Форма 7

Наименование стройки Реконструкция распределительных тепловых сетей участок №10 от МТК 6-14 в квадрате улиц Бухар жырау-Байтурсынова-Габдуллина-Р.Корсакова г.Алматы

Наименование объекта

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 года

| Номер по порядку | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Материальные ресурсы** | | | | | | |
| 1 | 225-203-0103 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м$^2$, объемом до 1 м$^3$ ГОСТ 13015-2012 | м$^3$ | 47,02 | 107 186 | 5 039 885,72 |
| 2 | 225-202-1104 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м$^2$ ГОСТ 13015-2012 | м$^3$ | 32,48 | 111 197 | 3 611 678,56 |
| 3 | 241-402-0116 | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм | м | 136,35 | 25 472 | 3 473 107,2 |
| 4 | 235-103-0110 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка | м$^2$ | 3 186,072 | 1 081 | 3 444 143,83 |
| 5 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 7,74972 | 343 718 | 2 663 718,26 |
| 6 | 212-501-0104 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 65,5944 | 18 008 | 1 181 223,96 |
| 7 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,83619 | 350 395 | 993 786,8 |
| 8 | 241-402-0112 | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм | м | 60,6 | 15 240 | 923 544 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 241-405-0109 | Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм | шт. | 12 | 66 043 | 792 516 |
| 10 | 212-501-0201 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | т | 44,2128 | 17 736 | 784 158,22 |
| 11 | 212-101-0703 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | $м^3$ | 35,46084 | 22 091 | 783 365,42 |
| 12 | 244-202-0108 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 11 | 71 199 | 783 189 |
| 13 | 216-201-0501 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 2,7231558 | 270 331 | 736 153,42 |
| 14 | 242-202-0604 | Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 6 | 121 967 | 731 802 |
| 15 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 32,2014 | 22 129 | 712 584,78 |
| 16 | 241-406-0509 | Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм | шт. | 4 | 177 481 | 709 924 |
| 17 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,59102 | 1 173 745 | 693 706,77 |
| 18 | 225-202-0902 | Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6 | шт. | 8 | 73 835 | 590 680 |
| 19 | 234-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 | $м^3$ | 16,807 | 34 380 | 577 824,66 |
| 20 | 241-408-0107 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм | комплект | 50 | 11 482 | 574 100 |
| 21 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 2,8118616 | 183 761 | 516 710,5 |
| 22 | 242-202-0601 | Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 8 | 63 989 | 511 912 |
| 23 | 241-411-0107 | Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1 | шт. | 4 | 124 707 | 498 828 |
| 24 | 241-406-0409 | Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х32 мм | шт. | 2 | 242 515 | 485 030 |
| 25 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 135,1328 | 3 517 | 475 262,06 |
| 26 | 211-201-0707 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 85,617 | 4 992 | 427 400,06 |
| 27 | 215-101-0102 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | $м^3$ | 3,273535 | 123 390 | 403 921,48 |
| 28 | 245-403-0101 | Ковер наземный КНЗ системы ОДК | шт. | 3 | 132 835 | 398 505 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 3,25456 | 120 932 | 393 580,45 |
| 30 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | $м^2$ | 70,9992 | 5 539 | 393 264,57 |
| 31 | 241-411-0109 | Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1 | шт. | 2 | 192 964 | 385 928 |
| 32 | 214-209-0803 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм | кг | 170,544 | 2 244 | 382 700,74 |
| 33 | 241-102-0229 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 24 | 15 259 | 366 216 |
| 34 | 241-412-0109 | Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм | шт. | 40 | 8 313 | 332 520 |
| 35 | 216-201-0701 | Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60 | т | 1,2005 | 270 331 | 324 532,37 |
| 36 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 465,8 | 695 | 323 731 |
| 37 | 241-405-0107 | Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм | шт. | 8 | 38 428 | 307 424 |
| 38 | 241-414-0104 | Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм | шт. | 12 | 21 560 | 258 720 |
| 39 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 11,918 | 21 266 | 253 448,19 |
| 40 | 241-406-0507 | Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм | шт. | 2 | 111 535 | 223 070 |
| 41 | 261-301-0254 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,4736 | 449 705 | 212 980,29 |
| 42 | 222-506-0401 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,168 | 1 133 576 | 190 440,77 |
| 43 | 241-408-0104 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм | комплект | 25 | 7 102 | 177 550 |
| 44 | 241-412-0107 | Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм | шт. | 25 | 6 446 | 161 150 |
| 45 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 994,43019 | 131 | 130 270,35 |
| 46 | 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 36 | 3 427 | 123 372 |
| 47 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 138,245986 | 826 | 114 191,18 |
| 48 | 241-402-0104 | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм | м | 10,1 | 11 005 | 111 150,5 |
| 49 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,8808589 | 119 878 | 105 595,6 |
| 50 | 212-101-0409 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | $м^3$ | 4,84602 | 20 532 | 99 498,48 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91/новое 20% | $м^3$ | 1,818 | 54 241 | 98 610,14 |
| 52 | 242-202-0602 | Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 1 | 97 190 | 97 190 |
| 53 | 225-101-0106 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 6 | 15 930 | 95 580 |
| 54 | 216-201-0601 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30 | т | 0,328776 | 270 331 | 88 878,34 |
| 55 | 241-412-0104 | Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм | шт. | 15 | 5 691 | 85 365 |
| 56 | 225-202-0506 | Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-9 | шт. | 4 | 19 941 | 79 764 |
| 57 | 243-122-0302 | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,16 | 492 544 | 78 807,04 |
| 58 | 225-205-0102 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2 | шт. | 58 | 1 347 | 78 126 |
| 59 | 225-203-0706 | Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6 | шт. | 1 | 76 509 | 76 509 |
| 60 | 225-203-0705 | Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5 | шт. | 2 | 38 145 | 76 290 |
| 61 | 234-201-0105 | Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100 | $м^3$ | 2,1708 | 34 936 | 75 839,07 |
| 62 | 212-101-2302 | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 3,06 | 23 709 | 72 549,54 |
| 63 | 241-408-0101 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм | комплект | 15 | 4 782 | 71 730 |
| 64 | 222-519-0201 | Опоры скользящие | т | 0,0642 | 1 113 438 | 71 482,72 |
| 65 | 217-301-0107 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 42,624 | 1 661 | 70 798,46 |
| 66 | 241-116-0912<br>*РСНБ РК 2022* | Защитный экран диаметром 150 мм | шт. | 2 | 35 305 | 70 610 |
| 67 | 225-101-0601 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 3 | 23 345 | 70 035 |
| 68 | 241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 39,895 | 1 696 | 67 661,92 |
| 69 | 225-101-0105 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 6 | 11 108 | 66 648 |
| 70 | 241-102-0120 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм | м | 75,75 | 836 | 63 327 |
| 71 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 146,8 | 426 | 62 536,8 |
| 72 | 212-101-0610 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | $м^3$ | 2,754 | 22 479 | 61 907,17 |
| 73 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 2,739264 | 21 675 | 59 373,55 |
| 74 | 241-407-0120 | Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм | шт. | 2 | 29 400 | 58 800 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 212-101-2003 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | $м^3$ | 2,639 | 21 945 | 57 912,86 |
| 76 | 241-102-0113 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм | м | 87,365 | 655 | 57 224,08 |
| 77 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 34,3 | 1 590 | 54 537 |
| 78 | 214-203-0202 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П | т | 0,0924 | 520 058 | 48 053,36 |
| 79 | 217-606-0101 | Топливо дизельное | кг | 152,1634 | 312 | 47 474,98 |
| 80 | 261-105-0190 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 $м^2$ | 0,080079 | 552 642 | 44 255,02 |
| 81 | 225-101-0606 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 | шт. | 3 | 14 719 | 44 157 |
| 82 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 18,3662 | 2 284 | 41 948,4 |
| 83 | 245-403-0208 | Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16 | шт. | 2 | 20 759 | 41 518 |
| 84 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,98304 | 19 543 | 38 754,55 |
| 85 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1096052 | 349 715 | 38 330,6 |
| 86 | 211-201-0704 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 6,795 | 5 103 | 34 674,89 |
| 87 | 217-301-0207 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм | кг | 15,06158 | 2 289 | 34 475,96 |
| 88 | 245-403-0207 | Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш | шт. | 1 | 33 571 | 33 571 |
| 89 | 225-205-0106 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6 | шт. | 3 | 11 145 | 33 435 |
| 90 | 241-116-0910<br>*РСНБ РК 2022* | Защитный экран диаметром 100 мм | шт. | 2 | 16 000 | 32 000 |
| 91 | 241-704-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Манжета стенового ввода СВ-125 | шт. | 6 | 5 280 | 31 680 |
| 92 | 215-201-0104 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,3434 | 91 115 | 31 288,89 |
| 93 | 261-107-0626 | Скобы ходовые | шт. | 33 | 785 | 25 905 |
| 94 | 215-204-0403 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,2075788 | 120 932 | 25 102,92 |
| 95 | 235-201-0203 | Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000 | кг | 20,628 | 1 138 | 23 474,66 |
| 96 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 19,46705 | 1 103 | 21 472,16 |
| 97 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0725525 | 278 998 | 20 242 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,143616 | 119 577 | 17 173,17 |
| 99 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | $м^2$ | 3,88 | 4 057 | 15 741,16 |
| 100 | 241-116-0907 *РСНБ РК 2022* | Защитный экран диаметром 50 мм | шт. | 2 | 7 747 | 15 494 |
| 101 | 214-406-0101 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | кг | 53,6232 | 287 | 15 389,86 |
| 102 | 225-205-0101 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт. | 12 | 1 282 | 15 384 |
| 103 | 235-201-0305 | Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК | кг | 18,54 | 799 | 14 813,46 |
| 104 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,075 | 194 745 | 14 605,88 |
| 105 | 241-102-0133 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм | м | 10,605 | 1 375 | 14 581,87 |
| 106 | 212-101-0704 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | $м^3$ | 0,609 | 22 470 | 13 684,23 |
| 107 | 241-210-0147 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм/патрубок | шт. | 1 | 13 200 | 13 200 |
| 108 | 214-105-0103 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,027135 | 459 074 | 12 456,97 |
| 109 | 218-103-0208 | Каболка | т | 0,0294 | 423 648 | 12 455,25 |
| 110 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 1,61477 | 7 007 | 11 314,69 |
| 111 | 214-106-0101 | Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм | т | 0,0271707 | 405 829 | 11 026,66 |
| 112 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 5,031098 | 2 146 | 10 796,74 |
| 113 | 218-101-0101 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 3,1617 | 3 059 | 9 671,64 |
| 114 | 212-101-1501 | Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,459 | 18 525 | 8 502,97 |
| 115 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01986 | 395 845 | 7 861,48 |
| 116 | 261-107-0495 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | $м^2$ | 7,175 | 1 019 | 7 311,32 |
| 117 | 241-117-0426 *РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х8,0 мм | шт. | 2 | 3 189 | 6 378 |
| 118 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0127238 | 470 507 | 5 986,66 |
| 119 | 214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0186 | 321 369 | 5 977,46 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 216-101-0901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,03424 | 173 781 | 5 950,26 |
| 121 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,04374 | 120 932 | 5 289,57 |
| 122 | 236-104-0107 | Ацетон | т | 0,00242 | 2 179 535 | 5 274,47 |
| 123 | 241-101-0209 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм | м | 3 | 1 721 | 5 163 |
| 124 | 241-102-0151 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 2,02 | 2 282 | 4 609,64 |
| 125 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 13,3255 | 328 | 4 370,76 |
| 126 | 241-210-0611 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм | шт. | 1 | 4 337 | 4 337 |
| 127 | 214-302-0201 | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0,00128 | 3 382 886 | 4 330,09 |
| 128 | 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,0005375 | 7 763 690 | 4 172,98 |
| 129 | 214-301-0205 | Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 1,5678 | 2 450 | 3 841,11 |
| 130 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,759 | 4 778 | 3 626,5 |
| 131 | 261-404-0208 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 10,71 | 322 | 3 448,62 |
| 132 | 235-102-0101 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | $м^2$ | 7,53 | 435 | 3 275,55 |
| 133 | 241-114-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм/Штуцера для ответвлений (ТС-592) | шт. | 6 | 533 | 3 198 |
| 134 | 241-117-0407 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм | шт. | 6 | 502 | 3 012 |
| 135 | 241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 55 | 54 | 2 970 |
| 136 | 241-112-0112 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм | шт. | 8 | 364 | 2 912 |
| 137 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 77,9996208 | 33 | 2 573,99 |
| 138 | 214-209-0106 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | кг | 4,958306 | 515 | 2 553,53 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 241-114-0124 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм | шт. | 2 | 1 171 | 2 342 |
| 140 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0015494 | 1 510 113 | 2 339,77 |
| 141 | 261-302-0261 | Трубка контрольная | комплект | 2 | 1 069 | 2 138 |
| 142 | 241-112-0131 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм | шт. | 2 | 919 | 1 838 |
| 143 | 241-112-0120 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм | шт. | 3 | 574 | 1 722 |
| 144 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0020787 | 760 526 | 1 580,87 |
| 145 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,0024486 | 625 144 | 1 530,73 |
| 146 | 214-209-0206 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | кг | 2,0301 | 737 | 1 496,18 |
| 147 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 0,24 | 5 699 | 1 367,76 |
| 148 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 1,2 | 1 041 | 1 249,2 |
| 149 | 241-112-0114 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм | шт. | 4 | 292 | 1 168 |
| 150 | 261-302-0233 | Ковер | шт. | 2 | 532 | 1 064 |
| 151 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,789 | 1 293 | 1 020,18 |
| 152 | 261-107-0577 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0031677 | 274 757 | 870,35 |
| 153 | 217-106-0105 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 0,651 | 1 251 | 814,4 |
| 154 | 216-102-0401 | Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А | т | 0,0009708 | 711 630 | 690,85 |
| 155 | 214-201-0302 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,0013254 | 471 359 | 624,74 |
| 156 | 214-209-0204 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм | кг | 1,0653 | 567 | 604,03 |
| 157 | 261-201-0371 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,60345 | 986 | 595 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 236-101-0101 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000958 | 616 821 | 590,91 |
| 159 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,866376 | 501 | 434,05 |
| 160 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0065188 | 64 960 | 423,46 |
| 161 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0014 | 289 955 | 405,94 |
| 162 | 241-114-0104 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм | шт. | 1 | 331 | 331 |
| 163 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,00777 | 39 569 | 307,45 |
| 164 | 261-105-0635 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0,0001715 | 1 549 022 | 265,66 |
| 165 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,0004202 | 586 903 | 246,62 |
| 166 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 20,35 | 12 | 244,2 |
| 167 | 217-102-0104 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный | т | 0,0000804 | 2 358 157 | 189,6 |
| 168 | 217-302-0205 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0,18 | 961 | 172,98 |
| 169 | 236-104-0103 | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,00013 | 1 054 789 | 137,08 |
| 170 | 215-203-0403 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0015 | 91 115 | 136,67 |
| 171 | 261-107-0397 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0003353 | 380 806 | 127,67 |
| 172 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,105 | 998 | 104,79 |
| 173 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,08547 | 1 136 | 97,09 |
| 174 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,127 | 706 | 89,66 |
| 175 | 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,031005 | 2 313 | 71,71 |
| 176 | 214-203-0102 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У | т | 0,0001325 | 517 865 | 68,64 |
| 177 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 0,013618 | 4 708 | 64,11 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,042755 | 1 438 | 61,48 |
| 179 | 214-214-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,0040504 | 10 602 | 42,94 |
| 180 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,002 | 20 359 | 40,72 |
| 181 | 222-519-0301 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,0000278 | 1 059 588 | 29,49 |
| 182 | 218-103-0207 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0000217 | 1 352 536 | 29,3 |
| 183 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,0002231 | 119 577 | 26,68 |
| 184 | 261-404-0574 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,026416 | 501 | 13,23 |
| 185 | 261-107-0429 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$ | $м^2$ | 0,0201 | 346 | 6,95 |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **тенге** | | | **41 914 436** |
| | | | | | | |
| | | **Всего по ведомости:** | **тенге** | | | **41 914 435,96** |