1	2	3	4	5	6	7
79	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	72,951	951	69 376,4
80	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	3 297	69 237
81	241-208-0811	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм	шт.	2	33 480	66 960
82	241-208-1014	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 280 мм	шт.	2	33 322	66 644
83	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	65 316	65 316
84	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	17	3 737	63 529
85	241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	29	2 112	61 248
86	241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	5,05	11 172	56 418,6
87	241-113-0233	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	1	54 010	54 010
88	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	52,8	988	52 166,4
89	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,259216	196 071	50 824,74
90	241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	7	7 164	50 148
91	241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	5	9 914	49 570
92	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	63	785	49 455
93	241-117-0406	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х4,0 мм	шт.	64	771	49 344
94	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,37944	114 170	43 320,66
95	241-113-0104	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	32	1 165	37 280
96	241-113-0128	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х8,0 мм	шт.	1	37 275	37 275
97	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	9,9	3 617	35 808,3
98	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	1,3180181	25 928	34 173,57
99	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	3,2	9 573	30 633,6

1	2	3	4	5	6	7
100	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	1,9	15 940	30 286
101	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	3	9 859	29 577
102	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,49327	19 227	28 711,1
103	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	12,8	2 135	27 328
104	241-114-0215	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-159х6,5 мм	шт.	2	13 120	26 240
105	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2 149	25 788
106	241-208-0805	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	4	6 375	25 500
107	241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	21,8	1 115	24 307
108	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12 010	24 020
109	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	23 978	23 978
110	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0852128	274 757	23 412,81
111	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,041782	540 519	22 583,96
112	241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	2	10 935	21 870
113	241-211-0408	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	132	159	20 988
114	241-208-1409	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	10 366	20 732
115	241-113-0228	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0-159х7,0 мм	шт.	1	20 680	20 680
116	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	3,617	5 629	20 360,09
117	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0404	495 890	20 033,96
118	241-208-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	9 919	19 838
119	241-112-0148	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	6	3 243	19 458
120	261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,12	152 037	18 244,44

1	2	3	4	5	6	7
121	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,04984	354 563	17 671,42
122	241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	6	2 900	17 400
123	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0242715	711 631	17 272,32
124	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	17 109	17 109
125	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	17 064	17 064
126	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	16,3375	1 020	16 664,25
127	241-114-0221	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-273х7,0 мм	шт.	1	15 119	15 119
128	241-113-0118	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	2	6 464	12 928
129	241-214-0215	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	12 584	12 584
130	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7	17 921	12 544,7
131	241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	6 214	12 428
132	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,54213	22 383	12 134,5
133	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	9,24	1 234	11 402,16
134	241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	2	5 547	11 094
135	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,9552984	861	10 293,51
136	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной/свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	9 859	9 859
137	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	12,8	762	9 753,6
138	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,5	19 042	9 521
139	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	15,84	509	8 062,56
140	241-507-0302	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 20 мм	10 шт.	3,2	2 517	8 054,4
141	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0646	123 390	7 970,99

1	2	3	4	5	6	7
142	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,2	1 453	7 555,6
143	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	15,014	445	6 681,23
144	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	2,37615	2 758	6 553,42
145	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	6 023	6 023
146	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,7827952	2 146	5 971,88
147	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,5256566	767	5 772,18
148	218-103-0208	Каболка	т	0,0133272	423 648	5 646,04
149	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3,03	1 828	5 538,84
150	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	152,5513224	36	5 491,85
151	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	6,06	889	5 387,34
152	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	5	1 065	5 325
153	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,5275	767	4 239,59
154	241-208-0507	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63х63 мм	шт.	2	2 105	4 210
155	241-101-0218	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм	м	0,4	7 013	2 805,2
156	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,33348	7 006	2 336,36
157	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,44442	4 890	2 173,21
158	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной/свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149	2 149
159	241-101-0115	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,8 мм	м	1,92	1 100	2 112
160	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,475	765	1 893,38
161	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 859	1 859

1	2	3	4	5	6	7
162	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0228838	64 960	1 486,53
163	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	700	1 400
164	217-701-0308	Очес льняной	кг	2,475	426	1 054,35
165	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0010965	954 056	1 046,1
166	241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	904	904
167	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,8259867	986	814,42
168	241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	0,25	3 182	795,5
169	241-101-0101	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм	м	1,92	372	714,24
170	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,0699	480	513,55
171	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000153	859 926	131,57
172	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001855	680 949	126,28
173	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0917763	1 103	101,23
174	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,27	346	93,42
175	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000967	532 961	51,53
176	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000299	943 399	28,21
177	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000408	602 024	24,56
178	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,000932	10 602	9,88
179	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000005	1 352 536	6,74
180	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000017	380 806	6,47
181	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,0000513	114 170	5,86

1	2	3	4	5	6	7
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**128 280 552**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	519-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	1	569 141	569 141
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**569 141**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**128 849 693,42**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э225130

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э225130'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБ''2'''''*
2	Ю''Реконструкция водопроводной сети по улицам Бобруйская от дома №45, по ул.Курская, ул.Калининградская,ул.Докучаева, ул.Нальчикская,ул.Курчатова до ул.Войского в Алатауском районе г.Алматы(ДВС-1767)'37-24'6-1'Наружные сети водопровода'РП'6'6-1'Наружные сети водопровода'НВ''в текущих ценах 2024 г.*
3	Р Земляные работы*
4	У6101-0102-0114'14482,09''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2'$м^3$*
5	У6101-0201-0202(П-6101031)'2216,52''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'$м^3$*
6	У6302-0101-0101'212,72''Устройство под трубопроводы основания песчаного'$м^3$*
7	У6101-0206-0102'734,11''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2'$м^3$*
8	У6101-0106-0102'15144,22''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2'$м^3$*
9	У6101-0106-0108(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'15144,22''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102'$м^3$*
10	У6101-0107-0501'15144,22''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'$м^3$*
11	У6101-0107-0501'2142.0,3''Уплотнение/дна траншеи/ грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'$м^3$*
12	У6101-0102-0214'607,61=Ф10''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
13	С3412-102-0117'Ф10.1,75.30''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
14	П2 Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия*
15	Е12-200101-0102'9530.0,2''Основание щебеночное. Разборка'$м^3$*
16	Е12-200101-0104'9530.0,1''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'$м^3$*
17	У6201-0401-0102'9530.0,2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле*
18	У6201-0602-0303(РМ295487РС102729)'9530''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см/6 см/, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$'$м^2$*
19	У6201-0602-0403(РМ295487РС102729)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'9530''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303'$м^2$*
20	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)'9530''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$'$м^2$*
21	С3414-104-0501'(9530.0,2).1,6+9530.0,1.2,2=Ф10''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
22	С3412-102-0117'Ф10.30''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
23	П2 ФУТЛЯРЫ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
24	У6301-0103-0111(РС2011)(РС249131)(РМ295990)'38.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500/530 мм'км*
25	С1241-102-0255'38''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм'м*
26	У6301-0103-0109(РС2011)(РС249131)(РМ295990)'129.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350/377 мм'км*
27	С1241-102-0245'129''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм'м*
28	У6301-0103-0108(РС2011)(РС249131)(РМ295990)'32.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300/325 мм'км*
29	С1241-102-0238'32''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм'м*
30	У6301-0801-0607(РМ296009)'38''Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 250/280 мм'м*
31	У6301-0801-0605(РМ296009)'129''Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 160 мм'м*
32	У6301-0801-0604(РМ296009)'32''Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм'м*
33	П2 ТРУБЫ*
34	У6301-0103-0106(РМ295990)'3.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200/219 мм'км*
35	С1241-102-0228'3''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм'м*
36	У6301-0103-0105(РМ295990)'10.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150/159 мм'км*
37	С1241-102-0219'10''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм'м*
38	У6301-0103-0103(РМ295990)'8.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100/108 мм'км*
39	С1241-102-0177'8''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм'м*
40	У6301-0103-0101(РМ295990)'5.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50/57 мм'км*
41	С1241-102-0137'5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм'м*
42	У6301-0105-0412(РМ296009)'175.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм'км*
43	С1241-201-0422'175.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм'м*
44	У6301-0105-0411(РМ296009)'363.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 280 мм'км*
45	С1241-201-0421'363.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм'м*
46	У6301-0105-0409(РМ296009)'5.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 225 мм'км*
47	С1241-201-0419'5.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм'м*
48	У6301-0105-0406(РМ296009)'1918.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм'км*
49	С1241-201-0416'1918.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм'м*
50	У6301-0105-0403(РМ296009)'195.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм'км*
51	С1241-201-0413'195.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм'м*
52	У6301-0105-0402(РМ296009)'6.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм'км*
53	С1241-201-0410'6.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм'м*
54	У6301-0105-0401(РМ296009)'3110.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм'км*
55	С1241-201-0402'3110.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм'м*
56	У6301-0105-0403(РМ296009)'3.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм/для выпуска воды/'км*
57	С1241-201-0613'3.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
58	П Изоляция*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
59	У6301-0201-0147'38.0,001''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500/530 мм'км*
60	У6301-0201-0145'129.0,001''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350/377 мм'км*
61	У6301-0201-0144'32.0,001''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300/325 мм'км*
62	У6301-0201-0142'3.0,001''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200/219 мм'км*
63	У6301-0201-0141'10.0,001''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150/159 мм'км*
64	У6301-0201-0139'8.0,001''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100/108 мм'км*
65	У6301-0201-0137'5.0,001''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50/57 мм'км*
66	П Испытание и дезинфекция сети*
67	У6114-0401-0104'175+363+5''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм'м трубопровода*
68	У6114-0401-0103'1918''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм'м трубопровода*
69	У6114-0401-0102'195+6+3''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм'м трубопровода*
70	У6114-0401-0101'3110''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
71	У6301-0301-0101'(5+6+3110).0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм'км*
72	У6301-0301-0105'(10+1918).0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм'км*
73	У6301-0301-0103'(8+195+3).0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм'км*
74	У6301-0301-0106'(3+5).0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм'км*
75	У6301-0301-0108'(175+363).0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 300 мм'км*
76	П Арматура*
77	У6301-0402-0108(РМ296313)'1''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм'шт.*
78	519-101-1101'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300'шт.*
79	У6301-0402-0107(РМ296313)'2''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 250 мм'шт.*
80	С1242-101-1209'2''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250'шт.*
81	У6301-0402-0106(РМ296313)'2''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм'шт.*
82	С1242-101-1208'2''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200'шт.*
83	У6301-0402-0105(РМ296313)'16''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм'шт.*
84	С1242-101-1207'16''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150'шт.*
85	У6301-0402-0103(РМ296313)'7''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
86	С1242-101-1205'7''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
87	У6301-0402-0101(РМ296313)'7''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм'шт.*
88	С1242-101-1202'7''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
89	У6301-0501-0101(РМ296059)'5''Установка вантузов одинарных'шт.*
90	С1242-402-0101'5''Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50'шт.*
91	У6301-0502-0101(РМ296073)'1+2+9''Установка гидрантов пожарных'шт.*
92	С1244-404-0106'1''Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм'шт.*
93	С1244-404-0105'2''Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм'шт.*
94	С1244-404-0104'9''Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм'шт.*
95	П2 ФАСОННЫЕ ЧАСТИ*
96	У6301-0401-0105(РМ296026)'(56+44+12,5+6).0,001''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/крестовина стальная сварная собственного изготовления/'т*
97	У6301-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'(47+33+16+9,4.5+9,4.2+4,5.2+3,8).0,001''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/тройники/'т*
98	С1241-113-0233'1''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм'шт.*
99	С1241-113-0128'1''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х8,0 мм'шт.*
100	С1241-113-0228'1''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0-159х7,0 мм'шт.*
101	С1241-113-0124'5''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм'шт.*
102	С1241-113-0224'2''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм'шт.*
103	С1241-113-0118'2''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм'шт.*
104	С1241-113-0221'1''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм'шт.*
105	У6301-0401-0105(РМ296026)'(21,4).0,001''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/тройник стальной сварной собственного изготовления 150х100мм/'т*
106	У6301-0401-0105(РМ296026)'(39+21,4.7+16,5.3).0,001''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/пожарная подставка стальная сварная собственного изготовления/'т*
107	У6301-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'(11+7,4.2+2,5.6+1.5).0,001''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/переходы/'т*
108	С1241-114-0221'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-273х7,0 мм'шт.*
109	С1241-114-0215'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-159х6,5 мм'шт.*
110	С1241-114-0141'6''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм'шт.*
111	С1241-114-0121'5''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм'шт.*
112	Е11-220801-0215(РС296021)'2''Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
113	С1241-208-0811'2''Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм'шт.*
114	Е11-220801-0214(РС296021)'2''Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
115	С1241-208-1014'2''Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 280 мм'шт.*
116	Е11-220801-0209(РС296021)'2+2+4+11''Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
117	С1241-208-1409'2''Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм'шт.*
118	С1241-208-1009'2''Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм'шт.*
119	С1241-208-0805'4''Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм'шт.*
120	С1241-208-0805'11''Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30°/8°-20°/ ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм'шт.*
121	Е11-220801-0206(РС296021)'2''Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
122	С1241-208-1406'2''Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
123	Е11-220801-0205(РС296021)'2''Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
124	С1241-208-0507'2''Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63х63 мм'шт.*
125	У6301-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'(10.7+4.6+0,67.2).0,001''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/отводы/'т*
126	С1241-112-0214'7''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм'шт.*
127	С1241-112-0148'6''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм'шт.*
128	С1241-112-0125'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм'шт.*
129	У6301-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'(1,5.2).0,001''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/заглушка/'т*
130	С1241-117-0106'2''Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм'шт.*
131	У6301-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'(14,28+9,52+11,85.5+7,9.2+5,28+5,7.17+3,8.16+3,07.3+2,05.5+0,8).0,001''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/монтажные вставки/'т*
132	С1241-102-0240'0,3+0,2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм'м*
133	С1241-102-0234'0,3.5+0,2.2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм'м*
134	С1241-102-0228'0,2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм'м*
135	С1241-102-0219'0,3.17+0,2.16''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм'м*
136	С1241-102-0177'0,3.3+0,2.5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм'м*
137	С1241-102-0137'0,2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм'м*
138	У6301-0403-0108(РМ296026)'7''Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм'шт.*
139	С1241-116-0215'7''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм'шт.*
140	С1241-116-0215'6''Фланец плоский приварной/свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм'шт.*
141	У6301-0403-0107(РМ296026)'20''Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 250 мм'шт.*
142	С1241-116-0214'20''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм'шт.*
143	С1241-116-0214'16''Фланец плоский приварной/свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм'шт.*
144	У6301-0403-0106(РМ296026)'3''Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм'шт.*
145	С1241-116-0213'3''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм'шт.*
146	С1241-116-0213'1''Фланец плоский приварной/свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм'шт.*
147	У6301-0403-0105(РМ296026)'107''Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм'шт.*
148	С1241-116-0212'107''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм'шт.*
149	С1241-116-0212'77''Фланец плоский приварной/свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм'шт.*
150	У6301-0403-0104(РМ296026)'12''Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм'шт.*
151	С1241-116-0211'12''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
152	У6301-0403-0103(РМ296026)'42''Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм'шт.*
153	С1241-116-0210'42''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
154	С1241-116-0210'30''Фланец плоский приварной/свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
155	У6301-0403-0101(РМ296026)'12''Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм'шт.*
156	С1241-116-0207'12''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
157	С1241-116-0207'1''Фланец плоский приварной/свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
158	Е11-220801-0215(РС296021)'6''Фасонные части/втулка под фланец/ полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
159	С1241-214-0218'6''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм'шт.*
160	Е11-220801-0214(РС296021)'16''Фасонные части/втулка под фланец/ полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
161	С1241-214-0217'16''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 280 мм'шт.*
162	Е11-220801-0212(РС296021)'1''Фасонные части/втулка под фланец/ полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
163	С1241-214-0215'1''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм'шт.*
164	Е11-220801-0209(РС296021)'77''Фасонные части/втулка под фланец/ полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
165	С1241-214-0212'77''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм'шт.*
166	Е11-220801-0206(РС296021)'29''Фасонные части/втулка под фланец/ полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
167	С1241-214-0209'29''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
168	Е11-220801-0205(РС296021)'1''Фасонные части/втулка под фланец/ полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
169	С1241-214-0206'1''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм'шт.*
170	Е11-220801-0206(РС296021)'1''Фасонные части/втулка под фланец/ полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
171	С1241-214-0108'1''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
172	П2 ГИЛЬЗЫ*
173	У6301-0103-0111(РС2011)(РС249131)(РМ295990)'(0,25.22).0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм/ГИЛЬЗА L=0,25м/'км*
174	С1241-102-0255'0,25.22''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм'м*
175	У6301-0103-0109(РС2011)(РС249131)(РМ295990)'(0,25.1).0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм/ГИЛЬЗА L=0,25м/'км*
176	С1241-102-0245'0,25.1''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм'м*
177	У6301-0103-0107(РС2011)(РС249131)(РМ295990)'(0,25.77).0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм/ГИЛЬЗА L=0,25м/'км*
178	С1241-102-0232'0,25.77''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм'м*
179	У6301-0103-0105(РС2011)(РС249131)(РМ295990)'(0,25.30).0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм/ГИЛЬЗА L=0,25м/'км*
180	С1241-102-0217'0,25.30''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм'м*
181	У6301-0103-0103(РС2011)(РС249131)(РМ295990)'(0,25.1).0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм/ГИЛЬЗА L=0,25м/'км*
182	С1241-102-0176'0,25.1''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм'м*
183	У6301-0601-0104(РМ295990)'1''Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 150 мм'шт.*
184	С1241-101-0218'0,4''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм'м*
185	Е11-340201-0804(РС295928)'12''Установка указателя на стене/указатель пожарного гидранта/'шт.*
186	С1261-401-0327'12''Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65'100 шт.*
187	Е11-220801-0215(РС296021)'15''Фасонные части/МУФТЫ/ полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
188	С1241-211-0618'15''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм'шт.*
189	Е11-220801-0214(РС296021)'31''Фасонные части/МУФТЫ/ полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
190	С1241-211-0617'31''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 280 мм'шт.*
191	Е11-220801-0209(РС296021)'160''Фасонные части/МУФТЫ/ полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
192	С1241-211-0612'160''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм'шт.*
193	Е11-220801-0206(РС296021)'17''Фасонные части/МУФТЫ/ полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
194	С1241-211-0609'17''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
195	С1233-402-104'1,31''Раствор асбоцементный'$м^3$*
196	С1235-401-501'3,93.140''Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77'кг*
197	У6103-0101-0104'1,76''Устройство фундамента бетонного столба/ОПОРА/'$м^3$*
198	У6103-0101-0104'1,89''Устройство фундамента бетонного столба/УПОР/'$м^3$*
199	Р КОЛОДЦЫ*
200	П2 КОЛОДЕЦ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 2500х2000 мм -1 шт*
201	У6301-0701-0303(РС100467)(РС100511)(РМ293015)(РМ295517)(РМ295584)(РМ147499)(РМ296063)'0,7+4,5+0,9+2.0,29+0,44+2.0,12+0,02+0,85''Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих'$м^3$*
202	С1212-101-0101'0,7''Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'$м^3$*
203	С1212-101-0501'4,5''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'$м^3$*
204	С1214-403-0102'40,4.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
205	С1261-101-0382'0,9+2.0,29+0,44+2.0,12''Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92'$м^3$*
206	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
207	С1225-101-0621'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6'шт.*
208	П2 КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА D2000 мм(3 шт)*
209	У6301-0701-0101(РМ295517)(РМ246941)(РМ295584)(РМ147499)(РМ296063)'0,59.3+0,59.2+0,59.3+0,55.3+0,02.3+0,85.3''Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих'$м^3$*
210	С1225-101-0603'3''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20'шт.*
211	С1225-101-0111'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9'шт.*
212	С1225-101-0111'3''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а'шт.*
213	С1225-101-0614'3''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2'шт.*
214	С1225-101-0201'3''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
215	С1225-101-0621'3''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6'шт.*
216	П2 КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА D1500 мм(53 шт)*
217	У6301-0701-0101(РМ295517)(РМ246941)(РМ295584)(РМ147499)(РМ296063)'0,38.53+0,4.47+0,4.53+0,265.12+0,27.41+0,27.12+0,02.17+0,85.53''Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих'$м^3$*
218	С1225-101-0602'53''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
219	С1225-101-0109'47''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
220	С1225-101-0109'53''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а'шт.*
221	С1225-101-0108'12''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
222	С1225-101-0610'41+12''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2'шт.*
223	С1225-101-0201'17''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
224	С1225-101-0621'53''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
225	П2 КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА D1000 мм(1 шт)*
226	У6301-0701-0101(РМ295517)(РМ246941)(РМ295584)(РМ147499)(РМ296063)'0,18+0,24+0,16.2+0,1+0,85''Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих'$м^3$*
227	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
228	С1225-101-0106'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9'шт.*
229	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
230	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
231	С1225-101-0621'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6'шт.*
232	У6104-0802-0403'(2,01.480+2,05.32+1,56.228+1,63.432+1,67.24).0,001''Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МС-3,МС-4,МС-5,МС-7,МС-8/'т*
233	С1222-503-0201'(1034,6+20,3).0,001=Ф2''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Стремянки/'т*
234	У6112-0305-0104'Ф2.29''Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2'$м^2$ окрашиваемой поверхности*
235	С1261-107-0626'63''Скобы ходовые'шт.*
236	С1244-202-0102'58''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
237	У6111-0401-0107'557,037''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$*
238	Р ВОДОПРОВОД (В1) ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ВРК*
239	У6301-0103-0101(РМ295990)'(1.5+0,83.10+0,66.5+0,49.8+0,32.4).0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм'км*
240	С1241-101-0116'1.5+0,83.10+0,66.5+0,49.8+0,32.4''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм'м*
241	С1242-301-1205'32''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
242	С1242-207-0302'132''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
243	С1242-207-0301'32''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
244	У6114-0502-0101(РМ296074)'132''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.'шт.*
245	С1244-301-0406'132''Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15'шт.*
246	У6301-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'(1,4.32).0,001''Установка фасонных частей/тройники/ стальных сварных, диаметр 100-250 мм'т*
247	С1241-113-0104'32''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм'шт.*
248	У6301-0401-0101(РС187501)'(1,66.324).0,001''Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм'т*
249	С1241-510-0102'324''Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 20 мм'10 шт.*
250	С1241-208-0704'324''Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25х1/2"'шт.*
251	У6116-0605-0101(РМ373365)'132''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм'шт.*
252	С1242-404-0602'132''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
253	У6301-0401-0101(РС187501)'(1,09.32).0,001''Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм'т*
254	С1241-507-0302'32''Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 20 мм'10 шт.*
255	С1241-211-0408'132''Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"'шт.*
256	У6301-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'(0,198.32+0,09.(132+132)+0,066.32).0,001''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/СГОНЫ/'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
257	С1241-101-0115'0,06.32''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,8 мм'м*
258	С1241-101-0104'0,06.(132+132)''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм'м*
259	С1241-101-0101'0,06.32''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм'м*
260	У6301-0601-0101(РМ295990)'32+132+32''Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм'шт.*
261	С1241-101-0405'0,4.32''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм'м*
262	С1241-101-0402'0,4.132''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм'м*
263	С1241-101-0401'0,4.32''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм'м*
264	У6301-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'(0,2.64).0,001''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/ЗАГЛУШКА/'т*
265	С1241-117-0406'64''Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х4,0 мм'шт.*
266	У6301-0103-0105(РС2011)(РС249131)(РМ295990)'(0,25.32).0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм/ГИЛЬЗА L=0,25м/'км*
267	С1241-102-0217'0,25.32''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм'м*
268	У6111-0501-0218'1,7''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-0119'$м^2$*
269	У6111-0501-0505'1,7''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'$м^2$*
270	Е11-090305-0304(РС295605)'(49,84).0,001''Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж'т конструкций*
271	С1214-201-0101'49,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм'т*
272	К'Сыдыкова К.*