Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструк-

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Жангалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и К⁰"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания центра дополнительного образование детей по адресу п.Жангала, Жангалинского района, ЗКО ул.Сапараова, д.2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания центра дополнительного образование детей по адресу п.Жангала, Жангалинского района, ЗКО ул.Сапараова, д.2**
( наименование)

Договор о государственных закупках работ **№182 от 15.08.2022г.**

## Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2022** (месяц, год)

Составлен(а) в ценах III квартала 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 3. Проемы л.11-АС** | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1. Окна** | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=1,25 К=1,15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 0,64 | | 3810,18 | 216,78 | 2439 | 139 | 1189 | 846 | 3548 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1735,20 | 101,45 | 1111 | 65 | | 263 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,14 | 0,7296 | 1630,00 | | | | 1189 | | |
| 20 | Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 19,2 | | 3198,31 | 217,73 | 61407 | 4180 | 28792 | 21895 | 89966 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1480,98 | 102,84 | 28435 | 1974 | | 6664 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,92 | 17,664 | 1630,00 | | | | 28792 | | |
| 21 | Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 195 | | 2425,85 | 213,81 | 473041 | 41693 | 219317 | 167100 | 691353 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1087,34 | 102,84 | 212031 | 20053 | | 51211 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | 135963 С | **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | шт. | 0,69 | 134,55 | 1630,00 | | | | 219317 | | | |
| 22 | С121-090201-0202<br>2109-0201-0202<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м2 | | 0,64 | 25250,00 | -- | 16160 | -- | 16160 | -- | | 17453 |
| 23 | С121-090201-0402 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм | м2 | | 214,2 | -- | -- | -- | -- | | 1293 | | |
| | | *СП - 8%* | | | | 22137,00 | -- | 4741745 | -- | 4741745 | -- | | 5121085 |
| 24 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8<br>К=1,25 К=1,15 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | | | | -- | -- | -- | -- | | 379340 | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м | | 113,2 | 1240,26 | 6,21 | 140398 | 703 | 108965 | 22374 | | 175794 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 271,47 | 3,05 | 30730 | 345 | | 13022 | | |
| 24.1 | 135963 С | **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | шт. | 0,566 | 64,0712 | 1630,00 | | | | 104436 | | | |
| 25 | С121-090205-0103<br>2109-0205-0103<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | | 113,2 | 1156,00 | -- | 130859 | -- | 130859 | -- | | 141328 |
| ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | -- | -- | -- | -- | | 10469 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6240527 |

## РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка л.13-АС

### Потолки

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>15 К=1,25 К=1,15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | | 277,65 | 1292,36 | 9,26 | 358824 | 2571 | | 183454 | | 585660 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 914,69 | 3,00 | 253964 | 833 | | 43382 | | |
| 59.1 | 149732 С | **Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-** | кг | 4,192 | 3879,696 | 86,00 | | | | 333654 | | | |

### Стены

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Е11-150203-0101<br>1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>16 К=1,25 К=1,15 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 121,896 | 1104,03 | 72,14 | 134577 | 8794 | | 75158 | | 226513 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 796,05 | 60,30 | 97035 | 7350 | | 16779 | | |
| 61.1 | 102685 С | **Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98** | м3 | 0,014 | 5,68848 | 16355,00 | | | | 93035 | | | |
| 62 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>10 К=1,25 К=1,15 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | | 531,861 | 1157,84 | 9,26 | 615810 | 4925 | | 302798 | | 992097 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 787,72 | 3,00 | 418958 | 1596 | | 73489 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.1 | 149732 С | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,192 | 7431,87104 | 86,00 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | | | 639141 | | 1804270 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД НВК.СО** | | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы В1** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 276,96 | | 204,72 | 194,00 | 56699 | 53730 | -- | 11614 | 73778 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10,72 | 47,52 | 2969 | 13161 | | 5465 | |
| 3 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | м3 грунта | 19,3872 | | 1988,45 | -- | 38550 | -- | -- | 27756 | 71611 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1988,45 | -- | 38550 | -- | | 5305 | |
| 4 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 55,392 | | 864,11 | -- | 47865 | -- | -- | 34463 | 88914 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 864,11 | -- | 47865 | -- | | 6586 | |
| 5 | Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 240,9552 | | 18,41 | 18,41 | 4436 | 4436 | -- | 1253 | 6144 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 7,22 | -- | 1740 | | 455 | |
| | | **Подраздел 1. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | 240447 |
| 6 | Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0731 | | 471236,78 | 150806,34 | 34447 | 11024 | 944 | 18479 | 57160 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 307515,00 | 43589,54 | 22479 | 3186 | | 4234 | |
| 6.1 | 249131 С | В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 48 | 3,5088 | 267,00 | | | | 937 | | |
| 7 | С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 73,831 | | 3450,00 | -- | 254717 | -- | 254717 | -- | 275094 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 20377 | |
| 8 | Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0423 | | 313140,44 | 84161,72 | 13246 | 3560 | 93 | 7631 | 22547 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 226793,00 | 23759,95 | 9593 | 1005 | | 1670 | |
| 8.1 | 249131 С | В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 8 | 0,3384 | 267,00 | | | | 90 | | |
| 9 | С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 42,723 | | 558,00 | -- | 23839 | -- | 23839 | -- | 25746 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1907 | |
| 10 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 | Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,1154 | | 28302,24 | 19431,84 | 3266 | 2242 | -- | 1099 | 4715 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8870,40 | 4362,07 | 1024 | 503 | | 349 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С121-130809-1611<br>2113-0809-1611<br>РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15 | м | 115,4 | 47,00 | -- | 5424 | -- | 5424 | -- | 5858 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 434 | |
| 12 | С121-050307-0110<br>2105-0307-0110<br>РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 63,47 | 306,00 | -- | 19422 | -- | 19422 | -- | 20976 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1554 | |
| 13 | Е11-220901-0202<br>1122-0901-0202<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 2982,20 | 136,45 | 2982 | 137 | 318 | 1868 | 5238 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2527,35 | 66,55 | 2527 | 67 | | 388 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13.1 | 144732 С | **Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,0015 0,0015 | 188483,00 | | | | 283 | | |
| 14 | С123-040101-0203<br>2304-0101-0203<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 19547,00 | -- | 19547 | -- | 19547 | -- | 21111 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1564 | |
| 15 | Е11-221001-0103<br>1122-1001-0103<br>РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 2 | 2763,70 | 181,71 | 5527 | 364 | 1108 | 3032 | 9244 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2027,48 | 77,95 | 4055 | 156 | | 685 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 15.1 | 144732 С | **Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических** | т | 0,0028 0,0056 | 188483,00 | | | | 1056 | | |
| 16 | С123-030103-0907<br>2303-0103-0907<br>РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 2 | 46133,00 | -- | 92266 | -- | 92266 | -- | 99647 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7381 | |
| 17 | С123-020803-1301<br>2302-0803-1301<br>РСНБ РК 2015 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 2 | 115374,00 | -- | 230748 | -- | 230748 | -- | 249208 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18460 | |
| 18 | С123-020103-0112<br>2302-0103-0112<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 160 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 3389,00 | -- | 6778 | -- | 6778 | -- | 7320 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 542 | |
| 19 | С123-020302-8013<br>2302-0302-8013<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 | шт. | 2 | 3032,00 | -- | 6064 | -- | 6064 | -- | 6549 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 485 | |
| 20 | С123-020103-0110<br>2302-0103-0110<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 2202,00 | -- | 8808 | -- | 8808 | -- | 9513 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 705 | |
| 21 | С123-020302-8010<br>2302-0302-8010<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 | шт. | 3 | 1444,00 | -- | 4332 | -- | 4332 | -- | 4679 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 347 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е11-220301-0108<br>1122-0301-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР | км трубопровода | 0,0012 | | 1499365,33 | 696949,79 | 1799 | 837 | 79 | 832 | 2842 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 735840,00 | 227366,33 | 883 | 273 | | 211 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 40 | | |
| 22.1 | 127966 С | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 60 | 0,072 | 556,00 | | | | | | |
| 22.2 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,13 | 0,000156 | 211192,00 | | | | 33 | | |
| 23 | С123-010201-0243<br>2301-0201-0243<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,2 | | 12488,00 | -- | 14986 | -- | 14986 | -- | 16185 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1199 | |
| ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | | | | | | 843631 |
| | | **Подраздел 2. Колодец Ф1500 1шт** | | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-221301-0101<br>1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,519 | | 22931,97 | 9256,75 | 34834 | 14061 | 5188 | 15323 | 54169 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10259,88 | 3750,16 | 15585 | 5696 | | 4012 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 4601 | | |
| 24.1 | 100467 С | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,133 | 0,202027 | 22773,00 | | | | | | |
| 25 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | | 28074,00 | -- | 28074 | -- | 28074 | -- | 30320 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2246 | |
| 26 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | | 23325,00 | -- | 46650 | -- | 46650 | -- | 50382 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3732 | |
| 27 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | | 22550,00 | -- | 22550 | -- | 22550 | -- | 24354 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1804 | |
| 28 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | | 3847,00 | -- | 3847 | -- | 3847 | -- | 4155 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 308 | |
| 29 | С121-040301-0101<br>2104-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | | 3882,00 | -- | 3882 | -- | 3882 | -- | 4193 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 311 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | | 21720,00 | -- | 21720 | -- | 21720 | -- | 23458 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1738 | |
| 31 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отмостка бетонная В7,5. Устройство | м3 | 0,13 | | 27317,20 | 1097,59 | 3551 | 142 | 3245 | 140 | 3987 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1258,20 | 241,31 | 164 | 31 | | 295 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 100467 С | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,1326 | 22773,00 | | | | 3020 | | |
| 32 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 9 | | 874,07 | 19,81 | 7867 | 178 | 5188 | 1818 | 10460 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 277,93 | 2,66 | 2501 | 24 | | 775 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 135867 С | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 21,6 | 223,00 | | | | 4817 | | |
| 33 | Е11-100107-0105<br>1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 0,4 | | 36401,86 | 533,43 | 14561 | 213 | 13810 | 426 | 16186 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1345,62 | 133,32 | 538 | 53 | | 1199 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 135545 С | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,42 | 0,568 | 226,00 | | | | 128 | | |
| 33.2 | 147090 С | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 1,73 | 0,692 | 575,00 | | | | 398 | | |
| 33.3 | 271933 С | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | м2 | 1 | 0,4 | 33114,00 | | | | 13246 | | |
| 34 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ | м3 | 0,57 | | 27317,20 | 1097,59 | 15571 | 626 | 14228 | 615 | 17481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1258,20 | 241,31 | 717 | 138 | | 1295 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 100467 С | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,5814 | 22773,00 | | | | 13240 | | |
| 35 | Е11-220301-0103<br>1122-0301-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка ФУТЛЯР | км трубопровода | 0,0025 | | 517590,43 | 110434,47 | 1294 | 276 | 32 | 784 | 2244 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 394200,00 | 41373,35 | 986 | 103 | | 166 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 131548 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,18 | 0,00045 | 25046,00 | | | | 11 | | |
| 35.2 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,0001 | 211192,00 | | | | 21 | | |
| 36 | С123-010201-0188<br>2301-0201-0188<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,5 | | 3313,00 | -- | 8282 | -- | 8282 | -- | 8945 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 663 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Е11-220301-0106<br>1122-0301-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯР<br>*НР - 72%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0025 | | 1132531,73<br>548960,00 | 523307,57<br>168813,44 | 2831<br>1372 | 1308<br>422 | 151 | 1292<br>330 | 4453 |
| 37.1 | 127966 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 50 | 0,125 | 556,00 | | | | 70 | | |
| 37.2 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,13 | 0,000325 | 211192,00 | | | | 69 | | |
| 38 | С123-010201-0232<br>2301-0201-0232<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80<br>*СП - 8%* | м | 7,5 | | 8784,00<br>-- | --<br>-- | 65880<br>-- | --<br>-- | 65880 | --<br>5270 | 71150 |
| ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | | | | | | 325936 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Отопление** | | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-160602-0101<br>1116-0602-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 40 | | 279,82<br>269,94 | 0,55<br>0,27 | 11193<br>10798 | 22<br>11 | | 7782<br>1518 | 20493 |
| 46 | С123-041008-0402<br>2304-1008-0402<br>РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss<br>*СП - 8%* | шт. | 40 | | 6901,00<br>-- | --<br>-- | 276040<br>-- | --<br>-- | 276040 | --<br>22083 | 298123 |
| 47 | С123-051207-1901<br>2305-1207-1901<br>РСНБ РК 2015 | Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss<br>*СП - 8%* | шт. | 40 | | 5800,00<br>-- | --<br>-- | 232000<br>-- | --<br>-- | 232000 | --<br>18560 | 250560 |
| 48 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 106 | | 2185,29<br>1797,81 | 89,59<br>13,31 | 231641<br>190568 | 9497<br>1411 | | 138225<br>29589 | 399455 |
| 49 | С123-051314-0301<br>2305-1314-0301<br>РСНБ РК 2015 | Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002<br>*СП - 8%* | шт. | 40 | | 3324,00<br>-- | --<br>-- | 132960<br>-- | --<br>-- | 132960 | --<br>10637 | 143597 |
| 50 | С123-040702-0304<br>2304-0702-0304<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | | 3212,00<br>-- | --<br>-- | 12848<br>-- | --<br>-- | 12848 | --<br>1028 | 13876 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | С123-040702-0303<br>2304-0702-0303<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8 | 2164,00 | -- | 17312 | -- | 17312 | -- | 18697 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1385 | |
| 52 | С123-040702-0302<br>2304-0702-0302<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 1547,00 | -- | 9282 | -- | 9282 | -- | 10025 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 743 | |
| 53 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 18 | 2185,29 | 89,59 | 39335 | 1613 | 5361 | 23472 | 67832 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1797,81 | 13,31 | 32361 | 240 | | 5025 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 54 | С123-040905-0206<br>2304-0905-0206<br>РСНБ РК 2015 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 18 | 674,00 | -- | 12132 | -- | 12132 | -- | 13103 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 971 | |
| 55 | Е11-160602-0202<br>1116-0602-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 4 | 714,29 | 2,24 | 2857 | 9 | 445 | 1732 | 4956 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 600,70 | 0,59 | 2403 | 2 | | 367 | |
| 56 | Е11-160602-0201<br>1116-0602-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 9 | 606,26 | 2,24 | 5456 | 20 | 632 | 3462 | 9632 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 533,73 | 0,59 | 4804 | 5 | | 713 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 57 | С123-041009-0105<br>2304-1009-0105<br>РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 91866,00 | -- | 183732 | -- | 183732 | -- | 198431 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14699 | |
| 58 | С123-041009-0102<br>2304-1009-0102<br>РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 62048,00 | -- | 62048 | -- | 62048 | -- | 67012 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4964 | |
| 59 | С123-041006-2005<br>2304-1006-2005<br>РСНБ РК 2015 | Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 45796,00 | -- | 91592 | -- | 91592 | -- | 98919 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7327 | |
| 60 | С123-041006-2003<br>2304-1006-2003<br>РСНБ РК 2015 | Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 27552,00 | -- | 27552 | -- | 27552 | -- | 29756 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2204 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С123-041009-0608<br>2304-1009-0608<br>РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 7 | 65230,00 | -- | 456610 | -- | 456610 | -- | 493139 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36529 | |
| 62 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 16 | 2185,29 | 89,59 | 34965 | 1433 | 4767 | 20864 | 60295 |
| | | | | | 1797,81 | 13,31 | 28765 | 213 | | 4466 | |
| 63 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 8 | 2212,58 | 116,88 | 17701 | 935 | 2384 | 10509 | 30466 |
| | | | | | 1797,81 | 26,62 | 14382 | 213 | | 2257 | |
| 64 | С123-040905-0206<br>2304-0905-0206<br>РСНБ РК 2015 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 8 | 674,00 | -- | 5392 | -- | 5392 | -- | 5823 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 431 | |
| 65 | С123-040905-0905<br>2304-0905-0905<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 4 | 5822,00 | -- | 23288 | -- | 23288 | -- | 25151 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1863 | |
| 66 | С123-040905-0904<br>2304-0905-0904<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 3993,00 | -- | 7986 | -- | 7986 | -- | 8625 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 639 | |
| 67 | С123-040905-0902<br>2304-0905-0902<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 7 | 1259,00 | -- | 8813 | -- | 8813 | -- | 9518 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 705 | |
| 68 | С123-041013-0906<br>2304-1013-0906<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 25127,00 | -- | 50254 | -- | 50254 | -- | 54274 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4020 | |
| 69 | С123-041013-0904<br>2304-1013-0904<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 13928,00 | -- | 13928 | -- | 13928 | -- | 15042 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1114 | |
| 70 | Е11-181101-0105<br>1118-1101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 40 | 286,90 | -- | 11476 | -- | | 5105 | 17907 |
| | | | | | 177,24 | -- | 7090 | -- | | 1326 | |
| 71 | Е11-180301-0104<br>1118-0301-0104<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | кВт | 75,68 | 1133,62 | 16,25 | 85792 | 1230 | | 37387 | 133034 |
| | | | | | 680,56 | 5,57 | 51505 | 422 | | 9854 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.1 | 280188 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов** | шт. | 2,6 | 245,96 | 168,00 | | | | 41321 | | | | |
| 72 | С123-051001-0309<br>2305-1001-0309<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 | | | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | секция | 470 | | 2287,00 | -- | 1074890 | -- | 1074890 | -- | 85991 | 1160881 | |
| 73 | Е11-201701-0101<br>1120-1701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | агрегат | 7 | | 10664,47 | 829,91 | 74651 | 5809 | 5007 | 47098 | 9740 | 131489 | |
| 73.1 | 144746 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,0009 | 0,0063 | 9119,25<br>633854,00 | 225,58 | 63835 | 1579 | 3993 | | | | |
| 73.2 | 147667 С | **Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)** | кг | 0,2 | 1,4 | 446,00 | | | | 624 | | | | |
| 74 | С123-050402-0501<br>2305-0402-0501<br>РСНБ РК 2015 | Тепловая завеса Применит. VR mini | | | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 7 | | 133728,00 | -- | 936096 | -- | 936096 | -- | 74888 | 1010984 | |
| 75 | Е11-160401-0203<br>1116-0401-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м трубопровода | 15 | | 3389,87 | 47,35 | 50848 | 710 | 36785 | 9797 | 4852 | 65497 | |
| 75.1 | 278604 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм** | м | 1 | 15 | 890,19<br>2412,00 | 16,96 | 13353 | 254 | 36180 | | | | |
| 76 | Е11-160301-0201<br>1116-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | | | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м трубопровода | 140 | | 1724,93 | 20,71 | 241490 | 2899 | 175794 | 46045 | 23003 | 310538 | |
| 76.1 | 157966 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм** | м | 1 | 140 | 448,55<br>1245,00 | 8,25 | 62797 | 1155 | 174300 | | | | |
| 77 | Е11-160301-0202<br>1116-0301-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | | | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м трубопровода | 98 | | 1831,44 | 20,71 | 179481 | 2029 | 133494 | 32232 | 16937 | 228650 | |
| 77.1 | 157967 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм** | м | 1 | 98 | 448,55<br>1351,00 | 8,25 | 43958 | 808 | 132398 | | | | |
| 78 | Е11-160301-0203<br>1116-0301-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | | | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м трубопровода | 87 | | 2058,10 | 20,71 | 179055 | 1802 | 138229 | 28614 | 16613 | 224282 | |
| | | | | | | 448,55 | 8,25 | 39024 | 718 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.1 | 157968 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм** | м | 1 | 87 | 1577,00 | | | | 137199 | | |
| 79 | Е11-160301-0204<br>1116-0301-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м<br>трубопровода | 107 | | 2310,28<br>448,55 | 20,71<br>8,25 | 247200<br>47995 | 2216<br>883 | 196989 | 35192<br>22591 | 304983 |
| 79.1 | 157969 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм** | м | 1 | 107 | 1828,00 | | | | 195596 | | |
| 80 | Е11-160301-0205 | Трубопроводы водоснабжения из стальных<br>*НР - 72%; СП - 8%* | трубопровода | 152 | | 2896,96<br>448,55 | 20,71<br>8,25 | 440338<br>68180 | 3148<br>1254 | 369010 | 49992<br>39226 | 529557 |
| 80.1 | 157970 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм** | м | 1 | 152 | 2413,00 | | | | 366776 | | |
| 81 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м<br>трубопровода | 15 | | 626,05<br>291,81 | 68,22<br>33,28 | 9391<br>4377 | 1023<br>499 | 3991 | 3511<br>1032 | 13934 |
| 81.1 | 135959 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414** | л | 0,0143 | 0,2145 | 3969,00 | | | | 851 | | |
| 81.2 | 140681 С | **Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019** | рулон | 0,15 | 2,25 | 1363,00 | | | | 3067 | | |
| 82 | С121-110403-0221<br>2111-0403-0221<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019<br>*СП - 8%* | м | 16,5 | | 651,00<br>-- | --<br>-- | 10742<br>-- | --<br>-- | 10742 | --<br>859 | 11601 |
| 83 | Е11-130301-1421<br>1113-0301-1421<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 65 | | 122,35<br>19,57 | 3,10<br>0,40 | 7953<br>1272 | 202<br>26 | 6479 | 935<br>711 | 9599 |
| 83.1 | 249439 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79** | кг | 0,09 | 5,85 | 1066,00 | | | | 6236 | | |
| 84 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 65 | | 77,45<br>26,05 | 1,71<br>0,27 | 5034<br>1693 | 112<br>18 | 3229 | 1232<br>501 | 6767 |
| 84.1 | 287782 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76** | т | 0,00009 | 0,00585 | 484042,00 | | | | 2832 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 6061902 | 37440 | 5268435 | 551667 | 6506502 |
| | | | | | | | | 756027 | 10178 | -- | 529084 | |

**РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы л.3-ГП**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 К=0,6;0,7;0,5 ДЕМОНТАЖ | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж | м оград | 642,7 | 1816,22 | 754,31 | 1167285 | 484795 | – | 620410 | 1930711 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1061,91 | 278,81 | 682490 | 179191 | | 143016 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 1414064 | 641814 | – | 730597 | 1930711 |
| | | | | | | | 772250 | 242469 | – | 171573 | |

## РАЗДЕЛ 3. Покрытиее

### Асфальтное покрытие л.7-ГП

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) | м2 основания | 1126,6 | 1554,60 | 173,62 | 1751412 | 195600 | 1517812 | 68039 | 1965008 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | 145556 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 33,73 | 50,15 | 38000 | 56499 | | | |
| 10.1 | 100064 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,189 212,9274 | 6538,00 | | | | 1392119 | | |
| 10.2 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,03 33,798 | 98,00 | | | | 3312 | | |
| 11 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,73229 | 108097,79 | 1790,46 | 79159 | 1311 | 77848 | 487 | 86017 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | 6372 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | – | 922,78 | – | 676 | | | |
| 11.1 | 144641 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 | т | 1,03 0,754259 | 103211,00 | | | | 77848 | | |
| 12 | Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 1126,6 | 1211,27 | 52,58 | 1364617 | 59237 | 1249794 | 48337 | 1525990 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | 113036 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 49,34 | 10,25 | 55586 | 11548 | | | |
| 12.1 | 102760 С | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,0712 80,21392 | 15509,00 | | | | 1244038 | | |
| 12.2 | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 0,006906 | 216144,00 | | | | 1493 | | |
| 12.3 | 131548 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 0,16899 | 25046,00 | | | | 4233 | | |
| 12.4 | 144679 С | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,00006 0,067596 | – | | | | – | | |
| 13 | Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 | м2 покрытия | 1126,6 | 372,10 | 0,01 | 419208 | 11 | 415840 | 2417 | 455355 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | 33730 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2,98 | – | 3357 | – | | | |
| 13.1 | 102760 С | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,0238 26,81308 | 15509,00 | | | | 415844 | | |
| 13.2 | 144679 С | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,00002 0,022532 | – | | | | – | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 13862904 | 1168800 | 11253763 | 1437973 | 4032370 |

### ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ л.7-ГП

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С121-040509-0412<br>2104-0509-0412<br>РСНБ РК 2015 | Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017 | м2 | 176,08 | 3515,00 | -- | 618921 | -- | 618921 | -- | 668435 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49514 | |
| 25 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 1,856 | 57948,00 | -- | 107551 | -- | 107551 | -- | 116155 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8604 | |
| | | **Бортовой камень БР 100.20.8** | | | | | | | | | |
| 15 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 16,297 | 57948,00 | -- | 944379 | -- | 944379 | -- | 1019929 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 75550 | |
| | | **Бортовой камень БР 100.30.15** | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 15,33 | 3525,24 | 1021,58 | 54042 | 15661 | 26161 | 13289 | 72717 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 797,16 | 406,79 | 12220 | 6236 | | 5386 | |
| 42.1 | 100328 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Песок природный ГОСТ 8736-2014** | м3 | 1,1 16,863 | 1538,00 | | | | 25935 | | |
| | | **Площадка под БМК** | | | | | | | | | 1804519 |
| 43 | Е11-060101-0115<br>1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 7,48 | 32076,73 | 1686,75 | 239934 | 12617 | 212401 | 12832 | 272988 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1994,06 | 388,65 | 14916 | 2907 | | 20221 | |
| 43.1 | 100533 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 1,015 7,5922 | 27687,00 | | | | 210205 | | |
| 44 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,12387 | 254068,00 | -- | 31471 | -- | 31471 | -- | 33989 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2518 | |
| | | **Фм-1 1шт** | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство В12,5 | м3 | 0,36 | 29230,72 | 1097,59 | 10523 | 395 | 9675 | 389 | 11785 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1258,20 | 241,31 | 453 | 87 | | 873 | |
| 45.1 | 100511 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 1,02 0,3672 | 24649,00 | | | | 9051 | | |
| 46 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15 | м3 | 4,33 | 39122,63 | 1920,85 | 169401 | 8318 | 130501 | 23371 | 208194 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7062,76 | 433,66 | 30582 | 1878 | | 15422 | |
| 46.1 | 100533 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 1,015 4,39495 | 27687,00 | | | | 121683 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,05368 | 254068,00 | -- | 13638 | -- | 13638 | -- | 14729 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1091 | |
| 48 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,03532 | 898233,89 | 1321,89 | 31726 | 47 | 23126 | 6172 | 40930 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 242154,00 | 564,66 | 8553 | 20 | | 3032 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | 23126 | | |
| 48.1 | 130007 С | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** | т | 1 0,03532 | 654758,00 | | | | | | |
| 49 | Е11-080101-0303<br>1108-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | 2,56 | 2006,52 | 44,20 | 5137 | 113 | 4451 | 430 | 6012 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 223,91 | 9,32 | 573 | 24 | | 445 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | 1273 | | |
| 49.1 | 135545 С | **Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93** | м2 | 2,2 5,632 | 226,00 | | | | | | |
| 49.2 | 135867 С | **Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000** | кг | 4,2 10,752 | 223,00 | | | | 2398 | | |
| 50 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 10,8 | 874,07 | 19,81 | 9440 | 214 | 6224 | 2182 | 12552 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 277,93 | 2,66 | 3002 | 29 | | 930 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | 5780 | | |
| 50.1 | 135867 С | **Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000** | кг | 2,4 25,92 | 223,00 | | | | | | |
| 51 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ К СТЕНЕ | т | 0,0453 | 898233,89 | 1321,89 | 40690 | 60 | 29660 | 7917 | 52495 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 242154,00 | 564,66 | 10970 | 26 | | 3889 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | 29661 | | |
| 51.1 | 130007 С | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** | т | 1 0,0453 | 654758,00 | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Озеленение л.7-ГП** | | | | | | | | | 726391 |
| | | **Газон** | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-470112-0103<br>1147-0112-0103<br>РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 876 | 384,29 | 9,86 | 336638 | 8637 | 100916 | 165097 | 541874 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 259,23 | 2,53 | 227085 | 2216 | | 40139 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | 100915 | | |
| 31.1 | 100005 С | **Земля растительная механизированной заготовки** | м3 | 0,15 131,4 | 768,00 | | | | | | |
| 32 | Е11-470112-0106 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев | м2 | 876 | 223,31 | 156,07 | 195620 | 136718 | 8585 | 59231 | 275239 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 57,44 | 36,47 | 50317 | 31948 | | 20388 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С125-030201-0201<br>2503-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Семена многолетних трав<br>*СП - 8%* | кг | 10,5 | 1383,00<br>-- | --<br>-- | 14522<br>-- | --<br>-- | 14522 | --<br>1162 | 15684 |
| | | **Деревья** | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-470104-0103<br>1147-0104-0103<br>РСНБ РК 2015 | Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%<br>*НР - 72%; СП - 8%* | яма | 10 | 1551,27 | 81,97 | 15513 | 820 | 3761 | 8082 | 25483 |
| 34.1 | 100005 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 0,236 2,36 | 1093,24<br>768,00 | 29,28 | 10932 | 293 | | 1888 | |
| 34.2 | 244573 С | Перегной | м3 | 0,079 0,79 | 2466,00 | | | | 1812<br>1948 | | |
| 35 | Е11-470105-0101<br>1147-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Деревья-саженцы . Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 10 | 1364,39 | 153,79 | 13644 | 1537 | 1179 | 8127 | 23512 |
| 35.1 | 147049 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,015 0,15 | 1092,75<br>6931,00 | 35,94 | 10928 | 359 | | 1742 | |
| 36 | С125-010203-0601 | Вяз мелколистный, с комом, высотой до 1 м<br>*СП - 8%* | шт. | 10 | 3533,00<br>-- | --<br>-- | 35330<br>-- | --<br>-- | 1040<br>35330 | --<br>2826 | 38156 |
| | | **Кустарники** | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-470108-0105<br>1147-0108-0105<br>РСНБ РК 2015 | Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м траншеи | 102 | 713,00 | 39,16 | 72726 | 3994 | 19584 | 36669 | 118146 |
| 37.1 | 100005 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 0,25 25,5 | 481,84<br>768,00 | 17,46 | 49148 | 1781 | 19584 | 8752 | |
| 38 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м изгороди | 102 | 588,61 | 96,83 | 60038 | 9876 | 630 | 37325 | 105152 |
| 38.1 | 249132 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Вода техническая | м3 | 0,063 6,426 | 485,61<br>98,00 | 22,63 | 49532 | 2308 | 630 | 7789 | |
| 39 | С125-010301-0101<br>2501-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>цена 01 регион | Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81<br>*СП - 8%* | шт. | 1731 | 204,00 | -- | 353124 | -- | 353124 | -- | 381374 |
| | | **Цветники** | | | -- | -- | -- | -- | | 28250 | |
| 40 | Е11-470113-0201<br>1147-0113-0201<br>РСНБ РК 2015 | Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 132 | 605,66 | -- | 79947 | -- | 20275 | 42964 | 132744 |
| 40.1 | 100005 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 0,2 26,4 | 452,06<br>768,00 | -- | 59672 | -- | 20275 | 9833 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е11-470113-0301<br>1147-0113-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка | м2 | 132 | | 2002,99 | 467,64 | 264395 | 61729 | 10908 | 148452 | 445874 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1452,71 | 109,28 | 191758 | 14425 | | 33028 | |
| 41.1 | 244573 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Перегной | м3 | 0,02 | 2,64 | 2466,00 | | | | 6510 | | |
| 42 | С125-020101-0102<br>2502-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бархатцы (тагетис), петуньи | шт. | 2112 | | 86,00 | -- | 181632 | -- | 181632 | -- | 196163 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 14531 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 1623129 | 223311 | 750446 | 505947 | 2299401 |
| | | | | | | | | 649372 | 53330 | -- | 170328 | |

## РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

### П1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Е11-202501-0101<br>1120-2501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | | 60924,39 | 3154,21 | 60924 | 3154 | 5349 | 38391 | 107260 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 52420,73 | 900,32 | 52421 | 900 | | 7945 | |
| 85.1 | 144746 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0042 | 0,0042 | 633854,00 | | | | 2662 | | |
| 85.2 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 526699,00 | | | | 506 | | |
| 85.3 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая | кг | 2,72 | 2,72 | 446,00 | | | | 1213 | | |
| 86 | 51-050501-0211<br>5105-0501-0211<br>РСНБ РК 2015 | Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, прим. 1/N-50/1-1/P | комплект | 1 | | 2318119,00 | -- | 2318119 | -- | | -- | 2318119 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 2318119 | -- | |
| 87 | Е11-200101-0313<br>1120-0101-0313<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,32 | | 4847,63 | 37,62 | 6399 | 49 | 5254 | 801 | 7776 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 830,46 | 12,47 | 1096 | 16 | | 576 | |
| 87.1 | 188082 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | м2 | 1 | 1,32 | 3840,00 | | | | 5069 | | |
| 88 | Е11-200101-0310<br>1120-0101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ | м2 поверхности воздуховодов | 1,806 | | 5507,85 | 42,23 | 9947 | 76 | 7192 | 1951 | 12849 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1483,40 | 16,71 | 2679 | 30 | | 952 | |
| 88.1 | 188082 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | м2 | 1 | 1,806 | 3840,00 | | | | 6935 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Е11-200101-0303<br>1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 21,9 | 5188,96 | 42,23 | 113638 | 925 | 75167 | 27296 | 152209 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1714,42 | 16,71 | 37546 | 366 | | 11275 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 89.1 | 188081 С | **Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм** | м2 | 1 21,9 | 3262,00 | | | | 71438 | | |
| 90 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5,1 | 5358,07 | 53,19 | 27326 | 272 | 17504 | 6954 | 37022 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1872,49 | 21,28 | 9550 | 109 | | 2742 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 90.1 | 188081 С | **Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм** | м2 | 1 5,1 | 3262,00 | | | | 16636 | | |
| 91 | Е11-200101-0311<br>1120-0101-0311<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 16,8 | 5127,15 | 39,36 | 86136 | 661 | 66723 | 13690 | 107812 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1116,19 | 15,55 | 18752 | 261 | | 7986 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 91.1 | 188082 С | **Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм** | м2 | 1 16,8 | 3840,00 | | | | 64512 | | |
| 92 | Е11-200101-0310<br>1120-0101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 33,4 | 5507,85 | 42,23 | 183962 | 1411 | 133006 | 36074 | 237639 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1483,40 | 16,71 | 49545 | 558 | | 17603 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 92.1 | 188082 С | **Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм** | м2 | 1 33,4 | 3840,00 | | | | 128256 | | |
| 93 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка | решетка | 22 | 1487,51 | 32,34 | 32725 | 711 | 2304 | 21612 | 58684 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1350,45 | 13,98 | 29710 | 307 | | 4347 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 93.1 | 279845 С | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,00043 0,00946 | 233333,00 | | | | 2207 | | |
| 94 | С123-050306-1828<br>2305-0306-1828<br>РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 4 | 2460,00 | – | 9840 | – | 9840 | – | 10627 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 787 | |
| 95 | С123-050306-1851<br>2305-0306-1851<br>РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 14 | 2603,00 | – | 36442 | – | 36442 | – | 39357 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2915 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | С123-050306-1853 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм | шт. | 4 | | 2870,00 | -- | 11480 | -- | 11480 | -- | 12398 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 918 | |
| 97 | Е11-200301-0202 | Решетки жалюзийные стальные, неподвижные | решетка | 4 | | 1881,34 | 54,77 | 7525 | 219 | 1904 | 3930 | 12371 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1350,45 | 13,98 | 5402 | 56 | | 916 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 97.1 | 188221 С | **Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм** | м2 | 0,087 | 0,348 | 3598,00 | | | | 1252 | | |
| 97.2 | 279845 С | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I** | т | 0,00043 | 0,00172 | 233333,00 | | | | 401 | | |
| 98 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 77,6 | | 154,89 | 3,41 | 12019 | 264 | 7712 | 2941 | 16156 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 52,10 | 0,53 | 4043 | 41 | | 1197 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 287782 С | **Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76** | т | 0,00018 | 0,013968 | 484042,00 | | | | 6761 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | | | | | 3130279 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка л.6-ГП** | | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-010104-0202 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96** | м3 грунта | 530,85 | | 62,43 | 62,43 | 33141 | 33141 | -- | 7266 | 43639 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 19,01 | -- | 10091 | | 3233 | |
| 4 | Е11-010104-0202<br>1101-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ)** | м3 грунта | 719,47 | | 62,43 | 62,43 | 44917 | 44916 | -- | 9848 | 59146 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 19,01 | -- | 13677 | | 4381 | |
| 5 | Е11-010105-0306<br>1101-0105-0306<br>РСНБ РК 2015 | **Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 851,32 | | 195,68 | 192,11 | 166586 | 163547 | -- | 37494 | 220407 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3,57 | 57,60 | 3039 | 49036 | | 16326 | |
| 6 | Е11-010201-0301<br>1101-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | м3 уплотненного грунта | 851,32 | | 62,43 | 62,43 | 53148 | 53148 | -- | 15030 | 73632 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 24,52 | -- | 20874 | | 5454 | |
| 7 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка недостающего грунта)** | м3 грунта | 174,42 | | 205,76 | 196,30 | 35889 | 34239 | 51 | 7963 | 47360 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,17 | 54,24 | 1599 | 9461 | | 3508 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 100081 С | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 0,00004 | 0,006977 | 7216,00 | | | | 50 | | |
| 8 | С341-020103-1020<br>4102-0103-1020<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (ПОДВОЗ недостающего грунта)** | т | 305,235 | | 352,00 | -- | 107443 | -- | | -- | 116038 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8595 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 441124 | 328991 | 51 | 77601 | 560222 |
| | | | | | | | | 4638 | 103139 | -- | 41497 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 30445206 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | Тенге | | | | | 365342 | | | | 30810548 |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 1,98% | Тенге | | | | | 610049 | | | | 31420597 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | 628412 | | | | 32049009 |
| | | в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050036 | Тенге | | | | | | | | | 33652613 |
| | | Коэффициент на снижение К=0,95 | Тенге | | | | | | | | | 31969982,58 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | 3836397,91 | | | | 35 806 380,49 |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и К$^0$"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Озганов Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "KZ Стройэксперт"
Место печати
(при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Проект Строй-2050"
Место печати
(при наличии)

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение «Отдел образования Жангалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Гумар
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Гуманов Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)