ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №32 от 2020-05-04

Ф2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.

от 28 июля 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Дорожная одежда тип I					
1.				547,587	3695,54	1058,57	2023630	579661	1371267	210976	2413375
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	72702	122646	--	178769	
		НР - 108%; СП - 8%									
2.				4200	1472,61	133,34	6184955	560014	5506091	318784	7024038
	E11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания		28,3	41,98	118850	176321	--	520299	
		НР - 108%; СП - 8%									
3.				4200	1808,24	209,27	7594589	878940	6583147	430074	8666636
	E11-27040	-Основания из щебня	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0202 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015	фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	основания		31,55	63,27	132502	265715	--	641973	
		НР - 108%; СП - 8%									
4.				4200	-757,19	-80,79	-3180214	-339310	-2840904	-119683	-3563888
	Е11-27040 3-0204 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания		--	-26,39	--	-110817	--	-263992	
		НР - 108%; СП - 8%									
					Съезды и примыкания. Дорожная одежда тип I						
5.				2340	6,78	6,78	15868	15868	--	2966	20341
	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	1,76	--	4119	--	1507	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				192	61,33	61,33	11775	11775	--	2458	15372
	Е11-01010 4-0202 1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта		--	17,78	--	3414	--	1139	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				396	44,62	44,62	17669	17669	--	4785	24250
	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,78	--	6646	--	1796	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				396	9,19	9,19	3638	3638	--	993	5002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,48	--	1379	--	370	
		НР - 72%; СП - 8%		290	67,65	67,65	19619	19619	--	5309	26923
9.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	25,43	--	7373	--	1994	
		НР - 72%; СП - 8%		290	434	--	125860	--	125860	--	135929
10.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	10069	
		СП - 8%		290	44,62	44,62	12939	12939	--	3504	17759
11.	E11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,78	--	4867	--	1315	
		НР - 72%; СП - 8%		290	9,19	9,19	2664	2664	--	727	3663
12.	E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,48	--	1010	--	271	
		НР - 72%; СП - 8%		192	201,68	192,82	38722	37021	54	8199	50674
13.	E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		8,58	50,73	1647	9739	--	3754	
		НР - 72%; СП - 8%		336	114	--	38304	--	--	--	41368
14.	С341-0201	-Перевозка строительных	Тенге за								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	1 тонну		--	--	--	--	--	3064	
		СП - 8%									
						Устройство тротуаров тип I					
15.				132,15	49	49	6476	6476	--	1627	8751
	E11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	17,1	--	2260	--	648	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				216,96	44,62	44,62	9680	9680	--	2622	13286
	E11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,78	--	3641	--	984	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				216,96	9,19	9,19	1993	1993	--	544	2740
	E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,48	--	756	--	203	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				93,1	3695,54	1058,57	344055	98553	233141	35870	410319
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	12361	20852	--	30394	
		НР - 108%; СП - 8%									
19.				1050	1498,77	164,8	1573706	173040	1367541	94572	1801740
	E11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания		31,55	51,85	33125	54441	--	133462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
20.				1050	-459,02	-57,71	-481966	-60591	-421375	-21372	-543605
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания		--	-18,85	--	-19789	--	-40267	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				42	1549,24	--	65068	--	--	46849	120870
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1549,24	--	65068	--	--	8953	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.				0,9929	4007,06	994,98	3979	988	2251	1040	5420
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания		745,68	380,2	740	378	--	401	
		НР - 93%; СП - 8%									
23.				600	2219,82	30,67	1331892	18404	885056	470058	1946106
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		714,05	11,34	428432	6806	--	144156	
		НР - 108%; СП - 8%									
24.				9,6	54396	--	522202	--	522202	--	563978
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	41776	
		СП - 8%									
25.				151,65	201,68	192,82	30584	29241	42	6476	40024
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		8,58	50,73	1301	7693	--	2965	

2015	(непригодный грунт)									
	НР - 72%; СП - 8%		265,39	114	--	30254	--	--	--	32675
26.										
С341-0201 03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2420	
										19283746

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		
В ТОМ ЧИСЛЕ:		866729	
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2078284	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		569450
в том числе зарплата машинистов	Тенге	13334373	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	68558	
Перевозка грузов	Тенге	1507378	
Накладные расходы	Тенге	1428423	
Сметная прибыль	Тенге	200551	
ВЗиС 1,04 %		19484294	
Итого:		385789	
Зимнее удорожание 1,98 %		19870083	
Итого:		397402	
Непредвиденные затраты 2%		20267485	
В текущих ценах 2019 года,		21278852	
В текущих ценах 2020 года, к-1,049901		2553462	
НДС 12 %		23 832 315,00	
Стоимость строительства		21 449 083,00	
Всего с учетом скидки			

Всего к оплате: Двадцать один миллион четыреста сорок девять тысяч восемьдесят три тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» — **Шаимбетов Е.К.**

Тех надзор: ТОО «Ural Engineering» — **Айкожаев Б.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» — **Амирханян А.Р.**