"SANA-2015".
Версия 21.3.1 от
26.07.21 г.

Форма КС-3
98э

ТОО

Заказчик: АО "СПК "Ертіс" БИН 110640012780, РК, ВКО, г, Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36
Подрядчик: ТОО " OskemenBuild" БИН 060940000280, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Казыбек би, 42-37
Стройка : Строительство многоэтажных жилых домов по пр. К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске, ВКО. Жилой дом поз.98 (без наружных сетей и благоустройства).

Объект : Строительство многоэтажных жилых домов по пр. К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске, ВКО. Жилой дом поз.98 (без наружных сетей и благоустройства).

Договор подряда (контракт) №76-ДС от 07.06.2021 г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате	в т.ч. доля к распределению Сторона 1	в т.ч. доля к распределению Сторона 2
					Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные					
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалоов	другие дополнительные расходы				
1	2													
	Всегоо по договоу	1 912 353 622												
	Выполнено по акту №1		386 310 925	344 920 469							41 390 456	386 310 925		
	В том числе 25% АО "СПК "Ертіс"	478 088 405,50	96 577 731	86 230 117							10 347 614		96 577 731	
	В том числе 75% ТОО " OskemenBuild	1 434 265 216,50	289 733 194	258 690 352							31 042 842			289 733 194
	Удержание аванса		79 390 498										79 390 498	
	ИТОГО к оплате с НДС 12%		17 187 233									386 310 925	17 187 233	289 733 194

Заказчик
Заместитель
Председателя
Правления
АО "СПК "Ертіс"
_____ Калиев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "OskemenBuild
_____ Карабалин Р.Ш.

Тех.надзор
Эксперт технического контроля
ТОО «QualityUnibuild»
_____ Жарбулов С.К.

Авторский надзор
Директор ТОО "Dako Engineering"
_____ Аманов А.Т.

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
98э1
Форма

Заказчик: АО "СПК БИН 110640012780, РК, ВКО, г, Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36

Подрядчик: ТОО " OskemenBuild" БИН 060940000280, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Казыбек би, 42-37

Стройка: Строительство многоэтажных жилых домов по пр. К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске, ВКО. Жилой дом поз.98 (без наружных сетей и благоустройства).

Объект : Жилой дом поз.98 5694,3 м2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №76-ДС от 07.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №

на Строительная часть здания ниже отм. 0.000 ИN096.06.2021-АС 5694,3 м2

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	7093,65	210,2	210,2	1491085	1491085	–	193674	1819540	
						–	37,92	–	268991	–	134781		
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	126,35	1852,13	–	234017	–	–	168492	434710	
						1852,13	–	234017	–	–	32201		
3	3	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,900;	м3 грунта	3375	32,28	32,28	108945	108945	–	32489	152749	
						–	13,37	–	45124	–	11315		

4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0,900;	м3 уплотненного грунта	3375	186,08	83,59	628020	282116	–	352326	1058774	
						102,49	42,5	345904	143438	–	78428		
5	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,100;	м3 грунта	375	957,57	–	359089	–	–	258544	667044	
						957,57	–	359089	–	–	49411		
6	6	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	382,782	155,86	155,86	59660	59660	–	10956	76265	
						–	39,75	–	15216	–	5649		
7	7	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР=72 %	м3 грунтовой подушки	3380	530,13	528,2	1791839	1785316	270	432158	2401917	
						1,85	175,73	6253	593967	–	177920		
8	8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 К=1,200;	м3	4056	2186		8866416		8866416	–	9575729	Казахстан
						–		–		–	709313		
Раздел 2 Фундаменты													
9	9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	108,1	24431,9	1150,71	2641088	124392	2351206	179470	3046203	
						1530,9	293,52	165490	31730	–	225645		
10	10	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	630	29940,96	1776,2	18862805	1119006	16215765	1661533	22166285	
						2425,45	472,74	1528034	297826	–	1641947		
11	11	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,3	419679		2643978		2643978	–	2855496	

					–		–		–	211518	
12	12	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,8375	447247		821816	821816	–	887561
						–		–	–	65745	
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,5486	398962		1016795	1016795	–	1098139 Казахстан
						–		–	–	81344	
14	14	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	114,4815	385992		44188943	44188943	–	47724058 Казахстан
						–		–	–	3535115	
15	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,246	402525		99021	99021	–	106943 Казахстан
						–		–	–	7922	
16	16	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,5978	23668,33	1437,61	14149	859	–	12345	28614
						22230,72	462,4	13290	276	–	2120	
17	17	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00359	296128,8	1504,83	1063	5	–	965	2190
						294624	686,79	1058	2	–	162	
18	18	241-102-0135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	1,2	1367		1640		1640	–	1771 Казахстан
						–		–		–	131	
19	19	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0268	1203441	1504,83	32252	40	24316	7202	42610
						294624	686,79	7896	18	–	3156	
20	20	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,02536	7420		188		188	–	203
						–		–		–	15	

21	21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	630	936,94	20,68	590272	13028	364348	199891	853376	
						337,93	3,24	212896	2041	–	63213		
22	22	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1870	96		179520		179520	–	193882	
						–		–		–	14362		
	Раздел 3 Стены												
	3.1 Стена СМ1												
23	23	1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	19,8	41060,11	2522,7	812990	49949	592425	166866	1058244	
						8616,96	644,11	170616	12753	–	78388		
24	24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,1584	402525		63760		63760	–	68861	Казахстан
						–		–		–	5101		
25	25	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	4,6814	385992		1806983		1806983	–	1951542	Казахстан
						–		–		–	144559		
26	26	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,34	1203441	1504,83	409170	512	308486	91369	540582	
						294624	686,79	100172	234	–	40043		
27	27	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,34	7420		2523		2523	–	2725	
						–		–		–	202		
28	28	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 К=2,000;	кг	86	96		8256		8256	–	8916	
						–		–		–	660		

3.2 Стена СМ2

29	29	1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	57,7	41060,11	2522,7	2369168	145560	1726410	486271	3083874	
						8616,96	644,11	497199	37165	–	228435		
30	30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,527	402525		212131		212131	–	229101	Казахстан
						–		–		–	16970		
31	31	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	13,581	385992		5242157		5242157	–	5661530	Казахстан
						–		–		–	419373		
32	32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН7 НР=91 %	т	0,0341	296128,8	1504,83	10098	51	–	9164	20803	
						294624	686,79	10047	23	–	1541		
33	33	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03084	907312		27982		27982	–	30221	Казахстан
						–		–		–	2239		
34	34	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1,08	2701		2917		2917	–	3150	Казахстан
						–		–		–	233		
35	35	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН6 НР=91 %	т	0,0785	995120,8	1504,83	78117	118	71224	6214	91077	
						86304	686,79	6775	54	–	6746		
36	36	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Ш1 НР=91 %	т	0,654	1188603	1504,83	777346	984	583678	175751	1029345	
						294624	686,79	192684	449	–	76248		
37	37	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,7545	7420		5598		5598	–	6046	
						–		–		–	448		

38	38	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	245	96		23520		23520	–	25402	
						–		–		–	1882		
39	39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	3,0402	100,82	2,69	307	8	133	115	456	
						54,22	0,32	165	1	–	34		
40	40	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзкс1=2; кмат1=2;	м2	3,0402	169,36	3,84	515	12	311	135	702	
						63,39	0,64	193	2	–	52		
	3.3 Стена СМ3												
41	41	1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	8,6	41060,11	2522,7	353117	21695	257316	72477	459642	
						8616,96	644,11	74106	5539	–	34048		
42	42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0744	402525		29948		29948	–	32344	Казахстан
						–		–		–	2396		
43	43	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,9836	385992		765654		765654	–	826906	Казахстан
						–		–		–	61252		
44	44	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН7 НР=91 %	т	0,0085	296128,8	1504,83	2517	13	–	2284	5185	
						294624	686,79	2504	6	–	384		
45	45	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00771	907312		6995		6995	–	7555	Казахстан
						–		–		–	560		
46	46	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,27	2701		729		729	–	787	Казахстан

						–		–		–	58	
47	47	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН6 НР=91 %	т	0,0196	995120,8	1504,83	19504	29	17783	1552	22740
						86304	686,79	1692	13	–	1684	
48	48	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Ш1 НР=91 %	т	0,146	1188603	1504,83	173536	220	130301	39235	229793
						294624	686,79	43015	100	–	17022	
49	49	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,1712	7420		1270		1270	–	1372
						–		–		–	102	
50	50	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	37	96		3552		3552	–	3836
						–		–		–	284	
51	51	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,7587	100,82	2,69	76	2	33	28	112
						54,22	0,32	41	–	–	8	
52	52	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,7587	169,36	3,84	128	3	77	33	174
						63,39	0,64	48	–	–	13	
	3.4 Стена СМ4											
53	53	1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	11,1	41060,11	2522,7	455767	28002	332117	93546	593258
						8616,96	644,11	95648	7150	–	43945	
54	54	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,103	402525		41460		41460	–	44777 Казахстан
						–		–		–	3317	
55	55	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,6302	385992		1015236		1015236	–	1096455 Казахстан

56	56	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН7 НР=91 %			–		–		–	81219	
				т	0,0114	296128,8	1504,83	3376	17	–	3064	6955
						294624	686,79	3359	8	–	515	
57	57	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
				т	0,01028	907312		9327		9327	–	10073 Казахстан
						–		–		–	746	
58	58	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм									
				м2	0,36	2701		972		972	–	1050 Казахстан
						–		–		–	78	
59	59	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН6 НР=91 %	т	0,0262	995120,8	1504,83	26072	39	23772	2074	30398
						86304	686,79	2261	18	–	2252	
60	60	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Ш1 НР=91 %	т	0,172	1188603	1504,83	204440	259	153506	46222	270715
						294624	686,79	50675	118	–	20053	
61	61	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,2056	7420		1526		1526	–	1648
						–		–		–	122	
62	62	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	48	96		4608		4608	–	4977
						–		–		–	369	
63	63	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,0152	100,82	2,69	102	3	45	38	151
						54,22	0,32	55	–	–	11	
64	64	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,0152	169,36	3,84	172	4	104	45	234
						63,39	0,64	64	1	–	17	

	3.5 Стена СМ5											
65	65 1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	14,1	41060,11	2522,7	578948	35570	421878	118829	753599	
					8616,96	644,11	121499	9082	–	55822		
66	66 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1252	402525		50396		50396	–	54428	Казахстан
					–		–		–	4032		
67	67 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,2749	385992		1264085		1264085	–	1365212	Казахстан
					–		–		–	101127		
68	68 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН7 НР=91 %	т	0,0142	296128,8	1504,83	4205	21	–	3817	8664	
					294624	686,79	4184	10	–	642		
69	69 222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01285	907312		11659		11659	–	12592	Казахстан
					–		–		–	933		
70	70 214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,45	2701		1215		1215	–	1312	Казахстан
					–		–		–	97		
71	71 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН6 НР=91 %	т	0,0327	995120,8	1504,83	32540	49	29669	2588	37938	
					86304	686,79	2822	22	–	2810		
72	72 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Ш1 НР=91 %	т	0,2	1188603	1504,83	237721	301	178495	53746	314784	
					294624	686,79	58925	137	–	23317		
73	73 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,242	7420		1796		1796	–	1940	
					–		–		–	144		

74	74	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	60	96		5760		5760	–	6221
						–		–		–	461	
75	75	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,2663	100,82	2,69	128	3	56	48	190
						54,22	0,32	69	–	–	14	
76	76	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,2663	169,36	3,84	214	5	129	56	292
						63,39	0,64	80	1	–	22	
	3.6 Стена СМ6											
77	77	1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	8,6	41060,11	2522,7	353117	21695	257316	72477	459642
						8616,96	644,11	74106	5539	–	34048	
78	78	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0744	402525		29948		29948	–	32344 Казахстан
						–		–		–	2396	
79	79	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,9836	385992		765654		765654	–	826906 Казахстан
						–		–		–	61252	
80	80	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН7 НР=91 %	т	0,0085	296128,8	1504,83	2517	13	–	2284	5185
						294624	686,79	2504	6	–	384	
81	81	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00771	907312		6995		6995	–	7555 Казахстан
						–		–		–	560	
82	82	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,27	2701		729		729	–	787 Казахстан

						–		–		–	58	
83	83	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН6 НР=91 %	т	0,0196	995120,8	1504,83	19504	29	17783	1552	22740
						86304	686,79	1692	13	–	1684	
84	84	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Ш1 НР=91 %	т	0,146	1188603	1504,83	173536	220	130301	39235	229793
						294624	686,79	43015	100	–	17022	
85	85	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,1712	7420		1270		1270	–	1372
						–		–		–	102	
86	86	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	37	96		3552		3552	–	3836
						–		–		–	284	
87	87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,7587	100,82	2,69	76	2	33	28	112
						54,22	0,32	41	–	–	8	
88	88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,7587	169,36	3,84	128	3	77	33	174
						63,39	0,64	48	–	–	13	
	3.7 Стены М28											
89	89	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	11,4	44133,99	3807,52	503127	43406	344795	114067	666570
						10081,28	914,16	114927	10421	–	49376	
90	90	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0744	402525		29948		29948	–	32344 Казахстан
						–		–		–	2396	
91	91	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,5102	385992		582925		582925	–	629559 Казахстан

92	92	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74			–		–		–	46634		
				кг	30	96		2880		2880	–	3110	
						–		–		–	230		
	3.8 Стены М29												
93	93	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	11,4	44133,99	3807,52	503127	43406	344795	114067	666570	
						10081,28	914,16	114927	10421	–	49376		
94	94	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,0876	402525		35261		35261	–	38082	Казахстан
						–		–		–	2821		
95	95	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;	т	1,5102	385992		582925		582925	–	629559	Казахстан
						–		–		–	46634		
96	96	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 К=3,000;	кг	30	96		2880		2880	–	3110	
						–		–		–	230		
	3.9 Стены М30												
97	97	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	8,4	44133,99	3807,52	370726	31983	254060	84049	491157	
						10081,28	914,16	84683	7679	–	36382		
98	98	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,0621	402525		24997		24997	–	26997	Казахстан
						–		–		–	2000		
99	99	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;	т	1,5102	385992		582925		582925	–	629559	Казахстан
						–		–		–	46634		

100	100	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 К=3,000;	кг	30	96		2880		2880	–	3110
						–		–		–	230	
	3.10	**Стены М31**										
101	101	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	4,6	44133,99	3807,52	203016	17515	139128	46027	268967
						10081,28	914,16	46374	4205	–	19924	
102	102	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0298	402525		11995		11995	–	12955 Казахстан
						–		–		–	960	
103	103	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7291	385992		281427		281427	–	303941 Казахстан
						–		–		–	22514	
104	104	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	15	96		1440		1440	–	1555
						–		–		–	115	
	3.11	**Стены М32**										
105	105	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	9,2	44133,99	3807,52	406033	35029	278256	92054	537934
						10081,28	914,16	92748	8410	–	39847	
106	106	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0596	402525		23990		23990	–	25909 Казахстан
						–		–		–	1919	
107	107	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	1,4582	385992		562854		562854	–	607882 Казахстан
						–		–		–	45028	

108	108	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 К=2,000;	кг	30	96		2880		2880	–	3110	
						–		–		–	230		
	Раздел 4 Перекрытие												
	4.1 ПМ7												
109	109	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % К=3,000;	м3	7,8	62357,3	1926,05	486387	15023	303202	156656	694486	
						21559,2	511,16	168162	3987	–	51443		
110	110	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,0093	402525		3743		3743	–	4042	Казахстан
						–		–		–	299		
111	111	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	1,3758	398962		548892		548892	–	592803	Казахстан
						–		–		–	43911		
112	112	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=3,000;	т	0,03774	1188603	1504,83	44858	57	33682	10142	59400	
						294624	686,79	11119	26	–	4400		
113	113	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=3,000;	т	0,02079	980282,8	1504,83	20380	31	18555	1645	23787	
						86304	686,79	1794	14	–	1762		
114	114	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,04392	7420		326		326	–	352	
						–		–		–	26		
115	115	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=3,000;	м2	1,58031	100,82	2,69	159	4	69	60	237	
						54,22	0,32	86	1	–	18		
116	116	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,58031	169,36	3,84	268	6	161	70	365	

							63,39	0,64	100	1	–	27	
	Раздел 5 Лестницы												
	5.2 Лестница Л4 по оси 22мв осях А-В												
117	117	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,25	45057,04	2651,24	56321	3314	37185	15184	77225	
						12657,92	691,13	15822	864	–	5720		
118	118	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. Лестница НР=91 %	м3	0,145	30292,15	1776,2	4392	258	3783	383	5157	
						2425,45	472,74	352	69	–	382		
119	119	1106-0201-0108	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство НР=91 %	м3	0,145	3382,72	163,65	490	24	69	370	929	
						2742,25	60,85	398	9	–	69		
120	120	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00348	447247		1556		1556	–	1680	
						–		–		–	124		
121	121	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02499	419679		10488		10488	–	11327	
						–		–		–	839		
122	122	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02325	398962		9276		9276	–	10018	Казахстан
						–		–		–	742		
123	123	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	402525		869		869	–	939	Казахстан
						–		–		–	70		
124	124	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,00165	23956,33	1437,61	40	2	–	35	81	
						22230,72	462,4	37	1	–	6		
125	125	1106-0101-0101	Стяжка. Устройство стяжки НР=91 %	м3	0,016	28553,72	1150,71	457	18	414	26	522	

						1530,9	293,52	24	5	–	39	
126	126	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН14 НР=91 %	т	0,00112	1203441	1504,83	1348	2	1016	301	1781
						294624	686,79	330	1	–	132	
127	127	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН13 НР=91 %	т	0,00567	980282,8	1504,83	5558	9	5060	449	6488
						86304	686,79	489	4	–	481	
128	128	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,00679	7420		50		50	–	54
						–		–		–	4	
129	129	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР=91 %	м2 поверхности	0,336	493,15	0,99	166	–	8	143	334
						467,89	0,49	157	–	–	25	
130	130	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,18338	100,82	2,69	18	1	8	7	27
						54,22	0,32	10	–	–	2	
131	131	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,18338	169,36	3,84	31	1	19	8	42
						63,39	0,64	12	–	–	3	

Всего	**123 879 447**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 086 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 479 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 523 291
- материалы, изделия и конструкции, тенге	98 499 515
- накладные расходы, тенге	5 636 964
в т.ч. зарплата, тенге	507 329
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 176 258
Всего	**123 879 447**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 114 915

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	1 749 921
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 534 886**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**129 279 169**
НДС (12 %)	15 513 500
Итого	**144 792 669**

Локальная смета 2-1-2 Строительная часть здания выше отм. 0,000

Раздел 1 Каркас

1.1 Колонна К1

1	1	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 %	м3	75,68	40617,72	4868,51	3073949	368449	2167385	574043	3939831
						7110,4	1224,92	538115	92702	–	291839	
2	2	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 %	м3	6,8	40616,7	4868,51	276194	33106	194737	51579	353995
						7110,4	1224,92	48351	8329	–	26222	
3	3	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,46	419679		193052		193052	–	208496
						–		–		–	15444	
4	4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,439	402525		2189333		2189333	–	2364480
						–		–		–	175147	
5	5	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	17,015	385992		6567654		6567654	–	7093066
						–		–		–	525412	
6	6	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,174	980282,8	1504,83	170569	262	155290	13775	199092
						86304	686,79	15017	120	–	14748	

7	7	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,174	7420		1291		1291	–	1394
						–		–		–	103	
8	8	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	417,96	96		40124		40124	–	43334
						–		–		–	3210	
	1.2 Ригель монолитный Р1											
9	9	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	10	62864,74	6481,28	628647	64813	356866	202565	897709
						20696,83	1563,11	206968	15631	–	66497	
10	10	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	16,4	62068,71	6481,28	1017927	106293	585261	320327	1445314
						19900,8	1563,11	326373	25635	–	107060	
11	11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,141	402525		459281		459281	–	496023
						–		–		–	36742	
12	12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,329	398962		131258		131258	–	141759
						–		–		–	10501	
13	13	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,172	385992		2382343		2382343	–	2572930
						–		–		–	190587	
14	14	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,454	1188603	1504,83	539626	683	405183	122005	714561
						294624	686,79	133759	312	–	52930	
15	15	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,454	7420		3369		3369	–	3639

					–		–		–	270	
16	16	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	149,6	96		14362		14362	–	15511
						–		–		–	1149	
	1.3 Ригель монолитный Р2											
17	17	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	20	62864,74	6481,28	1257295	129626	713733	405131	1795420
						20696,83	1563,11	413937	31262	–	132994	
18	18	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	23	62068,71	6481,28	1427580	149069	820792	449240	2026966
						19900,8	1563,11	457718	35952	–	150146	
19	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,968	402525		792169		792169	–	855543
						–		–		–	63374	
20	20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,546	398962		217833		217833	–	235260
						–		–		–	17427	
21	21	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,06	385992		3883080		3883080	–	4193726
						–		–		–	310646	
22	22	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,133	980282,8	1504,83	130378	200	118699	10528	152178
						86304	686,79	11478	91	–	11272	
23	23	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,133	7420		987		987	–	1066
						–		–		–	79	

24	24	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	233	96		22368		22368	–	24157
						–		–		–	1789	
			1.4 Ригель монолитный Р3									
25	25	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	10	62864,74	6481,28	628647	64813	356866	202565	897709
						20696,83	1563,11	206968	15631	–	66497	
26	26	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	12,4	62068,71	6481,28	769652	80368	442514	242199	1092799
						19900,8	1563,11	246770	19383	–	80948	
27	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,961	402525		386827		386827	–	417773
						–		–		–	30946	
28	28	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,267	398962		106523		106523	–	115045
						–		–		–	8522	
29	29	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,814	385992		1858165		1858165	–	2006818
						–		–		–	148653	
30	30	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,454	980282,8	1504,83	445048	683	405183	35940	519467
						86304	686,79	39182	312	–	38479	
31	31	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,454	7420		3369		3369	–	3639
						–		–		–	270	

32	32	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	119,68	96		11489		11489	–	12408
						–		–		–	919	
	1.5 Ригель монолитный Р4											
33	33	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	5,51	62864,74	6481,28	346385	35712	196633	111614	494639
						20696,83	1563,11	114040	8613	–	36640	
34	34	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	6,612	62068,71	6481,28	410398	42854	235960	129146	582708
						19900,8	1563,11	131584	10335	–	43164	
35	35	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,58	402525		233465		233465	–	252142
						–		–		–	18677	
36	36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,155	398962		61839		61839	–	66786
						–		–		–	4947	
37	37	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,826	385992		1090813		1090813	–	1178078
						–		–		–	87265	
38	38	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,1939	980282,8	1504,83	190077	292	173051	15349	221860
						86304	686,79	16734	133	–	16434	
39	39	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,1939	7420		1439		1439	–	1554
						–		–		–	115	

40	40	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	70,18	96		6737		6737	–	7276
						–		–		–	539	
	1.6 Ригель монолитный Р5											
41	41	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	6,96	62864,74	6481,28	437539	45110	248379	140985	624806
						20696,83	1563,11	144050	10879	–	46282	
42	42	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	8,352	62068,71	6481,28	518398	54132	298055	163132	736052
						19900,8	1563,11	166211	13055	–	54522	
43	43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,702	402525		282573		282573	–	305179
						–		–		–	22606	
44	44	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1914	398962		76361		76361	–	82470
						–		–		–	6109	
45	45	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,49	385992		1347112		1347112	–	1454881
						–		–		–	107769	
46	46	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,1939	980282,8	1504,83	190077	292	173051	15349	221860
						86304	686,79	16734	133	–	16434	
47	47	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,1939	7420		1439		1439	–	1554
						–		–		–	115	

48	48	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	82,94	96		7962		7962	–	8599
						–		–		–	637	
	1.7 Ригель монолитный Р6											
49	49	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	7,83	62864,74	6481,28	492231	50748	279426	158608	702906
						20696,83	1563,11	162056	12239	–	52067	
50	50	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	12,2	62068,71	6481,28	757238	79072	435377	238293	1075174
						19900,8	1563,11	242790	19070	–	79643	
51	51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,002	402525		403330		403330	–	435596
						–		–		–	32266	
52	52	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,289	385992		883536		883536	–	954219
						–		–		–	70683	
53	53	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,129	980282,8	1504,83	126456	194	115129	10212	147601
						86304	686,79	11133	89	–	10933	
54	54	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,129	7420		957		957	–	1034
						–		–		–	77	
55	55	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	69,3	96		6653		6653	–	7185
						–		–		–	532	

Раздел 2 Наружные стены

	2.1 Стена СМ9										
56	56	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	8,32	17375,84	3807,52	144567	31679	25657	86302	249339
						10484,53	914,16	87231	7606	–	18470	
57	57	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	9,482	16972,59	3807,52	160934	36103	29240	94876	276275
						10081,28	914,16	95591	8668	–	20465	
58	58	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,632	26761		445089		445089	–	480696
						–		–		–	35607	
59	59	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,328	26760		142577		142577	–	153983
						–		–		–	11406	
60	60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,283	402525		113915		113915	–	123028
						–		–		–	9113	
61	61	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0599	398962		23898		23898	–	25810
						–		–		–	1912	
62	62	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,77	385992		1455190		1455190	–	1571605
						–		–		–	116415	
63	63	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	77,7	96		7459		7459	–	8056
						–		–		–	597	
	2.2 Стена СМ13											
64	64	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	21,48	17375,84	3807,52	373233	81786	66240	222808	643724

65	65	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %			10484,53	914,16	225208	19636	–	47683	
				м3	24,4	16972,59	3807,52	414131	92904	75244	244143	710936
66	66	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок			10081,28	914,16	245983	22306	–	52662	
				м3	42,6	26761		1140019		1140019	–	1231221
67	67	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок			–		–		–	91202	
				м3	10,657	26760		285181		285181	–	307995
68	68	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			–		–		–	22814	
				т	0,613	402525		246748		246748	–	266488
69	69	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			–		–		–	19740	
				т	0,13	398962		51865		51865	–	56014
70	70	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм			–		–		–	4149	
				т	8,152	385992		3146607		3146607	–	3398336
71	71	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74			–		–		–	251729	
				кг	168	96		16128		16128	–	17418
						–		–		–	1290	
		Раздел 3 Внутренние стены										
		3.2 Стена СМ7										
103	103	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	9,15	17375,84	3807,52	158989	34839	28217	94911	274212
						10484,53	914,16	95933	8365	–	20312	
104	104	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	10,42	16972,59	3807,52	176854	39674	32133	104261	303604

					10081,28	914,16	105047	9526	–	22489	
105	105	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,309	26761		489967		489967	–	529164
						–		–		–	39197	
106	106	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,379	26760		143942		143942	–	155457
						–		–		–	11515	
107	107	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2096	402525		84369		84369	–	91119
						–		–		–	6750	
108	108	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,046	398962		18352		18352	–	19820
						–		–		–	1468	
109	109	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,51	385992		1354832		1354832	–	1463219
						–		–		–	108387	
110	110	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	75,4	96		7238		7238	–	7817
						–		–		–	579	
	3.3 Стена СМ8											
111	111	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	9,23	17375,84	3807,52	160379	35143	28463	95741	276610
						10484,53	914,16	96772	8438	–	20490	
112	112	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	10,52	16972,59	3807,52	178552	40055	32441	105262	306519
						10081,28	914,16	106055	9617	–	22705	
113	113	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,49	26761		494811		494811	–	534396

114	114	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок			–		–	–	39585	
				м3	5,3795	26760		143955	143955	–	155471
115	115	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			–		–	–	11516	
				т	0,203	402525		81713	81713	–	88250
116	116	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			–		–	–	6537	
				т	0,046	398962		18352	18352	–	19820
117	117	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм			–		–	–	1468	
				т	3,51	385992		1354832	1354832	–	1463219
118	118	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74			–		–	–	108387	
				кг	75,11	96		7211	7211	–	7788
		3.4 Стена СМ10				–		–	–	577	
119	119	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;								
				м3	7,97	17375,84	3807,52	138485	30346	24578	82672	238850
						10484,53	914,16	83562	7286	–	17693	
120	120	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %								
				м3	9,07	16972,59	3807,52	153941	34534	27970	90752	264268
						10081,28	914,16	91437	8291	–	19575	
121	121	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,66	26761		419077		419077	–	452603
						–		–		–	33526	
122	122	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,63325	26760		150746		150746	–	162806	Казахстан
						–		–		–	12060	

123	123	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,185	402525		74467		74467	–	80424
						–		–		–	5957	
124	124	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0479	398962		19110		19110	–	20639
						–		–		–	1529	
125	125	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,909	385992		1122851		1122851	–	1212679
						–		–		–	89828	
126	126	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	58,87	96		5652		5652	–	6104
						–		–		–	452	
3.5 Стена СМ11												
127	127	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	21,6	17375,84	3807,52	375318	82242	66610	224053	647321
						10484,53	914,16	226466	19746	–	47950	
128	128	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	24,6568	16972,59	3807,52	418490	93881	76036	246712	718418
						10081,28	914,16	248572	22540	–	53216	
129	129	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	43	26761		1150723		1150723	–	1242781
						–		–		–	92058	
130	130	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,759	26760		287911		287911	–	310944
						–		–		–	23033	
131	131	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4769	402525		191964		191964	–	207321
						–		–		–	15357	

132	132	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1078	398962		43008		43008	–	46449
						–		–		–	3441	
133	133	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,223	385992		3174012		3174012	–	3427933
						–		–		–	253921	
134	134	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	176,12	96		16908		16908	–	18261
						–		–		–	1353	
3.6 Стена СМ12												
135	135	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	21,6	17375,84	3807,52	375318	82242	66610	224053	647321
						10484,53	914,16	226466	19746	–	47950	
136	136	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	24,6568	16972,59	3807,52	418490	93881	76036	246712	718418
						10081,28	914,16	248572	22540	–	53216	
137	137	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	43	26761		1150723		1150723	–	1242781
						–		–		–	92058	
138	138	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,759	26760		287911		287911	–	310944
						–		–		–	23033	
139	139	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4769	402525		191964		191964	–	207321
						–		–		–	15357	
140	140	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1078	398962		43008		43008	–	46449
						–		–		–	3441	

141	141	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,223	385992		3174012		3174012	–	3427933
						–		–		–	253921	
142	142	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	176,12	96		16908		16908	–	18261
						–		–		–	1353	
	3.7 Стена СМ14											
143	143	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	23,07	17375,84	3807,52	400861	87839	71143	239301	691375
						10484,53	914,16	241878	21090	–	51213	
144	144	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	26,275	16972,59	3807,52	445955	100043	81027	262904	765568
						10081,28	914,16	264886	24020	–	56709	
145	145	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	44,352	26761		1186904		1186904	–	1281856
						–		–		–	94952	
146	146	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,2665	26760		301492		301492	–	325611
						–		–		–	24119	
147	147	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5359	402525		215713		215713	–	232970
						–		–		–	17257	
148	148	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1388	398962		55376		55376	–	59806
						–		–		–	4430	
149	149	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,4277	385992		3253025		3253025	–	3513267
						–		–		–	260242	

150	150	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	170,52	96		16370		16370	–	17680
						–		–		–	1310	
	3.8 Стена СМ15											
151	151	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	3,7	17375,84	3807,52	64291	14088	11410	38379	110884
						10484,53	914,16	38793	3382	–	8214	
152	152	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	5,93	16972,59	3807,52	100647	22579	18287	59335	172781
						10081,28	914,16	59782	5421	–	12799	
153	153	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,89	26761		237905		237905	–	256937
						–		–		–	19032	
154	154	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,045	26760		81484		81484	–	88003 Казахстан
						–		–		–	6519	
155	155	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1003	402525		40373		40373	–	43603
						–		–		–	3230	
156	156	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,419	385992		547723		547723	–	591541
						–		–		–	43818	
157	157	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,034	1188603	1504,83	40412	51	30344	9136	53512
						294624	686,79	10017	23	–	3964	
158	158	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,034	7420		252		252	–	272
						–		–		–	20	

159	159	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	30,74	96		2951		2951	–	3187
						–		–		–	236	
160	160	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,911	100,82	2,69	92	2	40	34	136
						54,22	0,32	49	–	–	10	
161	161	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,911	169,36	3,84	154	4	93	41	211
						63,39	0,64	58	1	–	16	
	3.9 Стена СМ16											
162	162	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	0,81	17375,84	3807,52	14074	3084	2498	8401	24273
						10484,53	914,16	8492	740	–	1798	
163	163	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,3	16972,59	3807,52	22064	4950	4009	13008	37878
						10081,28	914,16	13106	1188	–	2806	
164	164	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,09	26761		162974		162974	–	176012
						–		–		–	13038	
165	165	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3195	26760		35310		35310	–	38135
						–		–		–	2825	
166	166	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,046	402525		18516		18516	–	19997
						–		–		–	1481	
167	167	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4387	385992		169335		169335	–	182882
						–		–		–	13547	

168	168	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0329	1188603	1504,83	39105	50	29362	8842	51783
						294624	686,79	9693	23	–	3836	
169	169	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0329	7420		244		244	–	264
						–		–		–	20	
170	170	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,86	96		947		947	–	1023
						–		–		–	76	
171	171	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,8895	100,82	2,69	90	2	39	33	133
						54,22	0,32	48	–	–	10	
172	172	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,8895	169,36	3,84	151	3	91	39	205
						63,39	0,64	56	1	–	15	
	3.10 Стена СМ17											
173	173	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	2,36	17375,84	3807,52	41007	8986	7278	24479	70725
						10484,53	914,16	24743	2157	–	5239	
174	174	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	3,7716	16972,59	3807,52	64014	14360	11631	37739	109893
						10081,28	914,16	38023	3448	–	8140	
175	175	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1156	26761		136899		136899	–	147851
						–		–		–	10952	
176	176	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,639	26760		70620		70620	–	76270
						–		–		–	5650	

177	177	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1327	402525		53415		53415	–	57688
						–		–		–	4273	
178	178	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,27	385992		490210		490210	–	529427
						–		–		–	39217	
179	179	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0953	1188603	1504,83	113274	143	85053	25610	149995
						294624	686,79	28078	65	–	11111	
180	180	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0953	7420		707		707	–	764
						–		–		–	57	
181	181	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	28,56	96		2742		2742	–	2961
						–		–		–	219	
182	182	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,576	100,82	2,69	260	7	113	97	386
						54,22	0,32	140	1	–	29	
183	183	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,576	169,36	3,84	436	10	263	114	594
						63,39	0,64	163	2	–	44	
3.11 Стена СМ18												
184	184	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	10,208	17375,84	3807,52	177373	38867	31479	105886	305920
						10484,53	914,16	107026	9332	–	22661	
185	185	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	16,352	16972,59	3807,52	277536	62261	50426	163615	476443
						10081,28	914,16	164849	14948	–	35292	

186	186	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,36	26761		651898		651898	–	704050
						–		–		–	52152	
187	187	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,09	26760		162968		162968	–	176005
						–		–		–	13037	
188	188	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2764	402525		111258		111258	–	120159
						–		–		–	8901	
189	189	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,912	385992		1510001		1510001	–	1630801
						–		–		–	120800	
190	190	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,093	1188603	1504,83	110540	140	83000	24992	146375
						294624	686,79	27400	64	–	10843	
191	191	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,093	7420		690		690	–	745
						–		–		–	55	
192	192	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	84,8	96		8141		8141	–	8792
						–		–		–	651	
193	193	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,512	100,82	2,69	253	7	110	95	376
						54,22	0,32	136	1	–	28	
194	194	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,512	169,36	3,84	425	10	257	111	579
						63,39	0,64	159	2	–	43	

3.12 Стена СМ19

195	195	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04;	м3	13,37	17375,84	3807,52	232315	50907	41230	138684	400679
						10484,53	914,16	140178	12222	–	29680	
196	196	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	21,405	16972,59	3807,52	363298	81500	66009	214176	623672
						10081,28	914,16	215790	19568	–	46198	
197	197	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	32,49	26761		869465		869465	–	939022
						–		–		–	69557	
198	198	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,83	26760		236291		236291	–	255194
						–		–		–	18903	
199	199	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3524	402525		141850		141850	–	153198
						–		–		–	11348	
200	200	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,047	385992		1948102		1948102	–	2103950
						–		–		–	155848	
201	201	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,1131	1188603	1504,83	134431	170	100939	30394	178011
						294624	686,79	33322	78	–	13186	
202	202	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,1131	7420		839		839	–	906
						–		–		–	67	
203	203	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	108	96		10368		10368	–	11197
						–		–		–	829	
204	204	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	3,055	100,82	2,69	308	8	134	115	457

						54,22	0,32	166	1	–	34	
205	205	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,055	169,36	3,84	517	12	312	135	704
						63,39	0,64	194	2	–	52	
	3.13 Стена СМ20											
206	206	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	4,85	17375,84	3807,52	84273	18466	14956	50308	145347
						10484,53	914,16	50850	4434	–	10766	
207	207	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	5,52	16972,59	3807,52	93689	21018	17023	55232	160835
						10081,28	914,16	55649	5046	–	11914	
208	208	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,89	26761		264666		264666	–	285839
						–		–		–	21173	
209	209	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,1721	26760		58125		58125	–	62775
						–		–		–	4650	
210	210	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1465	402525		58970		58970	–	63688
						–		–		–	4718	
211	211	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,839	385992		709839		709839	–	766626
						–		–		–	56787	
212	212	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,025	1188603	1504,83	29715	38	22312	6719	39349
						294624	686,79	7366	17	–	2915	
213	213	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0179	7420		133		133	–	144
						–		–		–	11	

214	214	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	37,7	96		3619		3619	–	3909
						–		–		–	290	
215	215	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,684	100,82	2,69	69	2	30	26	103
						54,22	0,32	37	–	–	8	
216	216	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,684	169,36	3,84	116	3	70	30	158
						63,39	0,64	43	–	–	12	
	3.14 Стена СМ21											
217	217	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	1,63	17375,84	3807,52	28323	6206	5027	16908	48849
						10484,53	914,16	17090	1490	–	3618	
218	218	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	2,41	16972,59	3807,52	40904	9176	7432	24114	70219
						10081,28	914,16	24296	2203	–	5201	
219	219	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,444	26761		92165		92165	–	99538
						–		–		–	7373	
220	220	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,2837	26760		61112		61112	–	66001
						–		–		–	4889	
221	221	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,088	402525		35422		35422	–	38256
						–		–		–	2834	
222	222	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,965	385992		372482		372482	–	402281
						–		–		–	29799	

223	223	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0182	1188603	1504,83	21633	27	16243	4891	28646
						294624	686,79	5362	13	–	2122	
224	224	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0206	980282,8	1504,83	20194	31	18385	1631	23571
						86304	686,79	1778	14	–	1746	
225	225	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0324	7420		240		240	–	259
						–		–		–	19	
226	226	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	17,4	96		1670		1670	–	1804
						–		–		–	134	
227	227	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,0003	285901,5	2284,28	86	1	70	14	108
						49252,8	859,65	15	–	–	8	
228	228	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,0469	100,82	2,69	106	3	46	39	157
						54,22	0,32	57	–	–	12	
229	229	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,0469	169,36	3,84	177	4	107	46	241
						63,39	0,64	66	1	–	18	
	3.15 Стена СМ22											
230	230	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	1,31	17375,84	3807,52	22762	4988	4040	13589	39259
						10484,53	914,16	13735	1198	–	2908	
231	231	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,94	16972,59	3807,52	32927	7387	5983	19411	56525
						10081,28	914,16	19558	1773	–	4187	

232	232	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,002	26761		80337		80337	–	86764
						–		–		–	6427	
233	233	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	26760		27161		27161	–	29334
						–		–		–	2173	
234	234	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0433	402525		17429		17429	–	18823
						–		–		–	1394	
235	235	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6308	385992		243484		243484	–	262963
						–		–		–	19479	
236	236	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0126	1188602,83	1504,83	14976	19	11245	3386	19831
						294624	686,79	3712	9	–	1469	
237	237	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0089	7420		66		66	–	71
						–		–		–	5	
238	238	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,76	96		1225		1225	–	1323
						–		–		–	98	
239	239	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,3422	100,82	2,69	35	1	15	13	52
						54,22	0,32	19	–	–	4	
240	240	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,3422	169,36	3,84	58	1	35	15	79
						63,39	0,64	22	–	–	6	

3.16 Стена СМ23

241	241	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	1,48	17375,84	3807,52	25716	5635	4564	15352	44353
						10484,53	914,16	15517	1353	–	3285	
242	242	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	2,18	16972,59	3807,52	37000	8300	6723	21813	63518
						10081,28	914,16	21977	1993	–	4705	
243	243	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,002	26761		80337		80337	–	86764
						–		–		–	6427	
244	244	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,436	26760		65187		65187	–	70402
						–		–		–	5215	
245	245	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0476	402525		19160		19160	–	20693
						–		–		–	1533	
246	246	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7177	385992		277026		277026	–	299188
						–		–		–	22162	
247	247	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0028	1188603	1504,83	3328	4	2499	753	4407
						294624	686,79	825	2	–	326	
248	248	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,009	7420		67		67	–	72
						–		–		–	5	
249	249	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	14	96		1344		1344	–	1452
						–		–		–	108	
250	250	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,3422	100,82	2,69	35	1	15	13	52

						54,22	0,32	19	–	–	4	
251	251	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,3422	169,36	3,84	58	1	35	15	79
						63,39	0,64	22	–	–	6	
	3.17 Стена СМ24											
252	252	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	13,368	17375,84	3807,52	232280	50899	41224	138663	400618
						10484,53	914,16	140157	12220	–	29675	
253	253	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	15,2	16972,59	3807,52	257983	57874	46874	152088	442877
						10081,28	914,16	153235	13895	–	32806	
254	254	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,28	26761		730040		730040	–	788443
						–		–		–	58403	
255	255	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,3442	26760		116251		116251	–	125551
						–		–		–	9300	
256	256	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,404	402525		162620		162620	–	175630
						–		–		–	13010	
257	257	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,074	385992		1958523		1958523	–	2115205
						–		–		–	156682	
258	258	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0696	1188603	1504,83	82727	105	62116	18704	109545
						294624	686,79	20506	48	–	8114	
259	259	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0495	7420		367		367	–	396
						–		–		–	29	

260	260	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	104	96		9984		9984	–	10783
						–		–		–	799	
261	261	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,887	100,82	2,69	190	5	83	71	282
						54,22	0,32	102	1	–	21	
262	262	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,887	169,36	3,84	320	7	193	83	435
						63,39	0,64	120	1	–	32	
	3.18 Стена СМ25											
263	263	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	4,504	17375,84	3807,52	78261	17149	13889	46718	134977
						10484,53	914,16	47222	4117	–	9998	
264	264	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	6,656	16972,59	3807,52	112970	25343	20526	66599	193935
						10081,28	914,16	67101	6085	–	14366	
265	265	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,5	26761		254230		254230	–	274568
						–		–		–	20338	
266	266	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,5675	26760		122226		122226	–	132004
						–		–		–	9778	
267	267	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,243	402525		97814		97814	–	105639
						–		–		–	7825	
268	268	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,663	385992		1027897		1027897	–	1110129
						–		–		–	82232	

269	269	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0502	1188603	1504,83	59668	76	44802	13490	79011
						294624	686,79	14790	34	–	5853	
270	270	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0567	980282,8	1504,83	55582	85	50603	4488	64876
						86304	686,79	4893	39	–	4806	
271	271	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0892	7420		662		662	–	715
						–		–		–	53	
272	272	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	48	96		4608		4608	–	4977
						–		–		–	369	
273	273	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,0009	285901,5	2284,28	257	2	211	41	322
						49252,8	859,65	44	1	–	24	
274	274	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,887	100,82	2,69	291	8	127	109	432
						54,22	0,32	157	1	–	32	
275	275	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,887	169,36	3,84	489	11	295	128	666
						63,39	0,64	183	2	–	49	
	3.19 Стена СМ26											
276	276	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	3,616	17375,84	3807,52	62831	13768	11151	37508	108366
						10484,53	914,16	37912	3306	–	8027	
277	277	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	5,344	16972,59	3807,52	90702	20347	16480	53471	155707
						10081,28	914,16	53874	4885	–	11534	

278	278	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,282	26761		221635		221635	–	239366
						–		–		–	17731	
279	279	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,03	26760		54323		54323	–	58669
						–		–		–	4346	
280	280	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1193	402525		48021		48021	–	51863
						–		–		–	3842	
281	281	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,74	385992		671626		671626	–	725356
						–		–		–	53730	
282	282	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0296	1188603	1504,83	35183	45	26417	7954	46588
						294624	686,79	8721	20	–	3451	
283	283	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0248	7420		184		184	–	199
						–		–		–	15	
284	284	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	35,2	96		3379		3379	–	3649
						–		–		–	270	
285	285	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,943	100,82	2,69	95	3	41	35	140
						54,22	0,32	51	–	–	10	
286	286	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,943	169,36	3,84	160	4	96	42	218
						63,39	0,64	60	1	–	16	

3.20 Стена СМ27

287	287	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	4,072	17375,84	3807,52	70754	15504	12557	42238	122031
						10484,53	914,16	42693	3722	–	9039	
288	288	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	6,008	16972,59	3807,52	101971	22876	18527	60115	175053
						10081,28	914,16	60568	5492	–	12967	
289	289	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,282	26761		221635		221635	–	239366
						–		–		–	17731	
290	290	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,872	26760		130375		130375	–	140805
						–		–		–	10430	
291	291	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1312	402525		52811		52811	–	57036
						–		–		–	4225	
292	292	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1979	385992		76388		76388	–	82499
						–		–		–	6111	
293	293	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0349	1188603	1504,83	41482	53	31147	9378	54929
						294624	686,79	10282	24	–	4069	
294	294	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0248	7420		184		184	–	199
						–		–		–	15	
295	295	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	40	96		3840		3840	–	4147
						–		–		–	307	
296	296	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,9436	100,82	2,69	95	3	41	35	140

						54,22	0,32	51	–	–	10	
297	297	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,9436	169,36	3,84	160	4	96	42	218
						63,39	0,64	60	1	–	16	
			Раздел 4 Перекрытия									
			4.1 Перекрытие ПМ1									
298	298	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	160,2	62344,31	1926,05	9987558	308553	6225221	3217462	14261422
						21559,2	511,16	3453784	81888	–	1056402	
299	299	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3498	402525		543328		543328	–	586794
						–		–		–	43466	
300	300	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7052	398962		281348		281348	–	303856
						–		–		–	22508	
301	301	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	32,2933	385992		12464955		12464955	–	13462151
						–		–		–	997196	
302	302	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0876	1188603	1504,83	104122	132	78181	23541	137876
						294624	686,79	25809	60	–	10213	
303	303	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0649	7420		482		482	–	521
						–		–		–	39	
304	304	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,3652	100,82	2,69	238	6	104	89	353
						54,22	0,32	128	1	–	26	

305	305	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,3652	169,36	3,84	401	9	242	105	546
						63,39	0,64	150	2	–	40	
306	306	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	690	112		77280		77280	–	83462
						–		–		–	6182	
	4.2 Перекрытие ПМ2											
307	307	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	151,12	63206,68	1926,05	9551793	291065	5872381	3153691	13721923
						22421,57	511,16	3388348	77247	–	1016439	
308	308	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	251,88	62344,31	1926,05	15703285	485133	9787820	5058765	22423014
						21559,2	511,16	5430331	128751	–	1660964	
309	309	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,2133	402525		1293434		1293434	–	1396909
						–		–		–	103475	
310	310	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	46,568	398962		18578862		18578862	–	20065171
						–		–		–	1486309	
311	311	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,4689	385992		2882936		2882936	–	3113571
						–		–		–	230635	
312	312	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,2336	1188602,83	1504,83	277658	352	208482	62775	367668
						294624	686,79	68824	160	–	27235	
313	313	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,1731	7420		1284		1284	–	1387

314	314	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	6,3082	100,82	2,69	636	17	277	237	943
						54,22	0,32	342	2	–	70	
315	315	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,3082	169,36	3,84	1068	24	644	279	1455
						63,39	0,64	400	4	–	108	
316	316	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1147	112		128464		128464	–	138741
						–		–		–	10277	

Всего	**195 446 509**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 529 001
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 996 937
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	993 553
- материалы, изделия и конструкции, тенге	136 858 245
- накладные расходы, тенге	19 584 800
в т.ч. зарплата, тенге	1 762 633
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 477 525
Всего	**195 446 509**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 759 018
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	2 760 877
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 999 328**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**203 965 732**
НДС (12 %)	24 475 888
Итого	**228 441 620**
Всего по Акту	**319 325 956**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 615 783
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 476 869
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 516 844

- материалы, изделия и конструкции, тенге	235 357 760
- накладные расходы, тенге	25 221 764
в т.ч. зарплата, тенге	2 269 962
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 653 783
Всего	**319 325 956**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 873 933
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	4 510 798
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 534 214**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**333 244 901**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**344 920 469**
НДС (12 %)	41 390 456
Итого по Акту	**386 310 925**

Сдал (Подрядчик)

ТОО " OskemenBuild

Директор _____ Карабалин Р.Ш.

Принял (Заказчик)

АО "СПК "Ертіс"

Заместитель председателя Правления _____ Калиев А.С.

Технический надзор

Эксперт технического контроля
ТОО «QualityUnibuild»

_____ Жарбулов С.К.

Авторский надзор

Директор ТОО "Dako Engineering"

_____ Аманов А.Т.