"SANA-2015".
Версия 21.3.1 от
26.07.21 г.

Форма КС-3
98э

Заказчик: АО "СПК "Ертіс" БИН 110640012780, РК, ВКО, г, Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36
Подрядчик: ТОО " OskemenBuild" БИН 060940000280, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Казыбек би, 42-37
Стройка : Строительство многоэтажных жилых домов по пр. К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске, ВКО. Жилой дом поз.98 (без наружных сетей и благоустройства).

Объект : Строительство многоэтажных жилых домов по пр. К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске, ВКО. Жилой дом поз.98 (без наружных сетей и благоустройства).

Договор подряда (контракт) №76-ДС от 07.06.2021 г.

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате	в т.ч. доля к распределению Сторона 1	в т.ч. доля к распределению Сторона 2
					Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные					
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалоов	другие дополнительные расходы				
1	2													
	Всегоо по договоу	1 912 353 622												
	Выполнено по актам №1 и №2		520 747 565	120 032 714							14 403 926	134 436 640		
	В том числе 25% АО "СПК "Ертіс"	478 088 405,50	130 186 891	30 008 179							3 600 981		33 609 160	
	В том числе 75% ТОО " OskemenBuild	1 434 265 216,50	390 560 674	90 024 536							10 802 944			100 827 480
	Удержание аванса													
	ИТОГО к оплате с НДС 12%												33 609 160	100 827 480

Заказчик:
Заместитель Председателя Правления АО "СПК "Ертіс" Кариев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "OskemenBuild" Карабалин Р.Ш.

Тех надзор
Эксперт технического контроля ТОО «БАСПАНА-САПА» Шаймарданова Д.Ш.

Авторский надзор
Директор ТОО "Dako Engineering" Аманов А.Т.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
98э1
Форма

Заказчик: АО БИН 110640012780, РК, ВКО, г, Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36

Подрядчик: ТОО "OskemenBuild" БИН 060940000280, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Казыбек би, 42-37

Стройка: Строительство многоэтажных жилых домов по пр. К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске, ВКО. Жилой дом поз.98 (без наружных сетей и благоустройства).

Объект : Жилой дом поз.98 5694,3 м2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №76-ДС от 07.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2

на Строительная часть здания выше 0,000 ИN96.06.2021-АС 5694,3 м2

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Каркас													
1.1 Колонна К1													
1	1	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 %	м3	15	40617,72	4868,51	609266	73028	429582	113777	780886	
						7110,4	1224,92	106656	18374	–	57843		

2	2 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 %	м3	1,3	40616,7	4868,51	52802	6329	37229	9861	67676	
					7110,4	1224,92	9244	1592	–	5013		
3	3 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09	419679		37771		37771	–	40793	
					–		–		–	3022		
4	4 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,01	402525		406550		406550	–	439074 Казахстан	
					–		–		–	32524		
5	5 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,165	385992		1221665		1221665	–	1319398 Казахстан	
					–		–		–	97733		
6	6 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,033	980282,83	1504,83	32349	50	29452	2613	37759	
					86304	686,79	2848	23	–	2797		
7	7 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,033	7420		245		245	–	265	
					–		–		–	20		
8	8 261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	78	96		7488		7488	–	8087	

						–		–		–	599		
	1.2 Ригель монолитный Р1												
9	9	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % ktpp1=1,04;	м3	5,4	62864,74	6481,28	339470	34999	192708	109386	484764	
						20696,83	1563,11	111763	8441	–	35908		
10	10	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	6,48	62068,71	6481,28	402205	41999	231249	126568	571075	
						19900,8	1563,11	128957	10129	–	42302		
11	11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5036	402525		202712		202712	–	218929	Казахстан
						–		–		–	16217		
12	12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,145	398962		57849		57849	–	62477	Казахстан
						–		–		–	4628		
13	13	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,72	385992		1049898		1049898	–	1133890	Казахстан
						–		–		–	83992		
14	14	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,2	1188602,83	1504,83	237721	301	178495	53746	314784	
						294624	686,79	58925	137	–	23317		
15	15	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,2	7420		1484		1484	–	1603	

											–	119
16	16	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	66	96		6336		6336	–	6843
						–		–		–	507	
1.3 Ригель монолитный Р2												
17	17	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	7,4	62864,74	6481,28	465199	47961	264081	149899	664306
						20696,83	1563,11	153157	11567	–	49208	
18	18	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	8,91	62068,71	6481,28	553032	57748	317968	174031	785228
						19900,8	1563,11	177316	13927	–	58165	
19	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7	402525		281768		281768	–	304309 Казахстан
						–		–		–	22541	
20	20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,205	398962		81787		81787	–	88330 Казахстан
						–		–		–	6543	
21	21	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,77	385992		1455190		1455190	–	1571605 Казахстан
						–		–		–	116415	

22	22	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,05	980282,83	1504,83	49014	75	44624	3958	57210
						86304	686,79	4315	34	–	4238	
23	23	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,05	7420		371		371	–	401
						–		–		–	30	
24	24	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	87	96		8352		8352	–	9020
						–		–		–	668	
	1.7 Ригель монолитный Р6											
49	49	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	4,06	62864,74	6481,28	255231	26314	144888	82241	364470
						20696,83	1563,11	84029	6346	–	26998	
50	50	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	4,86	62068,71	6481,28	301654	31499	173437	94927	428307
						19900,8	1563,11	96718	7597	–	31726	
51	51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42	402525		169061		169061	–	182586 Казахстан
						–		–		–	13525	

52	52	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,98	385992		378272		378272	–	408534 Казахстан
						–		–		–	30262	
53	53	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,05	980282,83	1504,83	49014	75	44624	3958	57210
						86304	686,79	4315	34	–	4238	
54	54	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,05	7420		371		371	–	401
						–		–		–	30	
55	55	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	29,7	96		2851		2851	–	3079
						–		–		–	228	

Раздел 2 Наружные стены

2.1 Стена СМ9

56	56	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04;	м3	4,03	17375,84	3807,52	70025	15344	12428	41803	120774
						10484,53	914,16	42253	3684	–	8946	
57	57	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	4,58	16972,59	3807,52	77734	17438	14124	45827	133446
						10081,28	914,16	46172	4187	–	9885	
58	58	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8	26761		214088		214088	–	231215 Казахстан

					–		–		–	17127	
60	60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,115	402525		46290		46290	–	49993 Казахстан
						–		–		–	3703	
61	61	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024	398962		9575		9575	–	10341 Казахстан
						–		–		–	766	
62	62	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,53	385992		590568		590568	–	637813 Казахстан
						–		–		–	47245	
63	63	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	31,5	96		3024		3024	–	3266
						–		–		–	242	
2.2 Стена СМ13												
64	64	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04;	м3	8,09	17375,84	3807,52	140571	30803	24948	83917	242447
						10484,53	914,16	84820	7396	–	17959	
65	65	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	9,2	16972,59	3807,52	156148	35029	28371	92054	268058
						10081,28	914,16	92748	8410	–	19856	
66	66	212-101-0901	Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,8	26761		422824		422824	–	456650 Казахстан

										–	–	–	33826	
68	68	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,233	402525	93788	93788	–	101291 Казахстан
						–	–	–	7503	
69	69	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	398962	19948	19948	–	21544 Казахстан
						–	–	–	1596	
70	70	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,06	385992	1181136	1181136	–	1275627 Казахстан
						–	–	–	94491	
71	71	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	63	96	6048	6048	–	6532
						–	–	–	484	

Раздел 3 Внутренние стены

3.2 Стена СМ7

103	103	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04;	м3	4,7	17375,84	3807,52	81666	17895	14494	48752	140851
						10484,53	914,16	49277	4297	–	10433	
104	104	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	5,4	16972,59	3807,52	91652	20561	16652	54031	157338
						10081,28	914,16	54439	4936	–	11655	

105	105	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,5	26761	254230	254230	–	274568	Казахстан
						–	–	–	20338		
107	107	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,108	402525	43473	43473	–	46951	Казахстан
						–	–	–	3478		
108	108	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	398962	7979	7979	–	8617	Казахстан
						–	–	–	638		
109	109	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,81	385992	698646	698646	–	754538	Казахстан
						–	–	–	55892		
110	110	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	39	96	3744	3744	–	4044	
						–	–	–	300		
3.3 Стена СМ8											
111	111	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04;	м3	4,8	17375,84	3807,52	83404	18276	14802	49790	143850
						10484,53	914,16	50326	4388	–	10656	
112	112	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	5,4	16972,59	3807,52	91652	20561	16652	54031	157338
						10081,28	914,16	54439	4936	–	11655	

113	113	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,6	26761		256906		256906	–	277458 Казахстан
						–		–		–	20552	
115	115	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1	402525		40253		40253	–	43473 Казахстан
						–		–		–	3220	
116	116	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	398962		7979		7979	–	8617 Казахстан
						–		–		–	638	
117	117	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,8	385992		694786		694786	–	750369 Казахстан
						–		–		–	55583	
118	118	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	39	96		3744		3744	–	4044
						–		–		–	300	
3.4 Стена СМ10												
119	119	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	4,12	17375,84	3807,52	71588	15687	12705	42735	123469
						10484,53	914,16	43196	3766	–	9146	
120	120	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	4,7	16972,59	3807,52	79771	17895	14494	47028	136943
						10081,28	914,16	47382	4297	–	10144	

121	121	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8	26761		214088		214088	–	231215	Казахстан
						–		–		–	17127		
123	123	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	402525		38642		38642	–	41733	Казахстан
						–		–		–	3091		
124	124	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025	398962		9974		9974	–	10772	Казахстан
						–		–		–	798		
125	125	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,5	385992		578988		578988	–	625307	Казахстан
						–		–		–	46319		
126	126	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	30,45	96		2923		2923	–	3157	
						–		–		–	234		
3.5 Стена СМ11													
127	127	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	9,6	17375,84	3807,52	166808	36552	29604	99579	287698	
						10484,53	914,16	100651	8776	–	21311		
128	128	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	10,88	16972,59	3807,52	184662	41426	33552	108863	317007	
						10081,28	914,16	109684	9946	–	23482		

129	129 212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,12	26761 –		511670 –		511670 –	– 40934		552604 Казахстан
131	131 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21	402525 –		84530 –		84530 –	– 6762		91292 Казахстан
132	132 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	398962 –		19948 –		19948 –	– 1596		21544 Казахстан
133	133 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,63	385992 –		1401151 –		1401151 –	– 112092		1513243 Казахстан
134	134 261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	78	96 –		7488 –		7488 –	– 599		8087
		3.6 Стена СМ12										
135	135 1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04;	м3	9,5	17375,84 10484,53	3807,52 914,16	165070 99603	36171 8685	29296 –	98542 21089		284701
136	136 1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	10,78	16972,59 10081,28	3807,52 914,16	182965 108676	41045 9855	33243 –	107863 23266		314094

137	137	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19	26761		508459		508459	–	549136 Казахстан
						–		–		–	40677	
139	139	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21	402525		84530		84530	–	91292 Казахстан
						–		–		–	6762	
140	140	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	398962		19948		19948	–	21544 Казахстан
						–		–		–	1596	
141	141	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,628	385992		1400379		1400379	–	1512409 Казахстан
						–		–		–	112030	
142	142	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	78	96		7488		7488	–	8087
						–		–		–	599	
3.7 Стена СМ14												
143	143	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04;	м3	8,24	17375,84	3807,52	143177	31374	25410	85473	246942
						10484,53	914,16	86393	7533	–	18292	
144	144	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	9,4	16972,59	3807,52	159542	35791	28988	94055	273885
						10081,28	914,16	94764	8593	–	20288	

145	145 212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,2	26761		433528		433528	–	468210	Казахстан
					–		–		–	34682		
147	147 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,191	402525		76882		76882	–	83033	Казахстан
					–		–		–	6151		
148	148 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	398962		19948		19948	–	21544	Казахстан
					–		–		–	1596		
149	149 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3	385992		1157976		1157976	–	1250614	Казахстан
					–		–		–	92638		
150	150 261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	61	96		5856		5856	–	6324	
					–		–		–	468		
3.8 Стена СМ15												
151	151 1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	1,9	17375,84	3807,52	33014	7234	5859	19709	56941	
					10484,53	914,16	19921	1737	–	4218		
152	152 1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	3,07	16972,59	3807,52	52106	11689	9467	30718	89450	
					10081,28	914,16	30950	2806	–	6626		

153	153	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,6	26761		123101		123101	–	132949	Казахстан
						–		–		–	9848		
155	155	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	402525		20126		20126	–	21736	Казахстан
						–		–		–	1610		
156	156	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,73	385992		281774		281774	–	304316	Казахстан
						–		–		–	22542		
157	157	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,017	1188602,83	1504,83	20206	26	15172	4569	26757	
						294624	686,79	5009	12	–	1982		
158	158	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,017	7420		126		126	–	136	
						–		–		–	10		
159	159	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	16	96		1536		1536	–	1659	
						–		–		–	123		
3.9 Стена СМ16													
162	162	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	0,42	17375,84	3807,52	7298	1599	1295	4357	12587	
						10484,53	914,16	4404	384	–	932		

163	163	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,67	16972,59	3807,52	11372	2551	2066	6703	19521	
						10081,28	914,16	6754	612	–	1446		
166	166	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	402525		8051		8051	–	8695	Казахстан
						–		–		–	644		
167	167	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08	385992		30879		30879	–	33349	Казахстан
						–		–		–	2470		
168	168	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,02	1188602,83	1504,83	23772	30	17849	5374	31478	
						294624	686,79	5892	14	–	2332		
169	169	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,02	7420		148		148	–	160	
						–		–		–	12		
170	170	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,1	96		490		490	–	529	
						–		–		–	39		
3.10 Стена СМ17													
173	173	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	0,84	17375,84	3807,52	14596	3198	2590	8713	25174	
						10484,53	914,16	8807	768	–	1865		

174	174	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,35	16972,59	3807,52	22913	5140	4163	13508	39335
						10081,28	914,16	13610	1234	–	2914	
175	175	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,827	26761		48892		48892	–	52803 Казахстан
						–		–		–	3911	
177	177	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	402525		20126		20126	–	21736 Казахстан
						–		–		–	1610	
178	178	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5	385992		192996		192996	–	208436 Казахстан
						–		–		–	15440	
179	179	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,03	1188602,83	1504,83	35658	45	26774	8063	47219
						294624	686,79	8839	21	–	3498	
180	180	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,03	7420		223		223	–	241
						–		–		–	18	
181	181	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,7	96		547		547	–	591
						–		–		–	44	

3.11 Стена СМ18

184	184	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	3,8	17375,84	3807,52	66028	14469	11718	39417	113881
						10484,53	914,16	39841	3474	–	8436	
185	185	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	6,13	16972,59	3807,52	104042	23340	18904	61336	178608
						10081,28	914,16	61798	5604	–	13230	
186	186	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,2	26761		246201		246201	–	265897 Казахстан
						–		–		–	19696	
188	188	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1	402525		40253		40253	–	43473 Казахстан
						–		–		–	3220	
189	189	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,48	385992		571268		571268	–	616969 Казахстан
						–		–		–	45701	
190	190	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,03	1188602,83	1504,83	35658	45	26774	8063	47219
						294624	686,79	8839	21	–	3498	
191	191	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,03	7420		223		223	–	241
						–		–		–	18	

192	192	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	31,8	96		3053		3053	–	3297
						–		–		–	244	
	3.12 Стена СМ19											
195	195	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04;	м3	5,6	17375,84	3807,52	97305	21322	17269	58087	167823
						10484,53	914,16	58713	5119	–	12431	
196	196	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	8,92	16972,59	3807,52	151396	33963	27507	89252	259900
						10081,28	914,16	89925	8154	–	19252	
197	197	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,38	26761		358062		358062	–	386707 Казахстан
						–		–		–	28645	
199	199	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15	402525		60379		60379	–	65209 Казахстан
						–		–		–	4830	
200	200	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,1	385992		810583		810583	–	875430 Казахстан
						–		–		–	64847	
201	201	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,05	1188602,83	1504,83	59430	75	44624	13436	78695
						294624	686,79	14731	34	–	5829	

202	202	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,05	7420		371		371	–	401
						–		–		–	30	
203	203	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	45	96		4320		4320	–	4666
						–		–		–	346	
	3.13 Стена СМ20											
206	206	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	2,06	17375,84	3807,52	35794	7843	6353	21368	61735
						10484,53	914,16	21598	1883	–	4573	
207	207	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	2,06	16972,59	3807,52	34964	7843	6353	20612	60022
						10081,28	914,16	20767	1883	–	4446	
208	208	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,2	26761		112396		112396	–	121388 Казахстан
						–		–		–	8992	
210	210	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,062	402525		24957		24957	–	26954 Казахстан
						–		–		–	1997	
211	211	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,78	385992		301074		301074	–	325160 Казахстан
						–		–		–	24086	

212	212	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,01	1188602,83	1504,83	11886	15	8925	2687	15739
						294624	686,79	2946	7	–	1166	
213	213	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,008	7420		59		59	–	64
						–		–		–	5	
214	214	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	16	96		1536		1536	–	1659
						–		–		–	123	
	3.14 Стена СМ21											
217	217	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04;	м3	0,8	17375,84	3807,52	13901	3046	2467	8298	23975
						10484,53	914,16	8388	731	–	1776	
218	218	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,25	16972,59	3807,52	21216	4759	3855	12508	36422
						10081,28	914,16	12602	1143	–	2698	
219	219	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,78	26761		47635		47635	–	51446 Казахстан
						–		–		–	3811	
221	221	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	402525		20126		20126	–	21736 Казахстан
						–		–		–	1610	

222	222	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5	385992		192996		192996	–	208436	Казахстан
						–		–		–	15440		
223	223	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,01	1188602,83	1504,83	11886	15	8925	2687	15739	
						294624	686,79	2946	7	–	1166		
224	224	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01	980282,83	1504,83	9803	15	8925	792	11443	
						86304	686,79	863	7	–	848		
225	225	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,02	7420		148		148	–	160	
						–		–		–	12		
226	226	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	9	96		864		864	–	933	
						–		–		–	69		
227	227	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,0002	285901,51	2284,28	57	–	47	9	71	
						49252,8	859,65	10	–	–	5		
3.15 Стена СМ22													
230	230	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	0,7	17375,84	3807,52	12163	2665	2159	7261	20978	
						10484,53	914,16	7339	640	–	1554		

231	231	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,01	16972,59	3807,52	17142	3846	3115	10106	29428	
						10081,28	914,16	10182	923	–	2180		
232	232	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6	26761		42818		42818	–	46243	Казахстан
						–		–		–	3425		
234	234	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	402525		8051		8051	–	8695	Казахстан
						–		–		–	644		
235	235	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,33	385992		127377		127377	–	137567	Казахстан
						–		–		–	10190		
236	236	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,007	1188602,83	1504,83	8320	11	6247	1881	11017	
						294624	686,79	2062	5	–	816		
237	237	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,005	7420		37		37	–	40	
						–		–		–	3		
238	238	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,6	96		634		634	–	685	
						–		–		–	51		

3.16 Стена СМ23

241	241	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	0,76	17375,84	3807,52	13206	2894	2344	7883	22776
						10484,53	914,16	7968	695	–	1687	
242	242	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,13	16972,59	3807,52	19179	4303	3485	11307	32925
						10081,28	914,16	11392	1033	–	2439	
243	243	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6	26761		42818		42818	–	46243 Казахстан
						–		–		–	3425	
245	245	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03	402525		12076		12076	–	13042 Казахстан
						–		–		–	966	
246	246	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,37	385992		142817		142817	–	154242 Казахстан
						–		–		–	11425	
247	247	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,01	1188602,83	1504,83	11886	15	8925	2687	15739
						294624	686,79	2946	7	–	1166	
248	248	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,005	7420		37		37	–	40
						–		–		–	3	

249	249	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	8	96		768		768	–	829
						–		–		–	61	
			3.17 Стена СМ24									
252	252	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04;	м3	4,545	17375,84	3807,52	78973	17305	14016	47144	136206
						10484,53	914,16	47652	4155	–	10089	
253	253	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	4,8	16972,59	3807,52	81468	18276	14802	48028	139856
						10081,28	914,16	48390	4388	–	10360	
254	254	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,6	26761		230145		230145	–	248557 Казахстан
						–		–		–	18412	
256	256	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,127	402525		51121		51121	–	55211 Казахстан
						–		–		–	4090	
257	257	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,598	385992		616815		616815	–	666160 Казахстан
						–		–		–	49345	
258	258	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,022	1188602,83	1504,83	26149	33	19634	5912	34626
						294624	686,79	6482	15	–	2565	

259	259	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,016	7420		119		119	–	129
						–		–		–	10	
260	260	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	33	96		3168		3168	–	3421
						–		–		–	253	
	3.18 Стена СМ25											
263	263	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	1,7	17375,84	3807,52	29539	6473	5242	17634	50947
						10484,53	914,16	17824	1554	–	3774	
264	264	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	2,5	16972,59	3807,52	42431	9519	7709	25014	72841
						10081,28	914,16	25203	2285	–	5396	
265	265	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,6	26761		96340		96340	–	104047 Казахстан
						–		–		–	7707	
267	267	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09	402525		36227		36227	–	39125 Казахстан
						–		–		–	2898	
268	268	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,01	385992		389852		389852	–	421040 Казахстан
						–		–		–	31188	

269	269	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,02	1188602,83	1504,83	23772	30	17849	5374	31478
						294624	686,79	5892	14	–	2332	
270	270	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,02	980282,83	1504,83	19606	30	17849	1583	22884
						86304	686,79	1726	14	–	1695	
271	271	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,033	7420		245		245	–	265
						–		–		–	20	
272	272	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	18	96		1728		1728	–	1866
						–		–		–	138	
273	273	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,0003	285901,51	2284,28	86	1	70	14	108
						49252,8	859,65	15	–	–	8	

3.19 Стена СМ26

276	276	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04;	м3	1,4	17375,84	3807,52	24326	5331	4317	14522	41956
						10484,53	914,16	14678	1280	–	3108	
277	277	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	2	16972,59	3807,52	33945	7615	6168	20012	58274
						10081,28	914,16	20163	1828	–	4317	

278	278	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1	26761		82959		82959	–	89596 Казахстан
						–		–		–	6637	
280	280	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	402525		20126		20126	–	21736 Казахстан
						–		–		–	1610	
281	281	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,65	385992		250895		250895	–	270967 Казахстан
						–		–		–	20072	
282	282	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,013	1188602,83	1504,83	15452	20	11602	3493	20461
						294624	686,79	3830	9	–	1516	
283	283	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01	7420		74		74	–	80
						–		–		–	6	
284	284	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,2	96		1267		1267	–	1368
						–		–		–	101	
3.20 Стена СМ27												
287	287	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	1,53	17375,84	3807,52	26585	5826	4718	15870	45851
						10484,53	914,16	16041	1399	–	3396	

288	288	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	2,3	16972,59	3807,52	39037	8757	7093	23014	67015	
						10081,28	914,16	23187	2103	–	4964		
289	289	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1	26761		82959		82959	–	89596	Казахстан
						–		–		–	6637		
291	291	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	402525		20126		20126	–	21736	Казахстан
						–		–		–	1610		
292	292	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,74	385992		285634		285634	–	308485	Казахстан
						–		–		–	22851		
293	293	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,01	1188602,83	1504,83	11886	15	8925	2687	15739	
						294624	686,79	2946	7	–	1166		
294	294	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01	7420		74		74	–	80	
						–		–		–	6		
295	295	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	15	96		1440		1440	–	1555	
						–		–		–	115		

Раздел 4 Перекрытия

4.2 Перекрытие ПМ2

307	307	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % ктрр1=1,04;	м3	151	179,96	63206,68	1926,05	11374674	346612	6993076	3755546	16340638
							22421,57	511,16	4034986	91988	–	1210418	
308	308	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	151	300	62344,31	1926,05	18703293	577815	11657718	6025208	26706781
							21559,2	511,16	6467760	153348	–	1978280	
309	309	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		3,826	402525		1540061		1540061	–	1663266 Казахстан
							–		–		–	123205	
310	310	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		55,46	398962		22126433		22126433	–	23896548 Казахстан
							–		–		–	1770115	
311	311	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		8,894	385992		3433013		3433013	–	3707654 Казахстан
							–		–		–	274641	
312	312	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т		0,278	1188602,83	1504,83	330432	418	248108	74707	437550
							294624	686,79	81905	191	–	32411	
313	313	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т		0,206	7420		1529		1529	–	1651

								–		–		–	122	
316	316	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1366	112		152992		152992	–	165231		
						–		–		–	12239			
			Раздел 9 Лестницы											
			9.1 Лестница Л1 в осях 4-6, В-Д											
463	463	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР=91 %	м3 бетона	7,3	11127,83	167,84	81233	1225	37866	38607	129427		
						5772,8	38,86	42141	284	–	9587			
464	464	1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР=91 %	м3 бетона	7,3	3157,2	156,75	23048	1144	–	20186	46693		
						3000,45	38,21	21903	279	–	3459			
465	465	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР=91 %	м3 бетона	7,3	46128,21	8376,57	336736	61149	201409	80956	451107		
						10161,35	2025,37	74178	14785	–	33415			
466	466	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,015	892474		13387		13387	–	14458 Казахстан		
						–		–		–	1071			
467	467	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,008	7420		59		59	–	64		

										–		–		–	5	
468	468	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,23	398962		490723		490723	–	529981	Казахстан
						–		–		–	39258		
9.2 Лестница Л2 в осях 10-12, В-Д													
473	473	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР=91 %	м3 бетона	7,3	11127,83	167,84	81233	1225	37866	38607	129427	
						5772,8	38,86	42141	284	–	9587		
474	474	1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР=91 %	м3 бетона	7,3	3157,2	156,75	23048	1144	–	20186	46693	
						3000,45	38,21	21903	279	–	3459		
475	475	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР=91 %	м3 бетона	7,3	46128,21	8376,57	336736	61149	201409	80956	451107	
						10161,35	2025,37	74178	14785	–	33415		
476	476	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,015	892474		13387		13387	–	14458	Казахстан
						–		–		–	1071		
477	477	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,008	7420		59		59	–	64	
						–		–		–	5		
478	478	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,23	398962		490723		490723	–	529981	Казахстан

									–		–	–	39258	
		9.3 Лестница Л3 в осях 17-19, В-Д												
483	483	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР=91 %	м3 бетона	7,3	11127,83		167,84	81233	1225	37866	38607	129427	
						5772,8		38,86	42141	284	–	9587		
484	484	1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР=91 %	м3 бетона	7,3	3157,2		156,75	23048	1144	–	20186	46693	
						3000,45		38,21	21903	279	–	3459		
485	485	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР=91 %	м3 бетона	7,3	46128,21		8376,57	336736	61149	201409	80956	451107	
						10161,35		2025,37	74178	14785	–	33415		
486	486	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,015	892474			13387		13387	–	14458	Казахстан
						–			–		–	1071		
487	487	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,008	7420			59		59	–	64	
						–			–		–	5		
488	488	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,23	398962			490723		490723	–	529981	Казахстан
						–			–		–	39258		
		Всего							**111 125 794**					
		в том числе												

- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 826 454
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 108 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	531 466
- материалы, изделия и конструкции, тенге	73 893 224
- накладные расходы, тенге	13 065 708
в т.ч. зарплата, тенге	1 175 913
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 231 545
Всего	**111 125 794**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 000 132
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	1 569 763
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 273 914**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**115 969 603**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**120 032 714**
НДС (12 %)	14 403 926
Итого	**134 436 640**

Сдал (Подрядчик)

ТОО " OskemenBuild

Директор _____ Карабалин Р.Ш.

Принял (Заказчик)

АО "СПК "Ертіс"

Заместитель председателя Правления _____ Калиев А.С.

Технический надзор

Эксперт технического контроля
ТОО «БАСПАНА-САПА»

_____ Шаймарданова Д.Ш.

Авторский надзор

Директор ТОО "Dako Engineering"

_____ Аманов А.Т.