"SANA-2015".
Версия 21.3.1 от
26.07.21 г.

Форма КС-3
98э

Заказчик: АО "СПК "Ертіс" БИН 110640012780, РК, ВКО, г, Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36
Подрядчик: ТОО " OskemenBuild" БИН 060940000280, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Казыбек би, 42-37
Стройка : Строительство многоэтажных жилых домов по пр. К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске, ВКО. Жилой дом поз.98 (без наружных сетей и благоустройства).

Объект : Строительство многоэтажных жилых домов по пр. К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске, ВКО. Жилой дом поз.98 (без наружных сетей и благоустройства).

Договор подряда (контракт) №76-ДС от 07.06.2021 г.

# Справка №3
## о стоимости выполненных работ и затрат
### за май 2023 года

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате | в т.ч. доля к распределению Сторона 1 | в т.ч. доля к распределению Сторона 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные | | | | | |
| | | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалоов | другие дополнительные расходы | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Всегоо по договоу | 1 912 353 622 | | | | | | | | | | | | |
| | Выполнено по актам №1 и №2 | | 652 548 198 | 117 679 137 | | | | | | | 14 121 496 | 131 800 633 | | |
| | В том числе 25% АО "СПК "Ертіс" | 478 088 405,50 | 163 137 050 | 29 419 784 | | | | | | | 3 530 374 | | 32 950 158 | |
| | В том числе 75% ТОО " OskemenBuild | 1 434 265 216,50 | 489 411 149 | 88 259 353 | | | | | | | 10 591 122 | | | 98 850 475 |
| | Удержание аванса | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО к оплате с НДС 12% | | | | | | | | | | | | 32 950 158 | 98 850 475 |

Заказчик
Председатель Правления
АО "СПК "Ертіс"
_____ Рахимжанова Т.А.

Подрядчик
Директор ТОО "OskemenBuild
_____Карабалин Р.Ш.

Тех надзор
Эксперт технического контроля
ТОО «БАСПАНА-САПА»
_____ Шаймарданова Д.Ш.

Авторский надзор
Директор ТОО "Dako Engineering"
_____ Аманов А.Т.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
98э1
Форма

Заказчик: АО "СПК БИН 110640012780, РК, ВКО, г, Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36

Подрядчик: ТОО "OskemenBuild" БИН 060940000280, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Казыбек би, 42-37

Стройка: Строительство многоэтажных жилых домов по пр. К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске, ВКО. Жилой дом поз.98 (без наружных сетей и благоустройства).

Объект : Жилой дом поз.98 5694,3 м2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №76-ДС от 07.06.2021 г.

**Акт приемки выполненных работ №3**

Май 2023 г.

на Строительная часть здания выше 0,000 ИN96.06.2021-АС 5694,3 м2

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 1 Каркас** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Колонна К1** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1106-0501-0106 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 % | м3 | 15 | 40617,72 | 4868,51 | 609266 | 73028 | 429582 | 113777 | 780886 | |
| | | | | | | 7110,4 | 1224,92 | 106656 | 18374 | – | 57843 | | |
| 2 | 2 | 1106-0501-0106 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 % | м3 | 1,3 | 40616,7 | 4868,51 | 52802 | 6329 | 37229 | 9861 | 67676 | |
| | | | | | | 7110,4 | 1224,92 | 9244 | 1592 | – | 5013 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,09 | 419679 | | 37771 | | 37771 | – | 40793 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 3022 | | |
| 4 | 4 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,01 | 402525 | | 406550 | | 406550 | – | 439074 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 32524 | | |
| 5 | 5 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 3,165 | 385992 | | 1221665 | | 1221665 | – | 1319398 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 97733 | | |
| 6 | 6 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % | т | 0,033 | 980282,83 | 1504,83 | 32349 | 50 | 29452 | 2613 | 37759 | |
| | | | | | | 86304 | 686,79 | 2848 | 23 | – | 2797 | | |
| 7 | 7 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,033 | 7420 | | 245 | | 245 | – | 265 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 20 | | |
| 8 | 8 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 78 | 96 | | 7488 | | 7488 | – | 8087 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 599 | | |
| | **1.2 Ригель монолитный Р1** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1106-0701-0102 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % ktpp1=1,04; | м3 | 5,4 | 62864,74 | 6481,28 | 339470 | 34999 | 192708 | 109386 | 484764 | |
| | | | | | | 20696,83 | 1563,11 | 111763 | 8441 | – | 35908 | | |
| 10 | 10 | 1106-0701-0102 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % | м3 | 6,48 | 62068,71 | 6481,28 | 402205 | 41999 | 231249 | 126568 | 571075 | |
| | | | | | | 19900,8 | 1563,11 | 128957 | 10129 | – | 42302 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,5036 | 402525<br>– | | 202712<br>– | | 202712<br>– | –<br>16217 | 218929 | Казахстан |
| 12 | 12 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,145 | 398962<br>– | | 57849<br>– | | 57849<br>– | –<br>4628 | 62477 | Казахстан |
| 13 | 13 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 2,72 | 385992<br>– | | 1049898<br>– | | 1049898<br>– | –<br>83992 | 1133890 | Казахстан |
| 14 | 14 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,2 | 1188602,83<br>294624 | 1504,83<br>686,79 | 237721<br>58925 | 301<br>137 | 178495<br>– | 53746<br>23317 | 314784 | |
| 15 | 15 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,2 | 7420<br>– | | 1484<br>– | | 1484<br>– | –<br>119 | 1603 | |
| 16 | 16 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 66 | 96<br>– | | 6336<br>– | | 6336<br>– | –<br>507 | 6843 | |
| | | | **1.3 Ригель монолитный Р2** | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1106-0701-0102 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 7,4 | 62864,74<br>20696,83 | 6481,28<br>1563,11 | 465199<br>153157 | 47961<br>11567 | 264081<br>– | 149899<br>49208 | 664306 | |
| 18 | 18 | 1106-0701-0102 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % | м3 | 8,91 | 62068,71<br>19900,8 | 6481,28<br>1563,11 | 553032<br>177316 | 57748<br>13927 | 317968<br>– | 174031<br>58165 | 785228 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,7 | 402525 | | 281768 | | 281768 | – | 304309 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 22541 | | |
| 20 | 20 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,205 | 398962 | | 81787 | | 81787 | – | 88330 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 6543 | | |
| 21 | 21 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 3,77 | 385992 | | 1455190 | | 1455190 | – | 1571605 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 116415 | | |
| 22 | 22 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % | т | 0,05 | 980282,83 | 1504,83 | 49014 | 75 | 44624 | 3958 | 57210 | |
| | | | | | | 86304 | 686,79 | 4315 | 34 | – | 4238 | | |
| 23 | 23 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,05 | 7420 | | 371 | | 371 | – | 401 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 30 | | |
| 24 | 24 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 87 | 96 | | 8352 | | 8352 | – | 9020 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 668 | | |
| **1.7 Ригель монолитный Р6** | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 49 | 1106-0701-0102 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 4,06 | 62864,74 | 6481,28 | 255231 | 26314 | 144888 | 82241 | 364470 | |
| | | | | | | 20696,83 | 1563,11 | 84029 | 6346 | – | 26998 | | |
| 50 | 50 | 1106-0701-0102 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % | м3 | 4,86 | 62068,71 | 6481,28 | 301654 | 31499 | 173437 | 94927 | 428307 | |
| | | | | | | 19900,8 | 1563,11 | 96718 | 7597 | – | 31726 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 51 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,42 | 402525 | | 169061 | | 169061 | – | 182586 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 13525 | | |
| 52 | 52 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,98 | 385992 | | 378272 | | 378272 | – | 408534 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 30262 | | |
| 53 | 53 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % | т | 0,05 | 980282,83 | 1504,83 | 49014 | 75 | 44624 | 3958 | 57210 | |
| | | | | | | 86304 | 686,79 | 4315 | 34 | – | 4238 | | |
| 54 | 54 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,05 | 7420 | | 371 | | 371 | – | 401 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 30 | | |
| 55 | 55 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 29,7 | 96 | | 2851 | | 2851 | – | 3079 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 228 | | |
| **Раздел 2 Наружные стены** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Стена СМ9** | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 56 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 4,03 | 17375,84 | 3807,52 | 70025 | 15344 | 12428 | 41803 | 120774 | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | 42253 | 3684 | – | 8946 | | |
| 57 | 57 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 4,58 | 16972,59 | 3807,52 | 77734 | 17438 | 14124 | 45827 | 133446 | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | 46172 | 4187 | – | 9885 | | |
| 58 | 58 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 8 | 26761 | | 214088 | | 214088 | – | 231215 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 17127 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,115 | 402525 | 46290 | 46290 | – | 49993 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 3703 | | |
| 61 | 61 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,024 | 398962 | 9575 | 9575 | – | 10341 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 766 | | |
| 62 | 62 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,53 | 385992 | 590568 | 590568 | – | 637813 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 47245 | | |
| 63 | 63 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 31,5 | 96 | 3024 | 3024 | – | 3266 | |
| | | | | | | – | – | – | 242 | | |
| | **2.2 Стена СМ13** | | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 8,09 | 17375,84 | 3807,52 | 140571 | 30803 | 24948 | 83917 | 242447 | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | 84820 | 7396 | – | 17959 | | |
| 65 | 65 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 9,2 | 16972,59 | 3807,52 | 156148 | 35029 | 28371 | 92054 | 268058 | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | 92748 | 8410 | – | 19856 | | |
| 66 | 66 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 15,8 | 26761 | | 422824 | | 422824 | – | 456650 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 33826 | | |
| 68 | 68 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,233 | 402525 | | 93788 | | 93788 | – | 101291 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 7503 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 69 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05 | 398962<br>– | | 19948<br>– | | 19948<br>– | –<br>1596 | 21544 | Казахстан |
| 70 | 70 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 3,06 | 385992<br>– | | 1181136<br>– | | 1181136<br>– | –<br>94491 | 1275627 | Казахстан |
| 71 | 71 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 63 | 96<br>– | | 6048<br>– | | 6048<br>– | –<br>484 | 6532 | |
| | | | **Раздел 3 Внутренние стены** | | | | | | | | | | |
| 103 | 103 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04; | м3 | 4,7 | 17375,84<br>10484,53 | 3807,52<br>914,16 | 81666<br>49277 | 17895<br>4297 | 14494<br>– | 48752<br>10433 | 140851 | |
| 104 | 104 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 5,4 | 16972,59<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 91652<br>54439 | 20561<br>4936 | 16652<br>– | 54031<br>11655 | 157338 | |
| 105 | 105 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 9,5 | 26761<br>– | | 254230<br>– | | 254230<br>– | –<br>20338 | 274568 | Казахстан |
| 107 | 107 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,108 | 402525<br>– | | 43473<br>– | | 43473<br>– | –<br>3478 | 46951 | Казахстан |
| 108 | 108 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02 | 398962<br>– | | 7979<br>– | | 7979<br>– | –<br>638 | 8617 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 109 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,81 | 385992<br>– | | 698646<br>– | | 698646<br>– | –<br>55892 | 754538 | Казахстан |
| 110 | 110 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 39 | 96<br>– | | 3744<br>– | | 3744<br>– | –<br>300 | 4044 | |
| | | | **3.3 Стена СМ8** | | | | | | | | | | |
| 111 | 111 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04; | м3 | 4,8 | 17375,84<br>10484,53 | 3807,52<br>914,16 | 83404<br>50326 | 18276<br>4388 | 14802<br>– | 49790<br>10656 | 143850 | |
| 112 | 112 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 5,4 | 16972,59<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 91652<br>54439 | 20561<br>4936 | 16652<br>– | 54031<br>11655 | 157338 | |
| 113 | 113 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 9,6 | 26761<br>– | | 256906<br>– | | 256906<br>– | –<br>20552 | 277458 | Казахстан |
| 115 | 115 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1 | 402525<br>– | | 40253<br>– | | 40253<br>– | –<br>3220 | 43473 | Казахстан |
| 116 | 116 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02 | 398962<br>– | | 7979<br>– | | 7979<br>– | –<br>638 | 8617 | Казахстан |
| 117 | 117 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,8 | 385992<br>– | | 694786<br>– | | 694786<br>– | –<br>55583 | 750369 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 118 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 39 | 96 | | 3744 | | 3744 | – | 4044 | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 300 | | | |
| | | | **3.4 Стена СМ10** | | | | | | | | | | | |
| 119 | 119 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 4,12 | 17375,84 | 3807,52 | 71588 | 15687 | 12705 | 42735 | 123469 | | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | 43196 | 3766 | – | 9146 | | | |
| 120 | 120 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 4,7 | 16972,59 | 3807,52 | 79771 | 17895 | 14494 | 47028 | 136943 | | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | 47382 | 4297 | – | 10144 | | | |
| 121 | 121 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 8 | 26761 | | 214088 | | 214088 | – | 231215 | Казахстан | |
| | | | | | | – | | – | | – | 17127 | | | |
| 123 | 123 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,096 | 402525 | | 38642 | | 38642 | – | 41733 | Казахстан | |
| | | | | | | – | | – | | – | 3091 | | | |
| 124 | 124 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,025 | 398962 | | 9974 | | 9974 | – | 10772 | Казахстан | |
| | | | | | | – | | – | | – | 798 | | | |
| 125 | 125 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,5 | 385992 | | 578988 | | 578988 | – | 625307 | Казахстан | |
| | | | | | | – | | – | | – | 46319 | | | |
| 126 | 126 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 30,45 | 96 | | 2923 | | 2923 | – | 3157 | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 234 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **3.5 Стена СМ11** | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 127 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04; | м3 | 9,6 | 17375,84 | 3807,52 | 166808 | 36552 | 29604 | 99579 | 287698 | | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | 100651 | 8776 | – | 21311 | | | |
| 128 | 128 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 10,88 | 16972,59 | 3807,52 | 184662 | 41426 | 33552 | 108863 | 317007 | | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | 109684 | 9946 | – | 23482 | | | |
| 129 | 129 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 19,12 | 26761 | | 511670 | | 511670 | – | 552604 | Казахстан | |
| | | | | | | – | | – | | – | 40934 | | | |
| 131 | 131 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,21 | 402525 | | 84530 | | 84530 | – | 91292 | Казахстан | |
| | | | | | | – | | – | | – | 6762 | | | |
| 132 | 132 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05 | 398962 | | 19948 | | 19948 | – | 21544 | Казахстан | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1596 | | | |
| 133 | 133 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 3,63 | 385992 | | 1401151 | | 1401151 | – | 1513243 | Казахстан | |
| | | | | | | – | | – | | – | 112092 | | | |
| 134 | 134 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 78 | 96 | | 7488 | | 7488 | – | 8087 | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 599 | | | |
| | | **3.6 Стена СМ12** | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 135 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04; | м3 | 9,5 | 17375,84 | 3807,52 | 165070 | 36171 | 29296 | 98542 | 284701 | | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | 99603 | 8685 | – | 21089 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 136 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 10,78 | 16972,59 | 3807,52 | 182965 | 41045 | 33243 | 107863 | 314094 | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | 108676 | 9855 | – | 23266 | | |
| 137 | 137 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 19 | 26761 | | 508459 | | 508459 | – | 549136 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 40677 | | |
| 139 | 139 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,21 | 402525 | | 84530 | | 84530 | – | 91292 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 6762 | | |
| 140 | 140 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05 | 398962 | | 19948 | | 19948 | – | 21544 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1596 | | |
| 141 | 141 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 3,628 | 385992 | | 1400379 | | 1400379 | – | 1512409 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 112030 | | |
| 142 | 142 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 78 | 96 | | 7488 | | 7488 | – | 8087 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 599 | | |
| **3.7 Стена СМ14** | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 143 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 8,24 | 17375,84 | 3807,52 | 143177 | 31374 | 25410 | 85473 | 246942 | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | 86393 | 7533 | – | 18292 | | |
| 144 | 144 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 9,4 | 16972,59 | 3807,52 | 159542 | 35791 | 28988 | 94055 | 273885 | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | 94764 | 8593 | – | 20288 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 16,2 | 26761 | 433528 | 433528 | – | 468210 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 34682 | | |
| 147 | 147 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,191 | 402525 | 76882 | 76882 | – | 83033 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 6151 | | |
| 148 | 148 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05 | 398962 | 19948 | 19948 | – | 21544 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 1596 | | |
| 149 | 149 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 3 | 385992 | 1157976 | 1157976 | – | 1250614 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 92638 | | |
| 150 | 150 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 61 | 96 | 5856 | 5856 | – | 6324 | |
| | | | | | | – | – | – | 468 | | |
| | | **3.8 Стена СМ15** | | | | | | | | | |
| 151 | 151 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 1,9 | 17375,84 | 3807,52 | 33014 | 7234 | 5859 | 19709 | 56941 |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | 19921 | 1737 | – | 4218 | | |
| 152 | 152 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 3,07 | 16972,59 | 3807,52 | 52106 | 11689 | 9467 | 30718 | 89450 |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | 30950 | 2806 | – | 6626 | | |
| 153 | 153 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,6 | 26761 | 123101 | 123101 | – | 132949 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 9848 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05 | 402525 | | 20126 | | 20126 | – | 21736 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1610 | | |
| 156 | 156 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,73 | 385992 | | 281774 | | 281774 | – | 304316 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 22542 | | |
| 157 | 157 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,017 | 1188602,83 | 1504,83 | 20206 | 26 | 15172 | 4569 | 26757 | |
| | | | | | | 294624 | 686,79 | 5009 | 12 | – | 1982 | | |
| 158 | 158 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,017 | 7420 | | 126 | | 126 | – | 136 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 10 | | |
| 159 | 159 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 16 | 96 | | 1536 | | 1536 | – | 1659 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 123 | | |
| | **3.9 Стена СМ16** | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 162 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 0,42 | 17375,84 | 3807,52 | 7298 | 1599 | 1295 | 4357 | 12587 | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | 4404 | 384 | – | 932 | | |
| 163 | 163 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 0,67 | 16972,59 | 3807,52 | 11372 | 2551 | 2066 | 6703 | 19521 | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | 6754 | 612 | – | 1446 | | |
| 166 | 166 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02 | 402525 | | 8051 | | 8051 | – | 8695 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 644 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 167 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,08 | 385992 | | 30879 | | 30879 | – | 33349 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 2470 | | |
| 168 | 168 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,02 | 1188602,83 | 1504,83 | 23772 | 30 | 17849 | 5374 | 31478 | |
| | | | | | | 294624 | 686,79 | 5892 | 14 | – | 2332 | | |
| 169 | 169 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,02 | 7420 | | 148 | | 148 | – | 160 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 12 | | |
| 170 | 170 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 5,1 | 96 | | 490 | | 490 | – | 529 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 39 | | |
| | | **3.10 Стена СМ17** | | | | | | | | | | | |
| 173 | 173 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 0,84 | 17375,84 | 3807,52 | 14596 | 3198 | 2590 | 8713 | 25174 | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | 8807 | 768 | – | 1865 | | |
| 174 | 174 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 1,35 | 16972,59 | 3807,52 | 22913 | 5140 | 4163 | 13508 | 39335 | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | 13610 | 1234 | – | 2914 | | |
| 175 | 175 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГССТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,827 | 26761 | | 48892 | | 48892 | – | 52803 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 3911 | | |
| 177 | 177 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05 | 402525 | | 20126 | | 20126 | – | 21736 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1610 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 178 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,5 | 385992 | | | 192996 | | 192996 | – | 208436 | Казахстан |
| | | | | | | – | | | – | | – | 15440 | | |
| 179 | 179 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,03 | 1188602,83 | 1504,83 | | 35658 | 45 | 26774 | 8063 | 47219 | |
| | | | | | | 294624 | 686,79 | | 8839 | 21 | – | 3498 | | |
| 180 | 180 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,03 | 7420 | | | 223 | | 223 | – | 241 | |
| | | | | | | – | | | – | | – | 18 | | |
| 181 | 181 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 5,7 | 96 | | | 547 | | 547 | – | 591 | |
| | | | | | | – | | | – | | – | 44 | | |
| | **3.11 Стена СМ18** | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 184 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04; | м3 | 3,8 | 17375,84 | 3807,52 | | 66028 | 14469 | 11718 | 39417 | 113881 | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | | 39841 | 3474 | – | 8436 | | |
| 185 | 185 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 6,13 | 16972,59 | 3807,52 | | 104042 | 23340 | 18904 | 61336 | 178608 | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | | 61798 | 5604 | – | 13230 | | |
| 186 | 186 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 9,2 | 26761 | | | 246201 | | 246201 | – | 265897 | Казахстан |
| | | | | | | – | | | – | | – | 19696 | | |
| 188 | 188 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1 | 402525 | | | 40253 | | 40253 | – | 43473 | Казахстан |
| | | | | | | – | | | – | | – | 3220 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 189 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,48 | 385992 | | | 571268 | | 571268 | – | 616969 | Казахстан |
| | | | | | | – | | | – | | – | 45701 | | |
| 190 | 190 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,03 | 1188602,83 | 1504,83 | 35658 | 45 | 26774 | 8063 | 47219 | | |
| | | | | | | 294624 | 686,79 | 8839 | 21 | – | 3498 | | | |
| 191 | 191 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,03 | 7420 | | 223 | | 223 | – | 241 | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 18 | | | |
| 192 | 192 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 31,8 | 96 | | 3053 | | 3053 | – | 3297 | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 244 | | | |
| **3.12 Стена СМ19** | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 195 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 5,6 | 17375,84 | 3807,52 | 97305 | 21322 | 17269 | 58087 | 167823 | | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | 58713 | 5119 | – | 12431 | | | |
| 196 | 196 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 8,92 | 16972,59 | 3807,52 | 151396 | 33963 | 27507 | 89252 | 259900 | | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | 89925 | 8154 | – | 19252 | | | |
| 197 | 197 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 13,38 | 26761 | | 358062 | | 358062 | – | 386707 | Казахстан | |
| | | | | | | – | | – | | – | 28645 | | | |
| 199 | 199 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,15 | 402525 | | 60379 | | 60379 | – | 65209 | Казахстан | |
| | | | | | | – | | – | | – | 4830 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 2,1 | 385992<br>– | | 810583<br>– | | 810583<br>– | –<br>64847 | 875430 | Казахстан |
| 201 | 201 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,05 | 1188602,83<br>294624 | 1504,83<br>686,79 | 59430<br>14731 | 75<br>34 | 44624<br>– | 13436<br>5829 | 78695 | |
| 202 | 202 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,05 | 7420<br>– | | 371<br>– | | 371<br>– | –<br>30 | 401 | |
| 203 | 203 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 45 | 96<br>– | | 4320<br>– | | 4320<br>– | –<br>346 | 4666 | |
| | **3.13 Стена СМ20** | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 206 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04; | м3 | 2,06 | 17375,84<br>10484,53 | 3807,52<br>914,16 | 35794<br>21598 | 7843<br>1883 | 6353<br>– | 21368<br>4573 | 61735 | |
| 207 | 207 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 2,06 | 16972,59<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 34964<br>20767 | 7843<br>1883 | 6353<br>– | 20612<br>4446 | 60022 | |
| 208 | 208 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,2 | 26761<br>– | | 112396<br>– | | 112396<br>– | –<br>8992 | 121388 | Казахстан |
| 210 | 210 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,062 | 402525<br>– | | 24957<br>– | | 24957<br>– | –<br>1997 | 26954 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 211 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,78 | 385992 | | 301074 | | 301074 | – | 325160 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 24086 | | |
| 212 | 212 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,01 | 1188602,83 | 1504,83 | 11886 | 15 | 8925 | 2687 | 15739 | |
| | | | | | | 294624 | 686,79 | 2946 | 7 | – | 1166 | | |
| 213 | 213 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,008 | 7420 | | 59 | | 59 | – | 64 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 5 | | |
| 214 | 214 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 16 | 96 | | 1536 | | 1536 | – | 1659 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 123 | | |
| **3.14 Стена СМ21** | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 217 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 0,8 | 17375,84 | 3807,52 | 13901 | 3046 | 2467 | 8298 | 23975 | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | 8388 | 731 | – | 1776 | | |
| 218 | 218 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 1,25 | 16972,59 | 3807,52 | 21216 | 4759 | 3855 | 12508 | 36422 | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | 12602 | 1143 | – | 2698 | | |
| 219 | 219 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,78 | 26761 | | 47635 | | 47635 | – | 51446 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 3811 | | |
| 221 | 221 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05 | 402525 | | 20126 | | 20126 | – | 21736 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1610 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 222 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,5 | 385992 | | 192996 | | 192996 | – | 208436 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 15440 | | |
| 223 | 223 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,01 | 1188602,83 | 1504,83 | 11886 | 15 | 8925 | 2687 | 15739 | |
| | | | | | | 294624 | 686,79 | 2946 | 7 | – | 1166 | | |
| 224 | 224 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % | т | 0,01 | 980282,83 | 1504,83 | 9803 | 15 | 8925 | 792 | 11443 | |
| | | | | | | 86304 | 686,79 | 863 | 7 | – | 848 | | |
| 225 | 225 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,02 | 7420 | | 148 | | 148 | – | 160 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 12 | | |
| 226 | 226 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 9 | 96 | | 864 | | 864 | – | 933 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 69 | | |
| 227 | 227 | 1106-0301-0404 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 % | т | 0,0002 | 285901,51 | 2284,28 | 57 | – | 47 | 9 | 71 | |
| | | | | | | 49252,8 | 859,65 | 10 | – | – | 5 | | |
| **3.15 Стена СМ22** | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 230 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 0,7 | 17375,84 | 3807,52 | 12163 | 2665 | 2159 | 7261 | 20978 | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | 7339 | 640 | – | 1554 | | |
| 231 | 231 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 1,01 | 16972,59 | 3807,52 | 17142 | 3846 | 3115 | 10106 | 29428 | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | 10182 | 923 | – | 2180 | | |
| 232 | 232 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,6 | 26761 | | 42818 | | 42818 | – | 46243 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 3425 | | |
| 234 | 234 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02 | 402525 | | 8051 | | 8051 | – | 8695 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 644 | | |
| 235 | 235 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,33 | 385992 | | 127377 | | 127377 | – | 137567 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 10190 | | |
| 236 | 236 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,007 | 1188602,83 | 1504,83 | 8320 | 11 | 6247 | 1881 | 11017 | |
| | | | | | | 294624 | 686,79 | 2062 | 5 | – | 816 | | |
| 237 | 237 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,005 | 7420 | | 37 | | 37 | – | 40 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 3 | | |
| 238 | 238 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 6,6 | 96 | | 634 | | 634 | – | 685 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 51 | | |
| | | **3.16 Стена СМ23** | | | | | | | | | | | |
| 241 | 241 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 0,76 | 17375,84 | 3807,52 | 13206 | 2894 | 2344 | 7883 | 22776 | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | 7968 | 695 | – | 1687 | | |
| 242 | 242 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 1,13 | 16972,59 | 3807,52 | 19179 | 4303 | 3485 | 11307 | 32925 | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | 11392 | 1033 | – | 2439 | | |
| 243 | 243 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,6 | 26761 | | 42818 | | 42818 | – | 46243 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 3425 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 245 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03 | 402525 | | 12076 | | 12076 | – | 13042 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 966 | | |
| 246 | 246 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,37 | 385992 | | 142817 | | 142817 | – | 154242 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 11425 | | |
| 247 | 247 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,01 | 1188602,83 | 1504,83 | 11886 | 15 | 8925 | 2687 | 15739 | |
| | | | | | | 294624 | 686,79 | 2946 | 7 | – | 1166 | | |
| 248 | 248 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,005 | 7420 | | 37 | | 37 | – | 40 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 3 | | |
| 249 | 249 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 8 | 96 | | 768 | | 768 | – | 829 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 61 | | |
| | **3.17 Стена СМ24** | | | | | | | | | | | | |
| 252 | 252 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04; | м3 | 4,545 | 17375,84 | 3807,52 | 78973 | 17305 | 14016 | 47144 | 136206 | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | 47652 | 4155 | – | 10089 | | |
| 253 | 253 | 1106-0301-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 4,8 | 16972,59 | 3807,52 | 81468 | 18276 | 14802 | 48028 | 139856 | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | 48390 | 4388 | – | 10360 | | |
| 254 | 254 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 8,6 | 26761 | | 230145 | | 230145 | – | 248557 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 18412 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 256 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,127 | 402525 | | | 51121 | | 51121 | – | 55211 | Казахстан |
| | | | | | | – | | | – | | – | 4090 | | |
| 257 | 257 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,598 | 385992 | | | 616815 | | 616815 | – | 666160 | Казахстан |
| | | | | | | – | | | – | | – | 49345 | | |
| 258 | 258 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,022 | 1188602,83 | 1504,83 | | 26149 | 33 | 19634 | 5912 | 34626 | |
| | | | | | | 294624 | 686,79 | | 6482 | 15 | – | 2565 | | |
| 259 | 259 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,016 | 7420 | | | 119 | | 119 | – | 129 | |
| | | | | | | – | | | – | | – | 10 | | |
| 260 | 260 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 33 | 96 | | | 3168 | | 3168 | – | 3421 | |
| | | | | | | – | | | – | | – | 253 | | |
| **3.18 Стена СМ25** | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 263 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ktpp1=1,04; | м3 | 1,7 | 17375,84 | 3807,52 | | 29539 | 6473 | 5242 | 17634 | 50947 | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | | 17824 | 1554 | – | 3774 | | |
| 264 | 264 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 2,5 | 16972,59 | 3807,52 | | 42431 | 9519 | 7709 | 25014 | 72841 | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | | 25203 | 2285 | – | 5396 | | |
| 265 | 265 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,6 | 26761 | | | 96340 | | 96340 | – | 104047 | Казахстан |
| | | | | | | – | | | – | | – | 7707 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 267 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,09 | 402525 | | 36227 | | 36227 | – | 39125 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 2898 | | |
| 268 | 268 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,01 | 385992 | | 389852 | | 389852 | – | 421040 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 31188 | | |
| 269 | 269 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,02 | 1188602,83 | 1504,83 | 23772 | 30 | 17849 | 5374 | 31478 | |
| | | | | | | 294624 | 686,79 | 5892 | 14 | – | 2332 | | |
| 270 | 270 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % | т | 0,02 | 980282,83 | 1504,83 | 19606 | 30 | 17849 | 1583 | 22884 | |
| | | | | | | 86304 | 686,79 | 1726 | 14 | – | 1695 | | |
| 271 | 271 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,033 | 7420 | | 245 | | 245 | – | 265 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 20 | | |
| 272 | 272 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 18 | 96 | | 1728 | | 1728 | – | 1866 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 138 | | |
| 273 | 273 | 1106-0301-0404 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 % | т | 0,0003 | 285901,51 | 2284,28 | 86 | 1 | 70 | 14 | 108 | |
| | | | | | | 49252,8 | 859,65 | 15 | – | – | 8 | | |
| **3.19 Стена СМ26** | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | 276 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 1,4 | 17375,84 | 3807,52 | 24326 | 5331 | 4317 | 14522 | 41956 | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | 14678 | 1280 | – | 3108 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 277 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 2 | 16972,59 | 3807,52 | 33945 | 7615 | 6168 | 20012 | 58274 | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | 20163 | 1828 | – | 4317 | | |
| 278 | 278 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,1 | 26761 | | 82959 | | 82959 | – | 89596 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 6637 | | |
| 280 | 280 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05 | 402525 | | 20126 | | 20126 | – | 21736 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1610 | | |
| 281 | 281 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,65 | 385992 | | 250895 | | 250895 | – | 270967 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 20072 | | |
| 282 | 282 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,013 | 1188602,83 | 1504,83 | 15452 | 20 | 11602 | 3493 | 20461 | |
| | | | | | | 294624 | 686,79 | 3830 | 9 | – | 1516 | | |
| 283 | 283 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,01 | 7420 | | 74 | | 74 | – | 80 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 6 | | |
| 284 | 284 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 13,2 | 96 | | 1267 | | 1267 | – | 1369 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 101 | | |
| **3.20 Стена СМ27** | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | 287 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 1,53 | 17375,84 | 3807,52 | 26585 | 5826 | 4718 | 15870 | 45851 | |
| | | | | | | 10484,53 | 914,16 | 16041 | 1399 | – | 3396 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 288 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 2,3 | 16972,59 | 3807,52 | 39037 | 8757 | 7093 | 23014 | 67015 | |
| | | | | | | 10081,28 | 914,16 | 23187 | 2103 | – | 4964 | | |
| 289 | 289 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,1 | 26761 | | 82959 | | 82959 | – | 89596 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 6637 | | |
| 291 | 291 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05 | 402525 | | 20126 | | 20126 | – | 21736 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1610 | | |
| 292 | 292 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,74 | 385992 | | 285634 | | 285634 | – | 308485 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 22851 | | |
| 293 | 293 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,01 | 1188602,83 | 1504,83 | 11886 | 15 | 8925 | 2687 | 15739 | |
| | | | | | | 294624 | 686,79 | 2946 | 7 | – | 1166 | | |
| 294 | 294 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,01 | 7420 | | 74 | | 74 | – | 80 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 6 | | |
| 295 | 295 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 15 | 96 | | 1440 | | 1440 | – | 1555 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 115 | | |
| **Раздел 4 Перекрытия** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.2 Перекрытие ПМ2** | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | 307 | 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 122,22 | 63206,68 | 1926,05 | 7725120 | 235402 | 4749354 | 2550583 | 11097759 | |
| | | | | | | 22421,57 | 511,16 | 2740364 | 62474 | – | 822056 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 308 | 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % | м3 | 203,62 | 62344,31 | 1926,05 | 12694548 | 392182 | 7912482 | 4089509 | 18126782 | |
| | | | | | | 21559,2 | 511,16 | 4389884 | 104082 | – | 1342725 | | |
| 309 | 309 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,5991 | 402525 | | 1046203 | | 1046203 | – | 1129899 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 83696 | | |
| 310 | 310 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 37,6536 | 398962 | | 15022356 | | 15022356 | – | 16224144 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1201788 | | |
| 311 | 311 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 6,0403 | 385992 | | 2331507 | | 2331507 | – | 2518028 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 186521 | | |
| 312 | 312 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,1892 | 1188602,83 | 1504,83 | 224884 | 285 | 168856 | 50844 | 297786 | |
| | | | | | | 294624 | 686,79 | 55743 | 130 | – | 22058 | | |
| 313 | 313 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,1401 | 7420 | | 1040 | | 1040 | – | 1123 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 83 | | |
| 316 | 316 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 927 | 112 | | 103824 | | 103824 | – | 112130 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 8306 | | |
| **4.3 Перекрытие ПМ3** | | | | | | | | | | | | | |
| 317 | 317 | 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % ктрр1=1,04; | м3 | 139,5 | 63206,68 | 1926,05 | 8817332 | 268684 | 5420839 | 2911196 | 12666810 | |
| | | | | | | 22421,57 | 511,16 | 3127809 | 71307 | – | 938282 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 318 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,2233 | 402525 | 492409 | 492409 | – | 531802 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 39393 | | |
| 319 | 319 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 16,1797 | 398962 | 6455085 | 6455085 | – | 6971492 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 516407 | | |
| 320 | 320 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 2,433 | 385992 | 939119 | 939119 | – | 1014249 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 75130 | | |
| 321 | 321 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 400 | 112 | 44800 | 44800 | – | 48384 | |
| | | | | | | – | – | – | 3584 | | |

**Раздел 9 Лестницы**

**9.1 Лестница Л1 в осях 4-6, В-Д**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 463 | 1106-1909-0101 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР=91 % | м3 бетона | 7,3 | 11127,83 | 167,84 | 81233 | 1225 | 37866 | 38607 | 129427 |
| | | | | | | 5772,8 | 38,86 | 42141 | 284 | – | 9587 | |
| 464 | 464 | 1106-1909-0201 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР=91 % | м3 бетона | 7,3 | 3157,2 | 156,75 | 23048 | 1144 | – | 20186 | 46693 |
| | | | | | | 3000,45 | 38,21 | 21903 | 279 | – | 3459 | |
| 465 | 465 | 1106-1909-0301 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР=91 % | м3 бетона | 7,3 | 46128,21 | 8376,57 | 336736 | 61149 | 201409 | 80956 | 451107 |
| | | | | | | 10161,35 | 2025,37 | 74178 | 14785 | – | 33415 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 466 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,015 | 892474 | 13387 | 13387 | – | 14458 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 1071 | | |
| 467 | 467 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,008 | 7420 | 59 | 59 | – | 64 | |
| | | | | | | – | – | – | 5 | | |
| 468 | 468 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,23 | 398962 | 490723 | 490723 | – | 529981 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 39258 | | |
| **9.2 Лестница Л2 в осях 10-12, В-Д** | | | | | | | | | | | |
| 473 | 473 | 1106-1909-0101 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР=91 % | м3 бетона | 7,3 | 11127,83 | 167,84 | 81233 | 1225 | 37866 | 38607 | 129427 |
| | | | | | | 5772,8 | 38,86 | 42141 | 284 | – | 9587 | |
| 474 | 474 | 1106-1909-0201 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР=91 % | м3 бетона | 7,3 | 3157,2 | 156,75 | 23048 | 1144 | – | 20186 | 46693 |
| | | | | | | 3000,45 | 38,21 | 21903 | 279 | – | 3459 | |
| 475 | 475 | 1106-1909-0301 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР=91 % | м3 бетона | 7,3 | 46128,21 | 8376,57 | 336736 | 61149 | 201409 | 80956 | 451107 |
| | | | | | | 10161,35 | 2025,37 | 74178 | 14785 | – | 33415 | |
| 476 | 476 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,015 | 892474 | | 13387 | | 13387 | – | 14458 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1071 | | |
| 477 | 477 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,008 | 7420 | | 59 | | 59 | – | 64 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 5 | | | |
| 478 | 478 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,23 | 398962 | | 490723 | | 490723 | – | 529981 | Казахстан | |
| | | | | | | – | | – | | – | 39258 | | | |
| **9.3 Лестница Л3 в осях 17-19, В-Д** | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | 483 | 1106-1909-0101 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР=91 % | м3 бетона | 7,3 | 11127,83 | 167,84 | 81233 | 1225 | 37866 | 38607 | 129427 | | |
| | | | | | | 5772,8 | 38,86 | 42141 | 284 | – | 9587 | | | |
| 484 | 484 | 1106-1909-0201 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР=91 % | м3 бетона | 7,3 | 3157,2 | 156,75 | 23048 | 1144 | – | 20186 | 46693 | | |
| | | | | | | 3000,45 | 38,21 | 21903 | 279 | – | 3459 | | | |
| 485 | 485 | 1106-1909-0301 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР=91 % | м3 бетона | 7,3 | 46128,21 | 8376,57 | 336736 | 61149 | 201409 | 80956 | 451107 | | |
| | | | | | | 10161,35 | 2025,37 | 74178 | 14785 | – | 33415 | | | |
| 486 | 486 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,015 | 892474 | | 13387 | | 13387 | – | 14458 | Казахстан | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1071 | | | |
| 487 | 487 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,008 | 7420 | | 59 | | 59 | – | 64 | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 5 | | | |
| 488 | 488 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,23 | 398962 | | 490723 | | 490723 | – | 529981 | Казахстан | |
| | | | | | | – | | – | | – | 39258 | | | |
| **Всего** | | | | | | | | **108 946 863** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 13 555 603 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 080 560 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 523 932 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 72 428 168 |
| - накладные расходы, тенге | 12 812 379 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 1 153 114 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 8 070 143 |
| **Всего** | **108 946 863** |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 980 522 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %) | 1 538 983 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **2 229 327** |
| **Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.** | **113 695 695** |
| **Итого в текущих ценах 2022 г.** | **117 679 137** |
| НДС (12 %) | 14 121 496 |
| **Итого** | **131 800 633** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО " OskemenBuild

Директор _____ Карабалин Р.Ш.

**Принял (Заказчик)**

АО "СПК "Ертіс"

Председатель Правления _____ Рахимжанова Т.А.

**Технический надзор**

Эксперт технического контроля
ТОО «БАСПАНА-САПА»

_____ Шаймарданова Д.Ш.

**Авторский надзор**

Директор ТОО "Dako Engineering"

_____ Аманов А.Т.