**Заказчик:** Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

**Подрядчик:** ТОО "АҚ-ЖОЛ"

**Технический надзор:** ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

**Объект:** Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов) (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 27.12.2021 г.

по подпрограмме 005

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Итого к оплате | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года сумма НДС | Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года | Строительно-монтажные работы за отчетный месяц | по монтажу оборудования | | каз. содержание % | дополнительные затраты | | Налог из добавленную стоимость НДС | Всего к оплате |
| | | | | | | с начала года | за отчетный месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты подрядчика | 134 152 000,00 | 14 373 428,57 | 110 875 982,21 | 119 778 571 | | | 100% | | | 14 373 428,57 | 134 152 000,00 |
| | в том числе оборудование | | | | | | | | | | | |
| 2 | Услуги технического надзора | 4 346 000,00 | 465 642,86 | | 3 880 357 | | | | | | 465 642,86 | 4 346 000,00 |
| 3 | Услуги авторского надзора | 1 502 000,00 | 160 928,57 | | 1 341 071 | | | | | | 160 928,57 | 1 502 000,00 |
| 4 | **Всего по стройке:** | **140 000 000,00** | **15 000 000,00** | **110 875 982,21** | **125 000 000,00** | | | **100%** | | | **15 000 000,00** | **140 000 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК**

**Зам. Руководителя**

**ГУ "Управление строительства ТО"**

_____ **Кенесханулы Є.**

**ПОДРЯДЧИК**

**Директор**

**ТОО "АҚ-ЖОЛ"**

_____ **Атаев С.К.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

**Директор**

**ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"**

_____ **Курмашев Б.А.**

**Инженер эксперт**

_____ **Азимбаев Х.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН/ИИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №14**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№576 от 24.12.2021 года**

# Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-14-1 Конструкции железобетонные (НИЖЕ НУЛЯ) и Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0105 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/ | | 198,4 | 28,11 | 28,11 | 5577 | 5577 | 0 | 1761 | 7925 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,33 | 0 | 2446 | | 587 | | |
| 2 | 2 | Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | | 198,4 | 150,14 | 145,75 | 29788 | 28917 | 0 | 4231 | 36741 | |
| | | | | м3 грунта | | 4,39 | 25,23 | 871 | 5006 | | 2722 | | |
| 3 | 3 | С3412-102-0210 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | | 327,36 | 34 | | 11130 | | | | 12020 | |
| | | | | т·км | | | | | | | 890 | | |
| 4 | 4 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 198,4 | 18,38 | 15,39 | 3647 | 3053 | 0 | 1390 | 5440 | |
| | | | | м3 грунта | | 2,99 | 6,74 | 593 | 1337 | | 403 | | |
| 5 | 5 | Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | | 1891,248 | 187,66 | 182,19 | 354912 | 344566 | 0 | 50383 | 437719 | |
| | | | | м3 грунта | | 5,47 | 31,53 | 10345 | 59631 | | 32424 | | |
| 6 | 6 | Е11-010102-0321 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | | 1245,456 | 240,8 | 233,78 | 299906 | 291163 | 0 | 42577 | 369882 | |
| | | | | м3 грунта | | 7,02 | 40,46 | 8743 | 50391 | | 27399 | | |
| 7 | 7 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 142,352 | 2343,26 | 0 | 333568 | 0 | 0 | 240169 | 619636 | |
| | | | | м3 грунта | | 2343,26 | 0 | 333568 | 0 | | 45899 | | |
| 8 | 8 | Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 93,744 | 3773,57 | 0 | 353749 | 0 | 0 | 254700 | 657125 | |
| | | | | м3 грунта | | 3773,57 | 0 | 353749 | 0 | | 48676 | | |
| 9 | 9 | Е11-010104-0110 К=3 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/на временный отвал/ | | 1316,37 | 135,38 | 135,38 | 178210 | 178210 | 0 | 52460 | 249124 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 55,35 | 0 | 72861 | | 18454 | | |
| 10 | 10 | Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | | 58,36 | 187,66 | 182,19 | 10952 | 10633 | 0 | 1555 | 13508 | |
| | | | | м3 грунта | | 5,47 | 31,53 | 319 | 1840 | | 1001 | | |
| 11 | 11 | Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | | 2114,79 | 187,66 | 182,19 | 396861 | 385293 | 0 | 56338 | 489455 | |
| | | | | м3 грунта | | 5,47 | 31,53 | 11568 | 66679 | | 36256 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 12 | С3412-102-0210 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | т·км | 3489,4035 | 34 | | 118640 | | | 9491 | 128131 | |
| 13 | 13 | Е11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 2114,79 | 22,4<br>3,65 | 18,75<br>8,22 | 47371<br>7719 | 39653<br>17384 | 0 | 18074<br>5236 | 70681 | |
| 14 | 14 | Е11-010104-0405 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 1184,733 | 19,42<br>0 | 19,42<br>8,52 | 23008<br>0 | 23008<br>10094 | 0 | 7268<br>2422 | 32698 | |
| 15 | 15 | Е11-010205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 131,637 | 1018,66<br>1018,66 | 0<br>0 | 134093<br>134093 | 0<br>0 | 0 | 96547<br>18451 | 249091 | |
| 16 | 16 | Е11-010104-0110 К=3 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/с временного отвала/** | м3 грунта | 1316,37 | 135,38<br>0 | 135,38<br>55,35 | 178210<br>0 | 178210<br>72861 | 0 | 52460<br>18454 | 249124 | |
| 17 | 17 | Е11-010201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 1184,733 | 181,02<br>99,36 | 81,66<br>41,19 | 214460<br>117715 | 96745<br>48799 | 0 | 119890<br>26748 | 361098 | |
| 18 | 18 | Е11-010201-1001 | **Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** | м3 грунтовой подушки | 1682,08 | 521,46<br>1,79 | 519,61<br>170,29 | 877137<br>3011 | 874025<br>286441 | 101 | 208406<br>86843 | 1172386 | |
| | 18.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 6,7283 | 14 | | | | 94,2 | | | |
| 19 | 19 | С1211-601-0101 | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | м3 | 1682,08 | 1133 | | 1905797 | | 1905797 | 152464 | 2058261 | Казахстан |
| 20 | 20 | С3412-102-0117 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/галечникого грунта из карьера/Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 2943,64 | 38 | | 111858 | | | 8949 | 120807 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Земляные работы | | | | | | | | | 7340852 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 2. Фундамент | | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В3,5 сульфатостойкий/ | м3 | 36,03 | 15876,35<br>1483,65 | 1165,54<br>284,46 | 572025<br>53456 | 41994<br>10249 | 476575 | 57972<br>50400 | 680397 | |
| | 21.1 | 212-101-1501 | Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 36,7506 | 11269 | | | | 414142,51 | | | Казахстан 100% |
| 22 | 22 | Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В15 W4 сульфатостойкий/ | м3 | 220,67 | 28854,24<br>5004 | 2182,63<br>489,14 | 6367265<br>1104233 | 481641<br>107939 | 4781391 | 1103076<br>597627 | 8067968 | |
| | 22.1 | 212-101-2003 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 223,9801 | 19219 | | | | 4304672,58 | | | Казахстан 100% |
| 23 | 23 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,6591968 | 419679 | | 1116009 | | 1116009 | 89281 | 1205290 | |
| 24 | 24 | С1261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,07252 | 447247 | | 32434 | | 32434 | 2595 | 35029 | |
| 25 | 25 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 604,16 | 925,81<br>327,54 | 20,31<br>3,14 | 559337<br>197887 | 12270<br>1897 | 349180 | 185799<br>59611 | 804747 | |
| | 25.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0967 | 186519 | | | | 18029,97 | | | Казахстан 100% |
| | 25.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,145 | 53822 | | | | 7804,1 | | | |
| | 25.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1449,984 | 223 | | | | 323346,43 | | | |
| 26 | 26 | Е11-060301-0404 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Аф-1,2/ | т | 0,71637 | 50502,13<br>47730,2 | 2349,5<br>833,25 | 36178<br>34192 | 1683<br>597 | 303 | 31658<br>5427 | 73263 | |
| 27 | 27 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,56568 | 335138 | | 189581 | | 189581 | 15166 | 204747 | Казахстан |
| 28 | 28 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,15069 | 349485 | | 52664 | | 52664 | | 56877 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 4213 | | |
| 29 | 29 | **Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /АС-1, СК-1/** | | 0,06955 | 17872,7 | 1014,64 | 1243 | 70 | 20 | 1073 | 2501 | |
| | | | | т | | 16570,06 | 380,97 | 1152 | 26 | | 185 | | |
| | 29.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,2087 | 96 | | | | 20,03 | | | |
| 30 | 30 | **С1214-210-0201** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | 0,06955 | 346394 | | 24092 | | 24092 | | 26019 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 1927 | | |
| 31 | 31 | **Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14** | **Основания щебеночные толщиной 8 см-10 см. Укладка и пропитка с применением битума** | | 378,3 | 1380,92 | 135,03 | 522402 | 51082 | 447294 | 43663 | 611350 | |
| | | | | м2 основания | | 63,51 | 43,36 | 24026 | 16403 | | 45285 | | |
| | 31.1 | 216-201-0201 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | т | 3,1172 | 141413 | | | | 440811,47 | | | Казахстан 100% |
| 32 | 32 | **Е11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 14 К=2** | **Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706** | | 378,3 | 301,07 | 9,02 | 113895 | 3412 | 110203 | 1826 | 124979 | |
| | | | | м2 основания | | 0,74 | 3,73 | 280 | 1411 | | 9258 | | |
| | 32.1 | 216-201-0201 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | т | 0,7793 | 141413 | | | | 110202,87 | | | Казахстан 100% |
| 33 | 33 | **Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | | 378,3 | 2150,39 | 7 | 813493 | 2648 | 713992 | 90819 | 976657 | |
| | | | | м2 поверхности | | 256,02 | 2,12 | 96852 | 802 | | 72345 | | |
| | 33.1 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 1168,947 | 571 | | | | 667468,74 | | | Казахстан 100% |
| 34 | 34 | **Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /бетон кл.В7,5 сульфатостойкий/** | | 1,79 | 24524 | 1428,36 | 43898 | 2557 | 34582 | 6733 | 54681 | |
| | | | | м3 | | 3775,98 | 357,37 | 6759 | 640 | | 4050 | | |
| | 34.1 | 212-101-1718 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4 | м3 | 1,8169 | 17634 | | | | 32038,33 | | | Казахстан 100% |
| 35 | 35 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,0224 | 17713 | 1557,64 | 397 | 35 | 1 | 343 | 799 | |
| | | | | т | | 16124 | 703,74 | 361 | 16 | | 59 | | |
| | 35.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0063 | 112 | | | | 0,7 | | | |
| 36 | 36 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,010304 | 346394 | | 3569 | | 3569 | | 3855 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 286 | | |
| 37 | 37 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,0099456 | 349485 | | 3476 | | 3476 | | 3754 | |
| | | | | т | | | | | | | 278 | | |
| 38 | 38 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /укладка отдел.стержни/ | | 0,0651 | 87954,24 | 19793,24 | 5726 | 1289 | 96 | 4427 | 10965 | |
| | | | | т | | 66682,5 | 8048,22 | 4341 | 524 | | 812 | | |
| 39 | 39 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,0632 | 335138 | | 21181 | | 21181 | | 22875 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 1694 | | |
| 40 | 40 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,0019 | 349485 | | 664 | | 664 | | 717 | |
| | | | | т | | | | | | | 53 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Фундамент | | | | | | | | | 12967470 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Монолитные стены | | | | | | | | | | |
| 41 | 41 | Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/бетон кл.В25/ | | 162,72 | 27674,8 | 1381,68 | 4503243 | 224827 | 3598751 | 673151 | 5590506 | |
| | | | | м3 | | 4176,9 | 369,11 | 679665 | 60062 | | 414112 | | |
| | 41.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 165,9744 | 19609 | | | | 3254592,01 | | | Казахстан 100% |
| 42 | 42 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | 9,51088 | 17872,7 | 1014,64 | 169985 | 9650 | 2739 | 146709 | 342030 | |
| | | | | т | | 16570,06 | 380,97 | 157596 | 3623 | | 25336 | | |
| | 42.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 28,5326 | 96 | | | | 2739,13 | | | |
| 43 | 43 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 8,67736 | 346394 | | 3005785 | | 3005785 | | 3246248 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 240463 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 44 | 44 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,83352 | 349485 | | 291303 | | 291303 | 23304 | 314607 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Монолитные стены | | | | | | | | | 9493391 | |
| | | | Раздел: 4. Ригель РМ-1 | | | | | | | | | | |
| 45 | 45 | Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/** | м3 | 1,56 | 62978,6 | 6738,13 | 98247 | 10511 | 57656 | 29523 | 137992 | |
| | 45.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,5834 | 19281,6 / 19609 | 1514,84 / | 30079 | 2363 | 31048,89 | 10222 | | Казахстан 100% |
| | 45.2 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,1491 | 100670 | | | | 15013,52 | | | |
| 46 | 46 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,30684 | 23285,73 / 21543,48 | 1454,25 / 448,2 | 7145 / 6610 | 447 / 138 | 88 | 6141 / 1063 | 14349 | |
| | 46.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,9205 | 96 | | | | 88,37 | | | |
| 47 | 47 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,22389 | 335138 | | 75034 | | 75034 | 6003 | 81037 | Казахстан |
| 48 | 48 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,08295 | 349485 | | 28990 | | 28990 | 2319 | 31309 | |
| 49 | 49 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,00204 | 972084,34 / 285516 | 1472,34 / 665,64 | 1983 / 582 | 3 / 1 | 1398 | 531 / 201 | 2715 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Ригель РМ-1 | | | | | | | | | 267402 | |
| | | | Раздел: 5. Монолитные перемычки МП-01, МП-02, МП-03, МП-04, МП-05 (общий объем бетона см.стен подвала) | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2304 | 23285,73 / 21543,48 | 1454,25 / 448,2 | 5365 / 4964 | 335 / 103 | 66 | 4611 / 798 | 10774 | |
| | 50.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,6912 | 96 | | | | 66,36 | | | |
| 51 | 51 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,06664 | 349485 | | 23290 | | 23290 | 1863 | 25153 | |
| 52 | 52 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,15696 | 335138 | | 52603 | | 52603 | 4208 | 56811 | Казахстан |
| 53 | 53 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0068 | 346394 | | 2355 | | 2355 | 188 | 2543 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 5. Монолитные перемычки МП-01, МП-02, МП-03, МП-04, МП-05 (общий объем бетона см.стен подвала) | | | | | | | | | 95281 | |
| | | | Раздел: 6. Плиты перекрытия | | | | | | | | | | |
| 54 | 54 | Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 61 | 8870,86 / 3951,08 | 1358,31 / 354,75 | 541122 / 241016 | 82857 / 21640 | 217250 | 309934 / 68084 | 919140 | |
| | 54.1 | 212-101-0801 | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,965 | 18607 | | | | 73776,75 | | | Казахстан 100% |
| | 54.2 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 1,2566 | 17737 | | | | 22288,31 | | | Казахстан 100% |
| | 54.3 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,2623 | 335138 | | | | 87906,7 | | | Казахстан 100% |
| 55 | 55 | Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 3 | 7117,49 / 3028,2 | 1031,85 / 263,91 | 21352 / 9085 | 3096 / 792 | 9172 | 11654 / 2641 | 35647 | |
| | 55.1 | 212-101-0801 | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,1239 | 18607 | | | | 2305,41 | | | Казахстан 100% |
| | 55.2 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0528 | 17737 | | | | 936,51 | | | Казахстан 100% |
| | 55.3 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0129 | 335138 | | | | 4323,28 | | | Казахстан 100% |
| 56 | 56 | С1222-203-0404 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 483,27 | 9356 | | 4521474 | | 4521474 | 361718 | 4883192 | Казахстан |
| 57 | 57 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Пояса в опалубке. Устройство/бетон В12,5/** | | 13,96 | 34565,95 | 5085,61 | 482541 | 70995 | 248465 | 162888 | 697063 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 | | 11682 | 1140,19 | 163081 | 15917 | | 51634 | | |
| | 57.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 14,1694 | 14891 | | | | 210996,54 | | | Казахстан 100% |
| 58 | 58 | **Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В20/** | м3 | 2,66 | 59406,87 | 1946,54 | 158022 | 5178 | 97281 | 51762 | 226567 | |
| | | | | | | 20888,4 | 495,37 | 55563 | 1318 | | 16783 | | |
| | 58.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,6999 | 17514 | | | | 47286,05 | | | Казахстан 100% |
| | 58.2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,016 | 818975 | | | | 13070,84 | | | Казахстан 100% |
| | 58.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,1655 | 100670 | | | | 16656,05 | | | |
| 59 | 59 | **Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,66103 | 17872,7 | 1014,64 | 11814 | 671 | 190 | 10197 | 23772 | |
| | | | | | | 16570,06 | 380,97 | 10953 | 252 | | 1761 | | |
| | 59.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,9831 | 96 | | | | 190,38 | | | |
| 60 | 60 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,12404 | 349485 | | 43350 | | 43350 | | 46818 | |
| | | | | | | | | | | | 3468 | | |
| 61 | 61 | **С1214-210-0201** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,53699 | 346394 | | 186010 | | 186010 | | 200891 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 14881 | | |
| 62 | 62 | **Е11-060301-0404** | **Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Анкер А-2,3,4/** | т | 0,13963 | 50502,13 | 2349,5 | 7052 | 328 | 59 | 6171 | 14281 | |
| | | | | | | 47730,2 | 833,25 | 6665 | 116 | | 1058 | | |
| 63 | 63 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,010294 | 349485 | | 3598 | | 3598 | | 3886 | |
| | | | | | | | | | | | 288 | | |
| 64 | 64 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,12922 | 346394 | | 44761 | | 44761 | | 48342 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3581 | | |
| 65 | 65 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1,2/ | т | 0,11256 | 23285,73 | 1454,25 | 2621 | 163 | 32 | 2253 | 5264 | |
| | | | | | | 21543,48 | 448,2 | 2425 | 50 | | 390 | | |
| | 65.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,3377 | 96 | | | | 32,42 | | | |
| 66 | 66 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,09728 | 346394 | | 33697 | | 33697 | | 36393 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2696 | | |
| 67 | 67 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01528 | 441876 | | 6752 | | 6752 | | 7292 | |
| | | | | | | | | | | | 540 | | |
| | | | Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия | | | | | | | | | 7148548 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. Монолитные участки | | | | | | | | | | |
| 68 | 68 | Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/ | м3 | 3,3 | 35750,85 | 2855,2 | 117978 | 9422 | 72278 | 35002 | 165218 | |
| | | | | | | 10993,19 | 662,4 | 36278 | 2186 | | 12238 | | |
| | 68.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,3495 | 16148 | | | | 54087,73 | | | Казахстан 100% |
| 69 | 69 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0744 | 346394 | | 25772 | | 25772 | | 27834 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2062 | | |
| 70 | 70 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0312 | 349485 | | 10904 | | 10904 | | 11776 | |
| | | | | | | | | | | | 872 | | |
| 71 | 71 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,195 | 335138 | | 65352 | | 65352 | | 70580 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 5228 | | |
| 72 | 72 | Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/ | м3 | 4,368 | 35750,85 | 2855,2 | 156160 | 12471 | 95670 | 46330 | 218689 | |
| | | | | | | 10993,19 | 662,4 | 48018 | 2893 | | 16199 | | |
| | 72.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,4335 | 16148 | | | | 71592,48 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 73 | 73 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,12896 | 346394 | | 44671 | | 44671 | 3574 | 48245 | Казахстан |
| 74 | 74 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,04628 | 349485 | | 16174 | | 16174 | 1294 | 17468 | |
| 75 | 75 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,2964 | 335138 | | 99335 | | 99335 | 7947 | 107282 | Казахстан |
| 76 | 76 | Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/** | м3 | 0,72 | 35750,85<br>10993,19 | 2855,2<br>662,4 | 25741<br>7915 | 2056<br>477 | 15770 | 7637<br>2670 | 36048 | |
| | 76.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,7308 | 16148 | | | | 11800,96 | | | Казахстан 100% |
| 77 | 77 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01488 | 346394 | | 5154 | | 5154 | 412 | 5566 | Казахстан |
| 78 | 78 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00672 | 349485 | | 2349 | | 2349 | 188 | 2537 | |
| 79 | 79 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,0399 | 335138 | | 13372 | | 13372 | 1070 | 14442 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 7. Монолитные участки** | | | | | | | | | 725685 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 8. Монолитные плиты** | | | | | | | | | | |
| 80 | 80 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон В15/** | м3 | 0,41 | 58020,38<br>20888,4 | 1946,54<br>495,37 | 23788<br>8564 | 798<br>203 | 14426 | 7978<br>2541 | 34307 | |
| | 80.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,4162 | 16148 | | | | 6719,99 | | | Казахстан 100% |
| | 80.2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0025 | 818975 | | | | 2014,68 | | | Казахстан 100% |
| | 80.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0255 | 100670 | | | | 2567,29 | | | |
| 81 | 81 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,02146 | 23525,36<br>22163,44 | 1073,92<br>380,97 | 505<br>476 | 23<br>8 | 6 | 440<br>76 | 1021 | |
| | 81.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0644 | 96 | | | | 6,18 | | | |
| 82 | 82 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,0162 | 335138 | | 5429 | | 5429 | 434 | 5863 | Казахстан |
| 83 | 83 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00526 | 349485 | | 1838 | | 1838 | 147 | 1985 | |
| 84 | 84 | С1214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,01077 | 441876 | | 4759 | | 4759 | 381 | 5140 | |
| 85 | 85 | С1211-301-0101 #прим. | **Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм** | м3 | 0,43 | 2791 | | 1200 | | 1200 | 96 | 1296 | |
| 86 | 86 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон В15/** | м3 | 0,3 | 58020,38<br>20888,4 | 1946,54<br>495,37 | 17406<br>6267 | 584<br>149 | 10556 | 5838<br>1860 | 25104 | |
| | 86.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,3045 | 16148 | | | | 4917,07 | | | Казахстан 100% |
| | 86.2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0018 | 818975 | | | | 1474,15 | | | Казахстан 100% |
| | 86.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0187 | 100670 | | | | 1878,5 | | | |
| 87 | 87 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,01489 | 23525,36<br>22163,44 | 1073,92<br>380,97 | 350<br>330 | 16<br>6 | 4 | 305<br>52 | 707 | |
| | 87.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0447 | 96 | | | | 4,29 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 88 | 88 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | **0,01136** | **335138** | | **3807** | | **3807** | **305** | **4112** | **Казахстан** |
| 89 | 89 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,00353** | 349485 | | 1234 | | 1234 | 99 | 1333 | |
| 90 | 90 | С1214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | **0,00755** | 441876 | | 3336 | | 3336 | 267 | 3603 | |
| 91 | 91 | С1211-301-0101 #прим. | **Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм** | м3 | **0,28** | 2791 | | 781 | | 781 | 63 | 844 | |
| | | | **Итого по разделу: 8. Монолитные плиты** | | | | | | | | | 85315 | |
| | | | **Раздел: 10. Шахта лифта** | | | | | | | | | | |
| 92 | 107 | Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В15/** | м3 | **0,1** | 31964,38 / 9888,69 | 3357,07 / 1300,1 | 3196 / 989 | 336 / 130 | 1872 / 1639,02 | 1018 / 337 | 4551 | Казахстан 100% |
| | 107.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,1015 | 16148 | | | | | | | |
| 93 | 108 | Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом более 20 кг. Установка /ЗД-2,3,1,7/** | т | **0,0341** | 715408,34 / 28840 | 1472,34 / 665,64 | 24395 / 983 | 51 / 23 | 23362 | 916 / 2025 | 27336 / 31887 | |
| | | | **Итого по разделу: 10. Шахта лифта** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 1. Стены и перегородки** | | | | | | | | | | |
| 94 | 1 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | **542,7692308** | 14390,17 / 7562,57 | 3059,7 / 840,98 | 7810542 / 4104730 | 1660711 / 456458 | 2045100 / 2044763,67 | 4241905 / 964196 | 13016643 | Казахстан 100% |
| | 1.1 | 212-401-0202 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 130,2646 | 15697 | | | | | | | |
| 95 | 2 | С1213-101-0102 | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125** | 1000 шт. | 206,7825193 | 51073 | | 10561004 | | 10561004 | 844880 | 11405884 | Казахстан |
| 96 | 3 | Е11-080201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 4,8172718 | 522741,26 / 78396 | 2469,26 / 847,26 | 2518187 / 377655 | 11895 / 4081 | 2128637 / 2128636,79 | 355015 / 229856 | 3103058 | |
| | 3.1 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 4,8173 | 441876 | | | | | | 27525585 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Стены и перегородки** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17** | | | | | | | | | | |
| 97 | 17 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 | **Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/** | м3 | 38,497 | 55294,44 / 17540,9 | 4701,26 / 1059,14 | 2128670 / 675272 | 180985 / 40774 | 1272414 / 630974,3 | 651602 / 222422 | 3002694 | Казахстан 100% |
| | 17.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 39,0745 | 16148 | | | | 333292,4 | | | |
| | 17.2 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 3,3107 | 100670 | | | | 132331,32 | | | |
| | 17.3 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,9663 | 136950 | | | | | | | |
| 98 | 18 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 1,49711 | 349485 | | 523217 | | 523217 | 41857 | 565074 | |
| 99 | 19 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 2,555895 | 335138 | | 856578 | | 856578 | 68526 | 925104 | Казахстан |
| 100 | 20 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,588205 | 346394 | | 203751 | | 203751 | 16300 | 220051 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17** | | | | | | | | | 4712923 | |
| | | | **Раздел: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1** | | | | | | | | | | |
| 101 | 21 | Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/** | м3 | 93,5805 | 30056,31 / 6893,25 | 5000,82 / 1187,1 | 2812685 / 645074 | 467979 / 111089 | 1699632 / 1533804,98 | 688109 / 280063 | 3780857 | Казахстан 100% |
| | 21.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 94,9842 | 16148 | | | | | | | |
| 102 | 22 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 2,14649 | 335138 | | 719370 | | 719370 | 57550 | 776920 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 103 | 23 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 1,3925 | 349485 | | 486658 | | 486658 | | 525591 | |
| 104 | 24 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,879335 | 346394 | | 650990 | | 650990 | 38933 | 703069 | Казахстан |
| 105 | 25 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/ | т | 0,748175 | 404228,18 | 2518,18 | 302433 | 1885 | 0 | 52079 | 622847 | |
| | | | | | | 401710 | 1140,78 | 300549 | 854 | | 274277 | | |
| 106 | 26 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,086015 | 349485 | | 30061 | | 30061 | 46137 | 32466 | |
| 107 | 27 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,66216 | 346394 | | 229368 | | 229368 | 2405 | 247717 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1 | | | | | | | | 18349 | 6689467 | |
| | | | Раздел: 4. Рама РМ-1 | | | | | | | | | | |
| 108 | 28 | Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/ | м3 | 5,005 | 31442,8 | 5000,82 | 157371 | 25029 | 97841 | 36802 | 209707 | |
| | 28.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 5,0801 | 6893,25 | 1187,1 | 34501 | 5941 | | 15534 | | |
| | | | | | | 17514 | | | | 88972,43 | | | Казахстан 100% |
| 109 | 29 | Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 0,89929 | 19028,62 | 1004,02 | 17112 | 902 | 259 | 14808 | 34474 | |
| | | | | | | 17736,6 | 358,56 | 15950 | 322 | | 2554 | | |
| | 29.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,6979 | 96 | | | | 259 | | | |
| 110 | 30 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,66575 | 335138 | | 223118 | | 223118 | | 240967 | Казахстан |
| 111 | 31 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16826 | 349485 | | 58804 | | 58804 | 17849 | 63508 | |
| 112 | 32 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,06528 | 346394 | | 22613 | | 22613 | 4704 | 24422 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 4. Рама РМ-1 | | | | | | | | 1809 | 573078 | |
| | | | Раздел: 5. Ригели | | | | | | | | | | |
| 113 | 33 | Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/ | м3 | 6,225 | 60852,18 | 6738,13 | 378805 | 41945 | 216832 | 117807 | 536341 | |
| | 33.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 6,3184 | 19281,6 | 1514,84 | 120028 | 9430 | | 39729 | | |
| | | | | | | 17514 | | | | 110660,02 | | | Казахстан 100% |
| | 33.2 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,5951 | 100670 | | | | 59909,72 | | | |
| 114 | 34 | Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 1,18033 | 19028,62 | 1004,02 | 22460 | 1185 | 340 | 19436 | 45248 | |
| | | | | | | 17736,6 | 358,56 | 20935 | 423 | | 3352 | | |
| | 34.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3,541 | 96 | | | | 339,94 | | | |
| 115 | 35 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,897 | 335138 | | 300619 | | 300619 | | 324669 | Казахстан |
| 116 | 36 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,28333 | 349485 | | 99020 | | 99020 | 24050 | 106942 | |
| 117 | 37 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,00816 | 770204,34 | 1472,34 | 6285 | 12 | 5590 | 7922 | 7464 | |
| | | | | | | 83636 | 665,64 | 682 | 5 | | 626 | | |
| | | | Итого по разделу: 5. Ригели | | | | | | | | 553 | 1020664 | |
| | | | Раздел: 6. Плиты перекрытия | | | | | | | | | | |
| 118 | 38 | Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 248 | 8879,86 | 1358,31 | 2199973 | 336861 | 883245 | 1269058 | 3736834 | |
| | | | | | | 3951,08 | 354,75 | 979868 | 87978 | | 276803 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 38.1 | 212-101-0801 | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 16,12 | 18607 | | | | 299944,84 | | | Казахстан 100% |
| | 38.2 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 5,1088 | 17737 | | | | 90614,79 | | | Казахстан 100% |
| | 38.3 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,0664 | 335138 | | | | 357391,16 | | | Казахстан 100% |
| 119 | 39 | Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16 | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 12 | 7117,49 | 1031,85 | 85410 | 12382 | 36689 | 46616 | 142588 | |
| | | | | | | 3028,2 | 263,91 | 36338 | 3167 | | 10562 | | |
| | 39.1 | 212-101-0801 | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,4956 | 18607 | | | | 9221,63 | | | Казахстан 100% |
| | 39.2 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,2112 | 17737 | | | | 3746,05 | | | Казахстан 100% |
| | 39.3 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0516 | 335138 | | | | 17293,12 | | | Казахстан 100% |
| 120 | 40 | С1222-203-0404 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 1044,288 | 9356 | | 9770359 | | 9770359 | | 10551988 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 781629 | | |
| 121 | 41 | С1222-203-0403 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 382,368 | 8516 | | 3256246 | | 3256246 | | 3516746 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 260500 | | |
| 122 | 42 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/** | м3 | 36,204 | 34565,95 | 5085,61 | 1251426 | 184119 | 644371 | 422435 | 1807770 | |
| | | | | | | 11682 | 1140,19 | 422935 | 41279 | | 133909 | | |
| | 42.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 36,7471 | 14891 | | | | 547200,47 | | | Казахстан 100% |
| 123 | 43 | Е11-110101-1105 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/** | м2 стяжки | 179,2 | 907,76 | 33,69 | 162671 | 6037 | 62930 | 90891 | 273847 | |
| | | | | | | 522,9 | 16,68 | 93704 | 2989 | | 20285 | | |
| | 43.1 | 212-102-0107 | Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В20 | м3 | 3,6557 | 17190 | | | | 62841,14 | | | Казахстан 100% |
| 124 | 44 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 2,137912 | 17872,7 | 1014,64 | 38210 | 2169 | 616 | 32978 | 76883 | |
| | | | | | | 16570,06 | 380,97 | 35425 | 814 | | 5695 | | |
| | 44.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 6,4137 | 96 | | | | 615,72 | | | |
| 125 | 45 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,397988 | 349485 | | 139091 | | 139091 | | 150218 | |
| | | | | | | | | | | | 11127 | | |
| 126 | 46 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,739924 | 346394 | | 602699 | | 602699 | | 650915 | |
| | | | | | | | | | | | 48216 | | |
| 127 | 47 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,319344 | 23285,73 | 1454,25 | 7436 | 464 | 92 | 6391 | 14933 | |
| | | | | | | 21543,48 | 448,2 | 6880 | 143 | | 1106 | | |
| | 47.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,958 | 96 | | | | 91,97 | | | |
| 128 | 48 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04572 | 349485 | | 15978 | | 15978 | | 17256 | |
| | | | | | | | | | | | 1278 | | |
| 129 | 49 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,23648 | 346394 | | 81915 | | 81915 | | 88468 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 6553 | | |
| 130 | 50 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,037144 | 441876 | | 16413 | | 16413 | | 17726 | |
| | | | | | | | | | | | 1313 | | |
| | | | Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия | | | | | | | | | 21046172 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. Монолитные плиты | | | | | | | | | | |
| 131 | 51 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/ | м3 | 0,656 | 58020,38 | 1946,54 | 38061 | 1277 | 23082 | 12765 | 54892 | |
| | | | | | | 20888,4 | 495,37 | 13703 | 325 | | 4066 | | |
| | 51.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,6658 | 16148 | | | | 10751,98 | | | Казахстан 100% |
| | 51.2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0039 | 818975 | | | | 3223,49 | | | Казахстан 100% |
| | 51.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0408 | 100670 | | | | 4107,66 | | | |
| 132 | 52 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,034336 | 17872,7 | 1014,64 | 614 | 35 | 10 | 530 | 1235 | |
| | | | | | | 16570,06 | 380,97 | 569 | 13 | | 91 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 52.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,103 | 96 | | | | 9,89 | | | |
| 133 | 53 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,008416 | 349485 | | 2941 | | 2941 | 235 | 3176 | |
| 134 | 54 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,02592 | 335138 | | 8687 | | 8687 | 695 | 9382 | Казахстан |
| 135 | 55 | С1214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,017232 | 441876 | | 7614 | | 7614 | 609 | 8223 | |
| 136 | 56 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/** | м3 | 0,84 | 58020,38<br>20888,4 | 1946,54<br>495,37 | 48737<br>17546 | 1635<br>416 | 29556 | 16346<br>5207 | 70290 | |
| | 56.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,8526 | 16148 | | | | 13767,78 | | | Казахстан 100% |
| | 56.2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 | 818975 | | | | 4127,63 | | | Казахстан 100% |
| | 56.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0522 | 100670 | | | | 5259,81 | | | |
| 137 | 57 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,041692 | 17872,7<br>16570,06 | 1014,64<br>380,97 | 745<br>691 | 42<br>16 | 12 | 643<br>111 | 1499 | |
| | 57.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,1251 | 96 | | | | 12,01 | | | |
| 138 | 58 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,009884 | 349485 | | 3454 | | 3454 | 276 | 3730 | |
| 139 | 59 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,031808 | 335138 | | 10660 | | 10660 | 853 | 11513 | Казахстан |
| 140 | 60 | С1214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,02114 | 441876 | | 9341 | | 9341 | 747 | 10088 | |
| 141 | 61 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/** | м3 | 6,84 | 58020,38<br>20888,4 | 1946,54<br>495,37 | 396859<br>142877 | 13314<br>3388 | 240668 | 133101<br>42397 | 572357 | |
| | 61.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 6,9426 | 16148 | | | | 112109,1 | | | Казахстан 100% |
| | 61.2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,041 | 818975 | | | | 33610,73 | | | Казахстан 100% |
| | 61.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,4254 | 100670 | | | | 42829,85 | | | |
| 142 | 62 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,89424 | 17872,7<br>16570,06 | 1014,64<br>380,97 | 15982<br>14818 | 908<br>341 | 258 | 13794<br>2382 | 32158 | |
| | 62.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,6827 | 96 | | | | 257,54 | | | |
| 143 | 63 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,170496 | 349485 | | 59586 | | 59586 | 4767 | 64353 | |
| 144 | 64 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,514944 | 335138 | | 172577 | | 172577 | 13806 | 186383 | Казахстан |
| 145 | 65 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,2088 | 346394 | | 72327 | | 72327 | 5786 | 78113 | Казахстан |
| 146 | 66 | С1214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,36576 | 441876 | | 161621 | | 161621 | 12930 | 174551 | |
| 147 | 67 | С1214-201-0102 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 0,010944 | 424901 | | 4650 | | 4650 | 372 | 5022 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 148 | 68 | С1211-302-0301 #прим. | **Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм** | м3 | 4,752 | 10241 | | 48665 | | 48665 | | 52558 | |
| | | | | | | | | | | | 3893 | | |
| 149 | 69 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/** | м3 | 0,54 | 58020,38 | 1946,54 | 31331 | 1051 | 19000 | 10508 | 45186 | |
| | | | | | | 20888,4 | 495,37 | 11280 | 267 | | 3347 | | |
| | 69.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,5481 | 16148 | | | | 8850,72 | | | Казахстан 100% |
| | 69.2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0032 | 818975 | | | | 2653,48 | | | Казахстан 100% |
| | 69.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0336 | 100670 | | | | 3381,3 | | | |
| 150 | 70 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,03702 | 17872,7 | 1014,64 | 662 | 37 | 11 | 571 | 1332 | |
| | | | | | | 16570,06 | 380,97 | 613 | 14 | | 99 | | |
| | 70.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,1111 | 96 | | | | 10,66 | | | |
| 151 | 71 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,006312 | 349485 | | 2206 | | 2206 | | 2382 | |
| | | | | | | | | | | | 176 | | |
| 152 | 72 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,030708 | 335138 | | 10291 | | 10291 | | 11114 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 823 | | |
| 153 | 73 | С1214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,012924 | 441876 | | 5711 | | 5711 | | 6168 | |
| | | | | | | | | | | | 457 | | |
| 154 | 74 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/** | м3 | 0,56 | 58020,38 | 1946,54 | 32491 | 1090 | 19704 | 10897 | 46859 | |
| | | | | | | 20888,4 | 495,37 | 11698 | 277 | | 3471 | | |
| | 74.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,5684 | 16148 | | | | 9178,52 | | | Казахстан 100% |
| | 74.2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0034 | 818975 | | | | 2751,76 | | | Казахстан 100% |
| | 74.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0348 | 100670 | | | | 3506,54 | | | |
| 155 | 75 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,053248 | 17872,7 | 1014,64 | 952 | 54 | 15 | 821 | 1915 | |
| | | | | | | 16570,06 | 380,97 | 882 | 20 | | 142 | | |
| | 75.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,1597 | 96 | | | | 15,34 | | | |
| 156 | 76 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,008688 | 349485 | | 3036 | | 3036 | | 3279 | |
| | | | | | | | | | | | 243 | | |
| 157 | 77 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,04456 | 335138 | | 14934 | | 14934 | | 16129 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1195 | | |
| 158 | 78 | С1214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,016544 | 441876 | | 7310 | | 7310 | | 7895 | |
| | | | | | | | | | | | 585 | | |
| 159 | 79 | С1211-302-0301 #прим. | **Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм** | м3 | 0,132 | 10241 | | 1352 | | 1352 | | 1460 | |
| | | | | | | | | | | | 108 | | |
| 160 | 80 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/** | т | 0,001792 | 972084,34 | 1472,34 | 1742 | 2 | 1228 | 467 | 2386 | |
| | | | | | | 285516 | 665,64 | 512 | 1 | | 177 | | |
| | | | Итого по разделу: 7. Монолитные плиты | | | | | | | | | 1485628 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 8. Монолитные участки | | | | | | | | | | |
| 161 | 81 | Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/** | м3 | 1,56 | 35750,85 | 2855,2 | 55771 | 4454 | 34168 | 16546 | 78102 | |
| | | | | | | 10993,19 | 662,4 | 17149 | 1033 | | 5785 | | |
| | 81.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,5834 | 16148 | | | | 25568,74 | | | Казахстан 100% |
| 162 | 82 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,05232 | 335138 | | 17534 | | 17534 | | 18937 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1403 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 163 | 83 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02964 | 346394 | | 10267 | | 10267 | | 11088 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 821 | | |
| 164 | 84 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01344 | 349485 | | 4697 | | 4697 | | 5073 | |
| | | | | | | | | | | | 376 | | |
| 165 | 85 | Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/ | м3 | 4,896 | 35750,85 | 2855,2 | 175036 | 13979 | 107234 | 51930 | 245123 | |
| | | | | | | 10993,19 | 662,4 | 53823 | 3243 | | 18157 | | |
| | 85.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,9694 | 16148 | | | | 80246,52 | | | Казахстан 100% |
| 166 | 86 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,166464 | 335138 | | 55788 | | 55788 | | 60251 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4463 | | |
| 167 | 87 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,100776 | 346394 | | 34908 | | 34908 | | 37701 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2793 | | |
| 168 | 88 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,042432 | 349485 | | 14829 | | 14829 | | 16015 | |
| | | | | | | | | | | | 1186 | | |
| 169 | 89 | Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/ | м3 | 5,808 | 35750,85 | 2855,2 | 207641 | 16583 | 127209 | 61603 | 290784 | |
| | | | | | | 10993,19 | 662,4 | 63848 | 3847 | | 21540 | | |
| | 89.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 5,8951 | 16148 | | | | 95194,4 | | | Казахстан 100% |
| 170 | 90 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,204864 | 335138 | | 68658 | | 68658 | | 74151 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 5493 | | |
| 171 | 91 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,064944 | 346394 | | 22496 | | 22496 | | 24296 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1800 | | |
| 172 | 92 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,050688 | 349485 | | 17715 | | 17715 | | 19132 | |
| | | | | | | | | | | | 1417 | | |
| 173 | 93 | Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/ | м3 | 1,728 | 35750,85 | 2855,2 | 61777 | 4934 | 37847 | 18328 | 86513 | |
| | | | | | | 10993,19 | 662,4 | 18996 | 1145 | | 6408 | | |
| | 93.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,7539 | 16148 | | | | 28322,3 | | | Казахстан 100% |
| 174 | 94 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,069888 | 335138 | | 23422 | | 23422 | | 25296 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1874 | | |
| 175 | 95 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,047424 | 346394 | | 16427 | | 16427 | | 17741 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1314 | | |
| 176 | 96 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,016896 | 349485 | | 5905 | | 5905 | | 6377 | |
| | | | | | | | | | | | 472 | | |
| 177 | 97 | Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/ | м3 | 21,312 | 35750,85 | 2855,2 | 761922 | 60850 | 466785 | 226048 | 1067008 | |
| | | | | | | 10993,19 | 662,4 | 234287 | 14117 | | 79038 | | |
| | 97.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 21,6317 | 16148 | | | | 349308,37 | | | Казахстан 100% |
| 178 | 98 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,969696 | 335138 | | 324982 | | 324982 | | 350981 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 25999 | | |
| 179 | 99 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,658008 | 346394 | | 227930 | | 227930 | | 246164 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 18234 | | |
| 180 | 100 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,21312 | 349485 | | 74482 | | 74482 | | 80441 | |
| | | | | | | | | | | | 5959 | | |
| 181 | 101 | Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/ | м3 | 16,104 | 35750,85 | 2855,2 | 575732 | 45980 | 352717 | 170808 | 806263 | |
| | | | | | | 10993,19 | 662,4 | 177034 | 10667 | | 59723 | | |
| | 101.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 16,3456 | 16148 | | | | 263948,1 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 182 | 102 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,467016 | 335138 | | 156515 | | 156515 | | 169036 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 12521 | | |
| 183 | 103 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,180072 | 346394 | | 62376 | | 62376 | | 67366 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4990 | | |
| 184 | 104 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,049776 | 349485 | | 17396 | | 17396 | | 18788 | |
| | | | | | | | | | | | 1392 | | |
| 185 | 105 | Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/** | м3 | 15,36 | 35750,85 | 2855,2 | 549133 | 43855 | 336422 | 162917 | 769014 | |
| | 105.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 15,5904 | 10993,19 | 662,4 | 168855 | 10174 | | 56964 | | |
| 186 | 106 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,60672 | 16148 | | | | 251753,78 | | | Казахстан 100% |
| | | | | | | 335138 | | 203335 | | 203335 | | 219602 | Казахстан |
| 187 | 107 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,3408 | 346394 | | 118051 | | 118051 | | 127495 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 16267 | | |
| 188 | 108 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,12672 | 349485 | | 44287 | | 44287 | | 47830 | |
| | | | | | | | | | | | 9444 | | |
| 189 | 109 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2** | т | 0,087024 | 770204,34 | 1472,34 | 67026 | 128 | 59620 | 6676 | 79598 | |
| | | | | | | 83636 | 665,64 | 7278 | 58 | | 5896 | | |
| | | | **Итого по разделу: 8. Монолитные участки** | | | | | | | | | 5066166 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 10. Вентиляционная шахта** | | | | | | | | | | |
| 190 | 133 | Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | м3 | 0,224 | 28883,75 | 4200,84 | 6470 | 941 | 4015 | 1592 | 8707 | |
| | 133.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,2285 | 6756,75 | 1052,28 | 1514 | 236 | | 645 | | |
| 191 | 134 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,0105472 | 16148 | | | | 3689,5 | | | Казахстан 100% |
| | | | | | | 23525,36 | 1073,92 | 248 | 11 | 3 | 216 | 501 | |
| | 134.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0316 | 22163,44 | 380,97 | 234 | 4 | | 37 | | |
| | | | | | | 96 | | | | 3,04 | | | |
| 192 | 135 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0005632 | 349485 | | 197 | | 197 | | 213 | |
| | | | | | | | | | | | 16 | | |
| 193 | 136 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,009984 | 346394 | | 3458 | | 3458 | | 3735 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 277 | | |
| 194 | 137 | Е11-080201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/** | т металлических изделий | 0,002688 | 522741,26 | 2469,26 | 1405 | 6 | 1188 | 198 | 1731 | |
| | 137.1 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0027 | 78396 | 847,26 | 211 | 2 | | 128 | | |
| | | | | | | 441876 | | | | 1187,76 | | | |
| 195 | 138 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | 0,010224 | 770204,34 | 1472,34 | 7875 | 15 | 7004 | 784 | 9352 | |
| | | | | | | 83636 | 665,64 | 855 | 7 | | 693 | | |
| 196 | 139 | Е11-200701-0407 | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами** | зонт | 1,6 | 23846,35 | 242,85 | 38154 | 389 | 31974 | 5790 | 47460 | |
| | 139.1 | 246-301-0415 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм | шт. | 1,6 | 3619,56 | 72,95 | 5791 | 117 | | 3516 | | |
| | | | | | | 19485 | | | | 31176 | | | |
| 197 | 140 | С1214-208-0102 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | т | 0,02848 | 469545 | | 13373 | | 13373 | | 14443 | Казахстан |
| 198 | 141 | Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | м3 | 0,224 | 28883,75 | 4200,84 | 6470 | 941 | 4015 | 1592 | 8707 | |
| | 141.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,2285 | 6756,75 | 1052,28 | 1514 | 236 | | 645 | | |
| 199 | 142 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,0105472 | 16148 | | | | 3689,5 | | | Казахстан 100% |
| | | | | | | 23525,36 | 1073,92 | 248 | 11 | 3 | 216 | 501 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | 22163,44 | 380,97 | 234 | 4 | | 37 | | |
| | 142.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0316 | 96 | | | | 3,04 | | | |
| 200 | 143 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0005632 | 349485 | | 197 | | 197 | 16 | 213 | |
| 201 | 144 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,009984 | 346394 | | 3458 | | 3458 | 277 | 3735 | Казахстан |
| 202 | 145 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/ | т металлических изделий | 0,002032 | 522741,26<br>78396 | 2469,26<br>847,26 | 1062<br>159 | 5<br>2 | 898 | 150<br>97 | 1309 | |
| | 145.1 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,002 | 441876 | | | | 897,89 | | | |
| 203 | 146 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,013184 | 770204,34<br>83636 | 1472,34<br>665,64 | 10154<br>1103 | 20<br>9 | 9032 | 1011<br>893 | 12058 | |
| 204 | 147 | Е11-200701-0407 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 1,6 | 23846,35<br>3619,56 | 242,85<br>72,95 | 38154<br>5791 | 389<br>117 | 31974 | 5790<br>3516 | 47460 | |
| | 147.1 | 246-301-0415 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм | шт. | 1,6 | 19485 | | | | 31176 | | | |
| 205 | 148 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,022112 | 469545 | | 10383 | | 10383 | 831 | 11214 | Казахстан |
| 206 | 149 | Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 0,448 | 28883,75<br>6756,75 | 4200,84<br>1052,28 | 12940<br>3027 | 1882<br>471 | 8031 | 3184<br>1290 | 17414 | |
| | 149.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,457 | 16148 | | | | 7378,99 | | | Казахстан 100% |
| 207 | 150 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0210944 | 23525,36<br>22163,44 | 1073,92<br>380,97 | 496<br>468 | 23<br>8 | 6 | 433<br>74 | 1003 | |
| | 150.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0633 | 96 | | | | 6,08 | | | |
| 208 | 151 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0011264 | 349485 | | 394 | | 394 | 31 | 425 | |
| 209 | 152 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,019968 | 346394 | | 6917 | | 6917 | 553 | 7470 | Казахстан |
| 210 | 153 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/ | т металлических изделий | 0,0036704 | 522741,26<br>78396 | 2469,26<br>847,26 | 1919<br>288 | 9<br>3 | 1622 | 270<br>175 | 2364 | |
| | 153.1 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0037 | 441876 | | | | 1621,86 | | | |
| 211 | 154 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,024128 | 770204,34<br>83636 | 1472,34<br>665,64 | 18583<br>2018 | 35<br>16 | 16530 | 1851<br>1635 | 22069 | |
| 212 | 155 | Е11-200701-0407 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 3,2 | 23846,35<br>3619,56 | 242,85<br>72,95 | 76308<br>11583 | 777<br>233 | 63949 | 11580<br>7031 | 94919 | |
| | 155.1 | 246-301-0415 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм | шт. | 3,2 | 19485 | | | | 62352 | | | |
| 213 | 156 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,038176 | 469545 | | 17925 | | 17925 | 1434 | 19359 | Казахстан |
| 214 | 157 | Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 0,224 | 28883,75<br>6756,75 | 4200,84<br>1052,28 | 6470<br>1514 | 941<br>236 | 4015 | 1592<br>645 | 8707 | |
| | 157.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,2285 | 16148 | | | | 3689,5 | | | Казахстан 100% |
| 215 | 158 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0105472 | 23525,36<br>22163,44 | 1073,92<br>380,97 | 248<br>234 | 11<br>4 | 3 | 216<br>37 | 501 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 158.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0316 | 96 | | | | 3,04 | | | |
| 216 | 159 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0005632 | 349485 | | 197 | | 197 | 16 | 213 | |
| 217 | 160 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,009984 | 346394 | | 3458 | | 3458 | 277 | 3735 | Казахстан |
| 218 | 161 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/ | т металлических изделий | 0,001472 | 522741,26<br>78396 | 2469,26<br>847,26 | 769<br>115 | 3<br>1 | 650 | 108<br>70 | 947 | |
| | 161.1 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0015 | 441876 | | | | 650,44 | | | |
| 219 | 162 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,009936 | 770204,34<br>83636 | 1472,34<br>665,64 | 7653<br>831 | 15<br>7 | 6807 | 762<br>673 | 9088 | |
| 220 | 163 | Е11-200701-0407 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 1,6 | 23846,35<br>3619,56 | 242,85<br>72,95 | 38154<br>5791 | 389<br>117 | 31974 | 5790<br>3516 | 47460 | |
| | 163.1 | 246-301-0415 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм | шт. | 1,6 | 19485 | | | | 31176 | | | |
| 221 | 164 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,01568 | 469545 | | 7362 | | 7362 | 589 | 7951 | Казахстан |
| 222 | 165 | Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 0,224 | 28883,75<br>6756,75 | 4200,84<br>1052,28 | 6470<br>1514 | 941<br>236 | 4015 | 1592<br>645 | 8707 | |
| | 165.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,2285 | 16148 | | | | 3689,5 | | | Казахстан 100% |
| 223 | 166 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0105472 | 23525,36<br>22163,44 | 1073,92<br>380,97 | 248<br>234 | 11<br>4 | 3 | 216<br>37 | 501 | |
| | 166.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0316 | 96 | | | | 3,04 | | | |
| 224 | 167 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0005632 | 349485 | | 197 | | 197 | 16 | 213 | |
| 225 | 168 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,009984 | 346394 | | 3458 | | 3458 | 277 | 3735 | Казахстан |
| 226 | 169 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/ | т металлических изделий | 0,0016 | 522741,26<br>78396 | 2469,26<br>847,26 | 836<br>125 | 4<br>1 | 707 | 118<br>76 | 1030 | |
| | 169.1 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0016 | 441876 | | | | 707 | | | |
| 227 | 170 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,010624 | 770204,34<br>83636 | 1472,34<br>665,64 | 8183<br>889 | 16<br>7 | 7278 | 815<br>720 | 9718 | |
| 228 | 171 | Е11-200701-0407 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 1,6 | 23846,35<br>3619,56 | 242,85<br>72,95 | 38154<br>5791 | 389<br>117 | 31974 | 5790<br>3516 | 47460 | |
| | 171.1 | 246-301-0415 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм | шт. | 1,6 | 19485 | | | | 31176 | | | |
| 229 | 172 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,01616 | 469545 | | 7588 | | 7588 | 607 | 8195 | Казахстан |
| 230 | 173 | Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 0,112 | 28883,75<br>6756,75 | 4200,84<br>1052,28 | 3235<br>757 | 471<br>118 | 2008 | 796<br>322 | 4353 | |
| | 173.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,1142 | 16148 | | | | 1844,75 | | | Казахстан 100% |
| 231 | 174 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0052736 | 23525,36<br>22163,44 | 1073,92<br>380,97 | 124<br>117 | 6<br>2 | 2 | 108<br>19 | 251 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 174.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0158 | 96 | | | | 1,52 | | | |
| 232 | 175 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0002816 | 349485 | | 98 | | 98 | 8 | 106 | |
| 233 | 176 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,004992 | 346394 | | 1729 | | 1729 | 138 | 1867 | Казахстан |
| 234 | 177 | Е11-080201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/** | т металлических изделий | 0,000672 | 522741,26<br>78396 | 2469,26<br>847,26 | 351<br>53 | 2<br>1 | 297 | 50<br>32 | 433 | |
| | 177.1 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0007 | 441876 | | | | 296,94 | | | |
| 235 | 178 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | 0,0046 | 770204,34<br>83636 | 1472,34<br>665,64 | 3543<br>385 | 7<br>3 | 3151 | 353<br>312 | 4208 | |
| 236 | 179 | Е11-200701-0407 | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами** | зонт | 0,8 | 23846,35<br>3619,56 | 242,85<br>72,95 | 19077<br>2896 | 194<br>58 | 15987 | 2895<br>1758 | 23730 | |
| | 179.1 | 246-301-0415 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм | шт. | 0,8 | 19485 | | | | 15588 | | | |
| 237 | 180 | С1214-208-0102 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | т | 0,007584 | 469545 | | 3561 | | 3561 | 285 | 3846 | Казахстан |
| 238 | 181 | Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | м3 | 0,392 | 28883,75<br>6756,75 | 4200,84<br>1052,28 | 11322<br>2649 | 1646<br>412 | 7027 | 2786<br>1129 | 15237 | |
| | 181.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,3998 | 16148 | | | | 6456,62 | | | Казахстан 100% |
| 239 | 182 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0184576 | 23525,36<br>22163,44 | 1073,92<br>380,97 | 434<br>409 | 20<br>7 | 5 | 379<br>65 | 878 | |
| | 182.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0554 | 96 | | | | 5,32 | | | |
| 240 | 183 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0009856 | 349485 | | 344 | | 344 | 28 | 372 | |
| 241 | 184 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,017472 | 346394 | | 6052 | | 6052 | 484 | 6536 | Казахстан |
| 242 | 185 | Е11-080201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/** | т металлических изделий | 0,002856 | 522741,26<br>78396 | 2469,26<br>847,26 | 1493<br>224 | 7<br>2 | 1262 | 210<br>136 | 1839 | |
| | 185.1 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0029 | 441876 | | | | 1262 | | | |
| 243 | 18 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | 0,019096 | 770204,34<br>83636 | 1472,34<br>665,64 | 14708<br>1597 | 28<br>13 | 13083 | 1465<br>1294 | 17467 | |
| 244 | 187 | Е11-200701-0407 | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами** | зонт | 2,8 | 23846,35<br>3619,56 | 242,85<br>72,95 | 66770<br>10135 | 680<br>204 | 55955 | 10132<br>6152 | 83054 | |
| | 187.1 | 246-301-0415 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм | шт. | 2,8 | 19485 | | | | 54558 | | | |
| 245 | 188 | С1214-208-0102 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | т | 0,024248 | 469545 | | 11386 | | 11386 | 911 | 12297 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 10. Вентиляционная шахта** | | | | | | | | | 670997 | |
| | | | **Раздел: 11. Дымовые каналы (7шт)** | | | | | | | | | | |
| 246 | 189 | Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В15/,/ МС-14 (2шт)/** | м3 | 0,336 | 30056,31<br>6893,25 | 5000,82<br>1187,1 | 10099<br>2316 | 1680<br>399 | 6103 | 2471<br>1006 | 13576 | |
| | 189.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,341 | 16148 | | | | 5507,11 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 247 | 190 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,003584 | 349485 | | 1253 | | 1253 | 100 | 1353 | |
| 248 | 191 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,013664 | 346394 | | 4733 | | 4733 | 379 | 5112 | Казахстан |
| 249 | 192 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/** | м3 | 0,26208 | 34565,95<br>11682 | 5085,61<br>1140,19 | 9059<br>3062 | 1333<br>299 | 4665 | 3058<br>969 | 13086 | |
| | 192.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,266 | 14891 | | | | 3961,17 | | | Казахстан 100% |
| 250 | 193 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0019656 | 349485 | | 687 | | 687 | 55 | 742 | |
| 251 | 194 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0161179 | 346394 | | 5583 | | 5583 | 447 | 6030 | Казахстан |
| 252 | 195 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СГ-3, А-I/** | т | 0,015988 | 23525,36<br>22163,44 | 1073,92<br>380,97 | 376<br>354 | 17<br>6 | 5 | 328<br>56 | 760 | |
| | 195.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,048 | 96 | | | | 4,6 | | | |
| 253 | 196 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,008288 | 349485 | | 2897 | | 2897 | 232 | 3129 | |
| 254 | 197 | С1214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,0077 | 441876 | | 3402 | | 3402 | 272 | 3674 | |
| 255 | 198 | Е11-200701-0208 | **Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 4000 мм.Установка над шахтами** | зонт | 7 | 14549,13<br>4436,88 | 254,25<br>72,95 | 101844<br>31058 | 1780<br>511 | 69006 | 30937<br>10623 | 143404 | |
| | 198.1 | 246-301-0408 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 4000 мм | шт. | 7 | 9357 | | | | 65499 | | | |
| 256 | 199 | Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17 | **Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 4,49 | 311,39<br>154,29 | 1,22<br>0,6 | 1398<br>693 | 6<br>3 | 700 | 556<br>156 | 2110 | |
| | 199.1 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 1,2258 | 483 | | | | 592,05 | | | |
| 257 | 200 | Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** | м3 | 0,6 | 8089,48<br>5068,18 | 2110,13<br>797,95 | 4854<br>3041 | 1266<br>479 | 547 | 3203<br>645 | 8702 | |
| 258 | 201 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/** | т | 0,071148 | 23525,36<br>22163,44 | 1073,92<br>380,97 | 1674<br>1577 | 76<br>27 | 20 | 1460<br>251 | 3385 | |
| | 201.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,2134 | 96 | | | | 20,49 | | | |
| 259 | 202 | С1261-102-0251 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,071148 | 447247 | | 31821 | | 31821 | 2546 | 34367 | |
| 260 | 203 | Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20;J/МС4-1, МС4-2/** | м3 | 1,116 | 31442,8<br>6893,25 | 5000,82<br>1187,1 | 35090<br>7693 | 5581<br>1325 | 21816 | 8206<br>3464 | 46760 | |
| | 203.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,1327 | 17514 | | | | 19838,81 | | | Казахстан 100% |
| 261 | 204 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,014688 | 349485 | | 5133 | | 5133 | 411 | 5544 | |
| 262 | 205 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,038952 | 346394 | | 13493 | | 13493 | 1079 | 14572 | Казахстан |
| 263 | 206 | Е11-060301-0401 | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/** | т | 0,033228 | 404228,18<br>401710 | 2518,18<br>1140,78 | 13432<br>13348 | 84<br>38 | 0 | 12181<br>2049 | 27662 | |
| 264 | 207 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,002916 | 349485 | | 1019 | | 1019 | 82 | 1101 | |
| 265 | 208 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | 0,030312 | 346394 | | 10500 | | 10500 | | 11340 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 840 | | |
| 266 | 209 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | | 0,02844 | 87954,24 | 19793,24 | 2501 | 563 | 42 | 1934 | 4790 | |
| | | | | т | | 66682,5 | 8048,22 | 1896 | 229 | | 355 | | |
| 267 | 210 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,024696 | 349485 | | 8631 | | 8631 | | 9321 | |
| | | | | т | | | | | | | 690 | | |
| 268 | 211 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,003744 | 346394 | | 1297 | | 1297 | | 1401 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 104 | | |
| 269 | 212 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/ | | 0,426144 | 17681,64 | 1557,64 | 7535 | 664 | 0 | 6526 | 15186 | |
| | | | | т | | 16124 | 703,74 | 6871 | 300 | | 1125 | | |
| 270 | 213 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СД-1,2/ | | 0,426144 | 441876 | | 188303 | | 188303 | | 203367 | |
| | | | | т | | | | | | | 15064 | | |
| 271 | 214 | Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство | | 0,2 | 8089,48 | 2110,13 | 1618 | 422 | 182 | 1068 | 2901 | |
| | | | | м3 | | 5068,18 | 797,95 | 1014 | 160 | | 215 | | |
| 272 | 215 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/ | | 0,0237208 | 23525,36 | 1073,92 | 558 | 25 | 7 | 487 | 1129 | |
| | | | | т | | 22163,44 | 380,97 | 526 | 9 | | 84 | | |
| | 215.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0712 | 96 | | | | 6,83 | | | |
| 273 | 216 | С1261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,0237208 | 447247 | | 10609 | | 10609 | | 11458 | |
| | | | | т | | | | | | | 849 | | |
| 274 | 217 | Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-2/ | | 0,744 | 31442,8 | 5000,82 | 23393 | 3720 | 14544 | 5471 | 31173 | |
| | | | | м3 | | 6893,25 | 1187,1 | 5129 | 883 | | 2309 | | |
| | 217.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,7552 | 17514 | | | | 13225,87 | | | Казахстан 100% |
| 275 | 218 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,009792 | 349485 | | 3422 | | 3422 | | 3696 | |
| | | | | т | | | | | | | 274 | | |
| 276 | 219 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,025968 | 346394 | | 8995 | | 8995 | | 9715 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 720 | | |
| 277 | 220 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/ | | 0,022152 | 404228,18 | 2518,18 | 8954 | 56 | 0 | 8121 | 18441 | |
| | | | | т | | 401710 | 1140,78 | 8899 | 25 | | 1366 | | |
| 278 | 221 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,001944 | 349485 | | 679 | | 679 | | 733 | |
| | | | | т | | | | | | | 54 | | |
| 279 | 222 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,020208 | 346394 | | 7000 | | 7000 | | 7560 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 560 | | |
| 280 | 223 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | | 0,0166 | 87954,24 | 19793,24 | 1460 | 329 | 25 | 1129 | 2796 | |
| | | | | т | | 66682,5 | 8048,22 | 1107 | 134 | | 207 | | |
| 281 | 224 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,014112 | 349485 | | 4932 | | 4932 | | 5327 | |
| | | | | т | | | | | | | 395 | | |
| 282 | 225 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,002488 | 346394 | | 862 | | 862 | | 931 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 69 | | |
| 283 | 226 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/ | | 0,429784 | 17681,64 | 1557,64 | 7599 | 669 | 0 | 6581 | 15314 | |
| | | | | т | | 16124 | 703,74 | 6930 | 302 | | 1134 | | |
| 284 | 227 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СД-1,2/ | | 0,429784 | 441876 | | 189911 | | 189911 | | 205104 | |
| | | | | т | | | | | | | 15193 | | |
| 285 | 228 | Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство | | 0,2 | 8089,48 | 2110,13 | 1618 | 422 | 182 | 1068 | 2901 | |
| | | | | м3 | | 5068,18 | 797,95 | 1014 | 160 | | 215 | | |
| 286 | 229 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/ | | 0,0237208 | 23525,36 | 1073,92 | 558 | 25 | 7 | 487 | 1129 | |
| | | | | т | | 22163,44 | 380,97 | 526 | 9 | | 84 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 229.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0712 | 96 | | | | 6,83 | | | |
| 287 | 230 | С1261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0237208 | 447247 | | 10609 | | 10609 | 849 | 11458 | |
| 288 | 231 | Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-3/ | м3 | 0,832 | 31442,8<br>6893,25 | 5000,82<br>1187,1 | 26160<br>5735 | 4161<br>988 | 16265 | 6118<br>2582 | 34860 | |
| | 231.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,8445 | 17514 | | | | 14790,22 | | | Казахстан 100% |
| 289 | 232 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,010816 | 349485 | | 3780 | | 3780 | 302 | 4082 | |
| 290 | 233 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,029072 | 346394 | | 10070 | | 10070 | 806 | 10876 | Казахстан |
| 291 | 234 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/ | т | 0,018888 | 404228,18<br>401710 | 2518,18<br>1140,78 | 7635<br>7587 | 48<br>22 | 0 | 6924<br>1165 | 15724 | |
| 292 | 235 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001944 | 349485 | | 679 | | 679 | 54 | 733 | |
| 293 | 236 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,020208 | 346394 | | 7000 | | 7000 | 560 | 7560 | Казахстан |
| 294 | 237 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,0166 | 87954,24<br>66682,5 | 19793,24<br>8048,22 | 1460<br>1107 | 329<br>134 | 25 | 1129<br>207 | 2796 | |
| 295 | 238 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,014112 | 349485 | | 4932 | | 4932 | 395 | 5327 | |
| 296 | 239 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,002488 | 346394 | | 862 | | 862 | 69 | 931 | Казахстан |
| 297 | 240 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/ | т | 0,452064 | 17681,64<br>16124 | 1557,64<br>703,74 | 7993<br>7289 | 704<br>318 | 0 | 6923<br>1193 | 16109 | |
| 298 | 241 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СД-1,2/ | т | 0,452064 | 441876 | | 199756 | | 199756 | 15980 | 215736 | |
| | | | Итого по разделу: 11. Дымовые каналы (7шт) | | | | | | | | | 1226974 | |
| | | | Раздел: 16. Лестница | | | | | | | | | | |
| 299 | 404 | Е11-070518-0101 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | м ступеней | 63,5 | 1655,88<br>1557,36 | 59,65<br>27,03 | 105148<br>98892 | 3787<br>1716 | 2468 | 118718<br>17909 | 241775 | |
| | 404.1 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,1588 | 15548 | | | | 2468,24 | | | Казахстан 100% |
| 300 | 405 | С1222-301-0101 | Ступени основные ГОСТ 8717-2016 | м | 63,5 | 5006 | | 317881 | | 317881 | 25430 | 343311 | Казахстан |
| 301 | 406 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/косоуров/. Монтаж | т конструкций | 0,64648 | 85269,06<br>43899,1 | 28533,28<br>9875,03 | 55125<br>28380 | 18446<br>6384 | 8299 | 23987<br>6329 | 85441 | |
| | 406.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0087 | 647579 | | | | 5609,87 | | | Казахстан 100% |
| | 406.2 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0026 | 219538 | | | | 567,71 | | | |
| | 406.3 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0013 | 532604 | | | | 667,98 | | | |
| 302 | 407 | С1222-503-0101 | Косоуры | т | 0,64648 | 866616 | | 560250 | | 560250 | 44829 | 605070 | Казахстан |
| 303 | 408 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/Балка Б-1/ | т конструкций | 0,491648 | 34838,3<br>19246,5 | 18846,46<br>3491,89 | 17128<br>9463 | 5333<br>1717 | 2333 | 7714<br>1987 | 26829 | |
| | 408.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0015 | 647579 | | | | 955,14 | | | Казахстан 100% |
| | 408.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0013 | 211214 | | | | 269,99 | | | |
| | 408.3 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0003 | 651547 | | | | 192,2 | | | Казахстан 100% |
| | 408.4 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,001 | 532604 | | | | 508 | | | |
| 304 | 409 | С1214-203-0102 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У | | 0,491648 | 458917 | | 225626 | | 225626 | | 243676 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **305** | **410** | **Е11-070107-0104** | **Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка** | т стальных элементов | **0,022152** | **974592,27** | **7974,51** | **21589** | **176** | **20237** | **18050** | **24859** | |
| | | | | | | **53066** | **1600,38** | **1176** | **35** | | **1429** | | |
| | 410.1 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0222 | 907312 | | | | 20098,78 | | | Казахстан 100% |
| **306** | **411** | **Е11-090501-0204** | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | т | **0,022152** | **15696,61** | **2292,94** | **348** | **51** | **40** | **1841** | **567** | |
| | | | | | | **11581,5** | **4,71** | **257** | **0** | | **177** | | |
| | 411.1 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 219538 | | | | 40,36 | **42** | | |
| **307** | **412** | **Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/** | м3 | **3,04** | **58020,38** | **1946,54** | **176382** | **5918** | **106964** | **254381** | | |
| | | | | | | **20888,4** | **495,37** | **63501** | **1506** | | **59156** | | |
| | 120.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,0856 | 16148 | | | | 49826,27 | **18843** | | Казахстан 100% |
| | 120.2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0182 | 818975 | | | | 14938,1 | | | Казахстан 100% |
| | 120.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,1891 | 100670 | | | | 19035,49 | | | |
| **308** | **413** | **Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | **0,547648** | **23525,36** | **1073,92** | **12884** | **588** | **158** | **11235** | **26049** | |
| | | | | | | **22163,44** | **380,97** | **12138** | **209** | | **1930** | | |
| | 413.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,6429 | 96 | | | | 157,72 | | | |
| **309** | **414** | **С1214-210-0201** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,00152** | **346394** | | **527** | | **527** | **42** | **569** | **Казахстан** |
| **310** | **415** | **С1261-102-0252** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | **0,546128** | **419679** | | **229198** | | **229198** | **18336** | **247534** | |
| **311** | **416** | **Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | **17,904** | **5073,7** | **153,3** | **90840** | **2745** | **65737** | **22202** | **122085** | |
| | | | | | | **1248,78** | **70,44** | **22358** | **1261** | | **9043** | | |
| | 416.1 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 136,9656 | 58 | | | | 7944 | | | Казахстан 100% |
| | 416.2 | 231-302-0103 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм | м2 | 18,2621 | 3092 | | | | 56466,35 | | | Казахстан 100% |
| **312** | **417** | **С1211-302-0202** | **Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм** | м3 | **0,76** | **10194** | | **7747** | | **7747** | | **8367** | **Казахстан** |
| **313** | **418** | **Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В15** | м3 | **0,1** | **24905,29** | **1069,07** | **2491** | **107** | **1876** | **620** | **3231** | |
| | | | | | | **5078,66** | **426,77** | **508** | **43** | | **501** | | |
| | 418.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,102 | 16148 | | | | 1647,1 | **239** | | Казахстан 100% |
| **314** | **419** | **Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/** | м3 | **0,924** | **58020,38** | **1946,54** | **53611** | **1799** | **32511** | **17980** | **77318** | |
| | | | | | | **20888,4** | **495,37** | **19301** | **458** | | **5727** | | |
| | 419.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,9379 | 16148 | | | | 15144,56 | | | Казахстан 100% |
| | 419.2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0055 | 818975 | | | | 4540,4 | | | Казахстан 100% |
| | 419.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0575 | 100670 | | | | 5785,79 | | | |
| **315** | **420** | **С1261-102-0252** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | **0,048816** | **419679** | | **20487** | | **20487** | | **22126** | |
| | | | | | | | | | | | **1639** | | |
| **316** | **421** | **Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22** | **Детали закладные весом более 20 кг. Установка** | т | **0,06496** | **715408,34** | **1472,34** | **46473** | **95** | **44504** | **1744** | **52074** | |
| | | | | | | **28840** | **665,64** | **1873** | **43** | | **3857** | | |
| **317** | **422** | **Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В12.5** | м3 | **0,884** | **23623,15** | **1069,07** | **20883** | **945** | **15448** | **4429** | **27337** | |
| | | | | | | **5078,66** | **426,77** | **4490** | **377** | | **2025** | | |
| | 422.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,9017 | 14891 | | | | 13426,92 | | | Казахстан 100% |
| **318** | **423** | **Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/** | м3 | **0,552** | **58020,38** | **1946,54** | **32027** | **1074** | **19422** | **10741** | **46189** | |
| | | | | | | **20888,4** | **495,37** | **11530** | **273** | | **3421** | | |
| | 423.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,5603 | 16148 | | | | 9047,4 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 423.2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0033 | 818975 | | | | 2712,45 | | | Казахстан 100% |
| | 423.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0343 | 100670 | | | | 3456,44 | | | |
| 319 | 424 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,040776 | 17713<br>16124 | 1557,64<br>703,74 | 722<br>657 | 64<br>29 | 1 | 624<br>108 | 1454 | |
| | 424.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0114 | 112 | | | | 1,28 | | | |
| 320 | 425 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,040776 | 346394 | | 14125 | | 14125 | 1130 | 15255 | Казахстан |
| 321 | 426 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,009228 | 441876 | | 4078 | | 4078 | 326 | 4404 | |
| 322 | 427 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,003248 | 972084,34<br>285516 | 1472,34<br>665,64 | 3157<br>927 | 5<br>2 | 2225 | 846<br>320 | 4323 | |
| 323 | 428 | Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Площадки лестничные. Ограждение перилами | м перил | 16,76 | 444,31<br>366,96 | 47,48<br>21,52 | 7447<br>6150 | 796<br>361 | 501 | 5860<br>1065 | 14372 | |
| | 428.1 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 1,2771 | 392 | | | | 500,63 | | | Казахстан 100% |
| 324 | 429 | С1232-602-0101 | Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 16,76 | 1915 | | 32095 | | 32095 | 2568 | 34663 | Казахстан |
| 325 | 430 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 486,04 | 83,71<br>30,71 | 1,93<br>0,31 | 40686<br>14926 | 938<br>151 | 24822 | 10403<br>4087 | 55176 | |
| | 430.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0437 | 508438 | | | | 22240,91 | | | |
| 326 | 431 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,209756 | 85269,06<br>43899,1 | 28533,28<br>9875,03 | 17886<br>9208 | 5985<br>2071 | 2693 | 7783<br>2053 | 27722 | |
| | 431.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0028 | 647579 | | | | 1820,17 | | | Казахстан 100% |
| | 431.2 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0008 | 219538 | | | | 184,2 | | | |
| | 431.3 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0004 | 532604 | | | | 216,73 | | | |
| 327 | 432 | С1222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,209756 | 887579 | | 186175 | | 186175 | 14894 | 201069 | Казахстан |
| 328 | 433 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 6,082924 | 83,71<br>30,71 | 1,93<br>0,31 | 509<br>187 | 12<br>2 | 311 | 130<br>51 | 690 | |
| | 433.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0005 | 508438 | | | | 278,35 | | | |
| 329 | 434 | Е11-130301-0406 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 6,082924 | 198,36<br>105,08 | 5,45<br>0,63 | 1207<br>639 | 33<br>4 | 534 | 444<br>132 | 1783 | |
| | 434.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0011 | 439993 | | | | 481,76 | | | |
| 330 | 435 | Е11-070107-0104 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,046208 | 974592,27<br>53066 | 7974,51<br>1600,38 | 45034<br>2452 | 369<br>74 | 42213 | 2981<br>3841 | 51856 | |
| | 435.1 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0462 | 907312 | | | | 41925,07 | | | Казахстан 100% |
| 331 | 436 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 24 | 4742,41<br>1688,2 | 39,99<br>19,27 | 113818<br>40517 | 959<br>462 | 72341 | 32783<br>11728 | 158329 | |
| | 436.1 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 0,744 | 18905 | | | | 14065,32 | | | Казахстан 100% |
| | 436.2 | 214-401-0108 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм | м2 | 25,92 | 2172 | | | | 56298,24 | | | Казахстан 100% |
| 332 | 437 | С1217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 6,428 | 985 | | 6332 | | 6332 | 507 | 6839 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 16. Лестница | | | | | | | | | 3036723 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 89011702<br>13350274 | 6722740<br>1790786 | 68697063 | 13960705<br>8237801 | 110875982,2 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | СМР | Оборудования | Прочее | ВСЕГО | | | |
| | | | | | | | 110 875 982,21 | 0,00 | | 110 875 982,21 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 0,90% | 997 883,84 | | | 997 883,84 | | | |
| | | | Итого с временными | | | | 111 873 866,05 | 0,00 | | 111 873 866,05 | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,49% | 548 181,94 | | | 548 181,94 | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | 112 422 047,99 | 0,00 | | 112 422 047,99 | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2% | 2 248 440,96 | | | 2 248 440,96 | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | 114 670 488,95 | 0,00 | | 114 670 488,95 | | | |
| | | | в том числе на 2021 год - 11% | | | | 12 613 753,78 | 0,00 | | 12 613 753,78 | | | |
| | | | в том числе на 2022 год - 89% | | | | 102 056 735,17 | 0,00 | | 102 056 735,17 | | | |
| | | | в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1 | | | | 12 613 753,78 | 0,00 | | 12 613 753,78 | | | |
| | | | НДС на 2021 год, - 12% | | | | | | 1 513 650,45 | 1 513 650,45 | | | |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 год | | | | 12 613 753,78 | 0,00 | 1 513 650,45 | 14 127 404,24 | | | |
| | | | в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514 | | | | 107 164 817,64 | 0,00 | | 107 164 817,64 | | | |
| | | | НДС на 2022 год, - 12% | | | | | | 12 859 778,12 | 12 859 778,12 | | | |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 год | | | | 107 164 817,64 | 0,00 | 12 859 778,12 | 120 024 595,76 | | | |
| | | | НДС 12% | | | 12% | | | 14 373 428,57 | 14 373 428,57 | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 119 778 571,43 | 0,00 | 14 373 428,57 | 134 152 000,00 | | | |

**Технический надзор:**
ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

**Директор:** Ибрагимов Б. А.

**Инженер эксперт:** Азикбаев У.

**Подрядчик:**
ТОО "АК-ЖОЛ"

**Директор:** С.К.Атаев

Нач.участка: Ибадуллаев Х.