Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Алатау"
Подрядчик: ТОО "BI Urban Construction"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№1	**11.10.2017 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат:										
в том числе:	**716 125 142**	**639 397 448**							**76 727 694**	**716 125 142**
Конструкции железобетонные		639 397 448							76 727 694	716 125 142

Заказчик
ТОО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Алатау"

Директор

_____ **Максутова Ш.А**

Подрядчик
ТОО "BI Urban Construction"

Директор

_____ **Корнитанов М.С.**

Руководитель проекта

_____ **Оспанов Д.Е.**

«Алатау» Емдеу-сауықтыру кешені

Checked
SGS Kazakhstan Ltd., Industrial Services Division

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Алатау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция Лечебно-оздоровительного комплекса "Алатау" с изменением функционального назначения под гостиннично-оздоровительный комплекс "Alatau Wellness Resort and SPA"**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание главного корпуса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **11.10.2017 г.**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-1-7 Конструкции железобетонные (КЖ)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 383. Устройство диафрагм жесткости										
6	6	E12-060101-2201 K=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	4,16285	62170,8	1225,74	258808	5103	4417	181376	475399	
						59884	630,26	249288	2624		35215		
7	7	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,97167	249648		991519		991519		1070841	
											79322		
8	8	C121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19118	239598		45806		45806		49471	
											3665		
9	9	E11-460301-0201 K=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	412	1190,72	501,5	490575	206617	2698	360386	919038	
						682,67	358,67	281260	147770		68077		
10	10	E11-460301-0217 K=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	412	91,64	35,75	-37756	-14730	-675	-27903	-70912	
						54,25	26,37	-22352	-10865		-5253		
11	11	E11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	412	283,33	4,3	116730	1773	0	79655	212096	
						279,02	1,18	114957	485		15711		
12	12	C HiTi	Анкерные болты диам.16 HiTi HSL-3	шт.	412	7254,24		2988747		2988747		3227847	
											239100		
13	13	E11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	202,664	8146,4	6358,02	1650983	1288541	1030	834185	2683981	
						1783,31	2739,88	361412	555274		198813		
14	14	E11-061401-0103 K=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	202,664	19667,5	17168,2	3985894	3479377	4965	1770487	6216892	
						2474,8	7125,28	501552	1444039		460511		
15	15	C121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса B25 ГОСТ 7473-2010	м3	24,31	14247		346345		346345		374052	
											27708		
16	16	E11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	202,664	370,87	9,28	75163	1880	0	59347	145270	
						361,59	4,45	73282	901		10761		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,63983	244525		1134554		1134554		1225319	
											90764		
18	18	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07293	259563		18930		18930		20444	
											1514		
21	21	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	3,90454	62170,8	1225,74	242748	4786	4143	170122	445900	
						59884	630,26	233819	2461		33030		
22	22	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,7137	249648		927118		927118		1001287	
											74169		
23	23	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19084	239598		45725		45725		49383	
											3658		
24	24	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	412	1190,72	501,5	490575	206617	2698	360386	919038	
						682,67	358,67	281260	147770		68077		
25	25	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	412	91,64	35,75	-37756	-14730	-675	-27903	-70912	
						54,25	26,37	-22352	-10865		-5253		
26	26	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	412	335,15	4,3	138083	1773	21353	79655	235156	
						279,02	1,18	114957	485		17419		
42	42	С HilTi	Анкерные болты диам.16 HilTi HSL-3	шт.	412	7254,24		2988747		2988747		3227847	
											239100		
28	28	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	213,934	8146,4	6358,02	1742793	1360196	1087	880573	2833235	
						1783,31	2739,88	381510	586152		209869		
29	29	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	213,934	19667,5	17168,2	4207547	3672863	5241	1868943	6562609	
						2474,8	7125,28	529443	1524341		486119		
30	30	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	25,25	14247		359737		359737		388516	
											28779		
31	31	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	213,934	370,87	9,28	79342	1985	0	62647	153349	
						361,59	4,45	77357	951		11359		
32	32	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,76844	244525		1166003		1166003		1259283	
											93280		
33	33	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07319	259563		18997		18997		20517	
											1520		
36	36	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	4,00195	62170,8	1225,74	248804	4905	4246	174366	457024	
						59884	630,26	239653	2522		33854		
37	37	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,81833	249648		953238		953238		1029498	
											76259		
38	38	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18362	239598		43995		43995		47515	
											3520		
39	39	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	416	1190,72	501,5	495338	208623	2724	363885	927961	
						682,67	358,67	283991	149205		68738		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	416	91,64	35,75	-38123	-14873	-681	-28173	-71600	
						54,25	26,37	-22569	-10971		-5304		
41	41	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	416	283,33	4,3	117863	1791	0	80428	214155	
						279,02	1,18	116073	490		15863		
27	27	С HiTi	Анкерные болты диам.16 HiTi HSL-3	шт.	416	7254,24		3017764		3017764		3259185	
											241421		
43	43	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	217,644	8146,4	6358,02	1773016	1383784	1106	895844	2882368	
						1783,31	2739,88	388126	596317		213509		
44	44	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	217,644	19667,5	17168,2	4280513	3736557	5332	1901354	6676416	
						2474,8	7125,28	538624	1550775		494549		
45	45	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	25,64	14247		365293		365293		394517	
											29223		
46	46	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	217,644	370,87	9,28	80718	2019	0	63733	156008	
						361,59	4,45	78699	968		11556		
47	47	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,84586	244525		1184934		1184934		1279729	
											94795		
48	48	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07876	259563		20443		20443		22079	
											1635		
51	51	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	4,02625	62170,8	1225,74	250315	4935	4272	175425	459799	
						59884	630,26	241108	2538		34059		
52	52	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,83871	249648		958326		958326		1034992	
											76666		
53	53	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18754	239598		44934		44934		48529	
											3595		
54	54	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	412	1190,72	501,5	490575	206617	2698	360386	919038	
						682,67	358,67	281260	147770		68077		
55	55	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	412	91,64	35,75	-37756	-14730	-675	-27903	-70912	
						54,25	26,37	-22352	-10865		-5253		
56	56	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	412	283,33	4,3	116730	1773	0	79655	212096	
						279,02	1,18	114957	485		15711		
57	57	С HiTi	Анкерные болты диам.16 HiTi HSL-3	шт.	412	7254,24		2988747		2988747		3227847	
											239100		
58	58	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	218,464	8146,4	6358,02	1779696	1388997	1110	899219	2893228	
						1783,31	2739,88	389589	598564		214313		
59	59	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	218,464	19667,5	17168,2	4296641	3750635	5352	1908517	6701571	
						2474,8	7125,28	540654	1556618		496413		
60	60	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	25,02	14247		356460		356460		384977	
											28517		
61	61	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	218,464	370,87	9,28	81022	2027	0	63974	156596	
						361,59	4,45	78995	972		11600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,78582	244525		1170253		1170253		1263873	
											93620		
63	63	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07436	259563		19301		19301		20845	
											1544		
66	66	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	3,43736	62170,8	1225,74	213703	4213	3647	149767	392548	
						59884	630,26	205843	2166		29078		
67	67	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,24626	249648		810422		810422		875256	
											64834		
68	68	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1911	239598		45787		45787		49450	
											3663		
69	69	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	412	1190,72	501,5	490575	206617	2698	360386	919038	
						682,67	358,67	281260	147770		68077		
70	70	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	412	91,64	35,75	-37756	-14730	-675	-27903	-70912	
						54,25	26,37	-22352	-10865		-5253		
71	71	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	412	283,33	4,3	116730	1773	0	79655	212096	
						279,02	1,18	114957	485		15711		
72	72	С HilTi	Анкерные болты диам.16 HilTi HSL-3	шт.	412	7254,24		2988747		2988747		3227847	
											239100		
73	73	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	214,376	8146,4	6358,02	1746393	1363006	1089	882392	2839089	
						1783,31	2739,88	382299	587363		210303		
74	74	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	214,376	19667,5	17168,2	4216240	3680451	5252	1872804	6576168	
						2474,8	7125,28	530537	1527490		487124		
75	75	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	25,25	14247		359737		359737		388516	
											28779		
76	76	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	214,376	370,87	9,28	79506	1989	0	62776	153665	
						361,59	4,45	77517	953		11383		
77	77	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,21668	244525		1275609		1275609		1377657	
											102049		
78	78	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08138	259563		21123		21123		22813	
											1690		
81	81	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	3,51481	62170,8	1225,74	218519	4308	3729	153141	401393	
						59884	630,26	210481	2215		29733		
82	82	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,32203	249648		829338		829338		895685	
											66347		
83	83	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19278	239598		46190		46190		49885	
											3695		
84	84	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	412	1190,72	501,5	490575	206617	2698	360386	919038	
						682,67	358,67	281260	147770		68077		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	412	91,64	35,75	-37756	-14730	-675	-27903	-70912	
						54,25	26,37	-22352	-10865		-5253		
86	86	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	412	283,33	4,3	116730	1773	0	79655	212096	
						279,02	1,18	114957	485		15711		
87	87	С HiITi	Анкерные болты диам.16 HiITi HSL-3	шт.	412	7254,24		2988747		2988747		3227847	
											239100		
88	88	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	216,772	8146,4	6358,02	1765912	1378240	1101	892255	2870820	
						1783,31	2739,88	386571	593928		212653		
89	89	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	216,772	19667,5	17168,2	4263363	3721586	5311	1893736	6649667	
						2474,8	7125,28	536466	1544562		492568		
90	90	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	26,02	14247		370707		370707		400363	
											29657		
91	91	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	216,772	370,87	9,28	80395	2011	0	63478	155383	
						361,59	4,45	78384	964		11510		
92	92	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,1584	244525		1261358		1261358		1362266	
											100909		
93	93	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08138	259563		21123		21123		22813	
											1690		
96	96	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	3,55309	62170,8	1225,74	220898	4355	3770	154809	405764	
						59884	630,26	212773	2239		30057		
97	97	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,35919	249648		838615		838615		905704	
											67089		
98	98	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1939	239598		46458		46458		50175	
											3717		
99	99	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	412	1190,72	501,5	490575	206617	2698	360386	919038	
						682,67	358,67	281260	147770		68077		
100	100	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	412	91,64	35,75	-37756	-14730	-675	-27903	-70912	
						54,25	26,37	-22352	-10865		-5253		
101	101	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	412	283,33	4,3	116730	1773	0	79655	212096	
						279,02	1,18	114957	485		15711		
102	102	С HiITi	Анкерные болты диам.16 HiITi HSL-3	шт.	412	7254,24		2988747		2988747		3227847	
											239100		
103	103	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	215,212	8146,4	6358,02	1753204	1368321	1093	885833	2850160	
						1783,31	2739,88	383789	589654		211123		
104	104	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	215,212	19667,5	17168,2	4232682	3694804	5273	1880108	6601813	
						2474,8	7125,28	532606	1533447		489023		
105	105	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	25,42	14247		362159		362159		391131	
											28973		
106	106	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	215,212	370,87	9,28	79816	1997	0	63021	154265	
						361,59	4,45	77819	957		11427		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	107	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,14126	244525		1257167		1257167		1357740	
											100573		
108	108	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08177	259563		21224		21224		22922	
											1698		
111	111	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	3,64132	62170,8	1225,74	226384	4463	3864	158653	415840	
						59884	630,26	218057	2295		30803		
112	112	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,44462	249648		859942		859942		928738	
											68795		
113	113	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1967	239598		47129		47129		50899	
											3770		
114	114	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	412	1190,72	501,5	490575	206617	2698	360386	919038	
						682,67	358,67	281260	147770		68077		
115	115	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	412	91,64	35,75	-37756	-14730	-675	-27903	-70912	
						54,25	26,37	-22352	-10865		-5253		
116	116	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	412	283,33	4,3	116730	1773	0	79655	212096	
						279,02	1,18	114957	485		15711		
117	117	С HilTi	Анкерные болты диам.16 HilTi HSL-3	шт.	412	7254,24		2988747		2988747		3227847	
											239100		
118	118	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	211,858	8146,4	6358,02	1725881	1346996	1076	872028	2805742	
						1783,31	2739,88	377808	580464		207833		
119	119	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	211,858	19667,5	17168,2	4166717	3637221	5191	1850807	6498926	
						2474,8	7125,28	524305	1509548		481402		
120	120	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	25,43	14247		362301		362301		391285	
											28984		
121	121	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	211,858	370,87	9,28	78572	1966	0	62039	151860	
						361,59	4,45	76607	942		11249		
122	122	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,0556	244525		1236221		1236221		1335118	
											98898		
123	123	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07709	259563		20010		20010		21610	
											1601		
126	126	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	3,70097	62170,8	1225,74	230092	4536	3927	161252	422652	
						59884	630,26	221629	2333		31308		
127	127	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,50315	249648		874554		874554		944519	
											69964		
128	128	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19782	239598		47397		47397		51189	
											3792		
129	129	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	412	1190,72	501,5	490575	206617	2698	360386	919038	
						682,67	358,67	281260	147770		68077		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	130	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	412	91,64	35,75	-37756	-14730	-675	-27903	-70912	
						54,25	26,37	-22352	-10865		-5253		
131	131	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	412	283,33	4,3	116730	1773	0	79655	212096	
						279,02	1,18	114957	485		15711		
132	132	С HiITi	Анкерные болты диам.16 HiITi HSL-3	шт.	412	7254,24		2988747		2988747		3227847	
											239100		
133	133	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	208,156	8146,4	6358,02	1695723	1323459	1057	856790	2756714	
						1783,31	2739,88	371206	570321		204201		
134	134	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	208,156	19667,5	17168,2	4093908	3573665	5100	1818466	6385364	
						2474,8	7125,28	515144	1483171		472990		
135	135	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	24,98	14247		355890		355890		384361	
											28471		
136	136	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	208,156	370,87	9,28	77199	1931	0	60955	149207	
						361,59	4,45	75268	926		11052		
137	137	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,02718	244525		1229271		1229271		1327613	
											98342		
138	138	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07826	259563		20313		20313		21938	
											1625		
141	141	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	3,69143	62170,8	1225,74	229499	4525	3917	160837	421563	
						59884	630,26	221058	2327		31227		
142	142	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,49305	249648		872033		872033		941796	
											69763		
143	143	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19838	239598		47531		47531		51334	
											3803		
144	144	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	412	1190,72	501,5	490575	206617	2698	360386	919038	
						682,67	358,67	281260	147770		68077		
145	145	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	412	91,64	35,75	-37756	-14730	-675	-27903	-70912	
						54,25	26,37	-22352	-10865		-5253		
146	146	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	412	283,33	4,3	116730	1773	0	79655	212096	
						279,02	1,18	114957	485		15711		
147	147	С HiITi	Анкерные болты диам.16 HiITi HSL-3	шт.	412	7254,24		2988747		2988747		3227847	
											239100		
148	148	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	209,41	8146,4	6358,02	1705938	1331432	1064	861952	2773321	
						1783,31	2739,88	373443	573757		205431		
149	149	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	209,41	19667,5	17168,2	4118571	3595194	5131	1829421	6423831	
						2474,8	7125,28	518247	1492106		475839		
150	150	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	25,13	14247		358027		358027		386669	
											28642		
151	151	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	209,41	370,87	9,28	77665	1943	0	61322	150106	
						361,59	4,45	75722	931		11119		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	152	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,03768	244525		1231839		1231839		1330386	
											98547		
153	153	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07657	259563		19875		19875		21465	
											1590		
156	156	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	3,30103	62170,8	1225,74	205228	4046	3503	143827	376979	
						59884	630,26	197679	2081		27924		
157	157	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,11385	249648		777366		777366		839556	
											62189		
158	158	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18718	239598		44848		44848		48436	
											3588		
159	159	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	412	1190,72	501,5	490575	206617	2698	360386	919038	
						682,67	358,67	281260	147770		68077		
160	160	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	412	91,64	35,75	-37756	-14730	-675	-27903	-70912	
						54,25	26,37	-22352	-10865		-5253		
161	161	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	412	283,33	4,3	116730	1773	0	79655	212096	
						279,02	1,18	114957	485		15711		
162	162	С HilTi	Анкерные болты диам.16 HilTi HSL-3	шт.	412	7254,24		2988747		2988747		3227847	
											239100		
163	163	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	223,336	8146,4	6358,02	1819385	1419974	1135	919273	2957750	
						1783,31	2739,88	398277	611913		219093		
164	164	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	223,336	19667,5	17168,2	4392461	3834278	5472	1951080	6851023	
						2474,8	7125,28	552711	1591333		507483		
165	165	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	26,8	14247		381820		381820		412365	
											30546		
166	166	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	223,336	370,87	9,28	82829	2072	0	65400	160088	
						361,59	4,45	80757	993		11858		
167	167	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,33214	244525		1303842		1303842		1408149	
											104307		
168	168	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08372	259563		21731		21731		23469	
											1738		
171	171	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	3,93861	62170,8	1225,74	244867	4828	4179	171606	449791	
						59884	630,26	235860	2482		33318		
172	172	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,73407	249648		932203		932203		1006779	
											74576		
173	173	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20454	239598		49007		49007		52928	
											3921		
174	174	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	412	1190,72	501,5	490575	206617	2698	360386	919038	
						682,67	358,67	281260	147770		68077		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	175	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	412	91,64	35,75	-37756	-14730	-675	-27903	-70912	
						54,25	26,37	-22352	-10865		-5253		
176	176	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	412	283,33	4,3	116730	1773	0	79655	212096	
						279,02	1,18	114957	485		15711		
177	177	С HiITi	Анкерные болты диам.16 HiITi HSL-3	шт.	412	7254,24		2988747		2988747		3227847	
											239100		
178	178	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	204,544	8146,4	6358,02	1666298	1300494	1039	841923	2708879	
						1783,31	2739,88	364765	560425		200658		
179	179	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	204,544	19667,5	17168,2	4022869	3511653	5011	1786911	6274563	
						2474,8	7125,28	506205	1457434		464782		
180	180	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	24	14247		341928		341928		369282	
											27354		
181	181	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	204,544	370,87	9,28	75860	1898	0	59897	146618	
						361,59	4,45	73962	910		10861		
182	182	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,94108	244525		1208218		1208218		1304875	
											96657		
183	183	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07449	259563		19335		19335		20882	
											1547		
			Итого по разделу: 383. Устройство диафрагм жесткости									203586401	
			Раздел: 411. Устройство диафрагм жесткости										
748	748	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	7,98793	62170,8	1225,74	496616	9791	8476	348036	912224	
						59884	630,26	478349	5034		67572		
749	749	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	7,52125	249648		1877665		1877665		2027878	
											150213		
750	750	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,46648	239598		111768		111768		120709	
											8941		
751	751	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	1238	1190,72	501,5	1474107	620855	8106	1082907	2761576	
						682,67	358,67	845147	444029		204561		
752	752	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	1238	91,64	35,75	-113453	-44262	-2027	-83843	-213079	
						54,25	26,37	-67164	-32649		-15784		
753	753	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	1238	283,33	4,3	350757	5329	0	239351	637317	
						279,02	1,18	345428	1458		47209		
754	754	С HiITi	Анкерные болты диам.16 HiITi HSL-3	шт.	1238	7254,24		8980749		8980749		9699209	
											718460		
755	755	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	590,625	8146,4	6358,02	4811470	3755203	3000	2431070	7821942	
						1783,31	2739,88	1053267	1618239		579403		
756	756	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	590,625	19667,5	17168,2	11616117	10139971	14470	5159743	18117929	
						2474,8	7125,28	1461676	4208371		1342069		
757	757	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	70,87	14247		1009685		1009685		1090460	
											80775		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	758	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	590,625	370,87	9,28	219047	5480	0	172955	423362	
						361,59	4,45	213567	2627		31360		
759	759	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,21512	244525		3231427		3231427		3489941	
											258514		
760	760	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22594	259563		58646		58646		63337	
											4692		
763	763	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	8,19475	62170,8	1225,74	509474	10045	8695	357047	935843	
						59884	630,26	490734	5165		69322		
764	764	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	7,72727	249648		1929098		1929098		2083425	
											154328		
765	765	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,46748	239598		112007		112007		120968	
											8961		
766	766	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	1228	1190,72	501,5	1462200	615840	8041	1074160	2739269	
						682,67	358,67	838320	440442		202909		
767	767	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	1228	91,64	35,75	-112536	-43904	-2011	-83166	-211358	
						54,25	26,37	-66621	-32385		-15656		
768	768	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	1228	283,33	4,3	347924	5286	0	237418	632169	
						279,02	1,18	342638	1446		46827		
769	769	С HilTi	Анкерные болты диам.16 HilTi HSL-3	шт.	1228	7254,24		8908207		8908207		9620863	
											712657		
770	770	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	585,033	8146,4	6358,02	4765915	3719649	2972	2408053	7747885	
						1783,31	2739,88	1043294	1602917		573917		
771	771	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	585,033	19667,5	17168,2	11506136	10043966	14333	5110891	17946389	
						2474,8	7125,28	1447837	4168526		1329362		
772	772	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	70,2	14247		1000139		1000139		1080151	
											80011		
773	773	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	585,033	370,87	9,28	216973	5428	0	171317	419353	
						361,59	4,45	211545	2602		31063		
774	774	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,15824	244525		3217519		3217519		3474920	
											257401		
775	775	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22321	259563		57937		57937		62572	
											4635		
778	778	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	3,59088	62170,8	1225,74	223248	4401	3810	156456	410080	
						59884	630,26	215036	2263		30376		
779	779	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,43582	249648		857746		857746		926365	
											68620		
780	780	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15506	239598		37152		37152		40124	
											2972		
781	781	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		530	1190,72	501,5	631080	265794	3470	463603	1182258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				отверстие		682,67	358,67	361816	190093		87575		
782	782	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм		530	91,64	35,75	-48570	-18949	-868	-35894	-91221	
				отверстие		54,25	26,37	-28754	-13977		-6757		
783	783	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных		530	283,33	4,3	150162	2281	0	102469	272841	
				болт		279,02	1,18	147881	624		20210		
784	784	С HilTi	Анкерные болты диам.16 HilTi HSL-3		530	7254,24		3844747		3844747		4152327	
				шт.							307580		
785	785	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм		169,531	8146,4	6358,02	1381068	1077881	861	697806	2245184	
				м2 поверхности		1783,31	2739,88	302326	464494		166310		
786	786	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм		169,531	19667,5	17168,2	3334251	2910543	4154	1481035	5200509	
				м2 поверхности		2474,8	7125,28	419555	1207957		385223		
787	787	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010		20,35	14247		289926		289926		313121	
				м3							23194		
788	788	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		169,531	370,87	9,28	62874	1573	0	49644	121520	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		361,59	4,45	61301	754		9002		
789	789	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		4,0086	244525		980203		980203		1058619	
				т							78416		
790	790	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0689	259563		17884		17884		19315	
				т							1431		
793	793	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью		4,23833	62170,8	1225,74	263500	5195	4497	184665	484019	
				т		59884	630,26	253808	2671		35853		
794	794	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		4,06131	249648		1013898		1013898		1095010	
				т							81112		
795	795	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,17692	239598		42390		42390		45781	
				т							3391		
796	796	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		602	1190,72	501,5	716812	301902	3942	526583	1342866	
				отверстие		682,67	358,67	410968	215917		99472		
797	797	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм		602	91,64	35,75	-55168	-21523	-986	-40770	-103614	
				отверстие		54,25	26,37	-32660	-15876		-7675		
798	798	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных		602	283,33	4,3	170562	2591	0	116389	309907	
				болт		279,02	1,18	167971	709		22956		
799	799	С HilTi	Анкерные болты диам.16 HilTi HSL-3		602	7254,24		4367052		4367052		4716417	
				шт.							349364		
800	800	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм		234,805	8146,4	6358,02	1912816	1492894	1193	966480	3109640	
				м2 поверхности		1783,31	2739,88	418730	643336		230344		
801	801	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм		234,805	19667,5	17168,2	4618027	4031180	5753	2051274	7202845	
				м2 поверхности		2474,8	7125,28	581094	1673052		533544		
802	802	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010		28,17	14247		401338		401338		433445	
				м3							32107		
803	803	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		234,805	370,87	9,28	87083	2179	0	68759	168309	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		361,59	4,45	84904	1044		12467		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
804	804	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,44666	244525		1331845		1331845		1438392	
											106548		
805	805	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08801	259563		22844		22844		24672	
											1828		
808	808	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	3,59332	62170,8	1225,74	223400	4404	3813	156562	410358	
						59884	630,26	215182	2265		30397		
809	809	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,43934	249648		858624		858624		927314	
											68690		
810	810	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15398	239598		36893		36893		39845	
											2951		
811	811	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	534	1190,72	501,5	635843	267800	3497	467102	1191181	
						682,67	358,67	364546	191528		88236		
812	812	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	534	91,64	35,75	-48937	-19092	-874	-36165	-91910	
						54,25	26,37	-28971	-14083		-6808		
813	813	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	534	283,33	4,3	151296	2299	0	103242	274901	
						279,02	1,18	148997	629		20363		
814	814	С HilTi	Анкерные болты диам.16 HilTi HSL-3	шт.	534	7254,24		3873764		3873764		4183665	
											309901		
815	815	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	173,623	8146,4	6358,02	1414403	1103898	882	714649	2299376	
						1783,31	2739,88	309623	475705		170324		
816	816	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	173,623	19667,5	17168,2	3414730	2980795	4254	1516783	5326035	
						2474,8	7125,28	429681	1237113		394521		
817	817	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	20,83	14247		296765		296765		320506	
											23741		
818	818	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	173,623	370,87	9,28	64392	1611	0	50843	124453	
						361,59	4,45	62781	772		9219		
819	819	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,07296	244525		995941		995941		1075616	
											79675		
820	820	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06968	259563		18086		18086		19533	
											1447		
823	823	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	4,32715	62170,8	1225,74	269022	5304	4591	188535	494162	
						59884	630,26	259127	2727		36605		
824	824	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,14537	249648		1034883		1034883		1117674	
											82791		
825	825	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18178	239598		43554		43554		47038	
											3484		
826	826	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	596	1190,72	501,5	709667	298893	3903	521335	1329482	
						682,67	358,67	406872	213765		98480		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
827	827	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	596	91,64	35,75	-54619	-21308	-976	-40364	-102581	
						54,25	26,37	-32334	-15718		-7599		
828	828	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	596	283,33	4,3	168862	2565	0	115229	306818	
						279,02	1,18	166297	702		22727		
829	829	С HiTi	Анкерные болты диам.16 HiTi HSL-3	шт.	596	7254,24		4323527		4323527		4669409	
											345882		
830	830	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	228,747	8146,4	6358,02	1863465	1454377	1162	941545	3029411	
						1783,31	2739,88	407926	626738		224401		
831	831	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	228,747	19667,5	17168,2	4498882	3927175	5604	1998350	7017011	
						2474,8	7125,28	566102	1629887		519779		
832	832	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	27,46	14247		391223		391223		422520	
											31298		
833	833	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,747	370,87	9,28	84836	2122	0	66985	163967	
						361,59	4,45	82714	1017		12146		
834	834	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,29354	244525		1294403		1294403		1397955	
											103552		
835	835	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08632	259563		22405		22405		24198	
											1792		
			Итого по разделу: 411. Устройство диафрагм жесткости									165741922	
			Раздел: 420. Устройство диафрагм жесткости										
964	964	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	7,95858	62170,8	1225,74	494791	9755	8445	346757	908873	
						59884	630,26	476592	5016		67324		
965	965	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	7,4921	249648		1870388		1870388		2020019	
											149631		
966	966	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,46648	239598		111768		111768		120709	
											8941		
967	967	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	1260	1190,72	501,5	1500303	631887	8250	1102151	2810651	
						682,67	358,67	860165	451919		208196		
968	968	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	1260	91,64	35,75	-115469	-45048	-2063	-85333	-216866	
						54,25	26,37	-68358	-33229		-16064		
969	969	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	1260	283,33	4,3	356990	5423	0	243604	648642	
						279,02	1,18	351567	1483		48048		
970	970	С HiTi	Анкерные болты диам.16 HiTi HSL-3	шт.	1260	7254,24		9140342		9140342		9871570	
											731227		
971	971	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	590,625	8146,4	6358,02	4811470	3755203	3000	2431070	7821942	
						1783,31	2739,88	1053267	1618239		579403		
972	972	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	590,625	19667,5	17168,2	11616117	10139971	14470	5159743	18117929	
						2474,8	7125,28	1461676	4208371		1342069		
973	973	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	70,88	14247		1009827		1009827		1090614	
											80786		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
974	974	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	590,625	370,87	9,28	219047	5480	0	172955	423362	
						361,59	4,45	213567	2627		31360		
975	975	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,08556	244525		3199747		3199747		3455726	
											255980		
976	976	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0936	259563		24295		24295		26239	
											1944		
979	979	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08775	216789		19023		19023		20545	
											1522		
980	980	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	8,58418	62170,8	1225,74	533685	10522	9108	374015	980316	
						59884	630,26	514055	5410		72616		
981	981	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	8,09565	249648		2021063		2021063		2182748	
											161685		
982	982	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,48853	239598		117051		117051		126415	
											9364		
983	983	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	1246	1190,72	501,5	1483633	624867	8159	1089905	2779421	
						682,67	358,67	850608	446898		205883		
984	984	Е11-460301-0217 К=1 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	1246	91,64	35,75	-114186	-44548	-2040	-84385	-214456	
						54,25	26,37	-67598	-32860		-15886		
985	985	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	1246	283,33	4,3	353023	5363	0	240898	641435	
						279,02	1,18	347660	1467		47514		
986	986	С HiTi	Анкерные болты диам.16 HiTi HSL-3	шт.	1246	7254,24		9038783		9038783		9761886	
											723103		
987	987	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	557,7582	8146,4	6358,02	4543723	3546235	2833	2295787	7386671	
						1783,31	2739,88	994655	1528188		547161		
988	988	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	557,7582	19667,5	17168,2	10969709	9575707	13665	4872616	17109711	
						2474,8	7125,28	1380337	3974186		1267386		
989	989	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	66,94	14247		953694		953694		1029990	
											76296		
990	990	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	557,7582	370,87	9,28	206857	5175	0	163330	399803	
						361,59	4,45	201682	2480		29615		
991	991	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	12,50252	244525		3057179		3057179		3301753	
											244574		
992	992	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08775	259563		22777		22777		24599	
											1822		
995	995	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	7,95858	62170,8	1225,74	494791	9755	8445	346757	908873	
						59884	630,26	476592	5016		67324		
996	996	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	7,4921	249648		1870388		1870388		2020019	
											149631		
997	997	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,46648	239598		111768		111768		120709	
											8941		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
998	998	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	1260	1190,72	501,5	1500303	631887	8250	1102151	2810651	
						682,67	358,67	860165	451919		208196		
999	999	Е11-460301-0217 К=5 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	1260	19,64	7,15	-24744	-9010	-2063	-17067	-45156	
						10,85	5,27	-13672	-6646		-3345		
1000	1000	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	1260	283,33	4,3	356990	5423	0	243604	648642	
						279,02	1,18	351567	1483		48048		
1001	1001	С HiITi	Анкерные болты диам.16 HiITi HSL-3	шт.	1260	7254,24		9140342		9140342		9871570	
											731227		
1002	1002	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	590,625	8146,4	6358,02	4811470	3755203	3000	2431070	7821942	
						1783,31	2739,88	1053267	1618239		579403		
1003	1003	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	590,625	19667,5	17168,2	11616117	10139971	14470	5159743	18117929	
						2474,8	7125,28	1461676	4208371		1342069		
1004	1004	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	70,02	14247		997575		997575		1077381	
											79806		
1005	1005	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	590,625	370,87	9,28	219047	5480	0	172955	423362	
						361,59	4,45	213567	2627		31360		
1006	1006	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,08556	244525		3199747		3199747		3455726	
											255980		
1007	1007	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0936	259563		24295		24295		26239	
											1944		
1010	1010	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	8,0296	62170,8	1225,74	499207	9842	8520	349852	916983	
						59884	630,26	480845	5061		67925		
1011	1011	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	7,56237	249648		1887931		1887931		2038965	
											151034		
1012	1012	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,46723	239598		111947		111947		120903	
											8956		
1013	1013	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	1234	1190,72	501,5	1469345	618849	8080	1079408	2752653	
						682,67	358,67	842416	442594		203900		
1014	1014	Е11-460301-0217 К=5 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	1234	19,64	7,15	-24234	-8824	-2021	-16714	-44224	
						10,85	5,27	-13389	-6509		-3276		
1015	1015	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	1234	283,33	4,3	349624	5312	0	238578	635257	
						279,02	1,18	344312	1453		47056		
1016	1016	С HiITi	Анкерные болты диам.16 HiITi HSL-3	шт.	1234	7254,24		8951732		8951732		9667871	
											716139		
1017	1017	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	578,1708	8146,4	6358,02	4710013	3676019	2937	2379807	7657005	
						1783,31	2739,88	1031057	1584116		567186		
1018	1018	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	578,1708	19667,5	17168,2	11371174	9926154	14165	5050942	17735885	
						2474,8	7125,28	1430854	4119631		1313769		
1019	1019	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010		69,38	14247		988457		988457		1067533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							79077		
1020	1020	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		578,1708	370,87	9,28	214428	5365	0	169308	414435	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		361,59	4,45	209063	2571		30699		
1021	1021	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		12,81296	244525		3133089		3133089		3383736	
				т							250647		
1022	1022	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,09178	259563		23823		23823		25729	
				т							1906		
1025	1025	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью		3,68918	62170,8	1225,74	229359	4522	3914	160739	421306	
				т		59884	630,26	220923	2325		31208		
1026	1026	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		3,52893	249648		880990		880990		951470	
				т							70479		
1027	1027	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,16025	239598		38396		38396		41467	
				т							3072		
1028	1028	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		520	1190,72	501,5	619173	260779	3405	454856	1159951	
				отверстие		682,67	358,67	354989	186506		85922		
1029	1029	Е11-460301-0217 К=5 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм		520	19,64	7,15	-10212	-3718	-851	-7043	-18636	
				отверстие		10,85	5,27	-5642	-2743		-1380		
1030	1030	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных		520	283,33	4,3	147329	2238	0	100535	267694	
				болт		279,02	1,18	145091	612		19829		
1031	1031	С HilTi	Анкерные болты диам.16 HilTi HSL-3		520	7254,24		3772205		3772205		4073981	
				шт.							301776		
1032	1032	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм		164,359	8146,4	6358,02	1338935	1044997	835	676518	2176688	
				м2 поверхности		1783,31	2739,88	293103	450323		161236		
1033	1033	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм		164,359	19667,5	17168,2	3232531	2821749	4027	1435852	5041853	
				м2 поверхности		2474,8	7125,28	406755	1171105		373471		
1034	1034	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010		19,12	14247		272403		272403		294195	
				м3							21792		
1035	1035	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		164,359	370,87	9,28	60956	1525	0	48130	117813	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		361,59	4,45	59431	731		8727		
1036	1036	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		3,57822	244525		874964		874964		944961	
				т							69997		
1037	1037	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,02826	259563		7335		7335		7922	
				т							587		
1040	1040	Е12-060101-2201 К=1	Проемы. Обрамление угловой сталью		4,48144	62170,8	1225,74	278615	5493	4755	195258	511782	
				т		59884	630,26	268367	2824		37910		
1041	1041	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		4,03854	249648		1008213		1008213		1088871	
				т							80657		
1042	1042	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,4429	239598		106118		106118		114607	
				т							8489		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1043	1043	Е11-460301-0201 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		570	1190,72	501,5	678709	285854	3732	498592	1271485	
				отверстие		682,67	358,67	389122	204440		94184		
1044	1044	Е11-460301-0217 К=5 К=1	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм		570	19,64	7,15	-11194	-4076	-933	-7721	-20428	
				отверстие		10,85	5,27	-6185	-3006		-1513		
1045	1045	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных		570	283,33	4,3	161495	2453	0	110202	293433	
				болт		279,02	1,18	159042	671		21736		
1046	1046	С HilTi	Анкерные болты диам.16 HilTi HSL-3		570	7254,24		4134917		4134917		4465710	
				шт.							330793		
1047	1047	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм		226,4184	8146,4	6358,02	1844496	1439572	1150	931960	2998572	
				м2 поверхности		1783,31	2739,88	403774	620358		222116		
1048	1048	Е11-061401-0103 К=20	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм		226,4184	19667,5	17168,2	4453084	3887197	5547	1978008	6945579	
				м2 поверхности		2474,8	7125,28	560339	1613295		514487		
1049	1049	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010		25,08	14247		357315		357315		385900	
				м3							28585		
1050	1050	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		226,4184	370,87	9,28	83972	2101	0	66303	162297	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		361,59	4,45	81872	1007		12022		
1051	1051	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		4,73058	244525		1156745		1156745		1249285	
				т							92540		
1052	1052	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,03939	259563		10224		10224		11042	
				т							818		
			Итого по разделу: 420. Устройство диафрагм жесткости									221219665	
			ИТОГО:									590547988	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		7086576					
			Итого с временными									597634564	
			Зимние удорожания			1,35 %		8068067					
			Итого с зимними удорожаниями									605702630	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12114053					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									617816683	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,00			30%						185345005	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			70%						454052443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		76727693,76					
			Итого с НДС									716125142	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Корпитанов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Оспанов Д.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Казстройсистема"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Алатау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Максутова Ш.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Доланбеков Х.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Садирмеков К.М
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Даулетбеков Г.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "СЖС Казахстан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Гасымов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

SGS Checked
SGS Kazakhstan Ltd., Industrial Services Division