Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14190940

Конкурстың № 13773388-1
Конкурстың атауы Арнайы техникалар сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-02-05 10:17:29 дейін 2025-02-07 10:17:29
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	120540016900	ҚҚ жобасына ескерту	Просим рассмотреть альтернативу по лоту 74082327-ОК1 Погрузчик. Фронтальный погрузчик STRONG 953/956/950/945 2022 года выпуска Грузоподъёмность кг 3000 Емкость ковша м³ 1.8 Мак. высота выгрузки мм 3800 Дальность выгрузки мм 1100 Суммарное время рабочего цикла с 12 Макс. подъемная сила кн ≥50 Мини. радиус разворота мм 5500 Скорость передвижения км/час 31 Угол поворота ° 36 Габаритные размеры (Д*Ш*В) мм 6500*2400*3000 Размеры ковша мм 2400x620x1000 Колесная база мм 2700 Колея мм 1740 Миним. клиренс мм 400 Эксплуатационная масса кг 10000 тонн Двигатель - Дизель / Тип Weichai WP6G125E22 Мощность квт 92 Удельный Расход топлива г / кВт.ч ≤228 Давление в гидросистеме Мра 18 Шины 17.5-25 Управление джойстик	2025-02-07 00:13:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание к КД, разъясняем следующее: согласно параграфу 12 пункта 213 Приказа Министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" от 9 октября 2024 года № 687 "Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов".

2	120540016900	КҚ жобасына ескерту	Наша компания просит рассмотреть альтернативу по лоту 74078781-ОК1 Автогрейдер Автогрейдер LUTONG 220 • Двигатель номинальная мощность:160 кВт (220 л.с), при 2200 об/мин. • 160KW/2200 r/min Максимальный крутящий момент: Н·м. 750 •Количество цилиндров: 6. Система подачи воздуха: турбонадув с промежуточным охладителем. • Гидротрансформатор: трехэлементный, одноступенчатый. • Максимальная скорость движения вперед: 36.8 км/ч. Максимальная скорость движения назад: 24.8 км/ч Количество передач: • F6/R3 Мосты: тип дифференциала: ограниченного проскальзывания. • Тип конечной передачи: цепнойпривод. • Качание оси: 15°. • Тип переднегомоста: цельносварная стальная рама. • Угол наклонапередних колес: 17°. • Расстояние между осями: 5647мм Рулевое управление: Давление разгрузки рулевой системы МПа •18 Миниальный радиус поворота: мм. 7800 Угол поворота колес: 50°. Угол складывания рамы: 20.° • Гидравлическая система главного насоса: шестеренный. • Давление разгрузки контура рабочего оборудования: 18 МПа. Заправочные емкости; • топливный бак- 228л Моторное масло - 23л •Типоразмер шины: 17.5-25 • Характеристки отвала, угол среза грунта: 28--70 • Подъем отвала над грунтом: мм. 455 Боковое смещение отвала, вправо/влево: 785/610 мм. Максимальный угол наклона отвала: 90. Стандартная длина отвала: 3965 мм • Глубина среза: 350 мм • Вращение поворотного круга: 360. Диаметрповоротного круга: 1500 мм Дорожный просвет под передним мостом: 540 мм Эксплуатационная масса: 16900 кг Нагрузка на передние колеса: 5820 кг • Нагрузка на задние колеса: 11080 кг Тяговое усилие на отвале при коэффициенте сцепления 0,75: 125 кН. Давление резания: 7800 кг. Дополнительное оборудование: задний разрыхлитель, передний отвал, система автоматического выравнивания, проблесковый маячек, ROPS/FOPS, муфта проскальзывания для защиты редуктора.	2025-02-07 00:18:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание к КД, разъясняем следующее: согласно параграфу 12 пункта 213 Приказа Министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" от 9 октября 2024 года № 687 "Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов".

3	120540016900	ҚҚ жобасына ескерту	Просим рассмотреть альтернативу по лоту 74077075-ОК1 Экскаватор. Экскаватор Strong B680XL Эксплуатационная масса 11000 Размеры д*ш*в 6460*2530*3170 Высота кабины до пола 3170мм Колесная база 2340мм Мин.дорожный посвет 350мм Емкость ковша 1.2м3 Сила подъема 55 Кн Грузоподъемность 2500-2800 кг Высота выгрузки 3050 мм Расстояние выгрузки 870 мм Глубина копания лопаты 54 мм Емкость экскаваторного ковша 0.3м3 Макс.глубина копания 3900/4960мм Угол оборота экскаваторного ковша 180° Макс.силы тяги тяговые 50Кн Модель YC4A105Z-T20 Цилиндр количество*Внутренний диаметр*Ход порошня 4-108-132 Номинальная мощность 75Кв Скорость оборота 2200r/min Мин расход топлива 230g/km.h Макс крутящий момент 400N.M Объем двигателя 4.837L Модель рулевого устройства BZZ5-250 Угол поворота 35° Мин радиус поворота 6800мм Рабочее давление в системе 14Мра Производитель мост ZL350 (модель) Редуктор конечной Одноступенчатый конечный редуктор Номин. Нагрузка на мост 18Т Модель YJ320 Тип Одноступенчатый трехэлементарный Макс. эффективность 86% Тип (коробка передач) Гидравлическое синхронное переключение скорости электронным управлением Количество скорости 4/4 Макс скорость 34Km/h Модель 16.9-28 Давление в переднем колесе 0.4Мра Давление в заднем колесе 0.4Мра Тип стояночного тормоза/аварийное торможение Усиление на рычаге управления для осуществления торможения Ручное управление для отпускания тормоз Тип рабочего тормоза Дисковой тормоз с воздушным масляным зажимом Внешний тип Саморегулирование Самобалансировка Силы копания экскаваторного ковша Объем рабочего насоса 63ml/r Силы копания рукояти Давление рабочего насоса 20 Мра Время подъема ковша Модель рулевого механизма BZZ5-25 Время опускания ковша Емкость топливного бака 130л Время разгрузки ковша Емкость дизельного бака 130л	2025-02-07 00:09:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание к КД, разъясняем следующее: согласно параграфу 12 пункта 213 Приказа Министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" от 9 октября 2024 года № 687 "Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов".

4	120540016900	ҚҚ жобасына ескерту	Просим рассмотреть альтернативу по лоту 74076011-ОК1 Каток. Модель LTC203 Рабочая масса, кг 3300 Статическая линейная нагрузка, н/см 136/136 Амплитуда вибрации, мм 0,5/0,50 Центробежная сила, кн 2*30 Частота вибрации, кгц 50 Скорость движения, км/ч 0-12 Проходимость, 0 Угол поворота 26 Диаметр барабана, мм 700 Ширина барабана, мм 1250 Колесная база, мм 2010 Модель ZN390B с дизельным двигателем Мощность дизеля, кВт 26,5 Объем бака для воды, л 200 Габаритные размеры, мм 2760*1400*2520 Основные характеристики Гидравлический привод на два колеса, гидравлическая вибрация переднего барабана и рулевое управление обеспечивают надежную работу и оптимальное соотношение цены и качества; 2. Как передние, так и задние колеса оснащены устройством для соскабливания и распыления воды, усовершенствованная спринклерная насосная система может обеспечить прерывистое, значительно расширенное механическое надлежащее рабочее состояние; 3.Примите дизельный двигатель ZN390B, очень удобный в использовании и обслуживании; 4.Компактная интегральная структура, небольшой объем, способный использоваться для уплотнения на узком участке, с небольшими инвестициями, быстрым возвратом хороших экономических результатов.;	2025-02-07 00:04:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание к КД, разъясняем следующее: согласно параграфу 12 пункта 213 Приказа Министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" от 9 октября 2024 года № 687 "Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов".

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Главный специалист Управления государственных закупок города Шымкент Омар Бегімхан Пернебекұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №14190940

№ конкурса 13773388-1
Название конкурса Приобретение спец техники
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-02-05 10:17:29 по 2025-02-07 10:17:29
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	120540016900	Замечание к КД	Просим рассмотреть альтернативу по лоту 74082327-ОК1 Погрузчик. Фронтальный погрузчик STRONG 953/956/950/945 2022 года выпуска Грузоподъёмность кг 3000 Емкость ковша м³ 1.8 Мак. высота выгрузки мм 3800 Дальность выгрузки мм 1100 Суммарное время рабочего цикла с 12 Макс. подъемная сила кн ≥50 Мини. радиус разворота мм 5500 Скорость передвижения км/час 31 Угол поворота ° 36 Габаритные размеры (Д*Ш*В) мм 6500*2400*3000 Размеры ковша мм 2400х620х1000 Колесная база мм 2700 Колея мм 1740 Миним. клиренс мм 400 Эксплуатационная масса кг 10000 тонн Двигатель - Дизель / Тип Weichai WP6G125E22 Мощность квт 92 Удельный Расход топлива г / кВт.ч ≤228 Давление в гидросистеме Мра 18 Шины 17.5-25 Управление джойстик	2025-02-07 00:13:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание к КД, разъясняем следующее: согласно параграфу 12 пункта 213 Приказа Министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" от 9 октября 2024 года № 687 "Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов".

2	120540016900	Замечание к КД	Наша компания просит рассмотреть альтернативу по лоту 74078781-ОК1 Автогрейдер Автогрейдер LUTONG 220 • Двигатель номинальная мощность:160 кВт (220 л.с), при 2200 об/мин. • 160KW/2200 r/min Максимальный крутящий момент: Н·м. 750 •Количество цилиндров: 6. Система подачи воздуха: турбонадув с промежуточным охладителем. • Гидротрансформатор: трехэлементный, одноступенчатый. • Максимальная скорость движения вперед: 36.8 км/ч. Максимальная скорость движения назад: 24.8 км/ч Количество передач: • F6/R3 Мосты: тип дифференциала: ограниченного проскальзывания. • Тип конечной передачи: цепнойпривод. • Качание оси: 15̊. • Тип переднегомоста: цельносварная стальная рама. • Угол наклонапередних колес: 17̊. • Расстояние между осями: 5647мм Рулевое управление: Давление разгрузки рулевой системы МПа •18 Миниальный радиус поворота: мм. 7800 Угол поворота колес: 50̊. Угол складывания рамы: 20.̊ • Гидравлическая система главного насоса: шестеренный. • Давление разгрузки контура рабочего оборудования: 18 МПа. Заправочные емкости; • топливный бак- 228л Моторное масло - 23л •Типоразмер шины: 17.5-25 • Характеристки отвала, угол среза грунта: 28--70 • Подъем отвала над грунтом: мм. 455 Боковое смещение отвала, вправо/влево: 785/610 мм. Максимальный угол наклона отвала: 90̊. Стандартная длина отвала: 3965 мм • Глубина среза: 350 мм • Вращение поворотного круга: 360̊. Диаметрповоротного круга: 1500 мм Дорожный просвет под передним мостом: 540 мм Эксплуатационная масса: 16900 кг Нагрузка на передние колеса: 5820 кг • Нагрузка на задние колеса: 11080 кг Тяговое усилие на отвале при коэффициенте сцепления 0,75: 125 кН. Давление резания: 7800 кг. Дополнительное оборудование: задний разрыхлитель, передний отвал, система автоматического выравнивания, проблесковый маячек, ROPS/FOPS, муфта проскальзывания для защиты редуктора.	2025-02-07 00:18:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание к КД, разъясняем следующее: согласно параграфу 12 пункта 213 Приказа Министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" от 9 октября 2024 года № 687 "Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов".

3	120540016900	Замечание к КД	Просим рассмотреть альтернативу по лоту 74077075-ОК1 Экскаватор. Экскаватор Strong B680XL Эксплуатационная масса 11000 Размеры д*ш*в 6460*2530*3170 Высота кабины до пола 3170мм Колесная база 2340мм Мин.дорожный посвет 350мм Емкость ковша 1.2м3 Сила подъема 55 Кн Грузоподъемность 2500-2800 кг Высота выгрузки 3050 мм Расстояние выгрузки 870 мм Глубина копания лопаты 54 мм Емкость экскаваторного ковша 0.3м3 Макс.глубина копания 3900/4960мм Угол оборота экскаваторного ковша 180° Макс.силы тяги тяговые 50Кн Модель YC4A105Z-T20 Цилиндр количество*Внутренний диаметр*Ход порошня 4-108-132 Номинальная мощность 75Кв Скорость оборота 2200r/min Мин расход топлива 230g/km.h Макс крутящий момент 400N.M Объем двигателя 4.837L Модель рулевого устройства BZZ5-250 Угол поворота 35° Мин радиус поворота 6800мм Рабочее давление в системе 14Мра Производитель мост ZL350 (модель) Редуктор конечной Одноступенчатый конечный редуктор Номин. Нагрузка на мост 18Т Модель YJ320 Тип Одноступенчатый трехэлементарный Макс. эффективность 86% Тип (коробка передач) Гидравлическое синхронное переключение скорости электронным управлением Количество скорости 4/4 Макс скорость 34Km/h Модель 16.9-28 Давление в переднем колесе 0.4Мра Давление в заднем колесе 0.4Мра Тип стояночного тормоза/аварийное торможение Усиление на рычаге управления для осуществления торможения Ручное управление для отпускания тормоз Тип рабочего тормоза Дисковой тормоз с воздушным масляным зажимом Внешний тип Саморегулирование Самобалансировка Силы копания экскаваторного ковша Объем рабочего насоса 63ml/r Силы копания рукояти Давление рабочего насоса 20 Мра Время подъема ковша Модель рулевого механизма BZZ5-25 Время опускания ковша Емкость топливного бака 130л Время разгрузки ковша Емкость дизельного бака 130л	2025-02-07 00:09:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание к КД, разъясняем следующее: согласно параграфу 12 пункта 213 Приказа Министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" от 9 октября 2024 года № 687 "Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов".

4	120540016900	Замечание к КД	Просим рассмотреть альтернативу по лоту 74076011-ОК1 Каток. Модель LTC203 Рабочая масса, кг 3300 Статическая линейная нагрузка, н/см 136/136 Амплитуда вибрации, мм 0,5/0,50 Центробежная сила, кн 2*30 Частота вибрации, кгц 50 Скорость движения, км/ч 0-12 Проходимость, 0 Угол поворота 26 Диаметр барабана, мм 700 Ширина барабана, мм 1250 Колесная база, мм 2010 Модель ZN390B с дизельным двигателем Мощность дизеля, кВт 26,5 Объем бака для воды, л 200 Габаритные размеры, мм 2760*1400*2520 Основные характеристики Гидравлический привод на два колеса, гидравлическая вибрация переднего барабана и рулевое управление обеспечивают надежную работу и оптимальное соотношение цены и качества; 2. Как передние, так и задние колеса оснащены устройством для соскабливания и распыления воды, усовершенствованная спринклерная насосная система может обеспечить прерывистое, значительно расширенное механическое надлежащее рабочее состояние; 3.Примите дизельный двигатель ZN390B, очень удобный в использовании и обслуживании; 4.Компактная интегральная структура, небольшой объем, способный использоваться для уплотнения на узком участке, с небольшими инвестициями, быстрым возвратом хороших экономических результатов.;	2025-02-07 00:04:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание к КД, разъясняем следующее: согласно параграфу 12 пункта 213 Приказа Министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" от 9 октября 2024 года № 687 "Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов".

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист Управления государственных закупок города Шымкент Омар Бегімхан Пернебекұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).