Заказчик: **ГККП Хромтауская районная больница на ПХВ**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Виктория."**

Форма КС-3

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания морга при ГКП "Хромтауская центральная районная больница" на ПХВ.**

Основание: № 121 от 22.05.2020 г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		121	22.05.2020					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2015г.	СМР в текущих ценах 2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**42 310 007,40**						**5 077 200,89**	**47 387 208,29**
Акт выполненных работ №1		**10 109 230,78**	**11 630 700,92**	**11 630 700,92**		**228 052,96**	**1 213 107,69**	**11 322 338,47**
ИТОГО за октябрь месяц:		**10 109 230,78**					**1 213 107,69**	**11 322 338,47**

Итого к оплате: 11 322 338,47 (одиннадцать миллионов триста двадцать две тысячи триста тридцать восемь) тенге 47 тыин в т.ч. НДС 12% 1 213 107,69 тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГККП Хромтауская районная больница на ПХВ

_____А.Алимжанов

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Виктория"

_____Авилова Н.В.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГККП Хромтауская районная больница на ПХВ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "СК Виктория"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания морга при ГКП "Хромтауская центральная районная больница" на ПХВ.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания морга при ГКП "Хромтауская центральная районная больница" на ПХВ.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 121 от 22.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-1-1
на Общестроительные работы

Раздел 1 Кровля

Деревянные конструкции кровли

21 1110-0105-0101	Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка	м3	6,8295	106200,21	1577,56	725294	10774	562298	140681
				22288,96	598,83	152222	4090	0	69278
22 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	233,5	498,18	10,77	116325	2515	77125	27263
				157,11	5,05	36685	1179	0	11487
23 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	13,659	10105,74	64,39	138034	880	125626	10701
				844,08	26,4	11529	361	0	11899

Раздел 4 Отмостка

68 1127-0302-0104	Покрытие и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	3,68	2873,27	1310,02	10574	4821	0	8374
				1563,25	543,82	5753	2001	0	1516
69 1127-0403-0201	Основание из щебня фракции 40-70мм. Устройство	м2	92	706,17	220,24	64968	20262	41749	9831
				32,14	66,8	2957	6146	0	5984
70 1127-0403-0204	Основание из щебня фракции 40-70мм. Устройство, добав	м2	92	-202,21	-67,2	-18603	-6182	-12421	-2075
				0	-20,88	0	-1921	0	-1654
71 1127-0602-0301	Покрытиея толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	92	1956,3	113,48	179980	10440	165618	7393

Раздел 5 Оконные проемы

					42,62		31,78	3921	2924	0	14990
72.	E11-46040 1-1101 1146-0401 -1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	м2	13,5	1522,56	146,52	20555	1978	--	16414	39927
					1376,04	71,44	18577	964	--	2958	
73.	E12-08010 1-0401 1208-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы, откосы наружние и тому подобное. Разборка	м	9,6	70,38	0,03	676	--	--	486	1255
					70,34	--	675	--	--	93	
74.	E11-10050 1-0108 1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	13,5	2815,39	193,85	38008	2617	20138	14775	57006
					1129,83	86,26	15253	1164	--	4223	
76.	E11-10050 1-0402 1110-0501 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч.	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	9,6	1515,04	10,96	14544	105	12269	2003	17872
					226,94	4,94	2179	47	--	1324	
79.	E12-11010 1-0701 1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	14,5	4742,2	21,96	68762	318	12813	40166	117642
					3836,59	10,71	55631	155	--	8714	
80.	E11-15020 4-0301 1115-0204 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2	14,5	50,32	1,24	730	18	12	567	1400
					48,3	0,55	700	8	--	104	

		РАЗДЕЛ 6. Дверные проемы								
				7,56	1461,2	95,16	11047	719	--	9554	22248
					1366,03	38,07	10327	288	--	1648	
82.	Е11-10040 2-0502 1110-0402 -0502 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8	-Проемы дверные. Разборка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов								
				7,56	2232,36	148,69	16877	1124	908	13766	33094
					1963,67	59,49	14845	450	--	2451	
83.	Е11-10040 2-0502 1110-0402 -0502 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов								
				51,24	1636,13	86,95	83835	4455	24208	51297	145943
					1076,73	35,61	55172	1825	--	10811	
85.	Е11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенахи перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов								
		РАЗДЕЛ 7. Потолки									
				287	501,19	3,34	143841	958	57413	68719	229565
					297,8	1,49	85470	429	--	17005	
93.	Е11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска краской водоэмульсионной универсальной матовой моющейся улучшенной по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности								
				75	70	--	5250	--	--	--	5670
					--	--	--	--	--	420	
108.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т								
				75	846	--	63450	--	--	--	68526
					--	--	--	--	--	5076	
109.	С341-0201 01-1025 4102-0101 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Капитальный ремонт системы электроосвещения и электроборудования.

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

Оборудование

18.	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3572,82	1216,79	3573	1217	64	1960	5975
					2292	430,19	2292	430	--	443	
19.	С123-0702 01-0910 2307-0201 -0910 РСНБ РК 2015	-Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	40675	--	40675	--	40675	--	43929
					--	--	--	--	--	3254	
20.	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2436,37	21,67	4873	43	2658	1564	6952
					1086	--	2172	--	--	515	
21.	С123-0702 04-0642 2307-0204 -0642 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА. характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473	--	2946	--	2946	--	3182
					--	--	--	--	--	236	
22.	Ц13-08030 3-0602 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4267,59	106,69	12803	320	5967	4749	18956
					2172	26,79	6516	80	--	1404	
23.	С123-0702 04-0646 2307-0204 -0646 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522	--	1522	--	1522	--	1644
					--	--	--	--	--	122	
24.	С123-0702 04-0931 2307-0204 -0931 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908	--	6908	--	6908	--	7461
					--	--	--	--	--	553	

25.												
	С123-0702	-Расцепитель независимый	шт.	1	5497	--	5497	--	5497	--	5937
	04-1901	РН47 ГОСТ Р			--	--	--	--	--	440	
	2307-0204	51327.1-2010									
	-1901										
	РСНБ РК										
	2015										
26.												
	Ц13-08030	-Счетчики трехфазные.	шт.	1	1099,01	80,42	1099	80	22	737	1983
	5-1002	Установка на готовом			997,02	26,79	997	27	--	147	
	1308-0305	основании									
	-1002										
	РСНБ РК										
27.												
	С123-0705	-Счетчики электронные	шт.	1	25196	--	25196	--	25196	--	27212
	01-0312	трехфазные учета			--	--	--	--	--	2016	
	2307-0501	активно-реактивной									
	-0312	энергии прямого и									
	РСНБ РК	трансформаторного									
	2015	включения,									
		многотарифные, типа									
		Меркурий 230 ART-03									
		PQRSIDN, 3x230/400 В,									
		5(7,5) А, ЖКИ,									
		A/R-0,5S/1,0									
28.												
	Ц13-08030	-Шкаф (пульт) управления	шт.	1	3572,82	1216,79	3573	1217	64	1960	5975
	4-0304	навесной, высота,			2292	430,19	2292	430	--	443	
	1308-0304	ширина и глубина до									
	-0304	600x600x350 мм.									
	РСНБ РК	Установка									
	2015										
29.												
	С123-0702	-Щиты распределительные	шт.	1	5559	--	5559	--	5559	--	6004
	01-0206	встраиваемые модели			--	--	--	--	--	445	
	2307-0201	ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31,									
	-0206	типа ИЭК ГОСТ Р									
	РСНБ РК	51778-2001									
	2015										
30.												
	Ц13-08030	-Автомат одно-, двух-,	шт.	16	2436,37	21,67	38982	347	21259	12511	55612
	3-0601	трехполюсный на ток до			1086	--	17376	--	--	4119	
	1308-0303	25 А. Установка на									
	-0601	конструкции на стене									
	РСНБ РК	или колонне									
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	6										
31.												
	С123-0702	-Выключатель	шт.	15	614	--	9210	--	9210	--	9947
	04-0605	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	737	
	2307-0204	1Р 5А 4,5 кА									
	-0605	характеристика В ГОСТ Р									
	РСНБ РК	51327.1-2010									
	2015										
32.												
	С123-0702	-Выключатель	шт.	1	1473	--	1473	--	1473	--	1591
	04-0640	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	118	
	2307-0204	3Р 10А 4,5 кА									
	-0640	характеристика В ГОСТ Р									
	РСНБ РК	51327.1-2010									
	2015										
33.												
	Ц13-08030	-Шкаф (пульт) управления	шт.	1	3572,82	1216,79	3573	1217	64	1960	5975

	4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка			2292	430,19	2292	430	--	443	
34.				1	5559	--	5559	--	5559	--	6004
	С123-0702 01-0206 2307-0201 -0206 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	445	
35.				15	2436,37	21,67	36546	325	19931	11729	52136
	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1086	--	16290	--	--	3862	
36.				15	4149	--	62235	--	62235	--	67214
	С123-0702 04-0301 2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	4979	
37.				1	4267,59	106,69	4268	107	1989	1583	6319
	Ц13-08030 3-0602 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2172	26,79	2172	27	--	468	
38.				1	1522	--	1522	--	1522	--	1644
	С123-0702 04-0645 2307-0204 -0645 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	122	
		Оборудование светотехническое									
39.				70	4339,42	837,35	303759	58614	124815	113539	450682
	Ц13-08030 5-0409 1308-0305 -0409 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка на кронштейнах	шт.		1719	533,75	120330	37362	--	33384	
41.				14	564	--	7896	--	7896	--	8528
	С123-0701 02-1207 2307-0102 -1207 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели НСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	632	

42.											
С123-0701 01-0705 2307-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип НЛО22-2х60-200 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1571	--	6284	--	6284	--	6787
				--	--	--	--	--	503	
43.											
Ц13-08030 5-0201 1308-0305 -0201 РСНБ РК 2015 прим.	-Светильник переносной. Монтаж оборудования	шт.	1	580,56	10,8	581	11	8	407	1066
				561,54	3,21	562	3	--	79	
44.											
С123-0701 01-2202 2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200	--	4200	--	4200	--	4536
				--	--	--	--	--	336	
45.											
Ц13-08030 5-0109 1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20	414,63	3,22	8293	64	436	5626	15032
				389,64	1,07	7793	21	--	1114	
46.											
С123-0702 20-0512 2307-0220 -0512 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	564	--	11280	--	11280	--	12182
				--	--	--	--	--	902	
47.											
Ц13-08030 5-0102 1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	23	348,5	3,22	8015	74	297	5521	14620
				332,34	1,07	7644	25	--	1083	
48.											
С123-0702 18-1501 2307-021B -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	23	306	--	7038	--	7038	--	7601
				--	--	--	--	--	563	
49.											
Ц13-08030 5-0105 1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7	348,5	3,22	2439	23	90	1680	4449
				332,34	1,07	2326	8	--	330	

50.										
С123-0702 18-1503 2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	315	--	2205	--	2205	--	2381
				--	--	--	--	--	176	
51.										
С123-0803 06-0105 2308-0306 -0105 РСНБ РК 2015	-Коробка монтажная модели К-201	шт.	50	55	--	2750	--	2750	--	2970
				--	--	--	--	--	220	
52.										
Ц13-08030 5-1301 1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1328,16	163,96	1328	164	18	864	2367
				1146	53,58	1146	54	--	175	
53.										
С123-0702 03-0602 2307-0203 -0602 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт.	1	10753	--	10753	--	10753	--	11613
				--	--	--	--	--	860	
54.										
Ц13-10070 2-0501 1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Коробка. Монтаж на стене	шт.	30	566,27	--	16988	--	128	10285	29455
				562	--	16860	--	--	2182	
55.										
С123-0617 07-0201 2306-1707 -0201 РСНБ РК 2015	-Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	30	75	--	2250	--	2250	--	2430
				--	--	--	--	--	180	
	Кабельные изделия									
56.										
Ц13-08020 6-1303 1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	510	328,51	2,41	167542	1230	79163	63042	249031
				170,88	0,8	87149	410	--	18447	
57.										
Д13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	293,29	137,14	29329	13714	4585	10688	43218
				110,3	38,14	11030	3814	--	3201	
58.										
С123-0601 44-0401 2306-0144 -0401 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	113493	--	5788	--	5788	--	6251
				--	--	--	--	--	463	

59.										
	С123-0601 44-0503 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,357	162986	--	58186	--	58186	--	62841
					--	--	--	--	--	4655
60.										
	С123-0601 44-0504 2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	256011	--	52226	--	52226	--	56404
					--	--	--	--	--	4178
61.										
	С123-0601 44-0902 2306-0144 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	418907	--	2136	--	2136	--	2307
					--	--	--	--	--	171
62.										
	С123-0601 44-0904 2306-0144 -0904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	933909	--	4763	--	4763	--	5144
					--	--	--	--	--	381
		Прочие изделия								
63.										
	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	110	566,27	22,79	62289	2507	43335	12309	80566
					149,52	5,89	16447	648	--	5968
64.										
	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2913,29	153,99	23306	1232	16093	4522	30055
					747,6	37,51	5981	300	--	2226
65.										
	С121-0503 04-0103 2105-0304 -0103 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,003996	210164	--	840	--	840	--	907
					--	--	--	--	--	67
66.										
	Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба гофрированная. Прокладка	м	100	371,13	14,12	37113	1412	12205	17129	58582
					234,96	2,95	23496	295	--	4339
67.										
	С123-0113 05-0101 2301-1305 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	100	44	--	4400	--	4400	--	4752
					--	--	--	--	--	352

Локальная смета 2-1-3
Капитальный ремонт системы водопровода и канализации

	Раздел 1 Демонтажные работы									
1 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	594,73 589,24	5,49 2,68	1189 1178	11 5	– –	852 163	2205
2 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	10	478,42 473,5	4,92 2,4	4784 4735	49 24	– –	3426 657	8868
3 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	961,95 947	14,95 7,29	1924 1894	30 15	– –	1374 264	3562
4 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР = 98 % кэкс1=0,4;	комплект	2	515,71 436,79	78,92 35,85	1031 874	158 72	– –	926 157	2114
5 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	98	627,04 624,02	3,03 1,48	61450 61154	297 145	– –	44135 8447	114032
6 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	60	779,73 773,67	6,06 2,95	46784 46420	363 177	– –	33550 6427	86761
	Раздел 2 Водопровод									
	2.1 Хоз-питьевой водопровод									

9 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % kэкс1=1,25;	м трубопровода	14	463,23 427,47	23,66 8,55	6585 5985	331 120	169 –	5982 997	13465
10 2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	14	650		9100		9100		9828
11 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % kэкс1=1,25;	м трубопровода	24	464,58 427,47	23,66 8,55	11150 10259	568 205	323 –	10255 1712	23117
12 2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	24	1180		28320		28320		30586
13 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % kэкс1=1,25;	м трубопровода	12	1929,32 714,83	45,41 15,03	23152 8578	545 180	14029 –	8583 2539	34274
14 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1073		12876		12876	1030	13906
15 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	454		1816		1816		1961

16 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % kэкс1=1,25;	шт.	2	2117,06	102,31	4234	205	601	3387	8231
				1714,17	13,79	3428	28	–	610	
17 2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	455		455		455		491
18 2302-0101-2002	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	шт.	1	594		594		594		642
19 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1318		1318		1318		1423
20 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % kэкс1=1,25;	шт.	6	2148,06	133,31	12888	800	1803	10241	24980
				1714,17	27,58	10285	165	–	1850	
21 2304-0103-0602	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	3	12280		36840		36840		39787
22 2304-1001-0302	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	13920		13920		13920		15034

23 2304-0702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2511		5022		5022		5424
24 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % kэкс1=1,25;	кран	1	21635 381	– –	21635 381	– –	21254 –	373 1761	23769
25 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 % kэкс1=1,25;	фильтр	1	1180 949	214 56	1180 949	214 56	17 –	985 173	2279
26 2304-1013-0104	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	13377		13377		13377		14447
27 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % kэкс1=1,25;	счетчик (водомер)	1	562 504	39 17	562 504	39 17	19 –	511 86	1146
28 2303-0301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846		18846		18846		20354
29 1118-1101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР = 98 % kэкс1=1,25;	комплект	1	2858 413	– –	2858 413	– –	2445 –	405 261	3524
30 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 % kэкс1=1,25;	м трубопровода	80	1123,45	3,75	89876	300	927	86896	190844

				1108,11	0,25	88649	20	–	14142		
31 2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	79,2	138		10930		10930		11804	
32 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 % kэкс1=1,25;	м трубопровода	9,9	1117,37	2,93	11062	29	83	10735	23542	
				1106,06	0,4	10950	4	–	1744		
33 2301-0501-1802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	211		2110		2110		2279	
34 1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 % kэкс1=1,25;	м трубопровода	20	1085,4	6	21708	120	131	21040	46156	
				1072,85	0,6	21457	12	–	3420		
35 2301-0501-1803	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,8	344		6811		6811		7356	
36 2302-0401-4001	Клапан полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	478		9560		9560		10325	
37 2302-0401-4002	Клапан полипропиленовый PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	528		1584		1584		1711	
38 2302-0401-1003	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	914		14624		14624		15794	

39 2302-0401-1008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	786	786	786	849
40 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	19	190	190	205
41 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	13	260	260	281
42 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	22	44	44	48
43 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	12	96	96	104
44 2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	15	90	90	97
45 2302-0401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	34	204	204	220
46 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	5	300	300	324
47 2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	7	105	105	113

48 2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	11		220		220		238
49 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками НР = 76 % kэкс1=1,25;	м трубопровода	12	632	96,92	7584	1163	3084	2929	11625
				278,08	43,08	3337	517	–	841	
50 2111-0404-1410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ	м	13,2	541		7141		7141		7712
51 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % kэкс1=1,25;	м2	5	96,4	3,4	482	17	253	148	677
				42,4	0,4	212	2	–	50	
52 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % kэкс1=2,5; kмат1=2;	м2	5	147,87	3,92	739	20	471	173	986
				49,68	0,55	248	3	–	73	
	2.2 ТЗГорячее водоснабжение									
53 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 % kэкс1=1,25;	комплект	1	10221,72	506,1	10222	506	50	9684	21498
				9665,93	215,86	9666	216	–	1592	

54 5104-0106-0115(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	96515		96515		–	96515
55 1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 % кэкс1=1,25;	шт.	2	21736,64	31,6	43473	63	37118	6193	53639
				3145,76	13,79	6292	28	–	3973	
56 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % кэкс1=1,25;	м трубопровода	10	462,47	23,66	4625	237	113	4273	9609
				427,47	8,55	4275	85	–	712	
57 2301-0103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10	650		6500		6500		7020
58 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % кэкс1=1,25;	м трубопровода	10	463,23	23,66	4632	297	120	4273	9618
				427,5	8,55	4275	85	–	712	
59 2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	10	650		6500		6500		7020
60 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % кэкс1=1,25;	м трубопровода	30	464,58	23,66	13937	710	403	12819	28897

				427,47	8,55	12824	256	–	2140	
61 2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	30	1180		35400		35400		38232
62 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	542		27100		27100		29268
63 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % kэкс1=1,25;	шт.	3	2148,06	133,31	6444	400	901	5121	12490
				1714,17	27,58	5143	83	–	925	
64 2304-0702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2511		7533		7533		8136
65 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 % kэкс1=1,25;	м трубопровода	80	1122,69	2,99	89815	239	927	86892	190844
				1108,12	0,2	88649	16	–	14137	
66 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-	м	79,2	124		9821		9821		10607
67 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 % kэкс1=1,25;	м трубопровода	15	1117,57	2,43	16764	36	137	16264	35670
				1106,09	0,3	16591	5	–	2642	

68 2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-	м	14,85	199	2955	2955	3191
69 2302-0401-4001	Клапан полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	478	11950	11950	12906
70 2302-0401-4002	Клапан полипропиленовый PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	528	5280	5280	5702
71 2302-0401-1003	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	914	12796	12796	13820
72 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	19	190	190	205
73 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	13	260	260	281
74 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	12	480	480	518
75 2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	15	450	450	486
76 2302-0401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	34	340	340	367
77 2302-0401-0206	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	55	330	330	356

78 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	5		350		350		378
79 2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	7		210		210		227
80 2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	11		110		110		119
81 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками НР = 76 % kэкс1=1,25;	м трубопровода	40	647,07 278,08	112 50,74	25883 11123	4480 2030	10280 –	9996 2870	38749
82 2111-0404-1404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ	м	11	244		2684		2684		2899
83 2111-0404-1405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ	м	33	302		9966		9966		10763
84 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % kэкс1=1,25;	м2	4	95,85	2,76	383	11	202	118	541

				42,47	0,28	170	1	–	40	
85 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % кэкс1=2,5; кмат1=2;	м2	4	147,87 49,68	3,92 0,55	591 199	16 2	376 –	139 58	789
	Раздел 3 Канализация бытовая									
	3.0 Подраздел без наименования									
86 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 % кэкс1=1,25;	комплект	2	2387,52 1978,,78	74,46 34,3	4775 3958	149 69	668 –	3946 698	9480
87 2303-0102-1110	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	2	3380		6760		6760		7301
88 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 % кэкс1=1,25;	комплект	10	2796,93 2473,48	99,26 45,33	27969 24735	993 453	2241 –	24684 4212	56866
89 2303-0102-0925	Умывальник керамический хирургический, шириной 590 мм, длиной 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	6	15392		92352		92352		99740
90 2303-0102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4	9683		38732		38732		41831
91 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 % кэкс1=1,25;	шт.	15	927,05 887,92	0,15 –	13906 13319	2 –	585 –	13052 2157	29115

92 2303-0102-1234	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	7627		15254		15254			16474
93 2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	10	2405		24050		24050			25974
94 2303-0102-1250	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	7265		14530		14530			15692
95 2303-0102-1238	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	7627		7627		7627			8237
96 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	15	877		13155		13155			14207
97 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 % кэкс1=1,25;	комплект	2	3511,71 2772,5	196,92 90,69	7023 5545	394 181	1084 –	5612 1011		13646
98 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	17812		35624		35624			38474
99 2302-0601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN·100	шт.	2	1882		3764		3764			4065
100 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 % ·кэкс1=1,25;	комплект	2	1772,38	246,62	3545	493	540	2681		6724

				1255,77	112,02	2512	224	–	498	
101 2303-0102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	13659		27318		27318		29503
102 2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	804		1608		1608		1737
103 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % кэкс1=1,25;	м трубопровода	98	773,91	1,97	75843	193	224	73974	161748
				769,65	0,59	75426	58	–	11985	
104 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	97,804	266		26016		26016		28097
105 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % кэкс1=1,25;	м трубопровода	60	747,93	4,85	44876	291	304	43476	95339
				738,02	1,37	44281	82	–	7068	
106 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	59,88	1077		64491		64491		69650
107 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN	шт.	10	96		960		960		1037
108 2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	5	339		1695		1695		1831
109 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	20	60		1200		1200		1296

110 2302-0601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	42	56	2352	2352	2540
111 2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	385	2310	2310	2495
112 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	320	3200	3200	3456
113 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	400	1200	1200	1296
114 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	207	828	828	894
115 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	124	1240	1240	1339
116 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	168	1512	1512	1633
117 2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	28	224	224	242
118 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	79	474	474	512
119 2302-0601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	40	183	7320	7320	7906
120 2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	22	50	1100	1100	1188

121 2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN	шт.	8	107		856		856		924
122 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	5	261		1305		1305		1409
123 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	45	69		3105		3105		3353
124 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	35	217		7595		7595		8203
125 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками НР = 76 % kэкс1=1,25;	м трубопровода	16	631,94	96,88	10111	1550	4112	3905	15500
				278,06	43,06	4449	689	–	1121	
126 2111-0404-1518	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ	м	16	1631		26096		26096		28184
									2088	

Локальная смета 2-1-4
Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции

РАЗДЕЛ 3. Отопление

	Отопление									
33.	Е11-18030 1-0104 1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Э.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	18,88	994,54	18,42	18777	348	6185	12106	33353
					648,52	5,77	12244	109	--	2471	
34.	С123-0510 01-0237 2305-1001 -0237 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	127	1804	--	229108	--	229108	--	247437
					--	--	--	--	--	18329	
35.	Е11-16130 1-0102 1116-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Э.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25	-Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	22	1323,62	16,66	29120	367	31	28282	61994
					1305,53	6,24	28722	137	--	4592	
36.	С123-0107 01-0105 2301-0701 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	21,076	327	--	6892	--	6892	--	7443
					--	--	--	--	--	551	
37.	Е11-16130 1-0103 1116-1301 -0103	-Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 40 мм.	м трубопровода	207	1195,24	16,72	247414	3460	467	239884	526282
					1176,27	6,24	243487	1292	--	38984	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка при стояковой системе								
38.	С123-0107 01-0107 2301-0701 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	65,526	511 --	-- --	33484 --	-- --	33484 --	-- 2679	36162
39.	С123-0107 01-0109 2301-0701 -0109 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	63,57	700 --	-- --	44499 --	-- --	44499 --	-- 3560	48059
40.	С123-0107 01-0110 2301-0701 -0110 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	73,35	1394 --	-- --	102250 --	-- --	102250 --	-- 8180	110430
41.	С123-0205 01-0403 2302-0501 -0403 РСНБ РК 2015	-Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	36	806 --	-- --	29016 --	-- --	29016 --	-- 2321	31337
42.	С123-0204 01-2505 2302-0401 -2505 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	55 --	-- --	1100 --	-- --	1100 --	-- 88	1188

43.	С123-0204 01-2509 2302-0401 -2509 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	77 --	-- --	1540 --	-- --	1540 --	-- 123		1663
44.	С123-0204 01-1201 2302-0401 -1201 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	13 --	-- --	468 --	-- --	468 --	-- 37		505
45.	С123-0204 01-1202 2302-0401 -1202 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	22 --	-- --	792 --	-- --	792 --	-- 63		855
46.	С123-0204 01-1203 2302-0401 -1203 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	36 --	-- --	360 --	-- --	360 --	-- 29		389
47.	С123-0204 01-1204 2302-0401 -1204 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	82 --	-- --	2952 --	-- --	2952 --	-- 236		3188
48.	С123-0204 01-3503 2302-0401 -3503 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67	7 --	-- --	469 --	-- --	469 --	-- 38		507
49.	С123-0204 01-3504 2302-0401 -3504 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65	11 --	-- --	715 --	-- --	715 --	-- 57		772
50.	С123-0204 01-3505	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	шт.	75	20 --	-- --	1500 --	-- --	1500 --	-- 120		1620

	2302-0401 -3505 РСНБ РК 2015	DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				64	2117,06	102,31	135492	6548	19237	108377	263379
					1714,17	13,79	109707	882	--	19510	
51.	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.								
				10	280,54	--	2805	--	1116	1655	4817
					168,86	--	1689	--	--	357	
56.	Е11-18140 1-0105 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К-1,25	-Краны воздушные. Установка	комплект								
		Узел управления		8	3243,37	272,8	25947	2182	725	18008	47471
					2880	121,33	23040	971	--	3516	
57.	Ц13-11020 3-0104 1311-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь и пр. диаметр условного прохода до 50 мм. Установка	шт.								
				1	23294	--	23294	--	23294	--	25158
					--	--	--	--	--	1864	
59.	С123-0514 01-0601 2305-1401 -0601 РСНБ РК 2015	-Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.								
				1	47806	--	47806	--	47806	--	51630
					--	--	--	--	--	3824	
60.	С123-0514 01-0403 2305-1401 -0403 РСНБ РК 2015	-Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.								
				1	102098,21	--	102098	--	102098	--	110266
					--	--	--	--	--	8168	
63.	СПрайс-ли СТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Лидер ТС-Сервис "	-Тепловычислитель ТВ7-04	шт.								

64.	С123-0515 01-0908 2305-1501 -0908 РСНБ РК 2015	-Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2	176108 -- --	-- -- --	352216 -- --	-- -- --	352216 -- --	-- 28177 --	380393
65.	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТОО "Лидер ТС-Сервис"	-Термопреобразователь сопротивления диам.,25 мм	шт.	2	23214,29 -- --	-- -- --	46429 -- --	-- -- --	46429 -- --	-- 3714 --	50143
66.	Е11-18070 1-0102 1118-0701 -0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2 30	53200,44 3283,43 2117,06 1714,17	251,64 34,49 102,31 13,79	106401 6567 63512 51425	503 69 3069 414	99331 -- 9018 --	6503 9032 50802 9145	121936 123459
67.	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.								
68.	С123-0409 04-1305 2304-0904 -1305 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9	23045 -- --	-- -- --	207405 -- --	-- -- --	207405 -- --	-- 16592 --	223997
69.	С123-0409 05-1806 2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	1318 -- --	-- -- --	17134 -- --	-- -- --	17134 -- --	-- 1371 --	18505
70.	С123-0410 09-0702 2304-1009 -0702 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16537 -- --	-- -- --	16537 -- --	-- -- --	16537 -- --	-- 1323 --	17860

71.	С123-0512 07-3201 2305-1207 -3201 РСНВ РК 2015	-Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от -10°С до +40°С, с наружной резьбой R 1/2, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	1	93683 -- --	-- -- --	93683 -- --	-- -- --	93683 -- --	-- -- 7495	101178
72.	С123-0410 10-1306 2304-1010 -1306 РСНВ РК 2015	-Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4А, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	156375 -- --	-- -- --	156375 -- --	-- -- --	156375 -- --	-- -- 12510	168885
73.	С123-0410 10-0901 2304-1010 -0901 РСНВ РК 2015	-Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение - наружное R 1/2, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	375167 -- --	-- -- --	375167 -- --	-- -- --	375167 -- --	-- -- 30013	405180
74.	С123-0409 04-1303 2304-0904 -1303 РСНВ РК 2015	-Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	14969 -- --	-- -- --	59876 -- --	-- -- --	59876 -- --	-- -- 4790	64666
75.	211-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНВ РК 2015 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	18	2348,06 1714,17	133,31 27,58	38665 30855	2400 496	5410 --	30724 5551	74941
76.	С123-0409 04-1307 2304-0904 -1307 РСНВ РК 2015	-Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	39285 -- --	-- -- --	78570 -- --	-- -- --	78570 -- --	-- -- 6286	84856
77.	С123-0512 07-2016 2305-1207 -2016 РСНВ РК 2015	-Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	296836 -- --	-- -- --	296836 -- --	-- -- --	296836 -- --	-- -- 23747	320583

78.				10	10630	--	106300	--	106300	--	114804
С123-0409 02-1404 2304-0902 -1404 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	8504	
79.				5	16958	--	84790	--	84790	--	91573
С123-0410 01-0204 2304-1001 -0204 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.		--	--	--	--	--	6783	
80.				1	1136,57	171,22	1137	171	17	973	2279
Е11-18100 1-0102 1118-1001 -0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		948,78	44,43	949	44	--	169	
81.				1	27878	--	27878	--	27878	--	30108
С123-0410 13-0404 2304-1013 -0404 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	2230	
82.				2	1406,88	254,38	2814	508	41	2363	5591
Е11-18100 1-0104 1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		1131,79	74,05	2264	148	--	414	
83.				2	21424	--	42848	--	42848	--	46276
С123-0410 13-0106 2304-1013 -0106 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	3428	
84.				2	19704,06	485,01	39408	970	6101	31972	77091
Е11-18050 1-0101 1118-0501 -0101 РСНБ РК	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		16168,43	144,06	32337	288	--	5710	

	2015 т.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25										
85.	51-020602 -0131 5102-0602 -0131 РСНБ РК 2015	-Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 10, типа WILO	шт.	2	129828 -- --	-- -- --	259656 -- --	-- -- --	-- 259656 --	-- -- --	259656
86.	Е11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	11	2516,32 298,64	-- --	27679 3285	-- --	24394 --	3219 2472	33371
87.	Е11-18110 1-0104 1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	450,71 392,16	-- --	4056 3529	-- --	527 --	3459 601	8116
88.	С123-0515 01-0301 2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	шт.	6	1698 --	-- --	10188 --	-- --	10188 --	-- 815	11003
89.	С123-0515 01-0302 2305-1501 -0302 РСНБ РК 2015	-Термометры угловые в оправе	шт.	3	1435 --	-- --	4305 --	-- --	4305 --	-- 344	4649

90.				10	1929,32	45,41	19293	454	11691	7152	28561
	Е11-16040	-Трубопроводы отопления	м								
	1-0202	и водоснабжения из	трубопро		714,81	15,03	7148	150	--	2116	
	1116-0401	стальных электросварных	вода								
	-0202	труб, диаметр до 50									
	РСНБ РК	мм. Прокладка									
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	11										
	т.ч.										
	п-1.25										
	К=1,15 и										
	К=1,25										
91.				10	922	--	9220	--	9220	--	9958
	С123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0143	электросварные			--	--	--	--	--	738	
	2301-0201	прямошовные, D 57 мм,									
	-0143	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
92.				10	409,16	20,79	4092	208	117	3764	8484
	Е11-16030	-Трубопроводы отопления	м								
	1-0104	из стальных	трубопро		376,73	7,31	3767	73	--	628	
	1116-0301	водогазопроводных	вода								
	-0104	неоцинкованных труб,									
	РСНБ РК	диаметр до 32 мм.									
	2015	Прокладка									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	6										
	т.ч.										
	п-1.25										
	К=1,15 и										
	К=1,25										
93.				10	695	--	6950	--	6950	--	7506
	С123-0101	-Трубы стальные сварные	м								
	01-0106	водогазопроводные			--	--	--	--	--	556	
	2301-0101	неоцинкованные легкие,									
	-0106	DN 32, толщина стенки									
	РСНБ РК	2,8 мм ГОСТ 3262-75									
	2015										
94.				3	95,85	2,76	288	8	153	88	406
	Е11-13030	-Поверхности	м2								
	1-0406	металлические.			42,47	0,28	127	1	--	30	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015										
	т.ч.										
	п-1.25										
	К=1,15 и										
	К=1,25										
95.				3	285,79	7,11	857	21	724	79	1011

	Е11-13030 1-1421 1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		37,32	0,83	112	2	--	75		
				20	647,07	112	12941	2240	5139	4998	19374	
96.	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Трубопроводы. Изоляция трубками	м трубопровода		278,08	50,74	5562	1015	--	1435		
				11	377	--	4147	--	4147	--	4479	
97.	С121-1104 04-1406 2111-0404 -1406 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	332		
				11	541	--	5951	--	5951	--	6427	
98.	С121-1104 04-1410 2111-0404 -1410 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм,	м		--	--	--	--	--	476		

Всего	**11 402 648**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**228 053**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**11 630 701**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,869185	10 109 230,78
НДС (12 %)	1 213 107,69
Итого	**11 322 338,47**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГККП Хромтауская районная больница на ПХВ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **А.Алимжанов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "DS& V" **Абишев Н.А.**

Авторский надзор
ТОО «СТРОЙГАРАНТСЕРВИС» **Демянчик В.П.**