Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН: 0601 4000 1844; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, 1; тел: +7/7242/605351)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: "Строительство школы на 150 мест в селе Байкенже Жанакорганского района Кызылординской области"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №3
о стоимости выполненных работ Ноябрь за м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		26	17.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	420 858 876,29		-	-	-	-	-	45 092 022,46	
За отчетный период:	**178 571 428,58**	**159 438 775,52**	-	-	-	-	-	**19 132 653,06**	**178 571 428,58**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)
_____ **Кушмурзаев А.Е.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____ **Ғ.А.Әбибуллаев (KZ53VJE00047452; KZ96VJE00047454; KZ51VJE00056703)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН: 0601 4000 1844; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, 1; тел: +7/7242/605351)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел:
Объект: Строительство школы на 150 мест в селе Байкенже Жанакорганского района Кызылординской области

Акт приемки выполненных работ №4
за Ноябрь 2023года
на Общестроительные работы - ЮЖ,АС

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Каркас										
1	30	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 НР=91 %	м3	33,432	74803,94	7703,31	2500845	257537	1585212	650978	3403969	
						19684,63	1712,83	658097	57263	–	252146		
			3.1 Стены										

2	34 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(блок 1) НР=93 %	м3 кладки	46,944	36310,11	3970,17	1704542	186376	1116920	414625	2288700
					8547,34	949,79	401246	44587	–	169533	
3	35 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(блок 2) НР=93 %	м3 кладки	111,777	36310,11	3970,17	4058635	443774	2659465	987252	5449558
					8547,34	949,79	955396	106165	–	403671	
4	36 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	120,049	35984,04	3970,17	4319848	476615	2869733	1011395	5757742
					8109,19	949,79	973500	114021	–	426499	
5	37 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,6589	547859,6	3103,2	360985	2045	300559	54880	449134
					88604,4	956,88	58381	630	–	33269	

3.2 Сердечники л.56

6	38	1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство сердечник МС1 НР=91 %	м3	7,422	56583,25	6858,35	419961	50903	290662	81084	541129
						10562,7	1442,64	78396	10707	–	40084	
	3.3 Перегородки л.68,69											
7	41	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	214,42	6386,26	365,47	1369342	78364	721032	547117	2069776
						2658,08	85,59	569946	18352	–	153317	
8	45	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,32286	547859,6	3103,2	176882	1002	147273	26892	220076
						88604,4	956,88	28607	309	–	16302	
9	46	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	23,06025	35984,04	3970,17	829801	91553	551248	194279	1106006
						8109,19	949,79	187000	21902	–	81926	
	3.7 .Перемычки л.77											
10	62	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91 %	м3	6,476	83190,92	5789,17	538744	37491	372897	123853	715605

					19820,3	1196,17	128356	7746	–	53008	
		3.8 Перекрытия л.91-96									
11	65	1107-0505-0105									
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	95,67	11248,52	1735	1076146	165987	483139	549112	1755279
					4463,46	400,65	427019	38330	–	130021	
12	66	1107-0505-0104									
		Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	42,34	8823,66	1319,41	373594	55864	172889	185803	604149
					3420,9	298,05	144841	12619	–	44752	
13	67	222-203-0303									
		Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	676,82	10119		6848742		6848742	–	7396641
					–		–		–	547899	
		Раздел 4 Каркас и кровля									
		4.1 (л.91-104)									
14	79	1109-0302-0101									
		Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	т конструкций	9,18396	73496,09	30043,41	674985	275917	61098	293694	1046173

					36800	9546,47	337970	87674	–	77494	
15	80 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	5,49978	116302,74	25799,94	639639	141894	18588	359860	1079459
					87123	7705,5	479157	42379	–	79960	
16	81 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	8,21376	39668,35	12372,82	325826	101627	45614	145582	509121
					21742,2	3945,12	178585	32404	–	37713	
17	82 222-525-0102	Фермы. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	9,18396	965674		8868711		8868711	–	9578208
					–		–		–	709497	

18	83 222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	5,49978	975844		5366927		5366927	–	5796281
					–		–		–	429354	
19	84 222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	8,21376	970424		7970830		7970830	–	8608496
					–		–		–	637666	
20	85 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	641,13	92,71	2,08	59439	1334	35858	15510	80945
					34,7	0,36	22247	231	–	5996	
	4.2 Кровля л.80+82										
21	86 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой по периметру кровли НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	108	1122,84	34,12	121267	3685	88856	26973	160099
					265,98	5,49	28726	593	–	11859	
22	87 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	17,3419	198618,13	1025,64	3444416	17787	2875880	501735	4261843
					31758,29	388,3	550749	6734	–	315692	

23	88 1110-0115-0101	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов НР=90 %	м3	21,2019	11656,84	78,53	247147	1665	220461	23166	291938
					1180,14	33,92	25021	719	–	21625	
24	89 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	88,97	6644,07	35,49	591123	3158	399288	171087	823187
					2120,69	15,95	188678	1419	–	60977	
25	90 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90 %	м ходов	80	300,84	6,6	24067	528	19538	3798	30094
					50,01	2,74	4001	219	–	2229	
26	91 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство НР=72 %	м2	1161,56	1002,55	15,12	1164522	17563	853642	217979	1493101
					252,52	8,12	293317	9432	–	110600	

27	92 1110-0115-0201	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам НР=90 %	м2	441,5	406,03	3,65	179262	1611	157907	18393	213467
					44,72	1,57	19744	693	–	15812	
28	93 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	1161,56	6426,67	27,26	7464963	31664	6380832	979553	9120077
					906,08	10,56	1052466	12266	–	675561	
29	94 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	1375,46	256,18	0,78	352365	1073	280924	66599	452481
					51,16	0,35	70369	481	–	33517	
30	95 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	962,72	1311,2	69,33	1262318	66745	518550	637227	2051509
					703,24	16,22	677023	15615	–	151964	

31	96 234-202-0204										
		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	158,65626	22818		3620219		3620219	–	3909837
					–		–		–	289618	
32	97 1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	585	1092,67	131,63	639212	77004	385796	180803	885616
					301,56	34,38	176413	20112	–	65601	
33	98 1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	585	568,59	9,76	332625	5710	323651	4434	364024
					5,58	2,66	3264	1556	–	26965	

34	99	1110-0104-0202									
			Потолки. Подшивка досками толщ.20 мм НР=90 %	м2 потолков	395,23	3329,94	41,36	1316092	16347	1091546	193721	1630598
						526,78	17,83	208199	7047	–	120785	
35	100	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69 % ктрр1=1,1;	т конструкций	0,31766	109094,22	30149,22	34655	9577	4279	16775	55544
						65474,42	11060,04	20799	3513	–	4114	
36	101	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,31766	645236		204966		204966	–	221363
						–		–		–	16397	
	4.3 Слуховое окно==========											
37	102	1110-0102-0401										
			Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,4428	191842,92	1469,46	84948	651	70020	13103	105895
						32242,5	637,92	14277	282	–	7844	
38	103	1110-0115-0102										
			Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,4428	9639,11	56,55	4268	25	2960	1166	5869
						2898,96	24,31	1284	11	–	435	

39	104	1110-0102-0603									
		Стены каркасные. Обшивка сайдингом НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,92	3960,53	19,32	31367	153	22018	8339	42882
					1161,13	8,68	9196	69	–	3176	
40	105	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	8,82	1302		11484		11484	–	12403
						–		–		–	919
41	106	261-107-0997	Петля накладная	шт.	24	389		9336		9336	–	10083
						–		–		–	747
42	107	1208-0101-1402									
			Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство НР=72 %	м2	23,4	1372,77	15,12	32123	354	25860	4391	39435
						252,52	8,12	5909	190	–	2921
43	108	1110-0115-0201	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам НР=90 %	м2	15,42	406,03	3,65	6261	56	5515	643	7456
						44,72	1,57	690	24	–	552

44	109 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	23,4	6426,67	27,26	150384	638	128544	19733	183726
					906,08	10,56	21202	247	–	13609	
45	110 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	23,4	256,18	0,78	5995	18	4779	1133	7698
					51,16	0,35	1197	8	–	570	
46	111 1106-0301-0410	Молниеприемная сетка НР=91 %	т	0,05261	20135,32	1869,72	1059	98	2	911	2128
					18223,6	794,96	959	42	–	158	
47	112 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05261	354275		18638		18638	–	20129
					–		–		–	1491	

4.4 Стремянка лаза на кровлю==========

48	113	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % ктрр1=1,1;	т конструкций	0,03696	102276,62	31896,12	3780	1179	585	1675	5891
						54551,64	11154,83	2016	412	–	436	
49	114	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03696	1004968		37144		37144	–	40116
						–		–		–	2972	
50	115	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	1,03488	92,71	2,08	96	2	58	25	131
						34,7	0,36	36	–	–	10	

Раздел 5 Проемы

5.1 Блок 1

51	116	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90 %	м2	42,12	3999,38	2,73	168454	115	110085	52429	238554
						1383,05	–	58254	–	–	17671	

52	117 223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	42,12	26924		1134039		1134039	–	1224762
					–		–		–	90723	
53	118 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2	16,2	2829,5	220,13	45838	3566	21875	19953	71054
					1259,04	109,53	20396	1774	–	5263	

54	119 223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	16,2	38517		623975		623975	–	673893
					–		–		–	49918	
	5.2 Блок 2										
55	131 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2	151,74	2829,5	220,13	429348	33403	204899	186900	665548
					1259,04	109,53	191047	16620	–	49300	

56	132	1110-0501-0105									
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2	6,48	3738,48	223,18	24225	1446	11667	10640	37654
					1714,86	109,53	11112	710	–	2789	
57	133	223-102-0208									
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	162,96	38517		6276730		6276730	–	6778868
					–		–		–	502138	
58	134	1110-0501-0401									
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	40,63	1484,75	6,84	60325	278	47280	11610	77690

					314,25	3,25	12768	132	–	5755	
59	135	223-501-0105									
			Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	40,63	1733		70412		70412	–	76045
						–		–		–	5633
		Раздел 6 Полы									
		6.1 Полы ТД-591									
60	172	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	7,5	490,3	33,65	3677	252	2743	753	4784
						90,97	15,84	682	119	–	354	
61	173	1111-0101-1101									
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	7,5	934,47	32,25	7009	242	3325	3368	11207
						458,88	18,83	3442	141	–	830	

62	174	1111-0101-1102									
			Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	7,5	1815,07	21,99	13613	165	13278	247	14969
						22,69	12,46	170	93	–	1109	
	6.2 Полы ТД-418											
63	177	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	90,64	490,3	33,65	44441	3050	33145	9101	57825
						90,97	15,84	8246	1436	–	4283	
64	178	1111-0101-1101										
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	90,64	934,47	32,25	84700	2923	40184	40702	135434
						458,88	18,83	41593	1707	–	10032	

65	179	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	90,64	1815,07	21,99	164518	1993	160468	2995	180914
						22,69	12,46	2057	1129	–	13401	
	6.3 Полы ТД-452											
66	182	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	41,71	490,3	33,65	20450	1404	15253	4188	26609
						90,97	15,84	3794	661	–	1971	
67	183	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	41,71	934,47	32,25	38977	1345	18492	18730	62324
						458,88	18,83	19140	785	–	4617	

68	184	1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	41,71	1815,07	21,99	75707	917	73843	1378	83252
					22,69	12,46	946	520	–	6167	
69	185	1111-0101-0401									
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	41,71	2235,26	108,59	93233	4529	51224	35867	139428
					898,56	16,23	37479	677	–	10328	
70	186	1111-0101-0402									
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	41,71	1334,88	53,7	55678	2240	30825	21619	83481
					542,16	9,26	22613	386	–	6184	

6.4 Полы ТД-571 с покрытием Gerflor Recreation

71	189	1111-0101-0102									
		Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	227,07	270,64	41,42	61454	9405	29889	24158	92461
					97,59	15,59	22160	3540	–	6849	
72	190	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	18,1656	43641,5	9,6	792774	174	702112	85059	948060
						4981,26	–	90488	–	–	70227	
73	191	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	41,71	934,47	32,25	38977	1345	18492	18730	62324
						458,88	18,83	19140	785	–	4617	
74	192	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м2 стяжки	41,71	5500,02	38,49	229406	1605	226145	2411	250362
						39,7	21,8	1656	909	–	18545	

6.5 Полы ТД-591

75	195	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	128,02	490,3	33,65	62768	4308	46814	12854	81672
						90,97	15,84	11646	2028	–	6050	
76	196	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	128,02	934,47	32,25	119631	4129	56756	57488	191289
						458,88	18,83	58746	2411	–	14170	
77	197	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	128,02	1815,07	21,99	232365	2815	226645	4230	255523
						22,69	12,46	2905	1595	–	18928	
	6.6 Полы ТД-418											
78	200	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	34,1	490,3	33,65	16719	1147	12470	3423	21753
						90,97	15,84	3102	540	–	1611	

79	201 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	34,1	934,47	32,25	31865	1100	15118	15313	50952
					458,88	18,83	15648	642	–	3774	
80	202 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	34,1	1815,07	21,99	61894	750	60370	1127	68063
					22,69	12,46	774	425	–	5042	
	6.7 Первый этаж										
81	205 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	100,06	490,3	33,65	49059	3367	36590	10046	63833
					90,97	15,84	9102	1585	–	4728	
82	206 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	100,06	934,47	32,25	93503	3227	44361	44932	149510
					458,88	18,83	45916	1884	–	11075	

83	207 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	100,06	1815,07	21,99	181616	2200	177145	3306	199716
					22,69	12,46	2270	1247	–	14794	
	6.8 Полы ТД-452										
84	210 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	96,77	490,3	33,65	47446	3256	35387	9716	61735
					90,97	15,84	8803	1533	–	4573	
85	211 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	96,77	934,47	32,25	90429	3121	42902	43454	144594
					458,88	18,83	44406	1822	–	10711	

86	212	1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	96,77	1815,07	21,99	175644	2128	171321	3198	193149
					22,69	12,46	2196	1206	–	14307	
87	213	1111-0101-0401									
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	96,77	2235,26	108,59	216306	10508	118844	83214	323482
					898,56	16,23	86954	1571	–	23962	
88	214	1111-0101-0402									
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	96,77	1334,88	53,7	129176	5197	71515	50159	193682
					542,16	9,26	52465	896	–	14347	

6.9 Полы ТД-418

89	217 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	208,128	490,3	33,65	102045	7004	76108	20896	132776
					90,97	15,84	18933	3297	–	9835	
90	218 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	208,128	934,47	32,25	194489	6712	92271	93460	310985
					458,88	18,83	95506	3919	–	23036	
91	219 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	208,128	3479,43	21,99	724167	4577	715045	6711	789348
					21,84	12,46	4546	2593	–	58470	
	6.10 Полы ТД-733										
92	222 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	27,78	934,47	32,25	25960	896	12316	12475	41510
					458,88	18,83	12748	523	–	3075	

93	223	1111-0101-1104									
		Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	27,78	3479,43	21,99	96659	611	95441	896	105359
					21,84	12,46	607	346	–	7804	
94	224	1111-0101-1501									
		Покрытия бетонные, толщина 30 мм(20 мм). Устройство НР=94 %	м2 покрытия	27,78	1975,67	120,81	54884	3356	38601	13403	73750
					465,33	47,92	12927	1331	–	5463	
95	225	1111-0101-1502									
		Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР=94 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	-27,78	752,12	9,43	-20894	-262	-19887	-848	-23481
					26,81	5,64	-745	-157	–	-1739	

6.12 Полы ТД-591

96	233	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	317,31	934,47	32,25	296517	10233	140676	142487	474124
						458,88	18,83	145607	5975	–	35120	
97	234	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	317,31	1815,07	21,99	575940	6978	561762	10485	633339
						22,69	12,46	7200	3954	–	46914	
	6.13 Полы ТД-452											
98	237	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	18,44	490,3	33,65	9041	621	6743	1851	11763
						90,97	15,84	1677	292	–	871	
99	238	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	18,44	934,47	32,25	17232	595	8175	8280	27553
						458,88	18,83	8462	347	–	2041	

100	239	1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	18,44	1815,07	21,99	33470	406	32646	609	36805
					22,69	12,46	418	230	–	2726	
101	240	1111-0101-0401									
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	18,44	2235,26	108,59	41218	2002	22646	15856	61640
					898,56	16,23	16569	299	–	4566	
102	241	1111-0101-0402									
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	18,44	1334,88	53,7	24615	990	13628	9558	36907
					542,16	9,26	9997	171	–	2734	

6.14 Полы ТД-418

103	244	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	178,28	490,3	33,65	87411	5999	65193	17899	113735
						90,97	15,84	16218	2824	–	8425	
104	245	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	178,28	934,47	32,25	166597	5750	79039	80056	266385
						458,88	18,83	81809	3357	–	19732	
105	246	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	178,28	3479,43	21,99	620313	3920	612499	5748	676146
						21,84	12,46	3894	2221	–	50085	
	6.15 Полы ТД-591											
106	249	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	201,68	490,3	33,65	98884	6787	73750	20249	128664
						90,97	15,84	18347	3195	–	9531	

107	250	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	201,68	934,47	32,25	188464	6504	89413	90564	301350
						458,88	18,83	92547	3798	–	22322	
108	251	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	201,68	1815,07	21,99	366063	4435	357052	6664	402545
						22,69	12,46	4576	2513	–	29818	
	6.16 Полы ТД-452											
109	254	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	22,28	490,3	33,65	10924	750	8147	2237	14214
						90,97	15,84	2027	353	–	1053	
110	255	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	22,28	934,47	32,25	20820	719	9878	10005	33291
						458,88	18,83	10224	420	–	2466	

111	256	1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	22,28	1815,07	21,99	40440	490	39444	737	44471
					22,69	12,46	506	278	–	3294	
112	257	1111-0101-0401									
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	22,28	2235,26	108,59	49802	2419	27362	19159	74478
					898,56	16,23	20020	362	–	5517	
113	258	1111-0101-0402									
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	22,28	1334,88	53,7	29741	1196	16465	11548	44592
					542,16	9,26	12079	206	–	3303	

6.17 Полы ТД-418

114	261	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	286,68	490,3	33,65	140559	9647	104833	28783	182889
						90,97	15,84	26079	4541	–	13547	
115	262	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	286,68	934,47	32,25	267894	9245	127097	128733	428357
						458,88	18,83	131552	5398	–	31730	
116	263	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	286,68	3479,43	21,99	997483	6304	984918	9243	1087264
						21,84	12,46	6261	3572	–	80538	
	6.18 Полы тех.подвал ТД-740											
117	266	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	647,59	270,64	41,42	175264	26823	85242	68896	263693
						97,59	15,59	63198	10096	–	19533	

118	267	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	51,8072	43641,5	9,6	2260944	497	2002381	242581	2703807
						4981,26	–	258065	–	–	200282	
119	268	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(20 мм). Устройство НР=94 %	м2 покрытия	647,59	1975,67	120,81	1279424	78235	899846	312433	1719206
						465,33	47,92	301343	31033	–	127349	
120	269	1111-0101-1502	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР=94 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	-647,59	752,12	9,43	-487065	-6107	-463597	-19753	-547363
						26,81	5,64	-17362	-3652	–	-40545	

Раздел 7 Отделка

7.1 Внутренняя отделка

121	274	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2379,39	3010,09	98,29	7162178	233870	3906863	2573549	10514585
						1269,84	82,16	3021445	195491	–	778858	
122	277	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1213,987	2120,15	93,02	2573835	112925	1175479	1104961	3973100
						1058,85	78,89	1285430	95771	–	294304	

Раздел 8 Разные работы

8.2 Главный вход. л.137-141

123	292	1106-0101-0118	Плиты крыльца железобетонные с ребрами вверх В10. Устройство НР=91 %	м3	14,06	47302,83	2787,05	665078	39186	539554	86443	811643
						6140,68	615,47	86338	8654	–	60122	

124	293	214-403-0101									
		Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,48863	456152		1135194		1135194	–	1226010
					–		–		–	90816	
125	294	1106-0301-0407									
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,21843	324309,57	1767,57	70839	386	–	64261	145908
					322542	751,92	70453	164	–	10808	
126	297	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	27,63	967,21	32,25	26724	891	13154	12407	42261
					458,88	18,83	12679	520	–	3130	
127	298	1106-1401-0104	Железнение поверхности НР=91 %	м2 поверхности	27,63	539,31	1,18	14901	33	719	12890	30014
					512,11	0,53	14150	15	–	2223	
		8.3 Пандус л.137									
128	299	1106-0101-0114									
		Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство пандуса НР=91 %	м3	11,25	38096,85	1609,12	428590	18103	394304	18420	482771
					1438,51	360,78	16183	4059	–	35761	

129	300 214-403-0101										
		Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,59468	456152		271264		271264	–	292965
					–		–		–	21701	
130	301 1106-0301-0407										
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,03825	324309,57	1767,57	12405	68	–	11253	25551
					322542	751,92	12337	29	–	1893	

Итого	**127 096 432**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 801 245
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 357 018
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 126 850
- материалы, изделия и конструкции, тенге	83 638 957
- накладные расходы, тенге	14 884 661
в т.ч. зарплата, тенге	1 339 620
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 414 551

на Водопровод и канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Блок 1

1.3 Канализация

1	49 241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3 мм К=0,998;	м	63,872	490	31297	31297	–	33801
					–	–	–	2504	
2	50 241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,4 мм К=0,998;	м	156,686	1576	246937	246937	–	266692
					–	–	–	19755	
3	81 241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	3,5	234	819	819	–	885
					–	–	–	66	

Раздел 2 Блок 2

2.1 Водопровод холодной воды

4	115	241-102-0230	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	0,8032	19139	15372	15372	–	16602
						–	–	–	1230	
	2.4 Канализация									
5	154	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3 мм К=0,998;	м	57,884	490	28363	28363	–	30632
						–	–	–	2269	
6	155	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,4 мм К=0,998;	м	136,726	1576	215480	215480	–	232718
						–	–	–	17238	

Итого	**581 330**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	538 268
- сметная прибыль (8 %), тенге	43 062

на Отопление и вентиляцию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопления ОВ1											
		1.1 Отопление											
1	17	241-102-0101											
			Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	40	536		21440		21440	–	23155
						–		–		–	1715		
2	18	241-102-0103											
			Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	160	380		60800		60800	–	65664
						–		–		–	4864		
3	19	241-102-0106											
			Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	135	519		70065		70065	–	75670

						–		–		–	5605
4	20 241-102-0113										
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	55		655		36025		36025	–	38907
						–		–		–	2882
5	21 241-102-0126										
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	48		1107		53136		53136	–	57387
						–		–		–	4251
6	29 1116-0401-0207	Гильза Д 159 НР=98 %	м трубопровода	0,81		10838,1	150,69	8779	122	7187	1473	11072
						1814,8	40,3	1470	33	–	820	
	Раздел 2 Вентиляция										
7	40 1120-0101-0310										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,8		9790,88	55,7	27414	156	21991	5222	35247

				1881,24	22,25	5267	62	–	2611	
8	41 1120-0101-0311									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	11,8	9303,93	51,91	109786	613	92470	16609	136507
					1415,56	20,71	16704	244	–	10112	
9	42 1120-0101-0312										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	63,24	9004,67	46,45	569455	2938	494161	71866	692627
					1144,16	15,44	72357	976	–	51306	
10	43 246-103-0108										
		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	5,54	9715		53821		53821	–	58127
					–		–		–	4306	

2.3 ПЗ

11	78 1120-0101-0302										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	9,4	8903,39	70,31	83692	661	60709	22136	114294
					2374,68	28,33	22322	266	–	8466	
12	79 1120-0101-0303										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	71,1	8688,21	55,7	617732	3960	459184	153046	832440
					2174,22	22,25	154587	1582	–	61662	
13	80 1120-0101-0310										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	61,2	9790,88	55,7	599202	3409	480661	114164	770435
					1881,24	22,25	115132	1362	–	57069	

14	81 1120-0101-0311										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	62,1	9303,93	51,91	577774	3224	486644	87408	718397
					1415,56	20,71	87906	1286	–	53215	
15	82 1120-0101-0312										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	14,05	9004,67	46,45	126516	653	109788	15966	153881
					1144,16	15,44	16075	217	–	11399	
16	83 246-103-0108										
		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	6,97	9715		67714		67714	–	73131
					–		–		–	5417	

2.4 Вентиляция В2

17	89 1120-0101-0302										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,27	8903,39	70,31	11307	89	8202	2991	15442
					2374,68	28,33	3016	36	–	1144	
	2.5 Вентиляция В3										
18	99 1120-0101-0302										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,75	8903,39	70,31	15581	123	11302	4122	21279
					2374,68	28,33	4156	50	–	1576	
19	100 1120-0101-0303										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,75	8688,21	55,7	67334	432	50052	16682	90737
					2174,22	22,25	16850	172	–	6721	

20	101 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	34	9303,93	51,91	316334	1765	266440	47856	393325
					1415,56	20,71	48129	704	–	29135	
21	102 1120-0101-0301	Воздуховоды гофрированные, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,5591	9355,39	70,31	23941	180	17684	6027	32365
					2374,68	28,33	6077	73	–	2397	
22	103 1120-0101-0304	Воздуховоды гофрированные, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,355	4312,21	71,13	10155	168	4395	5547	16958
					2374,68	28,7	5592	68	–	1256	
23	104 1120-0101-0306	Воздуховоды гофрированные, диаметр до 450 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,90136	3764,09	51,91	10921	151	5312	5408	17635
					1881,24	20,71	5458	60	–	1306	

2.6 В4

24	120 1120-0101-0302									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,05	8903,39	70,31	36059	285	26157	9537	49244
					2374,68	28,33	9617	115	–	3648	
25	121 1120-0101-0303										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	10,25	8688,21	55,7	89054	571	66197	22064	120007
					2174,22	22,25	22286	228	–	8889	
26	122 1120-0101-0310										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	14,82	9790,88	55,7	145101	825	116395	27646	186567
					1881,24	22,25	27880	330	–	13820	
27	123 1120-0101-0301	Воздуховоды гофрированные диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,6062	9355,39	70,31	24382	183	18010	6138	32962

						2374,68	28,33	6189	74	–	2442	
28	124	1120-0101-0304	Воздуховоды гофрированные, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,1666	4312,21	71,13	9343	154	4044	5103	15602
						2374,68	28,7	5145	62	–	1156	
	2.7 Вентиляция В5											
29	138	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,36	8903,39	70,31	12109	96	8783	3204	16538
						2374,68	28,33	3230	39	–	1225	
30	139	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	10,5	8688,21	55,7	91226	585	67812	22602	122934
						2174,22	22,25	22829	234	–	9106	

31	140 1126-0101-1101									
		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	0,1225	30156,95	2007,02	3694	246	390	2409	6591
					24967,6	903,72	3059	111	–	488	
	2.8 Вентиляция В6										
32	148 1120-0101-0302										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,88	8903,39	70,31	52352	413	37975	13847	71495
					2374,68	28,33	13963	167	–	5296	
	2.9 Вентиляция В7										

33	159	1120-0101-0302									
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,32	8903,39	70,31	65173	515	47275	17238	89004
						2374,68	28,33	17383	207	–	6593	
34	160	1120-0101-0303										
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	10,36	8688,21	55,7	90010	577	66908	22301	121296
						2174,22	22,25	22525	231	–	8985	
	2.10 Вентиляция В8											
35	169	1120-0101-0302										
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	16,13	8903,39	70,31	143612	1134	104174	37986	196126
						2374,68	28,33	38304	457	–	14528	

36	170 1120-0101-0303									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,4	8688,21	55,7	64293	412	47791	15929	86640
					2174,22	22,25	16089	165	–	6418	
	2.11 Вентиляция В9										
37	178 1120-0101-0301										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,942	9355,39	70,31	8813	66	6510	2219	11915
					2374,68	28,33	2237	27	–	883	
38	179 1120-0101-0301										
		Воздуховоды класса гофрированные, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,628	4311,39	70,31	2708	44	1172	1479	4522
					2374,68	28,33	1491	18	–	335	
	2.15 ВЕ4										

39	196 1120-0101-0303										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,4	8688,21	55,7	55605	356	41333	13776	74931
					2174,22	22,25	13915	142	–	5550	
40	197 1126-0101-1101										
		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	0,16	30156,95	2007,02	4825	321	509	3146	8609
					24967,6	903,72	3995	145	–	638	

2.22 ВЕ11

41	236 1120-0101-0310									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	14,4	9790,88	55,7	140989	802	113097	26862	181279
					1881,24	22,25	27090	320	–	13428	
	2.23 ВЕ12										
42	242 1120-0101-0310										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	14,4	9790,88	55,7	140989	802	113097	26862	181279
					1881,24	22,25	27090	320	–	13428	
	2.24 ВЕ13										
43	248 1120-0101-0310										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	9,24	9790,88	55,7	90468	515	72570	17237	116321
					1881,24	22,25	17383	206	–	8616	
	2.25 ВЕ14										

44	254 1120-0101-0310									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,8	9790,88	55,7	281977	1604	226193	53725	362558
					1881,24	22,25	54180	641	–	26856	
	2.28 ВЕ17										
45	271 1120-0101-0310										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,4	9790,88	55,7	52871	301	42411	10073	67980
					1881,24	22,25	10159	120	–	5036	
	2.29 ВЕ18										
46	277 1120-0101-0302										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,25	8903,39	70,31	20033	158	14531	5299	27359
					2374,68	28,33	5343	64	–	2027	
	Итого						**6 596 441**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	952 480
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 609
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 614
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 182 517
- накладные расходы, тенге	943 205
в т.ч. зарплата, тенге	84 889
- сметная прибыль (8 %), тенге	488 626

на Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	22 1121-0301-0101		Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	153	477,6	2,84	73073	435	7115	47223	129920	
						428,26	0,41	65524	63	–	9624		
2	23 243-105-0802		Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,018	664031		11953		11953	–	12909	
						–		–		–	956		
3	24 243-105-0601		Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,135	336923		45485		45485	–	49124	
						–		–		–	3639		

4	25 1121-0201-0201									
		Провода сечением до 6 мм2. Прокладка НР=72 %	м	80	97,03	0,77	7762	62	840	4945	13724
					85,76	0,09	6861	7	–	1017	
5	26 243-142-0107									
		Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,08	147825		11826		11826	–	12772
					–		–		–	946	
6	27 1121-0301-0101									
		Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	16	477,6	2,84	7642	45	744	4938	13586
					428,26	0,41	6852	7	–	1006	
7	28 243-201-1203									
		Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х2,5-1	км	0,016	808112		12930		12930	–	13964
					–		–		–	1034	

8	29 1312-0101-0101									
		Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	м трубопровода	7	1895,53	109,41	13269	766	99	7837	22794
					1772	63,37	12404	444	–	1688	
9	30 261-305-0208										
		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	7	1707		11949		11949	–	12905
					–		–		–	956	

Итого	**281 698**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	91 641
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 308
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	521
- материалы, изделия и конструкции, тенге	102 941
- накладные расходы, тенге	64 943
в т.ч. зарплата, тенге	5 845
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 866

на Тепломеханическое оборудование Котельная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	587-777-0101(пл)(об)	Котел отопительный ВВ 4060 мощ 400 кВт	шт	2	3050000		6100000		–	–	6100000	
						–		–		6100000	–		
2	4	587-777-0201(пл)(об)	Горелка Multicalor P45	шт	2	3550000		7100000		–	–	7100000	
						–		–		7100000	–		
3	6	511-403-0110(об)	Насос циркуляционный UPS 32-80 180	шт.	2	190706		381412		–	–	381412	
						–		–		381412	–		

Итого	**13 581 412**
в том числе	
- оборудование, тенге	13 581 412
Всего	**13 581 412**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**13 581 412**
НДС (12 %)	1 629 769
Итого	**15 211 181**

на Электроосвещение и электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Электрооборудование

1.5 Кабели и материалы

1	74 1308-0206-1901	Труба ПВХ гофро диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	700	456,13	16,64	319291	11648	43379	192659	552906
					377,52	4,74	264264	3318	–	40956	
2	75 241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	700	88		61600		61600	–	66528
					–		–		–	4928	

Итого	**619 434**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	264 264
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 318
- материалы, изделия и конструкции, тенге	104 979
- накладные расходы, тенге	192 659
в т.ч. зарплата, тенге	17 339
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 884

на Выгреб на 50 м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	209,2096	258,4	258,4	54060	54060	–	9572	68723
					–	63,55	–	13295	–	5091	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030; ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м3 грунта	6,4704	3310,23	–	21419	–	–	15422	39788
					3310,23	–	21419	–	–	2947	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,700;	м3 грунта	131,054	49,65	49,65	6507	6507	–	1347	8482

					–	14,28	–	1871	–	628	
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	131,054	217,95	105,74	28563	13858	–	14978	47024
					112,21	46,52	14706	6097	–	3483	
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,300;	м3 грунта	56,166	1150,85	–	64639	–	–	46540	120073
					1150,85	–	64639	–	–	8894	
	Раздел 2 Бетонные и ж/бетонные работы										
6	8 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93 %	м2 поверхности	18	1443,46	38,15	25982	687	22415	2842	31130
					160,01	9,75	2880	176	–	2306	
7	9 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР=91 %	м3	34,22	56757,78	3864,24	1942251	132234	1427740	393604	2522723
					11171,16	1468,58	382277	50255	–	186868	

8	10 214-403-0101								
		Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,49118	456152	224053	224053	–	241977
					–	–	–	17924	
9	11 214-210-0201								
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1971	389901	76849	76849	–	82997
					–	–	–	6148	
10	12 214-210-0101								
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11642	408502	47558	47558	–	51363
					–	–	–	3805	

Итого	**3 214 280**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	485 921
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	207 346
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 694
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 798 615
- накладные расходы, тенге	484 305

в т.ч. зарплата, тенге	43 587
- сметная прибыль (8 %), тенге	238 094

№	Номера смет и	Наименование глав, объектов, работ и	строительно-	оборудования,	прочих работ и	Общая сметная
		Глава 2. Основные объекты				0
2	2-1	Школа на 150 мест	138 389 615	13 581 412		151 971 027
		Итого по главе 2	138 389 615	13 581 412		151 971 027
		Итого по главам 1-7	138 389 615	13 581 412		151 971 027
		Глава 8. Временные здания и				0
11	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 075 844			2 075 844
		Итого по главе 8	2 075 844			2 075 844
		Итого по главам 1-8	140 465 459	13 581 412		154 046 871
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				0
12	ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3 п. IV.41	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9 %)	1 264 189			1 264 189
13	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)			7 596 288	7 596 288
		Итого по главе 9	1 264 189	0	7 596 288	8 860 477
		Итого по АВР (главы 1-9)	141 729 648	13 581 412	7 596 288	162 907 349
14		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 834 593			2 834 593
		Итого по АВР				0
15		- в текущих ценах с 01.01.22 г.	144 564 241	13 581 412	7 596 288	165 741 942
		Разница в текущих и прогнозных ценах				2 088 348
18		- в текущих и прогнозных ценах	146 385 751	13 752 538	7 692 001	167 830 290

21	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость			19 132 653,06	19 132 653
24		**Всего по АВР**	**139 066 463,23**	**13 064 910,90**	**26 440 054,45**	**178 571 428,58**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и

_____ Кушмурзаев А.Е.
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ Ғ.А.Әбибуллаев (KZ53VJE00047452; KZ96VJE00047454; KZ51VJE00056703)
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)