Форма 7

Наименование стройки Строительство спортивного комплекса в жилом массиве "Арай" с. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области

Наименование объекта

Объект номер -

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. Материалы** | | | | | |
| 1 | 222-502-0307<br>РСНБ РК 2022 | Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012 | $м^2$ | 615 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 2 | 214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 22,5137 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 3 | 213-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 94,51772 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 4 | 223-103-0520<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой | $м^2$ | 77,2531 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 5 | 261-103-0131<br>РСНБ РК 2022 | Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89 | $м^2$ | 478,8364 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 207,623934 | ОТП |
| 7 | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 13,6186 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 8 | 214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | т | 12,8561 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 9 | 214-203-0202<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 6,8207 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 10 | 212-101-0603<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | $м^3$ | 127,9831 | ОТП |
| 11 | 212-101-0901<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 106,7149 | ОТП |
| 12 | 231-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001 | $м^2$ | 628,23 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 13 | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 1046,5 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 14 | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 467,182818 | ОТП |
| 15 | 212-101-0702<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 92,37553 | ОТП |
| 16 | 222-509-1001<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 2,4138 | ОТП |
| 17 | 212-101-0902<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 76,1453 | ОТП |
| 18 | 225-204-0308<br>РСНБ РК 2022 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 35 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 19 | 225-204-0317<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12 | шт. | 11 | ОТП |
| 20 | 261-102-0103<br>РСНБ РК 2022 | Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345 толщиной до 14 мм ГОСТ 535-2005 | т | 5,7242 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 21 | 212-101-0301<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 86,73287 | ОТП |
| 22 | 243-701-0503<br>РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 3,3 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 23 | 222-517-0102<br>РСНБ РК 2022 | Опора трубчатая наружного освещения | т | 1,6905 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 24 | 222-203-0303<br>РСНБ РК 2022 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | $м^2$ | 213,6849 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 233-203-0201<br>РСНБ РК 2022 | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | $м^3$ | 5,566768 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 26 | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | $м^3$ | 31,95 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 27 | 247-101-0122<br>РСНБ РК 2022 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 2х36-014 Luxe | шт. | 82 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 28 | 244-204-0114<br>РСНБ РК 2022 | Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=15 $м^3$ | шт. | 1 | ОТП |
| 29 | 247-103-1317<br>РСНБ РК 2022 | Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit 45/6000 K60 5K | шт. | 19 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 30 | 252-108-0501<br>РСНБ РК 2022 | Изоляторы штыревые SDI37 | шт. | 86 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 31 | 252-207-0507<br>РСНБ РК 2022 | Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 19 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 32 | 246-103-0107<br>РСНБ РК 2022 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | $м^2$ | 152 | ОТП |
| 33 | 213-301-0102<br>РСНБ РК 2022 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 | $м^3$ | 39,0448 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 34 | 241-202-0210<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 834,26 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 35 | 246-103-0106<br>РСНБ РК 2022 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | $м^2$ | 172 | ОТП |
| 36 | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,8211 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 37 | 214-205-0203<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86 | т | 2,4176 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 38 | 243-106-0502<br>РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,7034 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 39 | 214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,967 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 40 | 212-401-0202<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | $м^3$ | 47,966536 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 41 | 212-101-2102<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 32,59165 | ОТП |
| 42 | 241-402-0106<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм | м | 96,96 | ОТП |
| 43 | 222-505-0104<br>РСНБ РК 2022 | Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий до 1,0 т | т | 0,86 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 245-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 269 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 45 | 252-207-1717<br>РСНБ РК 2022 | Ограничитель перенапряжения типа SGA1012.10 на напряжение 10 кВ | комплект | 6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 46 | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 32,08543 | ОТП |
| 47 | 214-401-0210<br>РСНБ РК 2022 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80 | $м^2$ | 583,96 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 48 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Искровой разрядник SDI20.3 | шт | 63 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 49 | 252-207-1150<br>РСНБ РК 2022 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 51 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 50 | 234-102-0202<br>РСНБ РК 2022 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ без антипирена ГОСТ 32310-2012 | $м^3$ | 22,49 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 51 | 214-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,6625 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 52 | 214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,2791 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 53 | 214-206-0202<br>РСНБ РК 2022 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 2,025 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 54 | 252-108-0607<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 51 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 55 | 261-105-0504<br>РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2461,70688 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 56 | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 219,229908 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 57 | 214-205-0102<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 1,5501 | ОТП |
| 58 | 243-105-0802<br>РСНБ РК 2022 | Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,826 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 59 | 223-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | $м^2$ | 15,2319 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 60 | 211-201-0708<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм | $м^3$ | 257,270979 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 61 | 212-402-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 24,114544 | ОТП |
| 62 | 212-201-0104<br>РСНБ РК 2022 | Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 | $м^3$ | 13,7598 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 255-102-0603<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 359,79 | ОТП |
| 64 | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,4685 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 65 | 223-102-0202<br>РСНБ РК 2022 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | $м^2$ | 16,1553 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 66 | 214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,5358 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 67 | 214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,533 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 68 | 214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,5173 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 69 | 214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,5011 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 70 | 261-102-0380<br>РСНБ РК 2022 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П | м | 1382,106 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 71 | 211-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 33,66 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 72 | 252-207-0504<br>РСНБ РК 2022 | Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 73 | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,3719 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 74 | 212-101-1701<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 19,211876 | ОТП |
| 75 | 242-401-1501<br>РСНБ РК 2022 | Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 $м^3$/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 76 | 232-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | $м^2$ | 630,21 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 77 | 231-302-0103<br>РСНБ РК 2022 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм | $м^2$ | 132,8856 | ОТП |
| 78 | 216-201-0301<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 2,54521528 | ОТП |
| 79 | 248-402-0105<br>РСНБ РК 2022 | Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2128SS-ADF40KM-I0-C, объектив 4 мм, 2 Мп | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 80 | 232-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте | $м^2$ | 103,6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 233-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | $м^2$ | 223,2678 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 82 | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1454 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 83 | 244-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 11 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 84 | 223-207-0102<br>РСНБ РК 2022 | Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | $м^2$ | 5,46 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 85 | 232-501-0301<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4135,98688 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 86 | 212-101-0501<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 15,80763 | ОТП |
| 87 | 241-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 68,68 | ОТП |
| 88 | 252-106-0147<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа SH193 | шт. | 18 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 89 | 223-301-0201<br>РСНБ РК 2022 | Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом | $м^2$ | 4,5158 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 90 | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 3,1288084 | ОТП |
| 91 | 232-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | $м^2$ | 202,34 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 92 | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 3,005958 | ОТП |
| 93 | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,360156 | ОТП |
| 94 | 247-102-0108<br>РСНБ РК 2022 | Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО, мощность 18 Вт, световой поток 3300 лм, цветовая температура 4200-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014(К200/109) | шт. | 21 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 95 | 214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,1122 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 96 | 214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,7357 | ОТП |
| 97 | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,844649 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 236-202-0301<br>РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,9972758 | ОТП |
| 99 | 223-207-0101<br>РСНБ РК 2022 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | $м^2$ | 5,67 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 100 | 225-203-0203<br>РСНБ РК 2022 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5 (Л4-15, бетон В15) | $м^3$ | 2,88 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 101 | 234-101-0304<br>РСНБ РК 2022 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/$м^3$ до 45 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95 | $м^3$ | 8,3404 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 102 | 243-113-1103<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1 | км | 0,4 | ОТП |
| 103 | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 33,3618958 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 104 | 222-503-0301<br>РСНБ РК 2022 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 17,5 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 105 | 234-202-0204<br>РСНБ РК 2022 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | $м^3$ | 13,2552 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 106 | 224-102-0907<br>РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 | $м^2$ | 68,172 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 107 | 261-107-0212<br>РСНБ РК 2022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,941 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 108 | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8214 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 109 | 222-509-1501<br>РСНБ РК 2022 | Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004 | комплект | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 110 | 222-529-0302<br>РСНБ РК 2022 | Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 615,32504 | ОТП |
| 111 | 246-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 8 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 112 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Искровой разрядник SDI10.2 | шт | 42 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 113 | 241-203-0201<br>РСНБ РК 2022 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 150 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 114 | 214-105-0103<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,4089345 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 115 | 261-305-0202<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 150 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 223-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | $м^2$ | 24,99 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 117 | 245-510-0103<br>РСНБ РК 2022 | Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 33 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 118 | 217-106-0102<br>РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 200,381928 | ОТП |
| 119 | 212-401-0203<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 10,69063 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 120 | 261-107-0646<br>РСНБ РК 2022 | Шпильки | комплект | 255 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 121 | 215-202-0503<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 1,7239398 | ОТП |
| 122 | 243-106-0903<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,1428 | ОТП |
| 123 | 217-109-0106<br>РСНБ РК 2022 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм | шт. | 5277,132 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 124 | 225-203-0203<br>РСНБ РК 2022 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5 (Л4д-15, бетон В15) | $м^3$ | 1,932 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 125 | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5525 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 126 | 214-205-0103<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,4629 | ОТП |
| 127 | 248-403-0108<br>РСНБ РК 2022 | Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb) | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 128 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Заземляющий проводник В10 | м | 249 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 129 | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,24212352 | ОТП |
| 130 | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 7,9607252 | ОТП |
| 131 | 241-412-0105<br>РСНБ РК 2022 | Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм | шт. | 32 | ОТП |
| 132 | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 36,0597494 | ОТП |
| 133 | 242-101-2105<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65 с наружным диаметром 75 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 134 | 261-105-0654<br>РСНБ РК 2022 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 92,7525435 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 212-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,04125 | ОТП |
| 136 | 242-302-0503<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 137 | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 262,423417 | ОТП |
| 138 | 222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,176688 | ОТП |
| 139 | 241-409-0105<br>РСНБ РК 2022 | Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 140 | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 5,82624 | ОТП |
| 141 | 223-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | $м^2$ | 22,89 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 142 | 252-207-0536<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-511, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 143 | 252-207-2108<br>РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 172 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| 144 | 235-201-0204<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 191,96625 | ОТП |
| 145 | 214-205-0104<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86 | т | 0,3387 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 146 | 215-204-0402<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 1,1328 | ОТП |
| 147 | 233-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 | $м^2$ | 56,7732 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 148 | 223-201-0105<br>РСНБ РК 2022 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 | $м^2$ | 15,54 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 149 | 225-204-1001<br>РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 16 | ОТП |
| 150 | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок природный | $м^3$ | 27 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 151 | 261-107-0235<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 1633,398 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 152 | 261-305-0105<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм | м | 57,8 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 153 | 241-102-0239<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 8 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 214-210-0102<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,4324 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 155 | 241-201-0613<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 60 | ОТП |
| 156 | 248-401-0923<br>СпрСЦ 11.2022 | Монитор домофонов, видеодомофонов VIZIT-M405M, (PAL, 5", 16:9) со встроенным источником питания (160-240VAC), возможность записи в ручном или автоматическом режиме цветных кадров или видеороликов | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 157 | 242-311-0902<br>РСНБ РК 2022 | Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 4 $м^3$/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 158 | 241-411-0105<br>РСНБ РК 2022 | Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1 | шт. | 4 | ОТП |
| 159 | 243-105-0501<br>РСНБ РК 2022 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,3914 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 160 | 224-102-1005<br>РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 32,2 | ОТП |
| 161 | 222-529-0103<br>РСНБ РК 2022 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 376,71553 | ОТП |
| 162 | 248-402-0213<br>РСНБ РК 2022 | Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3618LR3-DPF40-F-C, объектив 4 мм, 8 Мп | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 163 | 211-201-0707<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 48,2405631 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 164 | 218-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 40 мм | $м^2$ | 22,627344 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 165 | 222-509-0801<br>РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,1272 | ОТП |
| 166 | 247-102-0628<br>РСНБ РК 2022 | Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light NPO SE 20/2200 opal 3-6K(NBT31 F126) | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 167 | 211-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Земля растительная | $м^3$ | 135,016 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 168 | 214-201-0302<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,3135 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 169 | 243-113-1105<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1 | км | 0,09 | ОТП |
| 170 | 214-205-0202<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,2789 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 242-401-2301<br>РСНБ РК 2022 | Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4А, пропускной способностью 1,6 $м^3$/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 172 | 242-401-2301<br>РСНБ РК 2022 | Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4А, пропускной способностью 0,4 $м^3$/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 173 | 242-103-0302<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 174 | 224-104-0301<br>РСНБ РК 2022 | Стоимость металлического сайдинга | $м^2$ | 64,02 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 175 | 252-207-2619<br>РСНБ РК 2022 | Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 176 | 214-203-0201<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П | т | 0,2414 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 177 | 223-502-0303<br>РСНБ РК 2022 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 35 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 178 | 244-101-0302<br>РСНБ РК 2022 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм | комплект | 6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 179 | 212-101-2305<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4 | $м^3$ | 3,7555 | ОТП |
| 180 | 215-202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,837 | ОТП |
| 181 | 252-207-0537<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-512, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 182 | 242-201-0402<br>РСНБ РК 2022 | Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005 типа 11ч38П | шт. | 7 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 183 | 213-306-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая | $м^2$ | 47,47155 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 184 | 248-404-0202<br>РСНБ РК 2022 | Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 185 | 252-207-3925<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 10 | ОТП |
| 186 | 261-107-0225<br>РСНБ РК 2022 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 3260,8812 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 187 | 242-201-0405<br>РСНБ РК 2022 | Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 188 | 214-205-0102<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,2496 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 225-202-1104<br>РСНБ РК 2022 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м$^2$, объемом до 0,5 м$^3$ СТ РК 937-92( П5-8, бетон В15) | м$^3$ | 1,312 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 190 | 212-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м$^3$ | 5,326178 | ОТП |
| 191 | 252-207-0538<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-513, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 192 | 225-101-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 8 | ОТП |
| 193 | 247-101-0122<br>РСНБ РК 2022 | Светильники для люминесцентных ламп, С360/132 | шт. | 7 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 194 | 252-207-0545<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМs60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 195 | 214-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,2496 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 196 | 252-207-3922<br>РСНБ РК 2022 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | ОТП |
| 197 | 261-105-0708<br>РСНБ РК 2022 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м$^2$ | м$^2$ | 628,23 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 198 | 252-207-0526<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ -501, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 199 | 225-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 6 | ОТП |
| 200 | 215-201-0104<br>РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м$^3$ | 1,207 | ОТП |
| 201 | 246-402-0205<br>РСНБ РК 2022 | Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 400-4Е-2 (220В), Р 0,18 кВт, n 1350 об/мин, Qmax 3700 м$^3$/ч ГОСТ 11442-90 | комплект | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 202 | 244-102-0803<br>РСНБ РК 2022 | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм | шт. | 10 | ОТП |
| 203 | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2731 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 204 | 241-102-0114<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 | м | 136 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 205 | 244-104-0501<br>РСНБ РК 2022 | Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96 | шт. | 10 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 206 | 212-101-0701<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м$^3$ | 3,40025 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,17185332 | ОТП |
| 208 | 225-101-0106<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 6 | ОТП |
| 209 | 235-201-0601<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 373,4147 | ОТП |
| 210 | 246-402-0204<br>РСНБ РК 2022 | Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 350-4Е-2 (220В), Р 0,138 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2980 $м^3$/ч ГОСТ 11442-90 | комплект | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 211 | 225-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 9 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 212 | 212-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1 | $м^3$ | 3,624 | ОТП |
| 213 | 244-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 214 | 236-202-1014<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 187,360211 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 215 | 244-101-0701<br>РСНБ РК 2022 | Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм | комплект | 6 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 216 | 243-903-1501<br>РСНБ РК 2022 | Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 8 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 217 | 254-106-0101<br>РСНБ РК 2022 | Семена многолетних трав | кг | 25,7734 | ОТП |
| 218 | 222-529-0201<br>РСНБ РК 2022 | Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 278,093408 | ОТП |
| 219 | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,14998212 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 220 | 242-201-0405<br>РСНБ РК 2022 | Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50,FAF ГОСТ 21345-2005 типа 11ч38П | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 221 | 251-101-0320<br>РСНБ РК 2022 | Знаки опознавательные прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 222 | 248-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 | шт. | 35 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 223 | 261-201-0351<br>РСНБ РК 2022 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 62,9862 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 224 | 243-305-0112<br>РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КВК+2П(2х0,75) | км | 0,265 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 225 | 252-207-0548<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 242-103-0301<br>РСНБ РК 2022 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 227 | 225-202-1102<br>РСНБ РК 2022 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м$^2$, объемом до 0,5 м$^3$ СТ РК 937-92(П5д-8, бетон В15) | м$^3$ | 0,84 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 228 | 254-104-0402<br>РСНБ РК 2022 | Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м | шт. | 6 | ОТП |
| 229 | 245-802-0203<br>СпрСЦ 11.2022 | Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G4 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 230 | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м$^3$ | 13,2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 231 | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,27570374 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 232 | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 68,3576 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 233 | 261-201-0342<br>РСНБ РК 2022 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 657,8745 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 234 | 261-101-0383<br>РСНБ РК 2022 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м$^3$ | 1,0744 | ОТП |
| 235 | 244-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | шт | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| 236 | 243-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2 | км | 0,27151 | ОТП |
| 237 | 261-303-0124<br>РСНБ РК 2022 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 165 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 238 | 261-107-0327<br>РСНБ РК 2022 | Стекло жидкое калийное | т | 0,1345 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 239 | 254-103-4101<br>РСНБ РК 2022 | Яблоня Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м | шт. | 7 | ОТП |
| 240 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Стяжка Г1 | шт | 16 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 241 | 248-302-0205<br>РСНБ РК 2022 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-52С | шт. | 14 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 242 | 214-206-0402<br>РСНБ РК 2022 | Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006) | т | 0,1436 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 222-531-0101<br>РСНБ РК 2022 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 675,4576 | ОТП |
| 244 | 244-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм | комплект | 7 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 245 | 212-402-0103<br>РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | $м^3$ | 3,0351 | ОТП |
| 246 | 247-301-0351<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик электронный трехфазный универсальный для измерения и учета активной и реактивной энергии типа CE303 | шт | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| 247 | 225-204-0605<br>РСНБ РК 2022 | Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТРК 937-92 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 248 | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,91888374 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 249 | 242-207-3701<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 61 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 250 | 232-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм | $м^2$ | 100,0336 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 251 | 246-301-0502<br>РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 84,2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 252 | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1894 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 253 | 214-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм | $м^2$ | 71,145788 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 254 | 261-301-0219<br>РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 90,918 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 255 | 261-302-0303<br>РСНБ РК 2022 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 256 | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,06603862 | ОТП |
| 257 | 248-305-0106<br>РСНБ РК 2022 | Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 258 | 252-207-3927<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн У 71, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 259 | 231-302-0303<br>РСНБ РК 2022 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм | $м^2$ | 16,2996 | ОТП |
| 260 | 242-203-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | Металлическое ограждение крыльца | т | 0,0615 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 262 | 243-113-1002<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,105 | ОТП |
| 263 | 252-207-1018<br>РСНБ РК 2022 | Зажимы ответвительные SL37.2 | шт. | 58 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 264 | 261-102-0116<br>РСНБ РК 2022 | Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014 | т | 0,125052 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 265 | 225-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 266 | 212-101-0801<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 2,145 | ОТП |
| 267 | 235-101-0301<br>РСНБ РК 2022 | Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0 | $м^2$ | 136,675 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 268 | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,31615395 | ОТП |
| 269 | 247-202-0701<br>РСНБ РК 2022 | Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica | шт. | 91 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 270 | 211-201-0706<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 20,2233027 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 271 | 243-907-0106<br>РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм | м | 250 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 272 | 261-301-0219<br>РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов | кг | 80 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 273 | 261-302-0302<br>РСНБ РК 2022 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 274 | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1468 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 275 | 241-703-0401<br>РСНБ РК 2022 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 45,906944 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 276 | 217-109-0102<br>РСНБ РК 2022 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм | шт. | 2098,2882 | ОТП |
| 277 | 243-907-0102<br>РСНБ РК 2022 | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | м | 547 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 278 | 242-201-0404<br>РСНБ РК 2022 | Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005 типа 11ч38П | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 279 | 211-201-0606<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 9,87893464 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 261-103-0136<br>РСНБ РК 2022 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | $м^3$ | 0,893197 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 281 | 242-209-0501<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 1 | ОТП |
| 282 | 216-201-0602<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,2576359 | ОТП |
| 283 | 252-108-0503<br>РСНБ РК 2022 | Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97 | шт. | 8 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 284 | 241-116-0313<br>РСНБ РК 2022 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру1,6МПа /16кгс/,Dy 200мм | шт | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| 285 | 215-206-0401<br>РСНБ РК 2022 | Опилки древесные | $м^3$ | 11,37593 | ОТП |
| 286 | 243-106-0501<br>РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1326 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 287 | 212-101-0608<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 1,8473 | ОТП |
| 288 | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1306 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 289 | 241-116-0207<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 22 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 290 | 236-101-0116<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 185,31624 | ОТП |
| 291 | 225-202-0103<br>РСНБ РК 2022 | Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 292 | 246-306-0547<br>РСНБ РК 2022 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 800 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 293 | 216-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 0,281928 | ОТП |
| 294 | 247-203-0101<br>РСНБ РК 2022 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 295 | 244-104-0405<br>РСНБ РК 2022 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 7 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 296 | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 1,76656197 | ОТП |
| 297 | 246-301-0203<br>РСНБ РК 2022 | Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 900х400 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 298 | 241-102-0137<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 23,8 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 212-101-0503<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | $м^3$ | 1,6728 | ОТП |
| 300 | 232-504-0201<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 308,97412 | ОТП |
| 301 | 241-207-0301<br>РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 1567 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 302 | 242-201-0403<br>РСНБ РК 2022 | Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005 типа 11ч38П | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 303 | 242-201-0403<br>РСНБ РК 2022 | Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32,FAF ГОСТ 21345-2005 типа 11ч38П | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 304 | 214-208-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0825 | ОТП |
| 305 | 225-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 4 | ОТП |
| 306 | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,14634144 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 307 | 245-713-0101<br>РСНБ РК 2022 | Термометры прямые в оправе | шт. | 9 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 308 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Узел крепления плит Г51 | шт | 9 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 309 | 241-102-0106<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 75,65 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 310 | 261-301-0325<br>РСНБ РК 2022 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007 | м | 40 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 311 | 261-301-0326<br>РСНБ РК 2022 | Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 | м | 30 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 312 | 252-207-1112<br>РСНБ РК 2022 | Плита анкерная типа МП-501 (СИП) | шт. | 9 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 313 | ТПрайс лист | Клапан электромагнитный КЗЭУГ-У-32 в комплекте с сигнализатором загазованности СЗ 1-1 | шт | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 314 | 224-104-0302<br>РСНБ РК 2022 | Сотовый поликарбонат | $м^2$ | 15,4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 315 | 241-102-0121<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 36 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 316 | 248-303-0205<br>РСНБ РК 2022 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-9 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 317 | 223-501-0103<br>РСНБ РК 2022 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 29,7 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 244-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 319 | 242-203-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной 11с42п фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 320 | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1037 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 321 | 243-907-4308<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн однорожковый КС-2 | шт. | 19 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 322 | 252-207-3920<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | ОТП |
| 323 | 242-303-0301<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 324 | 214-405-0201<br>РСНБ РК 2022 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,049071 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 325 | 215-202-0202<br>РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,25831 | ОТП |
| 326 | 236-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 60,83777 | ОТП |
| 327 | 215-203-0502<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,3351168 | ОТП |
| 328 | 248-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 329 | 247-301-0225<br>РСНБ РК 2022 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 330 | 252-207-3979<br>РСНБ РК 2022 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 53 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 331 | 244-301-0504<br>РСНБ РК 2022 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 332 | 245-401-0102<br>РСНБ РК 2022 | Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 333 | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 49,458224 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 334 | 235-101-0901<br>РСНБ РК 2022 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | $м^2$ | 109,8098 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 335 | 248-303-0101<br>РСНБ РК 2022 | Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УШК-04 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 336 | 217-106-0104<br>РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля | кг | 27,0453015 | ОТП |
| 337 | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 72,888945 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 247-202-0603<br>РСНБ РК 2022 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | шт. | 276 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 339 | 212-101-0403<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | $м^3$ | 1,20988 | ОТП |
| 340 | 242-404-0106<br>РСНБ РК 2022 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 341 | 241-205-2301<br>РСНБ РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-15х2,8 PN 16 армированные | м | 99 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 342 | 217-504-0101<br>РСНБ РК 2022 | Шнур асбестовый общего назначения/ШАОН/ | т | 0,018 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 343 | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,20793443 | ОТП |
| 344 | 247-204-0170<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 7 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 345 | 241-201-0413<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая d-110 мм ГОСТ 18599-2001 | м | 7 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 346 | 241-203-0101<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм | м | 90 | ОТП |
| 347 | 252-207-0527<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-502, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 348 | 261-305-0201<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 20 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 349 | 261-105-0702<br>РСНБ РК 2022 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 $г/м^2$ | $м^2$ | 208,46 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 350 | 261-107-0622<br>РСНБ РК 2022 | Скобы металлические для крепления проводов | 10 шт. | 54,9 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 351 | 242-304-0201<br>РСНБ РК 2022 | Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 352 | 261-103-0107<br>РСНБ РК 2022 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,99988 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 353 | 252-207-1216<br>СпрСЦ 11.2022 | Зажим плашечный Al 10-50/Cu 2,5-10 | шт. | 23 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 354 | 211-701-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм | $м^3$ | 4,752 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 355 | 247-207-0101<br>РСНБ РК 2022 | Предохранитель резьбовой типа Е27 | шт. | 19 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 248-304-0108<br>РСНБ РК 2022 | Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 10 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 357 | 225-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 5 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 358 | 232-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 486,337474 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 359 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Заземляющий проводник ЗП100 | м | 24 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 360 | 261-302-0273<br>РСНБ РК 2022 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 9,06752 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 361 | 242-201-0401<br>РСНБ РК 2022 | Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005 типа 11ч38П | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 362 | 217-105-0102<br>РСНБ РК 2022 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 40,841462 | ОТП |
| 363 | 261-201-0371<br>РСНБ РК 2022 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 25,551145 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 364 | 241-116-0307<br>РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 10 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 365 | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,05200519 | ОТП |
| 366 | 243-201-0104<br>РСНБ РК 2022 | Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,0306 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 367 | 248-307-0101<br>РСНБ РК 2022 | Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 368 | 241-205-2301<br>РСНБ РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные | м | 79,2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 369 | 235-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б | $м^2$ | 73,4048 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 370 | 241-116-0208<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | 8 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 371 | 248-304-0201<br>РСНБ РК 2022 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели МОЛНИЯ-12 "Выход" | шт. | 10 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 372 | 261-102-0108<br>РСНБ РК 2022 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,131696 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 373 | 246-302-0657<br>РСНБ РК 2022 | Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1000 мм х 200 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 374 | 245-405-1501<br>РСНБ РК 2022 | Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 242-207-4102<br>РСНБ РК 2022 | Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 13 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 376 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Заземляющий проводник ЗП21 | м | 20 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 377 | 246-301-0501<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 27,264 | ОТП |
| 378 | 261-105-0402<br>РСНБ РК 2022 | Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2 | кг | 27,83 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 379 | 217-302-0105<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 28,10044 | ОТП |
| 380 | 252-207-2902<br>РСНБ РК 2022 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 48 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 381 | 245-405-0703<br>РСНБ РК 2022 | Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 1 1/4, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 27036-86 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 382 | 217-106-0103<br>РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий | кг | 16,0375072 | ОТП |
| 383 | 241-205-2302<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | м | 69,3 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 384 | 211-201-0601<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 3,73238112 | ОТП |
| 385 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Шпилька Шп501 | шт | 26 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 386 | 261-302-0420<br>РСНБ РК 2022 | Громкоговоритель абонентский | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 387 | 225-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 388 | 241-116-0307<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 8 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 389 | 217-101-0303<br>РСНБ РК 2022 | Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90 | шт. | 220 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 390 | 243-902-1401<br>РСНБ РК 2022 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 10,7 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 391 | 261-305-0113<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм | м | 5 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 392 | 243-106-0902<br>РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0204 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 393 | 261-107-0741<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 33,0244 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 261-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 48,7585 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 395 | 235-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 32,305 | ОТП |
| 396 | 216-201-0601<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30 | т | 0,095088 | ОТП |
| 397 | 247-212-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 49 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 398 | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00775513 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 399 | 232-101-0602<br>РСНБ РК 2022 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 408,446576 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 400 | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,03014018 | ОТП |
| 401 | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 199,263401 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 402 | 248-306-0302<br>РСНБ РК 2022 | Аккумулятор гелевый 12 В, 7А/час,тип АК12/7,0 | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 403 | 261-107-0569<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75 | т | 0,061472 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 404 | 241-102-0123<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм | м | 15,06 | ОТП |
| 405 | 212-501-0201<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | т | 0,801108 | ОТП |
| 406 | 242-304-0202<br>РСНБ РК 2022 | Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 33423-2015 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 407 | 252-207-0222<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-512 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 8 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 408 | 261-107-0967<br>РСНБ РК 2022 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,002155 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 409 | 242-207-3703<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 5 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 410 | 241-201-0603<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 148,5 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 411 | 225-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 6 | ОТП |
| 412 | 225-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 413 | 247-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014(РВО-42У2) | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 252-206-0501<br>РСНБ РК 2022 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 415 | 261-302-0261<br>РСНБ РК 2022 | Трубка контрольная | комплект | 15 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 416 | 244-104-0604<br>РСНБ РК 2022 | Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 | шт. | 10 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 417 | 261-107-0447<br>РСНБ РК 2022 | Каболка | т | 0,008836 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 418 | 222-525-0402<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0,01638 | ОТП |
| 419 | 241-116-0309<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 420 | 241-116-0309<br>РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 421 | 252-207-3924<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | ОТП |
| 422 | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 69,419174 | ОТП |
| 423 | 242-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 424 | 215-204-0502<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,108 | ОТП |
| 425 | 249-101-0501<br>РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м | м | 380 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 426 | 248-401-0604<br>РСНБ РК 2022 | Часы электрические ВЧС1-М2ПВ24Р-200-326К | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 427 | 261-302-0253<br>РСНБ РК 2022 | Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм | комплект | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 428 | 215-204-0203<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,119332 | ОТП |
| 429 | 247-201-0429<br>РСНБ РК 2022 | Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 430 | 241-116-0304<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 14 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 431 | 247-201-0211<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 432 | 252-207-1217<br>СпрСЦ 11.2022 | Зажим плашечный Al 16-95/Cu 2,5-25 | шт. | 12 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 249-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 826 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 434 | 252-207-3980<br>РСНБ РК 2022 | Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 19 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 435 | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 451,870766 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 436 | 241-207-0203<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 125 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 437 | 261-301-0218<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных | комплект | 19,02368 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 438 | 243-303-0411<br>РСНБ РК 2022 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,2884 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 439 | 242-207-3702<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 8 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 440 | 261-302-0420<br>РСНБ РК 2022 | Сетевой адаптер DFE-520TX | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 441 | 241-116-0209<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 442 | 261-105-0202<br>РСНБ РК 2022 | Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2 | т | 0,70686 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 443 | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,02529617 | ОТП |
| 444 | 222-529-0101<br>РСНБ РК 2022 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 66,022176 | ОТП |
| 445 | 225-101-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 446 | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0451236 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 447 | 241-116-0305<br>РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 8 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 448 | 243-901-0109<br>РСНБ РК 2022 | Звуковая колонка 15КЗ-8 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 449 | 241-113-0101<br>РСНБ РК 2022 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 26 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 450 | 241-221-0103<br>РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 1058,11 | ОТП |
| 451 | 247-302-0205<br>РСНБ РК 2022 | Трансформаторы тока марки Т-066 150/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 261-305-0108<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм | м | 2,32 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 453 | 217-504-0101<br>РСНБ РК 2022 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,0076 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 454 | 235-101-0603<br>РСНБ РК 2022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | $м^2$ | 46,222 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 455 | 261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,01776 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 456 | 241-102-0170<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,8 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 457 | 261-302-0129<br>РСНБ РК 2022 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм | $м^2$ | 1,2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 458 | 242-301-1203<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 7 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 459 | 241-102-0229<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 0,7533 | ОТП |
| 460 | 248-304-0212<br>РСНБ РК 2022 | Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 461 | 241-208-1806<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 462 | 214-208-0103<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,0192 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 463 | 233-204-0102<br>РСНБ РК 2022 | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 65,1652 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 464 | 214-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0238527 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 465 | 217-503-0101<br>РСНБ РК 2022 | Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм | т | 0,02472 | ОТП |
| 466 | 248-306-0303<br>РСНБ РК 2022 | Аккумулятор гелевый 12 В, 12А/час,тип АК12/12,0 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 467 | 225-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | ОТП |
| 468 | 225-202-1102<br>РСНБ РК 2022 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 | $м^3$ | 0,09 | ОТП |
| 469 | 261-404-0537<br>РСНБ РК 2022 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 180 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 470 | 214-401-0208<br>РСНБ РК 2022 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | $м^2$ | 9,9 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 241-116-0206<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 472 | 252-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 5 | ОТП |
| 473 | 261-404-0476<br>РСНБ РК 2022 | Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 22,5 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 474 | 217-605-0108<br>РСНБ РК 2022 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 1,210226 | ОТП |
| 475 | 241-116-0213<br>РСНБ РК 2022 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм | шт | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| 476 | 247-204-0713<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 19 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 477 | 252-207-0207<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 6 | ОТП |
| 478 | 211-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 1,86619056 | ОТП |
| 479 | 241-207-0205<br>РСНБ РК 2022 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм | м | 42 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 480 | 241-116-0307<br>РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 481 | 215-202-0502<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,0722901 | ОТП |
| 482 | 241-201-0605<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм | м | 69,3 | ОТП |
| 483 | 261-107-0201<br>РСНБ РК 2022 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,02312 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 484 | 252-201-0502<br>РСНБ РК 2022 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 485 | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0114 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 486 | 247-204-0760<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 5 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 487 | 261-303-0124<br>РСНБ РК 2022 | Лампы компактные люминесцентные TLE-9 ГОСТ 6825-91 | шт. | 21 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 488 | 241-201-0602<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 99 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 489 | 261-404-0618<br>РСНБ РК 2022 | Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220 | шт | 197 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 217-605-0302<br>РСНБ РК 2022 | Смазка для электрооборудования | кг | 3,83 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 491 | 212-101-2003<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | $м^3$ | 0,34 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 492 | 214-203-0102<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У | т | 0,017 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 493 | 243-907-0110<br>РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 40 мм | м | 15 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 494 | 261-501-0105<br>РСНБ РК 2022 | Перегной | $м^3$ | 2,054 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 495 | 243-113-1001<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,018 | ОТП |
| 496 | 241-102-0153<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 497 | 242-207-3702<br>РСНБ РК 2022 | Краны шаровые муфтовые 10Б9бк, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 5 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 498 | 247-204-0759<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 499 | 261-302-0233<br>РСНБ РК 2022 | Ковер | шт. | 16 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 500 | 216-101-0901<br>РСНБ РК 2022 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,044 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 501 | 241-116-0304<br>РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 502 | 244-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50 | шт. | 8 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 503 | 232-101-0603<br>РСНБ РК 2022 | Лента армирующая бумажная | м | 731,492926 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 504 | 242-304-0603<br>РСНБ РК 2022 | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч3р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 505 | 252-102-0225<br>РСНБ РК 2022 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 506 | 261-107-0332<br>РСНБ РК 2022 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,00946165 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 507 | 217-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,04591 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 508 | 247-212-0104<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 17 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 | 214-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм | т | 0,003448 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 510 | 247-201-0212<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 511 | 261-102-0216<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 41,97207 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 512 | 261-201-0323<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 12 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 513 | 261-301-0254<br>РСНБ РК 2022 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,016 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 514 | 211-201-0306<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 1,3786 | ОТП |
| 515 | 247-214-0103<br>РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 17 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 516 | 261-107-0506<br>РСНБ РК 2022 | Лента бутиловая | м | 104,763783 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 517 | 214-209-0209<br>РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм | кг | 11,4 | ОТП |
| 518 | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,2376913 | ОТП |
| 519 | 252-207-3921<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | ОТП |
| 520 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Заземляющий проводник ЗП1 | м | 9 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 521 | 217-504-0101<br>РСНБ РК 2022 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,0041092 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 522 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Траверса ТМ2 | шт | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 523 | 261-107-0939<br>РСНБ РК 2022 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0044257 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 524 | 261-107-0966<br>РСНБ РК 2022 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,001026 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 525 | 244-104-0601<br>РСНБ РК 2022 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 7 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 526 | 242-201-0202<br>РСНБ РК 2022 | Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 247-204-0711<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 12 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 528 | 223-502-0201<br>РСНБ РК 2022 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 12 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 529 | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 1,16743231 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 530 | 247-211-0401<br>РСНБ РК 2022 | Разъем(коннектор), тип BNC | шт. | 8 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 531 | 247-201-0210<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 532 | 247-201-0210<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 533 | 261-107-0594<br>РСНБ РК 2022 | Ерши металлические | кг | 23,7825 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 534 | 261-105-0302<br>РСНБ РК 2022 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 13,5844 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 535 | 261-105-0177<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 17,4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 536 | 241-101-0128<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм | м | 1,33 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 537 | 212-101-0303<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | $м^3$ | 0,25428 | ОТП |
| 538 | 214-209-0507<br>РСНБ РК 2022 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 6,11575 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 539 | 261-301-0234<br>РСНБ РК 2022 | Пробки П-М27х2 | шт. | 16 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 540 | 236-203-0207<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-759 | т | 0,0052136 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 541 | 248-302-0501<br>РСНБ РК 2022 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 | шт. | 5 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 542 | 236-202-1013<br>РСНБ РК 2022 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 4,25772 | ОТП |
| 543 | 241-213-0101<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 15 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 544 | 261-305-0224<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 2,03 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 545 | 217-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 7,153 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 243-304-0102<br>РСНБ РК 2022 | Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,035 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 547 | 261-107-0335<br>РСНБ РК 2022 | Масло антраценовое ГОСТ 11126-88 | т | 0,0894912 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 548 | 252-207-3981<br>РСНБ РК 2022 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0,26436 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 549 | 243-301-0703<br>РСНБ РК 2022 | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9 | км | 0,045 | ОТП |
| 550 | 241-102-0174<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,5 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 551 | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 1000кг | 0,0064 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| 552 | 241-211-0606<br>РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 553 | 261-107-0571<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,01849911 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 554 | 214-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,01 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 555 | 261-105-0403<br>РСНБ РК 2022 | Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3 | кг | 7,47162 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 556 | 242-301-1202<br>РСНБ РК 2022 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 557 | 242-301-0302<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 558 | 261-105-0126<br>РСНБ РК 2022 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | $м^3$ | 0,1032 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 559 | 261-201-0364<br>РСНБ РК 2022 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,062329 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 560 | 241-220-0103<br>РСНБ РК 2022 | Ревизия полипропиленовая PP-R скрышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 561 | 241-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | м | 73 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 562 | 217-603-0103<br>РСНБ РК 2022 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 36,64614 | ОТП |
| 563 | 215-204-0304<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,042105 | ОТП |
| 564 | 261-107-0840<br>РСНБ РК 2022 | Бобышки скошенные | шт. | 16 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 243-901-0108<br>РСНБ РК 2022 | ADSL модем с Eihernet интерфейсом Corecess 3115 ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 566 | 236-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 9,8306 | ОТП |
| 567 | 261-107-0709<br>РСНБ РК 2022 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,1513974 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 568 | 214-301-0205<br>РСНБ РК 2022 | Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 0,708 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 569 | 261-303-0102<br>РСНБ РК 2022 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 102 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 570 | 261-401-0438<br>РСНБ РК 2022 | Бобышки прямые тип БМ20 | шт. | 16 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 571 | 261-107-0360<br>РСНБ РК 2022 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0188508 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 572 | 241-116-0210<br>РСНБ РК 2022 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100мм | шт | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| 573 | 261-107-0401<br>РСНБ РК 2022 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76 | т | 0,01603984 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 574 | 252-204-0805<br>РСНБ РК 2022 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 575 | 247-212-0205<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54, тип F1901км,1кл ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 576 | 214-209-0110<br>РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 6,5478 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 577 | 261-601-0202<br>РСНБ РК 2022 | Щиты настила | $м^2$ | 0,89 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 578 | 261-302-0128<br>РСНБ РК 2022 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | $м^2$ | 0,28 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 579 | 242-201-0203<br>РСНБ РК 2022 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 580 | 241-102-0108<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм | м | 6 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 581 | 261-107-0546<br>РСНБ РК 2022 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | $м^2$ | 17,178336 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 582 | 261-107-0572<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0134862 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 241-209-3801<br>РСНБ РК 2022 | Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 8 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 584 | 248-304-0307<br>РСНБ РК 2022 | Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 585 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Кронштейн КМ1 | шт | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 586 | 244-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50 | шт. | 2 | ОТП |
| 587 | 261-105-0190<br>РСНБ РК 2022 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 $м^2$ | 0,006612 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 588 | 243-602-0104<br>РСНБ РК 2022 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2 | км | 0,0111 | ОТП |
| 589 | 261-107-0961<br>РСНБ РК 2022 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 2,470081 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 590 | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 23,479118 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 591 | 214-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,0084 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 592 | 252-207-0208<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | ОТП |
| 593 | 242-207-3702<br>РСНБ РК 2022 | Краны шаровые муфтовые 10Б9к, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 594 | 261-404-0590<br>РСНБ РК 2022 | Резисторы | шт. | 54 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 595 | 261-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,081 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 596 | 247-204-0757<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 597 | 241-209-0507<br>РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 1 | ОТП |
| 598 | 242-201-0202<br>РСНБ РК 2022 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 599 | 222-519-0402<br>РСНБ РК 2022 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,001921 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 600 | 217-605-0301<br>РСНБ РК 2022 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,00414 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 601 | 242-301-1201<br>РСНБ РК 2022 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 261-301-0233<br>РСНБ РК 2022 | Колпачки-заглушки 1" | шт. | 16 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 603 | 222-530-0101<br>РСНБ РК 2022 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 63,128 | ОТП |
| 604 | 261-303-0124<br>РСНБ РК 2022 | Лампы компактные люминесцентные TLE-32 ГОСТ 6825-91 | шт. | 7 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 605 | 241-112-0125<br>РСНБ РК 2022 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 606 | 241-112-0124<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 5 | ОТП |
| 607 | 247-204-2526<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 608 | 261-107-0488<br>РСНБ РК 2022 | Лента бутиловая диффузионная | м | 19,861617 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 609 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Накладка ОГ52 | шт | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 610 | 261-201-0338<br>РСНБ РК 2022 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90 | кг | 3,08 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 611 | 261-301-0123<br>РСНБ РК 2022 | Трубы винипластовые | кг | 1,24 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 612 | 261-301-0405<br>РСНБ РК 2022 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 23 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 613 | 241-209-3603<br>РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 614 | 225-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 615 | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0341788 | ОТП |
| 616 | 261-107-0490<br>РСНБ РК 2022 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97 | кг | 4,578 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 617 | 215-204-0403<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0215592 | ОТП |
| 618 | 212-101-2003<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | $м^3$ | 0,102 | ОТП |
| 619 | 215-202-0504<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,02122 | ОТП |
| 620 | 241-106-0101<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 0,74272 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 241-208-4503<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 622 | 252-207-0221<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-511 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 623 | 261-102-0215<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 11,974 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 624 | 247-101-0115<br>РСНБ РК 2022 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 625 | 236-202-1012<br>РСНБ РК 2022 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 2,0536 | ОТП |
| 626 | 241-102-0139<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 627 | 241-102-0117<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,5 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 628 | 217-504-0103<br>РСНБ РК 2022 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм | т | 0,001 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 629 | 216-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 0,08184 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 630 | 217-106-0105<br>РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 2,0868 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 631 | 261-107-0895<br>РСНБ РК 2022 | Паста антисептическая | т | 0,002709 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 632 | 261-404-0603<br>РСНБ РК 2022 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3,74 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 633 | 247-214-0202<br>РСНБ РК 2022 | Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 634 | 241-112-0227<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм | шт. | 0,1053 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 635 | 261-302-0419<br>РСНБ РК 2022 | Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2(ПТПЖ) | 1000 м | 0,06 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 636 | 247-214-0201<br>РСНБ РК 2022 | Розетка радио скрытой установки, IP20 | шт. | 5 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 637 | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00530032 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 638 | 242-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 639 | 242-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 640 | 217-302-0205<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 2,38 | ОТП |
| 641 | 261-107-0783<br>РСНБ РК 2022 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,69 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 642 | 241-112-0146<br>РСНБ РК 2022 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 643 | 217-501-0106<br>РСНБ РК 2022 | Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30 | т | 0,0091756 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 644 | 261-201-0330<br>РСНБ РК 2022 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 2,97 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 645 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Проволочная вязка ВШ1 | шт | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 646 | 261-303-0124<br>РСНБ РК 2022 | Лампы компактные люминесцентные TLE-26 ГОСТ 6825-91 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 647 | 247-214-0115<br>РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 648 | 261-201-0395<br>РСНБ РК 2022 | Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77 | т | 0,0008 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 649 | 216-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | т | 0,008568 | ОТП |
| 650 | 261-105-0601<br>РСНБ РК 2022 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 1,356 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 651 | 212-401-0204<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75 | $м^3$ | 0,08256 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 652 | 261-107-0824<br>РСНБ РК 2022 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 118,8 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 653 | 212-402-0102<br>РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | $м^3$ | 0,066591 | ОТП |
| 654 | 261-102-0237<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,0022 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 655 | 214-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 | т | 0,0038 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 656 | 241-102-0121<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,5 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 | 261-302-0417<br>РСНБ РК 2022 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1000 м | 0,04 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 658 | 234-203-0204<br>РСНБ РК 2022 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 $м^2$ | 0,315 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 659 | 241-224-0101<br>РСНБ РК 2022 | Адаптер DN 20х15 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 660 | 241-113-0208<br>РСНБ РК 2022 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 661 | 248-306-0101<br>РСНБ РК 2022 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 7 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 662 | 261-107-0968<br>РСНБ РК 2022 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76 | кг | 0,126 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 663 | 235-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | $м^2$ | 3,3 | ОТП |
| 664 | 217-603-0102<br>РСНБ РК 2022 | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 18,7 | ОТП |
| 665 | 261-303-0124<br>РСНБ РК 2022 | Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт(SMD LED K2 A60 10W) | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 666 | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 10,9653745 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 667 | 261-201-0324<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 2,147 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 668 | 241-101-0108<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 1,85 | ОТП |
| 669 | 212-401-0102<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,061 | ОТП |
| 670 | 241-221-0105<br>РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм | шт. | 35,91 | ОТП |
| 671 | 214-208-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0025 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 672 | 241-106-0107<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм | м | 0,06752 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 673 | 261-107-0801<br>РСНБ РК 2022 | Флюс АН-22 ГОСТ 9087-81 | т | 0,00602 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 674 | 241-112-0124<br>РСНБ РК 2022 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 675 | 216-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,0852807 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 215-204-0401<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00846 | ОТП |
| 677 | 261-107-0996<br>РСНБ РК 2022 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 0,777801 | ОТП |
| 678 | 217-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный | т | 0,0005246 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 679 | 241-116-0203<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 680 | 235-401-0501<br>РСНБ РК 2022 | Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77 | кг | 1,22877 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 681 | 241-112-0109<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 682 | 241-114-0121<br>РСНБ РК 2022 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 683 | 261-107-0431<br>РСНБ РК 2022 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 2,4762 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 684 | 261-107-0493<br>РСНБ РК 2022 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 1,213 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 685 | 222-531-0103<br>РСНБ РК 2022 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 15,5392 | ОТП |
| 686 | 215-203-0403<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,013 | ОТП |
| 687 | 241-207-0303<br>РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 23 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 688 | 222-526-0102<br>РСНБ РК 2022 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,001 | ОТП |
| 689 | 261-107-0870<br>РСНБ РК 2022 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,0097825 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 690 | 261-305-0107<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,24 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 691 | 214-209-1001<br>РСНБ РК 2022 | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше | кг | 0,12 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 692 | 214-105-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0015529 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 693 | 261-201-0322<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0016 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 694 | 217-605-0203<br>РСНБ РК 2022 | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | т | 0,00139 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 695 | 261-301-0304<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,012 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 696 | 241-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм | м | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 697 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Заземляющий проводник ЗП1 | м | 1,2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 698 | 261-102-0113<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0024 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 699 | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 700 | 261-107-0573<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00258 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 701 | 261-301-0322<br>РСНБ РК 2022 | Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 702 | 261-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0,0076 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 703 | 261-107-0374<br>РСНБ РК 2022 | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0,0061 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 704 | 241-112-0126<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм | шт. | 1 | ОТП |
| 705 | 241-220-0101<br>РСНБ РК 2022 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 706 | 261-105-0618<br>РСНБ РК 2022 | Замазка защитная | кг | 1,4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 707 | 241-102-0120<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,75 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 708 | 261-305-0203<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 0,5 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 709 | 241-209-3601<br>РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 710 | 261-105-0614<br>РСНБ РК 2022 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 0,603477 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 711 | 247-204-0715<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 712 | 261-107-0224<br>РСНБ РК 2022 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,944 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 713 | 241-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая d-20 мм ГОСТ 18599-2001 | м | 5 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 714 | 261-304-0109<br>РСНБ РК 2022 | Свеча вытяжная | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 715 | 261-301-0230<br>РСНБ РК 2022 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,001688 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 716 | 261-107-0574<br>РСНБ РК 2022 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | т | 0,0008124 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 717 | 261-107-0456<br>РСНБ РК 2022 | Нитки суровые | кг | 0,363 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 718 | 241-117-0407<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 719 | 241-230-0102<br>РСНБ РК 2022 | Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100х50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 720 | 261-107-0694<br>РСНБ РК 2022 | Лента ПХВ-304 | кг | 1,178 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 721 | 261-107-0227<br>РСНБ РК 2022 | Глухари | 100 шт. | 0,088 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 722 | 241-208-4501<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 723 | 215-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,00408 | ОТП |
| 724 | 241-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм | м | 0,61 | ОТП |
| 725 | 261-107-0568<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00136 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 726 | 261-102-0260<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91 | 10 м | 0,078228 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 727 | 261-107-0501<br>РСНБ РК 2022 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,175872 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 728 | 261-301-0260<br>РСНБ РК 2022 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 729 | 236-203-0301<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 | т | 0,00022 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 730 | 261-107-0513<br>РСНБ РК 2022 | Диск из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80 | т | 0,0001 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 731 | 261-107-0977<br>РСНБ РК 2022 | Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89 | 10 $м^2$ | 0,017 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 732 | 261-301-0330<br>РСНБ РК 2022 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79 | м | 0,21 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 217-108-0102<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой | кг | 0,44 | ОТП |
| 734 | 241-112-0108<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 735 | 216-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0 | т | 0,012276 | ОТП |
| 736 | 261-201-0620<br>РСНБ РК 2022 | Лента ФУМ | кг | 0,03996 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 737 | 261-107-0563<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000492 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 738 | 261-404-0209<br>РСНБ РК 2022 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0,9 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 739 | 252-207-0441<br>РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 10 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 740 | 261-107-0550<br>РСНБ РК 2022 | Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0016 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 741 | 261-107-0914<br>РСНБ РК 2022 | Вазелин технический | кг | 0,264 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 742 | 261-107-0765<br>РСНБ РК 2022 | Смола каменноугольная | т | 0,002322 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 743 | 241-207-0203<br>РСНБ РК 2022 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | м | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 744 | 261-107-0419<br>РСНБ РК 2022 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00038 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 745 | 236-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00042 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 746 | 261-301-0251<br>РСНБ РК 2022 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 747 | 214-211-0119<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 16,5 мм | 10 м | 0,010578 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 748 | 261-107-0985<br>РСНБ РК 2022 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 | т | 0,00018 | ОТП |
| 749 | 261-107-0930<br>РСНБ РК 2022 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0,00044 | ОТП |
| 750 | 236-203-0208<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720 | т | 0,00015 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 751 | 261-107-0936<br>РСНБ РК 2022 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000097 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 752 | 261-404-0219<br>РСНБ РК 2022 | Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0,8 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 753 | 236-202-1015<br>РСНБ РК 2022 | Белила цинковые ГОСТ 482-77 | кг | 0,08 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 754 | 261-107-0361<br>РСНБ РК 2022 | Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68 | т | 0,002034 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 755 | 241-112-0105<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 756 | 261-401-0209<br>РСНБ РК 2022 | Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм | шт. | 0,0602 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 757 | 261-107-0747<br>РСНБ РК 2022 | Резина прессованная | кг | 0,09 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 758 | 261-102-0127<br>РСНБ РК 2022 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,00032816 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 759 | 261-107-1001<br>РСНБ РК 2022 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт. | 126,537648 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 760 | 236-201-0202<br>РСНБ РК 2022 | Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724 | кг | 0,13 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 761 | 261-107-0913<br>РСНБ РК 2022 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 | т | 0,00008 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 762 | 261-404-0478<br>РСНБ РК 2022 | Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 763 | 236-103-0202<br>РСНБ РК 2022 | Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-1 | т | 0,0000554 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 764 | 261-107-0938<br>РСНБ РК 2022 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,0011244 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 765 | 252-108-0702<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 766 | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,8505 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 767 | 216-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А | т | 0,00025173 | ОТП |
| 768 | 261-107-0806<br>РСНБ РК 2022 | Флюс ФКДТ | кг | 0,026 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 769 | 261-107-0836<br>РСНБ РК 2022 | Отвердитель | т | 0,00011 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 770 | 214-209-0210<br>РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,1724 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 217-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0,06 | ОТП |
| 772 | 261-107-0489<br>РСНБ РК 2022 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 0,66480717 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 773 | 261-107-0464<br>РСНБ РК 2022 | Воск полиэтиленовый неокисленный | т | 0,000103 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 774 | 261-107-0223<br>РСНБ РК 2022 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 0,05456 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 775 | 261-201-0361<br>РСНБ РК 2022 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,288 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 776 | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,000221 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 777 | 261-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | $м^3$ | 0,01180608 | ОТП |
| 778 | 261-107-0355<br>РСНБ РК 2022 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,0006656 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 779 | 261-107-0458<br>РСНБ РК 2022 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,044 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 780 | 236-203-0108<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125 | т | 0,00005 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 781 | 261-301-0257<br>РСНБ РК 2022 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 782 | 236-201-0801<br>РСНБ РК 2022 | Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017 | т | 0,00003 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 783 | 261-107-0499<br>РСНБ РК 2022 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 0,052 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 784 | 261-102-0131<br>РСНБ РК 2022 | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93 | т | 0,00012 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 785 | 261-404-0574<br>РСНБ РК 2022 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,0521792 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 786 | 214-209-0405<br>РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм | кг | 0,04677 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 787 | 261-107-0784<br>РСНБ РК 2022 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,031 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 788 | 236-101-0108<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 | т | 0,00003 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 789 | 217-108-0302<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный | кг | 0,04102 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 261-107-0450<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,044 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 791 | 261-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,11427 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 792 | 217-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Бензин АИ-92 | кг | 0,0408 | ОТП |
| 793 | 261-201-0344<br>РСНБ РК 2022 | Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77 | т | 0,00001 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 794 | 261-107-0429<br>РСНБ РК 2022 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м$^2$ | м$^2$ | 0,018 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 795 | 261-107-0832<br>РСНБ РК 2022 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,0125 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 796 | 261-107-0987<br>РСНБ РК 2022 | Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 | кг | 0,002 | ОТП |
| 797 | 214-209-0108<br>РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 0,001512 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 798 | 247-301-0200<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| | | | | | |
| | | **II. Оборудование** | | | |
| 1 | 513-105-0205<br>РСНБ РК 2022 | Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х100=200 кВт | комплект | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 2 | 515-103-0102<br>РСНБ РК 2022 | Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель АД-6с-Т400-1РКМ | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 3 | 515-102-0406<br>РСНБ РК 2022 | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный | шт. | 1 | ОТП |
| 4 | ТС5536-74 | Навесные стеновые протекторы Н=2000 | м | 60 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 5 | 513-302-0205<br>РСНБ РК 2022 | Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-07-2НУ1 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 6 | 515-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА | шт. | 1 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 515-301-0146<br>РСНБ РК 2022 | Мини АТС Panasonic KX-NCP100RU | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 8 | 514-401-0203<br>РСНБ РК 2022 | Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 4000 $м^3$/час | комплект | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 9 | ТС5103-В01001 | Ринг боксерский с помостом | шт | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 10 | ТПеречень оборудования и материалов п.13 | Шкаф гардеробный для раздевалок на 2 секции | шт | 15 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 11 | ТПеречень оборудования и материалов | Компьютер мультимедийный в комплекте (монитор .системный блок,клавиатура, колонки, мышь), DDR/HDD, Э, 1 ф, 220в, 0,45квт"Pentium Intel Core i7" | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 12 | ТПеречень оборудования и материалов | Мат (ковер) для борьбы размером 11х11м | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 13 | 515-201-0503<br>РСНБ РК 2022 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 14 | 511-402-0102<br>РСНБ РК 2022 | Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 15 | 513-106-0106<br>РСНБ РК 2022 | Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| 16 | ТПеречень оборудования и материалов п.13 | Скамья для раздевания | шт | 12 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 17 | ТПеречень оборудования и материалов | Шкаф для канцелярских товаров и документов.Габ. 800х420х2000мм | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 18 | ТПеречень оборудования и материалов | Стул поворотный ,мягкое сиденье "изо"\жтс" , 530х530х720мм | шт. | 11 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 19 | ТПеречень оборудования и материалов п.111 | Зеркало | шт | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ТПеречень оборудования и материалов п.14 | Шкаф для спортинвентаря | шт | 5 | ОТП (задано проектом) |
| 21 | ТПеречень оборудования и материалов | Стол однотумбовый, офисная мебель. Габ. 1300 х 650 х 750мм | шт. | 7 | ОТП (задано проектом) |
| 22 | 515-301-1102 РСНБ РК 2022 | Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 3 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |
| 23 | ТПеречень оборудования и материалов | Ферма металлическая для подвески спортивного оборудования | шт. | 1 | ОТП (задано проектом) |
| 24 | ТПеречень оборудования и материалов | Вешалка-стойка 24-рожковая, Н=1800мм | шт. | 4 | ОТП (задано проектом) |
| 25 | ТПеречень оборудования и материалов | Шкаф для хранения дезосредств и уборочного инвентаря, 450х500х1800мм | шт. | 2 | ОТП (задано проектом) |
| 26 | ТС5103-В01001 | Мешок боксерский подвесной | шт | 2 | ОТП (задано проектом) |
| 27 | Т8101-55 | Шкаф металлический (сейф) | шт | 1 | ОТП (задано проектом) |
| 28 | ТПеречень оборудования и материалов | Стол однотумбовый с стационарной тумбой, офисная мебель. Габ. 1200 х 700 х 750мм | шт. | 4 | ОТП (задано проектом) |
| 29 | ТС5103-В01001 | Канат для лазания | шт. | 2 | ОТП (задано проектом) |
| 30 | ТПеречень оборудования и материалов | Стол приставной для посетителей. Габариты 1260 х700 х780 мм | шт. | 2 | ОТП (задано проектом) |
| 31 | ТПеречень оборудования и материалов | Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 | комплект | 4 | ОТП (задано проектом) |
| 32 | 515-301-1301 РСНБ РК 2022 | Первичные электрочасы П4КЗ-2РИ-Р24-Р6 | шт. | 1 | ОТП (задано проектом) |
| 33 | ТПеречень оборудования и материалов | Стол двухтумбовый, офисная мебель. Габ. 1400 х 700 х 750мм | шт. | 2 | ОТП (задано проектом) |
| 34 | 511-502-0103 РСНБ РК 2022 | Насос поверхностный вихревой Q 4,0 $м^3$/ч, Н 15,0 м вод. ст. | шт. | 1 | ОТП (задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ТПеречень оборудования и материалов | Вешалка для полотенец | шт. | 6 | ОТП (задано проектом) |
| 36 | ТПеречень оборудования и материалов | Шкаф для одежды Габ. 800х550х2000мм | шт. | 1 | ОТП (задано проектом) |
| 37 | ТПеречень оборудования и материалов | Кушетка медицинская | шт | 1 | ОТП (задано проектом) |
| 38 | ТПеречень оборудования и материалов | Ширма медицинская, ШМ-2П | шт | 2 | ОТП (задано проектом) |
| 39 | ТС5103-В01001 | Груша боксерская подвесная | шт | 2 | ОТП (задано проектом) |
| 40 | ТПеречень оборудования и материалов | Стул полумягкий для кабинетов. Габариты,мм 420х430х450 | шт. | 5 | ОТП (задано проектом) |
| 41 | ТПеречень оборудования и материалов | Станок изометрический | шт. | 1 | ОТП (задано проектом) |
| 42 | ТС5103-В01001 | Подушка настенная для тренировки боксеров | шт | 2 | ОТП (задано проектом) |
| 43 | ТПеречень оборудования и материалов | Штатив для длительных вливаний, ШДВ-01 | шт | 2 | ОТП (задано проектом) |
| 44 | ТПеречень оборудования и материалов | Стол врача | шт | 1 | ОТП (задано проектом) |
| 45 | ТПеречень оборудования и материалов | Ростомер складной для взрослых, РМ-1 | шт | 1 | ОТП (задано проектом) |
| 46 | ТПеречень оборудования и материалов | Весы медицинские РПГ-150МГ | шт | 1 | ОТП (задано проектом) |
| 47 | ТПеречень оборудования и материалов | Вешалка-стойка 8-рожковая, Н=1800мм | шт. | 1 | ОТП (задано проектом) |