Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ ВКО**

Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**

Наименование строительства: **" Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ ВКО. Инженерные сети" в г. Курчатов, Ул. Курчатова 9.**

СПРАВКА № 5
стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№124	11.11.2019г	областной бюджет	033.015.423	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №5	120 027 525,41	20 434 695,12	21 174 818,00	21 174 818,00		366 826	8 899 499,00		2 452 163,41	22 886 858,53

Заказчик : Главный врач
КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ ВКО _____ Д.С. Садыбекова_____ 2020года
М.П.

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ М. Ю. Шаров _____ 2020года

Технадзор: Эксперт
М.П. ТОО "АСАР Эксперт" _____ А. М. Нугметжанов _____ 2020года

Авторский надзор: Председатель правления
М.П. ПК "ПИ" Семипалатинскгражданпроект" _____ И.А.Грищенко _____ 2020года

Заказчик: КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ ВКО
ВКО, г. Курчатов, Ул. Курчатова 9.
ИИК KZ046010261000033575
БИН011240001762
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ39998LTB0000104972
БИК TSESKZKA
БИН 020540000457
АО «First Heartland Jusan Bank »

ф-2в

Наименование: " Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ ВКО. Инженерные сети" в г. Курчатов, Ул. Курчатова 9.

Договор: №124 от от 11.11.2019г

Акт № 5
приемки выполненных работ за апрель 2020 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г. 17.04.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Локальная смета 1-1-1 Демонтажные работы Водоснабжение и канализация											
1	1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие чугунной фланцевой задвижки Ф100=т4 шт НР = 72 %	шт. арматуры	4	1109	5,5	4436	22	–	3187	8233
					1103,5	3	4414	12	–	610	
2	1312-1101-0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Демонтаж задвижки с электродвигателем НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	4520	2029	4520	2029	–	2336	7404
					2491	754	2491	754	–	548	
3	1215-0101-0309	Водомер диаметром до 100 мм. Снятие(Ф65=1 шт) НР = 72 %	шт. арматуры	1	1031	27	1031	27	–	732	1904

4 1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Снятие НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;			1004	12	1004	12	–	141	
		фильтр	1	699	114	699	114	–	451	1242
				585	42	585	42	–	92	
5 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Снятие НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;									
		комплект	1	126	–	126	–	–	91	234
				126	–	126	–	–	17	
6 1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях (Ф15=0,2м) НР = 72 %									
		м трубопровода	0,2	440	–	88	–	–	63	163
				440	–	88	–	–	12	
7 1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях (Ф50=0,3м) НР = 72 %									
		м трубопровода	0,3	633,33	–	190	–	–	137	353
				633,33	–	190	–	–	26	
8 1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях (ф65=1,6м) НР = 72 %									
		м трубопровода	1,6	788,75	3,75	1262	6	46	871	2304
				756,25	–	1210	–	–	171	
9 1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях(Ф100=4,5м) НР = 72 %									
		м трубопровода	4,5	788,22	3,56	3547	16	128	2450	6477

10 1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	2	756,22	–	3403	–	–	480	
				1109	5,5	2218	11	–	1593	4116
				1103,5	3	2207	6	–	305	
Раздел 2 Локальная смета 1-1-3 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре										
2 1310-0702-0501	Демонтаж на стене блока разветвительно- изолирующего НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	22	211,65	–	4656	–	–	3352	8649
				211,65	–	4656	–	–	641	
3 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	86	830,93	0,53	71459	45	–	51418	132707
				830,4	–	71414	–	–	9830	
Раздел 3 Локальная смета 2-1-1 Водопровод и канализация										
1 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	4650,75	325,75	18603	1303	2087	11174	32159
				3803,25	76,5	15213	306	–	2382	
5 1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка СТВ-65=1 шт НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	3145	172	3145	172	384	1889	5437
				2589	35	2589	35	–	403	
6 2900-2211-0001 (пл)ТОО "Инвольт"	Счетчик холодной воды турбинный СТВ-65 кстм=1,02 загот. скл.расх	шт	1	66482		66482		66482	–	71801
				–		–		–	5319	
7 1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка ФМФ-65=1 шт НР = 72 %	фильтр	1	2064	360	2064	360	23	1305	3639

				1681	131	1681	131	–	270	
8	2900-2211-0002 (пл)ТОО "Комплект Энерго РК"	Фильтр магнитный фланцевый Ф65 ФМФ-65 kстм=1,02 загот.скл. расх.	шт	1	26841		26841		26841	–	28988
					–		–		–	2147	
9	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка (ОБМ1-100=1шт) НР = 72 %	комплект	1	2563	–	2563	–	2199	262	3051
					364	–	364	–	–	226	
10	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1442		1442		1442	–	1557
					–		–		–	115	
11	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка(водомерного узла) НР = 72 %	шт.	1	2583	135	2583	135	298	1573	4488
					2150	35	2150	35	–	332	
12	2304-0501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2636		2636		2636	–	2847
					–		–		–	211	
13	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	0,2	1770	25	354	5	242	78	467
					535	10	107	2	–	35	
14	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	0,3	3330	43,33	999	13	779	154	1245
					690	23,33	207	7	–	92	

15	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1,6	4471,25	60,63	7154	97	5735	981	8786
					826,25	25,63	1322	41	–	651	
16	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4,5	7278,67	96	32754	432	27698	3455	39106
					1027,56	38,67	4624	174	–	2897	
17	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	0,5	104	2	52	1	1	36	95
					100	–	50	–	–	7	
18	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	6,1	109,18	1,15	666	7	44	443	1198
					100,82	–	615	–	–	89	
19	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2202		8808		8808	–	9513
					–		–		–	705	
20	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	3206		32060		32060	–	34625
					–		–		–	2565	
21	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,7	537		11653		11653	–	12585
					–		–		–	932	

22	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	3,2	100	2,81	320	9	140	125	481
					53,44	0,63	171	2	–	36	
23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,2	178,75	4,06	572	13	360	145	774
					62,19	0,63	199	2	–	57	
28	2304-0101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	18561		55683		55683	–	60138
					–		–		–	4455	
29	2304-0101-0403	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28825		57650		57650	–	62262
					–		–		–	4612	
36	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое (Ф25х4,2=245м,Ф32х5,4=355м,Ф40х6,7=355м) НР = 72 %	м трубопровода	955	104,37	1,22	99678	1164	2162	69373	182575
					100,89	–	96352	–	–	13524	
39	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	7278,33	95,92	87340	1151	73858	9212	104276
					1027,58	38,58	12331	463	–	7724	
40	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	12	109,33	1,25	1312	15	86	872	2359

				100,92	–	1211	–	–	175	
45 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	0,7	97,14	1,43	68	1	30	27	103
				52,86	–	37	–	–	8	
46 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,7	180	4,29	126	3	79	32	171
				62,86	–	44	–	–	13	
47 1116-1001-0108	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 72 %	врезка	2	16334	387	32668	774	10694	15350	51859
				10600	59,5	21200	119	–	3841	
48 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка Ф108х5,5=15 м НР = 72 %	м трубопровода	15	5470,53	86,47	82058	1297	63115	13044	102710
				1176,4	31,33	17646	470	–	7608	
49 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	15	109,27	1,2	1639	18	108	1089	2946
				100,87	–	1513	–	–	218	
50 1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 72 %	м3 изоляции	1,6	79859,38	1435	127775	2296	80682	33051	173692
				27998,13	691,88	44797	1107	–	12866	

51 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов(стеклопластик рулонный) НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	66,2	615,14	34,24	40722	2267	9702	21090	66757
				434,34	8,13	28753	538	–	4945	
52 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,07613	300490		22876		22876	–	24706
				–		–		–	1830	
55 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	150	109,31	1,22	16396	183	1079	10896	29475
				100,89	–	15134	–	–	2183	
56 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	51,4	99,75	2,9	5127	149	2238	1986	7682
				53,31	0,35	2740	18	–	569	
57 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	51,4	178,91	4,16	9196	214	5779	2332	12450
				62,32	0,7	3203	36	–	922	
67 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	263	104,38	1,22	27452	321	596	19105	50282
				100,89	–	26535	–	–	3725	
76 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	81,3	3331,61	45,72	270860	3717	211114	41466	337312
				689,16	19,21	56029	1562	–	24986	

77	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,4	537		21695		21695	–	23431
					–		–		–	1736	
78	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	81,3	104,38	1,22	8486	99	184	5906	15543
					100,9	–	8203	–	–	1151	
79	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	15,4	99,74	2,92	1536	45	670	595	2301
					53,31	0,39	821	6	–	170	
80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	15,4	179,03	4,22	2757	65	1732	698	3731
					62,34	0,65	960	10	–	276	
81	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 72 %	м3 изоляции	0,12	79866,67	1433,33	9584	172	6052	2479	13028
					28000	691,67	3360	83	–	965	
82	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов(стеклопластик рулонный) НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	4,75	614,74	34,11	2920	162	695	1513	4788
					434,32	8,21	2063	39	–	355	
83	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00546	300490		1641		1641	–	1772
					–		–		–	131	
97	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/для трубопроводов ф50	кг	0,234	537		126		126	–	136

				–		–		–	10	
99 1116-1001-0202	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 72 %	врезка	4	17205	34,75	68820	139	21059	34338	111411
				11905,5	17,25	47622	69	–	8253	
102 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2(суриком) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	61	703,18	1,3	42894	79	11080	22879	71035
				520,25	0,67	31735	41	–	5262	
103 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	61	99,75	2,9	6085	177	2656	2357	9117
				53,31	0,36	3252	22	–	675	
129 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 % К=-1,000;	комплект	-4	2903,36	83,82	-11613	-335	-1346	-7275	-20399
				2482,91	43	-9932	-172	–	-1511	
130 2303-0102-1106	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94 К=-1,000;	шт.	-4	6914		-27656		-27656	–	-29868
				–		–		–	-2212	
131 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 К=-1,000;	шт.	-4	957		-3828		-3828	–	-4134
				–		–		–	-306	
132 1117-0201-0103	Смесители. Установка для мойки с одной чашей НР = 72 % К=-1,000;	шт.	-4	1154,18	0,18	-4617	-1	-160	-3208	-8451
				1114,09	–	-4456	–	–	-626	

133	2303-0102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 К=-1,000;	шт.	-4	7555		-30220		-30220	–	-32638
					–		–		–	-2418	

Раздел 4 Локальная смета 2-1-2 Электроосвещение

33	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях (ARS/S 418 HF=423 шт) НР = 72 % К=-1,000;	шт.	-1	3555,22	1254,26	-3555	-1254	-203	-2084	-6090
					2098,02	795,84	-2098	-796	–	-451	
34	2900-2212-0002 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник люминисцентный 4х18 Вт (ARS/S 418 HF) кстм=1,02загот.скл.расх К=-1,000;	шт	-1	14582		-14582		-14582	–	-15749
					–		–		–	-1167	
35	1308-0305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках ARS/S 418 HF ES1 =59 шт НР = 72 % К=-1,000;	шт.	-10	7981,59	1295,61	-79818	-12957	-21308	-39352	-128704
					4555,29	910,19	-45553	-9102	–	-9534	
36	2900-2212-0003 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник люминисцентный 4х18 Вт с ,с аварийным блоком питания ARS/S 418 HF ES1 кстм=1,02загот.скл.расх К=-1,000;	шт	-10	31972		-319720		-319720	–	-345298
					–		–		–	-25578	
39	1308-0305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках ARS/R 418 HF ES1=108 шт НР = 72 % К=-1,000;	шт.	-16	7981,56	1295,58	-127706	-20730	-34091	-62962	-205921
					4555,29	910,17	-72885	-14562	–	-15253	

40	2900-2212-0005 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник люминисцентный 4х18 Вт с ,с аварийным блоком питания ARS/R 418 HF ES1 кстм=1,02загот.скл.расх К=-1,000;	шт	-16	30452		-487232		-487232	–	-526211
					–		–		–	-38979	
43	1308-0305-0410	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках С 360/118 HF ES1=45 шт НР = 72 % К=-1,000;	шт.	-2	7003,93	1034,69	-14009	-2069	-4151	-6655	-22317
					3894,27	727,36	-7789	-1454	–	-1653	
44	2900-2212-0009 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник под компактную люминисцентную лампу 1х18 Вт с ,с аварийным блоком питания С 360/118 HF ES1 кстм=1,02загот.скл.расх К=-1,000;	шт	-2	33692		-67384		-67384	–	-72775
					–		–		–	-5391	
45	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	9	1992,5	785,52	17931	7069	1162	10462	30664
					1077,75	536,7	9700	4830	–	2271	
51	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	14	2528,85	903,29	35405	12646	2842	20197	60050
					1422,63	581,06	19917	8135	–	4448	
53	2900-2212-0013 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник под компактную люминисцентную лампу 2х18 Вт с RKL218HF кстм=1,02загот.скл.расх	шт	14	26654		373156		373156	–	403008
					–		–		–	29852	

63	2307-0104-0406	Лампы контактные люминисцентные, модели DUIUX L18 W, напряжение электрической сети 220В, мощностоь 18Вт	шт	3	1285		3855		3855	–	4163
					–		–		–	308	
70	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке РС 10-3-КБ=257 шт НР = 72 %	шт.	70	515,41	3,64	36079	255	1623	24692	65633
					488,58	1,34	34201	94	–	4862	
71	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 К=-1,000;	шт.	-102	419		-42738		-42738	–	-46157
					–		–		–	-3419	
85	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 % К=-1,000;	м кабеля	-640	381,79	177,29	-244348	-113464	-19396	-109543	-382202
					174,2	63,52	-111488	-40655	–	-28311	
49	2900-2212-0010 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник под компактную люминисцентную лмпу 1х18 Вт С360/118HF кстм=1,02загот.скл.расх К=-1,000;	шт	-50	16864		-219232		-219232	–	-236771
					–		–		–	-17539	
49	2900-2212-0010 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник под компактную люминисцентную лмпу 1х18 Вт С360/118HF кстм=1,02загот.скл.расх	шт	50	16864		843200		843200	–	910656

				–		–		–	67456	

Раздел 5 Локальная смета 2-1-3 Пожарная сигнализация

1	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм (см. ПС-2. Ведомость объемов строительных и монтажных работ) НР = 72 %	шт.	32	1045,79	453,07	33465	14498	–	18318	55926
					592,72	202,34	18967	6475	–	4143	
2	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования (Пульт охранно-пожарный С2000-М =1 комплект) НР = 72 %	шт.	1	56366	2	56366	2	732	40055	104135
					55632	–	55632	–	–	7714	
3	2900-2213-0001 (пл)	Пульт контроля и управления С 2000-М кстм=1,02;	шт	1	41319		41319		41319	–	44625
					–		–		–	3306	
4	1310-0701-0305	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования (блок контроля и индексикации С2000-БКИ=1шт) НР = 72 %	шт.	1	11224	1	11224	1	151	7972	20732
					11072	–	11072	–	–	1536	
5	2900-2213-0002 (пл)	Блок контроля и индикации С 2000-БКИ кстм=1,02;	шт	1	26529		26529		26529	–	28651
					–		–		–	2122	
6	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ=8шт НР = 72 %	шт.	2	7633,13	1,38	15267	3	354	10735	28082
					7455	–	14910	–	–	2080	

7	2900-2213-0003 (пл)	Контроллер двухпроводной линии С 2000-КДЛ kстм=1,02;	шт	2	13907		27814		27814	–	30039
					–		–		–	2225	
8	1310-0701-0305	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования (Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп 1=5 шт) НР = 72 %	шт.	1	11225	1,4	11224	1	151	7972	20732
					11072	–	11072	–	–	1536	
9	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	3	12148		36444		36444	–	39360
					–		–		–	2916	
16	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене (БРИЗ=100 шт) НР = 72 %	шт.	28	710,44	–	19892	–	138	14223	36844
					705,5	–	19754	–	–	2729	
17	2900-2213-0007 (пл)	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ kстм=1,02 загот.скл.расх.;	шт	28	2095		58660		58660	–	63353
					–		–		–	4693	
23	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования ДИП-34А-03 НР = 72 %	шт.	91	2864,3	1,76	260650	160	8602	181359	477370
					2768	–	251888	–	–	35361	
24	2900-2213-0010 (пл)	Извещател пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 kстм=1,02 загот.скл.расх.;	шт	91	4645		422695		422695	–	456511
					–		–		–	33816	

25	2900-2213-0011 (пл)	Монтажный комплект для крепления в подвесной потолок дымовых пожарных извещателей МК-2 kстм=1,02 загот.скл.расх.;	шт	103	1366		140698		140698	–	151954
					–		–		–	11256	
26	1310-0701-0202	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования ИРП 513-3 АМ НР = 72 %	шт.	8	2864,33	1,77	22914	14	756	15944	41967
					2768	–	22144	–	–	3109	
27	2900-2213-0012 (пл)	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ kстм=1,02 загот.скл.расх.;	шт	8	3187		25496		25496	–	27536
					–		–		–	2040	
28	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования (Маяк-24=5шт) НР = 72 %	луч	1	1891	–	1890	–	22	1345	3494
					1868,2	–	1868	–	–	259	
29	2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1628		1628		1628	–	1758
					–		–		–	130	
30	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования Люкс НБО-24 В=30 шт НР = 72 %	шт.	14	1389,6	140,7	19456	1971	988	12257	34250
					1178,33	37,63	16497	527	–	2537	
98	2900-2213-0013 (пл)	Световой указатель Люкс НБО-24 В kстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	14	849		11886		11886	–	12837
					–		–		–	951	
32	2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный (F/UTR Cat 5e 4x2x0,52)	км	0,051	172235		8784		8784	–	9487
					–		–		–	703	

34	2306-0145-1526	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,204	200494		40901		40901	–	44173
					–		–		–	3272	
35	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,0412	199203		8207		8207	–	8864
					–		–		–	657	
36	1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках (к кабель-каналах) НР = 72 %	м	2570	23,37	0,91	60068	2347	23283	25417	92324
					13,4	0,34	34438	864	–	6839	
37	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1220	86,91	0,91	106026	1115	23171	59148	178388
					67	0,34	81740	410	–	13214	
38	1308-0206-1901	Кабельный канал диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1800	430,63	14,92	775127	26858	217629	386852	1254937
					294,8	3,7	530640	6654	–	92958	
41	1308-0206-1903	Кабельный короб плинтусного типа 70х22 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	200	608,11	45,77	121621	9154	24027	65807	202422
					442,2	14,79	88440	2958	–	14994	

42	2900-2213-0018 (пл)	Кабель-канал плинтусного типа 70х22, трехсекционный, с крышкой. Серия In-Liner FRONT 07200 К=1,020; кстм=1,02 загот.скл.расх.;	м	204	1822		371688		371688	–	401423
					–		–		–	29735	
45	2900-2213-0021 (пл)	Стандартный хомут кабельный 3,6х290 мм кстм=1,02;	упаковка	40	607		24280		24280	–	26222
					–		–		–	1942	
46	1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР = 72 %	конец	4	171,25	–	685	–	41	464	1241
					161	–	644	–	–	92	
47	2900-2213-0022 (пл)	Наконечник кабельный под винт с изолированным фланцем 2С4Р (ТМЛ-2,5-4-2,6) кстм=1,02 загот.скл.расх.;	шт	4	31		124		124	–	134
					–		–		–	10	
48	2900-2213-0023 (пл)	Решетка защитная универсальная для извещателей РЗУ кстм=1,02;	шт	10	2280		22800		22800	–	24624
					–		–		–	1824	
49	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами ПВХ Ф16-20м НР = 72 %	м	20	430,6	14,9	8612	298	2418	4298	13943
					294,8	3,65	5896	73	–	1033	
50	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	20,4	45		918		918	–	991
					–		–		–	73	
51	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	50	710,46	–	35523	–	248	25398	65795
					705,5	–	35275	–	–	4874	

52	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	50	132		6600		6600	–	7128
					–		–		–	528	
53	1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам (Ф25мм-см.ПС-2 Ведомость объемов строительных и монтажных работ) НР = 72 %	м	1015	464,66	35,09	471632	35616	123193	233338	761368
					308,2	11,09	312823	11258	–	56398	
54	2900-2213-0024 (пл)	Труба ПВХ гибкая гофр. Ф25мм, легкая с протяжкой, 50м, цвет серый 91925 кстм=1,02 загот.скл.расх.;	м	1035,3	57		59012		59012	–	63733
					–		–		–	4721	
55	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	60	710,45	–	42627	–	297	30478	78953
					705,5	–	42330	–	–	5848	
56	2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	60	778		46680		46680	–	50414
					–		–		–	3734	

Раздел 6 Локальная смета 2-1-4 Оповещение о пожаре

12	2900-2214-0007 (пл)	Программное обеспечение Тромбон-ПУ-8-ПО кстм=1,02 загот.скл.расх;;	шт	1	19187		19187		19187	–	20722
					–		–		–	1535	
13	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72 %	шт.	100	2742,36	–	274236	–	19836	183168	493996
					2544	–	254400	–	–	36592	
15	2900-2214-0009 (пл)	Громкоговоритель Глагол Н2-3 (3Вт) кстм=1,02 загот.скл.расх;;	шт	15	7923		118845		118845	–	128353

28	2306-0145-1527	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80			–		–		–	9508	
			км	0,0306	312458		9561		9561	–	10326
29	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2			–		–		–	765	
			км	0,0102	61020		622		622	–	672
30	1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках (в кабель-каналах) НР = 72 %			–		–		–	50	
			м	1720	23,37	0,91	40202	1571	15583	17011	61790
					13,4	0,34	23048	578	–	4577	
31	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
			м	20	86,9	0,9	1738	18	380	970	2925
					67	0,35	1340	7	–	217	
32	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	200	710,45	–	142089	–	989	101592	263175
					705,5	–	141100	–	–	19494	
33	2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм									
			шт.	200	778		155600		155600	–	168048
					–		–		–	12448	

34	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами ПХВ Ф16-20мм НР = 72 %								
			м	20	430,6	14,9	8612	298	2418	4298	13943
					294,8	3,65	5896	73	–	1033	
35	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	20,4	45		918		918	–	991
					–		–		–	73	
36	1308-0206-1901	Кабельный канал диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами ТМС 22/1х10 НР = 72 %									
			м	900	430,63	14,92	387564	13430	108814	193426	627469
					294,8	3,7	265320	3327	–	46479	
37	2900-2214-0017 (пл)	Миниканал типа ТМС со стандартной съемной крышкой, односекционный 22х10 (00317R) К=-1,000; кстм=1,02 загот.скл.расх;;									
			м	-90,05	228		-20531		-20531	–	-22173
					–		–		–	-1642	
41	1308-0206-1903	Кабельный канал 100*40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
			м	30	608,1	45,75	18245	1374	3605	9871	30365
					442,2	14,78	13266	444	–	2249	
42	2306-1710-0114	Канал кабельный размерами 100 мм х 40 мм	м	30,6	613		18758		18758	–	20259
					–		–		–	1501	
43	2306-1709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	8	31		248		248	–	268
					–		–		–	20	
44	2308-0306-0901	Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий	шт.	8	33		264		264	–	285

45	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1134,5 / –	18	2269 / –	36	279 / –	1413 / 21	3977
46	2900-2214-0020 (пл)	Розетка 1-port RJ-45, Cat5e Ship A-167 кстм=1,02 загот.скл.расх;;	шт	2	977 / 535 / –	4	1954 / 1070 / –	8	– / 1070 / –	295 / – / 86	1156

Раздел 7 Локальная смета 2-1-1д Водопровод и канализация

1	2304-0902-1505	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	47419 / –		237095 / –		237095 / –	– / 18968	256063
2	2900-0001-0001 (пл)	Адаптер с внутренней резьбой 25* 1/2	шт	168	300 / –		50400 / –		50400 / –	– / 4032	54432
3	2900-0001-0002 (пл)	Адаптер с внутренней резьбой 25* 3/4	шт	36	313 / –		11268 / –		11268 / –	– / 901	12169
4	2900-0001-0003 (пл)	Адаптер с наружной резьбой 25* 1/2	шт	462	327 / –		151074 / –		151074 / –	– / 12086	163160
5	2900-0001-0004 (пл)	Адаптер с наружной резьбой 25* 3/4	шт	36	374 / –		13464 / –		13464 / –	– / 1077	14541
6	2302-0403-1801	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 20 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	62 / –		620 / –		620 / –	– / 50	670
7	2900-0001-0008 (пл)	Заглушка латунная н/р 1/2"	шт	32	161		5152		5152	–	5564

8	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	35	–	–	–	412
					364	12740	12740	–	13759
9	2302-0401-0109	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	–	–	–	1019
					697	20910	20910	–	22583
10	2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	–	–	–	1673
					28	1680	1680	–	1814
11	2302-0401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	–	–	–	134
					49	2450	2450	–	2646
12	2302-0401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	–	–	–	196
					80	8000	8000	–	8640
13	2302-0101-1401	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	100	–	–	–	640
					90	9000	9000	–	9720
14	2302-0101-1404	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	3	–	–	–	720
					258	774	774	–	836
15	2302-0401-0611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	–	–	–	62
					1598	44744	44744	–	48324

16	2302-0403-0324	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	38	311	–	11818	11818	–	12763
					–	–	–	–	3580	
17	2302-0401-1305	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	130	162	21060	21060	–	22745
					–	–	–	–	945	
18	2302-0401-1209	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	1634	58824	58824	–	63530
					–	–	–	–	1685	
19	2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270	170	45900	45900	–	49572
					–	–	–	–	4706	
20	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76	101	7676	7676	–	8290
					–	–	–	–	3672	
21	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	42	2100	2100	–	2268
					–	–	–	–	614	
22	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1180	26	30680	30680	–	33134
					–	–	–	–	168	
23	2302-0401-2002	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	227	11350	11350	–	12258
					–	–	–	–	2454	

24	2302-0401-1120	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (применительно)	шт.	40	891	35640	35640	–	38491
					–	–	–	2851	
25	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	16	320	320	–	346
					–	–	–	26	
26	2302-0401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	30	1500	1500	–	1620
					–	–	–	120	
27	2302-0401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	55	1650	1650	–	1782
					–	–	–	132	
28	2302-0401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	86	9288	9288	–	10031
					–	–	–	743	
29	2302-0401-1304	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	130	1300	1300	–	1404
					–	–	–	104	
30	2302-0401-1303	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	71	3550	3550	–	3834
					–	–	–	284	
31	2302-0401-1302	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	34	1700	1700	–	1836
					–	–	–	136	
32	2900-0000-0017 (пл)	Соединение с наружной резьбой SM 15-1/2 Flexy	шт	70	777	54390	54390	–	58741

33	2302-0401-2703	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	– / 270	– / 9720	– / 9720	4351 / –	10498
34	2302-0403-0707	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	55	– / 565	– / 31075	– / 31075	778 / –	33561
35	2302-0403-0903	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	90	– / 424	– / 38160	– / 38160	2486 / –	41213
36	2302-0401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	125	– / 284	– / 35500	– / 35500	3053 / –	38340
37	2302-0401-2404	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	– / 152	– / 4560	– / 4560	2840 / –	4925
38	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	350	– / 47	– / 16450	– / 16450	365 / –	17766
39	2900-0001-0040 (пл)	Тройник диаметром 15 мм	шт	107	– / 247	– / 26429	– / 26429	1316 / –	28543
40	2900-0001-0041 (пл)	Тройник латунный г/г/г 1/2"	шт	3	– / 536	– / 1608	– / 1608	2114 / –	1737
					–	–	–	129	

41	2302-0403-1106	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	823		3292		3292	–	3555
					–		–		–	263	
42	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	225	1821,9	20,46	409928	4604	980	291162	757177
					1797,08	0,21	404344	47	–	56087	
43	2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	225	225		50625		50625	–	54675
					–		–		–	4050	
44	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	147	2198,51	28,61	323181	4206	430	229406	596794
					2166,97	0,51	318545	75	–	44207	
45	2301-0601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	147	696		102312		102312	–	110497
					–		–		–	8185	
46	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	25	1821,88	20,44	45547	511	109	32351	84130
					1797,08	0,2	44927	5	–	6232	
47	2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25	192		4800		4800	–	5184

48	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды (умывальник "Тюльпан"=112 шт) НР = 72 %			–		–		–	384	
			комплект	10	3442,5	111,6	34425	1116	2273	22756	61755
					3103,6	56,9	31036	569	–	4574	
49	2303-0102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96									
			шт.	10	8146		81460		81460	–	87977
					–		–		–	6517	
50	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
			шт.	10	957		9570		9570	–	10336
					–		–		–	766	
51	2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96									
			шт.	10	3832		38320		38320	–	41386
					–		–		–	3066	
52	1117-0201-0103	Смесители. Установка для умывальника НР = 72 %									
			шт.	10	1154,1	0,1	11541	1	399	8022	21128
					1114,1	–	11141	–	–	1565	
53	2303-0102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
			шт.	10	7555		75550		75550	–	81594
					–		–		–	6044	
54	1117-0101-0108	Биде. Установка НР = 72 %	комплект	1	4860	149	4860	149	334	3206	8711
					4377	76	4377	76	–	645	
55	2303-0102-0701	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96									
			шт.	1	11017		11017		11017	–	11898

56	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %			–		–		–	881	
			шт.	1	1153	–	1153	–	39	802	2111
					1114	–	1114	–	–	156	
57	2303-0102-1220	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96									
			шт.	1	8511		8511		8511	–	9192
					–		–		–	681	

Раздел 8 Локальная смета 2-1-2д Электроосвещение

37	1308-0305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках ARS/R 418 HF=119 шт НР = 72 %									
			шт.	19	7981,58	1295,63	151650	24617	40482	74768	244531
					4555,32	910,16	86551	17293	–	18113	
38	2900-2212-0004 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник люминисцентный 4х18 Вт (ARS/R 418 HF) кстм=1,02загот.скл.расх									
			шт	19	12350		234650		234650	–	253422
					–		–		–	18772	
45	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %									
			шт.	71	1992,51	785,54	141468	55773	9175	82530	241918
					1077,75	536,69	76520	38105	–	17920	
46	2307-0106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014									
			шт.	40	39832		1593280		1593280	–	1720742
					–		–		–	127462	
47	2900-2212-0006 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник светодиодный 34 Вт с аварийным блоком питания OWP ECO LED 595 EM кстм=1,02загот.скл.расх									
			шт	7	60648		424536		424536	–	458499

48	2900-2212-0007 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник люминисцентный 1х36 Вт ALS OPL 136HF кстм=1,02загот.скл.расх			–		–		–	33963	
			шт	1	20641		20641		20641	–	22292
49	2900-2212-0010 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник под компактную люминисцентную лмпу 1х18 Вт С360/118HF кстм=1,02загот.скл.расх			–		–		–	1651	
			шт	23	16864		387872		387872	–	418902
70	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке РС 10-3-КБ=257 шт НР = 72 %			–		–		–	31030	
			шт.	114	515,4	3,66	58756	417	2641	40213	106887
	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011			488,58	1,34	55698	153	–	7918	
			шт.	286	559		159874		159874	–	172664
80	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			–		–		–	12790	
			км	1,02	290346		296153		296153	–	319845
85	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %			–		–		–	23692	
			м кабеля	1020	381,8	177,29	389431	180834	30913	174584	609136
					174,2	63,52	177684	64794	–	45121	

Раздел 9 Локальная смета 2-1-3д Пожарная сигнализация

1	2903-0000-0001 (пл)	Кабель КСВВнг(А)-LS 1х2х0,5	м	2770	30,98		85810		85810	–	92675
					–		–		–	6865	
2	2903-0000-0001 (пл)	Кабель КСВВнг(А)-LS 4х0,5	м	800	40		32000		32000	–	34560
					–		–		–	2560	
3	2903-0000-0002 (пл)	Кабельный канал 40*16	м	1200	172		206400		206400	–	222912
					–		–		–	16512	
4	2903-0000-0003 (пл)	Кабельный канал 25*16	м	636	125		79500		79500	–	85860
					–		–		–	6360	

Раздел 10 Локальная смета 2-1-4д Оповещение о пожаре

1	2904-0000-0001 (пл)	Кабель КПСЭнг (А)-FRLS 1х2х0,8 кстм=1,02 загот.скл.расх;;	м	1530	91		139230		139230	–	150368
					–		–		–	11138	
2	2904-0000-0002 (пл)	Кабельный канал 25*16	м	918	125		114750		114750	–	123930
					–		–		–	9180	

Раздел 11 Локальная смета 2-1-5д Общестроительные работы

1	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	2800	295,43	120,87	827211	338426	–	465205	1395809
					174,57	56,19	488785	157333	–	103393	
2	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	1,60607	113063,57	1113,9	181588	1789	53675	91449	294880
					78529,58	553,53	126124	889	–	21843	

3 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	480	2003,72	27,54	961785	13217	448735	367484	1435611
				1041,32	22	499833	10561	–	106342	
4 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	480	889,15	4,08	426791	1958	96230	237301	717219
				684,59	2,05	328603	982	–	53127	
5 1115-0108-1401	Потолки подвесные типа "Армстронг". Разборка НР = 72 % ктрр1=0,2; ктрм1=0,2; кэкс1=0,2; кмат1=0;	м2	120	351,88	35,98	42226	4317	–	28854	76766
				315,91	18,05	37909	2166	–	5686	
6 1115-0108-1401	Потолки подвесные типа "Армстронг". Устройство НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	м2	120	879,69	89,93	105563	10791	–	72134	191913
				789,77	45,12	94772	5414	–	14216	
7 1110-0404-0105	Разборка обшивки стен из медицинских панелей(прим) НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стен (за вычетом проемов)	140	982,66	14,64	137572	2050	–	98152	254582
				968,01	5,71	135522	800	–	18858	
8 1110-0404-0105	Зашивка стен из медицинских панелей НР = 72 % кмат1=0;	м2 стен (за вычетом проемов)	140	1228,33	18,3	171966	2562	–	122691	318230
				1210,03	7,14	169404	1000	–	23573	
Всего						**21 174 818**				
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге						5 711 481				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	644 924
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	286 552
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 899 499
Накладные расходы, тенге	4 328 945
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 575 581
Всего	**21 174 818**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	254 099
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	471 437
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	366 826
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**438 037**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**22 705 217**
С учетом договорного коэфициента 0,9	**20 434 695,12**
НДС (12 %)	**2 452 163,41**
Итого	**22 886 858,53**

Заказчик : Главный врач
КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница"
М.П. УЗ ВКО _____ Д.С. Садыбекова_____ 2020 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ М.Ю. Шаров _____ 2020 года

Технадзор: Эксперт
М.П. ТОО "АСАР Эксперт" _____ А. М. Нугметжанов _____ 2020 года

надзор: Председатель правления
М.П. ПК "ПИ" Семипалатинсктражданпроект" _____ И.А.Грищенко _____ 2020 года