Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»**

**Подрядчик: ТОО "Ремстрой"**

**Наименование объекта - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района, Кызылординской области**

ф3

# С П Р А В К А №1

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за АПРЕЛЬ 2022 год**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наменование | | код | Код | Наименование | Код |
| | | 19 | 24.03.2022г. | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | 234 265 848,88 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | **30 000 000** | | | | | | | | | |
| в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| СМР | 30 000 000 | 26 785 715 | | | | | | | 3 214 286 | 30 000 000 |
| | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК :**
**Руководитель _____ Кузембаев Н.К.**
**КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Технадзор ТОО _____ Әбибуллаев Ғ.А.**
**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

**ПОДРЯДЧИК : _____ Ж.Оспанова**
**Директор ТОО "Ремстрой"**

Форма 2

**Наименование стройки** - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района,

**Наименование объекта** - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района,

# АКТ № 1

## выполненных работ за апрель месяц 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 2. Среднее давление (подземный газопровод)** | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | | **1776,8** | **267,93** | **267,93** | **476058** | **476058** | **0** | **63696** | **582934** |
| | | | **м3 грунта** | | **0** | **49,79** | **0** | **88467** | | **43180** | |
| **2** | **Е11-230101-0101** | **Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))** | | **117,2** | **3861,24** | **179,06** | **452537** | **20986** | **294195** | **142058** | **642163** |
| | | | **м3** | | **1171,98** | **52,36** | **137356** | **6137** | | **47568** | |
| 2.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 128,92 | 2282 | | | | 294195,44 | | |
| **3** | **Е11-010205-0501** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)** | | **318,8** | **885** | **0** | **282138** | **0** | **0** | **203139** | **524099** |
| | | | **м3 грунта** | | **885** | **0** | **282138** | **0** | | **38822** | |
| **4** | **Е11-010104-0402** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)** | | **1534,75** | **36,35** | **36,35** | **55788** | **55788** | **0** | **15923** | **77448** |
| | | | **м3** | | **0** | **14,41** | **0** | **22116** | | **5737** | |
| **5** | **Е11-010104-0408** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)** | | **1534,75** | **17,95** | **17,95** | **27549** | **27548** | **0** | **7868** | **38250** |
| | | | **м3** | | **0** | **7,12** | **0** | **10927** | | **2833** | |
| **6** | **Е11-010205-0302** | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи )** | | **126** | **1861,86** | **0** | **234594** | **0** | **0** | **168908** | **435782** |
| | | | **м3** | | **1861,86** | **0** | **234594** | **0** | | **32280** | |
| **7** | **Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка** | | **1,115** | **386119,25** | **109758,53** | **430523** | **122381** | **117** | **342729** | **835112** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | км трубопровода | | 276256 | 34228,72 | 308025 | 38165 | | 61860 | |
| 8 | Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка | | 0,35 | 341503,36 | 86555 | 119526 | 30294 | 18 | 97574 | 234468 |
| | | | км трубопровода | | 254896 | 26703,4 | 89214 | 9346 | | 17368 | |
| 9 | С1241-202-0212 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм | | 1126,15 | 1608 | | 1810849 | | 1810849 | | 1955717 |
| | | | м | | | | | | | 144868 | |
| 10 | С1241-202-0210 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | | 353,5 | 797 | | 281740 | | 281740 | | 304279 |
| | | | м | | | | | | | 22539 | |
| 11 | Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 1,465 | 976692,27 | 814634,7 | 1430854 | 1193440 | 12462 | 416175 | 1994791 |
| | | | км трубопровода | | 153551 | 158623,2 | 224952 | 232383 | | 147762 | |
| 11.1 | 241-106-0101 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 3,9555 | 2622 | | | | 10371,32 | | |
| 12 | Е11-220801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | | 3 | 2231,76 | 1391,64 | 6695 | 4175 | 0 | 3736 | 11266 |
| | | | шт. | | 840,12 | 417,94 | 2520 | 1254 | | 835 | |
| 13 | С1241-209-1508 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | | 1 | 5821 | | 5821 | | 5821 | | 6287 |
| | | | шт. | | | | | | | 466 | |
| 14 | С1241-209-1609 | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм | | 1 | 10839 | | 10839 | | 10839 | | 11706 |
| | | | шт. | | | | | | | 867 | |
| 15 | С1241-209-1506 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | | 1 | 2621 | | 2621 | | 2621 | | 2831 |
| | | | шт. | | | | | | | 210 | |
| 16 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | 12 | 1514,24 | 944,99 | 18171 | 11340 | 0 | 10133 | 30568 |
| | | | шт. | | 569,25 | 283,73 | 6831 | 3405 | | 2264 | |
| 17 | С1241-208-1808 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм | | 9 | 4324 | | 38916 | | 38916 | | 42029 |
| | | | шт. | | | | | | | 3113 | |
| 18 | СПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан | Отвод 22град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d90 с ЗН | | 2 | 11684,46 | | 23369 | | 23369 | | 25239 |
| | | | шт | | | | | | | 1870 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С1241-208-1806 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | | 1 | 1956 | | 1956 | | 1956 | | 2112 |
| | | | шт. | | | | | | | 156 | |
| 20 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | 1 | 1514,24 | 944,99 | 1514 | 945 | 0 | 844 | 2547 |
| | | | шт. | | 569,25 | 283,73 | 569 | 284 | | 189 | |
| 21 | С1241-210-0518 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм | | 1 | 4668 | | 4668 | | 4668 | | 5041 |
| | | | шт. | | | | | | | 373 | |
| | | Подземный ПЭ шаровый кран под люк d90 (8353.09)=3шт | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 12 | 3861,24 | 179,06 | 46335 | 2148 | 30122 | 14545 | 65750 |
| | | | м3 основания | | 1171,98 | 52,36 | 14064 | 628 | | 4870 | |
| 30.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 13,2 | 2282 | | | | 30122,4 | | |
| 31 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | 3 | 1514,24 | 944,99 | 4543 | 2835 | 0 | 2533 | 7642 |
| | | | шт. | | 569,25 | 283,73 | 1708 | 851 | | 566 | |
| 32 | Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан, | Шаровой кран из ПЭ d90 | | 3 | 86117,14 | | 258351 | | 258351 | | 279019 |
| | | | шт | | | | | | | 20668 | |
| 33 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. | | 0,006 | 1106076,74 | 528249,86 | 6636 | 3170 | 112 | 4319 | 11831 |
| | | | т фасонных частей | | 559107,6 | 167968,92 | 3355 | 1008 | | 876 | |
| 34 | С1242-108-0401 | Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм | | 3 | 21327 | | 63981 | | 63981 | | 69099 |
| | | | шт. | | | | | | | 5118 | |
| 35 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка | | 6 | 1514,24 | 944,99 | 9085 | 5670 | 0 | 5067 | 15284 |
| | | | шт. | | 569,25 | 283,73 | 3416 | 1702 | | 1132 | |
| 36 | С1241-211-0608 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | | 6 | 1789 | | 10734 | | 10734 | | 11593 |
| | | | шт. | | | | | | | 859 | |
| | | Подземный ПЭ шаровый кран под люк d63 (8353.09)=1шт | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство (В7,5) | | 0,125 | 22932,55 | 1130,18 | 2867 | 141 | 2548 | 192 | 3304 |
| | | | м3 | | 1414,8 | 271,22 | 177 | 34 | | 245 | |
| 44.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,1275 | 18289 | | | | 2331,85 | | |
| 45 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 4 | 3861,24 | 179,06 | 15445 | 716 | 10041 | 4848 | 21916 |
| | | | м3 основания | | 1171,98 | 52,36 | 4688 | 209 | | 1623 | |
| 45.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 4,4 | 2282 | | | | 10040,8 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | 1 | 1514,24 | 944,99 | 1514 | 945 | 0 | 844 | 2547 |
| | | | шт. | | 569,25 | 283,73 | 569 | 284 | | 189 | |
| 47 | Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан, | Шаровой кран из ПЭ d63 | | 1 | 61577,04 | | 61577 | | 61577 | | 66503 |
| | | | шт | | | | | | | 4926 | |
| 48 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. | | 0,002 | 1106076,74 | 528249,86 | 2212 | 1057 | 37 | 1440 | 3944 |
| | | | т фасонных частей | | 559107,6 | 167968,92 | 1118 | 336 | | 292 | |
| 49 | С1242-108-0301 | Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм | | 1 | 21327 | | 21327 | | 21327 | | 23033 |
| | | | шт. | | | | | | | 1706 | |
| 50 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка | | 2 | 1514,24 | 944,99 | 3028 | 1890 | 0 | 1689 | 5094 |
| | | | шт. | | 569,25 | 283,73 | 1138 | 567 | | 377 | |
| 51 | С1241-211-0606 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | | 2 | 880 | | 1760 | | 1760 | | 1901 |
| | | | шт. | | | | | | | 141 | |
| | | Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05)=1шт. | | | | | | | | | |
| 52 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 0,0005 | 788333,09 | 226585,27 | 394 | 113 | 5 | 325 | 777 |
| | | | км трубопровода | | 551376 | 104837,68 | 276 | 52 | | 58 | |
| 52.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0001 | 34153 | | | | 3,07 | | |
| 52.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0 | 211214 | | | | 2,11 | | |
| 53 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 0,502 | 1031 | | 518 | | 518 | | 559 |
| | | | м | | | | | | | 41 | |
| 54 | Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,0005 | 203814,33 | 52141,27 | 102 | 26 | 22 | 63 | 178 |
| | | | км трубопровода | | 108624,6 | 18801,89 | 54 | 9 | | 13 | |
| 54.1 | 261-105-0177 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,055 | 263 | | | | 14,47 | | |
| 54.2 | 234-203-0204 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м2 | 0,0014 | 4019 | | | | 5,63 | | |
| 55 | Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА | | 0,001 | 900373,85 | 250926,13 | 900 | 251 | 59 | 675 | 1701 |
| | | | км трубопровода | | 590760 | 91349,82 | 591 | 91 | | 126 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,04 | 874 | | | | 34,96 | | |
| 55.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 211214 | | | | 16,9 | | |
| **56** | **С1241-102-0219** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм** | **м** | **1,004** | **4528** | | **4546** | | **4546** | | **4910** |
| | | | | | | | | | | **364** | |
| **57** | **Е11-130301-0602** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз** | **м2** | **0,49926** | **98,58** | **2,67** | **49** | **1** | **29** | **13** | **67** |
| | | | | | **36,87** | **0,3** | **18** | **0** | | **5** | |
| 57.1 | 261-201-0303 | Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0 | 523700 | | | | 26,15 | | |
| **58** | **Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины** | **т конструкций** | **0,00923** | **65646,26** | **2614,89** | **606** | **24** | **43** | **375** | **1059** |
| | | | | | **58343,2** | **540,68** | **539** | **5** | | **78** | |
| 58.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0 | 647579 | | | | 19,72 | | |
| 58.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0138 | 332 | | | | 4,6 | | |
| 58.3 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0 | 651547 | | | | 3,61 | | |
| 58.4 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0 | 439300 | | | | 7,87 | | |
| **59** | **С1222-509-1001** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** | **т** | **0,00923** | **638697** | | **5895** | | **5895** | | **6367** |
| | | | | | | | | | | **472** | |
| **60** | **Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,00115** | **341503,36** | **86555** | **393** | **100** | **0** | **321** | **771** |
| | | | | | **254896** | **26703,4** | **293** | **31** | | **57** | |
| **61** | **С1241-202-0210** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм** | **м** | **1,1615** | **797** | | **926** | | **926** | | **1000** |
| | | | | | | | | | | **74** | |
| **62** | **Е11-220801-0201** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | **шт.** | **3** | **1514,24** | **944,99** | **4543** | **2835** | **0** | **2533** | **7642** |
| | | | | | **569,25** | **283,73** | **1708** | **851** | | **566** | |
| **63** | **С1241-210-0611** | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм** | **шт.** | **1** | **4497** | | **4497** | | **4497** | | **4857** |
| | | | | | | | | | | **360** | |
| **64** | **С1241-208-1806** | **Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм** | | **1** | **1956** | | **1956** | | **1956** | | **2112** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | | | | | | | 156 | |
| 65 | С1241-211-0606 | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** | шт. | 1 | 880 | | 880 | | 880 | 70 | 950 |
| 66 | С1241-703-0401 | **Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5** | кг | 1 | 1313 | | 1313 | | 1313 | 105 | 1418 |
| 67 | С1235-201-0201 | **Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000** | кг | 1,6603315 | 303 | | 503 | | 503 | 40 | 543 |
| | | **Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05)=1шт.** | | | | | | | | | |
| 69 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | км трубопровода | 0,001 | 788333,09<br>551376 | 226585,27<br>104837,68 | 788<br>551 | 227<br>105 | 10 | 650<br>115 | 1553 |
| 69.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0002 | 34153 | | | | 6,15 | | |
| 69.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0 | 211214 | | | | 4,22 | | |
| 70 | С1241-102-0137 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм** | м | 1,004 | 1031 | | 1035 | | 1035 | 83 | 1118 |
| 71 | Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16 | **Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,001 | 203814,33<br>108624,6 | 52141,27<br>18801,89 | 204<br>109 | 52<br>19 | 43 | 126<br>26 | 356 |
| 71.1 | 261-105-0177 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,11 | 263 | | | | 28,93 | | |
| 71.2 | 234-203-0204 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м2 | 0,0028 | 4019 | | | | 11,25 | | |
| 72 | Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА** | км трубопровода | 0,002 | 900373,85<br>590760 | 250926,13<br>91349,82 | 1801<br>1182 | 502<br>183 | 117 | 1351<br>252 | 3404 |
| 72.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,08 | 874 | | | | 69,92 | | |
| 72.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 211214 | | | | 33,79 | | |
| 73 | С1241-102-0219 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм** | м | 2,008 | 4528 | | 9092 | | 9092 | 727 | 9819 |
| 74 | Е11-130301-0602 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз** | м2 | 0,99852 | 98,58<br>36,87 | 2,67<br>0,3 | 98<br>37 | 2<br>0 | 59 | 26<br>10 | 134 |
| 74.1 | 261-201-0303 | Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0001 | 523700 | | | | 52,29 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | **Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины** | **т конструкций** | **0,01846** | **65646,26** | **2614,89** | **1212** | **48** | **87** | **750** | **2119** |
| | | | | | **58343,2** | **540,68** | **1077** | **10** | | **157** | |
| 75.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0001 | 647579 | | | | 39,45 | | |
| 75.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0277 | 332 | | | | 9,19 | | |
| 75.3 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0 | 651547 | | | | 7,22 | | |
| 75.4 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0 | 439300 | | | | 15,73 | | |
| **76** | **С1222-509-1001** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** | **т** | **0,01846** | **638697** | | **11790** | | **11790** | | **12733** |
| | | | | | | | | | | **943** | |
| **77** | **Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,0023** | **341503,36** | **86555** | **785** | **199** | **0** | **641** | **1540** |
| | | | | | **254896** | **26703,4** | **586** | **61** | | **114** | |
| **78** | **С1241-202-0210** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм** | **м** | **2,323** | **797** | | **1851** | | **1851** | | **1999** |
| | | | | | | | | | | **148** | |
| **79** | **Е11-220801-0201** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | **шт.** | **6** | **1514,24** | **944,99** | **9085** | **5670** | **0** | **5067** | **15284** |
| | | | | | **569,25** | **283,73** | **3416** | **1702** | | **1132** | |
| **80** | **С1241-210-0611** | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм** | **шт.** | **2** | **4497** | | **8994** | | **8994** | | **9714** |
| | | | | | | | | | | **720** | |
| **81** | **С1241-208-1806** | **Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм** | **шт.** | **2** | **1956** | | **3912** | | **3912** | | **4225** |
| | | | | | | | | | | **313** | |
| **82** | **С1241-211-0606** | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** | **шт.** | **2** | **880** | | **1760** | | **1760** | | **1901** |
| | | | | | | | | | | **141** | |
| **83** | **С1241-703-0401** | **Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5** | **кг** | **2** | **1313** | | **2626** | | **2626** | | **2836** |
| | | | | | | | | | | **210** | |
| **84** | **С1235-201-0201** | **Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000** | **кг** | **3,320663** | **303** | | **1006** | | **1006** | | **1086** |
| | | | | | | | | | | **80** | |
| **85** | **Е11-060101-0101** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **0,01** | **24895,03** | **1130,18** | **249** | **12** | **224** | **15** | **285** |
| | | | | | **1414,8** | **271,22** | **14** | **3** | | **21** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.1 | 212-101-0514 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 0,0102 | 20213 | | | | 206,17 | | |
| **86** | **Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0054** | **499149,34** | **73604,52** | **2695** | **397** | **56** | **2370** | **5470** |
| | | | | | **415173** | **28167,68** | **2242** | **152** | | **405** | |
| 86.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,001 | 34153 | | | | 33,2 | | |
| 86.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 211214 | | | | 22,81 | | |
| **87** | **С1241-102-0137** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм** | **м** | **5,4216** | **1031** | | **5590** | | **5590** | | **6037** |
| | | | | | | | | | | **447** | |
| **88** | **Е11-220901-0201** | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **2** | **1742,75** | **94,62** | **3486** | **189** | **300** | **3055** | **7064** |
| | | | | | **1498** | **44,88** | **2996** | **90** | | **523** | |
| 88.1 | 261-107-0741 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 446 | | | | 35,68 | | |
| 88.2 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0016 | 165361 | | | | 264,58 | | |
| **89** | **С1242-202-0306** | **Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50** | **шт.** | **2** | **8322** | | **16644** | | **16644** | | **17976** |
| | | | | | | | | | | **1332** | |
| **90** | **С1241-116-0307** | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** | **шт.** | **4** | **1701** | | **6804** | | **6804** | | **7348** |
| | | | | | | | | | | **544** | |
| **91** | **Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0014** | **1446315,74** | **528249,86** | **2025** | **739** | **503** | **1008** | **3276** |
| | | | | | **559107,6** | **167968,92** | **783** | **235** | | **243** | |
| 91.1 | 261-301-0254 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,0014 | 340239 | | | | 476,33 | | |
| **92** | **С1241-117-0407** | **Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм** | **шт.** | **2** | **368** | | **736** | | **736** | | **795** |
| | | | | | | | | | | **59** | |
| **93** | **С1241-112-0124** | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм** | **шт.** | **2** | **347** | | **694** | | **694** | | **750** |
| | | | | | | | | | | **56** | |
| **115** | **С1241-201-0415** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм** | **м** | **14** | **3657** | | **51198** | | **51198** | | **55294** |
| | | | | | | | | | | **4096** | |
| **116** | **Е11-240207-0201** | **Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство** | **шт.** | **1** | **6886,87** | **2289,3** | **6887** | **2289** | **627** | **4800** | **12622** |
| | | | | | **3970,26** | **878,33** | **3970** | **878** | | **935** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.1 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,5 | 153 | | | | 535,5 | | |
| **117** | **С1241-102-0117** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **1,5** | **529** | | **794** | | **794** | **63** | **857** |
| **118** | **Е11-220801-0201** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | **шт.** | **4** | **1514,24** | **944,99** | **6057** | **3780** | **0** | **3378** | **10190** |
| | | | | | **569,25** | **283,73** | **2277** | **1135** | | **755** | |
| **119** | **С1241-211-0603** | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм** | **шт.** | **2** | **727** | | **1454** | | **1454** | **116** | **1570** |
| **120** | **С1241-210-0603** | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм** | **шт.** | **1** | **2180** | | **2180** | | **2180** | **174** | **2354** |
| **121** | **Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,** | **Патрубок-накладка d140/32** | **шт** | **1** | **12331,98** | | **12332** | | **12332** | **987** | **13319** |
| **122** | **Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#К=0,28** | **Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** | **футляр** | **1** | **2794,04** | **636,74** | **2794** | **637** | **0** | **2151** | **5341** |
| | | | | | **2157,3** | **14,96** | **2157** | **15** | | **396** | |
| 122.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | | 164626 | | | | | | |
| 122.2 | 261-107-0447 | Каболка | т | | 1358578 | | | | | | |
| **123** | **С1234-305-2208** | **Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77** | **м** | **2** | **317** | | **634** | | **634** | **51** | **685** |
| **124** | **С1261-105-0301** | **Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83** | **кг** | **1,4444** | **387** | | **559** | | **559** | **45** | **604** |
| **125** | **С1261-301-0254 #прим** | **Ковер** | **т** | **0,00667** | **340239** | | **2269** | | **2269** | **182** | **2451** |
| **126** | **С1217-101-0107** | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,000043** | **647579** | | **28** | | **28** | **2** | **30** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | С1241-517-0202 | Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак | | 1 | 1873 | | 1873 | | 1873 | | 2023 |
| | | Футляр ПЭ100 d140*12,7 | | | | | | | | | |
| 131 | Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА | км трубопровода | 0,068 | 501483,84 | 155579,12 | 34101 | 10579 | 7 | 26577 | 65532 |
| | | | | | 345800 | 48989,68 | 23514 | 3331 | | 4854 | |
| 132 | С1241-201-0415 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 68 | 3657 | | 248676 | | 248676 | | 268570 |
| | | | | | | | | | | 19894 | |
| 133 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство | шт. | 7 | 6886,87 | 2289,3 | 48208 | 16025 | 4391 | 33601 | 88354 |
| | | | | | 3970,26 | 878,33 | 27792 | 6148 | | 6545 | |
| 133.1 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 24,5 | 153 | | | | 3748,5 | | |
| 134 | С1241-102-0117 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10,5 | 529 | | 5554 | | 5554 | | 5998 |
| | | | | | | | | | | 444 | |
| 135 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 28 | 1514,24 | 944,99 | 42399 | 26459 | 0 | 23645 | 71327 |
| | | | | | 569,25 | 283,73 | 15939 | 7944 | | 5283 | |
| 136 | С1241-211-0603 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 | шт. | 14 | 727 | | 10178 | | 10178 | | 10992 |
| | | | | | | | | | | 814 | |
| 137 | С1241-210-0603 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 | шт. | 7 | 2180 | | 15260 | | 15260 | | 16481 |
| | | | | | | | | | | 1221 | |
| 138 | Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан, | Патрубок-накладка d140/32 | шт | 7 | 12331,98 | | 86324 | | 86324 | | 93230 |
| | | | | | | | | | | 6906 | |
| 139 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#К=0,17 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 7 | 2794,04 | 636,74 | 19558 | 4457 | 0 | 15054 | 37381 |
| | | | | | 2157,3 | 14,96 | 15101 | 105 | | 2769 | |
| 139.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | | 164626 | | | | | | |
| 139.2 | 261-107-0447 | Каболка | т | | 1358578 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | С1234-305-0101 | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 14 | 171 | | 2394 | | 2394 | | 2586 |
| | | | | | | | | | | 192 | |
| 141 | С1235-201-0201 | Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 | кг | 10,1108 | 303 | | 3064 | | 3064 | | 3309 |
| | | | | | | | | | | 245 | |
| 142 | С1261-301-0254 #прим | Ковер | т | 0,04669 | 340239 | | 15886 | | 15886 | | 17157 |
| | | | | | | | | | | 1271 | |
| 143 | С1217-101-0107 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000301 | 647579 | | 195 | | 195 | | 211 |
| | | | | | | | | | | 16 | |
| 144 | С1241-517-0202 | Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак | шт. | 7 | 1873 | | 13111 | | 13111 | | 14160 |
| | | | | | | | | | | 1049 | |
| 148 | Ц13-390201-0504 | Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм (d90x5,4). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 94 | 941,91 | 25,44 | 88540 | 2391 | 4932 | 49542 | 149129 |
| | | | | | 864 | 0 | 81216 | 0 | | 11047 | |
| 149 | Ц13-390201-0502 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм (d63x3,8). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 30 | 752,83 | 21,2 | 22585 | 636 | 1213 | 12649 | 38053 |
| | | | | | 691,2 | 0 | 20736 | 0 | | 2819 | |
| | | Итого по разделу: 2. Среднее давление (подземный газопровод) | | | | | | | | | 9496672 |
| | | ИТОГО: | | | | | 7094196 | 2040167 | 3528423 | 1699021 | 9496672 |
| | | | | | | | 1525606 | 441258 | | 703305 | |
| | | Раздел: 2. Низкое давление (подземный газопровод) | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 5999,973 | 267,93 | 267,93 | 1607573 | 1607573 | 0 | 215092 | 1968478 |
| | | | | | 0 | 49,79 | 0 | 298739 | | 145813 | |
| 2 | Е11-230101-0101 | Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод)) | м3 | 394,518 | 3861,24 | 179,06 | 1523329 | 70642 | 1452686 | 347777 | 2020795 |
| | | | | | 1171,98 | 52,36 | 462367 | 20657 | | 149688 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 615,56 | 2282 | | | | 1404707,92 | | | |
| **6** | **Е11-010205-0302** | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи )** | | **369,42** | **1861,86** | **0** | **687808** | **0** | **687808** | **495222** | **1277673** | |
| | | | **м3** | | **1861,86** | **0** | **687808** | **0** | | **94642** | | |
| **8** | **Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка** | | **0,9345** | **501483,84** | **155579,12** | **468636** | **145389** | **98** | **365242** | **900588** | |
| | | | **км трубопровода** | | **345800** | **48989,68** | **323150** | **45781** | | **66710** | | |
| **9** | **Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка** | | **0,3** | **386119,25** | **109758,53** | **115836** | **32927** | **31** | **92214** | **224694** | |
| | | | **км трубопровода** | | **276256** | **34228,72** | **82877** | **10269** | | **16644** | | |
| **10** | **Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка** | | **0,12955** | **386119,25** | **109758,53** | **50022** | **14219** | **14** | **39821** | **97030** | |
| | | | **км трубопровода** | | **276256** | **34228,72** | **35789** | **4434** | | **7187** | | |
| **11** | **Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка** | | **0,5997** | **341503,36** | **86555** | **204800** | **51907** | **31** | **167186** | **401745** | |
| | | | **км трубопровода** | | **254896** | **26703,4** | **152861** | **16014** | | **29759** | | |
| **13** | **Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15** | **Трубопроводы промысловые диаметром 160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | | **0,121** | **1335777,74** | **1122714,02** | **161629** | **135848** | **1072** | **46470** | **224747** | |
| | | | **км трубопровода** | | **204207** | **217825,7** | **24709** | **26357** | | **16648** | | |
| 13.1 | 241-106-0101 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 0,3509 | 2622 | | | | 920,06 | | | |
| **14** | **Е11-250210-0102 Изм. и доп. вып. 15** | **Трубопроводы промысловые диаметром до 110 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | | **0,0525** | **1157256,9** | **969990,8** | **60756** | **50925** | **440** | **17549** | **84569** | |
| | | | **км трубопровода** | | **178879** | **188447,5** | **9391** | **9894** | | **6264** | | |
| 14.1 | 241-106-0101 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 0,147 | 2622 | | | | 385,43 | | | |
| **15** | **Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15** | **Трубопроводы промысловые диаметром до 90 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | | **0,1795** | **976692,27** | **814634,7** | **175316** | **146227** | **1527** | **50992** | **244413** | |
| | | | **км трубопровода** | | **153551** | **158623,2** | **27562** | **28473** | | **18105** | | |
| 15.1 | 241-106-0101 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 0,4847 | 2622 | | | | 1270,75 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15 | **Трубопроводы промысловые диаметром до 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | км трубопровода | 0,3445 | 976692,27 | 814634,7 | 336471 | 280642 | 2931 | 97865 | 469082 |
| | | | | | 153551 | 158623,2 | 52898 | 54646 | | 34747 | |
| 16.1 | 241-106-0101 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 0,9302 | 2622 | | | | 2438,85 | | |
| 17 | С1261-301-1575 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | м | 20,2 | 6784 | | 137037 | | 137037 | | |
| | | | | | | | | | | 10963 | |
| 18 | С1261-301-1572 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | м | 934,5 | 3425 | | 3200663 | | 3200663 | | 3456716 |
| | | | | | | | | | | 256053 | |
| 19 | С1261-301-1569 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | м | 300 | 1634 | | 490200 | | 490200 | | 529416 |
| | | | | | | | | | | 39216 | |
| 20 | С1261-301-1568 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | м | 1295,5 | 1101 | | 1426346 | | 1426346 | | 1540453 |
| | | | | | | | | | | 114108 | |
| 21 | С1261-301-1566 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | м | 347,945 | 552 | | 192066 | | 192066 | | 207431 |
| | | | | | | | | | | 15365 | |
| | | **Итого по разделу: 2. Низкое давление (подземный газопровод)** | | | | | | | | | 13647829 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | 10838486 | 2536299 | 7592949 | 1935430 | 13647829 |
| | | | | | | | 1859413 | 515264 | | 1021913 | |

| | | | в т.ч. Ст-сть оборудования |
|---|---|---|---|
| Среднее давление (подземный газопровод) | | 9 496 672 | 0 |
| Низкое давление (подземный газопровод) | | 13 647 829 | 0 |
| ИТОГО | Тенге | 23 144 501 | |
| Временные здания и сооружения -2,3% | | 532 324 | |
| ИТОГО | Тенге | 23 676 825 | |
| Удорожание строительства в зимнее время -2,07% | | 490 110 | |
| Оплата труда в зонах экологического бедствия | | 2 856 831 | |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах | | 27 023 766 | |
| Налоги,сборы,обязательные платежи (2%) | | 483 339 | |
| ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | 27 507 104 | |

| | |
|---|---|
| В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-50% | 13 753 552 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022Г.-50% | 13 753 552 |
| в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1 | 13 753 552 |
| в том числе в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514 | 14 441 937 |
| **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ** | 28 195 489 |
| С понижающим коэффициентом К= 0,9500000033 | 26 785 715 |
| НДС 12% | 3 214 286 |
| **ВСЕГО с НДС** | 30 000 000 |

**ЗАКАЗЧИК :**
**Заведующий сектором КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"**
**_____Қ.Ж.Іскендір**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Технадзор_____Әбибуллаев Ғ.А.**
**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

**ПОДРЯДЧИК : Ж.Оспанова**
**Директор ТОО "Ремстрой"**