ГУ Управление государственных закупок г. Шымкент (далее-организатор)
от ТОО Алтын Шаһар (далее-поставщик),
бин 120540002484, тел.+7 775 888 66 99, asabdi71@gmail.com

исх. № 31 от 12 марта 2025 года

Жалоба (досудебное обращение)

Конкурсная заявка ТОО "Dominant Stroy" **подлежит отклонению** за несоответствие квалификационным требованиям по обладанию материальными ресурсами, по конкурсу «**14015807-1** Работы по устройству тротуара на территории Енбекшинского района города Шымкент».

В Приложении 7 к конкурсной документации требуется - Поливомоечная машина, не менее 6000 л (при наличии в свидетельстве о регистрации транспортного средства «особой отметки»). **То есть, в «особых отметках» должно быть указано поливомоечное оборудование с цистерной не менее 6000 л.**

Однако ТОО "Dominant Stroy" в своей конкурсной заявке **приложил комбинированную дорожную машину с распределителем сухих противогололёдных материалов МД-651.**

По документам цистерна не имеется. Справка приложена. В «особых отметках» указаний на поливомоечное оборудование 6000 л. **отстутствует.**

1.МД-651 - это усовершенствованная комбинированная дорожная машина с распределителем сухих противогололёдных материалов, специально разработанная для зимнего и летнего содержания городских и региональных дорог. Обработка дорожного полотна сухими ПГМ возможна с его увлажнением жидкими реагентами для более быстрой активации реагента. Оборудование обеспечивает точность дозировки ПГМ благодаря автоматической привязке к изменению скорости движения машины и ширины обрабатываемой полосы.

2.Поливомоечная машина **состоит из цистерны**, насосного, поливомоечного и вспомогательного оборудования. В цистерне имеется горловина, центральный клапан, система фильтров и датчики уровня воды. Забор и нагнетание воды осуществляется центробежным насосом, вода по напорному трубопроводу поступает на поворотные насадки с соплами, через которые подается на дорожное покрытие или газон. Также предусмотрены боковые отводы для пожарных рукавов. На машине имеется привод центрального клапана и поворотных насадок, а также система управления потоками воды.

На основании изложенного, руководствуясь главой 19 Правил, прошу вас:

1. **отклонить конкурсную заявку ТОО "Dominant Stroy" за несоответствие квалификационным требованиям по обладанию материальными ресурсами, по конкурсу 14015807-1**
2. **пересмотреть итоги конкурса 14015807-1.**

Согласно п. 596 Правил, предоставляем информацию:

1) наименование, место нахождения юридического лица, действия (бездействие), решения которого обжалуются: ГУ "Управление государственных закупок города Шымкент", г. Шымкент, ул. Жилой массив НУРСАТ , Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, д. 10, оф.

2) наименование, место нахождения лица, подавшего жалобу: ТОО «Алтын Шаһар», БИН 120540002484, Республика Казахстан, Туркестанская область, район Байдибек, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица С.Кадырбаева, дом 40, АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, ИИК: KZ48601A861003532261, тел: +7 775 888 66 99

3) сведения о государственных закупках, в рамках которых совершены нарушения законодательства Ресублики Казахстан о государственных закупках: конкурс: 14015807-1

4) указание на конкретные факты нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, при необходимости с приложением подтверждающих документов: пр.7, пр.11, справка, технические характеристики завода-изготовителя.

5) обжалованные действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок: Протокол об итогах № 14015807-ОК1

С уважением, Директор ТОО Алтын Шаһар Асхат Абдиразаков (подпись ЭЦП)

1. Код владельца транспортного средства Физическое лицо

ГРНЗ	624AMV02	Операция	Постановка на учет
Прежний ГРНЗ	720AIF02	Дата операции	04.11.2022
2. Марка, модель	KAMAZ 65115	Дата перв.пост.на учет	12.11.2020
3. Тип транспорта	ГРУЗОВЫЕ САМОСВАЛЫ	Дата пост.на учет	04.11.2022
4. Модель, № двигателя		Код подр	A26
5. Номер шасси (рамы)	XWC651155K0013546		
6. Номер кузова (кабины)	-	VIN XWC651155K0013546	Год выпуска 2019
7. Цвет кузова (кабины)	ОРАНЖЕВЫЙ		Категория C
8. Св-во о регистрации	AJ00723898		Кол-во мест 2
9. Пр. свид. о регистрации	AJ00608655		Масса без нагр. 14500
10. Док.подтв.право собст.	2.Договор купли-продажи,мены		Объем двиг. 11762
Серия и № документа	AJ00608655		Макс.масса 25200
Фам/Наим-е юр. лица	УНЕРЕНОВА		Мощность (л.с.) 300
Имя/Код юр. лица	ТАНЕЛЯ		Мощность (кВт) 221
Отч./Ведомство	КАНАПИЯНОВНА	Дата рождения 20.10.1985	Тип топлива ДИЗЕЛЬНЫЕ

11. Код документа, удостоверяющего личность Удостоверение личности

Серия Номер 049590675 Дата выдачи 22.11.2021 ИИН/БИН 851020400113

12. Адр места жит/Юридический адрес

Район БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН

Населенный пункт -

Улица ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ Дом 127 Кв 23 Тел 77017564464

Особые отметки AJ00608655 ПФС 04/11/2022 С УСТ.КОМБ. УБОРОЧНОЙ МД 651 КВТ 221

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип	Дата ввода	Дата ого	Основание	Ос.отметки
НЕТ ИНФОРМАЦИИ				

Курганский завод дорожных машин
КУРГАНДОРМАШ

Адрес: Автозаводская 1а, ст. 31,
Курган, Россия, 640008
Телефон: +7 (3522) 44-36-20
Эл. почта: omis @kzdm.ru
Сайт: kzdm.ru

Исх. № 19-03/69
от 10.03.2025 г.

Уважаемые господа!

АО «Кургандормаш» направляет Вам для рассмотрения коммерческое предложение на следующую технику:

Наименование:

Оборудование машины комбинированной уборочной МД-651.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ

Пескоразбрасывающее оборудование

Предназначено для обработки проезжей части с целью устранения гололедицы и предотвращения образования наледи на поверхности дороги.

Цепь транспортера с литыми звеньями находится в закрытом желобе. Гарантия от разрыва цепи — не менее 10 лет

Гидравлический транспортер, посредством высокомоментного коническо-цилиндрического редуктора Berma

Система увлажнения противогололедного материала, объемом 1400 л

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Стоимость руб.НДС 0%.
1.	оборудование разбрасывающее с функцией саморазгрузки (V бункера 6.5 (8.5) м^3, необслуживаемая цепь с литыми звеньями, гнутые стенки бункера, бункер усиленный ребрами жесткости).	1	1.850.000
5.	Гидро-электро оборудование 6 секций + пульт управления ЕМАС	1	620.000

Срок изготовления:
От 90 календарных дней.
Условия оплаты:
По согласованию.
Условия отгрузки : EXW г. Курган, ул. Автозаводская 1 А стр. 31.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МД-651

Комбинированная дорожная машина МД-651 с разбрасывающим, , плужно-щеточным оборудованием на базе самосвала Камаз грузоподъёмностью – не менее 15 тонн.

Предназначена:

- В зимний период машина используется для очистки дорожных покрытий от свежевыпавшего снега, удаления наледи плужно-щёточным оборудованием и посыпки противогололедными материалами.

Наименование показателя	**Комбинированная дорожная машина МД-651**
Гидроэлектро оборудование	6 секций
Крепление государственных регистрационных знаков исключает загораживание их дополнительным навесным оборудованием	Наличие
Проблесковый маячок оранжевого цвета	1
Дополнительные блок фары головного света	Наличие
Подготовка межбазового пространства под установку межбазовой щетки	Наличие
Передняя плита универсального типа для монтажа навесного оборудования	Наличие
Счетчик моточасов	Наличие
Привод навесного оборудования — гидравлический, от коробки отбора мощности базового шасси	Наличие
Минимальный рабочий объем гидронасоса, см^3	50

Гидросистема машины	Гидросистема состоит из: гидробака, гидронасоса, гидромоторов, гидрораспределителя, регуляторов потока, быстроразъемных соединений и трубопроводов.
Защита рукавов высокого давления в местах возможного повреждения и переплетения термопластиковой спиральной лентой	Наличие
Емкость гидробака, л	120
Диаметр люка для обслуживания гидравлического бака, мм	201
Встроенный сливной фильтр тонкой очистки гидрожидкости	Наличие
Указатель уровня гидрожидкости	Наличие
Напорный фильтр с индикатором загрязнения и аварийным отключением гидросистемы.	Наличие
Номинальный расход через напорный фильтр, не менее, л	130
Диаметр трубок сливной магистрали, мм	25
Диаметр всасывающего рукава, мм	50
Блок гидроаппаратуры расположен в закрытом пыле-влагозащищенном отсеке за кабиной	Наличие
Оповещение водителя об аварийной утечке гидрожидкости из системы с автоматическим блокированием работы гидросистемы	Наличие
Быстроразъемные соединения (БРС) для подключения сменного оборудования имеют защитные колпачки для напорных линий и для сливных линий	Наличие
Панель управления основным оборудованием	Пульт с переключателями EMAS
Тип управления работой навесного оборудования	Гидравлическое
Возможность раздельной работы каждого вида оборудования	Наличие

Оборудование для распределения песко-соляной смеси	
Наименование показателя	**Характеристика**
Оборудование для распределения песко-соляной смеси **МД-651**	Оборудование устанавливается в кузов самосвала
Бункер для твердого материала вместимостью, $м^3$, по краю бункера (по решетке)	6,5 (8.5)
Толщина стенки бункера, мм	3
Толщина ребер жесткости, мм,	6
Геометрия кузова обеспечивающая отсутствие зависания ПГМ	Профилированный лист трапецеидальной формы
Регулятор потока материала на разбрасывающую группу	Флажковая заслонка с предохранительной системой исключающей ее деформацию
Материал рабочего элемента регулятора потока	Лист ПНД
Материал бункера	Сталь конструкционная низколегированная марки 09Г2С (ГОСТ 5058-65)
Разбрасыватель	Наличие

Диаметр разбрасывающего диска, мм	600
S разбрасывающего диска, мм	3
Количество лопаток разбрасывающего диска, шт	6
S лопатки разбрасывающего диска, мм	4
Тип крепления лопаток разбрасывающего диска	Болтовое
Возможность симметричного и асимметричного распределения материала	Ручной поворот подающего лотка
Ширина распределения ПГМ, м	Регулируемая от 2 до 10
Регулировка ширины распределения ПГМ	Механическая
Плотность посыпки, г/м^2	10...500
Регулировка плотности посыпки	Гидромеханическая с помощью регуляторов расхода
Дублирующие задние блок-фары (указатель поворота, указатель стоп-сигнала, указатель габарита)	Наличие
Защитные козырьки блок-фар	Наличие
Проблесковые маяки	2 шт
Защитные козырьки проблесковых маяков	Наличие
Фара освещения рабочей зоны разбрасывателя	Наличие
Тип фары освещения рабочей зоны	Светодиодный
Фара освещения бункера	Наличие
Тип фары освещения бункера	Светодиодный
Боковые козырьки предохраняющие попадание материала в кузов самосвала.	Наличие
Дорожные знаки	наличие
Тип транспортёра	Цепной, со съёмными скребками
Тип цепи транспортера	Двойная, легкоразборная, необслуживаемая с литыми звеньями
Тип скребков	Пластинчатый
Разрывная нагрузка на цепь, т	Не менее 29
Система разгрузки и защиты цепей транспортера от попадания ПГМ	Наличие
Тип привода транспортера	Гидравлический, посредством высоко моментного коническо-цилиндрического редуктора
Вал привода транспортёра	Установлен на самоцентрирующихся подшипниках
Натяжной вал транспортера	Вынесен из зоны песко-соляной смеси с самоцентрирующимися подшипниками закрытого типа
Рассекатель бункера для предотвращения уплотнения ПСС и уменьшения нагрузки и износа компонентов транспортера и его привода.	Наличие, съемный, устанавливается на кронштейнах к бункеру, при помощи болтовых соединений. Имеет возможность регулировки по высоте.
Возможность регулировки рассекателя по высоте	Наличие
Решетка для отсекания крупных фракций ПСС из прутка	Наличие
Лестница и площадка для визуального осмотра	Наличие
Окраска оборудования	Окраска бункера 2х компонентная полиуретановая грунт-эмаль

Цвет эмали	Оранжевый

Подготовка поверхности перед окраской	Дробеструйная обработка
Монтаж/демонтаж	Без применения грузоподъемных механизмов
Скорость движения при работе, км/ч	35

kzdm.ru/catalog/kombinirovannye-dorozhnye-mashiny/md-651/

Курганский завод дорожных машин
КУРГАНДОРМАШ

СПЕЦТЕХНИКА О НАС УСЛУГИ НОВОСТИ В РЕГИОНАХ ЗАПЧАСТИ КОНТАКТЫ

Ru 8 800 551 63 86 ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

МД-651

Иван Васильев (Отдел продаж)
Здравствуйте! У Вас есть вопросы оставьте свой номер, мы перезвоним, 100%!

6°C Mostly sunny

КЗДМ