Технические характеристики продукта

Спецификации

"ИБП Smart-UPS SRT 10 кВА/8 кВт, 3(1):1, с наращиваемым временем автономии"

SRT10KXLI

Обзор

Презентация	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Срок поставки	Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное напряжение	230 В 400 В 3 фазы
Тип продукта	Uninterruptible power supply (UPS)
Другое Входное напряжение	220 В 240 В 380 В 415 В
Основное Выходное напряжение	230 В
Другое Выходное напряжение	220 В 240 В
Номинальная мощность [Вт]	10000 W
Номинальная мощность	10000 VA
output connection type	6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Тип выходного соединения	Неразъемное трехпроводное (H N + E) 1
Оборудование в комплекте	Компакт-диск с программным обеспечением Компакт-диск с документацией Руководство по установке Датчик температуры USB кабель Гарантийная карта Плата управления Web/SNMP
Серия	Smart-UPS On-Line

Батареи и продолжительность автономной раб

Время работы	View Runtime Graph
Эффективность	View Efficiency Graph
Тип батареи	Свинцово-кислотная батарея
Напряжение батареи	±192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)
Возможность увеличения времени автономии	1
Предварительно установленные батареи	0
Типовое время перезарядки	1,5 h

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

количество картриджей **RBC™**	2
Срок службы батареи	3…5 year(s)
Запасная батарея	APCRBC140
Мощность зарядного устройства (Вт)	876 W номинальный

Общие

Количество занятых силовыми модулями слото	0
Количество незанятых силовыми модулями сло	0
продуктовая подкатегория **web**	High density
запасной	No
Тип ИБП	Топология двойное преобразование

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	43,2 cm
Ширина	26,3 cm
Глубина	71,5 cm
Вес нетто	111,82 kg
Место монтажа	Передний
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Стоечный с набором крепления
двухопорное крепление	0
USB-совместимый	Yes

Вход

Пределы входного напряжения	100...275 В регулируемый (для половинной нагрузки) 173...476 В регулируемый (для половинной нагрузки)
Кол-во входных соединений	1 Неразъемное трехпроводное (1P + N + E) 1 Неразъемное пятипроводное (3P + N + E)
Частота сети	40–70 Гц автоопределение

Выход

тип байпаса	Внутренний байпас (автоматический и ручной)
Крест-фактор	3:1
Гармонические искажения	Менее 2%
Максимальная задаваемая мощность (ВА)	10000 VA
Максимальная задаваемая мощность (Вт)	10000 W
Wave type	Синусоидальный сигнал
Выходная частота	50/60 Гц +/- 3 Гц синхронизированная с электросетью

Соответствие

Сертификаты	CE EAC IRAM RCM VDE
Маркировка	Знак CE
Стандарты	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Параметры окружающей среды

Акустический уровень	55 дБА
Тепловыделение в режиме работы от сети	1947 ‰
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Температура окружающей среды	0…40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15…45 °C
Высота хранения	0,0000000000…15240,0000000000 m
Степень защиты **IP**	IP20
Относительная влажность	0…95 %
Относительная влажность хранения	0…95 % без образования конденсата

Коммуникационные средства и средства admin

Аварийное отключение питания **(EPO)**	Да
Свободные слоты	1
Предварительно установленные платы **SmartSlot&tra**	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Защита от всплесков напряжения и фильтраци

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	480 J

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	46,100 cm
Package 1 Width	100,000 cm
Package 1 Length	60,000 cm
Package 1 Weight	126,820 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года

Environmental Data

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

Объяснение данных об окружающей среде >

Как мы оцениваем устойчивость продукта >

Воздействие на окружающую среду

Углеродный след (kg CO2 eq.)	**22852**
Раскрытие информации об экологической деятельности	Экологический профиль продукта

Use Better

Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Директива EC RoHS	Соответствует исключениям
Регламент REACh	Декларация **REACh**
Регламент RoHS, Китай	Декларация **RoHS** Китая

Энергоэффективность

Оптимизированная энергоэффективность	Энергоэффективный продукт

Use Again

Повторная сборка и повторное производство

Профиль цикличности	Информация о конце срока службы
Съемная батарея	**User replaceable**
WEEE	Продукт должен утилизироваться на рынках Европейского Союза в соответствии с конкретным законодательством по сбору отходов и ни в коем случае не выбрасываться в контейнеры для общебытового мусора
Возврат	**Yes**