Заказчик: ТОО «СТ Жил Строй»

Подрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Строительство жилого комплекса MAAAG-1 в городе Кокшетау севернее микрорайона Васильковский, Акмолинской области (без наружных сетей и сметной документации)

Договор № 1 от 05.01.2020 г

Акт выполненных работ №1 от 15 мая 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
1	**1101-0102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;**	**м3 грунта**	**591,29**	228,66	218,09	135204	128954	65	30802	179286
					10,46	61,89	6185	36595	–	13280	
2	**1101-0101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;**	**м3 грунта**	**514,76**	171,39	161,94	88225	83360	–	19020	115825
					9,45	41,87	4864	21553	–	8580	
3	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;**	**м3 грунта**	**15,92**	2371,72	–	37758	–	–	27186	70140
					2371,72	–	37758	–	–	5196	
4	**4121-0201-0500**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;**	**т·км**	**5587,65**	56		312908		–	–	337941
					–		–		–	25033	
5	**1101-0102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %**	**м3 грунта**	**591,29**	21,33	18,01	12612	10649	65	4445	18422

					3,21	7,23	1898	4275	–	1365	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,53	896,18	–	23776	–	–	17119	44167
					896,18	–	23776	–	–	3272	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	504,14	35,56	35,56	17927	17927	–	4828	24575
					–	13,3	–	6705	–	1820	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	504,14	164,57	77,2	82966	38920	–	44865	138058
					87,37	36,23	44047	18265	–	10227	
9	1105-0101-0304	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	154,76	26962,66	20681,73	4172741	3200705	31912	1660965	6300403
					6074,73	4766,2	940125	737617	–	466697	
10	1105-0101-0302	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	10,08	25070,15	19322,52	252707	194771	2730	100152	381088
					5476,77	4559,34	55206	45958	–	28229	
11	290-088-0108 (пл)	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92 (Надбавка к стоимости по водонепроницаемости W4+1%)	м	1696	9500		16112000		16112000		17400960
					–		-		–	1288960	
12	290-088-0108 (пл)	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92 (Надбавка к стоимости по водонепроницаемости W4+1%) kстм=1,01;	м	108	9500		1026000		1026000		1108080
					–		-		–	82080	
13	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	154,76	270		41785		41785		45128
					–		-		–	3343	
14	1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	248	3572,31	1877,83	885933	465702	12422	620575	1627029

					1644,39	883,2	407809	219034	–	120521	
15	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=4,000; kмат1=2;**	**м2 покрытия**	**27,04**	4576,65	152,87	123753	4134	111946	8554	142892
					283,78	52,77	7673	1427	–	10585	
16	1106-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000;**	**м3**	**17,28**	30083,6	646,75	519845	11176	429307	75976	643487
					4592,7	238,9	79362	4128	–	47666	
17	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;**	**т**	**0,17748**	20624,8	1377,94	3660	245	51	3126	7329
					18958,86	394,4	3365	70	–	543	
18	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;**	**т**	**0,17748**	472500		83859		83859		90568
					–		-		–	6709	
19	290-088-0108 (пл)	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;**	**т**	**0,8208**	472500		387828		387828		418854
					–		-		–	31026	
20	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 (Д-8 мм) К=4,000;**	**т**	**0,01264**	515500		6516		6516		7037
					–		-		–	521	
21	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=4,000;**	**м2 поверхности**	**51,2**	882,74	19,88	45196	1018	29427	13850	63770
					288,11	2,76	14751	141	–	4724	
22	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=2,000; kмат1=2;**	**м2 покрытия**	**5,78**	4576,65	152,87	26453	884	23929	1828	30543
					283,78	52,77	1640	305	–	2262	
23	1106-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;**	**м3**	**3,4**	30083,6	646,75	102284	2199	84470	14949	126612
					4592,7	238,9	15615	812	–	9379	

24	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;**	**т**	**0,06656**	20624,8	1377,94	1373	92	19	1172	2749
					18958,86	394,4	1262	26	–	204	
25	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;**	**т**	**0,06656**	472500		31450		31450		33966
					–		-		–	2516	
26	290-088-0108 (пл)	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;**	**т**	**0,12934**	472500		61113		61113		66002
					–		-		–	4889	
27	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 (Д-8 мм) К=2,000;**	**т**	**0,00632**	515500		3258		3258		3519
					–		-		–	261	
28	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**6,59**	882,74	19,88	5817	131	3788	1783	8208
					288,11	2,76	1899	18	–	608	
29	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=4,000; kмат1=2;**	**м2 покрытия**	**11,56**	4576,65	152,87	52906	1767	47858	3657	61088
					283,78	52,77	3280	610	–	4525	
30	1106-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000;**	**м3**	**6,8**	30083,6	646,75	204568	4398	168940	29898	253223
					4592,7	238,9	31230	1625	–	18757	
31	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;**	**т**	**0,13312**	20624,8	1377,94	2746	183	38	2345	5498
					18958,86	394,4	2524	53	–	407	
32	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;**	**т**	**0,13312**	472500		62899		62899		67931

					–		-		–	5032	
33	290-088-0108 (пл)	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;**	**т**	**0,25868**	472500		122226		122226		132004
					–		-		–	9778	
34	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 (Д-8 мм) К=4,000;**	**т**	**0,01264**	515500		6516		6516		7037
					–		-		–	521	
35	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=4,000;**	**м2 поверхности**	**26,36**	882,74	19,88	23269	524	15150	7131	32832
					288,11	2,76	7595	73	–	2432	
36	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=6,000; kмат1=2;**	**м2 покрытия**	**26,52**	4576,65	152,87	121373	4054	109793	8390	140144
					283,78	52,77	7526	1399	–	10381	
37	1106-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=6,000;**	**м3**	**16,2**	30083,6	646,75	487354	10477	402475	71228	603269
					4592,7	238,9	74402	3870	–	44687	
38	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=6,000;**	**т**	**0,13854**	20624,8	1377,94	2857	191	40	2441	5722
					18958,86	394,4	2627	55	–	424	
39	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;**	**т**	**0,13854**	472500		65460		65460		70697
					–		-		–	5237	
40	290-088-0108 (пл)	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000;**	**т**	**0,59928**	472500		283160		283160		305813
					–		-		–	22653	
41	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 (Д-8 мм) К=6,000;**	**т**	**0,01896**	515500		9774		9774		10556

					–		-		–	782	
42	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=6,000;**	**м2 поверхности**	**55,74**	882,74	19,88	49204	1108	32037	15078	69425
					288,11	2,76	16059	154	–	5143	
43	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=2,000; kмат1=2;**	**м2 покрытия**	**13,52**	4576,65	152,87	61876	2067	55973	4277	71445
					283,78	52,77	3837	713	–	5292	
44	1106-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;**	**м3**	**8,64**	30083,6	646,75	259922	5588	214653	37988	321743
					4592,7	238,9	39681	2064	–	23833	
45	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;**	**т**	**0,08874**	20624,8	1377,94	1830	122	26	1562	3663
					18958,86	394,4	1682	35	–	271	
46	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;**	**т**	**0,08874**	472500		41930		41930		45284
					–		-		–	3354	
47	290-088-0108 (пл)	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;**	**т**	**0,17968**	472500		84899		84899		91691
					–		-		–	6792	
48	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;**	**м2 поверхности**	**24,4**	882,74	19,88	21539	485	14024	6600	30390
					288,11	2,76	7030	67	–	2251	
49	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=2,000; kмат1=2;**	**м2 покрытия**	**13,52**	4576,65	152,87	61876	2067	55973	4277	71445
					283,78	52,77	3837	713	–	5292	
50	1106-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;**	**м3**	**8,64**	30083,6	646,75	259922	5588	214653	37988	321743

					4592,7	238,9	39681	2064	–	23833	
51	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;**	**т**	**0,08874**	20624,8	1377,94	1830	122	26	1562	3663
					18958,86	394,4	1682	35	–	271	
52	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;**	**т**	**0,08874**	472500		41930		41930		45284
					–		-		–	3354	
53	290-088-0108 (пл)	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;**	**т**	**0,17968**	472500		84899		84899		91691
					–		-		–	6792	
54	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;**	**м2 поверхности**	**24,32**	882,74	19,88	21468	483	13978	6579	30291
					288,11	2,76	7007	67	–	2244	
55	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**12,6825**	2506,64	152,87	31790	1939	26253	4012	38666
					283,78	52,77	3599	669	–	2864	
56	1106-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**8,44688**	30083,6	646,75	254113	5463	209856	37139	314552
					4592,7	238,9	38794	2018	–	23300	
57	1106-0201-0105	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**8,44688**	25058,35	450,24	211665	3803	179016	27410	258201
					3414,96	150,89	28846	1275	–	19126	
58	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %**	**т**	**0,06813**	20624,8	1377,94	1405	94	20	1200	2813
					18958,86	394,4	1292	27	–	208	

59	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06813**	472500		32191		32191		34767
					–		-		–	2575	
60	2105-0309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,29073**	472500		137370		137370		148360
					–		-		–	10990	
61	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 (Д-8 мм)**	**т**	**0,16586**	515500		85501		85501		92341
					–		-		–	6840	
62	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**10,215**	882,74	19,88	9017	203	5871	2763	12722
					288,11	2,76	2943	28	–	942	
63	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % кмат1=2;**	**м2 покрытия**	**31,936**	4576,65	152,87	146160	4882	132215	10103	168764
					283,78	52,77	9063	1685	–	12501	
64	1106-0101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**10,8**	31467,42	2026,02	339848	21881	270417	47499	418335
					4402,8	430,24	47550	4647	–	30988	
65	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,99282**	472500		469107		469107		506636
					–		-		–	37529	
66	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 (Д-8 мм)**	**т**	**0,02722**	472500		12861		12861		13890
					–		-		–	1029	
67	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**35,928**	882,74	19,88	31715	714	20650	9719	44749
					288,11	2,76	10351	99	–	3315	

68	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % kмат1=2;**	**м2 покрытия**	**29,07**	4576,65	152,87	133043	4444	120350	9196	153618
					283,78	52,77	8249	1534	–	11379	
69	1106-0101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**19,2**	31467,42	2026,02	604174	38900	480741	84443	743706
					4402,8	430,24	84534	8261	–	55089	
70	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (Д-22, 14 мм)**	**т**	**0,86481**	472500		408623		408623		441313
					–		-		–	32690	
71	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 (Д-8 мм)**	**т**	**0,4368**	515500		225170		225170		243184
					–		-		–	18014	
72	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,27643**	472500		130613		130613		141062
					–		-		–	10449	
73	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**25,65**	882,74	19,88	22642	510	14742	6939	31947
					288,11	2,76	7390	71	–	2366	
74	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**39**	2506,64	152,87	97759	5962	80730	12338	118905
					283,78	52,77	11067	2058	–	8808	
75	1106-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**8,7**	27830,3	646,75	242124	5627	196540	38251	302805
					4592,7	238,9	39956	2078	–	22430	
76	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0987**	515500		50880		50880		54950
					–		-		–	4070	

77	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0389**	472500		18380		18380		19851
					–		-		–	1470	
78	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %**	**т**	**0,42294**	20624,8	1377,94	8723	583	122	7448	17465
					18958,86	394,4	8018	167	–	1294	
79	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3378**	472500		159611		159611		172379
					–		-		–	12769	
80	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 (Д-8 мм)**	**т**	**0,08514**	515500		43890		43890		47401
					–		-		–	3511	
81	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**27,414**	882,74	19,88	24199	545	15756	7416	34144
					288,11	2,76	7898	76	–	2529	
82	1106-1904-0201	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91 %**	**м2**	**151**	4200,5	1815,85	634276	274193	148324	246212	950927
					1402,37	389,44	211758	58805	–	70439	
83	1106-1904-0301	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91 %**	**м2**	**151**	2366,53	1300,7	357346	196406	–	184855	585577
					1065,83	279,45	160940	42197	–	43376	
84	1106-1904-0101	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР = 91 %**	**т**	**3,57066**	36032,45	1694,27	128660	6050	6090	107154	254679
					32632,74	345	116520	1232	–	18865	
85	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07056**	515500		36374		36374		39284

					–		-		–	2910	
86	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,04216**	472500		1437421		1437421		1552414
					–		-		–	114994	
87	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,45794**	472500		216377		216377		233687
					–		-		–	17310	
88	1106-1904-0402	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**									
		НР = 91 %	**м3**	**30,2**	29617,34	3715,87	894444	112219	705946	106640	1081171
					2525,77	1354,61	76278	40909	–	80087	
89	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %**	**т**	**0,16468**	907361,32	1342,32	149424	221	107825	37741	202138
					251262	585,6	41378	96	–	14973	
90	1107-0501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %**									
			шт. сборных конструкций	**1**	2872,47	1296,78	2872	1297	844	1257	4459
					731,78	333,14	732	333	–	330	
91	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**0,5**	609,01	152,87	305	76	86	158	500
					283,78	52,77	142	26	–	37	
92	1107-0501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %**									
			шт. сборных конструкций	**1**	2872,47	1296,78	2872	1297	844	1257	4459
					731,78	333,14	732	333	–	330	
93	290-088-0108 (пл)	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,543**	33600		18245		18245		19704
					–		-		–	1460	

96	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,92	4616,59	110,23	8864	212	5181	3276	13111
					1807,7	27,04	3471	52	–	971	
97	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0064	286189,79	10346,73	1832	66	1657	88	2074
					16934,1	3072,57	108	20	–	154	
98	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1	5878,18	1763,18	5878	1763	3214	1551	8023
					901	766,8	901	767	–	594	
99	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,75	28342,23	2026,02	21257	1520	16435	3299	26520
					4402,8	430,24	3302	323	–	1964	
100	290-088-0108 (пл)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00783	515500		4036		4036		4359
					–		-		–	323	
101	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02967	472500		14019		14019		15141
					–		-		–	1122	
109	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	20,5	2506,64	152,87	51386	3134	42435	6485	62501
					283,78	52,77	5817	1082	–	4630	
110	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	1,64	25472,84	7,68	41775	13	35400	5981	51577
					3879,6	–	6363	–	–	3821	
111	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	20,5	1167,54	97,53	23935	1999	14505	7703	34169
					362,44	37,33	7430	765	–	2531	

1	1106-0501-0109	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**44,112**	37954,58	5197,64	1674252	229278,3	1082071	375341	2213561
					8226,85	1123,51	362903	49560,273	–	163968	
2	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %**	**т**	**10,028**	20624,8	1377,94	206825	13817,982	2888	176608	414108
					18958,86	394,4	190119	3955,0432	–	30675	
3	1106-0301-0702	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91 %**	**т**	**2,528**	16849,87	953,17	42596	2409,6138	728	36633	85568
					15608,7	315,52	39459	797,63456	–	6338	
4	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**11,193**	472500		5288693		5288693		5711788
					–		-		–	423095	
5	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,12**	515500		2639360		2639360		2850509
					–		-		–	211149	
6	290-088-0108 (пл)	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,333**	345800		115151		115151		124364
					–		-		–	9212	
7	1106-0601-0205	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**99,056**	38082,06	3701,77	3772257	366682,53	2553776	845375	4987042
					8599,16	779,21	851798	77185,426	–	369411	
8	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %**	**т**	**19,45**	20624,8	1377,94	401152	26800,933	5602	342543	803191
					18958,86	394,4	368750	7671,08	–	59496	
9	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,113**	515500		573752		573752		619652
					–		-		–	45900	
10	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**15,38**	472500		7267050		7267050		7848414

					–		-		–	581364	
11	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,96**	472500		1398600		1398600		1510488
					–		-		–	111888	
12	1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**1,333**	68565,1	26513,44	91397	35342,416	4549	43532	145724
					38639,3	8689,84	51506	11583,557	–	10794	
13	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,026**	633852		16480		16480		17799
					–		-		–	1318	
14	1109-0701-0129	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %**	**т конструкций**	**1,333**	215727,86	19031,64	287565	25369,176	4660	182850	508048
					193200	5599,2	257536	7463,7336	–	37633	
15	290-088-0108 (пл)	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**1,268**	320800		406774		406774		439316
					–		-		–	32542	
16	290-088-0108 (пл)	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,065**	544000		35360		35360		38189
					–		-		–	2829	
17	1107-0518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %**	**м ступеней**	**107**	1462,4	54,3	156477	5810,1	4021	176043	359121
					1370,52	23,77	146646	2543,39	–	26602	
18	2104-0110-9903	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016**	**м**	**107**	8300		888100		888100		959148
					–		-		–	71048	
19	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %**	**т**	**0,183**	907361,32	1342,32	166047	245,64456	119821	41940	224626

					251262	585,6	45981	107,1648	–	16639	
	1.4 Монолитная лифтовая шахта										
26	**1106-0601-0205**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**22,056**	38082,06	3701,77	839938	81646,239	568629	188233	1110424
					8599,16	779,21	189663	17186,256	–	82254	
27	**1106-0601-0205**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;**	**м3**	**11,778**	38426,03	3701,77	452582	43599,447	303650	104204	601328
					8943,13	779,21	105332	9177,5354	–	44543	
28	**290-088-0108 (пл)**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,143**	515500		73717		73717		79614
					–		-		–	5897	
29	**290-088-0108 (пл)**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,732**	472500		2235870		2235870		2414740
					–		-		–	178870	
30	**290-088-0108 (пл)**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,706**	472500		333585		333585		360272
					–		-		–	26687	
	1.5 Перекрытия монолитные на отм. -0,300, +2,50....22,100, 24,900, 27,300, -0,950, 29,250, 26,550 и плиты перекрытия в лестничной клетке (9 шт)										
31	**1106-1601-0102**	**Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж НР = 91 % т.ч. п.3.10: ктрр1=0,93; ктрм1=0,91; кэкс1=0,91;**	**м2 конструкций**	**2647,3**	2266,33	697,78	5999655	1847233	2819216	1779849	8401865
					503,61	235,21	1333207	622671,43	–	622360	
32	**1106-1601-0503**	**Перекрытия толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование НР = 91 % т.ч. п.3.10: ктрр1=0,93; ктрм1=0,91; кэкс1=0,91;**	**м2 конструкций**	**2647,3**	771,53	463,01	2042471	1225726,4	204795	807969	3078476
					231,16	104,23	611950	275928,08	–	228035	
33	**1106-1906-0201**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек НР = 91 %**	**м2 перекрытия**	**2647,3**	2449,2	61,15	6483767	161882,4	2383285	3615371	10907070
					1487,78	12,97	3938600	34335,481	–	807931	

34	1106-1906-0401	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР = 91 %**									
			т	**92,658**	27875,33	1164,24	2582872	107876,15	561479	1762246	4692727
					20651,4	248,4	1913517	23016,247	–	347609	
35	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	**1,277**	472500		603383		603383		651653
					–		-		–	48271	
36	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	**14,62**	472500		6907950		6907950		7460586
					–		-		–	552636	
37	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	**49,043**	515500		25281667		25281667		27304200
					–		-		–	2022533	
38	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %**									
			т	**27,719**	20624,8	1377,94	571699	38195,119	7983	488172	1144661
					18958,86	394,4	525521	10932,374	–	84790	
39	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	**19,917**	472500		9410783		9410783		10163645
					–		-		–	752863	
40	290-088-0108 (пл)	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	**7,803**	515500		4022447		4022447		4344242
					–		-		–	321796	
41	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %**									
			т	**0,192**	907361,32	1342,32	174213	257,72544	125713	44003	235673
					251262	585,6	48242	112,4352	–	17457	
42	1106-1906-0501	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" НР = 91 %**									
			м3	**529,467**	3816,85	2623,69	2020896	1389157,3	43321	803947	3050830
					1111,34	557,24	588418	295040,19	–	225987	

43	290-088-0108 (пл)	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;**	**м3**	**537,409**	33000		17734497		17734497		19153257
					–		-		–	1418760	
44	1106-1906-0301	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР = 91 %**									
			м2 перекрытия	**2647,3**	904,54	30,83	2394589	81616,259	0	2120753	4876569
					873,71	6,62	2312972	17525,126	–	361227	

Итого прямые затраты по акту	**150 621 820**
Накладные расходы , тенге	**17 847 341**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**13 477 535**
Итого по смете на подряд, тенге	**181 946 696**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	**1637520**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,04 %)	**3711713**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3745919**
- в текущих ценах с 05.10.20 г.	**191041848**
в т.ч. с разбивкой по годам 2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**200593940**
НДС (12 %)	**24071273**
Всего по акту с учетом НДС	**224665213**

Заказчик : ТОО «СТ ЖилСтрой»

Директор: **Есенов М.Ж.**

Подрядчик: ТОО «СтройТехIС»

Генеральный директор **Есенов М.Ж.**