ONLINE CONTRACT
www.onlinecontract.ru
Нефтепродукты производства АО "ТАИФ-НК"
на электронной торговой площадке ONLINECONTRACT
www.onlinecontract.ru

АО "ТАИФ-НК"

Юридический адрес: 423574, РФ, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд.45, оф. 108, место производства: г. Нижнекамск, промышленная зона
Телефон (8555) 38-16-16, факс (8555) 38-17-17, E-mail: delo@taifnk.ru

Паспорт продукции № 51542

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5

ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. № 1

Код ОКПД2: 19.20.21.325
Номер партии: 603
Дата изготовления: 03.10.2023
Дата отбора пробы (по ГОСТ 2517): 03.10.2023
Место отбора пробы: FB 3801B
Номер резервуара: FB 3801B
Уровень наполнения, м: 12.300
Размер партии (масса), т: 3 400,237
Дата проведения испытаний: 03.10.2023
Дата оформления паспорта: 03.10.2023

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АД17.В.02008/20, срок действия по 15.10.2023 г.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества ISO 9001:2015.
Сертификат ООО «ДКС РУС» № 21110164 QM15
срок действия до 18.02.2026

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ТР ТС 013/2011	Нормы по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. № 1	Фактически	Метод испытания
1	Цетановое число, не менее	47	48,0	50,7	ГОСТ 32508
2	Цетановый индекс, не менее		46,0	50,5	ASTM D 4737
3	Плотность при 15 °С, кг/м³		800,0 - 840,0	806,5	ASTM D 4052
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	8,0	1,1	ГОСТ EN 12916
5	Массовая доля серы, мг/кг, не более, для топлива К5	10	10,0	менее 5,0	ГОСТ ISO 20884
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле,°С, не ниже	30	40	54,0	ГОСТ 6356
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс., не более		0,3	менее 0,1	ГОСТ 32392
8	Зольность, % масс., не более		0,01	0,006	ГОСТ 1461
9	Массовая доля воды, мг/кг, не более		200	40	ISO 12937
10	Общее загрязнение, мг/кг, не более		24	менее 12,0	EN 12662
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)		Класс 1	класс 1	ГОСТ ISO 2160
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³, не более		25	6	EN ISO 12205
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, мкм, не более	460	460	457	ГОСТ ISO 12156-1
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с		1,500 - 4,000	1,534	ГОСТ 33
15	Фракционный состав: до 180 °С перегоняется, % об., не более до 360 °С перегоняется, % об., не менее 95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	 360	 10 95 	 5,8 >95 296,1	ГОСТ ISO 3405
16	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	Минус 20	Минус 32	ниже минус 45	ГОСТ EN 116
17	Температура помутнения, °С, не выше		Минус 22	минус 25	ISO 3015

Дополнительные показатели:

Плотность при 20 ºС, кг/м³: 802,7
Массовая доля серы, %: менее 0,00050
Фракционный состав по ASTM D 86:
при температуре 210 °С перегоняется, % (по объему): 38,7
при температуре 250 °С перегоняется, % (по объему): 83,7

Дополнительная информация:

Содержание присадок:
противоизносная - до 0,02 % масс.;
депрессорно-диспергирующая - до 0,1 % масс.;
металлосодержащие присадки отсутствуют.;
Топливо изготовлено с применением процесса гидроочистки дизельного топлива и не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. № 1
Лаборатория нефтеперерабатывающего завода, 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, город Нижнекамск, Промзона, Бытовой корпус на ЭЛОУ, АО "ТАИФ-НК".

Инженер-химик 2 категории (сменный): А.И. Гайфи
(уполномоченное лицо)

Документ сформирован в электронном виде в ERP - системе

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАИФ-НК» ДЛЯ ПАСПОРТОВ ПРОДУКЦИИ Г. НИЖНЕКАМСК