Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15065343

Конкурстың № 14757055-1
Конкурстың атауы "КТЭК" МКК үшін арнайы техника
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-05-16 17:43:53 дейін 2025-05-20 17:43:53
Ұйымдастырушының атауы "Қостанай қаласы әкімдігінің мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170240019497	ҚҚ жобасына ескерту	Являясь официальным представителем завода изготовителя АО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» на территории Республики Казахстан, изучив проект технической спецификации по лоту № 77944345-ОК1 предлагаем вам внести изменения в техническое описание надстройки на основании предложенных наилучших параметров: «Вместимость цистерны, не более, м³ 8 Масса загружаемых материалов, не менее, кг 7355. Разрежение в цистерне, не менее, МПа 0,08. Угол подъема цистерны, не менее 50°. Глубина очищаемой ямы, не менее, м 6 Объем воды для системы размыва ила, не менее, л 750.» на «Вместимость цистерны, не более, м³ 8,2 Масса загружаемых материалов, не менее, м3 7. Разрежение в цистерне, не менее, МПа 0,085. Угол подъема цистерны, не менее 50°. Глубина очищаемой ямы, не менее, м 8. Объем воды для системы размыва ила, не менее, м3 1,2».	2025-05-20 17:31:06	Отклонить замечания	1. В параметре «Вместимость цистерны, не более м3 8» цифру «8» заменить не можем так как вместимость цистерны соответствует заявленным показателям грузоподъемности. 2. В параметре «Масса загружаемых материалов, не менее, кг 7355» изменить на «м3 7» не можем так как масса загружаемых материалов соответствует заявленным показателям грузоподъемности. 3. В параметре «Разрежение в цистерне, не менее, МПа 0,08» изменить на МПа 0,085 не можем так как от разряжения зависят характеристики вакуумного насоса. 4. Параметр «угол подъема цистерны, не менее 50º» соответствует. 5. В параметре «Глубина очищаемой ямы, не менее, м 6» изменить на «м 8» не можем так как нету необходимости в такой глубине в связи с особенностями выполняемых работ. 6. В параметре «объем воды для системы размыва ила, не менее, л 750» изменить на « м3 1,2» не можем так как изменятся общие характеристики оборудования автомашины.

2	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Изменить данные пункты: «Давление воды, создаваемое трехплунжерным насосом высокого давления, не менее МПа 11. Производительность трехплунжерного водяного насоса, не менее, м³/ч 2,4» на «Максимальное рабочее давление, не менее Бар 1. Вакуумный насос центробежного типа TF-720 с системой автоматической смазки, с корпусом, охлаждаемым жидкостью, для эксплуатации в условиях тяжелого режима работы. Производительность не менее 720 м3/час».	2025-05-20 17:29:03	Отклонить замечания	1. В параметре «давление воды создаваемое трехплунжерным насосом высокого давления, не менее МПа 11. Производительность трехплунжерного водяного насоса, не менее, м3/ч 2,4» изменить на «максимальное рабочее давление, не менее Бар 1. Вакуумный насос центробежного типа TF-720 с системой автоматической смазки, с корпусом охлаждаемым жидкостью, для эксплуатации в тяжелых режимах работы. Производительность не менее 720 м3/час» не можем так как изменятся общие характеристики оборудования автомашины заложенные для работы в определенных условиях.

3	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Изменить данные пункты: «Вакуум-нагнетательная система, включающая в себя вакуумный насос и четырехходовый кран; водяные баки и плунжерный насос высокого давления, гидросистема, пневмосистема, электрооборудование, а также комплект всасывающих рукавов (4 рукава по 2м) (с условным проходом Dy 100 мм) с насадками, рукава уложены в пенал который находится под лонжероном задней части машины; размывочный пистолет и барабан с рукавом высокого давления длиной 10 м (Dy 12 мм). - установлен вакуумный насос с жидкостным охлаждением, обеспечивающий всесезонную работу машины от -20 до +40ºС; Прижатие заднего донышка к цистерне обеспечивается гидравлическими устройствами (зажимами) без применения ручных винтовых прижимов» на «Вакуум-нагнетательная система, включающая в себя вакуумный насос и четырехходовый клапан; водяные баки и Вакуумный насос центробежного типа с системой автоматической смазки высокого давления, гидросистема, пневмосистема, электрооборудование, а также комплект всасывающих рукавов (4 рукава по 2м) (с условным проходом Dy 100 мм) с насадками, рукава уложены в пенал который находится под лонжероном задней части машины; размывочный пистолет и барабан с рукавом высокого давления длиной 10 м (Dy 12 мм). - установлен вакуумный насос с жидкостным охлаждением, обеспечивающий всесезонную работу машины от -20 до +40ºС; Прижатие заднего донышка к цистерне обеспечивается гидравлическими устройствами (зажимами) с применением ручных винтовых прижимов»	2025-05-20 17:29:47	Отклонить замечания	1. Изменить пункт «плунжерный насос высокого давления» на «вакуумный насос центробежного типа» не можем так как получится ухудшение характеристик оборудования. 2. Пункт «прижатие заднего донышка к цистерне обеспечивается гидравлическими устройствами (зажимами) без применения ручных винтовых прижимов» изменить на с применением ручных винтовых прижимов не можем так как увеличится время работы с оборудованием машины.

4	550619400095	ҚҚ жобасына ескерту	Являясь официальным дилером ТОО «QazTehna» (Дилерский договор № QT/2025/HW11 от 30.01.2025 года), предлагаем вам внести изменения в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 77944345-ОК1 на основании предложенных лучших технических характеристик, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «Двигатель Рядный 6-ти цилиндровый, Объем двигателя не менее 7370 куб. см. Мощность двигателя, не более 270 л/с. Максимальный крутящий момент, не более 1160 Н.м.» на «Двигатель Рядный 6-ти цилиндровый, Объем двигателя не более 6870 куб. см. Мощность двигателя, не менее 280 л/с и не более 290 л/с. Максимальный крутящий момент, не более 1,100 (112) / 1800».	2025-05-20 09:07:02	Отклонить замечания	1. Параметр «двигатель рядный 6-ти цилиндровый» соответствует. 2. В параметре «Объем двигателя, не менее 7370 куб.см» изменить на «не более 6870» заменить не можем так как объем соответствует заявленным показателям мощности двигателя. 3. Параметр «мощность двигателя, не более 270 л/с» заменить не можем в связи с условиями эксплуатации в городском цикле и нецелесообразностью иметь большую мощность двигателя. 4. Параметр «Максимальный крутящий момент, не более 1160 Н.м.» изменить не можем так как могут изменятся общие характеристики двигателя внутреннего сгорания автомобиля и тяговые характеристики автомашины.

5	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Изменить данные пункты: «Вместимость цистерны, не более, м³ 8 Масса загружаемых материалов, не менее, кг 7355. Разрежение в цистерне, не менее, МПа 0,08. Угол подъема цистерны, не менее 50°. Глубина очищаемой ямы, не менее, м 6 Объем воды для системы размыва ила, не менее, л 750.» на «Вместимость цистерны, не более, м³ 8,2 Масса загружаемых материалов, не менее, м3 7. Разрежение в цистерне, не менее, МПа 0,085. Угол подъема цистерны, не менее 50°. Глубина очищаемой ямы, не менее, м 8. Объем воды для системы размыва ила, не менее, м3 1,2».	2025-05-20 17:28:50	Отклонить замечания	1. В параметре «Вместимость цистерны, не более м3 8» цифру «8» заменить не можем так как вместимость цистерны соответствует заявленным показателям грузоподъемности. 2. В параметре «Масса загружаемых материалов, не менее, кг 7355» изменить на «м3 7» не можем так как масса загружаемых материалов соответствует заявленным показателям грузоподъемности. 3. В параметре «Разрежение в цистерне, не менее, МПа 0,08» изменить на МПа 0,085 не можем так как от разряжения зависят характеристики вакуумного насоса. 4. Параметр «угол подъема цистерны, не менее 50º» соответствует. 5. В параметре «Глубина очищаемой ямы, не менее, м 6» изменить на «м 8» не можем так как нету необходимости в такой глубине в связи с особенностями выполняемых работ. 6. В параметре «объем воды для системы размыва ила, не менее, л 750» изменить на « м3 1,2» не можем так как изменятся общие характеристики оборудования автомашины.

6	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации просим Вас внести изменения по следующим параметрам: Изменить данные пункты: «Двигатель Рядный 6-ти цилиндровый, Объем двигателя не менее 7370 куб. см. Мощность двигателя, не более 270 л/с. Максимальный крутящий момент, не более 1160 Н.м.» на «Двигатель Рядный 6-ти цилиндровый, Объем двигателя не более 6870 куб. см. Мощность двигателя, не менее 280 л/с и не более 290 л/с. Максимальный крутящий момент, не более 1,100 (112) / 1800».	2025-05-20 17:28:02	Отклонить замечания	1. Параметр «двигатель рядный 6-ти цилиндровый» соответствует. 2. В параметре «Объем двигателя, не менее 7370 куб.см» изменить на «не более 6870» заменить не можем так как объем соответствует заявленным показателям мощности двигателя. 3. Параметр «мощность двигателя, не более 270 л/с» заменить не можем в связи с условиями эксплуатации в городском цикле и нецелесообразностью иметь большую мощность двигателя. 4. Параметр «Максимальный крутящий момент, не более 1160 Н.м.» изменить не можем так как могут изменятся общие характеристики двигателя внутреннего сгорания автомобиля и тяговые характеристики автомашины.
7	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Изменить данные пункты: «Комплектация специального оборудования: Цистерна с откидным донышком и механизмом опрокидывания; подъем донышка осуществляется с помощью одного гидроцилиндра двустороннего действия» на «Комплектация специального оборудования: Цистерна с откидным донышком и механизмом опрокидывания; подъем донышка осуществляется с помощью двух гидроцилиндров двустороннего действия».	2025-05-20 17:29:31	Отклонить замечания	1. В параметре «подъем донышка с помощью одного гидроцилиндра двухстороннего действия» на «подъем донышка с помощью двух гидроцилиндров двухстороннего действия» не можем так как изменятся общие характеристики оборудования автомашины.

8	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации просим Вас внести изменения по следующим параметрам:Изменить данные пункты: «Общие габаритные размеры, не более Длина 7500 мм. Ширина 2550 мм Высота 3750 мм.» на «Общие габаритные размеры, не более Длина 7900 мм. Ширина 2550 мм Высота 3098 мм.».	2025-05-20 17:28:21	Отклонить замечания	1. В параметре «общие габаритные размеры, не более длина 7500 мм» изменить на «не более 7900 мм» не можем так как может увеличится длина автомашины что способствует ухудшению маневренности, и будет ограничен проезд в придомовых территориях. 2. В параметре «ширина не более 2550 мм» соответствует. 3. В параметре «высота не более 3750 мм» изменить на «не более 3098 мм» не можем так как могут изменится заложенные надстройки автомашины.

9	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Изменить данные пункты: «Масса спецоборудования, не более, кг 3480. Масса машины полная, не более, кг 19000. Технически допустимые массы на оси, кг - на переднюю ось, не менее 7500 - на заднюю ось, не менее 11500» на «Масса спецоборудования, не более, кг 3900. Масса машины полная, не более, кг 20500. Технически допустимые массы на оси, кг - на переднюю ось, не менее 7500 - на заднюю ось, не менее 13000».	2025-05-20 17:29:14	Отклонить замечания	1. В параметре «масса спецоборудования, не более, кг 3480» изменить на « не более, кг 3900» не можем так как может увеличиться грузоподъемность автомашины что повлечет за собой увеличение габаритов авто. 2. В параметре «Масса машины полная, не более, кг 19000» заменить на «не более, кг 20500» не можем в связи нецелесообразностью большой грузоподъемности, и возможному увеличению габаритов что повлечет ухудшение маневренности автомашины. 3. В параметре «технически допустимые массы на оси, кг — на переднюю ось, не менее 7500, на заднюю ось, не менее 11500» изменить на «переднюю ось, не менее 7500 соответствует, не менее 13000» не можем в связи нецелесообразностью большой грузоподъемности, и возможному увеличению габаритов что повлечет ухудшение маневренности автомашины.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Сегизбаева Алия Насырхановна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15065343

№ конкурса 14757055-1
Название конкурса Специальная техника для ГКП "КТЭК"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-05-16 17:43:53 по 2025-05-20 17:43:53
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок акимата города Костаная"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170240019497	Замечание к КД	Являясь официальным представителем завода изготовителя АО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» на территории Республики Казахстан, изучив проект технической спецификации по лоту № 77944345-ОК1 предлагаем вам внести изменения в техническое описание надстройки на основании предложенных наилучших параметров: «Вместимость цистерны, не более, м³ 8 Масса загружаемых материалов, не менее, кг 7355. Разрежение в цистерне, не менее, МПа 0,08. Угол подъема цистерны, не менее 50°. Глубина очищаемой ямы, не менее, м 6 Объем воды для системы размыва ила, не менее, л 750.» на «Вместимость цистерны, не более, м³ 8,2 Масса загружаемых материалов, не менее, м3 7. Разрежение в цистерне, не менее, МПа 0,085. Угол подъема цистерны, не менее 50°. Глубина очищаемой ямы, не менее, м 8. Объем воды для системы размыва ила, не менее, м3 1,2».	2025-05-20 17:31:06	Отклонить замечания	1. В параметре «Вместимость цистерны, не более м3 8» цифру «8» заменить не можем так как вместимость цистерны соответствует заявленным показателям грузоподъемности. 2. В параметре «Масса загружаемых материалов, не менее, кг 7355» изменить на «м3 7» не можем так как масса загружаемых материалов соответствует заявленным показателям грузоподъемности. 3. В параметре «Разрежение в цистерне, не менее, МПа 0,08» изменить на МПа 0,085 не можем так как от разряжения зависят характеристики вакуумного насоса. 4. Параметр «угол подъема цистерны, не менее 50º» соответствует. 5. В параметре «Глубина очищаемой ямы, не менее, м 6» изменить на «м 8» не можем так как нету необходимости в такой глубине в связи с особенностями выполняемых работ. 6. В параметре «объем воды для системы размыва ила, не менее, л 750» изменить на « м3 1,2» не можем так как изменятся общие характеристики оборудования автомашины.

2	170740001155	Замечание к КД	Изменить данные пункты: «Давление воды, создаваемое трехплунжерным насосом высокого давления, не менее МПа 11. Производительность трехплунжерного водяного насоса, не менее, м³/ч 2,4» на «Максимальное рабочее давление, не менее Бар 1. Вакуумный насос центробежного типа TF-720 с системой автоматической смазки, с корпусом, охлаждаемым жидкостью, для эксплуатации в условиях тяжелого режима работы. Производительность не менее 720 м3/час».	2025-05-20 17:29:03	Отклонить замечания	1. В параметре «давление воды создаваемое трехплунжерным насосом высокого давления, не менее МПа 11. Производительность трехплунжерного водяного насоса, не менее, м3/ч 2,4» изменить на «максимальное рабочее давление, не менее Бар 1. Вакуумный насос центробежного типа TF-720 с системой автоматической смазки, с корпусом охлаждаемым жидкостью, для эксплуатации в тяжелых режимах работы. Производительность не менее 720 м3/час» не можем так как изменятся общие характеристики оборудования автомашины заложенные для работы в определенных условиях.

3	170740001155	Замечание к КД	Изменить данные пункты: «Вакуум-нагнетательная система, включающая в себя вакуумный насос и четырехходовый кран; водяные баки и плунжерный насос высокого давления, гидросистема, пневмосистема, электрооборудование, а также комплект всасывающих рукавов (4 рукава по 2м) (с условным проходом Dy 100 мм) с насадками, рукава уложены в пенал который находится под лонжероном задней части машины; размывочный пистолет и барабан с рукавом высокого давления длиной 10 м (Dy 12 мм). - установлен вакуумный насос с жидкостным охлаждением, обеспечивающий всесезонную работу машины от -20 до +40ºС; Прижатие заднего донышка к цистерне обеспечивается гидравлическими устройствами (зажимами) без применения ручных винтовых прижимов» на «Вакуум-нагнетательная система, включающая в себя вакуумный насос и четырехходовый клапан; водяные баки и Вакуумный насос центробежного типа с системой автоматической смазки высокого давления, гидросистема, пневмосистема, электрооборудование, а также комплект всасывающих рукавов (4 рукава по 2м) (с условным проходом Dy 100 мм) с насадками, рукава уложены в пенал который находится под лонжероном задней части машины; размывочный пистолет и барабан с рукавом высокого давления длиной 10 м (Dy 12 мм). - установлен вакуумный насос с жидкостным охлаждением, обеспечивающий всесезонную работу машины от -20 до +40ºС; Прижатие заднего донышка к цистерне обеспечивается гидравлическими устройствами (зажимами) с применением ручных винтовых прижимов»	2025-05-20 17:29:47	Отклонить замечания	1. Изменить пункт «плунжерный насос высокого давления» на «вакуумный насос центробежного типа» не можем так как получится ухудшение характеристик оборудования. 2. Пункт «прижатие заднего донышка к цистерне обеспечивается гидравлическими устройствами (зажимами) без применения ручных винтовых прижимов» изменить на с применением ручных винтовых прижимов не можем так как увеличится время работы с оборудованием машины.

4	550619400095	Замечание к КД	Являясь официальным дилером ТОО «QazTehna» (Дилерский договор № QT/2025/HW11 от 30.01.2025 года), предлагаем вам внести изменения в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 77944345-ОК1 на основании предложенных лучших технических характеристик, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «Двигатель Рядный 6-ти цилиндровый, Объем двигателя не менее 7370 куб. см. Мощность двигателя, не более 270 л/с. Максимальный крутящий момент, не более 1160 Н.м.» на «Двигатель Рядный 6-ти цилиндровый, Объем двигателя не более 6870 куб. см. Мощность двигателя, не менее 280 л/с и не более 290 л/с. Максимальный крутящий момент, не более 1,100 (112) / 1800».	2025-05-20 09:07:02	Отклонить замечания	1. Параметр «двигатель рядный 6-ти цилиндровый» соответствует. 2. В параметре «Объем двигателя, не менее 7370 куб.см» изменить на «не более 6870» заменить не можем так как объем соответствует заявленным показателям мощности двигателя. 3. Параметр «мощность двигателя, не более 270 л/с» заменить не можем в связи с условиями эксплуатации в городском цикле и нецелесообразностью иметь большую мощность двигателя. 4. Параметр «Максимальный крутящий момент, не более 1160 Н.м.» изменить не можем так как могут изменятся общие характеристики двигателя внутреннего сгорания автомобиля и тяговые характеристики автомашины.

5	170740001155	Замечание к КД	Изменить данные пункты: «Вместимость цистерны, не более, м³ 8 Масса загружаемых материалов, не менее, кг 7355. Разрежение в цистерне, не менее, МПа 0,08. Угол подъема цистерны, не менее 50°. Глубина очищаемой ямы, не менее, м 6 Объем воды для системы размыва ила, не менее, л 750.» на «Вместимость цистерны, не более, м³ 8,2 Масса загружаемых материалов, не менее, м3 7. Разрежение в цистерне, не менее, МПа 0,085. Угол подъема цистерны, не менее 50°. Глубина очищаемой ямы, не менее, м 8. Объем воды для системы размыва ила, не менее, м3 1,2».	2025-05-20 17:28:50	Отклонить замечания	1. В параметре «Вместимость цистерны, не более м3 8» цифру «8» заменить не можем так как вместимость цистерны соответствует заявленным показателям грузоподъемности. 2. В параметре «Масса загружаемых материалов, не менее, кг 7355» изменить на «м3 7» не можем так как масса загружаемых материалов соответствует заявленным показателям грузоподъемности. 3. В параметре «Разрежение в цистерне, не менее, МПа 0,08» изменить на МПа 0,085 не можем так как от разряжения зависят характеристики вакуумного насоса. 4. Параметр «угол подъема цистерны, не менее 50º» соответствует. 5. В параметре «Глубина очищаемой ямы, не менее, м 6» изменить на «м 8» не можем так как нету необходимости в такой глубине в связи с особенностями выполняемых работ. 6. В параметре «объем воды для системы размыва ила, не менее, л 750» изменить на « м3 1,2» не можем так как изменятся общие характеристики оборудования автомашины.

6	170740001155	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации просим Вас внести изменения по следующим параметрам: Изменить данные пункты: «Двигатель Рядный 6-ти цилиндровый, Объем двигателя не менее 7370 куб. см. Мощность двигателя, не более 270 л/с. Максимальный крутящий момент, не более 1160 Н.м.» на «Двигатель Рядный 6-ти цилиндровый, Объем двигателя не более 6870 куб. см. Мощность двигателя, не менее 280 л/с и не более 290 л/с. Максимальный крутящий момент, не более 1,100 (112) / 1800».	2025-05-20 17:28:02	Отклонить замечания	1. Параметр «двигатель рядный 6-ти цилиндровый» соответствует. 2. В параметре «Объем двигателя, не менее 7370 куб.см» изменить на «не более 6870» заменить не можем так как объем соответствует заявленным показателям мощности двигателя. 3. Параметр «мощность двигателя, не более 270 л/с» заменить не можем в связи с условиями эксплуатации в городском цикле и нецелесообразностью иметь большую мощность двигателя. 4. Параметр «Максимальный крутящий момент, не более 1160 Н.м.» изменить не можем так как могут изменятся общие характеристики двигателя внутреннего сгорания автомобиля и тяговые характеристики автомашины.
7	170740001155	Замечание к КД	Изменить данные пункты: «Комплектация специального оборудования: Цистерна с откидным донышком и механизмом опрокидывания; подъем донышка осуществляется с помощью одного гидроцилиндра двустороннего действия» на «Комплектация специального оборудования: Цистерна с откидным донышком и механизмом опрокидывания; подъем донышка осуществляется с помощью двух гидроцилиндров двустороннего действия».	2025-05-20 17:29:31	Отклонить замечания	1. В параметре «подъем донышка с помощью одного гидроцилиндра двухстороннего действия» на «подъем донышка с помощью двух гидроцилиндров двухстороннего действия» не можем так как изменятся общие характеристики оборудования автомашины.

8	170740001155	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации просим Вас внести изменения по следующим параметрам:Изменить данные пункты: «Общие габаритные размеры, не более Длина 7500 мм. Ширина 2550 мм Высота 3750 мм.» на «Общие габаритные размеры, не более Длина 7900 мм. Ширина 2550 мм Высота 3098 мм.».	2025-05-20 17:28:21	Отклонить замечания	1. В параметре «общие габаритные размеры, не более длина 7500 мм» изменить на «не более 7900 мм» не можем так как может увеличится длина автомашины что способствует ухудшению маневренности, и будет ограничен проезд в придомовых территориях. 2. В параметре «ширина не более 2550 мм» соответствует. 3. В параметре «высота не более 3750 мм» изменить на «не более 3098 мм» не можем так как могут изменится заложенные надстройки автомашины.

9	170740001155	Замечание к КД	Изменить данные пункты: «Масса спецоборудования, не более, кг 3480. Масса машины полная, не более, кг 19000. Технически допустимые массы на оси, кг - на переднюю ось, не менее 7500 - на заднюю ось, не менее 11500» на «Масса спецоборудования, не более, кг 3900. Масса машины полная, не более, кг 20500. Технически допустимые массы на оси, кг - на переднюю ось, не менее 7500 - на заднюю ось, не менее 13000».	2025-05-20 17:29:14	Отклонить замечания	1. В параметре «масса спецоборудования, не более, кг 3480» изменить на « не более, кг 3900» не можем так как может увеличиться грузоподъемность автомашины что повлечет за собой увеличение габаритов авто. 2. В параметре «Масса машины полная, не более, кг 19000» заменить на «не более, кг 20500» не можем в связи нецелесообразностью большой грузоподъемности, и возможному увеличению габаритов что повлечет ухудшение маневренности автомашины. 3. В параметре «технически допустимые массы на оси, кг — на переднюю ось, не менее 7500, на заднюю ось, не менее 11500» изменить на «переднюю ось, не менее 7500 соответствует, не менее 13000» не можем в связи нецелесообразностью большой грузоподъемности, и возможному увеличению габаритов что повлечет ухудшение маневренности автомашины.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Сегизбаева Алия Насырхановна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).