Міністэрства прамысловасці Рэспублікі Беларусь
Адкрытае акцыянернае таварыства «Мінскі аўтамабільны завод» – кіруючая кампанія холдынгу «БЕЛАВТОМАЗ»
(ААТ «МАЗ» – кіруючая кампанія холдынгу «БЕЛАВТОМАЗ»)
220021, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск,
вул. Сацыялістычная, 2.
тэл. +375 17 217-21-21,
факс +375 17 217-22-38
УНП 100320487, АКПА 05808729
ААТ «ААБ Беларусбанк»
220089, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск,
пр-т Дзяржынскага, 18
УНП 100325912
E-mail: sng@maz.by
Сайт: www.maz.by

Министерство промышленности Республики Беларусь
Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
(ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»)
220021, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Социалистическая, 2.
тел. +375 17 217-21-21,
факс +375 17 217-22-38
УНП 100320487, ОКПО 05808729
ОАО «АСБ Беларусбанк»
220089, Республика Беларусь, г. Минск,
пр-т Дзержинского, 18
УНП 100325912
E-mail: sng@maz.by
Сайт: www.maz.by

16.05.2025 №142-9/600

СПРАВКА

о технических характеристиках автомобиля самосвала МАЗ-650128-584-000

Настоящей справкой ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» являясь производителем автомобиля самосвала МАЗ-650128-584-000 подтверждает следующие технические параметры указанной модели.

1. Самосвал МАЗ-650128-584-000 представляет собой грузовое транспортное средство с самосвальным кузовом объемом 15,4 $м^3$;
2. Подогрев платформы от выхлопных газов – есть;
3. Внутренние размеры кузова: длина 4 440 мм, ширина, 2 300 мм, высота 1 500 мм.;
4. Толщина основания кузова не менее 8 мм.;
5. Толщина основания стенок кузова не менее 5 мм.;
6. Габаритные размеры полнокомплектного транспортного средства: длина 7,55 м, высота 3,2 м, ширина 2,55 м.;
7. Угол подъема кузова не менее 49 градусов;
8. Тип разгрузки кузова: задний;
9. Наличие лестниц на кузове с внешней и внутренней сторон – имеются;

10. Крепление дополнительного запасного колеса на кузове спереди с торца с лебедкой – имеется;
11. Дорожный просвет 220 мм.;
12. Топливный бак 300 литров (стальной);
13. Мощность двигателя внутреннего сгорания (ДВС) –430 л.с.;
14. Давление масла в гидравлической системе кузова не менее 20 Мпа (200 бар).;
15. Колесная формула: 6х4;
16. База задней тележки 1 400 мм.;
17. Двигатель: дизельный с непосредственным впрыском, не менее 6 цилиндров, однорядный, 4-хтактный, турбированный с непосредственным впрыском, с промежуточным охлаждением и низким уровнем выбросов. Максимальный крутящий момент не менее 2108 Н*м при обороте не менее 1200 об/мин. Полезная мощность двигателя 428 л.с. (315 кВт) при 1900 об/мин. Рабочий объем: 11 760 см^3;
18. Мосты и колеса: передние и задние оси зависимые с рессорной подвеской;
19. Передние шины с размерностью 315/80R22.5, задние шины с размерностью 12R22.5;
20. Тормозная система - механизмы всех колес барабанные;
21. Рулевое управление: система рулевого управления с гидравлическим усилителем воздействует на передние колеса;
22. Дисплей, тахометр или счетчик пробега/спидометр, часы, стрелочные приборы, указатель уровня топлива, указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя – все имеется;
23. Предупреждающие сигналы – имеются;
24. Оригинал руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию – имеется;
25. Каталог оригинальных запасных частей – имеется в электронном виде;
26. Паспорт транспортного средства – в электронном формат в соответствии с требованиями установленными в ЕАЭС.

Настоящая справка может использоваться в виде авторизированного письма завода-изготовителя для подтверждения технических характеристик.

Начальник УВЭС по экспорту С.А. Папкович