ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Контракт №: SKIP_Z03 от 30.12.2019г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Кордайском районе Жамбылской области"

Полная контрактная стоимость: **1 012 163 397,52 тенге, с НДС**

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах: **463 056 577,67 тенге, с НДС**

АКТ № 4 от 30.11.2021 года
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
№	Описание	Един. Измер.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	№	Описание	Един. Измер.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во вычитаемые объемы	Ед. цена без НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во добавляемы е объемы	Ед. цена без НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Стоимость, без НДС	%
1.1	*2.1*	*3.1*	*4.1*	*5.1*	*6.1*	*1.2*	*2.2*	*3.2*	*4.2*	*5.2*	*6.2*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13.1*	*14.1*	*15.1*	*13.2*	*14.2*	*15.2*	*16*	*17*	*18*
1	**Общие позиции**					**1**	**Общие позиции**																			
1.1	Расходы на банковские гарантии исполнения Контракта и возврата авансового платежа	Паушальная сумма	1	14 285 711,29	14 285 711,29	1.1	Расходы на банковские гарантии исполнения Контракта и возврата авансового платежа	Паушальная сумма	1	14 285 711,29	14 285 711,29	1		14 285 711,29	1	14 285 711,29	14 285 711,29	0	14 285 711,29	0,00	0	14 285 711,29	0,00	0	0,00	100,00%
1.2	Расходы на страховые полисы	Паушальная сумма	1	1 339 285,71	1 339 285,71	1.2	Расходы на страховые полисы	Паушальная сумма	1	1 339 285,71	1 339 285,71	1		1 339 285,71	1	1 339 285,71	1 339 285,71	0	1 339 285,71	0,00	0	1 339 285,71	0,00	0	0,00	100,00%
1.3	Расходы на организацию и содержание офиса Инженера на строительной площадке и на обеспечение Инженера транспортными средствами, включая их содержание	Паушальная сумма	1	13 054 030,11	13 054 030,11	1.3	Расходы на организацию и содержание офиса Инженера на строительной площадке и на обеспечение Инженера транспортными средствами, включая их содержание	Паушальная сумма	1	13 054 030,11	13 054 030,11	1		13 054 030,11	1	13 054 030,11	13 054 030,11	0	13 054 030,11	0,00	0	13 054 030,11	0,00	0	0,00	100,00%
1.4	Мобилизация Порядчиа	Паушальная сумма	1	31 798 581,58	31 798 581,58	1.4	Мобилизация Порядчиа	Паушальная сумма	1	31 798 581,58	31 798 581,58	1		31 798 581,58	1	31 798 581,58	31 798 581,58	0	31 798 581,58	0,00	0	31 798 581,58	0,00	0	0,00	100,00%
1.5	Испытания	Паушальная сумма	1	7 499 955,24	7 499 955,24	1.5	Испытания	Паушальная сумма	1	7 499 955,24	7 499 955,24	0		0,00	0	7 499 955,24	0,00	0	7 499 955,24	0,00	0	7 499 955,24	0,00	1	7 499 955,24	0,00%
2	**МК Колос**					**2**	**МК Колос**																			
2.1	**МК Колос**					**2.1**	**МК Колос**																			
2.1.1	Срезка ПСП (20 м).Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	9145	32,91	300 961,95	2.1.1	Срезка ПСП (20 м).Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	7576	32,91	249 326,16	6401,5		210 673,37	6401,5	32,91	210 673,37	0	32,91	0,00	0	32,91	0,00	1174,5	38 652,79	84,50%
2.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	9145	28,48	260 449,60	2.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	7576	28,48	215 764,48	6401,5		182 314,72	6401,5	28,48	182 314,72	0	28,48	0,00	0	28,48	0,00	1174,5	33 449,76	84,50%
2.1.3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	727	167,55	121 808,85	2.1.3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	853	160,33	136 761,49	508,9		81 591,94	508,9	167,55	85 266,20	-508,9	167,55	-85 266,20	508,9	160,33	81 591,94	344,1	55 169,55	59,66%
2.1.4	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	23	2 959,11	68 059,53							0		0,00	0	2 959,11	0,00	0	2 959,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.1.5	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	66814	139,74	9 336 588,36	2.1.4	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	43655	139,74	6 100 349,70	15334		2 142 773,16	15334	139,74	2 142 773,16	0	139,74	0,00	0	139,74	0,00	28321	3 957 576,54	35,13%
2.1.6	Грунты 2 группы(недостающий местный грунт для качественной насыпи). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	67715,6	230,23	15 590 162,59							0		0,00	0	230,23	0,00	0	230,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						2.1.5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	42812	90,12	3 858 217,44	15334		1 381 900,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15334	90,12	1 381 900,08	27478	2 476 317,36	35,82%
						2.1.6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	42812	681,32	29 168 671,84	15334		10 447 360,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15334	681,32	10 447 360,88	27478	18 721 310,96	35,82%
2.1.9	Площади/дна канала/.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	4340	1,38	5 989,20	2.1.7	Площади/дна канала/.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	4340	1,38	5 989,20	4123		5 689,74	4123	1,38	5 689,74	0	1,38	0,00	0	1,38	0,00	217	299,46	95,00%
						2.1.8	Гербициды Опрыскивание механизированное	га	0,496	9 253,06	4 589,52	0,486		4 496,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,486	9 253,06	4 496,99	0,01	92,53	97,98%
2.1.10	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	465	21 781,31	10 128 309,15	2.1.9	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	465	21 781,31	10 128 309,15	455,84		9 928 792,35	407,36	21 781,31	8 872 834,44	0	21 781,31	0,00	48,48	21 781,31	1 055 957,91	9,16	199 516,80	98,03%
2.1.11	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей	м3	971,02	31 801,84	30 880 222,68	2.1.10	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей	м3	1364	31 801,84	43 377 709,76	1337,16		42 524 148,38	971,02	31 801,84	30 880 222,68	0	31 801,84	0,00	366,14	31 801,84	11 643 925,70	26,84	853 561,38	98,03%
2.1.12	Стоимость блоков Г 15.30-1	шт	2066	36 642,86	75 704 148,76	2.1.11	Стоимость блоков Г 15.30-1	шт	2066	36 642,86	75 704 148,76	2026		74 238 434,36	2020	36 642,86	74 018 577,20	0	36 642,86	0,00	6	36 642,86	219 857,16	40	1 465 714,40	98,06%
2.1.7	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	108345	201,96	21 881 348,12							0		0,00	0	201,96	0,00	0	201,96	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.1.8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	108345	696,60	75 473 099,14							0		0,00	0	696,60	0,00	0	696,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						2.1.12	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции мдо 3 т. Погрузка	т	3408,9	554,65	1 890 746,39	3342,9		1 854 139,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3342,9	554,65	1 854 139,49	66	36 606,90	98,06%
						2.1.13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	3408,9	3 248,17	11 072 686,71	3342,9		10 858 307,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3342,9	3 248,17	10 858 307,49	66	214 379,22	98,06%
						2.1.14	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т.км	3408,9	4 090,11	13 942 775,98	3342,9		13 672 828,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3342,9	4 090,11	13 672 828,72	66	269 947,26	98,06%
						2.1.15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из ЦРМ 100	м2	4960	1 127,60	5 592 896,00	4863,77		5 484 387,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4863,77	1 127,60	5 484 387,05	96,23	108 508,95	98,06%
2.1.13	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона В20W6F150 сульфатостойкий	м3	430	23 417,60	10 069 568,00	2.1.16	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона В15W4F150 сульфатостойкий	м3	279	23 417,60	6 533 510,40	279		6 533 510,40	330	23 417,60	7 727 808,00	-51	23 417,60	-1 194 297,60	0	23 417,60	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.14	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	4,958	44 051,23	218 406,00	2.1.17	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	16,26	44 051,23	716 273,00	15,944		702 352,81	4,958	44 051,23	218 406,00	0	44 051,23	0,00	10,986	44 051,23	483 946,81	0,316	13 920,19	98,06%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
2.1.16	Шов деформационный. Уплотнение пробками ж/б с металлической диафрагмой сечением 0,12 м2	м	1515,6	12 423,95	18 829 738,62	2.1.19	Шов деформационный. Уплотнение пробками ж/б с металлической диафрагмой сечением 0,12 м2	м	3306	10 930,55	36 136 398,30	3241,86		35 435 312,82	1515,6	12 423,95	18 829 738,62	-1515,6	12 423,95	-18 829 738,62	3241,86	10 930,55	35 435 312,82	64,14	701 085,48	98,06%
						2.1.20	Маты асфальтовые на мешковине	м2	7,854	15 516,15	121 863,84	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15 516,15	0,00	7,854	121 863,84	0,00%
2.1.17	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	2,9099	90 564,81	263 534,54	2.1.21	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	21,184	90 564,81	1 918 524,94	0		0,00	0	90 564,81	0,00	0	90 564,81	0,00	0	90 564,81	0,00	21,184	1 918 524,94	0,00%
2.1.18	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	90,9	17 659,08	1 605 210,37	2.1.22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,27	17 659,08	40 086,11	2,27		40 086,11	57,8	17 659,08	1 020 694,82	-55,53	17 659,08	-980 608,71	0	17 659,08	0,00	0,00	0,00	100,00%
						2.1.23	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	608	522,99	317 977,92	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	522,99	0,00	608	317 977,92	0,00%
						2.1.24	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	365,8	17 645,64	6 454 775,11	358,7		6 329 491,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	358,7	17 645,64	6 329 491,07	7,1	125 284,04	98,06%
						2.1.25	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,009	278 910,92	1 397 064,80	4,912		1 370 010,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4,912	278 910,92	1 370 010,44	0,097	27 054,36	98,06%
						2.1.26	Установка стальных крепежных элементов, накладок	т	5,218	841 921,67	4 393 147,27	5,117		4 308 113,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5,117	841 921,67	4 308 113,19	0,101	85 034,08	98,06%
						2.1.27	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м3	7440	818,55	6 090 012,00	7295,664		5 971 865,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7295,664	818,55	5 971 865,77	144,336	118 146,23	98,06%
2.1.15	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,958	233 229,24	1 156 350,57	2.1.18	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	16,26	233 229,24	3 792 307,44	15,944		3 718 607,00	4,958	233 229,24	1 156 350,57	0	233 229,24	0,00	10,986	233 229,24	2 562 256,43	0,316	73 700,44	98,06%
2.1.19	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	11776,2	669,80	7 887 698,76							0		0,00	9297	669,80	6 227 130,60	-9297	669,80	-6 227 130,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.1.20	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	2,3552	106 619,01	251 109,09	2.1.28	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	1,488	106 619,01	158 649,09	1,488		158 649,09	1,8594	106 619,01	198 247,39	-0,3714	106 619,01	-39 598,30	0	106 619,01	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.21	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	36,5062	148 463,08	5 419 822,89	2.1.29	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	23,064	148 463,08	3 424 152,48	23,064		3 424 152,48	28,8216	148 463,08	4 278 943,51	-5,7576	148 463,08	-854 791,03	0	148 463,08	0,00	0	0,00	100,00%
2.2	**Водовыпуск из канала П5-30-2 в канал Г-10-1 6 шт**					**2.2**	**Водовыпуск из канала П5-30-2 в канал Г-10-1 6 шт**																			
2.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	226,98	167,55	38 030,50	2.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	226,98	160,33	36 391,70	113,49		18 195,85	113,49	167,55	19 015,25	-113,49	167,55	-19 015,25	113,49	160,33	18 195,85	113,49	18 195,85	50,00%
2.2.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	7,02	2 959,12	20 773,02	2.2.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	7,02	2 959,12	20 773,02	3,51		10 386,51	3,51	2 959,12	10 386,51	0	2 959,12	0,00	0	2 959,12	0,00	3,51	10 386,51	50,00%
2.2.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) с перемещением грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	192	22,73	4 364,16	2.2.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) с перемещением грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	192	22,73	4 364,16	96		2 182,08	96	22,73	2 182,08	0	22,73	0,00	0	22,73	0,00	96	2 182,08	50,00%
2.2.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	192	214,40	41 164,80	2.2.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	192	214,40	41 164,80	96		20 582,40	96	214,40	20 582,40	0	214,40	0,00	0	214,40	0,00	96	20 582,40	50,00%
2.2.5	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	122,4	139,74	17 104,18	2.2.5	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	122,4	139,74	17 104,18	61,2		8 552,09	61,2	139,74	8 552,09	0	139,74	0,00	0	139,74	0,00	61,2	8 552,09	50,00%
2.2.6	Площади/дна канала/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	144	1,38	198,72	2.2.8	Площади/дна канала/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	144	1,38	198,72	72		99,36	72	1,38	99,36	0	1,38	0,00	0	1,38	0,00	72	99,36	50,00%
							Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времениэксплуатации машин - 1,06																				
						2.2.6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времениэксплуатации машин - 1,06	м3	80,4	90,12	7 245,65	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	90,12	0,00	80,4	7 245,65	0,00%
						2.2.7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	80,4	681,32	54 778,13	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	681,32	0,00	80,4	54 778,13	0,00%
2.2.7	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	192	2,01	385,92	2.2.9	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	96	2,01	192,96	96		192,96	96	2,01	192,96	0	2,01	0,00	0	2,01	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.8	Гербициды. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	0,0102	14 411,76	147,00	2.2.10	Гербициды. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	0,0102	9 260,92	94,46	0,0051		47,23	0,0051	14 411,76	73,50	-0,0051	14 411,76	-73,50	0,0051	9 260,92	47,23	0,0051	47,23	50,00%
2.2.9	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3	42,78	3 962,55	169 517,89	2.2.11	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3	42,78	3 962,55	169 517,89	21,39		84 758,94	21,39	3 962,55	84 758,94	0	3 962,55	0,00	0	3 962,55	0,00	21,39	84 758,95	50,00%
2.2.10	Диафрагмы Д-1,Д-2 и ж/б вставка В22,5W6F150 сульф. Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	14,1	32 637,31	460 186,07	2.2.12	Диафрагмы Д-1,Д-2 и ж/б вставка В22,5W6F150 сульф. Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	14,1	32 637,31	460 186,07	7,05		230 093,04	7,05	32 637,31	230 093,04	0	32 637,31	0,00	0	32 637,31	0,00	7,05	230 093,03	50,00%
2.2.11	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,7566	44 051,49	33 329,36	2.2.13	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,75666	44 051,49	33 332,00	0,3783		16 664,68	0,3783	44 051,49	16 664,68	0	44 051,49	0,00	0	44 051,49	0,00	0,37836	16 667,32	50,00%
2.2.12	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0558	96 002,86	5 356,96	2.2.14	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,05568	96 002,86	5 345,44	0,0279		2 678,48	0,0279	96 002,86	2 678,48	0	96 002,86	0,00	0	96 002,86	0,00	0,02778	2 666,96	50,11%
2.2.13	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7566	233 247,42	176 475,00	2.2.15	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,75666	233 247,42	176 488,99	0,3783		88 237,50	0,3783	233 247,42	88 237,50	0	233 247,42	0,00	0	233 247,42	0,00	0,37836	88 251,49	50,00%
2.2.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0516	221 976,74	11 454,00	2.2.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05178	221 976,74	11 493,96	0,0258		5 727,00	0,0258	221 976,74	5 727,00	0	221 976,74	0,00	0	221 976,74	0,00	0,02598	5 766,96	49,83%
2.2.15	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0042	223 571,43	939,00	2.2.16	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0039	223 571,43	871,93	0,0021		469,50	0,0021	223 571,43	469,50	0	223 571,43	0,00	0	223 571,43	0,00	0,0018	402,43	53,85%
2.2.16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	37,8	219,13	8 283,11	2.2.17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	37,8	219,13	8 283,11	18,9		4 141,56	18,9	219,13	4 141,56	0	219,13	0,00	0	219,13	0,00	18,9	4 141,55	50,00%
2.2.17	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	1,3578	469 653,85	637 696,00	2.2.18	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	0,939	469 653,85	441 004,97	0,6789		318 848,00	0,6789	469 653,85	318 848,00	0	469 653,85	0,00	0	469 653,85	0,00	0,2601	122 156,97	72,30%
2.2.18	Затвор глубинный скользящий ГС 80х150 с ручным подъемников 1В	шт	6	218 487,17	1 310 923,02	2.2.19	Затвор глубинный скользящий ГС 80х150 с ручным подъемников 1В	шт	6	218 487,17	1 310 923,02	6		1 310 923,02	6	218 487,17	1 310 923,02	0	218 487,17	0,00	0	218 487,17	0,00	0	0,00	100,00%
						2.2.20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	71,8752	394,00	28 318,83	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	394,00	0,00	71,8752	28 318,83	0,00%
2.3	**Водоморное сооружение на канале 6 шт**					**2.3**	**Гидропост 6 шт**																			
2.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	84	167,55	14 074,20	2.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	84	160,33	13 467,72	42		6 733,86	42	167,55	7 037,10	-42	167,55	-7 037,10	42	160,33	6 733,86	42	6 733,86	50,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
2.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	12	2 959,08	35 508,96	2.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	10,2	2 959,08	30 182,62	6		17 754,48	6	2 959,08	17 754,48	0	2 959,08	0,00	0	2 959,08	0,00	4,2	12 428,14	58,82%
2.3.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	77,16	22,73	1 753,85	2.3.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	78	22,73	1 772,94	38,58		876,92	38,58	22,73	876,92	0	22,73	0,00	0	22,73	0,00	39,42	896,02	49,46%
2.3.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	77,16	214,40	16 543,10	2.3.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	78	214,40	16 723,20	38,58		8 271,55	38,58	214,40	8 271,55	0	214,40	0,00	0	214,40	0,00	39,42	8 451,65	49,46%
2.3.3	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	156	2,01	313,56	2.3.5	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	156	2,01	313,56	78		156,78	78	2,01	156,78	0	2,01	0,00	0	2,01	0,00	78	156,78	50,00%
2.3.18	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	1,44	29 884,03	43 033,00	2.3.6	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	1,44	29 884,03	43 033,00	0		0,00	0	29 884,03	0,00	0	29 884,03	0,00	0	29 884,03	0,00	1,44	43 033,00	0,00%
2.3.19	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,56	10 485,26	16 357,01	2.3.7	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,56	10 485,26	16 357,01	0		0,00	0	10 485,26	0,00	0	10 485,26	0,00	0	10 485,26	0,00	1,56	16 357,01	0,00%
2.3.20	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	1,56	60 803,21	94 853,01	2.3.8	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	1,56	60 803,21	94 853,01	0		0,00	0	60 803,21	0,00	0	60 803,21	0,00	0	60 803,21	0,00	1,56	94 853,01	0,00%
2.3.21	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	28,2	669,79	18 888,08	2.3.9	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	28,2	669,79	18 888,08	14,1		9 444,04	14,1	669,79	9 444,04	0	669,79	0,00	0	669,79	0,00	14,1	9 444,04	50,00%
2.3.22	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0054	111 296,30	601,00	2.1.10	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00564	111 296,30	627,71	0,0027		300,50	0,0027	111 296,30	300,50	0	111 296,30	0,00	0	111 296,30	0,00	0,00294	327,21	47,87%
2.3.23	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0876	148 162,10	12 979,00	2.1.11	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,08742	148 162,10	12 952,33	0,0438		6 489,50	0,0438	148 162,10	6 489,50	0	148 162,10	0,00	0	148 162,10	0,00	0,04362	6 462,83	50,10%
2.3.7	Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство	м3	1,5	5 173,33	7 760,00	2.3.12	Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство	м3	1,5	5 173,33	7 760,00	0,75		3 880,00	0,75	5 173,33	3 880,00	0	5 173,33	0,00	0	5 173,33	0,00	0,75	3 880,00	50,00%
2.3.8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	3,6	46 765,00	168 354,00	2.3.13	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	3	46 765,00	140 295,00	1,8		84 177,00	1,8	46 765,00	84 177,00	0	46 765,00	0,00	0	46 765,00	0,00	1,2	56 118,00	60,00%
2.3.9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	6 638,75	79 665,00	2.3.14	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	6 638,75	79 665,00	6		39 832,50	6	6 638,75	39 832,50	0	6 638,75	0,00	0	6 638,75	0,00	6	39 832,50	50,00%
2.3.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10 594,83	63 568,98	2.3.15	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10 594,83	63 568,98	3		31 784,49	3	10 594,83	31 784,49	0	10 594,83	0,00	0	10 594,83	0,00	3	31 784,49	50,00%
2.3.16	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	1,056	474 921,40	501 517,00	2.3.16	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,1056	474 921,40	50 151,70	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0,1056	50 151,70	0,00%
2.3.17	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	6	34 560,00	207 360,00	2.3.17	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	6	34 560,00	207 360,00	0		0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	6	207 360,00	0,00%
2.3.24	Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка	т	0,1734	797 895,04	138 355,00	2.3.18	Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка	т	0,16632	797 895,04	132 705,90	0		0,00	0	797 895,04	0,00	0	797 895,04	0,00	0	797 895,04	0,00	0,16632	132 705,90	0,00%
2.3.25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	6,9	430,00	2 967,00	2.3.19	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	6,9	430,00	2 967,00	0		0,00	0	430,00	0,00	0	430,00	0,00	0	430,00	0,00	6,9	2 967,00	0,00%
2.3.26	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,0474	5 125 569,62	242 952,00							0		0,00	0	5 125 569,62	0,00	0	5 125 569,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						2.3.20	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,0222	673 906,40	14 960,72	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	673 906,40	0,00	0,0222	14 960,72	0,00%
						2.3.21	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,422	1 585,40	35 547,84	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 585,40	0,00	22,422	35 547,84	0,00%
2.3.30	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,096	17 656,25	1 695,00	2.3.22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,096	17 656,25	1 695,00	0,048		847,50	0,048	17 656,25	847,50	0	17 656,25	0,00	0	17 656,25	0,00	0,048	847,50	50,00%
						2.3.23	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	2770	12,83	35 539,10	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,83	0,00	2770	35 539,10	0,00%
						2.3.24	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т.км	10,944	12,83	38 602,11	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,83	0,00	10,944	38 602,11	0,00%
						2.3.25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	3,9072	394,04	1 539,59	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	394,04	0,00	3,9072	1 539,59	0,00%
2.3.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,84	1 286,90	1 081,00							0		0,00	0,42	1 286,90	540,50	-0,42	1 286,90	-540,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.11	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9 162,67	54 976,02							0		0,00	3	9 162,67	27 488,01	-3	9 162,67	-27 488,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	32,1	877,51	28 168,07							0		0,00	16,05	877,51	14 084,04	-16,05	877,51	-14 084,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.13	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2	-32,1	235,02	-7 544,14							0		0,00	-16,05	235,02	-3 772,07	16,05	235,02	3 772,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.14	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,8	23 745,56	42 742,01							0		0,00	0,9	23 745,56	21 371,00	-0,9	23 745,56	-21 371,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.15	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20 960,67	125 764,02							0		0,00	0	20 960,67	0,00	0	20 960,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.27	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 200 мм	отверстие	12	2 191,25	26 295,00							0		0,00	0	2 191,25	0,00	0	2 191,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.28	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм	отверстие	6	1 833,67	11 002,02							0		0,00	0	1 833,67	0,00	0	1 833,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.29	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	24	1 224,50	29 388,00							0		0,00	0	1 224,50	0,00	0	1 224,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4	**Мостовой переезд 2 шт**					**2.4**	**Мостовой переезд 2 шт**																			
2.4.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	207,6	167,55	34 783,38							0		0,00	0	167,55	0,00	0	167,55	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	6,4	2 959,06	18 937,98							0		0,00	0	2 959,06	0,00	0	2 959,06	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						2.4.1	Грунты 2 группы(насыпь). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	230	49,67	11 424,10	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	49,67	0,00	230	11 424,10	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
						2.4.2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	230	90,12	20 727,60	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	90,12	0,00	230	20 727,60	0,00%
						2.4.3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	230	681,32	156 703,60	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	681,32	0,00	230	156 703,60	0,00%
						2.4.4	Устройство отсыпки из гравийно-галечника	м2	126,4	291,70	36 870,88	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	291,70	0,00	126,4	36 870,88	0,00%
						2.4.5	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	38	3 479,18	132 208,84	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 479,18	0,00	38	132 208,84	0,00%
						2.4.6	Подушки гравийно-галечниковые. Устройство	м3	50	5 919,16	295 958,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5 919,16	0,00	50	295 958,00	0,00%
						2.4.7	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	19,8	12 556,46	248 617,91	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12 556,46	0,00	19,8	248 617,91	0,00%
						2.4.8	Плита мостовая ПР60-1	шт	16	129 218,91	2 067 502,56	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	129 218,91	0,00	16	2 067 502,56	0,00%
						2.4.9	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции мдо 3 т. Погрузка	т	49,5	554,66	27 455,67	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	554,66	0,00	49,5	27 455,67	0,00%
						2.4.10	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(50 км)	т	49,5	3 248,16	160 783,92	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 248,16	0,00	49,5	160 783,92	0,00%
						2.4.11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т.км	49,5	4 090,10	202 459,95	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 090,10	0,00	49,5	202 459,95	0,00%
						2.4.12	Устройство стыков в плитах	м3	5,04	38 854,57	195 827,03	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	38 854,57	0,00	5,04	195 827,03	0,00%
						2.4.13	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,1	113 907,35	11 390,74	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	113 907,35	0,00	0,1	11 390,74	0,00%
						2.4.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	266 131,26	26 613,13	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	266 131,26	0,00	0,1	26 613,13	0,00%
						2.4.15	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	комплект	36	2 073,99	74 663,64	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 073,99	0,00	36	74 663,64	0,00%
						2.4.16	Опорные части РОЧ (без НДС)	шт	36	13 349,06	480 566,16	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13 349,06	0,00	36	480 566,16	0,00%
						2.4.17	Устройство фундамента береговой опоры В15	м3	13,2	73 081,77	964 679,36	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	73 081,77	0,00	13,2	964 679,36	0,00%
						2.4.18	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III(А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,114	278 910,37	310 706,15	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	278 910,37	0,00	1,114	310 706,15	0,00%
						2.4.19	Устройство колесоотбоя	м3	3,6	32 776,16	117 994,18	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	32 776,16	0,00	3,6	117 994,18	0,00%
						2.4.20	Сталь арматурная горячекатаная переодического профиля А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2391-2014	т	0,0036	241 582,17	869,70	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	241 582,17	0,00	0,0036	869,70	0,00%
						2.4.21	Покрытия однослойные цементобетонные,толщиной слоя 3 см. Устройство	м2	76,6	657,47	50 362,20	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	657,47	0,00	76,6	50 362,20	0,00%
						2.4.22	Покрытия однослойные цементобетонные,толщиной слоя 8 см. Устройство	м2	128	1 753,26	224 417,28	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 753,26	0,00	128	224 417,28	0,00%
						2.4.23	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	84	818,55	68 758,20	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	818,55	0,00	84	68 758,20	0,00%
						2.4.24	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0168	113 358,78	1 904,43	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	113 358,78	0,00	0,0168	1 904,43	0,00%
						2.4.25	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2604	153 374,38	39 938,69	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	153 374,38	0,00	0,2604	39 938,69	0,00%
						2.4.26	Перила сварныестальные(с окраской). Установка	т	0,48	171 315,23	82 231,31	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	171 315,23	0,00	0,48	82 231,31	0,00%
						2.4.27	Сварная решетка ограждения	т	0,48	633 300,41	303 984,20	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	633 300,41	0,00	0,48	303 984,20	0,00%
						2.4.28	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,185	989 933,73	183 137,74	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	989 933,73	0,00	0,185	183 137,74	0,00%
						2.4.29	Упоры. Устройство	м3	1,08	34 705,19	37 481,61	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	34 705,19	0,00	1,08	37 481,61	0,00%
						2.4.30	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	30	5 393,89	161 816,70	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5 393,89	0,00	30	161 816,70	0,00%
						2.4.31	Окраска водостойкой краской, двухслойная. Устройство	м2	84	2 790,27	234 382,68	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 790,27	0,00	84	234 382,68	0,00%
						2.4.32	Краска эпоксидная двухкомпонентная толщиной 4 мм, приготавливаемая путем добавления песка, для бетонных полов, подвергающихся сильным механическим и средним химическим нагрузкам.	кг	29,54	10 316,73	304 756,20	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10 316,73	0,00	29,54	304 756,20	0,00%
						2.4.33	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	148,8	394,00	58 627,20	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	394,00	0,00	148,8	58 627,20	0,00%
2.4.12	Подушки под фундаменты песчано-гравийная смесь. Устройство	м3	25,4	4 904,26	124 568,20							0		0,00	0	4 904,26	0,00	0	4 904,26	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.32	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	комплект	24	1 775,58	42 613,92							0		0,00	0	1 775,58	0,00	0	1 775,58	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.33	Опорные части РОЧ (без НДС)	шт	24	15 904,33	381 703,92							0		0,00	0	15 904,33	0,00	0	15 904,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.21	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,902	254 754,99	229 789,00							0		0,00	0	254 754,99	0,00	0	254 754,99	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.29	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	254 462,96	13 741,00							0		0,00	0	254 462,96	0,00	0	254 462,96	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.18	Устройство колесоотбоя	м3	2	32 764,50	65 529,00							0		0,00	0	32 764,50	0,00	0	32 764,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.27	Покрытия однослойные цементобетонные,толщиной слоя 8 см. Устройство	м2	48,6	1 857,24	90 261,86							0		0,00	0	1 857,24	0,00	0	1 857,24	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.34	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	70	669,80	46 886,00							0		0,00	0	669,80	0,00	0	669,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.35	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,014	106 642,86	1 493,00							0		0,00	0	106 642,86	0,00	0	106 642,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.36	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,217	148 460,83	32 216,00							0		0,00	0	148 460,83	0,00	0	148 460,83	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.26	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	48,6	4 632,92	225 159,91							0		0,00	0	4 632,92	0,00	0	4 632,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.38	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(50 км)	т	24,12	201,95	4 871,03							0		0,00	0	201,95	0,00	0	201,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.39	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	24,12	696,60	16 801,99							0		0,00	0	696,60	0,00	0	696,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	90	22,73	2 045,70							0		0,00	0	22,73	0,00	0	22,73	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	90	214,39	19 295,10							0		0,00	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.5	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	464	139,74	64 839,36							0		0,00	0	139,74	0,00	0	139,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.6	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м2	76	1,38	104,88							0		0,00	0	1,38	0,00	0	1,38	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.7	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	636	2,01	1 278,36							0		0,00	0	2,01	0,00	0	2,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
2.4.8	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	14,2	10 485,21	148 889,98							0		0,00	0	10 485,21	0,00	0	10 485,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.9	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	14,2	60 802,89	863 401,04							0		0,00	0	60 802,89	0,00	0	60 802,89	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.10	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	8	2 676,63	21 413,04							0		0,00	0	2 676,63	0,00	0	2 676,63	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.11	Столбики железобетонные из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные	м3	0,32	98 953,13	31 665,00							0		0,00	0	98 953,13	0,00	0	98 953,13	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.13	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	72	3 204,46	230 721,12							0		0,00	0	3 204,46	0,00	0	3 204,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.14	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	5,4	5 854,07	31 611,98							0		0,00	0	5 854,07	0,00	0	5 854,07	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.15	Подливка цементным раствором М200	м3	2	26 818,00	53 636,00							0		0,00	0	26 818,00	0,00	0	26 818,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.16	Опоры и стенки монолитные бетонные В25W6F150 сульфат. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3	18,92	41 251,74	780 482,92							0		0,00	0	41 251,74	0,00	0	41 251,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.17	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,3422	326 201,05	111 626,00							0		0,00	0	326 201,05	0,00	0	326 201,05	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.19	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании бульдозерами. Толщина крепления до 0,2 м	м3	18	24 304,67	437 484,06							0		0,00	0	24 304,67	0,00	0	24 304,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.20	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т	0,902	17 864,75	16 114,00							0		0,00	0	17 864,75	0,00	0	17 864,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.22	Омоноличивание стыков бетоном В35W6F200. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3	0,72	29 684,72	21 373,00							0		0,00	0	29 684,72	0,00	0	29 684,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.23	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0136	219 558,82	2 986,00							0		0,00	0	219 558,82	0,00	0	219 558,82	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.24	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3	15,2	20 699,47	314 631,94							0		0,00	0	20 699,47	0,00	0	20 699,47	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.25	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	48,6	945,39	45 945,95							0		0,00	0	945,39	0,00	0	945,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.28	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2	48,6	25,91	1 259,23							0		0,00	0	25,91	0,00	0	25,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.30	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната	м	20	17 298,35	345 967,00							0		0,00	0	17 298,35	0,00	0	17 298,35	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.31	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в три слоя	м2	12	6 661,50	79 938,00							0		0,00	0	6 661,50	0,00	0	6 661,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.37	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	13,4	6 665,75	89 321,05							0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5	**Гидропост 6 шт**																									
2.5.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	97,8	167,55	16 386,39							0		0,00	0	167,55	0,00	0	167,55	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	93,6	22,74	2 128,46							0		0,00	0	22,74	0,00	0	22,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.3	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	93,6	214,39	20 066,90							0		0,00	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.4	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство	м3	951	4 886,77	4 647 318,27							0		0,00	0	4 886,77	0,00	0	4 886,77	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.5	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	12,6	21 781,35	274 445,01							0		0,00	0	21 781,35	0,00	0	21 781,35	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.6	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков пазлей	м3	18,24	31 801,86	580 065,93							0		0,00	0	31 801,86	0,00	0	31 801,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.7	Стоимость блоков Г10.30-1	шт	48	18 900,00	907 200,00							0		0,00	0	18 900,00	0,00	0	18 900,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.8	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона В20W6F150 сульфатостойкий	м3	5,7	23 417,54	133 479,98							0		0,00	0	23 417,54	0,00	0	23 417,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.9	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1332	44 129,13	5 878,00							0		0,00	0	44 129,13	0,00	0	44 129,13	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.10	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1332	233 648,65	31 122,00							0		0,00	0	233 648,65	0,00	0	233 648,65	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.11	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	156	2,01	313,56							0		0,00	0	2,01	0,00	0	2,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,84	1 286,91	1 081,00							0		0,00	0	1 286,91	0,00	0	1 286,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.13	Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство	м3	1,5	5 173,33	7 760,00							0		0,00	0	5 173,33	0,00	0	5 173,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.14	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	3,6	46 765,00	168 354,00							0		0,00	0	46 765,00	0,00	0	46 765,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.15	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	6 638,75	79 665,00							0		0,00	0	6 638,75	0,00	0	6 638,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.16	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10 594,83	63 568,98							0		0,00	0	10 594,83	0,00	0	10 594,83	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.17	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9 162,67	54 976,02							0		0,00	0	9 162,67	0,00	0	9 162,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.18	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	22 432,67	134 596,02							0		0,00	0	22 432,67	0,00	0	22 432,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.19	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	32,1	877,51	28 168,07							0		0,00	0	877,51	0,00	0	877,51	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.20	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2	-32,1	235,02	-7 544,14							0		0,00	0	235,02	0,00	0	235,02	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.21	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,8	23 745,56	42 742,01							0		0,00	0	23 745,56	0,00	0	23 745,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.22	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20 960,67	125 764,02							0		0,00	0	20 960,67	0,00	0	20 960,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.23	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	1,056	474 921,40	501 517,00							0		0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.24	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	6	34 560,00	207 360,00							0		0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.25	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	1,44	29 884,03	43 033,00							0		0,00	0	29 884,03	0,00	0	29 884,03	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.26	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,56	10 485,26	16 357,01							0		0,00	0	10 485,26	0,00	0	10 485,26	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.27	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	1,56	60 803,21	94 853,01							0		0,00	0	60 803,21	0,00	0	60 803,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
2.5.28	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	28,2	669,79	18 888,08							0		0,00	0	669,79	0,00	0	669,79	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.29	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0054	111 296,30	601,00							0		0,00	0	111 296,30	0,00	0	111 296,30	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.30	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0876	148 162,10	12 979,00							0		0,00	0	148 162,10	0,00	0	148 162,10	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.31	Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка	т	0,1734	797 895,04	138 355,00							0		0,00	0	797 895,04	0,00	0	797 895,04	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.32	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	0,1734	432,53	75,00							0		0,00	0	432,53	0,00	0	432,53	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.33	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,0474	5 125 569,62	242 952,00							0		0,00	0	5 125 569,62	0,00	0	5 125 569,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.34	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 200 мм	отверстие	12	2 191,25	26 295,00							0		0,00	0	2 191,25	0,00	0	2 191,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.35	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм	отверстие	6	1 833,67	11 002,02							0		0,00	0	1 833,67	0,00	0	1 833,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.36	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	24	1 224,50	29 388,00							0		0,00	0	1 224,50	0,00	0	1 224,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.37	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,096	17 656,25	1 695,00							0		0,00	0	17 656,25	0,00	0	17 656,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6	**Водомерное сооружение на канале**																									
2.6.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	14	167,57	2 345,98							0		0,00	0	167,57	0,00	0	167,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	2	2 959,00	5 918,00							0		0,00	0	2 959,00	0,00	0	2 959,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.3	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	26	2,00	52,00							0		0,00	0	2,00	0,00	0	2,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	12,86	22,71	292,05							0		0,00	0	22,71	0,00	0	22,71	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	12,86	214,39	2 757,06							0		0,00	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,14	1 285,71	180,00							0		0,00	0	1 285,71	0,00	0	1 285,71	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.7	Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство	м3	0,25	5 172,00	1 293,00							0		0,00	0	5 172,00	0,00	0	5 172,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	0,6	46 765,00	28 059,00							0		0,00	0	46 765,00	0,00	0	46 765,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6 639,00	13 278,00							0		0,00	0	6 639,00	0,00	0	6 639,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10 595,00	10 595,00							0		0,00	0	10 595,00	0,00	0	10 595,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.11	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9 163,00	9 163,00							0		0,00	0	9 163,00	0,00	0	9 163,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.12	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22 433,00	22 433,00							0		0,00	0	22 433,00	0,00	0	22 433,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.13	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	5,35	877,57	4 695,00							0		0,00	0	877,57	0,00	0	877,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.14	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2	-5,35	234,95	-1 256,98							0		0,00	0	234,95	0,00	0	234,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.15	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,3	23 746,67	7 124,00							0		0,00	0	23 746,67	0,00	0	23 746,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.16	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20 961,00	20 961,00							0		0,00	0	20 961,00	0,00	0	20 961,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.17	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,176	474 920,45	83 586,00							0		0,00	0	474 920,45	0,00	0	474 920,45	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.18	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	1	34 560,00	34 560,00							0		0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.19	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	0,24	29 883,33	7 172,00							0		0,00	0	29 883,33	0,00	0	29 883,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.20	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,26	10 484,62	2 726,00							0		0,00	0	10 484,62	0,00	0	10 484,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.21	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	0,26	60 803,85	15 809,00							0		0,00	0	60 803,85	0,00	0	60 803,85	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.22	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	4,7	669,79	3 148,01							0		0,00	0	669,79	0,00	0	669,79	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.23	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0009	111 111,11	100,00							0		0,00	0	111 111,11	0,00	0	111 111,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.24	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0146	148 150,69	2 163,00							0		0,00	0	148 150,69	0,00	0	148 150,69	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.25	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,0289	797 889,27	23 059,00							0		0,00	0	797 889,27	0,00	0	797 889,27	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.26	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	0,0289	415,22	12,00							0		0,00	0	415,22	0,00	0	415,22	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.27	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,0079	5 125 569,62	40 492,00							0		0,00	0	5 125 569,62	0,00	0	5 125 569,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.28	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 200 мм	отверстие	2	2 191,00	4 382,00							0		0,00	0	2 191,00	0,00	0	2 191,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.29	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм	отверстие	1	1 834,00	1 834,00							0		0,00	0	1 834,00	0,00	0	1 834,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.30	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	4	1 224,50	4 898,00							0		0,00	0	1 224,50	0,00	0	1 224,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.31	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,016	17 687,50	283,00							0		0,00	0	17 687,50	0,00	0	17 687,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
3	МК Объединенный					3	МК Объединенный																			
3.1	МК Объединенный					3.1	МК Объединенный																			
							Земляные работы																			
3.1.1	Срезка ПСП (20 м).Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2692	32,91	88 593,72	3.1.1	Срезка ПСП (20 м).Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	3455	32,91	113 704,05	1727,5		56 852,03	1727,5	32,91	56 852,03	0	32,91	0,00	0	32,91	0,00	1727,5	56 852,02	50,00%
3.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2692	28,48	76 668,16	3.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	3455	28,48	98 398,40	1727,5		49 199,20	1727,5	28,48	49 199,20	0	28,48	0,00	0	28,48	0,00	1727,5	49 199,20	50,00%
3.1.3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	3316	167,55	555 595,80	3.1.3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	3994	160,33	640 358,02	0		0,00	0	167,55	0,00	0	167,55	0,00	0	160,33	0,00	3994	640 358,02	0,00%
3.1.4	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	103	2 959,12	304 789,36							0		0,00	0	2 959,12	0,00	0	2 959,12	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.5	Срезка дамбы. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	319	333,14	106 271,66	3.1.5	Срезка дамбы. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	1105	333,14	368 119,70	0		0,00	0	333,14	0,00	0	333,14	0,00	0	333,14	0,00	1105	368 119,70	0,00%
3.1.6	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	6518	139,74	910 825,32	3.1.4	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	5545	139,74	774 858,30	0		0,00	0	139,74	0,00	0	139,74	0,00	0	139,74	0,00	5545	774 858,30	0,00%
3.1.7	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2	1950	3,47	6 766,50	3.1.7	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2	12000	3,47	41 640,00	0		0,00	0	3,47	0,00	0	3,47	0,00	0	3,47	0,00	12000	41 640,00	0,00%
3.1.8	Дно и дамбы. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2	4212	5,55	23 376,60	3.1.6	Дно и дамбы. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2	4400	5,55	24 420,00	0		0,00	0	5,55	0,00	0	5,55	0,00	0	5,55	0,00	4400	24 420,00	0,00%
3.1.9	Грунты 2 группы(недостающий местный грунт для качественной насыпи). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2849,5	230,23	656 040,39							0		0,00	0	230,23	0,00	0	230,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.10	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4559,2	201,96	920 776,03							0		0,00	0	201,96	0,00	0	201,96	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	4559,2	696,60	3 175 938,72							0		0,00	0	696,60	0,00	0	696,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.12	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	175,5	21 781,32	3 822 621,66	3.1.8	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	131,03	21 781,32	2 854 006,36	0		0,00	0	21 781,32	0,00	0	21 781,32	0,00	0	21 781,32	0,00	131,03	2 854 006,36	0,00%
						3.1.11	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции мдо 3 т. Погрузка	т	1072,5	554,65	594 862,13	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	554,65	0,00	1072,5	594 862,13	0,00%
						3.1.12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	1072,5	3 248,17	3 483 662,33	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 248,17	0,00	1072,5	3 483 662,33	0,00%
3.1.13	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей	м3	429	31 801,84	13 642 989,36	3.1.9	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей	м3	429	31 801,84	13 642 989,36	0		0,00	0	31 801,84	0,00	0	31 801,84	0,00	0	31 801,84	0,00	429	13 642 989,36	0,00%
						3.1.13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т	1072,5	4 090,11	4 386 642,98	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 090,11	0,00	1072,5	4 386 642,98	0,00%
3.1.14	Стоимость блоков Г15.30-2	шт	650	55 124,06	35 830 639,00	3.1.10	Стоимость блоков Г15.30-2	шт	650	48 483,80	31 514 470,00	0		0,00	0	55 124,06	0,00	0	55 124,06	0,00	0	48 483,80	0,00	650	31 514 470,00	0,00%
3.1.15	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона В20W6F150 сульфатостойкий	м3	73,13	23 417,60	1 712 529,09	3.1.14	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона В20W6F150 сульфатостойкий	м3	73,13	23 417,60	1 712 529,09	0		0,00	0	23 417,60	0,00	0	23 417,60	0,00	0	23 417,60	0,00	73,13	1 712 529,09	0,00%
3.1.16	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,6478	44 049,64	72 585,00	3.1.15	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	5,41	44 049,64	238 308,55	0		0,00	0	44 049,64	0,00	0	44 049,64	0,00	0	44 049,64	0,00	5,41	238 308,55	0,00%
3.1.17	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,6478	233 221,87	384 303,00	3.1.16	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,41	233 221,87	1 261 730,32	0		0,00	0	233 221,87	0,00	0	233 221,87	0,00	0	233 221,87	0,00	5,41	1 261 730,32	0,00%
3.1.18	Шов деформационный. Уплотнение	м	1,75	12 253,14	21 443,00	3.1.17	Шов деформационный. Уплотнение	м	698	10 930,56	7 629 530,88	0		0,00	0	12 253,14	0,00	0	12 253,14	0,00	0	10 930,56	0,00	698	7 629 530,88	0,00%
						3.1.18	Маты асфальтовые на мешковине	100м2	3,03	15 516,01	47 013,51	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15 516,01	0,00	3,03	47 013,51	0,00%
3.1.19	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,992	90 564,52	89 840,00	3.1.19	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	9,28	90 564,52	840 438,75	0		0,00	0	90 564,52	0,00	0	90 564,52	0,00	0	90 564,52	0,00	9,28	840 438,75	0,00%
3.1.20	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,36	17 658,82	24 016,00							0		0,00	0	17 658,82	0,00	0	17 658,82	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.21	Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка	т	0,6688	797 069,38	533 080,00							0		0,00	0	797 069,38	0,00	0	797 069,38	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.22	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,2	92,30	3 248,96							0		0,00	0	92,30	0,00	0	92,30	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.23	Демонтаж монолитного бетона. Разборка	м3	409,5	25 687,12	10 518 875,64							0		0,00	0	25 687,12	0,00	0	25 687,12	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.24	Мусор строительный. Погрузка демонтируемого бетона и м/конструкций	т	982,8	75,60	74 299,68							0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						3.1.20	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	191	522,99	99 891,09	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	522,99	0,00	191	99 891,09	0,00%
						3.1.21	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	114	17 561,21	2 001 977,94	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	17 561,21	0,00	114	2 001 977,94	0,00%
						3.1.22	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,573	278 910,52	438 726,25	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	278 910,52	0,00	1,573	438 726,25	0,00%
						3.1.23	Установка стальных крепежных элементов, накладок	т	0,522	841 921,49	439 483,02	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	841 921,49	0,00	0,522	439 483,02	0,00%
						3.1.24	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство из ЦРМ 100	м2	3200	1 127,60	3 608 320,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 127,60	0,00	3200	3 608 320,00	0,00%
						3.1.25	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3	137	4 704,08	644 458,96	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 704,08	0,00	137	644 458,96	0,00%
						3.1.26	Гербициды. Опрыскивание	га	0,1511	9 255,21	1 398,46	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9 255,21	0,00	0,1511	1 398,46	0,00%
						3.1.27	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	2956	818,55	2 419 633,80	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	818,55	0,00	2956	2 419 633,80	0,00%
						3.1.28	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,5912	113 378,81	67 029,55	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	113 378,81	0,00	0,5912	67 029,55	0,00%
						3.1.29	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	9,1636	153 376,34	1 405 479,43	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	153 376,34	0,00	9,1636	1 405 479,43	0,00%
							Демонтажные работы																			
						3.1.30	Демонтаж сборных плит	м3	429	9 412,54	4 037 979,66	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9 412,54	0,00	429	4 037 979,66	0,00%
						3.1.31	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1029,6	554,65	571 067,64	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	554,65	0,00	1029,6	571 067,64	0,00%
						3.1.32	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1029,6	554,65	571 067,64	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	554,65	0,00	1029,6	571 067,64	0,00%
						3.1.33	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 28 км	т	1029,6	521,82	537 265,87	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	521,82	0,00	1029,6	537 265,87	0,00%
						3.1.34	Деревья диаметром до 32 дерево см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с тревелкой до 100м	шт	10	571,87	5 718,70	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	571,87	0,00	10	5 718,70	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
3.1.25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	982,8	128,52	126 309,46	3.1.35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,63585	128,52	81,72	0		0,00	0	128,52	0,00	0	128,52	0,00	0	128,52	0,00	0,63585	81,72	0,00%
3.2	**Водовыпуск из канала 3 шт**					**3.2**	**Водовыпуск из канала 3 шт**																			
3.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	113,49	167,55	19 015,25	3.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	113,49	160,32	18 194,72	0		0,00	0	167,55	0,00	0	167,55	0,00	0	160,32	0,00	113,49	18 194,72	0,00%
3.2.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	3,51	2 958,97	10 385,98	3.2.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	3,51	2 958,97	10 385,98	0		0,00	0	2 958,97	0,00	0	2 958,97	0,00	0	2 958,97	0,00	3,51	10 385,98	0,00%
3.2.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	96	22,74	2 183,04	3.2.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	96	22,74	2 183,04	0		0,00	0	22,74	0,00	0	22,74	0,00	0	22,74	0,00	96	2 183,04	0,00%
3.2.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	96	214,40	20 582,40	3.2.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	96	214,40	20 582,40	0		0,00	0	214,40	0,00	0	214,40	0,00	0	214,40	0,00	96	20 582,40	0,00%
3.2.5	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	61,2	139,74	8 552,09	3.2.5	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	61,2	139,74	8 552,09	0		0,00	0	139,74	0,00	0	139,74	0,00	0	139,74	0,00	61,2	8 552,09	0,00%
3.2.6	Площади/дна канала/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	72	1,38	99,36	3.2.8	Площади/дна канала/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	72	1,38	99,36	0		0,00	0	1,38	0,00	0	1,38	0,00	0	1,38	0,00	72	99,36	0,00%
						3.2.6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	120	90,12	10 814,40	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	90,12	0,00	120	10 814,40	0,00%
						3.2.7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс). Добавлять на последующие 10м перемещении грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	120	681,32	81 758,40	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	681,32	0,00	120	81 758,40	0,00%
3.2.7	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	96	2,01	192,96	3.2.9	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м3	96	2,01	192,96	0		0,00	0	2,01	0,00	0	2,01	0,00	0	2,01	0,00	96	192,96	0,00%
3.2.8	Гербициды. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасывателем	га	0,0051	14 509,80	74,00							0		0,00	0	14 509,80	0,00	0	14 509,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.2.9	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3	1,14	3 962,28	4 517,00							0		0,00	0	3 962,28	0,00	0	3 962,28	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.2.10	Диафрагмы Д-1,Д-2 и ж/б вставка В22,5W6F150 сульф. Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,05	32 637,30	230 092,97	3.2.10	Диафрагмы Д-1,Д-2 и ж/б вставка В22,5W6F150 сульф. Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,05	32 637,30	230 092,97	0		0,00	0	32 637,30	0,00	0	32 637,30	0,00	0	32 637,30	0,00	7,05	230 092,97	0,00%
3.2.11	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3783	44 054,98	16 666,00	3.2.11	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,37833	44 054,98	16 667,32	0		0,00	0	44 054,98	0,00	0	44 054,98	0,00	0	44 054,98	0,00	0,37833	16 667,32	0,00%
3.2.12	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0279	96 415,77	2 690,00	3.2.12	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,02802	96 415,77	2 701,57	0		0,00	0	96 415,77	0,00	0	96 415,77	0,00	0	96 415,77	0,00	0,02802	2 701,57	0,00%
3.2.13	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3783	233 248,74	88 238,00	3.2.13	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37833	233 248,74	88 245,00	0		0,00	0	233 248,74	0,00	0	233 248,74	0,00	0	233 248,74	0,00	0,37833	88 245,00	0,00%
3.2.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0258	221 976,74	5 727,00	3.2.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02589	221 976,74	5 746,98	0		0,00	0	221 976,74	0,00	0	221 976,74	0,00	0	221 976,74	0,00	0,02589	5 746,98	0,00%
3.2.15	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0021	223 809,52	470,00	3.2.15	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00213	223 809,52	476,71	0		0,00	0	223 809,52	0,00	0	223 809,52	0,00	0	223 809,52	0,00	0,00213	476,71	0,00%
3.2.16	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3	1,8	20 699,44	37 258,99	3.2.21	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3	1,35	20 699,44	27 944,24	0		0,00	0	20 699,44	0,00	0	20 699,44	0,00	0	20 699,44	0,00	1,35	27 944,24	0,00%
3.2.17	Дно,заплечики,зуб.Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,32	24 473,15	105 724,01	3.2.16	Дно,заплечики,зуб. Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	8,61	24 473,15	210 713,82	0		0,00	0	24 473,15	0,00	0	24 473,15	0,00	0	24 473,15	0,00	8,61	210 713,82	0,00%
3.2.18	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,29	31 074,13	133 308,02							0		0,00	0	31 074,13	0,00	0	31 074,13	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.2.19	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2184	44 052,20	9 621,00	3.2.17	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2184	44 052,20	9 621,00	0		0,00	0	44 052,20	0,00	0	44 052,20	0,00	0	44 052,20	0,00	0,2184	9 621,00	0,00%
3.2.20	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0012	95 833,33	115,00	3.2.19	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0012	58 812,14	70,57	0		0,00	0	95 833,33	0,00	0	95 833,33	0,00	0	58 812,14	0,00	0,0012	70,57	0,00%
3.2.21	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2184	233 228,02	50 937,00	3.2.18	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2184	233 228,02	50 937,00	0		0,00	0	233 228,02	0,00	0	233 228,02	0,00	0	233 228,02	0,00	0,2184	50 937,00	0,00%
3.2.22	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0012	220 833,33	265,00	3.2.20	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0012	220 833,33	265,00	0		0,00	0	220 833,33	0,00	0	220 833,33	0,00	0	220 833,33	0,00	0,0012	265,00	0,00%
3.2.23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	18,9	219,15	4 141,94	3.2.22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	18,9	219,15	4 141,94	0		0,00	0	219,15	0,00	0	219,15	0,00	0	219,15	0,00	18,9	4 141,94	0,00%
3.2.24	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	0,4695	469 654,95	220 503,00	3.2.23	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	0,4695	469 654,95	220 503,00	0		0,00	0	469 654,95	0,00	0	469 654,95	0,00	0	469 654,95	0,00	0,4695	220 503,00	0,00%
3.2.25	Затвор глубинный скользящий ГС 80х150 с ручным подъемников 1В	шт	3	218 487,33	655 461,99	3.2.24	Затвор глубинный скользящий ГС 80х150 с ручным подъемников 1В	шт	3	218 487,33	655 461,99	0		0,00	0	218 487,33	0,00	0	218 487,33	0,00	0	218 487,33	0,00	3	655 461,99	0,00%
						3.2.25	Резиновое уплотняющее кольцо д.25 мм. Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм ГОСТ 6467-79	кг	11,5776	469,09	5 430,94	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	469,09	0,00	11,5776	5 430,94	0,00%
3.2.26	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	3,66	6 665,85	24 397,01	3.2.26	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	3,66	6 665,85	24 397,01	0		0,00	0	6 665,85	0,00	0	6 665,85	0,00	0	6 665,85	0,00	3,66	24 397,01	0,00%
3.2.27	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(100 км)	т	6,588	202,03	1 330,97	3.2.27	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (50 км)	т	6,588	202,03	1 330,97	0		0,00	0	202,03	0,00	0	202,03	0,00	0	202,03	0,00	6,588	1 330,97	0,00%
3.2.28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	6,588	696,57	4 589,00	3.2.28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	6,588	696,57	4 589,00	0		0,00	0	696,57	0,00	0	696,57	0,00	0	696,57	0,00	6,588	4 589,00	0,00%
3.2.29	Подливка цементным раствором М200	м3	0,09	26 822,22	2 414,00	3.2.29	Подливка цементным раствором М200	м3	0,09	26 822,22	2 414,00	0		0,00	0	26 822,22	0,00	0	26 822,22	0,00	0	26 822,22	0,00	0,09	2 414,00	0,00%
3.3	**Водомерное сооружение на канале 2 шт**					**3.3**	**Водомерное сооружение на канале 2 шт**																			
3.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	40	167,55	6 702,00	3.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	40	160,34	6 413,60	0		0,00	0	167,55	0,00	0	167,55	0,00	0	160,34	0,00	40	6 413,60	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
3.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	4	2 959,00	11 836,00	3.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	3,4	2 959,00	10 060,60	0		0,00	0	2 959,00	0,00	0	2 959,00	0,00	0	2 959,00	0,00	3,4	10 060,60	0,00%
3.3.3	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	52	2,02	105,04	3.3.3	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	52	2,02	105,04	0		0,00	0	2,02	0,00	0	2,02	0,00	0	2,02	0,00	52	105,04	0,00%
3.3.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	35,72	22,73	811,92	3.3.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	35,72	22,73	811,92	0		0,00	0	22,73	0,00	0	22,73	0,00	0	22,73	0,00	35,72	811,92	0,00%
3.3.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	35,72	214,39	7 658,01	3.3.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	35,72	214,39	7 658,01	0		0,00	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	35,72	7 658,01	0,00%
3.3.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,28	1 285,71	360,00	3.3.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,28	1 285,71	360,00	0		0,00	0	1 285,71	0,00	0	1 285,71	0,00	0	1 285,71	0,00	0,28	360,00	0,00%
3.3.7	Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство	м3	0,5	5 174,00	2 587,00	3.3.7	Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство	м3	0,5	5 174,00	2 587,00	0		0,00	0	5 174,00	0,00	0	5 174,00	0,00	0	5 174,00	0,00	0,5	2 587,00	0,00%
3.3.8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,52	46 765,13	71 083,00	3.3.8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,32	46 765,13	61 729,97	0		0,00	0	46 765,13	0,00	0	46 765,13	0,00	0	46 765,13	0,00	1,32	61 729,97	0,00%
3.3.9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9 507,25	38 029,00	3.3.9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9 507,25	38 029,00	0		0,00	0	9 507,25	0,00	0	9 507,25	0,00	0	9 507,25	0,00	4	38 029,00	0,00%
3.3.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10 595,00	21 190,00	3.3.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10 595,00	21 190,00	0		0,00	0	10 595,00	0,00	0	10 595,00	0,00	0	10 595,00	0,00	2	21 190,00	0,00%
3.3.11	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9 162,50	18 325,00							0		0,00	0	9 162,50	0,00	0	9 162,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.3.12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	10,7	877,48	9 389,04							0		0,00	0	877,48	0,00	0	877,48	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.3.13	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2	-10,7	235,05	-2 515,04							0		0,00	0	235,05	0,00	0	235,05	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.3.14	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,6	23 745,00	14 247,00							0		0,00	0	23 745,00	0,00	0	23 745,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.3.15	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20 960,50	41 921,00							0		0,00	0	20 960,50	0,00	0	20 960,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.3.16	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,352	474 920,45	167 172,00	3.3.11	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,0352	474 920,45	16 717,20	0		0,00	0	474 920,45	0,00	0	474 920,45	0,00	0	474 920,45	0,00	0,0352	16 717,20	0,00%
3.3.17	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	2	34 560,00	69 120,00	3.3.12	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	2	34 560,00	69 120,00	0		0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	2	69 120,00	0,00%
3.3.18	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	0,48	29 883,33	14 344,00	3.3.13	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	0,48	29 883,33	14 344,00	0		0,00	0	29 883,33	0,00	0	29 883,33	0,00	0	29 883,33	0,00	0,48	14 344,00	0,00%
3.3.19	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,62	10 485,48	6 501,00	3.3.14	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,62	10 485,48	6 501,00	0		0,00	0	10 485,48	0,00	0	10 485,48	0,00	0	10 485,48	0,00	0,62	6 501,00	0,00%
3.3.20	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	0,62	60 803,23	37 698,00	3.3.15	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	0,62	60 803,23	37 698,00	0		0,00	0	60 803,23	0,00	0	60 803,23	0,00	0	60 803,23	0,00	0,62	37 698,00	0,00%
3.3.21	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	13,8	669,78	9 242,96	3.3.16	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	13,8	669,78	9 242,96	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	13,8	9 242,96	0,00%
3.3.22	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0028	105 000,00	294,00	3.3.17	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00276	105 000,00	289,80	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00276	289,80	0,00%
3.3.23	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0426	148 474,18	6 325,00	3.3.18	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0426	148 474,18	6 325,00	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0,0426	6 325,00	0,00%
3.3.24	Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка	т	0,0554	797 653,43	44 190,00	3.3.19	Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка	т	0,05544	797 653,43	44 221,91	0		0,00	0	797 653,43	0,00	0	797 653,43	0,00	0	797 653,43	0,00	0,05544	44 221,91	0,00%
3.3.25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	2,3	430,00	989,00	3.3.20	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	2,3	430,00	989,00	0		0,00	0	430,00	0,00	0	430,00	0,00	0	430,00	0,00	2,3	989,00	0,00%
3.3.26	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,0158	5 125 569,62	80 984,00							0		0,00	0	5 125 569,62	0,00	0	5 125 569,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						3.3.21	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 100 мм. Укладка	км	0,0158	673 589,70	10 642,72	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	673 589,70	0,00	0,0158	10 642,72	0,00%
						3.3.22	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая, ГОСТ 18599-2001	м	15,958	1 585,37	25 299,33	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 585,37	0,00	15,958	25 299,33	0,00%
3.3.27	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм	отверстие	6	1 833,67	11 002,02	3.3.23	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм	отверстие	4	1 833,67	7 334,68	0		0,00	0	1 833,67	0,00	0	1 833,67	0,00	0	1 833,67	0,00	4	7 334,68	0,00%
3.3.28	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	17 656,25	565,00	3.3.24	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	17 656,25	565,00	0		0,00	0	17 656,25	0,00	0	17 656,25	0,00	0	17 656,25	0,00	0,032	565,00	0,00%
						3.3.25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	4,656	3 248,19	15 123,57	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 248,19	0,00	4,656	15 123,57	0,00%
						3.3.26	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т	4,656	3 527,33	16 423,25	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 527,33	0,00	4,656	16 423,25	0,00%
						3.3.27	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1,339248	394,01	527,68	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	394,01	0,00	1,339248	527,68	0,00%
4	**МК Георгиевский**					**4**	**МК Георгиевский**																			
4.1	**Левая ветка**					**4.1**	**Левая ветка**																			
	Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-8, 8 шт					**1**	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-8, 8 шт**																			
4.1.1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	32	140,76	4 504,32	4.1.1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	32	122,58	3 922,56	11,2		1 372,90	11,2	140,76	1 576,51	-11,2	140,76	-1 576,51	11,2	122,58	1 372,90	20,8	2 549,66	35,00%
4.1.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	24	41,90	1 005,60	4.1.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	24	41,82	1 003,68	8,4		351,29	8,4	41,90	351,96	-8,4	41,90	-351,96	8,4	41,82	351,29	15,6	652,39	35,00%
4.1.3	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	128	5,73	733,44	4.1.3	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	128	2,11	270,08	44,8		94,53	44,8	5,73	256,70	-44,8	5,73	-256,70	44,8	2,11	94,53	83,2	175,55	35,00%
4.1.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	128	214,39	27 441,92	4.1.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	128	214,39	27 441,92	44,8		9 604,67	44,8	214,39	9 604,67	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	83,2	17 837,25	35,00%
4.1.5	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,32	2 645,27	16 718,11	4.1.5	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,32	2 645,27	16 718,11	2,21		5 846,05	2,21	2 645,27	5 846,05	0	2 645,27	0,00	0	2 645,27	0,00	4,11	10 872,06	34,97%
4.1.6	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,636	1 110,24	7 367,55							0		0,00	2,32	1 110,24	2 575,76	-2,32	1 110,24	-2 575,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
4.1.7	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,089112	23 567,76	2 100,17							0		0,00	0,03	23 567,76	707,03	-0,03	23 567,76	-707,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
4.1.8	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	12,96	24 473,15	317 172,02	4.1.6	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	12,96	15 371,21	199 210,88	4,54		69 785,29	4,54	24 473,15	111 108,10	-4,54	24 473,15	-111 108,10	4,54	15 371,21	69 785,29	8,42	129 425,59	35,03%
4.1.9	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	28,64	31 095,71	890 581,13	4.1.7	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	28,64	31 095,71	890 581,13	10,02		311 579,01	10,02	31 095,71	311 579,01	0	31 095,71	0,00	0	31 095,71	0,00	18,62	579 002,12	34,99%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.10	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	120	706,40	84 768,00	4.1.8	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	120	706,40	84 768,00	42		29 668,80	42	706,40	29 668,80	0	706,40	0,00	0	706,40	0,00	78	55 099,20	35,00%
4.1.11	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,024	107 726,67	2 585,44	4.1.9	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,024	105 859,34	2 540,62	0,0084		889,22	0,0084	107 726,67	904,90	-0,0084	107 726,67	-904,90	0,0084	105 859,34	889,22	0,0156	1 651,40	35,00%
4.1.12	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,372	150 400,00	55 948,80	4.1.10	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,372	143 212,49	53 275,05	0,1302		18 646,27	0,1302	150 400,00	19 582,08	-0,1302	150 400,00	-19 582,08	0,1302	143 212,49	18 646,27	0,2418	34 628,78	35,00%
4.1.13	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,08992	496 521,16	44 647,18	4.1.11	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,08992	401 028,02	36 060,44	0		0,00	0	496 521,16	0,00	0	496 521,16	0,00	0	401 028,02	0,00	0,08992	36 060,44	0,00%
4.1.14	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	16	28 571,43	457 142,88	4.1.12	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	16	21 783,81	348 540,96	0		0,00	0	28 571,43	0,00	0	28 571,43	0,00	0	21 783,81	0,00	16	348 540,96	0,00%
4.1.15	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00176	221 976,74	390,68	4.1.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00176	221 976,74	390,68	0		0,00	0	221 976,74	0,00	0	221 976,74	0,00	0	221 976,74	0,00	0,00176	390,68	0,00%
	Металлическая крышка над водомером						**Металлическая крышка над водомером**																			
4.1.16	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,50232	87 002,00	43 702,84	4.1.14	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,50232	87 002,00	43 702,84	0		0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,50232	43 702,84	0,00%
4.1.17	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,40192	250 221,96	100 569,21	4.1.15	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,40192	250 221,96	100 569,21	0		0,00	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0,40192	100 569,21	0,00%
4.1.18	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0724	249 548,04	18 067,28	4.1.16	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0724	249 548,04	18 067,28	0		0,00	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0,0724	18 067,28	0,00%
4.1.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	212 499,72	5 949,99	4.1.17	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	212 499,72	5 949,99	0		0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,028	5 949,99	0,00%
4.1.20	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	2,28672	133 986,91	306 390,55	4.1.18	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	2,28672	72 380,53	165 514,01	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	72 380,53	0,00	2,28672	165 514,01	0,00%
4.1.21	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,28672	478 541,53	1 094 290,49	4.1.19	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,28672	478 541,53	1 094 290,49	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	2,28672	1 094 290,49	0,00%
4.1.22	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	66,31488	415,58	27 559,14	4.1.20	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	66,31488	415,58	27 559,14	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	66,31488	27 559,14	0,00%
	Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-10, 3 шт					**2**	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-10, 3 шт**																			
4.1.23	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	24	140,76	3 378,24	4.1.21	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	24	122,59	2 942,16	0		0,00	0	140,76	0,00	0	140,76	0,00	0	122,59	0,00	24	2 942,16	0,00%
4.1.24	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	9	41,90	377,10	4.1.22	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	9	41,79	376,11	0		0,00	0	41,90	0,00	0	41,90	0,00	0	41,79	0,00	9	376,11	0,00%
4.1.25	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	54	1,42	76,68	4.1.23	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	54	1,42	76,68	0		0,00	0	1,42	0,00	0	1,42	0,00	0	1,42	0,00	54	76,68	0,00%
4.1.26	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	54	267,60	14 450,40	4.1.24	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	54	246,98	13 336,92	0		0,00	0	267,60	0,00	0	267,60	0,00	0	246,98	0,00	54	13 336,92	0,00%
4.1.27	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,06	2 645,27	8 094,53	4.1.25	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,06	2 645,27	8 094,53	0		0,00	0	2 645,27	0,00	0	2 645,27	0,00	0	2 645,27	0,00	3,06	8 094,53	0,00%
4.1.28	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,86	24 262,59	117 916,19	4.1.26	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,86	22 630,43	109 983,89	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 630,43	0,00	4,86	109 983,89	0,00%
4.1.29	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	14,52	31 095,71	451 509,71	4.1.27	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	14,52	31 095,71	451 509,71	0		0,00	0	31 095,71	0,00	0	31 095,71	0,00	0	31 095,71	0,00	14,52	451 509,71	0,00%
4.1.30	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	54	669,78	36 168,12	4.1.28	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	54	669,78	36 168,12	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	54	36 168,12	0,00%
4.1.31	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0108	105 000,00	1 134,00	4.1.29	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0108	105 000,00	1 134,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0108	1 134,00	0,00%
4.1.32	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1674	148 474,18	24 854,58	4.1.30	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1674	143 212,18	23 973,72	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 212,18	0,00	0,1674	23 973,72	0,00%
4.1.33	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,03372	474 921,40	16 014,35	4.1.31	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,03372	401 016,75	13 522,28	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0	401 016,75	0,00	0,03372	13 522,28	0,00%
4.1.34	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	6	34 560,00	207 360,00	4.1.32	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	6	21 783,88	130 703,28	0		0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	0	21 783,88	0,00	6	130 703,28	0,00%
4.1.35	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00066	212 499,72	140,25	4.1.33	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00066	212 499,72	140,25	0		0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,00066	140,25	0,00%
	Металлическая крышка над водомером						**Металлическая крышка над водомером**																			
4.1.36	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,18837	87 002,00	16 388,57	4.1.34	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,18837	87 002,00	16 388,57	0		0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,18837	16 388,57	0,00%
4.1.37	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,15072	250 221,96	37 713,45	4.1.35	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,15072	250 221,96	37 713,45	0		0,00	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0,15072	37 713,45	0,00%
4.1.38	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02715	249 548,04	6 775,23	4.1.36	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02715	249 548,04	6 775,23	0		0,00	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0,02715	6 775,23	0,00%
4.1.39	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	212 499,72	2 231,25	4.1.37	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	212 499,72	2 231,25	0		0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,0105	2 231,25	0,00%
4.1.40	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,85752	133 986,91	114 896,46	4.1.38	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,85752	73 380,87	62 925,56	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	73 380,87	0,00	0,85752	62 925,56	0,00%
4.1.41	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85752	478 541,53	410 358,93	4.1.39	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85752	478 541,53	410 358,93	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0,85752	410 358,93	0,00%
4.1.42	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	24,86808	415,58	10 334,68	4.1.40	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	24,86808	415,58	10 334,68	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	24,86808	10 334,68	0,00%
	Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-6, 4шт					**3**	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-6, 4шт**																			
4.1.43	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	16	140,76	2 252,16	4.1.41	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	16	122,61	1 961,76	0		0,00	0	140,76	0,00	0	140,76	0,00	0	122,61	0,00	16	1 961,76	0,00%
4.1.44	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	14	41,90	586,60	4.1.42	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	14	41,78	584,92	0		0,00	0	41,90	0,00	0	41,90	0,00	0	41,78	0,00	14	584,92	0,00%
4.1.45	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	56	5,73	320,88	4.1.43	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	56	2,12	118,72	0		0,00	0	5,73	0,00	0	5,73	0,00	0	2,12	0,00	56	118,72	0,00%
4.1.46	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	56	214,39	12 005,84	4.1.44	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	56	214,39	12 005,84	0		0,00	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	56	12 005,84	0,00%
4.1.47	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,08	2 645,27	8 147,43	4.1.45	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,08	2 645,27	8 147,43	0		0,00	0	2 645,27	0,00	0	2 645,27	0,00	0	2 645,27	0,00	3,08	8 147,43	0,00%
4.1.48	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	5,44	24 262,59	131 988,49	4.1.46	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	5,44	22 630,47	123 109,76	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 630,47	0,00	5,44	123 109,76	0,00%
4.1.49	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	10,48	31 095,71	325 883,04	4.1.47	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	10,48	31 095,71	325 883,04	0		0,00	0	31 095,71	0,00	0	31 095,71	0,00	0	31 095,71	0,00	10,48	325 883,04	0,00%
4.1.50	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	52	669,78	34 828,56	4.1.48	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	52	669,78	34 828,56	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	52	34 828,56	0,00%
4.1.51	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0104	105 000,00	1 092,00	4.1.49	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0104	105 000,00	1 092,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0104	1 092,00	0,00%
4.1.52	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1612	148 474,18	23 934,04	4.1.50	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1612	143 211,02	23 085,62	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 211,02	0,00	0,1612	23 085,62	0,00%
4.1.53	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,04496	496 521,67	22 323,61	4.1.51	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,04496	401 016,75	18 029,71	0		0,00	0	496 521,67	0,00	0	496 521,67	0,00	0	401 016,75	0,00	0,04496	18 029,71	0,00%
4.1.54	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	8	28 571,43	228 571,44	4.1.52	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	8	21 783,75	174 270,00	0		0,00	0	28 571,43	0,00	0	28 571,43	0,00	0	21 783,75	0,00	8	174 270,00	0,00%
4.1.55	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00088	208 288,80	183,29	4.1.53	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00088	208 288,80	183,29	0		0,00	0	208 288,80	0,00	0	208 288,80	0,00	0	208 288,80	0,00	0,00088	183,29	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
	Металлическая крышка над водомером						**Металлическая крышка над водомером**																			
4.1.56	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,25116	87 002,00	21 851,42	4.1.54	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,25116	87 002,00	21 851,42	0		0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,25116	21 851,42	0,00%
4.1.57	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,20096	250 221,96	50 284,61	4.1.55	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,20096	250 221,96	50 284,61	0		0,00	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0,20096	50 284,61	0,00%
4.1.58	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03616	249 548,04	9 023,66	4.1.56	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03616	249 548,04	9 023,66	0		0,00	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0,03616	9 023,66	0,00%
4.1.59	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	212 499,72	2 975,00	4.1.57	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	212 499,72	2 975,00	0		0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,014	2 975,00	0,00%
	Служебный мост						**Служебный мост**																			
4.1.60	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,14336	133 986,91	153 195,27	4.1.58	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,14336	133 986,91	153 195,27	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	1,14336	153 195,27	0,00%
4.1.61	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14336	478 541,53	547 145,24	4.1.59	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14336	478 541,53	547 145,24	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	1,14336	547 145,24	0,00%
4.1.62	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	33,15744	415,58	13 779,57	4.1.60	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	33,15744	415,58	13 779,57	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	33,15744	13 779,57	0,00%
	Гидропост на канале из Г-блоков, 4 шт					4	**Гидропост на канале из Г-блоков, 4 шт**																			
4.1.63	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	56	171,90	9 626,40	4.1.61	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	56	149,70	8 383,20	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	56	8 383,20	0,00%
4.1.64	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	48	41,90	2 011,20	4.1.62	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	48	41,90	2 011,20	0		0,00	0	41,90	0,00	0	41,90	0,00	0	41,90	0,00	48	2 011,20	0,00%
4.1.65	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7	3 755,51	26 288,57	4.1.63	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7	3 755,51	26 288,57	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	7	26 288,57	0,00%
4.1.66	Колодцы круглые из сборного железобетона./Д=1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3	2,68	47 763,47	128 006,10	4.1.64	Колодцы круглые из сборного железобетона./Д=1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3	2,68	47 763,47	128 006,10	0		0,00	0	47 763,47	0,00	0	47 763,47	0,00	0	47 763,47	0,00	2,68	128 006,10	0,00%
4.1.67	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6 284,52	25 138,08	4.1.65	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4 071,99	16 287,96	0		0,00	0	6 284,52	0,00	0	6 284,52	0,00	0	4 071,99	0,00	4	16 287,96	0,00%
4.1.68	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8 040,60	32 162,40	4.1.66	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8 040,60	32 162,40	0		0,00	0	8 040,60	0,00	0	8 040,60	0,00	0	8 040,60	0,00	4	32 162,40	0,00%
4.1.69	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7 061,04	28 244,16	4.1.67	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7 061,04	28 244,16	0		0,00	0	7 061,04	0,00	0	7 061,04	0,00	0	7 061,04	0,00	4	28 244,16	0,00%
4.1.70	Лежень из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,32	24 262,59	56 289,21	4.1.68	Лежень из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,32	22 630,39	52 502,50	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 630,39	0,00	2,32	52 502,50	0,00%
4.1.71	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,8	3 755,51	3 004,41	4.1.69	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,8	3 755,51	3 004,41	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0,8	3 004,41	0,00%
4.1.72	Отмостка вокруг колодца бетонные. Устройство	м3	0,88	24 262,59	21 351,08	4.1.70	Отмостка вокруг колодца бетонные. Устройство	м3	0,88	24 231,37	21 323,61	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 231,37	0,00	0,88	21 323,61	0,00%
4.1.73	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,88	24 262,59	69 876,26	4.1.71	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,88	22 630,64	65 176,24	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 630,64	0,00	2,88	65 176,24	0,00%
4.1.74	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	24 262,59	29 115,11	4.1.72	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	20 240,00	24 288,00	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	20 240,00	0,00	1,2	24 288,00	0,00%
4.1.75	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0192	394 536,00	7 575,09	4.1.73	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0192	359 376,84	6 900,04	0		0,00	0	394 536,00	0,00	0	394 536,00	0,00	0	359 376,84	0,00	0,0192	6 900,04	0,00%
4.1.76	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21 952,08	87 808,32	4.1.74	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21 048,86	84 195,44	0		0,00	0	21 952,08	0,00	0	21 952,08	0,00	0	21 048,86	0,00	4	84 195,44	0,00%
	Служебный мост						**Служебный мост**																			
4.1.77	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,14336	133 986,81	153 195,16	4.1.75	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,14336	73 380,57	83 900,41	0		0,00	0	133 986,81	0,00	0	133 986,81	0,00	0	73 380,57	0,00	1,14336	83 900,41	0,00%
4.1.78	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14336	478 541,62	547 145,35	4.1.76	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14336	478 541,62	547 145,35	0		0,00	0	478 541,62	0,00	0	478 541,62	0,00	0	478 541,62	0,00	1,14336	547 145,35	0,00%
4.1.79	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	33,15744	192,11	6 369,88	4.1.77	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	33,15744	192,11	6 369,88	0		0,00	0	192,11	0,00	0	192,11	0,00	0	192,11	0,00	33,15744	6 369,88	0,00%
4.1.80	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0024	1 744 759,36	4 187,42	4.1.78	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0024	1 744 759,36	4 187,42	0		0,00	0	1 744 759,36	0,00	0	1 744 759,36	0,00	0	1 744 759,36	0,00	0,0024	4 187,42	0,00%
4.1.81	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4096	7 065,36	17 024,69	4.1.79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4096	7 065,36	17 024,69	0		0,00	0	7 065,36	0,00	0	7 065,36	0,00	0	7 065,36	0,00	2,4096	17 024,69	0,00%
4.1.82	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0024	2 607 759,41	6 258,62	4.1.80	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0024	2 607 759,41	6 258,62	0		0,00	0	2 607 759,41	0,00	0	2 607 759,41	0,00	0	2 607 759,41	0,00	0,0024	6 258,62	0,00%
4.1.83	Заделка отверстия трубы. Устройство	м3	0,4	24 262,49	9 705,00	4.1.81	Заделка отверстия трубы. Устройство	м3	0,4	22 476,31	8 990,52	0		0,00	0	24 262,49	0,00	0	24 262,49	0,00	0	22 476,31	0,00	0,4	8 990,52	0,00%
4.1.84	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,018	212 499,72	3 824,99	4.1.82	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,018	212 499,72	3 824,99	0		0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,018	3 824,99	0,00%
4.1.85	Решетка сооруодерживающая. Монтаж	т	0,00224	87 002,46	194,89	4.1.83	Решетка сооруодерживающая. Монтаж	т	0,00224	87 002,46	194,89	0		0,00	0	87 002,46	0,00	0	87 002,46	0,00	0	87 002,46	0,00	0,00224	194,89	0,00%
4.1.86	Сварная решетка ограждения	т	0,00224	554 087,52	1 241,16	4.1.84	Сварная решетка ограждения	т	0,00224	554 087,52	1 241,16	0		0,00	0	554 087,52	0,00	0	554 087,52	0,00	0	554 087,52	0,00	0,00224	1 241,16	0,00%
4.1.87	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	24,4	669,78	16 342,63	4.1.85	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	24,4	669,78	16 342,63	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	24,4	16 342,63	0,00%
4.1.88	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00488	105 000,00	512,40	4.1.86	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00488	105 000,00	512,40	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00488	512,40	0,00%
4.1.89	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,07564	148 474,18	11 230,59	4.1.87	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,07564	143 212,98	10 832,63	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 212,98	0,00	0,07564	10 832,63	0,00%
4.1.90	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	0,4	223,47	89,39	4.1.88	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	0,4	223,47	89,39	0		0,00	0	223,47	0,00	0	223,47	0,00	0	223,47	0,00	0,4	89,39	0,00%
4.1.91	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2	м3	8	2 603,24	20 825,92	4.1.89	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2	м3	8	1 473,58	11 788,64	0		0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0	1 473,58	0,00	8	11 788,64	0,00%
	ВХК Акбулым					5	**ВХК Акбулым**																			
4.1.92	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	15	171,90	2 578,50	4.1.90	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	15	149,71	2 245,65	15		2 245,65	15	171,90	2 578,50	-15	171,90	-2 578,50	15	149,71	2 245,65	0	0,00	100,00%
4.1.93	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	13	24 262,59	315 413,67	4.1.91	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	13	22 630,49	294 196,37	13		294 196,37	13	24 262,59	315 413,67	-13	24 262,59	-315 413,67	13	22 630,49	294 196,37	0	0,00	100,00%
4.1.94	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,305	46 089,73	14 057,37	4.1.92	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,305	46 089,73	14 057,37	0,305		14 057,37	0,305	46 089,73	14 057,37	0	46 089,73	0,00	0	46 089,73	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.95	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,305	208 288,00	63 527,84	4.1.93	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,305	208 288,00	63 527,84	0,305		63 527,84	0,305	208 288,00	63 527,84	0	208 288,00	0,00	0	208 288,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.96	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	4.1.94	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	1,3		4 882,16	1,3	3 755,51	4 882,16	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ГС 80-200						**Затворы ГС 80-200**																			
4.1.97	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0814	313 853,37	25 547,66	4.1.95	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0814	313 853,37	25 547,66	0,0814		25 547,66	0,0814	313 853,37	25 547,66	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.98	Монтаж затворов	т	0,0422	137 237,50	5 791,42	4.1.96	Монтаж затворов	т	0,0422	137 237,50	5 791,42	0,0422		5 791,42	0,0422	137 237,50	5 791,42	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.99	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.97	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.100	Стоимость затвора ГС 80-200 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	226 075,24	226 075,24	4.1.98	Стоимость затвора ГС 80-200 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	226 075,24	226 075,24	1		226 075,24	1	226 075,24	226 075,24	0	226 075,24	0,00	0	226 075,24	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.101	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	24 262,59	12 131,30	4.1.199	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	22 030,23	11 015,12	0,5		11 015,12	0,5	24 262,59	12 131,30	-0,5	24 262,59	-12 131,30	0,5	22 030,23	11 015,12	0	0,00	100,00%
4.1.102	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	45	6 665,75	299 958,75	4.1.100	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	45	5 778,03	260 011,35	45		260 011,35	45	6 665,75	299 958,75	-45	6 665,75	-299 958,75	45	5 778,03	260 011,35	0	0,00	100,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.103	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	4.1.101	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	1,53		32 444,69	1,53	21 205,68	32 444,69	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.104	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	11 149,92	133 799,04	4.1.102	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	9 046,28	108 555,36	12		108 555,36	12	11 149,92	133 799,04	-12	11 149,92	-133 799,04	12	9 046,28	108 555,36	0	0,00	100,00%
4.1.105	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	13 233,80	1 429,25	4.1.103	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0,108		1 197,32	0,108	13 233,80	1 429,25	-0,108	13 233,80	-1 429,25	0,108	11 086,27	1 197,32	0	0,00	100,00%
4.1.106	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	4.1.104	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0,108		3 182,29	0,108	29 465,65	3 182,29	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.107	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	4.1.105	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.108	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	4.1.106	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.109	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	4.1.107	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.110	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	4.1.108	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	0,6		229,35	0,6	382,25	229,35	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.111	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	4.1.109	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	0,6		148,39	0,6	247,32	148,39	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.112	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	4.1.110	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	1,44		964,48	1,44	669,78	964,48	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.113	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	105 000,00	30,45	4.1.111	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	104 877,57	30,41	0,00029		30,41	0,00029	105 000,00	30,45	-0,00029	105 000,00	-30,45	0,00029	104 877,57	30,41	0	0,00	100,00%
4.1.114	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	148 474,18	662,19	4.1.112	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	143 207,27	638,70	0,00446		638,70	0,00446	148 474,18	662,19	-0,00446	148 474,18	-662,19	0,00446	143 207,27	638,70	0	0,00	100,00%
4.1.115	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4.1.113	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4,3		8 823,34	4,3	2 051,94	8 823,34	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.116	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	56 736,98	2 269,48	4.1.114	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	21 873,09	874,92	0,04		874,92	0,04	56 736,98	2 269,48	-0,04	56 736,98	-2 269,48	0,04	21 873,09	874,92	0	0,00	100,00%
4.1.117	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	4.1.115	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	0,3		1 126,65	0,3	3 755,51	1 126,65	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.118	Оголовок Укладка железобетона вручную	м3	5,4	56 736,98	306 379,69	4.1.116	Оголовок Укладка железобетона вручную	м3	5,4	27 940,41	150 878,21	5,4		150 878,21	5,4	56 736,98	306 379,69	-5,4	56 736,98	-306 379,69	5,4	27 940,41	150 878,21	0	0,00	100,00%
4.1.119	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,5	16 964,54	25 446,81	4.1.117	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,5	5 628,03	8 442,05	1,5		8 442,05	1,5	16 964,54	25 446,81	-1,5	16 964,54	-25 446,81	1,5	5 628,03	8 442,05	0	0,00	100,00%
4.1.120	Затворы . Демонтаж	т	0,21	54 895,00	11 527,95	4.1.118	Затворы . Демонтаж	т	0,21	52 486,73	11 022,21	0,21		11 022,21	0,21	54 895,00	11 527,95	-0,21	54 895,00	-11 527,95	0,21	52 486,73	11 022,21	0	0,00	100,00%
4.1.121	Очистка вручную трубы	м3	1,2	2 400,00	2 880,00	4.1.119	Очистка вручную трубы	м3	1,2	2 400,00	2 880,00	1,2		2 880,00	1,2	2 400,00	2 880,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
	ВХК Лоток					**6**	**ВХК Лоток**																			
4.1.120	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	15	171,90	2 578,50	4.1.120	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	15	149,71	2 245,65	15		2 245,65	15	171,90	2 578,50	-15	171,90	-2 578,50	15	149,71	2 245,65	0	0,00	100,00%
4.1.121	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	12	24 262,59	291 151,08	4.1.121	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	12	24 262,59	291 151,08	12		291 151,08	12	24 262,59	291 151,08	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.122	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,292	46 089,74	13 458,20	4.1.122	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,292	46 089,74	13 458,20	0,292		13 458,20	0,292	46 089,74	13 458,20	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.123	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,292	208 288,82	60 820,34	4.1.123	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,292	208 288,82	60 820,34	0,292		60 820,34	0,292	208 288,82	60 820,34	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.124	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	4.1.124	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	1,3		4 882,16	1,3	3 755,51	4 882,16	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ГС 100-150						**Затворы ГС 100-150**																			
4.1.125	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,107	313 853,37	33 582,31	4.1.125	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,107	313 853,37	33 582,31	0,107		33 582,31	0,107	313 853,37	33 582,31	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.126	Монтаж затворов	т	0,0642	137 237,50	8 810,65	4.1.126	Монтаж затворов	т	0,0642	137 237,50	8 810,65	0,0642		8 810,65	0,0642	137 237,50	8 810,65	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.127	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.127	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.128	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	4.1.128	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	1		205 800,00	1	205 800,00	205 800,00	0	205 800,00	0,00	0	205 800,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.129	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	24 262,59	12 131,30	4.1.129	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	22 030,23	11 015,12	0,5		11 015,12	0,5	24 262,59	12 131,30	-0,5	24 262,59	-12 131,30	0,5	22 030,23	11 015,12	0	0,00	100,00%
4.1.130	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	45	6 665,75	299 958,75	4.1.130	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	45	5 778,03	260 011,35	45		260 011,35	45	6 665,75	299 958,75	-45	6 665,75	-299 958,75	45	5 778,03	260 011,35	0	0,00	100,00%
4.1.131	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	4.1.131	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	1,53		32 444,69	1,53	21 205,68	32 444,69	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.132	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	11 149,92	133 799,04	4.1.132	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	9 046,28	108 555,36	12		108 555,36	12	11 149,92	133 799,04	-12	11 149,92	-133 799,04	12	9 046,28	108 555,36	0	0,00	100,00%
4.1.133	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	13 233,80	1 429,25	4.1.133	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0,108		1 197,32	0,108	13 233,80	1 429,25	-0,108	13 233,80	-1 429,25	0,108	11 086,27	1 197,32	0	0,00	100,00%
4.1.134	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	4.1.134	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0,108		3 182,29	0,108	29 465,65	3 182,29	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.135	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	4.1.135	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.136	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	4.1.136	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.137	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	4.1.137	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.138	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	4.1.138	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	0,6		229,35	0,6	382,25	229,35	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.139	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	4.1.139	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	0,6		148,39	0,6	247,32	148,39	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.140	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	4.1.140	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	1,44		964,48	1,44	669,78	964,48	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.141	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	105 000,00	30,45	4.1.141	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	104 877,57	30,41	0,00029		30,41	0,00029	105 000,00	30,45	-0,00029	105 000,00	-30,45	0,00029	104 877,57	30,41	0	0,00	100,00%
4.1.142	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	148 474,18	662,19	4.1.142	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	143 207,27	638,70	0,00446		638,70	0,00446	148 474,18	662,19	-0,00446	148 474,18	-662,19	0,00446	143 207,27	638,70	0	0,00	100,00%
4.1.143	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4.1.143	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4,3		8 823,34	4,3	2 051,94	8 823,34	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.144	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	56 736,98	2 269,48	4.1.144	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	21 873,09	874,92	0,04		874,92	0,04	56 736,98	2 269,48	-0,04	56 736,98	-2 269,48	0,04	21 873,09	874,92	0	0,00	100,00%
4.1.145	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	4.1.145	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	0,3		1 126,65	0,3	3 755,51	1 126,65	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.146	Оголовок Укладка железобетона вручную	м3	4	56 736,98	226 947,92	4.1.146	Оголовок Укладка железобетона вручную	м3	4	30 975,64	123 902,56	4		123 902,56	4	56 736,98	226 947,92	-4	56 736,98	-226 947,92	4	30 975,64	123 902,56	0	0,00	100,00%
4.1.147	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,5	16 964,54	25 446,81	4.1.147	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,5	5 628,03	8 442,05	1,5		8 442,05	1,5	16 964,54	25 446,81	-1,5	16 964,54	-25 446,81	1,5	5 628,03	8 442,05	0	0,00	100,00%
4.1.148	Затворы . Демонтаж	т	0,21	54 895,00	11 527,95	4.1.148	Затворы . Демонтаж	т	0,21	52 486,73	11 022,21	0,21		11 022,21	0,21	54 895,00	11 527,95	-0,21	54 895,00	-11 527,95	0,21	52 486,73	11 022,21	0	0,00	100,00%
4.1.149	Очистка вручную трубы	м3	5,8	2 400,00	13 920,00	4.1.149	Очистка вручную трубы	м3	5,8	2 400,00	13 920,00	5,8		13 920,00	5,8	2 400,00	13 920,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
	ВХК Р-2					**7**	**ВХК Р-2**																			
4.1.149	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	38	171,90	6 532,20	4.1.150	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	38	149,70	5 688,60	38		5 688,60	38	171,90	6 532,20	-38	171,90	-6 532,20	38	149,70	5 688,60	0	0,00	100,00%
4.1.150	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	12	24 262,59	291 151,08	4.1.151	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	12	24 262,59	291 151,08	12		291 151,08	12	24 262,59	291 151,08	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.151	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,286	46 089,74	13 181,67	4.1.152	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,286	46 089,74	13 181,67	0,286		13 181,67	0,286	46 089,74	13 181,67	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.152	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,286	208 288,82	59 570,60	4.1.153	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,286	208 288,82	59 570,60	0,286		59 570,60	0,286	208 288,82	59 570,60	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	0,00	100,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.153	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	4.1.154	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	1,3		4 882,16	1,3	3 755,51	4 882,16	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ГС 100-150						**Затворы ГС 100-150**																			
4.1.154	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,107	313 853,37	33 582,31	4.1.155	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,107	313 853,37	33 582,31	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,107	33 582,31	0,00%
4.1.155	Монтаж затворов	т	0,0642	137 237,50	8 810,65	4.1.156	Монтаж затворов	т	0,0642	137 237,50	8 810,65	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0642	8 810,65	0,00%
4.1.156	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.157	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.157	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	4.1.158	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	0		0,00	0	205 800,00	0,00	0	205 800,00	0,00	0	205 800,00	0,00	1	205 800,00	0,00%
4.1.158	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	24 262,59	12 131,30	4.1.159	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	22 030,23	11 015,12	0,5		11 015,12	0,5	24 262,59	12 131,30	-0,5	24 262,59	-12 131,30	0,5	22 030,23	11 015,12	0	0,00	100,00%
4.1.159	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	39	6 665,75	259 964,25	4.1.160	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	39	5 778,03	225 343,17	39		225 343,17	39	6 665,75	259 964,25	-39	6 665,75	-259 964,25	39	5 778,03	225 343,17	0	0,00	100,00%
4.1.160	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	4.1.161	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	1,53		32 444,69	1,53	21 205,68	32 444,69	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.161	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	11 149,92	133 799,04	4.1.162	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	9 046,28	108 555,36	12		108 555,36	12	11 149,92	133 799,04	-12	11 149,92	-133 799,04	12	9 046,28	108 555,36	0	0,00	100,00%
4.1.162	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	13 233,80	1 429,25	4.1.163	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0,108		1 197,32	0,108	13 233,80	1 429,25	-0,108	13 233,80	-1 429,25	0,108	11 086,27	1 197,32	0	0,00	100,00%
4.1.163	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	4.1.164	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0,108		3 182,29	0,108	29 465,65	3 182,29	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.164	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	4.1.165	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.165	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	4.1.166	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.166	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	4.1.167	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.167	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	4.1.168	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	0,6		229,35	0,6	382,25	229,35	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.168	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	4.1.169	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	0,6		148,39	0,6	247,32	148,39	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.169	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	4.1.170	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	1,44		964,48	1,44	669,78	964,48	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.170	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	105 000,00	30,45	4.1.171	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	104 877,57	30,41	0,00029		30,41	0,00029	105 000,00	30,45	-0,00029	105 000,00	-30,45	0,00029	104 877,57	30,41	0	0,00	100,00%
4.1.171	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	148 474,18	662,19	4.1.172	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	143 207,27	638,70	0,00446		638,70	0,00446	148 474,18	662,19	-0,00446	148 474,18	-662,19	0,00446	143 207,27	638,70	0	0,00	100,00%
4.1.172	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4.1.173	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4,3		8 823,34	4,3	2 051,94	8 823,34	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.173	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	56 736,98	2 269,48	4.1.174	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	21 873,09	874,92	0,04		874,92	0,04	56 736,98	2 269,48	-0,04	56 736,98	-2 269,48	0,04	21 873,09	874,92	0	0,00	100,00%
4.1.174	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	4.1.175	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	0,3		1 126,65	0,3	3 755,51	1 126,65	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.175	Оголовок. Укладка железобетона вручную	м3	4,8	56 736,98	272 337,50	4.1.176	Оголовок. Укладка железобетона вручную	м3	4,8	27 940,57	134 114,74	4,8		134 114,74	4,8	56 736,98	272 337,50	-4,8	56 736,98	-272 337,50	4,8	27 940,57	134 114,74	0	0,00	100,00%
4.1.176	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,5	16 964,54	25 446,81	4.1.177	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,5	5 628,03	8 442,05	1,5		8 442,05	1,5	16 964,54	25 446,81	-1,5	16 964,54	-25 446,81	1,5	5 628,03	8 442,05	0	0,00	100,00%
4.1.177	Затворы . Демонтаж	т	0,21	54 895,00	11 527,95	4.1.178	Затворы . Демонтаж	т	0,21	52 486,73	11 022,21	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 486,73	0,00	0,21	11 022,21	0,00%
4.1.178	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	8	24 262,59	194 100,72	4.1.179	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	8	4 088,09	32 704,72	8		32 704,72	8	24 262,59	194 100,72	-8	24 262,59	-194 100,72	8	4 088,09	32 704,72	0	0,00	100,00%
4.1.179	Очистка вручную трубы	м3	1,6	2 400,00	3 840,00	4.1.180	Очистка вручную трубы	м3	1,6	2 400,00	3 840,00	1,6		3 840,00	1,6	2 400,00	3 840,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
	ВХК Р-4-1 и Р-4-2 Гидропост, 2 шт					**8**	**ВХК Р-4-1 и Р-4-2 Гидропост, 2 шт**																			
	Затворы ГС 100-150																									
4.1.180	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,214	313 853,37	67 164,62	4.1.181	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,214	313 853,37	67 164,62	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,214	67 164,62	0,00%
4.1.181	Монтаж затворов	т	0,1284	137 237,50	17 621,30	4.1.182	Монтаж затворов	т	0,1284	137 237,50	17 621,30	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,1284	17 621,30	0,00%
4.1.182	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	4.1.183	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	2	259 585,00	0,00%
4.1.183	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	205 800,00	411 600,00	4.1.184	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	205 800,00	411 600,00	0		0,00	0	205 800,00	0,00	0	205 800,00	0,00	0	205 800,00	0,00	2	411 600,00	0,00%
4.1.184	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1	24 262,59	24 262,59	4.1.185	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1	22 030,23	22 030,23	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 030,23	0,00	1	22 030,23	0,00%
	ВХК Калгутинский					**9**	**ВХК Калгутинский**																			
4.1.185	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	38	171,90	6 532,20	4.1.186	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	38	149,70	5 688,60	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	38	5 688,60	0,00%
4.1.186	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11	24 262,59	266 888,49	4.1.187	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11	24 262,59	266 888,49	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	11	266 888,49	0,00%
4.1.187	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,27	46 089,74	12 444,23	4.1.188	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,27	46 089,74	12 444,23	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,27	12 444,23	0,00%
4.1.188	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27	208 288,82	56 237,98	4.1.189	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27	208 288,82	56 237,98	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,27	56 237,98	0,00%
4.1.189	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	4.1.190	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	1,3	4 882,16	0,00%
	Затворы ПС 100-100																									
4.1.190	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0565	313 853,37	17 732,72	4.1.191	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0565	313 853,37	17 732,72	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0565	17 732,72	0,00%
4.1.191	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	4.1.192	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.1.192	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.193	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.193	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	4.1.194	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0		0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.1.194	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	24 262,59	12 131,30	4.1.195	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	22 030,23	11 015,12	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 030,23	0,00	0,5	11 015,12	0,00%
4.1.195	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	20	6 665,75	133 315,00	4.1.196	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	20	5 778,04	115 560,80	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 778,04	0,00	20	115 560,80	0,00%
4.1.196	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	4.1.197	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	1,53	32 444,69	0,00%
4.1.197	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	11 149,92	133 799,04	4.1.198	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	9 046,28	108 555,36	0		0,00	0	11 149,92	0,00	0	11 149,92	0,00	0	9 046,28	0,00	12	108 555,36	0,00%
4.1.198	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	13 233,80	1 429,25	4.1.199	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 086,27	0,00	0,108	1 197,32	0,00%
4.1.199	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	4.1.200	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,108	3 182,29	0,00%
4.1.200	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	4.1.201	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,108	60,48	0,00%
4.1.201	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	4.1.202	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,108	60,48	0,00%
4.1.202	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	4.1.203	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,108	60,48	0,00%
4.1.203	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	4.1.204	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	0		0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0,6	229,35	0,00%
4.1.204	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	4.1.205	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	0		0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0,6	148,39	0,00%
4.1.205	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	4.1.206	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	1,44	964,48	0,00%
4.1.206	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	105 000,00	30,45	4.1.207	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	104 877,57	30,41	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	104 877,57	0,00	0,00029	30,41	0,00%
4.1.207	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	148 474,18	662,19	4.1.208	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	143 207,27	638,70	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 207,27	0,00	0,00446	638,70	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.208	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4.1.209	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	4,3	8 823,34	0,00%
4.1.209	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	56 736,98	2 269,48	4.1.210	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	21 873,09	874,92	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 873,09	0,00	0,04	874,92	0,00%
4.1.210	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	4.1.211	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0,3	1 126,65	0,00%
4.1.211	Оголовок Укладка железобетона вручную	м3	4,8	56 736,98	272 337,50	4.1.212	Оголовок Укладка железобетона вручную	м3	4,8	27 940,57	134 114,74	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	27 940,57	0,00	4,8	134 114,74	0,00%
4.1.212	Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм. Укладка	км	0,0075	5 638 049,30	42 285,37	4.1.213	Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм. Укладка	км	0,0075	5 638 049,30	42 285,37	0		0,00	0	5 638 049,30	0,00	0	5 638 049,30	0,00	0	5 638 049,30	0,00	0,0075	42 285,37	0,00%
4.1.213	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	7,5	34 131,24	255 984,30	4.1.214	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	7,5	34 131,24	255 984,30	0		0,00	0	34 131,24	0,00	0	34 131,24	0,00	0	34 131,24	0,00	7,5	255 984,30	0,00%
4.1.214	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	16 310,16	3 914,44	4.1.215	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	16 310,16	3 914,44	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,24	3 914,44	0,00%
4.1.215	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3	669,78	2 009,34	4.1.216	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3	669,78	2 009,34	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	3	2 009,34	0,00%
4.1.216	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0006	105 000,00	63,00	4.1.217	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0006	105 000,00	63,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0006	63,00	0,00%
4.1.217	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0093	148 474,18	1 380,81	4.1.218	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0093	143 242,46	1 332,15	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 242,46	0,00	0,0093	1 332,15	0,00%
4.1.218	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,28	24 262,59	6 793,53	4.1.219	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,28	22 028,78	6 168,06	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 028,78	0,00	0,28	6 168,06	0,00%
4.1.219	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,3	16 964,54	39 018,44	4.1.220	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,3	15 008,89	34 520,45	0		0,00	0	16 964,54	0,00	0	16 964,54	0,00	0	15 008,89	0,00	2,3	34 520,45	0,00%
4.1.220	Затворы . Демонтаж	т	0,13	54 895,00	7 136,35	4.1.221	Затворы . Демонтаж	т	0,13	52 484,50	6 822,99	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 484,50	0,00	0,13	6 822,99	0,00%
4.1.221	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11	24 262,59	266 888,49	4.1.222	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11	4 088,08	44 968,88	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	4 088,08	0,00	11	44 968,88	0,00%
	ВХК Р-12					**10**	**ВХК Р-12**																			
	Затворы ПС 80-80						**Затворы ПС 80-80**																			
4.1.222	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,0291	313 853,37	9 133,13	4.1.223	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,0291	313 853,37	9 133,13	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0291	9 133,13	0,00%
4.1.223	Монтаж затворов	т	0,0327	137 237,50	4 487,67	4.1.224	Монтаж затворов	т	0,0327	137 237,50	4 487,67	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0327	4 487,67	0,00%
4.1.224	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.225	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.225	Стоимость затвора ПС 80-80 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	175 181,45	175 181,45	4.1.226	Стоимость затвора ПС 80-80 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	150 151,30	150 151,30	0		0,00	0	175 181,45	0,00	0	175 181,45	0,00	0	150 151,30	0,00	1	150 151,30	0,00%
4.1.226	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,3	24 262,59	7 278,78	4.1.227	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,3	22 030,23	6 609,07	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 030,23	0,00	0,3	6 609,07	0,00%
4.1.227	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,825	21 205,68	81 111,73	4.1.228	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,825	21 205,68	81 111,73	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	3,825	81 111,73	0,00%
4.1.228	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	30	11 149,92	334 497,60	4.1.229	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	30	9 046,25	271 387,50	0		0,00	0	11 149,92	0,00	0	11 149,92	0,00	0	9 046,25	0,00	30	271 387,50	0,00%
4.1.229	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	1,5	382,25	573,38	4.1.230	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	1,5	382,25	573,38	0		0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	1,5	573,38	0,00%
4.1.230	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,5	247,32	370,98	4.1.231	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,5	247,32	370,98	0		0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	1,5	370,98	0,00%
4.1.231	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	11	2 051,94	22 571,34	4.1.232	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	11	2 051,94	22 571,34	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	11	22 571,34	0,00%
4.1.232	Омоноличивание. Устройство	м3	0,1	56 736,98	5 673,70	4.1.233	Омоноличивание. Устройство	м3	0,1	21 878,16	2 187,82	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 878,16	0,00	0,1	2 187,82	0,00%
4.1.233	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,75	3 755,51	2 816,63	4.1.234	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,75	3 755,51	2 816,63	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0,75	2 816,63	0,00%
4.1.234	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,7	24 262,59	186 821,94	4.1.235	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,7	4 088,05	31 477,99	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	4 088,05	0,00	7,7	31 477,99	0,00%
	Водовыпуск с трубчатым переездом, 2шт					**11**	**Водовыпуск с трубчатым переездом, 2шт**																			
4.1.235	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	25	171,90	4 297,50	4.1.236	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	25	149,72	3 743,00	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,72	0,00	25	3 743,00	0,00%
4.1.236	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	16	204,00	3 264,00	4.1.237	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	16	204,00	3 264,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	16	3 264,00	0,00%
4.1.237	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,8	31 095,00	242 541,00	4.1.238	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,8	31 922,22	248 993,32	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 922,22	0,00	7,8	248 993,32	0,00%
4.1.238	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,385	46 089,74	17 744,55	4.1.239	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,385	46 089,74	17 744,55	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,385	17 744,55	0,00%
4.1.239	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,385	208 288,82	80 191,20	4.1.240	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,385	208 288,82	80 191,20	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,385	80 191,20	0,00%
						4.1.241	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	17,8	5 778,01	102 848,58	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5 778,01	0,00	17,8	102 848,58	0,00%
	Затворы ГС 60-150						**Затворы ГС 60-150**																			
4.1.240	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,1486	313 853,37	46 638,61	4.1.242	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,1486	313 853,37	46 638,61	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,1486	46 638,61	0,00%
4.1.241	Монтаж затворов	т	0,0548	137 237,50	7 520,62	4.1.243	Монтаж затворов	т	0,0548	137 237,50	7 520,62	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0548	7 520,62	0,00%
4.1.242	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	4.1.244	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	2	259 585,00	0,00%
4.1.243	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	159 000,00	318 000,00	4.1.245	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	159 000,00	318 000,00	0		0,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	2	318 000,00	0,00%
4.1.244	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,24	24 262,59	78 610,79	4.1.246	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,24	22 030,48	71 378,76	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 030,48	0,00	3,24	71 378,76	0,00%
4.1.245	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,2	3 755,51	23 284,16	4.1.247	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,2	3 755,51	23 284,16	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	6,2	23 284,16	0,00%
4.1.246	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	64	669,78	42 865,92	4.1.248	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	64	669,78	42 865,92	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	64	42 865,92	0,00%
4.1.247	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0128	105 000,00	1 344,00	4.1.249	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0128	105 000,00	1 344,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0128	1 344,00	0,00%
4.1.248	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1984	148 474,18	29 457,28	4.1.250	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1984	143 211,80	28 413,22	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 211,80	0,00	0,1984	28 413,22	0,00%
4.1.249	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	24 262,59	48 525,18	4.1.251	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	22 030,23	44 060,46	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 030,23	0,00	2	44 060,46	0,00%
4.1.250	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	0,9	6 665,75	5 999,18	4.1.252	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	0,9	5 777,63	5 199,87	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 777,63	0,00	0,9	5 199,87	0,00%
4.1.251	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	26,2	24 262,59	635 679,86	4.1.253	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	26,2	4 088,08	107 107,70	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	4 088,08	0,00	26,2	107 107,70	0,00%
4.1.252	Затворы . Демонтаж	т	0,2034	54 895,00	11 165,64	4.1.254	Затворы . Демонтаж	т	0,2034	52 485,19	10 675,49	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 485,19	0,00	0,2034	10 675,49	0,00%
4.1.253	Очистка от наносов вручную	м3	3,4	2 400,00	8 160,00	4.1.255	Очистка от наносов вручную	м3	3,4	2 400,00	8 160,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	3,4	8 160,00	0,00%
	ВКХ Р-14					**12**	**ВКХ Р-14 1 шт**																			
4.1.254	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	12,5	171,90	2 148,75	4.1.256	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	12,5	149,72	1 871,50	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,72	0,00	12,5	1 871,50	0,00%
4.1.255	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	8	204,00	1 632,00	4.1.257	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	8	204,00	1 632,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	8	1 632,00	0,00%
4.1.256	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,9	31 095,00	121 270,50	4.1.258	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,9	31 095,00	121 270,50	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	3,9	121 270,50	0,00%
4.1.257	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1925	46 089,74	8 872,27	4.1.259	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1925	46 089,74	8 872,27	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,1925	8 872,27	0,00%
4.1.258	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1925	208 288,82	40 095,60	4.1.260	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1925	208 288,82	40 095,60	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,1925	40 095,60	0,00%
4.1.259	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	8,9	6 665,75	59 325,18	4.1.261	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	8,9	5 778,07	51 424,82	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 778,07	0,00	8,9	51 424,82	0,00%
	Затворы ГС 60-150						**Затворы ГС 60-150**																			
4.1.260	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	4.1.262	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0743	23 319,31	0,00%
4.1.261	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	4.1.263	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0274	3 760,31	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток			Выполнено
4.1.262	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.264	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.263	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	4.1.265	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	0		0,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	1	159 000,00	0,00%
4.1.264	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,62	24 262,59	39 305,40	4.1.266	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,62	22 030,48	35 689,38	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 030,48	0,00	1,62	35 689,38	0,00%
4.1.265	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,1	3 755,51	11 642,08	4.1.267	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,1	3 755,51	11 642,08	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	3,1	11 642,08	0,00%
4.1.266	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	32	669,78	21 432,96	4.1.268	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	32	669,78	21 432,96	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	32	21 432,96	0,00%
4.1.267	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0064	105 000,00	672,00	4.1.269	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0064	105 000,00	672,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0064	672,00	0,00%
4.1.268	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0992	148 474,18	14 728,64	4.1.270	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0992	143 211,80	14 206,61	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 211,80	0,00	0,0992	14 206,61	0,00%
	Устройство котлованов под опоры лотков						**Устройство котлованов под опоры лотков**																			
4.1.269	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17,1	2 603,24	44 515,40	4.1.271	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17,1	2 603,24	44 515,40	0		0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	17,1	44 515,40	0,00%
4.1.270	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,6	3 755,51	2 253,31	4.1.272	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,6	3 755,51	2 253,31	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0,6	2 253,31	0,00%
4.1.271	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7,8	1 357,80	10 590,84	4.1.273	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7,8	1 357,80	10 590,84	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	7,8	10 590,84	0,00%
4.1.272	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	6,6	21 205,68	139 957,49	4.1.274	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	6,6	21 205,68	139 957,49	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	6,6	139 957,49	0,00%
4.1.273	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	30	11 043,00	331 290,00	4.1.275	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	30	11 043,00	331 290,00	0		0,00	0	11 043,00	0,00	0	11 043,00	0,00	0	11 043,00	0,00	30	331 290,00	0,00%
4.1.274	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	1,94	382,25	741,57	4.1.276	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	1,94	382,25	741,57	0		0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	1,94	741,57	0,00%
4.1.275	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,94	247,32	479,80	4.1.277	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,94	247,32	479,80	0		0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	1,94	479,80	0,00%
4.1.276	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	14,3	2 051,94	29 342,74	4.1.278	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	14,3	2 051,94	29 342,74	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	14,3	29 342,74	0,00%
4.1.277	Омоноличивание. Устройство	м3	0,1	56 736,98	5 673,70	4.1.279	Омоноличивание. Устройство	м3	0,1	21 878,16	2 187,82	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 878,16	0,00	0,1	2 187,82	0,00%
4.1.278	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	13 233,80	2 858,50	4.1.280	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	11 090,97	2 395,65	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 090,97	0,00	0,216	2 395,65	0,00%
4.1.279	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	4.1.281	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,216	6 364,58	0,00%
4.1.280	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,216	560,00	120,96	4.1.282	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,216	560,00	120,96	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,216	120,96	0,00%
4.1.281	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,216	560,00	120,96	4.1.283	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,216	560,00	120,96	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,216	120,96	0,00%
4.1.282	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,216	560,00	120,96	4.1.284	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,216	560,00	120,96	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,216	120,96	0,00%
4.1.283	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	16 310,16	326,20	4.1.285	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	16 310,16	326,20	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,02	326,20	0,00%
4.1.284	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	17	12 131,25	206 231,25	4.1.286	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	17	4 088,07	69 497,19	0		0,00	0	12 131,25	0,00	0	12 131,25	0,00	0	4 088,07	0,00	17	69 497,19	0,00%
4.1.285	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,8	16 964,48	47 500,54	4.1.287	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,8	5 628,49	15 759,77	0		0,00	0	16 964,48	0,00	0	16 964,48	0,00	0	5 628,49	0,00	2,8	15 759,77	0,00%
4.1.286	Затворы . Демонтаж	т	0,1017	54 895,00	5 582,82	4.1.288	Затворы . Демонтаж	т	0,1017	54 895,00	5 582,82	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0,1017	5 582,82	0,00%
4.1.287	Очистка от наносов вручную	м3	1,5	2 400,00	3 600,00	4.1.289	Очистка от наносов вручную	м3	1,5	2 400,00	3 600,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	1,5	3 600,00	0,00%
	Водовыпуск на канале Р-6					**13**	**Водовыпуск на канале Р-6**																			
4.1.288	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	19,4	171,90	3 334,86	4.1.290	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	19,4	149,72	2 904,57	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,72	0,00	19,4	2 904,57	0,00%
4.1.289	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,6	2 603,24	1 561,94	4.1.291	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,6	2 603,24	1 561,94	0		0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0,6	1 561,94	0,00%
4.1.290	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	4.1.292	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	17,5	3 570,00	0,00%
4.1.291	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,5	1 357,80	678,90	4.1.293	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,5	1 357,80	678,90	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0,5	678,90	0,00%
4.1.292	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	4.1.294	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	0		0,00	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	22	4 966,06	0,00%
4.1.293	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	5	6 665,75	33 328,75	4.1.295	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	5	6 665,75	33 328,75	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	5	33 328,75	0,00%
4.1.294	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	4.1.296	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,5	9 388,78	0,00%
4.1.295	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	15	31 095,00	466 425,00	4.1.297	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	15	31 095,00	466 425,00	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	15	466 425,00	0,00%
4.1.296	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3531	46 089,74	16 274,29	4.1.298	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3531	46 089,74	16 274,29	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,3531	16 274,29	0,00%
4.1.297	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3531	208 288,82	73 546,78	4.1.299	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3531	208 288,82	73 546,78	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,3531	73 546,78	0,00%
4.1.298	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	58 837,12	400 092,42	4.1.300	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	22 630,47	153 887,20	0		0,00	0	58 837,12	0,00	0	58 837,12	0,00	0	22 630,47	0,00	6,8	153 887,20	0,00%
4.1.299	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20	669,78	13 395,60	4.1.301	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20	669,78	13 395,60	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	20	13 395,60	0,00%
4.1.300	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004	105 000,00	420,00	4.1.302	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004	105 000,00	420,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,004	420,00	0,00%
4.1.301	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,062	148 474,18	9 205,40	4.1.303	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,062	143 209,76	8 879,01	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 209,76	0,00	0,062	8 879,01	0,00%
	Затворы ПС 150-150						**Затворы ПС 150-150**																			
4.1.302	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	4.1.304	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,139	43 625,62	0,00%
4.1.303	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	4.1.305	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,122	16 742,98	0,00%
4.1.304	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.306	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.305	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	492 540,00	492 540,00	4.1.307	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	474 876,73	474 876,73	0		0,00	0	492 540,00	0,00	0	492 540,00	0,00	0	474 876,73	0,00	1	474 876,73	0,00%
	Служебный мостик						**Служебный мостик**																			
4.1.306	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	133 986,91	76 597,64	4.1.308	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	73 379,69	41 949,70	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	73 379,69	0,00	0,57168	41 949,70	0,00%
4.1.307	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	4.1.309	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0,57168	273 572,62	0,00%
4.1.308	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	4.1.310	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	16,57872	6 889,78	0,00%
	Водовыпуск на канале Р-6					**14**	**Водовыпуск на канале Р-6**																			
4.1.309	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	120	171,90	20 628,00	4.1.311	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	120	149,71	17 965,20	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,71	0,00	120	17 965,20	0,00%
4.1.310	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	100	204,00	20 400,00	4.1.312	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	100	204,00	20 400,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	100	20 400,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.311	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7,2	3 755,51	27 039,67	4.1.313	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7,2	3 755,51	27 039,67	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	7,2	27 039,67	0,00%
4.1.312	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	21 781,31	111 084,68	4.1.314	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	21 781,31	111 084,68	0		0,00	0	21 781,31	0,00	0	21 781,31	0,00	0	21 781,31	0,00	5,1	111 084,68	0,00%
4.1.313	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	16 310,16	10 764,71	4.1.315	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	16 310,16	10 764,71	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,66	10 764,71	0,00%
4.1.314	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,4	24 262,59	58 230,22	4.1.316	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,4	22 630,50	54 313,20	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 630,50	0,00	2,4	54 313,20	0,00%
4.1.315	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2513	46 089,74	11 582,35	4.1.317	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2513	46 089,74	11 582,35	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,2513	11 582,35	0,00%
4.1.316	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	4.1.318	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,2081	43 344,90	0,00%
4.1.317	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	208 288,82	8 998,08	4.1.319	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	208 288,82	8 998,08	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,0432	8 998,08	0,00%
4.1.318	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	24	13 233,80	317 611,20	4.1.320	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	24	11 088,83	266 131,92	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 088,83	0,00	24	266 131,92	0,00%
4.1.319	Блоки Г образные Г20.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	24	29 465,64	707 175,36	4.1.321	Блоки Г образные Г20.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	24	29 465,64	707 175,36	0		0,00	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	24	707 175,36	0,00%
4.1.320	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	816 843,97	27 862,55	4.1.322	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	786 146,20	26 815,45	0		0,00	0	816 843,97	0,00	0	816 843,97	0,00	0	786 146,20	0,00	0,03411	26 815,45	0,00%
	Строительный шов						**Строительный шов**																			
4.1.321	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	12,6	4 351,32	54 826,63	4.1.323	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	12,6	1 842,01	23 209,33	0		0,00	0	4 351,32	0,00	0	4 351,32	0,00	0	1 842,01	0,00	12,6	23 209,33	0,00%
4.1.322	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00252	105 000,00	264,60	4.1.324	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00252	105 000,00	264,60	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00252	264,60	0,00%
4.1.323	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	12,6	1 429,17	18 007,54	4.1.325	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	12,6	1 429,17	18 007,54	0		0,00	0	1 429,17	0,00	0	1 429,17	0,00	0	1 429,17	0,00	12,6	18 007,54	0,00%
	Температурный шов						**Температурный шов**																			
4.1.324	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,14	2 231,71	312,44	4.1.326	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,14	2 172,46	304,14	0		0,00	0	2 231,71	0,00	0	2 231,71	0,00	0	2 172,46	0,00	0,14	304,14	0,00%
4.1.325	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00231	24 895,89	57,51	4.1.327	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00231	24 895,89	57,51	0		0,00	0	24 895,89	0,00	0	24 895,89	0,00	0	24 895,89	0,00	0,00231	57,51	0,00%
4.1.326	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00003	105 000,00	3,15	4.1.328	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00003	101 381,65	3,04	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	101 381,65	0,00	0,00003	3,04	0,00%
4.1.327	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3	24 000,00	72 000,00	4.1.329	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3	16 397,47	49 192,41	0		0,00	0	24 000,00	0,00	0	24 000,00	0,00	0	16 397,47	0,00	3	49 192,41	0,00%
4.1.328	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	120	669,78	80 373,60	4.1.330	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	120	669,78	80 373,60	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	120	80 373,60	0,00%
4.1.329	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,024	105 000,00	2 520,00	4.1.331	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,024	105 000,00	2 520,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,024	2 520,00	0,00%
4.1.330	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,372	148 474,18	55 232,39	4.1.332	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,372	143 212,49	53 275,05	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 212,49	0,00	0,372	53 275,05	0,00%
4.1.331	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	0,5	12 131,25	6 065,63	4.1.333	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	0,5	4 087,71	2 043,86	0		0,00	0	12 131,25	0,00	0	12 131,25	0,00	0	4 087,71	0,00	0,5	2 043,86	0,00%
4.1.332	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	54 895,00	5 582,82	4.1.334	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 485,19	5 337,74	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 485,19	0,00	0,1017	5 337,74	0,00%
4.1.333	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1029	75,60	7,78	4.1.335	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1029	75,60	7,78	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1029	7,78	0,00%
4.1.334	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	0,1029	276,48	28,45	4.1.336	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	0,1029	276,48	28,45	0		0,00	0	276,48	0,00	0	276,48	0,00	0	276,48	0,00	0,1029	28,45	0,00%
	Водовыпуск на канале Р-8					15	**Водовыпуск на канале Р-8**																			
4.1.335	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	19,4	171,90	3 334,86	4.1.337	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	19,4	149,72	2 904,57	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,72	0,00	19,4	2 904,57	0,00%
4.1.336	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,6	2 603,24	1 561,94	4.1.338	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,6	2 603,24	1 561,94	0		0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0,6	1 561,94	0,00%
4.1.337	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	4.1.339	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	17,5	3 570,00	0,00%
						4.1.340	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,5	1 474,09	737,05	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 474,09	0,00	0,5	737,05	0,00%
4.1.338	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	4.1.341	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	0		0,00	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	22	4 966,06	0,00%
4.1.339	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	5	6 665,75	33 328,75	4.1.342	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	5	6 665,75	33 328,75	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	5	33 328,75	0,00%
4.1.340	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	4.1.343	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,5	9 388,78	0,00%
4.1.341	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	15	31 095,00	466 425,00	4.1.344	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	15	31 095,00	466 425,00	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	15	466 425,00	0,00%
4.1.342	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3531	46 089,74	16 274,29	4.1.345	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3531	46 089,74	16 274,29	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,3531	16 274,29	0,00%
4.1.343	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3531	208 288,82	73 546,78	4.1.346	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3531	208 288,82	73 546,78	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,3531	73 546,78	0,00%
4.1.344	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	58 837,12	400 092,42	4.1.347	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	22 630,47	153 887,20	0		0,00	0	58 837,12	0,00	0	58 837,12	0,00	0	22 630,47	0,00	6,8	153 887,20	0,00%
4.1.345	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20	669,78	13 395,60	4.1.348	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20	669,78	13 395,60	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	20	13 395,60	0,00%
4.1.346	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004	105 000,00	420,00	4.1.349	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004	105 000,00	420,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,004	420,00	0,00%
4.1.347	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,062	148 474,18	9 205,40	4.1.350	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,062	143 209,76	8 879,01	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 209,76	0,00	0,062	8 879,01	0,00%
	Затворы ПС 150-150						**Затворы ПС 150-150**																			
4.1.348	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	4.1.351	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,139	43 625,62	0,00%
4.1.349	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	4.1.352	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,122	16 742,98	0,00%
4.1.350	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.353	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.351	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	492 500,00	492 500,00	4.1.354	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	474 876,73	474 876,73	0		0,00	0	492 500,00	0,00	0	492 500,00	0,00	0	474 876,73	0,00	1	474 876,73	0,00%
	Служебный мостик						**Служебный мостик**																			
4.1.352	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	133 986,91	76 597,64	4.1.355	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	73 379,69	41 949,70	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	73 379,69	0,00	0,57168	41 949,70	0,00%
4.1.353	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	4.1.356	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	507 078,51	289 886,64	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	507 078,51	0,00	0,57168	289 886,64	0,00%
4.1.354	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	4.1.357	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	16,57872	6 889,78	0,00%
	Водовыпуск на канале Р-8					16	**Водовыпуск на канале Р-8**																			
4.1.355	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	50	171,90	8 595,00	4.1.358	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	50	149,70	7 485,00	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	50	7 485,00	0,00%
4.1.356	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	34,2	204,00	6 976,80	4.1.359	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	34,2	204,00	6 976,80	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	34,2	6 976,80	0,00%
4.1.357	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,6	3 755,51	24 786,37	4.1.360	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,6	3 755,51	24 786,37	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	6,6	24 786,37	0,00%
4.1.358	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	21 781,31	111 084,68	4.1.361	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20 239,75	103 222,73	0		0,00	0	21 781,31	0,00	0	21 781,31	0,00	0	20 239,75	0,00	5,1	103 222,73	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.359	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	16 310,16	9 786,10	4.1.362	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	16 310,16	9 786,10	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,6	9 786,10	0,00%
4.1.360	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	24 262,00	43 671,60	4.1.363	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	22 630,64	40 735,15	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	22 630,64	0,00	1,8	40 735,15	0,00%
4.1.361	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2468	46 089,74	11 374,95	4.1.364	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2468	46 089,74	11 374,95	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,2468	11 374,95	0,00%
4.1.362	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	4.1.365	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,2081	43 344,90	0,00%
4.1.363	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	208 288,82	8 060,78	4.1.366	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	208 288,82	8 060,78	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,0387	8 060,78	0,00%
4.1.364	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	7,6	13 233,80	100 576,88	4.1.367	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	7,6	11 088,89	84 275,56	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 088,89	0,00	7,6	84 275,56	0,00%
4.1.365	Блоки Г образные Г10.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,6	29 465,64	223 938,86	4.1.368	Блоки Г образные Г10.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,6	29 465,64	223 938,86	0		0,00	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	7,6	223 938,86	0,00%
4.1.366	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	816 843,97	27 862,55	4.1.369	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	786 146,20	26 815,45	0		0,00	0	816 843,97	0,00	0	816 843,97	0,00	0	786 146,20	0,00	0,03411	26 815,45	0,00%
	Строительный шов						**Строительный шов**																			
4.1.367	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	6,3	4 351,32	27 413,32	4.1.370	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	6,3	1 842,09	11 605,17	0		0,00	0	4 351,32	0,00	0	4 351,32	0,00	0	1 842,09	0,00	6,3	11 605,17	0,00%
4.1.368	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00126	148 474,18	187,08	4.1.371	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00126	106 209,35	133,82	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	106 209,35	0,00	0,00126	133,82	0,00%
4.1.369	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	6,3	1 429,17	9 003,77	4.1.372	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	6,3	1 429,17	9 003,77	0		0,00	0	1 429,17	0,00	0	1 429,17	0,00	0	1 429,17	0,00	6,3	9 003,77	0,00%
	Температурный шов						**Температурный шов**																			
4.1.370	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,088	669,78	58,94	4.1.373	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,088	669,78	58,94	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0,088	58,94	0,00%
4.1.371	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00145	105 000,00	152,25	4.1.374	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00145	87 397,98	126,73	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	87 397,98	0,00	0,00145	126,73	0,00%
4.1.372	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00002	148 474,18	2,97	4.1.375	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00002	101 381,65	2,03	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	101 381,65	0,00	0,00002	2,03	0,00%
4.1.373	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	24 000,00	60 000,00	4.1.376	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	16 397,47	40 993,68	0		0,00	0	24 000,00	0,00	0	24 000,00	0,00	0	16 397,47	0,00	2,5	40 993,68	0,00%
4.1.374	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	60	669,78	40 186,80	4.1.377	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	60	669,78	40 186,80	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	60	40 186,80	0,00%
4.1.375	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,012	105 000,00	1 260,00	4.1.378	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,012	105 859,34	1 270,31	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 859,34	0,00	0,012	1 270,31	0,00%
4.1.376	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,186	148 474,18	27 616,20	4.1.379	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,186	143 215,21	26 638,03	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 215,21	0,00	0,186	26 638,03	0,00%
4.1.377	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2	38 097,40	76 194,80	4.1.380	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2	4 088,22	8 176,44	0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	4 088,22	0,00	2	8 176,44	0,00%
4.1.378	Затворы . Демонтаж	т	0,1017	54 895,00	5 582,82	4.1.381	Затворы . Демонтаж	т	0,1017	52 485,19	5 337,74	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 485,19	0,00	0,1017	5 337,74	0,00%
4.1.379	Сборный железобетон. Разборка	м3	6,6	38 097,40	251 442,84	4.1.382	Сборный железобетон. Разборка	м3	6,6	38 097,40	251 442,84	0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	6,6	251 442,84	0,00%
4.1.380	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12234	75,60	9,25	4.1.383	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12234	75,60	9,25	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,12234	9,25	0,00%
4.1.381	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	0,12234	276,48	33,82	4.1.384	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	0,12234	276,48	33,82	0		0,00	0	276,48	0,00	0	276,48	0,00	0	276,48	0,00	0,12234	33,82	0,00%
	Водовыпуск на канале Р-10					17	**Водовыпуск на канале Р-10**																			
4.1.382	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	29,1	171,90	5 002,29	4.1.385	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	29,1	149,70	4 356,27	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	29,1	4 356,27	0,00%
4.1.383	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,9	2 603,24	2 342,92	4.1.386	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,9	2 603,24	2 342,92	0		0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0,9	2 342,92	0,00%
4.1.384	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	4.1.387	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	17,5	3 570,00	0,00%
4.1.385	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,5	1 357,80	678,90	4.1.388	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,5	1 357,80	678,90	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0,5	678,90	0,00%
4.1.386	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	4.1.389	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	0		0,00	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	22	4 966,06	0,00%
4.1.387	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	6,2	6 665,75	41 327,65	4.1.390	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	6,2	6 665,75	41 327,65	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	6,2	41 327,65	0,00%
4.1.388	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	4.1.391	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,5	9 388,78	0,00%
4.1.389	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	24	31 095,00	746 280,00	4.1.392	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	24	31 095,00	746 280,00	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	24	746 280,00	0,00%
4.1.390	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,56596	46 089,74	26 084,95	4.1.393	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,56596	46 089,74	26 084,95	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,56596	26 084,95	0,00%
4.1.391	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56596	208 288,82	117 883,14	4.1.394	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56596	208 288,82	117 883,14	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,56596	117 883,14	0,00%
4.1.392	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	58 837,12	400 092,42	4.1.395	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	25 332,14	172 258,55	0		0,00	0	58 837,12	0,00	0	58 837,12	0,00	0	25 332,14	0,00	6,8	172 258,55	0,00%
4.1.393	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	30	669,78	20 093,40	4.1.396	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	30	669,78	20 093,40	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	30	20 093,40	0,00%
4.1.394	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,006	105 000,00	630,00	4.1.397	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,006	105 000,00	630,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,006	630,00	0,00%
4.1.395	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,093	148 474,18	13 808,10	4.1.398	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,093	143 209,76	13 318,51	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 209,76	0,00	0,093	13 318,51	0,00%
	Затворы ПС 150-150						**Затворы ПС 150-150**																			
4.1.396	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	4.1.399	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,139	43 625,62	0,00%
4.1.397	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	4.1.400	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,122	16 742,98	0,00%
4.1.398	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.401	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.399	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	492 540,00	492 540,00	4.1.402	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	492 540,00	492 540,00	0		0,00	0	492 540,00	0,00	0	492 540,00	0,00	0	492 540,00	0,00	1	492 540,00	0,00%
	Служебный мостик						**Служебный мостик**																			
4.1.340	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	133 986,91	76 597,64	4.1.403	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	133 986,91	76 597,64	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0,57168	76 597,64	0,00%
4.1.341	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	4.1.404	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0,57168	273 572,62	0,00%
4.1.342	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	4.1.405	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	16,57872	6 889,78	0,00%
	Водовыпуск на канале Р-10					18	**Водовыпуск на канале Р-10**																			
4.1.343	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	120	171,90	20 628,00	4.1.406	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	120	149,71	17 965,20	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,71	0,00	120	17 965,20	0,00%
4.1.344	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	100	204,00	20 400,00	4.1.407	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	100	204,00	20 400,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	100	20 400,00	0,00%
4.1.345	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7,2	3 755,51	27 039,67	4.1.408	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7,2	3 755,51	27 039,67	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	7,2	27 039,67	0,00%
						4.1.409	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20 239,75	103 222,73	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20 239,75	0,00	5,1	103 222,73	0,00%
4.1.346	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	16 310,16	10 764,71	4.1.410	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	16 310,16	10 764,71	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,66	10 764,71	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.347	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,4	24 262,00	58 228,80	4.1.411	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,4	22 630,50	54 313,20	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	22 630,50	0,00	2,4	54 313,20	0,00%
4.1.348	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2513	46 089,74	11 582,35	4.1.412	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2513	46 089,74	11 582,35	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,2513	11 582,35	0,00%
4.1.349	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	4.1.413	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,2081	43 344,90	0,00%
4.1.350	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	208 288,82	8 998,08	4.1.414	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	208 288,82	8 998,08	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,0432	8 998,08	0,00%
4.1.351	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	24	13 233,80	317 611,20	4.1.415	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	24	11 088,83	266 131,92	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 088,83	0,00	24	266 131,92	0,00%
4.1.352	Блоки Г образные Г20.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	24	29 465,64	707 175,36	4.1.416	Блоки Г образные Г20.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	24	29 465,64	707 175,36	0		0,00	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	24	707 175,36	0,00%
4.1.353	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	816 843,97	27 862,55	4.1.417	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	786 146,20	26 815,45	0		0,00	0	816 843,97	0,00	0	816 843,97	0,00	0	786 146,20	0,00	0,03411	26 815,45	0,00%
	Строительный шов						**Строительный шов**																			
4.1.354	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	12,6	669,78	8 439,23	4.1.418	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	12,6	669,78	8 439,23	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	12,6	8 439,23	0,00%
4.1.355	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00252	105 000,00	264,60	4.1.419	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00252	105 000,00	264,60	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00252	264,60	0,00%
4.1.356	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	12,6	148 474,18	1 870 774,67	4.1.420	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	12,6	2 006,79	25 285,55	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	2 006,79	0,00	12,6	25 285,55	0,00%
	Температурный шов						**Температурный шов**																			
4.1.357	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,14	669,78	93,77	4.1.421	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,14	669,78	93,77	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0,14	93,77	0,00%
4.1.358	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00231	105 000,00	242,55	4.1.422	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00231	87 337,44	201,75	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	87 337,44	0,00	0,00231	201,75	0,00%
4.1.359	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00003	148 474,18	4,45	4.1.423	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00003	101 381,65	3,04	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	101 381,65	0,00	0,00003	3,04	0,00%
4.1.360	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3	24 000,00	72 000,00	4.1.424	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3	16 397,47	49 192,41	0		0,00	0	24 000,00	0,00	0	24 000,00	0,00	0	16 397,47	0,00	3	49 192,41	0,00%
4.1.361	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	120	669,78	80 373,60	4.1.425	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	120	669,78	80 373,60	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	120	80 373,60	0,00%
4.1.362	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,024	105 000,00	2 520,00	4.1.426	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,024	105 000,00	2 520,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,024	2 520,00	0,00%
4.1.363	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,372	148 474,18	55 232,39	4.1.427	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,372	143 212,49	53 275,05	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 212,49	0,00	0,372	53 275,05	0,00%
4.1.364	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	6,9	12 131,25	83 705,63	4.1.428	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	6,9	4 088,03	28 207,41	0		0,00	0	12 131,25	0,00	0	12 131,25	0,00	0	4 088,03	0,00	6,9	28 207,41	0,00%
4.1.365	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	54 895,00	5 582,82	4.1.429	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 485,19	5 337,74	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 485,19	0,00	0,1017	5 337,74	0,00%
4.1.366	Сборный железобетон. Разборка	м3	6,6	38 097,40	251 442,84	4.1.430	Сборный железобетон. Разборка	м3	6,6	38 097,40	251 442,84	0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	6,6	251 442,84	0,00%
4.1.367	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1341	75,60	10,14	4.1.431	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1341	75,60	10,14	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1341	10,14	0,00%
4.1.368	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,1341	1 065,96	142,95	4.1.432	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,1341	1 065,96	142,95	0		0,00	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0,1341	142,95	0,00%
	Водовыпуск на канале Р-16					**19**	**Водовыпуск на канале Р-16**																			
4.1.369	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	19,4	171,90	3 334,86	4.1.433	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	19,4	149,72	2 904,57	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,72	0,00	19,4	2 904,57	0,00%
4.1.370	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,6	2 603,24	1 561,94	4.1.434	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,6	2 603,24	1 561,94	0		0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0,6	1 561,94	0,00%
4.1.371	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	4.1.435	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	17,5	3 570,00	0,00%
						4.1.436	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,5	1 474,09	737,05	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 474,09	0,00	0,5	737,05	0,00%
4.1.372	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	4.1.437	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	0		0,00	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	22	4 966,06	0,00%
4.1.373	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	5	6 665,75	33 328,75	4.1.438	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	5	6 665,75	33 328,75	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	5	33 328,75	0,00%
4.1.374	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	4.1.439	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,5	9 388,78	0,00%
4.1.375	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	15	31 095,00	466 425,00	4.1.440	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	15	31 095,00	466 425,00	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	15	466 425,00	0,00%
4.1.376	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3531	46 089,74	16 274,29	4.1.441	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3531	46 089,74	16 274,29	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,3531	16 274,29	0,00%
4.1.377	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3531	208 288,82	73 546,78	4.1.442	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3531	208 288,82	73 546,78	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,3531	73 546,78	0,00%
4.1.378	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	58 837,12	400 092,42	4.1.443	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	22 630,47	153 887,20	0		0,00	0	58 837,12	0,00	0	58 837,12	0,00	0	22 630,47	0,00	6,8	153 887,20	0,00%
4.1.379	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20	669,78	13 395,60	4.1.444	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20	669,78	13 395,60	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	20	13 395,60	0,00%
4.1.380	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004	105 000,00	420,00	4.1.445	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004	105 000,00	420,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,004	420,00	0,00%
4.1.381	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,062	148 474,18	9 205,40	4.1.446	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,062	143 209,76	8 879,01	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 209,76	0,00	0,062	8 879,01	0,00%
	Затворы ПС 150-150						**Затворы ПС 150-150**																			
4.1.382	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	4.1.447	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,139	43 625,62	0,00%
4.1.383	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	4.1.448	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,122	16 742,98	0,00%
4.1.384	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.449	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.385	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	492 540,00	492 540,00	4.1.450	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	474 876,73	474 876,73	0		0,00	0	492 540,00	0,00	0	492 540,00	0,00	0	474 876,73	0,00	1	474 876,73	0,00%
	Служебный мостик						**Служебный мостик**																			
4.1.386	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	133 986,91	76 597,64	4.1.451	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	73 379,69	41 949,70	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	73 379,69	0,00	0,57168	41 949,70	0,00%
4.1.387	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	4.1.452	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0,57168	273 572,62	0,00%
4.1.388	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	4.1.453	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	16,57872	6 889,78	0,00%
	Водовыпуск на канале Р-16					**20**	**Водовыпуск на канале Р-16**																			
4.1.389	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	50	171,90	8 595,00	4.1.454	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	50	149,70	7 485,00	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	50	7 485,00	0,00%
4.1.390	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	34,2	204,00	6 976,80	4.1.455	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	34,2	204,00	6 976,80	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	34,2	6 976,80	0,00%
4.1.391	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,6	3 755,51	24 786,37	4.1.456	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,6	3 755,51	24 786,37	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	6,6	24 786,37	0,00%
4.1.392	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	21 781,31	111 084,68	4.1.457	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20 239,75	103 222,73	0		0,00	0	21 781,31	0,00	0	21 781,31	0,00	0	20 239,75	0,00	5,1	103 222,73	0,00%
4.1.393	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	16 310,16	9 786,10	4.1.458	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	16 310,16	9 786,10	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,6	9 786,10	0,00%
4.1.394	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	24 262,00	43 671,60	4.1.459	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	22 630,64	40 735,15	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	22 630,64	0,00	1,8	40 735,15	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.395	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2468	46 089,74	11 374,95	4.1.460	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2468	46 089,74	11 374,95	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,2468	11 374,95	0,00%
4.1.396	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	4.1.461	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,2081	43 344,90	0,00%
4.1.397	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	208 288,82	8 060,78	4.1.462	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	208 288,82	8 060,78	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,0387	8 060,78	0,00%
4.1.398	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	7,6	13 233,80	100 576,88	4.1.463	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	7,6	11 088,89	84 275,56	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 088,89	0,00	7,6	84 275,56	0,00%
4.1.399	Блоки Г образные Г10.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,6	29 465,64	223 938,86	4.1.464	Блоки Г образные Г10.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,6	29 465,64	223 938,86	0		0,00	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	7,6	223 938,86	0,00%
4.1.400	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	816 843,97	27 862,55	4.1.465	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	786 146,20	26 815,45	0		0,00	0	816 843,97	0,00	0	816 843,97	0,00	0	786 146,20	0,00	0,03411	26 815,45	0,00%
	Строительный шов						**Строительный шов**																			
4.1.401	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	6,3	2 177,92	13 720,90	4.1.466	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	6,3	1 842,09	11 605,17	0		0,00	0	2 177,92	0,00	0	2 177,92	0,00	0	1 842,09	0,00	6,3	11 605,17	0,00%
4.1.402	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00126	105 000,00	132,30	4.1.467	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00126	105 000,00	132,30	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00126	132,30	0,00%
4.1.403	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	6,3	148 474,18	935 387,33	4.1.468	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	6,3	2 006,71	12 642,27	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	2 006,71	0,00	6,3	12 642,27	0,00%
	Температурный шов						**Температурный шов**																			
4.1.404	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,088	669,78	58,94	4.1.469	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,088	669,78	58,94	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0,088	58,94	0,00%
4.1.405	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00145	105 000,00	152,25	4.1.470	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00145	87 397,98	126,73	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	87 397,98	0,00	0,00145	126,73	0,00%
4.1.406	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00002	148 474,18	2,97	4.1.471	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00002	101 381,65	2,03	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	101 381,65	0,00	0,00002	2,03	0,00%
4.1.407	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	24 000,00	60 000,00	4.1.472	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	16 397,47	40 993,68	0		0,00	0	24 000,00	0,00	0	24 000,00	0,00	0	16 397,47	0,00	2,5	40 993,68	0,00%
4.1.408	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	60	669,78	40 186,80	4.1.473	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	60	669,78	40 186,80	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	60	40 186,80	0,00%
4.1.409	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,012	105 000,00	1 260,00	4.1.474	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,012	105 000,00	1 260,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,012	1 260,00	0,00%
4.1.410	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,186	148 474,18	27 616,20	4.1.475	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,186	143 215,21	26 638,03	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 215,21	0,00	0,186	26 638,03	0,00%
4.1.411	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2	38 097,40	76 194,80	4.1.476	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2	4 088,22	8 176,44	0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	4 088,22	0,00	2	8 176,44	0,00%
4.1.412	Затворы . Демонтаж	т	0,1017	54 895,00	5 582,82	4.1.477	Затворы . Демонтаж	т	0,1017	52 485,19	5 337,74	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 485,19	0,00	0,1017	5 337,74	0,00%
4.1.413	Сборный железобетон. Разборка	м3	6,6	38 097,40	251 442,84	4.1.478	Сборный железобетон. Разборка	м3	6,6	38 097,40	251 442,84	0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	6,6	251 442,84	0,00%
4.1.414	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12234	75,60	9,25	4.1.479	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12234	75,60	9,25	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,12234	9,25	0,00%
4.1.415	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	0,12234	375,60	45,95	4.1.480	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	0,12234	375,60	45,95	0		0,00	0	375,60	0,00	0	375,60	0,00	0	375,60	0,00	0,12234	45,95	0,00%
	ВХК КХ-1					21	**ВХК КХ-1**																			
4.1.416	Очистка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	16	181,39	2 902,24	4.1.481	Очистка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	16	181,39	2 902,24	16		2 902,24	16	181,39	2 902,24	0	181,39	0,00	0	181,39	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ГС 40-100у						**Затворы ГС 40-100у**																			
4.1.417	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,1206	313 853,37	37 850,72	4.1.482	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,1206	313 853,37	37 850,72	0,1206		37 850,72	0,1206	313 853,37	37 850,72	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.418	Монтаж затворов	т	0,0326	137 237,50	4 473,94	4.1.483	Монтаж затворов	т	0,0326	137 237,50	4 473,94	0,0326		4 473,94	0,0326	137 237,50	4 473,94	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.419	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.484	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.420	Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	141 600,00	141 600,00	4.1.485	Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	121 090,25	121 090,25	1		121 090,25	1	141 600,00	141 600,00	-1	141 600,00	-141 600,00	1	121 090,25	121 090,25	0	0,00	100,00%
4.1.421	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3	57 636,98	172 910,94	4.1.486	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3	57 636,98	172 910,94	3		172 910,94	3	57 636,98	172 910,94	0	57 636,98	0,00	0	57 636,98	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.422	Очистка от наносов вручную	м3	1	2 400,00	2 400,00	4.1.487	Очистка от наносов вручную	м3	1	2 400,00	2 400,00	1		2 400,00	1	2 400,00	2 400,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.423	Затворы . Демонтаж	т	0,168	54 895,00	9 222,36	4.1.488	Затворы . Демонтаж	т	0,168	52 489,14	8 818,18	0,168		8 818,18	0,168	54 895,00	9 222,36	-0,168	54 895,00	-9 222,36	0,168	52 489,14	8 818,18	0	0,00	100,00%
4.1.424	Мусор строительный. Погрузка	т	0,168	75,60	12,70	4.1.489	Мусор строительный. Погрузка	т	0,168	75,60	12,70	0,168		12,70	0,168	75,60	12,70	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.425	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,168	1 065,96	179,08	4.1.490	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,168	1 065,96	179,08	0,168		179,08	0,168	1 065,96	179,08	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0	0,00	100,00%
	Водовыпуск на КХ-3 ПК509+75					22	**Водовыпуск на КХ-3 ПК509+75**																			
	Затворы ГС 40-100у						**Затворы ГС 40-100у**																			
4.1.426	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0603	313 853,37	18 925,36	4.1.491	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0603	313 853,37	18 925,36	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0603	18 925,36	0,00%
4.1.427	Монтаж затворов	т	0,01632	137 237,50	2 239,72	4.1.492	Монтаж затворов	т	0,01632	137 237,50	2 239,72	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,01632	2 239,72	0,00%
4.1.428	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.493	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.429	Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	141 600,00	141 600,00	4.1.494	Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	121 090,25	121 090,25	0		0,00	0	141 600,00	0,00	0	141 600,00	0,00	0	121 090,25	0,00	1	121 090,25	0,00%
4.1.430	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	56 736,98	113 473,96	4.1.495	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	56 736,98	113 473,96	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	2	113 473,96	0,00%
4.1.431	Очистка от наносов вручную	м3	1	2 400,00	2 400,00	4.1.496	Очистка от наносов вручную	м3	1	2 400,00	2 400,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	1	2 400,00	0,00%
4.1.432	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	30	171,90	5 157,00	4.1.497	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	30	149,71	4 491,30	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,71	0,00	30	4 491,30	0,00%
4.1.433	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,3	3 755,51	8 637,67	4.1.498	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,3	3 755,51	8 637,67	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,3	8 637,67	0,00%
4.1.434	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	4.1.499	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	7	9 504,60	0,00%
4.1.435	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,704	21 205,68	36 134,48	4.1.500	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,704	21 205,68	36 134,48	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	1,704	36 134,48	0,00%
4.1.436	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	5 282,28	95 081,04	4.1.501	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	5 282,28	95 081,04	0		0,00	0	5 282,28	0,00	0	5 282,28	0,00	0	5 282,28	0,00	18	95 081,04	0,00%
4.1.437	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	0,474	382,25	181,19	4.1.502	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	0,474	382,25	181,19	0		0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0,474	181,19	0,00%
4.1.438	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,474	247,32	117,23	4.1.503	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,474	247,32	117,23	0		0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0,474	117,23	0,00%
4.1.439	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,8	669,78	1 205,60	4.1.504	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,8	669,78	1 205,60	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	1,8	1 205,60	0,00%
4.1.440	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00036	105 000,00	37,80	4.1.505	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00036	105 000,00	37,80	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00036	37,80	0,00%
4.1.441	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00558	148 474,18	828,49	4.1.506	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00558	143 169,79	798,89	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 169,79	0,00	0,00558	798,89	0,00%
4.1.442	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	3,45	2 051,94	7 079,19	4.1.507	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	3,45	2 051,94	7 079,19	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	3,45	7 079,19	0,00%
4.1.443	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	56 736,98	2 269,48	4.1.508	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	21 873,09	874,92	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 873,09	0,00	0,04	874,92	0,00%
	Устройство опор лоткового канала						**Устройство опор лоткового канала**																			
4.1.444	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	13 233,80	1 429,25	4.1.509	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 086,27	0,00	0,108	1 197,32	0,00%
4.1.445	ПБ-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	4.1.510	ПБ-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,108	3 182,29	0,00%
4.1.446	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,32	16 310,16	5 219,25	4.1.511	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,32	16 310,16	5 219,25	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,32	5 219,25	0,00%
4.1.447	Затворы . Демонтаж	т	0,086	54 895,00	4 720,97	4.1.512	Затворы . Демонтаж	т	0,086	52 482,69	4 513,51	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 482,69	0,00	0,086	4 513,51	0,00%
4.1.448	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,75	16 964,49	29 687,86	4.1.513	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,75	15 009,12	26 265,96	0		0,00	0	16 964,49	0,00	0	16 964,49	0,00	0	15 009,12	0,00	1,75	26 265,96	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.449	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	0,55	12 131,25	6 672,19	4.1.514	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	0,55	4 088,45	2 248,65	0		0,00	0	12 131,25	0,00	0	12 131,25	0,00	0	4 088,45	0,00	0,55	2 248,65	0,00%
4.1.450	Сборный железобетон. Разборка	м3	0,3	38 097,40	11 429,22	4.1.515	Сборный железобетон. Разборка	м3	0,3	38 097,40	11 429,22	0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0,3	11 429,22	0,00%
4.1.451	Мусор строительный. Погрузка	т	0,09152	75,60	6,92	4.1.516	Мусор строительный. Погрузка	т	0,09152	75,60	6,92	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,09152	6,92	0,00%
4.1.452	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,09152	1 065,96	97,56	4.1.517	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,09152	1 065,96	97,56	0		0,00	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0,09152	97,56	0,00%
	Водовыпуск на КХ-5					**23**	**Водовыпуск на КХ-5**																			
	Затворы ГС 40-100у						**Затворы ГС 40-100у**																			
4.1.453	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,1206	313 853,37	37 850,72	4.1.518	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,1206	313 853,37	37 850,72	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,1206	37 850,72	0,00%
4.1.454	Монтаж затворов	т	0,0326	137 237,50	4 473,94	4.1.519	Монтаж затворов	т	0,0326	137 237,50	4 473,94	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0326	4 473,94	0,00%
4.1.455	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.520	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.456	Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	141 600,00	141 600,00	4.1.521	Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	121 090,25	121 090,25	0		0,00	0	141 600,00	0,00	0	141 600,00	0,00	0	121 090,25	0,00	1	121 090,25	0,00%
4.1.457	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	56 736,98	113 473,96	4.1.522	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	56 736,98	113 473,96	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	2	113 473,96	0,00%
4.1.458	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	35	171,90	6 016,50	4.1.523	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	35	149,70	5 239,50	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	35	5 239,50	0,00%
4.1.459	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	3 755,51	10 515,43	4.1.524	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	3 755,51	10 515,43	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,8	10 515,43	0,00%
4.1.460	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	4.1.525	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	7	9 504,60	0,00%
4.1.461	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,96	21 205,68	83 974,49	4.1.526	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,96	21 205,68	83 974,49	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	3,96	83 974,49	0,00%
4.1.462	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	11 043,00	198 774,00	4.1.527	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	11 043,00	198 774,00	0		0,00	0	11 043,00	0,00	0	11 043,00	0,00	0	11 043,00	0,00	18	198 774,00	0,00%
4.1.463	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	1,164	0,00	0,00	4.1.528	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	1,164	907,56	1 056,40	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	907,56	0,00	1,164	1 056,40	0,00%
4.1.464	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,164	0,00	0,00	4.1.529	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,164	248,23	288,94	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	248,23	0,00	1,164	288,94	0,00%
4.1.465	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,7	669,78	1 808,41	4.1.530	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,7	669,78	1 808,41	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	2,7	1 808,41	0,00%
4.1.466	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00054	105 000,00	56,70	4.1.531	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00054	105 000,00	56,70	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00054	56,70	0,00%
4.1.467	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00837	148 474,18	1 242,73	4.1.532	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00837	143 169,79	1 198,33	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 169,79	0,00	0,00837	1 198,33	0,00%
4.1.468	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	8,565	2 051,94	17 574,87	4.1.533	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	8,565	2 051,94	17 574,87	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	8,565	17 574,87	0,00%
4.1.469	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	56 736,98	3 404,22	4.1.534	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	21 881,54	1 312,89	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 881,54	0,00	0,06	1 312,89	0,00%
	Устройство опор лоткового канала						**Устройство опор лоткового канала**																			
4.1.470	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	13 233,80	2 858,50	4.1.535	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	13 233,80	2 858,50	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0,216	2 858,50	0,00%
4.1.471	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	4.1.536	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,216	6 364,58	0,00%
4.1.472	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	4.1.537	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,56	9 133,69	0,00%
4.1.473	Очистка от наносов вручную	м3	1,1	2 400,00	2 640,00	4.1.538	Очистка от наносов вручную	м3	1,1	2 400,00	2 640,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	1,1	2 640,00	0,00%
4.1.474	Затворы . Демонтаж	т	0,168	54 895,00	9 222,36	4.1.539	Затворы . Демонтаж	т	0,168	54 895,00	9 222,36	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0,168	9 222,36	0,00%
4.1.475	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	4	16 964,49	67 857,96	4.1.540	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	4	16 964,49	67 857,96	0		0,00	0	16 964,49	0,00	0	16 964,49	0,00	0	16 964,49	0,00	4	67 857,96	0,00%
4.1.476	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1776	75,60	13,43	4.1.541	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1776	75,60	13,43	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1776	13,43	0,00%
4.1.477	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,1776	1 065,96	189,31	4.1.542	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,1776	1 065,96	189,31	0		0,00	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0,1776	189,31	0,00%
	Водовыпуск на Р-20					**24**	**Водовыпуск на Р-20**																			
4.1.478	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,4	31 095,00	74 628,00	4.1.543	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,4	31 095,00	74 628,00	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	2,4	74 628,00	0,00%
	Затворов ПС 100-100						**Затворов ПС 100-100**																			
4.1.479	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	4.1.544	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0568	17 826,87	0,00%
4.1.480	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	4.1.545	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.1.481	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.546	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.482	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	4.1.547	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0		0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.1.483	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	34,2	171,90	5 878,98	4.1.548	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	34,2	149,70	5 119,74	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	34,2	5 119,74	0,00%
4.1.484	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	3 755,51	10 515,43	4.1.549	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	3 755,51	10 515,43	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,8	10 515,43	0,00%
4.1.485	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	4.1.550	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	7	9 504,60	0,00%
4.1.486	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	2,301	21 205,68	48 794,27	4.1.551	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	2,301	21 205,68	48 794,27	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	2,301	48 794,27	0,00%
4.1.487	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	11 149,92	200 698,56	4.1.552	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	9 046,23	162 832,14	0		0,00	0	11 149,92	0,00	0	11 149,92	0,00	0	9 046,23	0,00	18	162 832,14	0,00%
4.1.488	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой	м2	0,885	382,25	338,29	4.1.553	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой	м2	0,885	382,25	338,29	0		0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0,885	338,29	0,00%
4.1.489	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,885	247,32	218,88	4.1.554	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,885	247,32	218,88	0		0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0,885	218,88	0,00%
4.1.490	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,2	669,78	1 473,52	4.1.555	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,2	669,78	1 473,52	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	2,2	1 473,52	0,00%
4.1.491	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00044	105 000,00	46,20	4.1.556	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00044	105 000,00	46,20	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00044	46,20	0,00%
4.1.492	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00682	148 474,18	1 012,59	4.1.557	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00682	143 153,27	976,31	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 153,27	0,00	0,00682	976,31	0,00%
4.1.493	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	6,48	2 051,94	13 296,57	4.1.558	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	6,48	2 051,94	13 296,57	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	6,48	13 296,57	0,00%
4.1.494	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	56 736,98	3 404,22	4.1.559	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	21 881,54	1 312,89	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 881,54	0,00	0,06	1 312,89	0,00%
	Устройство опор лоткового канала						**Устройство опор лоткового канала**																			
4.1.495	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	13 233,80	2 858,50	4.1.560	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	11 090,97	2 395,65	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 090,97	0,00	0,216	2 395,65	0,00%
4.1.496	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	4.1.561	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,216	6 364,58	0,00%
4.1.497	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	4.1.562	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,56	9 133,69	0,00%
4.1.498	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,6	24 262,00	14 557,20	4.1.563	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,6	24 262,00	14 557,20	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0,6	14 557,20	0,00%
4.1.499	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,04457	46 089,74	2 054,22	4.1.564	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,04457	46 089,74	2 054,22	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,04457	2 054,22	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.500	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04457	208 288,82	9 283,43	4.1.565	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04457	208 288,82	9 283,43	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,04457	9 283,43	0,00%
4.1.501	Затворы. Демонтаж	т	0,124	54 895,00	6 806,98	4.1.566	Затворы. Демонтаж	т	0,124	52 489,53	6 508,70	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 489,53	0,00	0,124	6 508,70	0,00%
4.1.502	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,1	16 964,48	35 625,41	4.1.567	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,1	15 008,83	31 518,54	0		0,00	0	16 964,48	0,00	0	16 964,48	0,00	0	15 008,83	0,00	2,1	31 518,54	0,00%
4.1.503	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12904	75,60	9,76	4.1.568	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12904	75,60	9,76	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,12904	9,76	0,00%
4.1.504	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,12904	375,60	48,47	4.1.569	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,12904	375,60	48,47	0		0,00	0	375,60	0,00	0	375,60	0,00	0	375,60	0,00	0,12904	48,47	0,00%
	Водовыпуск на Р-20					**25**	**Водовыпуск на Р-20**																			
	Затворы ГС 60-150						**Затворы ГС 60-150**																			
4.1.505	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	4.1.570	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0743	23 319,31	0,00%
4.1.506	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	4.1.571	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0274	3 760,31	0,00%
4.1.507	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.572	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.508	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	4.1.573	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	0		0,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	1	159 000,00	0,00%
4.1.509	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	56 736,98	102 126,56	4.1.574	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	56 736,98	102 126,56	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,8	102 126,56	0,00%
4.1.510	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	34,2	171,90	5 878,98	4.1.575	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	34,2	149,70	5 119,74	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	34,2	5 119,74	0,00%
						4.1.576	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	4 392,36	12 298,61	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 392,36	0,00	2,8	12 298,61	0,00%
4.1.511	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	4.1.577	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 473,51	10 314,57	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 473,51	0,00	7	10 314,57	0,00%
4.1.512	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	2,301	21 205,68	48 794,27	4.1.578	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	2,301	21 205,68	48 794,27	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	2,301	48 794,27	0,00%
4.1.513	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	11 149,92	200 698,56	4.1.579	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	9 046,23	162 832,14	0		0,00	0	11 149,92	0,00	0	11 149,92	0,00	0	9 046,23	0,00	18	162 832,14	0,00%
4.1.514	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	0,885	382,25	338,29	4.1.580	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	0,885	382,25	338,29	0		0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0,885	338,29	0,00%
4.1.515	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,885	247,32	218,88	4.1.581	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,885	247,32	218,88	0		0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0,885	218,88	0,00%
4.1.516	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,2	669,78	1 473,52	4.1.582	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,2	669,78	1 473,52	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	2,2	1 473,52	0,00%
4.1.517	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00044	105 000,00	46,20	4.1.583	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00044	105 000,00	46,20	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00044	46,20	0,00%
4.1.518	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00682	148 474,18	1 012,59	4.1.584	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00682	143 153,27	976,31	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 153,27	0,00	0,00682	976,31	0,00%
4.1.519	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	6,48	2 051,94	13 296,57	4.1.585	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	6,48	2 051,94	13 296,57	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	6,48	13 296,57	0,00%
4.1.520	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	56 736,98	3 404,22	4.1.586	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	21 881,54	1 312,89	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 881,54	0,00	0,06	1 312,89	0,00%
	Устройство опор лоткового канала						**Устройство опор лоткового канала**																			
4.1.521	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	13 233,80	2 858,50	4.1.587	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	11 090,97	2 395,65	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 090,97	0,00	0,216	2 395,65	0,00%
4.1.522	П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	4.1.588	П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,216	6 364,58	0,00%
4.1.523	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	4.1.589	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,56	9 133,69	0,00%
4.1.524	Затворы. Демонтаж	т	0,12	54 895,00	6 587,40	4.1.590	Затворы. Демонтаж	т	0,12	52 490,35	6 298,84	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 490,35	0,00	0,12	6 298,84	0,00%
4.1.525	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,1	16 964,48	35 625,41	4.1.591	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,1	15 008,83	31 518,54	0		0,00	0	16 964,48	0,00	0	16 964,48	0,00	0	15 008,83	0,00	2,1	31 518,54	0,00%
4.1.526	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	0,2	12 131,25	2 426,25	4.1.592	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	0,2	4 085,68	817,14	0		0,00	0	12 131,25	0,00	0	12 131,25	0,00	0	4 085,68	0,00	0,2	817,14	0,00%
4.1.527	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12552	75,60	9,49	4.1.593	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12552	75,60	9,49	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,12552	9,49	0,00%
4.1.528	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,12552	375,60	47,15	4.1.594	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,12552	375,60	47,15	0		0,00	0	375,60	0,00	0	375,60	0,00	0	375,60	0,00	0,12552	47,15	0,00%
	Водовыпуск на Р-30					**26**	**Водовыпуск на Р-30**																			
	Затворы ГС 150-200						**Затворы ГС 150-200**																			
4.1.529	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,1614	313 853,37	50 655,93	4.1.595	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,1614	313 853,37	50 655,93	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,1614	50 655,93	0,00%
4.1.530	Монтаж затворов	т	0,146	137 237,50	20 036,68	4.1.596	Монтаж затворов	т	0,146	137 237,50	20 036,68	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,146	20 036,68	0,00%
4.1.531	Механизм подъемный, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.597	Механизм подъемный, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.532	Стоимость затвора ГС 150-200 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	703 400,00	703 400,00	4.1.598	Стоимость затвора ГС 150-200 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	458 715,48	458 715,48	0		0,00	0	703 400,00	0,00	0	703 400,00	0,00	0	458 715,48	0,00	1	458 715,48	0,00%
4.1.533	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	56 736,98	113 473,96	4.1.599	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	56 736,98	113 473,96	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	2	113 473,96	0,00%
4.1.534	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	35,2	171,90	6 050,88	4.1.600	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	35,2	149,71	5 269,79	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,71	0,00	35,2	5 269,79	0,00%
4.1.535	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	3 755,51	10 515,43	4.1.601	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	3 755,51	10 515,43	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,8	10 515,43	0,00%
4.1.536	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	4.1.602	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	7	9 504,60	0,00%
4.1.537	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,96	21 205,68	83 974,49	4.1.603	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,96	21 205,68	83 974,49	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	3,96	83 974,49	0,00%
4.1.538	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм изтяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	11 043,00	198 774,00	4.1.604	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм изтяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	11 043,00	198 774,00	0		0,00	0	11 043,00	0,00	0	11 043,00	0,00	0	11 043,00	0,00	18	198 774,00	0,00%
4.1.539	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	1,164	382,25	444,94	4.1.605	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	1,164	382,25	444,94	0		0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	1,164	444,94	0,00%
4.1.540	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,164	247,32	287,88	4.1.606	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,164	247,32	287,88	0		0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	1,164	287,88	0,00%
4.1.541	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,7	669,78	1 808,41	4.1.607	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,7	669,78	1 808,41	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	2,7	1 808,41	0,00%
4.1.542	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00054	105 000,00	56,70	4.1.608	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00054	105 000,00	56,70	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00054	56,70	0,00%
4.1.543	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00837	148 474,18	1 242,73	4.1.609	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00837	143 169,79	1 198,33	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 169,79	0,00	0,00837	1 198,33	0,00%
4.1.544	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	8,565	2 051,94	17 574,87	4.1.610	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	8,565	2 051,94	17 574,87	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	8,565	17 574,87	0,00%
4.1.545	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	56 736,98	3 404,22	4.1.611	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	21 881,54	1 312,89	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 881,54	0,00	0,06	1 312,89	0,00%
	Устройство опор лоткового канала						**Устройство опор лоткового канала**																			
4.1.546	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	13 233,80	2 858,50	4.1.612	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	11 090,97	2 395,65	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 090,97	0,00	0,216	2 395,65	0,00%
4.1.547	П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	4.1.613	П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,216	6 364,58	0,00%
4.1.548	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	4.1.614	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,56	9 133,69	0,00%
4.1.549	Очистка от наносов вручную	м3	1,1	2 400,00	2 640,00	4.1.615	Очистка от наносов вручную	м3	1,1	2 400,00	2 640,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	1,1	2 640,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.550	Затворы. Демонтаж	т	0,37	54 895,00	20 311,15	4.1.616	Затворы. Демонтаж	т	0,37	52 485,56	19 419,66	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 485,56	0,00	0,37	19 419,66	0,00%
4.1.551	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	4	16 964,48	67 857,92	4.1.617	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	4	15 009,05	60 036,20	0		0,00	0	16 964,48	0,00	0	16 964,48	0,00	0	15 009,05	0,00	4	60 036,20	0,00%
4.1.552	Мусор строительный. Погрузка	т	0,3796	75,60	28,70	4.1.618	Мусор строительный. Погрузка	т	0,3796	75,60	28,70	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,3796	28,70	0,00%
4.1.553	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,3796	1 065,96	404,64	4.1.619	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,3796	1 065,96	404,64	0		0,00	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0,3796	404,64	0,00%
4.2	**Правая ветка**					**4.2**	**Правая ветка**																			
	Водовыпуск 10 шт					**1**	**Водовыпуск 10 шт**																			
4.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	125	171,90	21 487,50	4.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	125	149,70	18 712,50	112,5		16 841,25	112,5	171,90	19 338,75	-112,5	171,90	-19 338,75	112,5	149,70	16 841,25	12,5	1 871,25	90,00%
4.2.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	80	204,00	16 320,00	4.2.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	80	204,00	16 320,00	72		14 688,00	72	204,00	14 688,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	8	1 632,00	90,00%
4.2.3	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	39	31 095,00	1 212 705,00	4.2.3	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	39	31 095,00	1 212 705,00	35,1		1 091 434,50	35,1	31 095,00	1 091 434,50	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	3,9	121 270,50	90,00%
4.2.4	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,925	46 089,74	88 722,75	4.2.4	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,925	46 089,74	88 722,75	1,73		79 735,25	1,73	46 089,74	79 735,25	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,195	8 987,50	89,87%
4.2.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,925	208 288,82	400 955,98	4.2.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,925	208 288,82	400 955,98	1,73		360 339,66	1,73	208 288,82	360 339,66	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,195	40 616,32	89,87%
4.2.6	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	89	6 665,75	593 251,75	4.2.6	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	89	5 778,03	514 244,67	80,1		462 820,20	80,1	6 665,75	533 926,58	-80,1	6 665,75	-533 926,58	80,1	5 778,03	462 820,20	8,9	51 424,47	90,00%
	Затворы ГС 60-150						**Затворы ГС 60-150**																			
4.2.7	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,743	313 853,37	233 193,05	4.2.7	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,743	313 853,37	233 193,05	0,5944		186 554,44	0,5944	313 853,37	186 554,44	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,1486	46 638,61	80,00%
4.2.8	Монтаж затворов	т	0,274	137 237,50	37 603,08	4.2.8	Монтаж затворов	т	0,274	137 237,50	37 603,08	0,2192		30 082,47	0,2192	137 237,50	30 082,47	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0548	7 520,61	80,00%
4.2.9	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	10	129 792,50	1 297 925,00	4.2.9	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	10	129 792,50	1 297 925,00	8		1 038 340,00	8	129 792,50	1 038 340,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	2	259 585,00	80,00%
4.2.10	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	10	159 000,00	1 590 000,00	4.2.10	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	10	159 000,00	1 590 000,00	8		1 272 000,00	8	159 000,00	1 272 000,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	2	318 000,00	80,00%
4.2.11	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	16,2	24 262,00	393 044,40	4.2.11	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	16,2	22 030,36	356 891,83	12,96		285 513,47	12,96	24 262,00	314 435,52	-12,96	24 262,00	-314 435,52	12,96	22 030,36	285 513,47	3,24	71 378,36	80,00%
4.2.12	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	31	3 755,51	116 420,81	4.2.12	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	31	3 755,51	116 420,81	24,8		93 136,64	24,8	3 755,51	93 136,64	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	6,2	23 284,17	80,00%
4.2.13	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	320	669,78	214 329,60	4.2.13	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	320	669,78	214 329,60	256		171 463,68	256	669,78	171 463,68	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	64	42 865,92	80,00%
4.2.14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,064	105 000,00	6 720,00	4.2.14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,064	105 000,00	6 720,00	0,0512		5 376,00	0,0512	105 000,00	5 376,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0128	1 344,00	80,00%
4.2.15	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,992	148 474,18	147 286,39	4.2.15	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,992	143 212,83	142 067,13	0,7936		113 653,70	0,7936	148 474,18	117 829,11	-0,7936	148 474,18	-117 829,11	0,7936	143 212,83	113 653,70	0,1984	28 413,43	80,00%
	Устройство котлованов под опоры лотков						**Устройство котлованов под опоры лотков**																			
4.2.16	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	171	2 603,24	445 154,04	4.2.16	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	171	2 603,24	445 154,04	0		0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	171	445 154,04	0,00%
4.2.17	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6	3 755,51	22 533,06	4.2.17	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6	3 755,51	22 533,06	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	6	22 533,06	0,00%
4.2.18	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	78	1 357,80	105 908,40	4.2.18	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	78	1 357,80	105 908,40	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	78	105 908,40	0,00%
	Устройство лотков						**Устройство лотков**																			
4.2.19	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	38,25	21 205,68	811 117,26	4.2.19	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	38,25	21 205,68	811 117,26	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	38,25	811 117,26	0,00%
4.2.20	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	300	11 149,92	3 344 976,00	4.2.20	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	300	9 046,24	2 713 872,00	0		0,00	0	11 149,92	0,00	0	11 149,92	0,00	0	9 046,24	0,00	300	2 713 872,00	0,00%
4.2.21	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом	м2	14,7	382,25	5 619,08	4.2.21	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом	м2	14,7	382,25	5 619,08	0		0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	14,7	5 619,08	0,00%
4.2.22	Изол ГОСТ 10296-79	м2	14,7	247,32	3 635,60	4.2.22	Изол ГОСТ 10296-79	м2	14,7	247,32	3 635,60	0		0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	14,7	3 635,60	0,00%
4.2.23	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	320	669,78	214 329,60	4.2.23	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	320	669,78	214 329,60	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	320	214 329,60	0,00%
4.2.24	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,064	105 000,00	6 720,00	4.2.24	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,064	105 000,00	6 720,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,064	6 720,00	0,00%
4.2.25	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,992	148 474,18	147 286,39	4.2.25	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,992	143 212,83	142 067,13	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 212,83	0,00	0,992	142 067,13	0,00%
4.2.26	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	108	2 051,94	221 609,52	4.2.26	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	108	2 051,94	221 609,52	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	108	221 609,52	0,00%
4.2.27	Омоноличивание. Устройство	м3	1	56 736,98	56 736,98	4.2.27	Омоноличивание. Устройство	м3	1	21 874,11	21 874,11	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 874,11	0,00	1	21 874,11	0,00%
	Устройство опор лоткового канала						**Устройство опор лоткового канала**																			
4.2.28	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	2,7	13 233,80	35 731,26	4.2.28	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	2,7	11 088,90	29 940,03	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 088,90	0,00	2,7	29 940,03	0,00%
4.2.29	ПЭ-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,7	29 465,65	79 557,26	4.2.29	ПЭ-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,7	29 465,65	79 557,26	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	2,7	79 557,26	0,00%
4.2.30	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	2,7	560,00	1 512,00	4.2.30	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	2,7	560,00	1 512,00	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	2,7	1 512,00	0,00%
4.2.31	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	2,7	560,00	1 512,00	4.2.31	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	2,7	560,00	1 512,00	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	2,7	1 512,00	0,00%
4.2.32	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	2,7	560,00	1 512,00	4.2.32	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	2,7	560,00	1 512,00	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	2,7	1 512,00	0,00%
4.2.33	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2	16 310,16	3 262,03	4.2.33	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2	16 310,16	3 262,03	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,2	3 262,03	0,00%
4.2.34	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	170	12 131,25	2 062 312,50	4.2.34	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	170	4 088,07	694 971,90	0		0,00	0	12 131,25	0,00	0	12 131,25	0,00	0	4 088,07	0,00	170	694 971,90	0,00%
4.2.35	Сборный железобетон. Разборка	м3	28	38 097,40	1 066 727,20	4.2.35	Сборный железобетон. Разборка	м3	28	38 097,40	1 066 727,20	0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	28	1 066 727,20	0,00%
4.2.36	Затворы . Демонтаж	т	1,017	54 895,00	55 828,22	4.2.36	Затворы . Демонтаж	т	1,017	52 486,19	53 378,46	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 486,19	0,00	1,017	53 378,46	0,00%
4.2.37	Очистка от наносов вручную	м3	15	2 400,00	36 000,00	4.2.37	Очистка от наносов вручную	м3	15	2 400,00	36 000,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	15	36 000,00	0,00%
	Водовыпуск с трубчатым переездом, 3 шт					**2**	**Водовыпуск с трубчатым переездом, 3 шт**																			
4.2.38	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	37,5	171,90	6 446,25	4.2.38	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	37,5	149,69	5 613,38	37,5		5 613,38	37,5	171,90	6 446,25	-37,5	171,90	-6 446,25	37,5	149,69	5 613,38	0	0,00	100,00%
4.2.39	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	24	204,00	4 896,00	4.2.39	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	24	204,00	4 896,00	24		4 896,00	24	204,00	4 896,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.40	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11,7	31 095,00	363 811,50	4.2.40	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11,7	31 095,00	363 811,50	11,7		363 811,50	11,7	31 095,00	363 811,50	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.41	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,5775	46 089,74	26 616,82	4.2.41	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,5775	46 089,74	26 616,82	0,5775		26 616,82	0,5775	46 089,74	26 616,82	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.42	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5775	208 288,82	120 286,79	4.2.42	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5775	208 288,82	120 286,79	0,5775		120 286,79	0,5775	208 288,82	120 286,79	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.43	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	26,7	6 665,75	177 975,53	4.2.43	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	26,7	5 778,03	154 273,40	26,7		154 273,40	26,7	6 665,75	177 975,53	-26,7	6 665,75	-177 975,53	26,7	5 778,03	154 273,40	0	0,00	100,00%
	Затворы ГС 60-150						**Затворы ГС 60-150**																			
4.2.44	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,2229	313 853,37	69 957,92	4.2.44	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,2229	313 853,37	69 957,92	0,2229		69 957,92	0,2229	313 853,37	69 957,92	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.45	Монтаж затворов	т	0,0822	137 237,50	11 280,92	4.2.45	Монтаж затворов	т	0,0822	137 237,50	11 280,92	0,0822		11 280,92	0,0822	137 237,50	11 280,92	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.46	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	3	129 792,50	389 377,50	4.2.46	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	3	129 792,50	389 377,50	3		389 377,50	3	129 792,50	389 377,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.47	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	3	159 000,00	477 000,00	4.2.47	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	3	159 000,00	477 000,00	3		477 000,00	3	159 000,00	477 000,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.48	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,86	24 262,00	117 913,32	4.2.48	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,86	22 030,48	107 068,13	4,86		107 068,13	4,86	24 262,00	117 913,32	-4,86	24 262,00	-117 913,32	4,86	22 030,48	107 068,13	0	0,00	100,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.49	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	9,3	3 755,51	34 926,24	4.2.49	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	9,3	3 755,51	34 926,24	9,3		34 926,24	9,3	3 755,51	34 926,24	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.50	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	96	669,78	64 298,88	4.2.50	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	96	669,78	64 298,88	96		64 298,88	96	669,78	64 298,88	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.51	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0192	105 000,00	2 016,00	4.2.51	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0192	105 000,00	2 016,00	0,0192		2 016,00	0,0192	105 000,00	2 016,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.52	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2976	148 474,18	44 185,92	4.2.52	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2976	143 211,80	42 619,83	0,2976		42 619,83	0,2976	148 474,18	44 185,92	-0,2976	148 474,18	-44 185,92	0,2976	143 211,80	42 619,83	0	0,00	100,00%
4.2.53	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3	24 262,00	72 786,00	4.2.53	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3	22 249,22	66 747,66	3		66 747,66	3	24 262,00	72 786,00	-3	24 262,00	-72 786,00	3	22 249,22	66 747,66	0	0,00	100,00%
4.2.54	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1,35	6 665,75	8 998,76	4.2.54	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1,35	5 778,00	7 800,30	1,35		7 800,30	1,35	6 665,75	8 998,76	-1,35	6 665,75	-8 998,76	1,35	5 778,00	7 800,30	0	0,00	100,00%
4.2.55	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	25,5	12 131,25	309 346,88	4.2.55	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	25,5	4 088,07	104 245,79	25,5		104 245,79	25,5	12 131,25	309 346,88	-25,5	12 131,25	-309 346,88	25,5	4 088,07	104 245,79	0	0,00	100,00%
4.2.56	Сборный железобетон. Разборка	м3	10,5	38 097,40	400 022,70	4.2.56	Сборный железобетон. Разборка	м3	10,5	38 097,40	400 022,70	10,5		400 022,70	10,5	38 097,40	400 022,70	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.57	Затворы . Демонтаж	т	0,3051	54 895,00	16 748,46	4.2.57	Затворы . Демонтаж	т	0,3051	54 895,00	16 748,46	0,3051		16 748,46	0,3051	54 895,00	16 748,46	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.58	Очистка от наносов вручную	м3	5,4	2 400,00	12 960,00	4.2.58	Очистка от наносов вручную	м3	5,4	2 400,00	12 960,00	5,4		12 960,00	5,4	2 400,00	12 960,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
	Водовыпуск с трубчатым переездом, 3 шт					**3**	**Водовыпуск с трубчатым переездом, 3 шт**																			
4.2.59	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	37,5	171,90	6 446,25	4.2.59	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	37,5	149,69	5 613,38	37,5		5 613,38	37,5	171,90	6 446,25	-37,5	171,90	-6 446,25	37,5	149,69	5 613,38	0	0,00	100,00%
4.2.60	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	24	204,00	4 896,00	4.2.60	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	24	204,00	4 896,00	24		4 896,00	24	204,00	4 896,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.61	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11,7	31 095,00	363 811,50	4.2.61	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11,7	31 095,00	363 811,50	11,7		363 811,50	11,7	31 095,00	363 811,50	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.62	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,5775	46 089,74	26 616,82	4.2.62	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,5775	46 089,74	26 616,82	0,5775		26 616,82	0,5775	46 089,74	26 616,82	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.63	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5775	208 288,82	120 286,79	4.2.63	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5775	208 288,82	120 286,79	0,5775		120 286,79	0,5775	208 288,82	120 286,79	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.64	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	26,7	6 665,75	177 975,53	4.2.64	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	26,7	5 778,03	154 273,40	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 778,03	0,00	26,7	154 273,40	0,00%
	Затворы ГС 60-150						**Затворы ГС 60-150**																			
4.2.65	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,2229	313 853,37	69 957,92	4.2.65	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,2229	313 853,37	69 957,92	0,2229		69 957,92	0,2229	313 853,37	69 957,92	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.66	Монтаж затворов	т	0,0822	137 237,50	11 280,92	4.2.66	Монтаж затворов	т	0,0822	137 237,50	11 280,92	0,0822		11 280,92	0,0822	137 237,50	11 280,92	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.67	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	3	129 792,50	389 377,50	4.2.67	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	3	129 792,50	389 377,50	3		389 377,50	3	129 792,50	389 377,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.68	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	3	159 000,00	477 000,00	4.2.68	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	3	159 000,00	477 000,00	3		477 000,00	3	159 000,00	477 000,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.69	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,86	24 262,00	117 913,32	4.2.69	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,86	22 030,48	107 068,13	4,86		107 068,13	4,86	24 262,00	117 913,32	-4,86	24 262,00	-117 913,32	4,86	22 030,48	107 068,13	0	0,00	100,00%
4.2.70	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	9,3	3 755,51	34 926,24	4.2.70	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	9,3	3 755,51	34 926,24	9,3		34 926,24	9,3	3 755,51	34 926,24	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.71	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	96	669,78	64 298,88	4.2.71	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	96	669,78	64 298,88	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	96	64 298,88	0,00%
4.2.72	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0192	105 000,00	2 016,00	4.2.72	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0192	105 000,00	2 016,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0192	2 016,00	0,00%
4.2.73	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2976	148 474,18	44 185,92	4.2.73	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2976	143 211,80	42 619,83	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 211,80	0,00	0,2976	42 619,83	0,00%
4.2.74	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка	км	0,03	4 586 081,93	137 582,46	4.2.74	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка	км	0,03	4 586 081,93	137 582,46	0		0,00	0	4 586 081,93	0,00	0	4 586 081,93	0,00	0	4 586 081,93	0,00	0,03	137 582,46	0,00%
4.2.75	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	30	24 639,12	739 173,60	4.2.75	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	30	24 639,12	739 173,60	0		0,00	0	24 639,12	0,00	0	24 639,12	0,00	0	24 639,12	0,00	30	739 173,60	0,00%
4.2.76	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	16 310,16	489,30	4.2.76	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	16 310,16	489,30	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,03	489,30	0,00%
4.2.77	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,4	669,78	1 607,47	4.2.77	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,4	669,78	1 607,47	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	2,4	1 607,47	0,00%
4.2.78	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00048	105 000,00	50,40	4.2.78	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00048	105 000,00	50,40	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00048	50,40	0,00%
4.2.79	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00744	148 474,18	1 104,65	4.2.79	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00744	143 215,21	1 065,52	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 215,21	0,00	0,00744	1 065,52	0,00%
4.2.80	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	57,6	669,78	38 579,33	4.2.80	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	57,6	669,78	38 579,33	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	57,6	38 579,33	0,00%
4.2.81	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,01152	105 000,00	1 209,60	4.2.81	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,01152	105 000,00	1 209,60	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,01152	1 209,60	0,00%
4.2.82	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,17856	148 474,18	26 511,55	4.2.82	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,17856	143 215,21	25 572,51	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 215,21	0,00	0,17856	25 572,51	0,00%
4.2.83	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3	24 262,00	72 786,00	4.2.83	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3	22 249,22	66 747,66	3		66 747,66	3	24 262,00	72 786,00	-3	24 262,00	-72 786,00	3	22 249,22	66 747,66	0	0,00	100,00%
4.2.84	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1,35	6 665,75	8 998,76	4.2.84	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1,35	5 778,00	7 800,30	1,35		7 800,30	1,35	6 665,75	8 998,76	-1,35	6 665,75	-8 998,76	1,35	5 778,00	7 800,30	0	0,00	100,00%
4.2.85	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	31,5	12 131,25	382 134,38	4.2.85	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	31,5	4 088,06	128 773,89	0		0,00	0	12 131,25	0,00	0	12 131,25	0,00	0	4 088,06	0,00	31,5	128 773,89	0,00%
4.2.86	Сборный железобетон. Разборка	м3	46,8	38 097,40	1 782 958,32	4.2.86	Сборный железобетон. Разборка	м3	46,8	38 097,40	1 782 958,32	0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	46,8	1 782 958,32	0,00%
4.2.87	Затворы . Демонтаж	т	0,3051	54 895,00	16 748,46	4.2.87	Затворы . Демонтаж	т	0,3051	52 485,19	16 013,23	0,3051		16 013,23	0,3051	54 895,00	16 748,46	-0,3051	54 895,00	-16 748,46	0,3051	52 485,19	16 013,23	0	0,00	100,00%
	Водовыпуск 1 шт					**4**	**Водовыпуск 1 шт**																			
4.2.88	Очистка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	49	181,39	8 888,11	4.2.88	Очистка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	49	181,39	8 888,11	0		0,00	0	181,39	0,00	0	181,39	0,00	0	181,39	0,00	49	8 888,11	0,00%
4.2.89	Очистка труб от наносов вручную	м3	3	2 400,00	7 200,00	4.2.89	Очистка труб от наносов вручную	м3	3	2 400,00	7 200,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	3	7 200,00	0,00%
	Затворы ГС 40-100						**Затворы ГС 40-100**																			
4.2.90	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0603	313 853,37	18 925,36	4.2.90	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0603	313 853,37	18 925,36	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0603	18 925,36	0,00%
4.2.91	Монтаж затворов	т	0,0161	137 237,50	2 209,52	4.2.91	Монтаж затворов	т	0,0161	137 237,50	2 209,52	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0161	2 209,52	0,00%
4.2.92	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.92	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.93	Стоимость затвора ГС 40-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	144 500,00	144 500,00	4.2.93	Стоимость затвора ГС 40-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	123 972,53	123 972,53	0		0,00	0	144 500,00	0,00	0	144 500,00	0,00	0	123 972,53	0,00	1	123 972,53	0,00%
4.2.94	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,6	56 736,98	90 779,17	4.2.94	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,6	56 736,98	90 779,17	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,6	90 779,17	0,00%
4.2.95	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	6 665,75	13 331,50	4.2.95	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	5 778,25	11 556,50	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 778,25	0,00	2	11 556,50	0,00%
4.2.96	Затворы . Демонтаж	т	0,1	54 895,00	5 489,50	4.2.96	Затворы . Демонтаж	т	0,1	52 485,28	5 248,53	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 485,28	0,00	0,1	5 248,53	0,00%
4.2.97	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	4.2.97	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1	7,56	0,00%
4.2.98	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	4.2.98	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0		0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0,1	71,82	0,00%
	Затворы ПС 100-100						**Затворы ПС 100-100**																			
4.2.99	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	4.2.99	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0568	17 826,87	0,00%
4.2.100	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	4.2.100	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.2.101	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.101	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.102	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	4.2.102	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0		0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.2.103	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,6	56 736,98	90 779,17	4.2.103	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,6	56 736,98	90 779,17	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,6	90 779,17	0,00%
4.2.104	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	6 665,75	13 331,50	4.2.104	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	5 778,25	11 556,50	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 778,25	0,00	2	11 556,50	0,00%
4.2.105	Затворы. Демонтаж	т	0,1	54 895,00	5 489,50	4.2.105	Затворы. Демонтаж	т	0,1	52 485,28	5 248,53	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 485,28	0,00	0,1	5 248,53	0,00%
4.2.106	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	4.2.106	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1	7,56	0,00%
4.2.107	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	4.2.107	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0		0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0,1	71,82	0,00%
	Водовыпуск 1 шт					**5**	**Водовыпуск 1 шт**																			
	Затворы ПС 150-100						**Затворы ПС 150-100**																			
4.2.108	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,072	313 853,37	22 597,44	4.2.108	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,072	313 853,37	22 597,44	0,072		22 597,44	0,072	313 853,37	22 597,44	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.109	Монтаж затворов	т	0,093	137 237,50	12 763,09	4.2.109	Монтаж затворов	т	0,093	137 237,50	12 763,09	0,093		12 763,09	0,093	137 237,50	12 763,09	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.110	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.110	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.111	Стоимость затвора ПС 150-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	4.2.111	Стоимость затвора ПС 150-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	1		205 800,00	1	205 800,00	205 800,00	0	205 800,00	0,00	0	205 800,00	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ПС 100-100						**Затворы ПС 100-100**																			
4.2.112	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	4.2.112	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0,0568		17 826,87	0,0568	313 853,37	17 826,87	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.113	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	4.2.113	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0,06		8 234,25	0,06	137 237,50	8 234,25	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.114	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.114	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.115	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	4.2.115	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	1		164 800,00	1	164 800,00	164 800,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.116	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6	56 736,98	340 421,88	4.2.116	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6	56 736,98	340 421,88	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	6	340 421,88	0,00%
4.2.117	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	6 665,75	13 331,50	4.2.117	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	5 778,25	11 556,50	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 778,25	0,00	2	11 556,50	0,00%
4.2.118	Затворы . Демонтаж	т	0,1	54 895,00	5 489,50	4.2.118	Затворы . Демонтаж	т	0,1	52 485,28	5 248,53	0,1		5 248,53	0,1	54 895,00	5 489,50	-0,1	54 895,00	-5 489,50	0,1	52 485,28	5 248,53	0	0,00	100,00%
4.2.119	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	4.2.119	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0,1		7,56	0,1	75,60	7,56	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.120	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	4.2.120	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0,1		71,82	0,1	718,20	71,82	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ПС 150-150						**Затворы ПС 150-150**																			
4.2.121	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,122	313 853,37	38 290,11	4.2.121	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,122	313 853,37	38 290,11	0,122		38 290,11	0,122	313 853,37	38 290,11	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.122	Монтаж затворов	т	0,139	137 237,50	19 076,01	4.2.122	Монтаж затворов	т	0,139	137 237,50	19 076,01	0,139		19 076,01	0,139	137 237,50	19 076,01	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.123	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.123	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.124	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	492 540,00	492 540,00	4.2.124	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	474 876,73	474 876,73	1		474 876,73	1	492 540,00	492 540,00	-1	492 540,00	-492 540,00	1	474 876,73	474 876,73	0	0,00	100,00%
4.2.125	Очистка от наносов вручную	м3	0,5	2 400,00	1 200,00	4.2.125	Очистка от наносов вручную	м3	0,5	2 400,00	1 200,00	0,5		1 200,00	0,5	2 400,00	1 200,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.126	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	4.2.126	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,2	68 084,38	0,00%
4.2.127	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	4.2.127	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0,1		7,56	0,1	75,60	7,56	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.128	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	4.2.128	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0,1		71,82	0,1	718,20	71,82	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0	0,00	100,00%
	ВХК Р-128					**6**	**ВХК Р-128**																			
	Затворы ПС 100-100						**Затворы ПС 100-100**																			
4.2.129	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	4.2.129	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0568	17 826,87	0,00%
4.2.130	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	4.2.130	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.2.131	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.131	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.132	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	4.2.132	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0		0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.2.133	Очистка от наносов вручную	м3	0,6	2 400,00	1 440,00	4.2.133	Очистка от наносов вручную	м3	0,6	2 400,00	1 440,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0,6	1 440,00	0,00%
4.2.134	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	4.2.134	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,2	68 084,38	0,00%
4.2.135	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	4.2.135	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1	7,56	0,00%
4.2.136	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	4.2.136	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0		0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0,1	71,82	0,00%
	Затворы ПС 100-100						**Затворы ПС 100-100**																			
4.2.137	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	4.2.137	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0568	17 826,87	0,00%
4.2.138	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	4.2.138	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.2.139	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.139	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.140	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	4.2.140	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0		0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.2.141	Очистка от наносов вручную	м3	0,6	2 400,00	1 440,00	4.2.141	Очистка от наносов вручную	м3	0,6	2 400,00	1 440,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0,6	1 440,00	0,00%
4.2.142	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	4.2.142	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,2	68 084,38	0,00%
4.2.143	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	4.2.143	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1	7,56	0,00%
4.2.144	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	4.2.144	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0		0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0,1	71,82	0,00%
	ВХК Р-132					**7**	**ВХК Р-132**																			
	Затворы ПС 100-100						**Затворы ПС 100-100**																			
4.2.145	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	4.2.145	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0568	17 826,87	0,00%
4.2.146	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	4.2.146	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.2.147	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.147	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.148	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	4.2.148	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0		0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.2.149	Очистка от наносов вручную	м3	0,6	2 400,00	1 440,00	4.2.149	Очистка от наносов вручную	м3	0,6	2 400,00	1 440,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0,6	1 440,00	0,00%
4.2.150	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	4.2.150	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,2	68 084,38	0,00%
4.2.151	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	4.2.151	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1	7,56	0,00%
4.2.152	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	4.2.152	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0		0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0,1	71,82	0,00%
	Водовыпуск с трубчатым переездом Р-132					**8**	**Водовыпуск с трубчатым переездом Р-132**																			
4.2.153	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	12,5	171,90	2 148,75	4.2.153	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	12,5	149,72	1 871,50	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,72	0,00	12,5	1 871,50	0,00%
4.2.154	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	8	204,00	1 632,00	4.2.154	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	8	204,00	1 632,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	8	1 632,00	0,00%
4.2.155	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,9	31 095,00	121 270,50	4.2.155	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,9	31 095,00	121 270,50	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	3,9	121 270,50	0,00%
4.2.156	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1925	46 089,74	8 872,27	4.2.156	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1925	46 089,74	8 872,27	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,1925	8 872,27	0,00%
4.2.157	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1925	208 288,82	40 095,60	4.2.157	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1925	208 288,82	40 095,60	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,1925	40 095,60	0,00%
4.2.158	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	8,9	6 665,75	59 325,18	4.2.158	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	8,9	5 778,07	51 424,82	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 778,07	0,00	8,9	51 424,82	0,00%
	Затворы ГС 60-150						**Затворы ГС 60-150**																			
4.2.159	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	4.2.159	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0743	23 319,31	0,00%
4.2.160	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	4.2.160	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0274	3 760,31	0,00%
4.2.161	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.161	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.162	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	4.2.162	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	0		0,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	1	159 000,00	0,00%
4.2.163	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,62	24 262,00	39 304,44	4.2.163	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,62	22 030,48	35 689,38	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	22 030,48	0,00	1,62	35 689,38	0,00%
4.2.164	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,1	3 755,51	11 642,08	4.2.164	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,1	3 755,51	11 642,08	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	3,1	11 642,08	0,00%
4.2.165	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	32	669,78	21 432,96	4.2.165	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	32	669,78	21 432,96	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	32	21 432,96	0,00%
4.2.166	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0064	105 000,00	672,00	4.2.166	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0064	105 000,00	672,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0064	672,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.167	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0992	148 474,18	14 728,64	4.2.167	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0992	143 211,80	14 206,61	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 211,80	0,00	0,0992	14 206,61	0,00%
4.2.168	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка	км	0,01	4 586 081,93	45 860,82	4.2.168	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка	км	0,01	4 586 081,93	45 860,82	0		0,00	0	4 586 081,93	0,00	0	4 586 081,93	0,00	0	4 586 081,93	0,00	0,01	45 860,82	0,00%
4.2.169	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	10	24 639,12	246 391,20	4.2.169	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	10	24 639,12	246 391,20	0		0,00	0	24 639,12	0,00	0	24 639,12	0,00	0	24 639,12	0,00	10	246 391,20	0,00%
4.2.170	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	16 310,16	163,10	4.2.170	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	16 310,16	163,10	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,01	163,10	0,00%
4.2.171	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	0,8	669,78	535,82	4.2.171	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	0,8	669,78	535,82	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0,8	535,82	0,00%
4.2.172	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00016	105 000,00	16,80	4.2.172	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00016	105 000,00	16,80	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00016	16,80	0,00%
4.2.173	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00248	148 474,18	368,22	4.2.173	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00248	143 078,94	354,84	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 078,94	0,00	0,00248	354,84	0,00%
4.2.174	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	19,2	669,78	12 859,78	4.2.174	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	19,2	669,78	12 859,78	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	19,2	12 859,78	0,00%
4.2.175	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00384	105 000,00	403,20	4.2.175	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00384	105 000,00	403,20	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00384	403,20	0,00%
4.2.176	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,05952	148 474,18	8 837,18	4.2.176	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,05952	143 215,21	8 524,17	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 215,21	0,00	0,05952	8 524,17	0,00%
4.2.177	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1	24 262,00	24 262,00	4.2.177	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1	22 249,22	22 249,22	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	22 249,22	0,00	1	22 249,22	0,00%
4.2.178	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	0,45	6 665,75	2 999,59	4.2.178	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	0,45	5 778,75	2 600,44	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 778,75	0,00	0,45	2 600,44	0,00%
4.2.179	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Демонтаж	км	0,006	1 316 540,43	7 899,24	4.2.179	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Демонтаж	км	0,006	1 316 540,43	7 899,24	0		0,00	0	1 316 540,43	0,00	0	1 316 540,43	0,00	0	1 316 540,43	0,00	0,006	7 899,24	0,00%
	ВХК Р-134					**9**	**ВХК Р-134**																			
4.2.180	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,473	13 233,80	6 259,59	4.2.180	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,473	13 233,80	6 259,59	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0,473	6 259,59	0,00%
4.2.181	П 30-20 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,473	65 543,00	31 001,84	4.2.181	П 30-20 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,473	65 543,00	31 001,84	0		0,00	0	65 543,00	0,00	0	65 543,00	0,00	0	65 543,00	0,00	0,473	31 001,84	0,00%
	Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-8, 15 шт					**10**	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-8, 15 шт**																			
4.2.182	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	60	143,78	8 626,80	4.2.182	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	60	143,78	8 626,80	0		0,00	0	143,78	0,00	0	143,78	0,00	0	143,78	0,00	60	8 626,80	0,00%
4.2.183	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	45	35,92	1 616,40	4.2.183	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	45	35,92	1 616,40	0		0,00	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	45	1 616,40	0,00%
4.2.184	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м2	240	1,41	338,40	4.2.184	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м2	240	1,41	338,40	0		0,00	0	1,41	0,00	0	1,41	0,00	0	1,41	0,00	240	338,40	0,00%
4.2.185	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	240	224,34	53 841,60	4.2.185	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	240	224,34	53 841,60	0		0,00	0	224,34	0,00	0	224,34	0,00	0	224,34	0,00	240	53 841,60	0,00%
4.2.186	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	11,85	3 755,51	44 502,79	4.2.186	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	11,85	3 755,51	44 502,79	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	11,85	44 502,79	0,00%
4.2.187	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	24,3	24 262,00	589 566,60	4.2.187	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	24,3	22 630,51	549 921,39	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	22 630,51	0,00	24,3	549 921,39	0,00%
4.2.188	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	53,7	31 095,00	1 669 801,50	4.2.188	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	53,7	31 922,21	1 714 222,68	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 922,21	0,00	53,7	1 714 222,68	0,00%
4.2.189	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	225	669,78	150 700,50	4.2.189	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	225	669,78	150 700,50	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	225	150 700,50	0,00%
4.2.190	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,045	105 000,00	4 725,00	4.2.190	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,045	105 000,00	4 725,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,045	4 725,00	0,00%
4.2.191	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,6975	148 474,18	103 560,74	4.2.191	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,6975	143 213,39	99 891,34	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 213,39	0,00	0,6975	99 891,34	0,00%
4.2.192	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,1686	474 921,40	80 071,75	4.2.192	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,1686	474 921,40	80 071,75	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0,1686	80 071,75	0,00%
4.2.193	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	30	34 560,00	1 036 800,00	4.2.193	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	30	21 783,81	653 514,30	0		0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	0	21 783,81	0,00	30	653 514,30	0,00%
4.2.194	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,0033	208 288,82	687,35	4.2.194	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,0033	208 288,82	687,35	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,0033	687,35	0,00%
	Металлическая крышка над водомером						**Металлическая крышка над водомером**																			
4.2.195	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,94185	87 002,00	81 942,83	4.2.195	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,94185	87 002,00	81 942,83	0		0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,94185	81 942,83	0,00%
4.2.196	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,7536	250 221,96	188 567,27	4.2.196	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,7536	250 221,96	188 567,27	0,3768		94 283,63	0,3768	250 221,96	94 283,63	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0,3768	94 283,64	50,00%
4.2.197	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13575	249 548,04	33 876,15	4.2.197	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13575	249 548,04	33 876,15	0,067875		16 938,07	0,067875	249 548,04	16 938,07	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0,067875	16 938,08	50,00%
4.2.198	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0525	212 499,72	11 156,24	4.2.198	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0525	212 499,72	11 156,24	0,02625		5 578,12	0,02625	212 499,72	5 578,12	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,02625	5 578,12	50,00%
4.2.199	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	4,2876	133 986,91	574 482,28	4.2.199	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	4,2876	73 380,63	314 626,79	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	73 380,63	0,00	4,2876	314 626,79	0,00%
4.2.200	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,2876	478 541,53	2 051 794,66	4.2.200	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,2876	478 541,53	2 051 794,66	4,2876		2 051 794,66	4,2876	478 541,53	2 051 794,66	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.201	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	124,3404	415,58	51 673,38	4.2.201	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	124,3404	415,58	51 673,38	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	124,3404	51 673,38	0,00%
	Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-10, 2 шт					**11**	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-10, 2 шт**																			
4.2.202	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	16	140,76	2 252,16	4.2.202	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	16	122,61	1 961,76	0		0,00	0	140,76	0,00	0	140,76	0,00	0	122,61	0,00	16	1 961,76	0,00%
4.2.203	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	6	35,92	215,52	4.2.203	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	6	35,92	215,52	0		0,00	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	6	215,52	0,00%
4.2.204	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м2	36	1,41	50,76	4.2.204	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м2	36	1,41	50,76	0		0,00	0	1,41	0,00	0	1,41	0,00	0	1,41	0,00	36	50,76	0,00%
4.2.205	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	36	224,34	8 076,24	4.2.205	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	36	224,34	8 076,24	0		0,00	0	224,34	0,00	0	224,34	0,00	0	224,34	0,00	36	8 076,24	0,00%
4.2.206	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,04	3 755,51	7 661,24	4.2.206	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,04	3 755,51	7 661,24	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,04	7 661,24	0,00%
4.2.207	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,24	24 262,00	78 608,88	4.2.207	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,24	22 630,64	73 323,27	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	22 630,64	0,00	3,24	73 323,27	0,00%
4.2.208	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	9,68	31 095,00	300 999,60	4.2.208	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	9,68	31 095,00	300 999,60	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	9,68	300 999,60	0,00%
4.2.209	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	36	669,78	24 112,08	4.2.209	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	36	669,78	24 112,08	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	36	24 112,08	0,00%
4.2.210	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0072	105 000,00	756,00	4.2.210	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0072	105 000,00	756,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0072	756,00	0,00%
4.2.211	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1116	148 474,18	16 569,72	4.2.211	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1116	143 215,21	15 982,82	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 215,21	0,00	0,1116	15 982,82	0,00%
4.2.212	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,02248	474 921,40	10 676,23	4.2.212	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,02248	474 921,40	10 676,23	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0,02248	10 676,23	0,00%
4.2.213	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	4	34 560,00	138 240,00	4.2.213	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	4	21 783,88	87 135,52	0		0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	0	21 783,88	0,00	4	87 135,52	0,00%
4.2.214	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00044	208 288,82	91,65	4.2.214	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00044	208 288,82	91,65	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,00044	91,65	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
	Металлическая крышка над водомером						**Металлическая крышка над водомером**																				
4.2.215	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,12558	87 002,00	10 925,71	4.2.215	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,12558	87 002,00	10 925,71	0		0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,12558	10 925,71	0,00%
4.2.216	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,10048	250 221,96	25 142,30	4.2.216	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,10048	250 221,96	25 142,30	0,05024		12 571,15	0,05024	250 221,96	12 571,15	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0,05024	12 571,15	50,00%
4.2.217	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0181	249 548,04	4 516,82	4.2.217	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0181	249 548,04	4 516,82	0,00905		2 258,41	0,00905	249 548,04	2 258,41	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0,00905	2 258,41	50,00%
4.2.218	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	212 499,72	1 487,50	4.2.218	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	212 499,72	1 487,50	0,0035		743,75	0,0035	212 499,72	743,75	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,0035	743,75	50,00%
4.2.219	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	133 986,91	76 597,64	4.2.219	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	73 379,69	41 949,70	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	73 379,69	0,00	0,57168	41 949,70	0,00%
4.2.220	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	4.2.220	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	0,28584		136 786,31	0,28584	478 541,53	136 786,31	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0,28584	136 786,31	50,00%
4.2.221	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	4.2.221	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	8,28936		3 444,89	8,28936	415,58	3 444,89	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	8,28936	3 444,89	50,00%
	Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-6, 3шт					**12**	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-6, 3шт**																				
4.2.222	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	12	171,90	2 062,80	4.2.222	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	12	122,59	1 471,08	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	122,59	0,00	12	1 471,08	0,00%
4.2.223	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	10,5	35,92	377,16	4.2.223	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	10,5	35,92	377,16	0		0,00	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	10,5	377,16	0,00%
4.2.224	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	42	1,92	80,64	4.2.224	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	42	1,92	80,64	0		0,00	0	1,92	0,00	0	1,92	0,00	0	1,92	0,00	42	80,64	0,00%
4.2.225	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	42	224,34	9 422,28	4.2.225	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	42	224,34	9 422,28	0		0,00	0	224,34	0,00	0	224,34	0,00	0	224,34	0,00	42	9 422,28	0,00%
4.2.226	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,31	3 755,51	8 675,23	4.2.226	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,31	3 755,51	8 675,23	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,31	8 675,23	0,00%
4.2.227	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,08	24 262,50	98 991,00	4.2.227	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,08	22 630,47	92 332,32	0		0,00	0	24 262,50	0,00	0	24 262,50	0,00	0	22 630,47	0,00	4,08	92 332,32	0,00%
4.2.228	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,86	31 095,00	244 406,70	4.2.228	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,86	31 095,00	244 406,70	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	7,86	244 406,70	0,00%
4.2.229	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	39	669,78	26 121,42	4.2.229	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	39	669,78	26 121,42	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	39	26 121,42	0,00%
4.2.230	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0078	105 000,00	819,00	4.2.230	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0078	105 000,00	819,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0078	819,00	0,00%
4.2.231	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1209	148 474,18	17 950,53	4.2.231	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1209	143 208,92	17 313,96	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 208,92	0,00	0,1209	17 313,96	0,00%
4.2.232	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,03372	474 921,40	16 014,35	4.2.232	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,03372	401 016,75	13 522,28	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0	401 016,75	0,00	0,03372	13 522,28	0,00%
4.2.233	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	6	34 560,00	207 360,00	4.2.233	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	6	21 783,88	130 703,28	0		0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	0	21 783,88	0,00	6	130 703,28	0,00%
4.2.234	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00066	208 288,82	137,47	4.2.234	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00066	208 288,82	137,47	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,00066	137,47	0,00%
	Металлическая крышка над водомером						**Металлическая крышка над водомером**																				
4.2.235	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,18837	87 002,00	16 388,57	4.2.235	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,18837	87 002,00	16 388,57	0		0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,18837	16 388,57	0,00%
4.2.236	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,15072	250 221,96	37 713,45	4.2.236	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,15072	250 221,96	37 713,45	0,07536		18 856,73	0,07536	250 221,96	18 856,73	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0,07536	18 856,72	50,00%
4.2.237	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02712	249 548,04	6 767,74	4.2.237	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02712	249 548,04	6 767,74	0,01356		3 383,87	0,01356	249 548,04	3 383,87	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0,01356	3 383,87	50,00%
4.2.238	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	212 499,72	2 231,25	4.2.238	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	212 499,72	2 231,25	0,00525		1 115,62	0,00525	212 499,72	1 115,62	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,00525	1 115,63	50,00%
	Служебный мост						**Служебный мост**																				
4.2.239	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,85752	133 986,91	114 896,46	4.2.239	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,85752	73 380,87	62 925,56	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	73 380,87	0,00	0,85752	62 925,56	0,00%
4.2.240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85752	478 541,53	410 358,93	4.2.240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85752	478 541,53	410 358,93	0,42876		205 179,47	0,42876	478 541,53	205 179,47	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0,42876	205 179,46	50,00%
4.2.241	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	24,86808	415,58	10 334,68	4.2.241	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	24,86808	415,58	10 334,68	12,43404		5 167,34	12,43404	415,58	5 167,34	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	12,43404	5 167,34	50,00%
	Гидропост на канале из Г-блоков 4 шт					**13**	**Гидропост на канале из Г-блоков 4 шт**																				
4.2.242	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	56	171,90	9 626,40	4.2.242	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	56	149,70	8 383,20	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	56	8 383,20	0,00%
4.2.243	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	48	35,92	1 724,16	4.2.243	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	48	35,92	1 724,16	0		0,00	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	48	1 724,16	0,00%
4.2.244	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7	3 755,51	26 288,57	4.2.244	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7	3 755,51	26 288,57	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	7	26 288,57	0,00%
4.2.245	Колодцы круглые из сборного железобетона./Д=1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3	2,68	47 763,36	128 005,80	4.2.245	Колодцы круглые из сборного железобетона./Д=1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3	2,68	47 763,36	128 005,80	0		0,00	0	47 763,36	0,00	0	47 763,36	0,00	0	47 763,36	0,00	2,68	128 005,80	0,00%
4.2.246	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9 821,50	39 286,00	4.2.246	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4 071,99	16 287,96	0		0,00	0	9 821,50	0,00	0	9 821,50	0,00	0	4 071,99	0,00	4	16 287,96	0,00%
4.2.247	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8 040,62	32 162,48	4.2.247	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8 040,62	32 162,48	0		0,00	0	8 040,62	0,00	0	8 040,62	0,00	0	8 040,62	0,00	4	32 162,48	0,00%
4.2.248	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7 061,00	28 244,00	4.2.248	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7 061,00	28 244,00	0		0,00	0	7 061,00	0,00	0	7 061,00	0,00	0	7 061,00	0,00	4	28 244,00	0,00%
4.2.249	Лежень из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,32	24 000,00	55 680,00	4.2.249	Лежень из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,32	22 630,39	52 502,50	0		0,00	0	24 000,00	0,00	0	24 000,00	0,00	0	22 630,39	0,00	2,32	52 502,50	0,00%
4.2.250	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,8	3 755,51	3 004,41	4.2.250	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,8	3 755,51	3 004,41	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0,8	3 004,41	0,00%
4.2.251	Отмостка вокруг колодца бетонные. Устройство	м3	0,88	24 262,00	21 350,56	4.2.251	Отмостка вокруг колодца бетонные. Устройство	м3	0,88	24 231,37	21 323,61	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 231,37	0,00	0,88	21 323,61	0,00%
4.2.252	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,88	32 983,41	94 992,22	4.2.252	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,88	22 630,64	65 176,24	0		0,00	0	32 983,41	0,00	0	32 983,41	0,00	0	22 630,64	0,00	2,88	65 176,24	0,00%
4.2.253	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	24 262,50	29 115,00	4.2.253	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	20 240,00	24 288,00	0		0,00	0	24 262,50	0,00	0	24 262,50	0,00	0	20 240,00	0,00	1,2	24 288,00	0,00%
4.2.254	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0192	297 741,96	5 716,65	4.2.254	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0192	297 741,96	5 716,65	0		0,00	0	297 741,96	0,00	0	297 741,96	0,00	0	297 741,96	0,00	0,0192	5 716,65	0,00%
4.2.255	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21 952,12	87 808,48	4.2.255	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21 048,86	84 195,44	0		0,00	0	21 952,12	0,00	0	21 952,12	0,00	0	21 048,86	0,00	4	84 195,44	0,00%
	Служебный мост						**Служебный мост**																				
4.2.256	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,14336	133 986,91	153 195,27	4.2.256	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,14336	73 380,57	83 900,41	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	73 380,57	0,00	1,14336	83 900,41	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.257	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14336	478 541,53	547 145,24	4.2.257	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14336	478 541,53	547 145,24	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	1,14336	547 145,24	0,00%
4.2.258	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	33,15744	415,58	13 779,57	4.2.258	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	33,15744	415,58	13 779,57	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	33,15744	13 779,57	0,00%
4.2.259	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0024	1 774 759,36	4 259,42	4.2.259	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0024	1 774 759,36	4 259,42	0		0,00	0	1 774 759,36	0,00	0	1 774 759,36	0,00	0	1 774 759,36	0,00	0,0024	4 259,42	0,00%
4.2.260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4096	7 065,36	17 024,69	4.2.260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4096	7 065,36	17 024,69	0		0,00	0	7 065,36	0,00	0	7 065,36	0,00	0	7 065,36	0,00	2,4096	17 024,69	0,00%
4.2.261	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0024	2 607 759,41	6 258,62	4.2.261	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0024	2 607 759,41	6 258,62	0		0,00	0	2 607 759,41	0,00	0	2 607 759,41	0,00	0	2 607 759,41	0,00	0,0024	6 258,62	0,00%
4.2.262	Заделка отверстия трубы. Устройство	м3	0,4	24 000,00	9 600,00	4.2.262	Заделка отверстия трубы. Устройство	м3	0,4	22 476,31	8 990,52	0		0,00	0	24 000,00	0,00	0	24 000,00	0,00	0	22 476,31	0,00	0,4	8 990,52	0,00%
4.2.263	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,018	212 499,72	3 824,99	4.2.263	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,018	212 499,72	3 824,99	0		0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,018	3 824,99	0,00%
4.2.264	Решетка сооруодерживающая. Монтаж	т	0,00224	87 002,76	194,89	4.2.264	Решетка сооруодерживающая. Монтаж	т	0,00224	87 002,76	194,89	0		0,00	0	87 002,76	0,00	0	87 002,76	0,00	0	87 002,76	0,00	0,00224	194,89	0,00%
4.2.265	Сварная решетка ограждения	т	0,00224	554 087,52	1 241,16	4.2.265	Сварная решетка ограждения	т	0,00224	554 087,52	1 241,16	0		0,00	0	554 087,52	0,00	0	554 087,52	0,00	0	554 087,52	0,00	0,00224	1 241,16	0,00%
4.2.266	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в дваслоя	м2	24,4	669,78	16 342,63	4.2.266	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в дваслоя	м2	24,4	669,78	16 342,63	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	24,4	16 342,63	0,00%
4.2.267	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00488	105 000,00	512,40	4.2.267	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00488	105 000,00	512,40	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00488	512,40	0,00%
4.2.268	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,07564	148 474,18	11 230,59	4.2.268	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,07564	143 212,98	10 832,63	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 212,98	0,00	0,07564	10 832,63	0,00%
4.2.269	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	0,4	223,47	89,39	4.2.269	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	0,4	223,47	89,39	0		0,00	0	223,47	0,00	0	223,47	0,00	0	223,47	0,00	0,4	89,39	0,00%
4.2.270	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2	м3	8	2 400,00	19 200,00	4.2.270	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2	м3	8	1 473,58	11 788,64	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	1 473,58	0,00	8	11 788,64	0,00%
4.3	**Канал ГМК подпитывающий**					**4.3**	**Канал ГМК подпитывающий**																			
4.3.1	Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	3368	204,19	687 711,92	4.3.1	Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	3368	204,19	687 711,92	2357,6		481 398,34	2357,6	204,19	481 398,34	0	204,19	0,00	0	204,19	0,00	1010,4	206 313,58	70,00%
4.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	134	3 194,89	428 115,26	4.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	134	3 194,89	428 115,26	93,8		299 680,68	93,8	3 194,89	299 680,68	0	3 194,89	0,00	0	3 194,89	0,00	40,2	128 434,58	70,00%
4.3.3	Срезка.Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2936	54,22	159 189,92	4.3.3	Срезка.Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2936	54,22	159 189,92	2055,2		111 432,94	2055,2	54,22	111 432,94	0	54,22	0,00	0	54,22	0,00	880,8	47 756,98	70,00%
4.3.4	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	23	2 113,02	48 599,46	4.3.4	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	23	2 113,02	48 599,46	16,1		34 019,62	16,1	2 113,02	34 019,62	0	2 113,02	0,00	0	2 113,02	0,00	6,9	14 579,84	70,00%
4.3.5	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	500	1,93	965,00	4.3.5	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	500	1,93	965,00	0		0,00	0	1,93	0,00	0	1,93	0,00	0	1,93	0,00	500	965,00	0,00%
4.4	**Канал ГМК**					**4.4**	**Канал ГМК**																			
4.4.1	Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	7861	204,19	1 605 137,59	4.4.1	Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	7861	204,19	1 605 137,59	7861		1 605 137,59	7861	204,19	1 605 137,59	0	204,19	0,00	0	204,19	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	95	3 194,89	303 514,55	4.4.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	95	3 194,89	303 514,55	76		242 811,64	76	3 194,89	242 811,64	0	3 194,89	0,00	0	3 194,89	0,00	19	60 702,91	80,00%
4.4.3	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	11626	54,22	630 361,72	4.4.3	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	11626	54,22	630 361,72	9300,8		504 289,38	9300,8	54,22	504 289,38	0	54,22	0,00	0	54,22	0,00	2325,2	126 072,34	80,00%
4.4.4	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	115	2 113,02	242 997,30	4.4.4	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	115	2 113,02	242 997,30	92		194 397,84	92	2 113,02	194 397,84	0	2 113,02	0,00	0	2 113,02	0,00	23	48 599,46	80,00%
4.4.5	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	10535	204,00	2 149 140,00	4.4.5	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	10535	204,00	2 149 140,00	8428		1 719 312,00	8428	204,00	1 719 312,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	2107	429 828,00	80,00%
4.4.6	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	4000	1,93	7 720,00	4.4.6	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	4000	1,93	7 720,00	0		0,00	0	1,93	0,00	0	1,93	0,00	0	1,93	0,00	4000	7 720,00	0,00%
4.5	**Объемы работ гидромехоборудования МХК Левая ветка ПК0**						**Объемы работ гидромехоборудования МХК Левая ветка ПК0. Затворы ПС300х250 -2 шт**																			
	Затворы ПС300х250 -2 шт																									
4.5.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	2,89	313 853,37	907 036,24	4.4.7	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	2,89	182 776,74	528 224,78	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	182 776,74	0,00	2,89	528 224,78	0,00%
4.5.2	Монтаж затворов	т	2,89	137 237,50	396 616,38	4.4.8	Монтаж затворов	т	2,89	119 866,09	346 413,00	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	119 866,09	0,00	2,89	346 413,00	0,00%
4.5.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	4.4.9	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	2	259 585,00	0,00%
4.5.4	Стоимость затвора ПС 300х250 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	1 675 100,00	3 350 200,00	4.4.10	Стоимость затвора ПС 300х250 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	1 675 100,00	3 350 200,00	0		0,00	0	1 675 100,00	0,00	0	1 675 100,00	0,00	0	1 675 100,00	0,00	2	3 350 200,00	0,00%
4.5.5	Демонтаж затвора марки ПС300х250 с подъемником 10В	т	2,89	54 895,00	158 646,55	4.5.11	Демонтаж затвора марки ПС300х250 с подъемником 10В	т	2,89	54 895,00	158 646,55	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	2,89	158 646,55	0,00%
4.6	**Ограждение служебного мостика головного сооружения на ПК0 МХК Левая ветка и МХК Правая ветка**						**Ограждение служебного мостика головного сооружения на ПК0 МХК Левая ветка и МХК Правая ветка**																			
4.6.1	Ограждение служебного мостика. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,27	85 992,63	109 210,64	4.5.12	Ограждение служебного мостика. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,27	85 992,63	109 210,64	0		0,00	0	85 992,63	0,00	0	85 992,63	0,00	0	85 992,63	0,00	1,27	109 210,64	0,00%
4.6.2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69	212 499,72	146 624,81	4.5.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69	212 499,72	146 624,81	0		0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,69	146 624,81	0,00%
4.6.3	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,58	268 257,96	155 589,62	4.5.14	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,58	268 257,96	155 589,62	0		0,00	0	268 257,96	0,00	0	268 257,96	0,00	0	268 257,96	0,00	0,58	155 589,62	0,00%
5	**МК Благовещенский. Мехочистка**					**5**	**МК Благовещенский. Мехочистка**																			
5.1	**Участок с ПК-0+00 по ПК-135+00**					**5.1**	**Участок с ПК-0+00 по ПК-188+18**																			
5.1.1	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	76082	45,74	3 479 990,68	5.1.1	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	66070,1	40,16	2 653 375,22	66070,1		2 653 375,22	66070,1	45,74	3 022 046,37	-66070,1	45,74	-3 022 046,37	66070,1	40,16	2 653 375,22	0	0,00	100,00%
						5.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	66070,1	34,75	2 295 935,98	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	34,75	0,00	66070,1	2 295 935,98	0,00%
5.1.2	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времениэксплуатации машин - 1,28	м3	177718	204,00	36 254 472,00							0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						5.1.3	Очистка от наносов с ПК 114 по ПК 164. Устройство одноковшовыми экскаваторами сковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	3152,43	333,79	1 052 249,61	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	333,79	0,00	3152,43	1 052 249,61	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
						5.1.4	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	350,27	3 630,72	1 271 732,29	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 630,72	0,00	350,27	1 271 732,29	0,00%
5.1.3	Грунты 2 группы. Срезка дамбы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	18345	45,74	839 100,30	5.1.5	Грунты 2 группы. Срезка дамбы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	87461	45,74	4 000 466,14	0		0,00	0	45,74	0,00	0	45,74	0,00	0	45,74	0,00	87461	4 000 466,14	0,00%
5.1.4	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м2	150544	1,55	233 343,20	5.1.10	Бермы. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	150544	1,55	233 343,20	0		0,00	0	1,55	0,00	0	1,55	0,00	0	1,55	0,00	150544	233 343,20	0,00%
5.1.5	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	66299	271,74	18 016 090,26	5.1.6	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	210484	271,74	57 196 922,16	0		0,00	0	271,74	0,00	0	271,74	0,00	0	271,74	0,00	210484	57 196 922,16	0,00%
5.1.6	Откосы. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент кремени эксплуатации машин - 1,06	м2	150544	1,55	233 343,20							0		0,00	0	1,55	0,00	0	1,55	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
5.1.7	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днан стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	2500	3 340,16	8 350 400,00							0		0,00	0	3 340,16	0,00	0	3 340,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						5.1.7	Вырезка сечения. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковшаодноковшовых экскаваторов, применен коэффициент кзатратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3	77843	388,91	30 273 921,13	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	388,91	0,00	77843	30 273 921,13	0,00%
						5.1.8	Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2	м2	68596	259,75	17 817 811,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	259,75	0,00	68596	17 817 811,00	0,00%
						5.1.9	Дно. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	27636	9,27	256 185,72	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,27	0,00	27636	256 185,72	0,00%
						5.1.11	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с трелевкой до 100 м	шт	15	572,48	8 587,20	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	572,48	0,00	15	8 587,20	0,00%
						5.1.12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,66234	203,50	134,79	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	203,50	0,00	0,66234	134,79	0,00%
						5.1.13	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /100м/	м3	41678	46,91	1 955 114,98	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	46,91	0,00	41678	1 955 114,98	0,00%
						5.1.14	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	41678	334,14	13 926 286,92	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	334,14	0,00	41678	13 926 286,92	0,00%
6	**МК Успеновский. Мехочистка**					**6**	**МК Успеновский. Мехочистка**																			
6.1	**Участок с ПК-0+00 по ПК-90+70**					**6.1**	**Участок с ПК-0+00 по ПК-140+00**																			
6.1.1	Грунты 1 группы. Срезка грунта проход экскаватора бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	11200	73,04	818 048,00	6.1.1	Грунты 1 группы. Срезка грунта проход экскаватора бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	11200	73,04	818 048,00	10080		736 243,20	10080	73,04	736 243,20	0	73,04	0,00	0	73,04	0,00	1120	81 804,80	90,00%
6.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	11200	61,42	687 904,00	6.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	11200	61,42	687 904,00	10080		619 113,60	10080	61,42	619 113,60	0	61,42	0,00	0	61,42	0,00	1120	68 790,40	90,00%
6.1.3	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	59297	432,93	25 671 450,21	6.1.3	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	59297	432,93	25 671 450,21	53367,3		23 104 305,19	53367,3	432,93	23 104 305,19	0	432,93	0,00	0	432,93	0,00	5929,7	2 567 145,02	90,00%
6.1.4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	59297	53,47	3 170 610,59	6.1.4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	59297	53,47	3 170 610,59	53367,3		2 853 549,53	53367,3	53,47	2 853 549,53	0	53,47	0,00	0	53,47	0,00	5929,7	317 061,06	90,00%
						6.1.5	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3	59297	48,20	2 858 115,40	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	48,20	0,00	59297	2 858 115,40	0,00%
6.1.5	Грунты 1 группы. Срезка грунта под устройство дамбы канала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	1794	73,04	131 033,76	6.1.6	Грунты 1 группы. Срезка грунта под устройство дамбы канала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	1794	73,04	131 033,76	1614,6		117 930,38	1614,6	73,04	117 930,38	0	73,04	0,00	0	73,04	0,00	179,4	13 103,38	90,00%
						6.1.7	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /100м/	м3	9127	46,91	428 147,57	8214,3		385 332,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8214,3	46,91	385 332,81	912,7	42 814,76	90,00%
						6.1.8	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местногобульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	9127	334,14	3 049 695,78	8214,3		2 744 726,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8214,3	334,14	2 744 726,20	912,7	304 969,58	90,00%
6.1.6	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	9127	135,16	1 233 605,32							0		0,00	0	135,16	0,00	0	135,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
6.1.7	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15972	122,04	1 949 222,88							0		0,00	0	122,04	0,00	0	122,04	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
6.1.8	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) приперемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	9127	43,15	393 830,05							0		0,00	8214,3	43,15	354 447,05	-8214,3	43,15	-354 447,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
6.1.9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	9127	307,40	2 805 639,80							0		0,00	8214,3	307,40	2 525 075,82	-8214,3	307,40	-2 525 075,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
						6.1.9	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунтадо 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	9127	27,75	253 274,25	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	27,75	0,00	9127	253 274,25	0,00%
						6.1.10	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	9127	36,80	335 873,60	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	36,80	0,00	9127	335 873,60	0,00%
6.1.10	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	9127	183,26	1 672 614,02	6.1.11	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	9127	183,26	1 672 614,02	4484,8		821 884,45	4484,8	183,26	821 884,45	0	183,26	0,00	0	183,26	0,00	4642,2	850 729,57	49,14%
6.1.11	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	9127	182,78	1 668 233,06	6.1.12	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	9127	182,78	1 668 233,06	4484,8		819 731,74	4484,8	182,78	819 731,74	0	182,78	0,00	0	182,78	0,00	4642,2	848 501,32	49,14%
6.1.12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	3200	1,55	4 960,00	6.1.13	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	3200	1,55	4 960,00	1525,53		2 364,57	1525,53	1,55	2 364,57	0	1,55	0,00	0	1,55	0,00	1674,47	2 595,43	47,67%
							Прочие работы																			
6.1.13	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	шт.	231	526,67	121 660,77	6.1.14	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	шт.	15	526,67	7 900,05	15		7 900,05	15	526,67	7 900,05	0	526,67	0,00	0	526,67	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.14	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	40,8004	1 391,04	56 754,99	6.1.15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	0,66234	313,46	207,62	0		0,00	0	1 391,04	0,00	0	1 391,04	0,00	0	313,46	0,00	0,66234	207,62	0,00%
6.1.15	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	шт.	576	526,67	303 361,92							0		0,00	0	526,67	0,00	0	526,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
6.1.16	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	101,736	1 391,04	141 518,85							0		0,00	0	1 391,04	0,00	0	1 391,04	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7	**МК Октябрьский. Мехочистка**					**7**	**МК Октябрьский. Мехочистка**																			
7.1	**Участок с ПК-0+00 по ПК-58+00**					**7.1**	**Мехочистка. Участок с ПК-0+00 по ПК-58+00**																			
7.1.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2320	36,94	85 700,80	7.1.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2320	36,94	85 700,80	2088		77 130,72	2088	36,94	77 130,72	0	36,94	0,00	0	36,94	0,00	232	8 570,08	90,00%
7.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	2320	36,94	85 700,80	7.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	2320	36,94	85 700,80	2088		77 130,72	2088	36,94	77 130,72	0	36,94	0,00	0	36,94	0,00	232	8 570,08	90,00%
7.1.3	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	16884	432,93	7 309 590,12	7.1.3	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	16884	432,93	7 309 590,12	15195,6		6 578 631,11	15195,6	432,93	6 578 631,11	0	432,93	0,00	0	432,93	0,00	1688,4	730 959,01	90,00%
7.1.4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	16884	53,47	902 787,48	7.1.4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	16884	53,47	902 787,48	15195,6		812 508,73	15195,6	53,47	812 508,73	0	53,47	0,00	0	53,47	0,00	1688,4	90 278,75	90,00%
						7.1.5	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3	16884	48,20	813 808,80	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	48,20	0,00	16884	813 808,80	0,00%
7.2	**Участок ПК3+25,ПК9+69,ПК28+63**					**7.2**	**Водовыпуск 3шт**																			
							Земляные работы																			
7.2.1	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	79,5	36,94	2 936,73	7.2.1	"Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 "	м3	79,5	36,94	2 936,73	79,5		2 936,73	79,5	36,94	2 936,73	0	36,94	0,00	0	36,94	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к нормам эксплуатации машин- 1,05	м3	10179,9	299,44	3 048 269,26	7.2.2	"Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами ""Драглайн"", ""Обратная лопата"" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к нормам эксплуатации машин- 1,05 "	м3	129,6	299,44	38 807,42	129,6		38 807,42	129,6	299,44	38 807,42	0	299,44	0,00	0	299,44	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	59,1	3 340,15	197 402,87	7.2.3	"Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 "	м3	59,1	3 340,15	197 402,87	59,1		197 402,87	59,1	3 340,15	197 402,87	0	3 340,15	0,00	0	3 340,15	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.4	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	107,79	241,54	26 035,60	7.2.4	"Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 "	м2	107,79	241,54	26 035,60	107,79		26 035,60	107,79	241,54	26 035,60	0	241,54	0,00	0	241,54	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	10,8	243,61	2 630,99	7.2.5	"Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками "	м3	10,8	243,61	2 630,99	10,8		2 630,99	10,8	243,61	2 630,99	0	243,61	0,00	0	243,61	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	810,15	1 453,50	1 177 553,03	7.2.6	"Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 "	м3	72,6	1 453,50	105 524,10	72,6		105 524,10	72,6	1 453,50	105 524,10	0	1 453,50	0,00	0	1 453,50	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.7	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	369,75	53,46	19 766,84	7.2.7	"Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 "	м3	69,75	53,46	3 728,84	69,75		3 728,84	69,75	53,46	3 728,84	0	53,46	0,00	0	53,46	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	142,2	241,53	34 345,57	7.2.8	"Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 "	м2	22,2	241,53	5 361,97	22,2		5 361,97	22,2	241,53	5 361,97	0	241,53	0,00	0	241,53	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.9	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	14,22	243,60	3 463,99	7.2.9	"Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками "	м3	14,22	243,60	3 463,99	14,22		3 463,99	14,22	243,60	3 463,99	0	243,60	0,00	0	243,60	0,00	0	0,00	100,00%
							Бетонные работы																			
7.2.10	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	29,1	60 169,55	1 750 933,91	7.2.10	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	29,1	60 169,55	1 750 933,91	29,1		1 750 933,91	29,1	60 169,55	1 750 933,91	0	60 169,55	0,00	0	60 169,55	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.11	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,5816	49 187,53	77 795,00	7.2.11	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,58154	49 187,53	77 792,05	1,58154		77 792,05	1,5816	49 187,53	77 795,00	-0,00006	49 187,53	-2,95	0	49 187,53	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5084	235 229,38	354 820,00	7.2.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5084	235 229,38	354 820,00	1,5084		354 820,00	1,5084	235 229,38	354 820,00	0	235 229,38	0,00	0	235 229,38	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0732	244 918,03	17 928,00	7.2.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07314	244 918,03	17 913,30	0,07314		17 913,30	0,0732	244 918,03	17 928,00	-0,00006	244 918,03	-14,70	0	244 918,03	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.14	Лекальные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,12	31 966,18	195 633,02	7.2.14	Лекальные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,12	31 966,18	195 633,02	6,12		195 633,02	6,12	31 966,18	195 633,02	0	31 966,18	0,00	0	31 966,18	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.15	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1353	49 186,99	6 655,00	7.2.15	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1353	49 186,99	6 655,00	0,1353		6 655,00	0,1353	49 186,99	6 655,00	0	49 186,99	0,00	0	49 186,99	0,00	0	0,00	100,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
7.2.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0735	235 129,25	17 282,00	7.2.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07347	235 129,25	17 274,95	0,07347		17 274,95	0,0735	235 129,25	17 282,00	-0,00003	235 129,25	-7,05	0	235 129,25	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.17	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0618	235 339,81	14 544,00	7.2.17	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06183	235 339,81	14 551,06	0,06183		14 551,06	0,0618	235 339,81	14 544,00	0	235 339,81	0,00	0,00003	235 339,81	7,06	0	0,00	100,00%
							Облицовка верхнего бьефа																			
7.2.18	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	32,76	29 951,19	981 200,98	7.2.18	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	32,76	29 951,19	981 200,98	32,76		981 200,98	32,76	29 951,19	981 200,98	0	29 951,19	0,00	0	29 951,19	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.19	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,16	22 775,93	49 196,01	7.2.19	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,16	22 775,93	49 196,01	2,16		49 196,01	2,16	22 775,93	49 196,01	0	22 775,93	0,00	0	22 775,93	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.20	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,128	49 189,72	55 486,00	7.2.20	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,128	49 189,72	55 486,00	1,128		55 486,00	1,128	49 189,72	55 486,00	0	49 189,72	0,00	0	49 189,72	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,128	235 229,61	265 339,00	7.2.21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,128	235 229,61	265 339,00	1,128		265 339,00	1,128	235 229,61	265 339,00	0	235 229,61	0,00	0	235 229,61	0,00	0	0,00	100,00%
							Облицовка нижнего бьефа																			
7.2.22	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,08	22 775,93	24 598,00	7.2.22	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,08	22 775,93	24 598,00	1,08		24 598,00	1,08	22 775,93	24 598,00	0	22 775,93	0,00	0	22 775,93	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.23	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	5,82	29 951,20	174 315,98	7.2.23	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	5,82	29 951,20	174 315,98	5,82		174 315,98	5,82	29 951,20	174 315,98	0	29 951,20	0,00	0	29 951,20	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.24	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,648	22 776,24	14 759,00	7.2.24	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,648	22 776,24	14 759,00	0,648		14 759,00	0,648	22 776,24	14 759,00	0	22 776,24	0,00	0	22 776,24	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.25	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2421	49 157,37	11 901,00	7.2.25	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,24195	49 157,37	11 893,63	0,24195		11 893,63	0,2421	49 157,37	11 901,00	-0,00015	49 157,37	-7,37	0	49 157,37	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2421	235 084,68	56 914,00	7.2.26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24195	235 084,68	56 878,74	0,24195		56 878,74	0,2421	235 084,68	56 914,00	-0,00015	235 084,68	-35,26	0	235 084,68	0,00	0	0,00	100,00%
							Диафрагма																			
7.2.27	Диафрагма из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	22,8	31 941,00	728 254,80	7.2.27	Диафрагма из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	22,8	31 941,00	728 254,80	22,8		728 254,80	22,8	31 941,00	728 254,80	0	31 941,00	0,00	0	31 941,00	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.28	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,9393	49 191,00	46 205,11	7.2.28	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,93942	49 191,00	46 211,01	0,93942		46 211,01	0,9393	49 191,00	46 205,11	0	49 191,00	0,00	0,00012	49 191,00	5,90	0	0,00	100,00%
7.2.29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9021	235 229,89	212 200,88	7.2.29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90216	235 229,89	212 215,00	0,90216		212 215,00	0,9021	235 229,89	212 200,88	0	235 229,89	0,00	0,00006	235 229,89	14,12	0	0,00	100,00%
7.2.30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372	245 115,41	9 118,29	7.2.30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03726	245 115,41	9 133,00	0,03726		9 133,00	0,0372	245 115,41	9 118,29	0	245 115,41	0,00	0,00006	245 115,41	14,71	0	0,00	100,00%
							Зуб																			
7.2.31	Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	8,4	31 940,95	268 303,98	7.2.31	Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	8,4	31 940,95	268 303,98	8,4		268 303,98	8,4	31 940,95	268 303,98	0	31 940,95	0,00	0	31 940,95	0,00	0	0,00	100,00%
							Прочие работы																			
7.2.32	Подготовка гравийная под трубы. Устройство	м3	6,3	2 802,70	17 657,01	7.2.32	Подготовка гравийная под трубы. Устройство	м3	6,3	2 802,70	17 657,01	6,3		17 657,01	6,3	2 802,70	17 657,01	0	2 802,70	0,00	0	2 802,70	0,00	0	0,00	100,00%
						7.2.33	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,3	1 583,73	9 977,50	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 583,73	0,00	6,3	9 977,50	0,00%
						7.2.34	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10,08	326,31	3 289,20	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	326,31	0,00	10,08	3 289,20	0,00%
						7.2.35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	10,08	528,29	5 325,16	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	528,29	0,00	10,08	5 325,16	0,00%
7.2.33	Подготовка гравийная под основание. Устройство	м3	9,21	2 802,70	25 812,87	7.2.36	Подготовка гравийная под основание. Устройство	м3	9,21	2 802,70	25 812,87	9,21		25 812,87	9,21	2 802,70	25 812,87	0	2 802,70	0,00	0	2 802,70	0,00	0	0,00	100,00%
						7.2.37	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,21	1 583,63	14 585,23	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 583,63	0,00	9,21	14 585,23	0,00%
						7.2.38	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	14,736	326,33	4 808,80	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	326,33	0,00	14,736	4 808,80	0,00%
						7.2.39	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	14,736	528,30	7 785,03	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	528,30	0,00	14,736	7 785,03	0,00%
							Затвор ГС 80х150 - 1 шт																			
7.2.34	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток примассе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	0,4821	505 019,71	243 470,00	7.2.40	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток примассе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	0,4821	505 019,71	243 470,00	0,4821		243 470,00	0,4821	505 019,71	243 470,00	0	505 019,71	0,00	0	505 019,71	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.35	Затвор глубинный скользящий ГС80х150 с ручным подъемником 1В	шт	3	218 487,33	655 461,99	7.2.41	Затвор глубинный скользящий ГС80х150 с ручным подъемником 1В	шт	3	218 487,33	655 461,99	3		655 461,99	3	218 487,33	655 461,99	0	218 487,33	0,00	0	218 487,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.36	Поверхностибетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	14,85	788,28	11 705,96	7.2.42	Поверхностибетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	14,85	788,28	11 705,96	14,85		11 705,96	14,85	788,28	11 705,96	0	788,28	0,00	0	788,28	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.37	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,003	103 333,33	310,00	7.2.43	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00297	103 333,33	306,90	0,00297		306,90	0,003	103 333,33	310,00	-0,00003	103 333,33	-3,10	0	103 333,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.38	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой	м2	14,94	1 582,26	23 638,96	7.2.44	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой	м2	14,94	1 582,26	23 638,96	14,94		23 638,96	14,94	1 582,26	23 638,96	0	1 582,26	0,00	0	1 582,26	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.39	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,003	103 333,33	310,00	7.2.45	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,003	103 333,33	310,00	0,003		310,00	0,003	103 333,33	310,00	0	103 333,33	0,00	0	103 333,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.40	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м	м3	5,7	45 508,25	259 397,03	7.2.46	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м	м3	5,7	45 508,25	259 397,03	5,7		259 397,03	5,7	45 508,25	259 397,03	0	45 508,25	0,00	0	45 508,25	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.41	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	150	38 838,93	5 825 839,50	7.2.47	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	15	38 838,93	582 583,95	15		582 583,95	15	38 838,93	582 583,95	0	38 838,93	0,00	0	38 838,93	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.42	Поверхностибетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	223,5	778,31	173 952,29	7.2.48	Поверхностибетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	223,5	778,31	173 952,29	223,5		173 952,29	223,5	778,31	173 952,29	0	778,31	0,00	0	778,31	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.43	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0447	103 333,33	4 619,00	7.2.49	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0447	103 333,33	4 619,00	0,0447		4 619,00	0,0447	103 333,33	4 619,00	0	103 333,33	0,00	0	103 333,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.44	Наброска илипризма каменная. Устройство	м3	52,65	8 389,33	441 698,22	7.2.50	Наброска илипризма каменная. Устройство	м3	52,65	8 393,33	441 908,82	52,65		441 908,82	52,65	8 389,33	441 698,22	-52,65	8 389,33	-441 698,22	52,65	8 393,33	441 908,82	0	0,00	100,00%
7.2.45	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(55 км минус 30 по базе)	т	94,77	300,24	28 453,74	7.2.51	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(55 км минус 30 по базе)	т	94,77	300,24	28 453,74	94,77		28 453,74	94,77	300,24	28 453,74	0	300,24	0,00	0	300,24	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.46	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	94,77	486,00	46 058,22	7.2.52	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	94,77	486,00	46 058,22	94,77		46 058,22	94,77	486,00	46 058,22	0	486,00	0,00	0	486,00	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.47	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	10,5	8 389,33	88 087,97	7.2.53	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	10,5	8 389,33	88 087,97	10,5		88 087,97	10,5	8 389,33	88 087,97	0	8 389,33	0,00	0	8 389,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.48	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(55 км минус 30 по базе)	т	18,9	300,24	5 674,54	7.2.54	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(55 км минус 30 по базе)	т	18,9	300,24	5 674,54	18,9		5 674,54	18,9	300,24	5 674,54	0	300,24	0,00	0	300,24	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.49	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	18,9	486,00	9 185,40	7.2.55	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	18,9	486,00	9 185,40	18,9		9 185,40	18,9	486,00	9 185,40	0	486,00	0,00	0	486,00	0,00	0	0,00	100,00%
7.3	**Участок ПК34+80**					**7.3**	**Гидропост 2 шт**																			
							Земляные работы																			
7.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	114,95	299,44	34 420,63	7.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами ""Драглайн"", ""Обратная лопата"" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	96	299,44	28 746,24	0		0,00	0	299,44	0,00	0	299,44	0,00	0	299,44	0,00	96	28 746,24	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
7.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	6,05	3 340,15	20 207,91							0		0,00	0	3 340,15	0,00	0	3 340,15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.3	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	8,51	243,61	2 073,12							0		0,00	0	243,61	0,00	0	243,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.4	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	85,1	241,53	20 554,20							0		0,00	0	241,53	0,00	0	241,53	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						7.3.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	36,6	51,91	1 899,91	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	51,91	0,00	36,6	1 899,91	0,00%
7.3.5	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	100,7	204,00	20 542,80	7.3.3	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	44,6	204,00	9 098,40	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	44,6	9 098,40	0,00%
7.3.6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	5,3	1 453,50	7 703,55							0		0,00	0	1 453,50	0,00	0	1 453,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
							Монолитный бетон																			
						7.3.4	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	24 757,13	29 708,56	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24 757,13	0,00	1,2	29 708,56	0,00%
						7.3.5	Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,72	34 719,69	163 876,94	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	34 719,69	0,00	4,72	163 876,94	0,00%
							Монолитный ж/б облицовка																			
						7.3.6	Откосы и дно из монолитного бетона на оросительных и омулительных системах. Устройство	м3	19,68	32 556,71	640 716,05	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	32 556,71	0,00	19,68	640 716,05	0,00%
						7.3.7	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,796	53 468,76	42 561,13	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	53 468,76	0,00	0,796	42 561,13	0,00%
						7.3.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,796	255 692,80	203 531,47	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	255 692,80	0,00	0,796	203 531,47	0,00%
							Сборный ж/б																			
7.3.7	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	15	53,46	801,90							0		0,00	0	53,46	0,00	0	53,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.8	Диафрагма из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	9,54	34 309,43	327 311,96							0		0,00	0	34 309,43	0,00	0	34 309,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						7.3.9	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	2,98	56 173,00	167 395,54	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	56 173,00	0,00	2,98	167 395,54	0,00%
						7.3.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	17 814,70	35 629,40	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	17 814,70	0,00	2	35 629,40	0,00%
						7.3.11	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	2 235,40	4 470,80	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 235,40	0,00	2	4 470,80	0,00%
						7.3.12	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	22 146,36	44 292,72	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22 146,36	0,00	2	44 292,72	0,00%
						7.3.13	Плиты диниц железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	25 377,44	50 754,88	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25 377,44	0,00	2	50 754,88	0,00%
						7.3.14	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из толя	м	4	785,89	3 143,56	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	785,89	0,00	4	3 143,56	0,00%
						7.3.15	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0004	114 134,06	45,65	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	114 134,06	0,00	0,0004	45,65	0,00%
						7.3.16	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	4	266,58	1 066,32	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	266,58	0,00	4	1 066,32	0,00%
						7.3.17	МС-1. Установка	т	0,03104	842 873,31	26 162,79	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	842 873,31	0,00	0,03104	26 162,79	0,00%
7.3.9	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,4474	49 189,40	22 007,34							0		0,00	0	49 189,40	0,00	0	49 189,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.10	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,358	235 229,40	84 212,13							0		0,00	0	235 229,40	0,00	0	235 229,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074	235 229,40	17 406,98							0		0,00	0	235 229,40	0,00	0	235 229,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.12	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0154	245 118,95	3 774,83							0		0,00	0	245 118,95	0,00	0	245 118,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.13	Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,5	31 940,95	239 557,13							0		0,00	0	31 940,95	0,00	0	31 940,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.14	Упор из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,6	31 940,95	19 164,57							0		0,00	0	31 940,95	0,00	0	31 940,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.15	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0117	49 189,40	575,52							0		0,00	0	49 189,40	0,00	0	49 189,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0117	245 118,95	2 867,89							0		0,00	0	245 118,95	0,00	0	245 118,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.17	Облицовка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	5,6	31 940,95	178 869,32							0		0,00	0	31 940,95	0,00	0	31 940,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.18	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2132	49 189,40	10 487,18							0		0,00	0	49 189,40	0,00	0	49 189,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.19	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2132	245 118,95	52 259,36							0		0,00	0	245 118,95	0,00	0	245 118,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.20	Плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с постелью	м3	2,2	10 484,62	23 066,16							0		0,00	0	10 484,62	0,00	0	10 484,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.21	Плиты ПБ84-12-8 из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,2	60 803,85	133 768,47							0		0,00	0	60 803,85	0,00	0	60 803,85	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.22	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса с В22,5 на В 25	м3	2,2	560,00	1 232,00							0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.23	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса с В25 на В 27,5	м3	2,2	560,00	1 232,00							0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.24	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса с В27,5 на В 30	м3	2,2	560,00	1 232,00							0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.25	Подготовка гравийная сооружения. Устройство	м3	5,7	3 755,51	21 406,41							0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.26	Подготовка гравийная под монолитный упор. Устройство	м3	0,192	3 755,51	721,06							0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.27	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	38,2	788,28	30 112,30							0		0,00	0	788,28	0,00	0	788,28	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.28	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0076	103 333,33	785,33							0		0,00	0	103 333,33	0,00	0	103 333,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.29	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой	м2	14	1 582,26	22 151,64							0		0,00	0	1 582,26	0,00	0	1 582,26	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.30	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0028	103 333,33	289,33							0		0,00	0	103 333,33	0,00	0	103 333,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.31	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	0,3432	505 019,70	173 322,76							0		0,00	0	505 019,70	0,00	0	505 019,70	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.32	Затвор глубинный скользящий ПС150х150 с ручным подъемником 1В	шт	1	653 582,15	653 582,15							0		0,00	0	653 582,15	0,00	0	653 582,15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.33	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	4,7	8 389,33	39 429,85							0		0,00	0	8 389,33	0,00	0	8 389,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.34	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (55 км минус 30 по базе)	т	8,46	300,56	2 542,74							0		0,00	0	300,56	0,00	0	300,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
7.3.35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	8,46	486,00	4 111,56							0		0,00	0	486,00	0,00	0	486,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
							Прочие работы																			
						7.3.18	Подготовка гравийная под основание. Устройство	м3	20,08	3 046,55	61 174,72	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 046,55	0,00	20,08	61 174,72	0,00%
						7.3.19	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20,08	1 583,66	31 799,89	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 583,66	0,00	20,08	31 799,89	0,00%
						7.3.20	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (55 км минус 30 по базе)	т	32,128	326,35	10 484,97	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	326,35	0,00	32,128	10 484,97	0,00%
						7.3.21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	32,128	528,27	16 972,26	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	528,27	0,00	32,128	16 972,26	0,00%
						7.3.22	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,007	948 787,90	6 641,52	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	948 787,90	0,00	0,007	6 641,52	0,00%
						7.3.23	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	7	3 297,62	23 083,34	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 297,62	0,00	7	23 083,34	0,00%
						7.3.24	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,01256	429 949,96	5 400,17	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	429 949,96	0,00	0,01256	5 400,17	0,00%
						7.3.25	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	4	15 528,48	62 113,92	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15 528,48	0,00	4	62 113,92	0,00%
						7.3.26	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	26,72	819,47	21 896,24	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	819,47	0,00	26,72	21 896,24	0,00%
						7.3.27	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00534	113 584,46	606,54	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	113 584,46	0,00	0,00534	606,54	0,00%
						7.3.28	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00802	153 561,20	1 231,56	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	153 561,20	0,00	0,00802	1 231,56	0,00%
						7.3.29	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	компл	2	22 568,11	45 136,22	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22 568,11	0,00	2	45 136,22	0,00%
8	**Коллектор Карасу-2. Мехочистка**					**8**	**Коллектор Карасу-2. Мехочистка**																			
8.1	**Участок с ПК 0+00 по ПК 151+40**					**8.1**	**Участок с ПК 0+00 по ПК 151+40**																			
8.1.1	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	64596	36,94	2 386 176,24	8.1.1	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	25838	36,94	954 455,72	21638		799 307,72	0	36,94	0,00	0	36,94	0,00	21638	36,94	799 307,72	4200	155 148,00	83,74%
						8.1.2	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	25838	32,79	847 228,02	21638		709 510,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21638	32,79	709 510,02	4200	137 718,00	83,74%
8.1.2	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28	м3	72463	204,00	14 782 452,00							0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						8.1.3	Грунты 2 группы. Срезка камышовой растительности бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	38758	49,72	1 927 047,76	37515		1 865 245,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	37515	49,72	1 865 245,80	1243	61 801,96	96,79%
						8.1.4	Грунты 2 группы. Срезка клмышовой растительности бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	38758	37,13	1 439 084,54	37515		1 392 931,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	37515	37,13	1 392 931,95	1243	46 152,59	96,79%
						8.1.5	Выемка сухого грунта. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	36231,5	497,81	18 036 403,02	35914		17 878 348,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35914	497,81	17 878 348,34	317,5	158 054,68	99,12%
						8.1.6	Выемка мокрого грунта. Устройство одноковшовыми экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкиегрунты повышенной влажности, сильно налипающие настенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормамэксплуатации машин - 1,1	м3	36231,5	547,59	19 840 007,09	35914		19 666 147,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35914	547,59	19 666 147,26	317,5	173 859,83	99,12%
8.1.3	Грунты 2 группы. Срезка дамбы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	6958	45,74	318 258,92	8.1.7	Грунты 2 группы. Срезка дамбы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	6958	45,74	318 258,92	0		0,00	0	45,74	0,00	0	45,74	0,00	0	45,74	0,00	6958	318 258,92	0,00%
8.1.4	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	86970	271,74	23 633 227,80	8.1.8	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	86970	271,74	23 633 227,80	0		0,00	0	271,74	0,00	0	271,74	0,00	0	271,74	0,00	86970	23 633 227,80	0,00%
						8.1.9	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /100м/	м3	7549	46,91	354 123,59	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	46,91	0,00	7549	354 123,59	0,00%
						8.1.10	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	7549	334,14	2 522 422,86	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	334,14	0,00	7549	2 522 422,86	0,00%
9	**МК Косу Ак**					**9**	**МК Косу Ак**																			
9.1	**Демонтажные работы**						**Демонтажные работы с ПК 0 по ПК 5+25 Г-блоки и лотки**																			
9.1.1	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	231	9 612,24	2 220 427,44	9.1.1	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	231	9 612,24	2 220 427,44	0		0,00	0	9 612,24	0,00	0	9 612,24	0,00	0	9 612,24	0,00	231	2 220 427,44	0,00%
9.1.2	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	264	13 548,03	3 576 679,92	9.1.2	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	264	13 548,03	3 576 679,92	264		3 576 679,92	264	13 548,03	3 576 679,92	0	13 548,03	0,00	0	13 548,03	0,00	0	0,00	0,00%
9.1.3	Мусор строительный. Погрузка	т	891	75,60	67 359,60	9.1.3	Мусор строительный. Погрузка	т	891	75,60	67 359,60	659,34		49 846,10	659,34	75,60	49 846,10	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	231,66	17 513,50	74,00%
9.1.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	891	276,48	246 343,68	9.1.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	891	189,95	169 245,45	659,34		125 241,63	659,34	276,48	182 294,32	-659,34	276,48	-182 294,32	659,34	189,95	125 241,63	231,66	44 003,82	74,00%
9.2	**Монтажные работы (протяженность канала-9392 м)**						**Монтажные работы с ПК 0 по ПК 5+25 Г-блоки и лотки 200 шт**																			
						9.1.5	Грунты 2 группы. Выемка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	945	206,67	195 303,15	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	206,67	0,00	945	195 303,15	0,00%
						9.1.6	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя)	м3	833	35,43	29 513,19	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	35,43	0,00	833	29 513,19	0,00%
						9.1.7	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка дамбы)	м3	31	35,42	1 098,02	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	35,42	0,00	31	1 098,02	0,00%
						9.1.8	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3	3068	250,88	769 699,84	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250,88	0,00	3068	769 699,84	0,00%
						9.1.9	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	1050	1,48	1 554,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,48	0,00	1050	1 554,00	0,00%
						9.1.10	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	2268	245,57	556 952,76	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	245,57	0,00	2268	556 952,76	0,00%
						9.1.11	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	231	14 778,20	3 413 764,20	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14 778,20	0,00	231	3 413 764,20	0,00%
9.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3	945	210,85	199 253,25							0		0,00	0	210,85	0,00	0	210,85	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
9.2.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(Срезка растительного слоя)	м3	833	49,85	41 525,05							0		0,00	0	49,85	0,00	0	49,85	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
9.2.3	Грунты 2 группы. (Срезка дамбы)Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	31	58,26	1 806,06							0		0,00	0	58,26	0,00	0	58,26	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
9.2.4	Насыпи. Возведение из резервов экскава торами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2	м3	3068	360,08	1 104 725,44							0		0,00	0	360,08	0,00	0	360,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
9.2.5	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	1050	213,99	224 689,50							0		0,00	0	213,99	0,00	0	213,99	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
9.2.6	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2	2268	143,49	325 435,32							0		0,00	0	143,49	0,00	0	143,49	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
9.2.7	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	231	13 233,78	3 057 003,18							0		0,00	0	13 233,78	0,00	0	13 233,78	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
9.2.8	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	231	29 465,64	6 806 562,84	9.1.12	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	231	29 465,64	6 806 562,84	231		6 806 562,84	231	29 465,64	6 806 562,84	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	0	0,00	100,00%
						9.1.13	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	577,5	3 964,68	2 289 602,70	577,5		2 289 602,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	577,5	3 964,68	2 289 602,70	0	0,00	100,00%
						9.1.14	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т-км	75075	17,28	1 297 296,00	75075		1 297 296,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	75075	17,28	1 297 296,00	0	0,00	100,00%
9.2.9	Вставка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (В7,5)	м3	6,8	20 329,56	138 241,01	9.1.15	Вставка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (В15)	м3	39,4	20 329,56	800 984,66	0		0,00	0	20 329,56	0,00	0	20 329,56	0,00	0	20 329,56	0,00	39,4	800 984,66	0,00%
9.2.10	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,89	43 914,60	39 083,99	9.1.16	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,7745	43 914,60	77 926,46	0		0,00	0	43 914,60	0,00	0	43 914,60	0,00	0	43 914,60	0,00	1,7745	77 926,46	0,00%
9.2.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 L=0,25	т	0,54	212 520,37	114 761,00	9.1.17	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 L=0,25	т	1,085	212 520,37	230 584,60	0		0,00	0	212 520,37	0,00	0	212 520,37	0,00	0	212 520,37	0,00	1,085	230 584,60	0,00%
9.2.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 L=3,2	т	0,34	214 497,06	72 929,00	9.1.18	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 L=3,2	т	0,6895	214 497,06	147 895,72	0		0,00	0	214 497,06	0,00	0	214 497,06	0,00	0	214 497,06	0,00	0,6895	147 895,72	0,00%
9.2.13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	15,4	17 659,09	271 949,99	9.1.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	15,4	17 659,09	271 949,99	0		0,00	0	17 659,09	0,00	0	17 659,09	0,00	0	17 659,09	0,00	15,4	271 949,99	0,00%
						9.1.20	Подготовка бетонная. Устройство	м3	94,5	19 906,70	1 881 183,15	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19 906,70	0,00	94,5	1 881 183,15	0,00%
9.2.14	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3400	926,92	3 151 528,00	9.1.21	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1575	926,92	1 459 899,00	0		0,00	0	926,92	0,00	0	926,92	0,00	0	926,92	0,00	1575	1 459 899,00	0,00%
9.2.15	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,68	238 219,12	161 989,00	9.1.22	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,315	238 219,12	75 039,02	0		0,00	0	238 219,12	0,00	0	238 219,12	0,00	0	238 219,12	0,00	0,315	75 039,02	0,00%
9.2.16	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	10,88	452 810,39	4 926 577,04	9.1.23	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	5,04	452 810,39	2 282 164,37	2,97		1 344 846,86	2,97	452 810,39	1 344 846,86	0	452 810,39	0,00	0	452 810,39	0,00	2,07	937 317,51	58,93%
							Лотковый канал из ЛР-10, 1,2 км																			
9.2.19	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3	264	16 935,03	4 470 847,92	9.1.24	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3	264	16 935,03	4 470 847,92	264		4 470 847,92	264	16 935,03	4 470 847,92	0	16 935,03	0,00	0	16 935,03	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.20	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	1200	11 149,92	13 379 904,00	9.1.25	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	1200	11 149,92	13 379 904,00	1200		13 379 904,00	1200	11 149,92	13 379 904,00	0	11 149,92	0,00	0	11 149,92	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.17	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	415,8	3 964,68	1 648 513,94	9.1.26	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	660	3 964,68	2 616 688,80	660		2 616 688,80	415,8	3 964,68	1 648 513,94	0	3 964,68	0,00	244,2	3 964,68	968 174,86	0	0,00	100,00%
9.2.18	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т-км	59875,2	17,28	1 034 643,46	9.1.27	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т-км	85800	17,28	1 482 624,00	85800		1 482 624,00	59875,2	17,28	1 034 643,46	0	17,28	0,00	25924,8	17,28	447 980,54	0	0,00	100,00%
9.2.21	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3400	926,92	3 151 528,00	9.1.28	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3400	926,92	3 151 528,00	1020		945 458,40	1020	926,92	945 458,40	0	926,92	0,00	0	926,92	0,00	2380	2 206 069,60	30,00%
9.2.22	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,68	238 219,12	161 989,00	9.1.29	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,68	104 423,53	71 008,00	0,204		21 302,40	0,204	238 219,12	48 596,70	-0,204	238 219,12	-48 596,70	0,204	104 423,53	21 302,40	0,476	49 705,60	30,00%
9.2.23	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	10,88	452 810,39	4 926 577,04	9.1.30	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	10,88	143 613,94	1 562 519,67	3,264		468 755,90	3,264	452 810,39	1 477 973,11	-3,264	452 810,39	-1 477 973,11	3,264	143 613,94	468 755,90	7,616	1 093 763,77	30,00%
9.2.24	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	475,2	3 964,68	1 884 015,94							0		0,00	475,2	3 964,68	1 884 015,94	-475,2	3 964,68	-1 884 015,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
9.2.25	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т-км	68428,8	17,28	1 182 449,66							0		0,00	68428,8	17,28	1 182 449,66	-68428,8	17,28	-1 182 449,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
							Стыки лотков																			
9.2.26	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	614	2 051,95	1 259 897,30	9.1.31	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	614	2 051,95	1 259 897,30	614		1 259 897,30	614	2 051,95	1 259 897,30	0	2 051,95	0,00	0	2 051,95	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.27	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ15836-79	кг	3,66	291,53	1 067,00	9.1.32	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ15836-79	кг	3,66	286,07	1 047,02	3,66		1 047,02	0	291,53	0,00	0	291,53	0,00	3,66	286,07	1 047,02	0	0,00	100,00%
							ФП9. 6-1																			
9.2.28	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с постелью	м3	10,8	13 233,80	142 925,04	9.1.33	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с постелью	м3	10,8	13 233,80	142 925,04	5,4		71 462,52	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	5,4	13 233,80	71 462,52	5,4	71 462,52	50,00%
9.2.29	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона классаВ15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	10,8	29 465,65	318 229,02	9.1.34	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона классаВ15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	10,8	29 465,65	318 229,02	5,4		159 114,51	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	5,4	29 465,65	159 114,51	5,4	159 114,51	50,00%
						9.1.35	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	27	3 964,68	107 046,36	13,5		53 523,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13,5	3 964,68	53 523,18	13,5	53 523,18	50,00%
						9.1.36	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т-км	3510	17,28	60 652,80	1755		30 326,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1755	17,28	30 326,40	1755	30 326,40	50,00%
9.2.30	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	288	926,92	266 952,96	9.1.37	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	288	926,92	266 952,96	144		133 476,48	0	926,92	0,00	0	926,92	0,00	144	926,92	133 476,48	144	133 476,48	50,00%
9.2.31	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,06	228 683,33	13 721,00	9.1.38	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0576	106 166,20	6 115,17	0,0288		3 057,59	0	228 683,33	0,00	0	228 683,33	0,00	0,0288	106 166,20	3 057,59	0,0288	3 057,58	50,00%
9.2.32	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,92	453 597,83	417 310,00	9.1.39	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,9216	143 613,39	132 354,10	0,4608		66 177,05	0	453 597,83	0,00	0	453 597,83	0,00	0,4608	143 613,39	66 177,05	0,4608	66 177,05	50,00%
9.2.33	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	м3	22	5 173,27	113 811,94	9.1.40	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	м3	22	5 173,27	113 811,94	11		56 905,97	0	5 173,27	0,00	0	5 173,27	0,00	11	5 173,27	56 905,97	11	56 905,97	50,00%
							По каналу из Г-блоков																			
						9.1.41	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	614	2 349,65	1 442 685,10	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 349,65	0,00	614	1 442 685,10	0,00%
						9.1.42	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ15836-79	кг	3,66	291,11	1 065,46	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	291,11	0,00	3,66	1 065,46	0,00%
						9.1.43	Откосы каналов. Заделка швов битумом по цементному раствору при креплении сборнымижелезобетонными плитами	м	145	706,61	102 458,45	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	706,61	0,00	145	102 458,45	0,00%
						9.1.44	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	59,45	489,70	29 112,67	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	489,70	0,00	59,45	29 112,67	0,00%
						9.1.45	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой	м2	525	910,44	477 981,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	910,44	0,00	525	477 981,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки					Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
						9.1.46	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	525	2 008,25	1 054 331,25	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 008,25	0,00	525	1 054 331,25	0,00%
						9.1.47	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	164	2 349,65	385 342,60	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 349,65	0,00	164	385 342,60	0,00%
						9.1.48	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ15836-79	кг	0,77	290,47	223,66	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	290,47	0,00	0,77	223,66	0,00%
						9.1.49	Вставка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (В15)	м3	61	23 395,95	1 427 152,95	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23 395,95	0,00	61	1 427 152,95	0,00%
						9.1.50	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,7745	50 008,83	88 740,67	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50 008,83	0,00	1,7745	88 740,67	0,00%
						9.1.51	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Ll0,25	т	0,895	239 146,52	214 036,14	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	239 146,52	0,00	0,895	214 036,14	0,00%
						9.1.52	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,34	17 022,97	5 787,81	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	17 022,97	0,00	0,34	5 787,81	0,00%
						9.1.53	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм на швы Г-блоков, L 15см ГОСТ 535-2005	т	0,4434	302 212,62	134 001,08	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	302 212,62	0,00	0,4434	134 001,08	0,00%
						9.1.54	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	шт	6	535,44	3 212,64	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	535,44	0,00	6	3 212,64	0,00%
10	**МК Каска-Су**					**10**	**МК Каска-Су**																		
10.1	**Демонтажные работы**					**10.1**	**Реконструкция с ПК0 по ПК3. Демонтажные работы. Лотковый канал**																		
10.1.1	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах./Демонтаж	м3	10,56	16 964,49	179 145,01	10.1.1	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах./Демонтаж	м3	10,56	16 964,49	179 145,01	0		0,00	0	16 964,49	0,00	0	16 964,49	0,00	0	16 964,49	0,00	10,56	179 145,01	0,00%
10.1.2	Стойки опор, рам изсборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,92	38 097,40	73 147,01							0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						10.1.2	Грунты 2 группы. Очистка лоткового русла грунта канала от зайления и наносов вручную с ПК0 по ПК3	м3	90	3 472,96	312 566,40	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 472,96	0,00	90	312 566,40	0,00%
						10.1.3	Мусор строительный. Погрузка	т	19,008	101,03	1 920,38	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	101,03	0,00	19,008	1 920,38	0,00%
						10.1.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	19,008	224,00	4 257,79	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	224,00	0,00	19,008	4 257,79	0,00%
10.2	**Монтажные работы**						**Мехочистка с ПК3 по ПК72+61**																		
	Земляные работы																								
						10.1.5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного слоя)	м3	25784,6	35,43	913 548,38	13108,63		464 438,69	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13108,628	35,43	464 438,69	12675,97	449 109,69	50,84%
						10.1.6	Грунты 2 группы. Выемка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/сухой грунт	м3	7192,3	206,67	1 486 432,64	7192,3		1 486 432,64	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7192,3	206,67	1 486 432,64	0	0,00	100,00%
						10.1.7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка дамбы)/сухой грунт	м3	41912,5	43,87	1 838 701,38	6244,7		273 954,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6244,7	43,87	273 954,99	35667,8	1 564 746,39	14,90%
						10.1.8	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3	68888,2	250,88	17 282 671,62	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250,88	0,00	68888,2	17 282 671,62	0,00%
						10.1.9	Грунты 2 группы(мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	40925,2	206,67	8 458 011,08	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	206,67	0,00	40925,2	8 458 011,08	0,00%
10.2.1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	25208,9	58,27	1 468 922,60							0		0,00	13108,63	58,27	763 839,75	-13108,628	58,27	-763 839,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
10.2.2	Выемка грунта. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	43819,5	282,24	12 367 615,68							0		0,00	21485,73	282,24	6 064 132,44	-21485,73	282,24	-6 064 132,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
10.2.3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(Срезка дамбы)	м3	6244,7	58,27	363 878,67							0		0,00	6244,7	58,27	363 878,67	-6244,7	58,27	-363 878,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
10.2.4	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	10471,5	213,99	2 240 796,29							0		0,00	0	213,99	0,00	0	213,99	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
10.2.5	Бермы. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2	57288	1,77	101 399,76							0		0,00	22872,15	1,77	40 483,71	-22872,15	1,77	-40 483,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						10.1.10	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2	38883,4	138,15	5 371 741,71	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	138,15	0,00	38883,4	5 371 741,71	0,00%
						10.1.11	Дно. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2	10501,5	138,15	1 450 782,23	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	138,15	0,00	10501,5	1 450 782,23	0,00%
						10.1.12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) /берма	м2	43566	1,48	64 477,68	22872,15		33 850,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22872,15	1,48	33 850,78	20693,85	30 626,90	52,50%
						10.1.13	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	шт	10	535,47	5 354,70	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	535,47	0,00	10	5 354,70	0,00%
	Бетонные и железобетонные работы						**Монтажные работы с ПК0 по ПК3. Лотковый канал**																		
10.2.6	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	10,56	21 205,68	223 931,98	10.1.14	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	10,56	21 205,68	223 931,98	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	10,56	223 931,98	0,00%
						10.1.15	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В 25 ГОСТ 21509-76	м	48	11 702,34	561 712,32	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11 702,34	0,00	48	561 712,32	0,00%
10.2.7	Стойки опор, рам из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,92	47 621,88	91 434,01							0		0,00	0	47 621,88	0,00	0	47 621,88	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
10.2.8	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	51	2 051,94	104 648,94	10.1.16	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	100	2 051,94	205 194,00	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	100	205 194,00	0,00%
						10.1.17	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ 15836-79	кг	0,6	291,44	174,86	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	291,44	0,00	0,6	174,86	0,00%

ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Контракт №: SKIP_Z03 от 30.12.2019г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Кордайском районе Жамбылской области"

Полная контрактная стоимость: 1 012 163 397,52 тенге, с НДС

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах: 463 056 577,67 тенге, с НДС

АКТ № 4 от 30.11.2021 года
приемки выполненных работ за декабрь 2021 года

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
№	Описание	Един. Измер.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	№	Описание	Един. Измер.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во вычитаемые объемы	Ед. цена без НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во добавляемые объемы	Ед. цена без НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Стоимость, без НДС	%
1.1	*2.1*	*3.1*	*4.1*	*5.1*	*6.1*	*1.2*	*2.2*	*3.2*	*4.2*	*5.2*	*6.2*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13.1*	*14.1*	*15.1*	*13.2*	*14.2*	*15.2*	*16*	*17*	*18*
1	**Общие позиции**					**1**	**Общие позиции**																			
1.1	Расходы на банковские гарантии исполнения Контракта и возврата авансового платежа	Паушальная сумма	1	14 285 711,29	14 285 711,29	1.1	Расходы на банковские гарантии исполнения Контракта и возврата авансового платежа	Паушальная сумма	1	14 285 711,29	14 285 711,29	1		14 285 711,29	1	14 285 711,29	14 285 711,29	0	14 285 711,29	0,00	0	14 285 711,29	0,00	0	0,00	100,00%
1.2	Расходы на страховые полисы	Паушальная сумма	1	1 339 285,71	1 339 285,71	1.2	Расходы на страховые полисы	Паушальная сумма	1	1 339 285,71	1 339 285,71	1		1 339 285,71	1	1 339 285,71	1 339 285,71	0	1 339 285,71	0,00	0	1 339 285,71	0,00	0	0,00	100,00%
1.3	Расходы на организацию и содержание офиса Инженера на строительной площадке и на обеспечение Инженера транспортными средствами, включая их содержание	Паушальная сумма	1	13 054 030,11	13 054 030,11	1.3	Расходы на организацию и содержание офиса Инженера на строительной площадке и на обеспечение Инженера транспортными средствами, включая их содержание	Паушальная сумма	1	13 054 030,11	13 054 030,11	1		13 054 030,11	1	13 054 030,11	13 054 030,11	0	13 054 030,11	0,00	0	13 054 030,11	0,00	0	0,00	100,00%
1.4	Мобилизация Порядчиа	Паушальная сумма	1	31 798 581,58	31 798 581,58	1.4	Мобилизация Порядчиа	Паушальная сумма	1	31 798 581,58	31 798 581,58	1		31 798 581,58	1	31 798 581,58	31 798 581,58	0	31 798 581,58	0,00	0	31 798 581,58	0,00	0	0,00	100,00%
1.5	Испытания	Паушальная сумма	1	7 499 955,24	7 499 955,24	1.5	Испытания	Паушальная сумма	1	7 499 955,24	7 499 955,24	0		0,00	0	7 499 955,24	0,00	0	7 499 955,24	0,00	0	7 499 955,24	0,00	1	7 499 955,24	0,00%
2	**МК Колос**					**2**	**МК Колос**																			
2.1	**МК Колос**					**2.1**	**МК Колос**																			
2.1.1	Срезка ПСП (20 м).Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	9145	32,91	300 961,95	2.1.1	Срезка ПСП (20 м).Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	7576	32,91	249 326,16	6401,5		210 673,37	6401,5	32,91	210 673,37	0	32,91	0,00	0	32,91	0,00	1174,5	38 652,79	84,50%
2.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	9145	28,48	260 449,60	2.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	7576	28,48	215 764,48	6401,5		182 314,72	6401,5	28,48	182 314,72	0	28,48	0,00	0	28,48	0,00	1174,5	33 449,76	84,50%
2.1.3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	727	167,55	121 808,85	2.1.3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	853	160,33	136 761,49	508,9		81 591,94	508,9	167,55	85 266,20	-508,9	167,55	-85 266,20	508,9	160,33	81 591,94	344,1	55 169,55	59,66%
2.1.4	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	23	2 959,11	68 059,53							0		0,00	0	2 959,11	0,00	0	2 959,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.1.5	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	66814	139,74	9 336 588,36	2.1.4	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	43655	139,74	6 100 349,70	15334		2 142 773,16	15334	139,74	2 142 773,16	0	139,74	0,00	0	139,74	0,00	28321	3 957 576,54	35,13%
2.1.6	Грунты 2 группы(недостающий местный грунт для качественной насыпи). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	67715,6	230,23	15 590 162,59							0		0,00	0	230,23	0,00	0	230,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						2.1.5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	42812	90,12	3 858 217,44	15334		1 381 900,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15334	90,12	1 381 900,08	27478	2 476 317,36	35,82%
						2.1.6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	42812	681,32	29 168 671,84	15334		10 447 360,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15334	681,32	10 447 360,88	27478	18 721 310,96	35,82%
2.1.9	Площади/дна канала/.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	4340	1,38	5 989,20	2.1.7	Площади/дна канала/.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	4340	1,38	5 989,20	4123		5 689,74	4123	1,38	5 689,74	0	1,38	0,00	0	1,38	0,00	217	299,46	95,00%
						2.1.8	Гербициды Опрыскивание механизированное	га	0,496	9 253,06	4 589,52	0,486		4 496,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,486	9 253,06	4 496,99	0,01	92,53	97,98%
2.1.10	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	465	21 781,31	10 128 309,15	2.1.9	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	465	21 781,31	10 128 309,15	455,84		9 928 792,35	407,36	21 781,31	8 872 834,44	0	21 781,31	0,00	48,48	21 781,31	1 055 957,91	9,16	199 516,80	98,03%
2.1.11	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей	м3	971,02	31 801,84	30 880 222,68	2.1.10	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей	м3	1364	31 801,84	43 377 709,76	1337,16		42 524 148,38	971,02	31 801,84	30 880 222,68	0	31 801,84	0,00	366,14	31 801,84	11 643 925,70	26,84	853 561,38	98,03%
2.1.12	Стоимость блоков Г 15.30-1	шт	2066	36 642,86	75 704 148,76	2.1.11	Стоимость блоков Г 15.30-1	шт	2066	36 642,86	75 704 148,76	2026		74 238 434,36	2020	36 642,86	74 018 577,20	0	36 642,86	0,00	6	36 642,86	219 857,16	40	1 465 714,40	98,06%
2.1.7	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	108345	201,96	21 881 348,12							0		0,00	0	201,96	0,00	0	201,96	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.1.8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	108345	696,60	75 473 099,14							0		0,00	0	696,60	0,00	0	696,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						2.1.12	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции мдо 3 т. Погрузка	т	3408,9	554,65	1 890 746,39	3342,9		1 854 139,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3342,9	554,65	1 854 139,49	66	36 606,90	98,06%
						2.1.13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	3408,9	3 248,17	11 072 686,71	3342,9		10 858 307,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3342,9	3 248,17	10 858 307,49	66	214 379,22	98,06%
						2.1.14	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т.км	3408,9	4 090,11	13 942 775,98	3342,9		13 672 828,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3342,9	4 090,11	13 672 828,72	66	269 947,26	98,06%
						2.1.15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из ЦРМ 100	м2	4960	1 127,60	5 592 896,00	4863,77		5 484 387,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4863,77	1 127,60	5 484 387,05	96,23	108 508,95	98,06%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
2.1.13	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона B20W6F150 сульфатостойкий	м3	430	23 417,60	10 069 568,00	2.1.16	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона B15W4F150 сульфатостойкий	м3	279	23 417,60	6 533 510,40	279		6 533 510,40	330	23 417,60	7 727 808,00	-51	23 417,60	-1 194 297,60	0	23 417,60	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.14	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	4,958	44 051,23	218 406,00	2.1.17	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	16,26	44 051,23	716 273,00	15,944		702 352,81	4,958	44 051,23	218 406,00	0	44 051,23	0,00	10,986	44 051,23	483 946,81	0,316	13 920,19	98,06%
2.1.16	Шов деформационный. Уплотнение пробками ж/б с металлической диафрагмой сечением 0,12 м2	м	1515,6	12 423,95	18 829 738,62	2.1.19	Шов деформационный. Уплотнение пробками ж/б с металлической диафрагмой сечением 0,12 м2	м	3306	10 930,55	36 136 398,30	3241,86		35 435 312,82	1515,6	12 423,95	18 829 738,62	-1515,6	12 423,95	-18 829 738,62	3241,86	10 930,55	35 435 312,82	64,14	701 085,48	98,06%
						2.1.20	Маты асфальтовые на мешковине	м2	7,854	15 516,15	121 863,84	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15 516,15	0,00	7,854	121 863,84	0,00%
2.1.17	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	2,9099	90 564,81	263 534,54	2.1.21	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	21,184	90 564,81	1 918 524,94	0		0,00	0	90 564,81	0,00	0	90 564,81	0,00	0	90 564,81	0,00	21,184	1 918 524,94	0,00%
2.1.18	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	90,9	17 659,08	1 605 210,37	2.1.22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,27	17 659,08	40 086,11	2,27		40 086,11	57,8	17 659,08	1 020 694,82	-55,53	17 659,08	-980 608,71	0	17 659,08	0,00	0,00	0,00	100,00%
						2.1.23	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	608	522,99	317 977,92	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	522,99	0,00	608	317 977,92	0,00%
						2.1.24	Бетон тяжелый класса B15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	365,8	17 645,64	6 454 775,11	358,7		6 329 491,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	358,7	17 645,64	6 329 491,07	7,1	125 284,04	98,06%
						2.1.25	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,009	278 910,92	1 397 064,80	4,912		1 370 010,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4,912	278 910,92	1 370 010,44	0,097	27 054,36	98,06%
						2.1.26	Установка стальных крепежных элементов, накладок	т	5,218	841 921,67	4 393 147,27	5,117		4 308 113,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5,117	841 921,67	4 308 113,19	0,101	85 034,08	98,06%
						2.1.27	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м3	7440	818,55	6 090 012,00	7295,664		5 971 865,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7295,664	818,55	5 971 865,77	144,336	118 146,23	98,06%
2.1.15	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,958	233 229,24	1 156 350,57	2.1.18	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	16,26	233 229,24	3 792 307,44	15,944		3 718 607,00	4,958	233 229,24	1 156 350,57	0	233 229,24	0,00	10,986	233 229,24	2 562 256,43	0,316	73 700,44	98,06%
2.1.19	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	11776,2	669,80	7 887 698,76							0		0,00	9297	669,80	6 227 130,60	-9297	669,80	-6 227 130,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.1.20	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	2,3552	106 619,01	251 109,09	2.1.28	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	1,488	106 619,01	158 649,09	1,488		158 649,09	1,8594	106 619,01	198 247,39	-0,3714	106 619,01	-39 598,30	0	106 619,01	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.21	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	36,5062	148 463,08	5 419 822,89	2.1.29	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	23,064	148 463,08	3 424 152,48	23,064		3 424 152,48	28,8216	148 463,08	4 278 943,51	-5,7576	148 463,08	-854 791,03	0	148 463,08	0,00	0	0,00	100,00%
2.2	**Водовыпуск из канала П5-30-2 в канал Г-10-1 6 шт**					**2.2**	**Водовыпуск из канала П5-30-2 в канал Г-10-1 6 шт**																			
2.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	226,98	167,55	38 030,50	2.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	226,98	160,33	36 391,70	113,49		18 195,85	113,49	167,55	19 015,25	-113,49	167,55	-19 015,25	113,49	160,33	18 195,85	113,49	18 195,85	50,00%
2.2.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	7,02	2 959,12	20 773,02	2.2.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	7,02	2 959,12	20 773,02	3,51		10 386,51	3,51	2 959,12	10 386,51	0	2 959,12	0,00	0	2 959,12	0,00	3,51	10 386,51	50,00%
2.2.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	192	22,73	4 364,16	2.2.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	192	22,73	4 364,16	96		2 182,08	96	22,73	2 182,08	0	22,73	0,00	0	22,73	0,00	96	2 182,08	50,00%
2.2.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	192	214,40	41 164,80	2.2.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	192	214,40	41 164,80	96		20 582,40	96	214,40	20 582,40	0	214,40	0,00	0	214,40	0,00	96	20 582,40	50,00%
2.2.5	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	122,4	139,74	17 104,18	2.2.5	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	122,4	139,74	17 104,18	61,2		8 552,09	61,2	139,74	8 552,09	0	139,74	0,00	0	139,74	0,00	61,2	8 552,09	50,00%
2.2.6	Площади/дна канала/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	144	1,38	198,72	2.2.8	Площади/дна канала/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	144	1,38	198,72	72		99,36	72	1,38	99,36	0	1,38	0,00	0	1,38	0,00	72	99,36	50,00%
						2.2.6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времениэксплуатации машин - 1,06	м3	80,4	90,12	7 245,65	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	90,12	0,00	80,4	7 245,65	0,00%
						2.2.7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	80,4	681,32	54 778,13	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	681,32	0,00	80,4	54 778,13	0,00%
2.2.7	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	192	2,01	385,92	2.2.9	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	96	2,01	192,96	96		192,96	96	2,01	192,96	0	2,01	0,00	0	2,01	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.8	Гербициды. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	0,0102	14 411,76	147,00	2.2.10	Гербициды. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	0,0102	9 260,92	94,46	0,0051		47,23	0,0051	14 411,76	73,50	-0,0051	14 411,76	-73,50	0,0051	9 260,92	47,23	0,0051	47,23	50,00%
2.2.9	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3	42,78	3 962,55	169 517,89	2.2.11	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3	42,78	3 962,55	169 517,89	21,39		84 758,94	21,39	3 962,55	84 758,94	0	3 962,55	0,00	0	3 962,55	0,00	21,39	84 758,95	50,00%
2.2.10	Диафрагмы Д-1,Д-2 и ж/б вставка B22,5W6F150 сульф. Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	14,1	32 637,31	460 186,07	2.2.12	Диафрагмы Д-1,Д-2 и ж/б вставка B22,5W6F150 сульф. Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	14,1	32 637,31	460 186,07	7,05		230 093,04	7,05	32 637,31	230 093,04	0	32 637,31	0,00	0	32 637,31	0,00	7,05	230 093,03	50,00%
2.2.11	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,7566	44 051,49	33 329,36	2.2.13	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,75666	44 051,49	33 332,00	0,3783		16 664,68	0,3783	44 051,49	16 664,68	0	44 051,49	0,00	0	44 051,49	0,00	0,37836	16 667,32	50,00%
2.2.12	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0558	96 002,86	5 356,96	2.2.14	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,05568	96 002,86	5 345,44	0,0279		2 678,48	0,0279	96 002,86	2 678,48	0	96 002,86	0,00	0	96 002,86	0,00	0,02778	2 666,96	50,11%
2.2.13	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7566	233 247,42	176 475,00	2.2.15	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,75666	233 247,42	176 488,99	0,3783		88 237,50	0,3783	233 247,42	88 237,50	0	233 247,42	0,00	0	233 247,42	0,00	0,37836	88 251,49	50,00%
2.2.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0516	221 976,74	11 454,00	2.2.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05178	221 976,74	11 493,96	0,0258		5 727,00	0,0258	221 976,74	5 727,00	0	221 976,74	0,00	0	221 976,74	0,00	0,02598	5 766,96	49,83%
2.2.15	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0042	223 571,43	939,00	2.2.16	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0039	223 571,43	871,93	0,0021		469,50	0,0021	223 571,43	469,50	0	223 571,43	0,00	0	223 571,43	0,00	0,0018	402,43	53,85%
2.2.16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	37,8	219,13	8 283,11	2.2.17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	37,8	219,13	8 283,11	18,9		4 141,56	18,9	219,13	4 141,56	0	219,13	0,00	0	219,13	0,00	18,9	4 141,55	50,00%
2.2.17	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	1,3578	469 653,85	637 696,00	2.2.18	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	0,939	469 653,85	441 004,97	0,6789		318 848,00	0,6789	469 653,85	318 848,00	0	469 653,85	0,00	0	469 653,85	0,00	0,2601	122 156,97	72,30%
2.2.18	Затвор глубинный скользящий ГС 80х150 с ручным подъемников 1В	шт	6	218 487,17	1 310 923,02	2.2.19	Затвор глубинный скользящий ГС 80х150 с ручным подъемников 1В	шт	6	218 487,17	1 310 923,02	6		1 310 923,02	6	218 487,17	1 310 923,02	0	218 487,17	0,00	0	218 487,17	0,00	0	0,00	100,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
						2.2.20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	71,8752	394,00	28 318,83	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	394,00	0,00	71,8752	28 318,83	0,00%
2.3	**Водомерное сооружение на канале 6 шт**					**2.3**	**Гидропост 6 шт**																			
2.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	84	167,55	14 074,20	2.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	84	160,33	13 467,72	42		6 733,86	42	167,55	7 037,10	-42	167,55	-7 037,10	42	160,33	6 733,86	42	6 733,86	50,00%
2.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	12	2 959,08	35 508,96	2.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	10,2	2 959,08	30 182,62	6		17 754,48	6	2 959,08	17 754,48	0	2 959,08	0,00	0	2 959,08	0,00	4,2	12 428,14	58,82%
2.3.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	77,16	22,73	1 753,85	2.3.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	78	22,73	1 772,94	38,58		876,92	38,58	22,73	876,92	0	22,73	0,00	0	22,73	0,00	39,42	896,02	49,46%
2.3.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	77,16	214,40	16 543,10	2.3.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	78	214,40	16 723,20	38,58		8 271,55	38,58	214,40	8 271,55	0	214,40	0,00	0	214,40	0,00	39,42	8 451,65	49,46%
2.3.3	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	156	2,01	313,56	2.3.5	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	156	2,01	313,56	78		156,78	78	2,01	156,78	0	2,01	0,00	0	2,01	0,00	78	156,78	50,00%
2.3.18	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	1,44	29 884,03	43 033,00	2.3.6	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	1,44	29 884,03	43 033,00	0		0,00	0	29 884,03	0,00	0	29 884,03	0,00	0	29 884,03	0,00	1,44	43 033,00	0,00%
2.3.19	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,56	10 485,26	16 357,01	2.3.7	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,56	10 485,26	16 357,01	0		0,00	0	10 485,26	0,00	0	10 485,26	0,00	0	10 485,26	0,00	1,56	16 357,01	0,00%
2.3.20	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	1,56	60 803,21	94 853,01	2.3.8	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	1,56	60 803,21	94 853,01	0		0,00	0	60 803,21	0,00	0	60 803,21	0,00	0	60 803,21	0,00	1,56	94 853,01	0,00%
2.3.21	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	28,2	669,79	18 888,08	2.3.9	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	28,2	669,79	18 888,08	14,1		9 444,04	14,1	669,79	9 444,04	0	669,79	0,00	0	669,79	0,00	14,1	9 444,04	50,00%
2.3.22	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0054	111 296,30	601,00	2.1.10	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00564	111 296,30	627,71	0,0027		300,50	0,0027	111 296,30	300,50	0	111 296,30	0,00	0	111 296,30	0,00	0,00294	327,21	47,87%
2.3.23	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0876	148 162,10	12 979,00	2.1.11	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,08742	148 162,10	12 952,33	0,0438		6 489,50	0,0438	148 162,10	6 489,50	0	148 162,10	0,00	0	148 162,10	0,00	0,04362	6 462,83	50,10%
2.3.7	Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство	м3	1,5	5 173,33	7 760,00	2.3.12	Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство	м3	1,5	5 173,33	7 760,00	0,75		3 880,00	0,75	5 173,33	3 880,00	0	5 173,33	0,00	0	5 173,33	0,00	0,75	3 880,00	50,00%
2.3.8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	3,6	46 765,00	168 354,00	2.3.13	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	3	46 765,00	140 295,00	1,8		84 177,00	1,8	46 765,00	84 177,00	0	46 765,00	0,00	0	46 765,00	0,00	1,2	56 118,00	60,00%
2.3.9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	6 638,75	79 665,00	2.3.14	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	6 638,75	79 665,00	6		39 832,50	6	6 638,75	39 832,50	0	6 638,75	0,00	0	6 638,75	0,00	6	39 832,50	50,00%
2.3.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10 594,83	63 568,98	2.3.15	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10 594,83	63 568,98	3		31 784,49	3	10 594,83	31 784,49	0	10 594,83	0,00	0	10 594,83	0,00	3	31 784,49	50,00%
2.3.16	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	1,056	474 921,40	501 517,00	2.3.16	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,1056	474 921,40	50 151,70	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0,1056	50 151,70	0,00%
2.3.17	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	6	34 560,00	207 360,00	2.3.17	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	6	34 560,00	207 360,00	0		0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	6	207 360,00	0,00%
2.3.24	Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка	т	0,1734	797 895,04	138 355,00	2.3.18	Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка	т	0,16632	797 895,04	132 705,90	0		0,00	0	797 895,04	0,00	0	797 895,04	0,00	0	797 895,04	0,00	0,16632	132 705,90	0,00%
2.3.25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	6,9	430,00	2 967,00	2.3.19	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	6,9	430,00	2 967,00	0		0,00	0	430,00	0,00	0	430,00	0,00	0	430,00	0,00	6,9	2 967,00	0,00%
2.3.26	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,0474	5 125 569,62	242 952,00							0		0,00	0	5 125 569,62	0,00	0	5 125 569,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						2.3.20	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,0222	673 906,40	14 960,72	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	673 906,40	0,00	0,0222	14 960,72	0,00%
						2.3.21	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,422	1 585,40	35 547,84	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 585,40	0,00	22,422	35 547,84	0,00%
2.3.30	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,096	17 656,25	1 695,00	2.3.22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,096	17 656,25	1 695,00	0,048		847,50	0,048	17 656,25	847,50	0	17 656,25	0,00	0	17 656,25	0,00	0,048	847,50	50,00%
						2.3.23	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	2770	12,83	35 539,10	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,83	0,00	2770	35 539,10	0,00%
						2.3.24	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т.км	10,944	12,83	38 602,11	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12,83	0,00	10,944	38 602,11	0,00%
						2.3.25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	3,9072	394,04	1 539,59	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	394,04	0,00	3,9072	1 539,59	0,00%
2.3.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,84	1 286,90	1 081,00							0		0,00	0,42	1 286,90	540,50	-0,42	1 286,90	-540,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.11	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9 162,67	54 976,02							0		0,00	3	9 162,67	27 488,01	-3	9 162,67	-27 488,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	32,1	877,51	28 168,07							0		0,00	16,05	877,51	14 084,04	-16,05	877,51	-14 084,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.13	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2	-32,1	235,02	-7 544,14							0		0,00	-16,05	235,02	-3 772,07	16,05	235,02	3 772,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.14	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,8	23 745,56	42 742,01							0		0,00	0,9	23 745,56	21 371,00	-0,9	23 745,56	-21 371,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.15	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20 960,67	125 764,02							0		0,00	0	20 960,67	0,00	0	20 960,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.27	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 200 мм	отверстие	12	2 191,25	26 295,00							0		0,00	0	2 191,25	0,00	0	2 191,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.28	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм	отверстие	6	1 833,67	11 002,02							0		0,00	0	1 833,67	0,00	0	1 833,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.29	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	24	1 224,50	29 388,00							0		0,00	0	1 224,50	0,00	0	1 224,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4	**Мостовой переезд 2 шт**					**2.4**	**Мостовой переезд 2 шт**																			
2.4.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	207,6	167,55	34 783,38							0		0,00	0	167,55	0,00	0	167,55	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
2.4.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	6,4	2 959,06	18 937,98							0		0,00	0	2 959,06	0,00	0	2 959,06	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						2.4.1	Грунты 2 группы(насыпь). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	230	49,67	11 424,10	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	49,67	0,00	230	11 424,10	0,00%
						2.4.2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	230	90,12	20 727,60	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	90,12	0,00	230	20 727,60	0,00%
						2.4.3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, примсен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	230	681,32	156 703,60	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	681,32	0,00	230	156 703,60	0,00%
						2.4.4	Устройство отсыпки из гравийно-галечника	м2	126,4	291,70	36 870,88	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	291,70	0,00	126,4	36 870,88	0,00%
						2.4.5	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	38	3 479,18	132 208,84	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 479,18	0,00	38	132 208,84	0,00%
						2.4.6	Подушки гравийно-галечниковые. Устройство	м3	50	5 919,16	295 958,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5 919,16	0,00	50	295 958,00	0,00%
						2.4.7	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	19,8	12 556,46	248 617,91	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12 556,46	0,00	19,8	248 617,91	0,00%
						2.4.8	Плита мостовая ПР60-1	шт	16	129 218,91	2 067 502,56	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	129 218,91	0,00	16	2 067 502,56	0,00%
						2.4.9	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции мдо 3 т. Погрузка	т	49,5	554,66	27 455,67	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	554,66	0,00	49,5	27 455,67	0,00%
						2.4.10	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(50 км)	т	49,5	3 248,16	160 783,92	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 248,16	0,00	49,5	160 783,92	0,00%
						2.4.11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т.км	49,5	4 090,10	202 459,95	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 090,10	0,00	49,5	202 459,95	0,00%
						2.4.12	Устройство стыков в плитах	м3	5,04	38 854,57	195 827,03	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	38 854,57	0,00	5,04	195 827,03	0,00%
						2.4.13	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,1	113 907,35	11 390,74	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	113 907,35	0,00	0,1	11 390,74	0,00%
						2.4.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	266 131,26	26 613,13	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	266 131,26	0,00	0,1	26 613,13	0,00%
						2.4.15	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	комплект	36	2 073,99	74 663,64	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 073,99	0,00	36	74 663,64	0,00%
						2.4.16	Опорные части РОЧ (без НДС)	шт	36	13 349,06	480 566,16	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13 349,06	0,00	36	480 566,16	0,00%
						2.4.17	Устройство фундамента береговой опоры В15	м3	13,2	73 081,77	964 679,36	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	73 081,77	0,00	13,2	964 679,36	0,00%
						2.4.18	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III(А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,114	278 910,37	310 706,15	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	278 910,37	0,00	1,114	310 706,15	0,00%
						2.4.19	Устройство колесоотбоя	м3	3,6	32 776,16	117 994,18	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	32 776,16	0,00	3,6	117 994,18	0,00%
						2.4.20	Сталь арматурная горячекатаная переодического профиля А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2391-2014	т	0,0036	241 582,17	869,70	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	241 582,17	0,00	0,0036	869,70	0,00%
						2.4.21	Покрытия однослойные цементобетонные,толщиной слоя 3 см. Устройство	м2	76,6	657,47	50 362,20	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	657,47	0,00	76,6	50 362,20	0,00%
						2.4.22	Покрытия однослойные цементобетонные,толщиной слоя 8 см. Устройство	м2	128	1 753,26	224 417,28	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 753,26	0,00	128	224 417,28	0,00%
						2.4.23	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	84	818,55	68 758,20	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	818,55	0,00	84	68 758,20	0,00%
						2.4.24	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0168	113 358,78	1 904,43	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	113 358,78	0,00	0,0168	1 904,43	0,00%
						2.4.25	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2604	153 374,38	39 938,69	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	153 374,38	0,00	0,2604	39 938,69	0,00%
						2.4.26	Перила сварныестальные(с окраской). Установка	т	0,48	171 315,23	82 231,31	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	171 315,23	0,00	0,48	82 231,31	0,00%
						2.4.27	Сварная решетка ограждения	т	0,48	633 300,41	303 984,20	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	633 300,41	0,00	0,48	303 984,20	0,00%
						2.4.28	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,185	989 933,73	183 137,74	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	989 933,73	0,00	0,185	183 137,74	0,00%
						2.4.29	Упоры. Устройство	м3	1,08	34 705,19	37 481,61	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	34 705,19	0,00	1,08	37 481,61	0,00%
						2.4.30	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	30	5 393,89	161 816,70	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5 393,89	0,00	30	161 816,70	0,00%
						2.4.31	Окраска водостойкой краской, двухслойная. Устройство	м2	84	2 790,27	234 382,68	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 790,27	0,00	84	234 382,68	0,00%
						2.4.32	Краска эпоксидная двухкомпонентная толщиной 4 мм, приготавливаемая путем добавления песка, для бетонных полов, подвергающихся сильным механическим и средним химическим нагрузкам.	кг	29,54	10 316,73	304 756,20	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10 316,73	0,00	29,54	304 756,20	0,00%
						2.4.33	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	148,8	394,00	58 627,20	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	394,00	0,00	148,8	58 627,20	0,00%
2.4.12	Подушки под фундаменты песчано-гравийная смесь. Устройство	м3	25,4	4 904,26	124 568,20							0		0,00	0	4 904,26	0,00	0	4 904,26	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.32	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	комплект	24	1 775,58	42 613,92							0		0,00	0	1 775,58	0,00	0	1 775,58	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.33	Опорные части РОЧ (без НДС)	шт	24	15 904,33	381 703,92							0		0,00	0	15 904,33	0,00	0	15 904,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.21	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,902	254 754,99	229 789,00							0		0,00	0	254 754,99	0,00	0	254 754,99	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.29	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	254 462,96	13 741,00							0		0,00	0	254 462,96	0,00	0	254 462,96	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.18	Устройство колесоотбоя	м3	2	32 764,50	65 529,00							0		0,00	0	32 764,50	0,00	0	32 764,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.27	Покрытия однослойные цементобетонные,толщиной слоя 8 см. Устройство	м2	48,6	1 857,24	90 261,86							0		0,00	0	1 857,24	0,00	0	1 857,24	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.34	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	70	669,80	46 886,00							0		0,00	0	669,80	0,00	0	669,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.35	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,014	106 642,86	1 493,00							0		0,00	0	106 642,86	0,00	0	106 642,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.36	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,217	148 460,83	32 216,00							0		0,00	0	148 460,83	0,00	0	148 460,83	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.26	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	48,6	4 632,92	225 159,91							0		0,00	0	4 632,92	0,00	0	4 632,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.38	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(50 км)	т	24,12	201,95	4 871,03							0		0,00	0	201,95	0,00	0	201,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.39	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	24,12	696,60	16 801,99							0		0,00	0	696,60	0,00	0	696,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
2.4.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	90	22,73	2 045,70							0		0,00	0	22,73	0,00	0	22,73	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	90	214,39	19 295,10							0		0,00	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.5	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	464	139,74	64 839,36							0		0,00	0	139,74	0,00	0	139,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.6	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	76	1,38	104,88							0		0,00	0	1,38	0,00	0	1,38	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.7	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	636	2,01	1 278,36							0		0,00	0	2,01	0,00	0	2,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.8	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	14,2	10 485,21	148 889,98							0		0,00	0	10 485,21	0,00	0	10 485,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.9	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	14,2	60 802,89	863 401,04							0		0,00	0	60 802,89	0,00	0	60 802,89	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.10	Установка стойбиков сигнальных железобетонных	шт	8	2 676,63	21 413,04							0		0,00	0	2 676,63	0,00	0	2 676,63	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.11	Столбики железобетонные из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные	м3	0,32	98 953,13	31 665,00							0		0,00	0	98 953,13	0,00	0	98 953,13	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.13	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	72	3 204,46	230 721,12							0		0,00	0	3 204,46	0,00	0	3 204,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.14	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	5,4	5 854,07	31 611,98							0		0,00	0	5 854,07	0,00	0	5 854,07	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.15	Подливка цементным раствором М200	м3	2	26 818,00	53 636,00							0		0,00	0	26 818,00	0,00	0	26 818,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.16	Опоры и стенки монолитные бетонные В25W6F150 сульфат. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3	18,92	41 251,74	780 482,92							0		0,00	0	41 251,74	0,00	0	41 251,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.17	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,3422	326 201,05	111 626,00							0		0,00	0	326 201,05	0,00	0	326 201,05	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.19	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании бульдозерами. Толщина крепления до 0,2 м	м3	18	24 304,67	437 484,06							0		0,00	0	24 304,67	0,00	0	24 304,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.20	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т	0,902	17 864,75	16 114,00							0		0,00	0	17 864,75	0,00	0	17 864,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.22	Омоноличивание стыков бетоном В35W6F200. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3	0,72	29 684,72	21 373,00							0		0,00	0	29 684,72	0,00	0	29 684,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.23	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0136	219 558,82	2 986,00							0		0,00	0	219 558,82	0,00	0	219 558,82	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.24	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3	15,2	20 699,47	314 631,94							0		0,00	0	20 699,47	0,00	0	20 699,47	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.25	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	48,6	945,39	45 945,95							0		0,00	0	945,39	0,00	0	945,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.28	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2	48,6	25,91	1 259,23							0		0,00	0	25,91	0,00	0	25,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.30	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната	м	20	17 298,35	345 967,00							0		0,00	0	17 298,35	0,00	0	17 298,35	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.31	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в три слоя	м2	12	6 661,50	79 938,00							0		0,00	0	6 661,50	0,00	0	6 661,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.37	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	13,4	6 665,75	89 321,05							0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5	**Гидропост 6 шт**																									
2.5.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	97,8	167,55	16 386,39							0		0,00	0	167,55	0,00	0	167,55	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	93,6	22,74	2 128,46							0		0,00	0	22,74	0,00	0	22,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.3	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	93,6	214,39	20 066,90							0		0,00	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.4	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство	м3	951	4 886,77	4 647 318,27							0		0,00	0	4 886,77	0,00	0	4 886,77	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.5	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	12,6	21 781,35	274 445,01							0		0,00	0	21 781,35	0,00	0	21 781,35	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.6	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей	м3	18,24	31 801,86	580 065,93							0		0,00	0	31 801,86	0,00	0	31 801,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.7	Стоимость блоков Г10.30-1	шт	48	18 900,00	907 200,00							0		0,00	0	18 900,00	0,00	0	18 900,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.8	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона В20W6F150 сульфатостойкий	м3	5,7	23 417,54	133 479,98							0		0,00	0	23 417,54	0,00	0	23 417,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.9	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1332	44 129,13	5 878,00							0		0,00	0	44 129,13	0,00	0	44 129,13	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.10	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1332	233 648,65	31 122,00							0		0,00	0	233 648,65	0,00	0	233 648,65	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.11	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	156	2,01	313,56							0		0,00	0	2,01	0,00	0	2,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,84	1 286,91	1 081,00							0		0,00	0	1 286,91	0,00	0	1 286,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.13	Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство	м3	1,5	5 173,33	7 760,00							0		0,00	0	5 173,33	0,00	0	5 173,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.14	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	3,6	46 765,00	168 354,00							0		0,00	0	46 765,00	0,00	0	46 765,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.15	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	6 638,75	79 665,00							0		0,00	0	6 638,75	0,00	0	6 638,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.16	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10 594,83	63 568,98							0		0,00	0	10 594,83	0,00	0	10 594,83	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.17	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9 162,67	54 976,02							0		0,00	0	9 162,67	0,00	0	9 162,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
2.5.18	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	22 432,67	134 596,02							0		0,00	0	22 432,67	0,00	0	22 432,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.19	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	32,1	877,51	28 168,07							0		0,00	0	877,51	0,00	0	877,51	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.20	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2	-32,1	235,02	-7 544,14							0		0,00	0	235,02	0,00	0	235,02	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.21	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,8	23 745,56	42 742,01							0		0,00	0	23 745,56	0,00	0	23 745,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.22	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20 960,67	125 764,02							0		0,00	0	20 960,67	0,00	0	20 960,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.23	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	1,056	474 921,40	501 517,00							0		0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.24	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	6	34 560,00	207 360,00							0		0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.25	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	1,44	29 884,03	43 033,00							0		0,00	0	29 884,03	0,00	0	29 884,03	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.26	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,56	10 485,26	16 357,01							0		0,00	0	10 485,26	0,00	0	10 485,26	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.27	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	1,56	60 803,21	94 853,01							0		0,00	0	60 803,21	0,00	0	60 803,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.28	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	28,2	669,79	18 888,08							0		0,00	0	669,79	0,00	0	669,79	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.29	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0054	111 296,30	601,00							0		0,00	0	111 296,30	0,00	0	111 296,30	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.30	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0876	148 162,10	12 979,00							0		0,00	0	148 162,10	0,00	0	148 162,10	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.31	Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка	т	0,1734	797 895,04	138 355,00							0		0,00	0	797 895,04	0,00	0	797 895,04	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.32	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	0,1734	432,53	75,00							0		0,00	0	432,53	0,00	0	432,53	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.33	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,0474	5 125 569,62	242 952,00							0		0,00	0	5 125 569,62	0,00	0	5 125 569,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.34	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 200 мм	отверстие	12	2 191,25	26 295,00							0		0,00	0	2 191,25	0,00	0	2 191,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.35	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм	отверстие	6	1 833,67	11 002,02							0		0,00	0	1 833,67	0,00	0	1 833,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.36	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	24	1 224,50	29 388,00							0		0,00	0	1 224,50	0,00	0	1 224,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.37	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,096	17 656,25	1 695,00							0		0,00	0	17 656,25	0,00	0	17 656,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6	**Водомерное сооружение на канале**																									
2.6.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	14	167,57	2 345,98							0		0,00	0	167,57	0,00	0	167,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	2	2 959,00	5 918,00							0		0,00	0	2 959,00	0,00	0	2 959,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.3	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	26	2,00	52,00							0		0,00	0	2,00	0,00	0	2,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	12,86	22,71	292,05							0		0,00	0	22,71	0,00	0	22,71	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	12,86	214,39	2 757,06							0		0,00	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,14	1 285,71	180,00							0		0,00	0	1 285,71	0,00	0	1 285,71	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.7	Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство	м3	0,25	5 172,00	1 293,00							0		0,00	0	5 172,00	0,00	0	5 172,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	0,6	46 765,00	28 059,00							0		0,00	0	46 765,00	0,00	0	46 765,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6 639,00	13 278,00							0		0,00	0	6 639,00	0,00	0	6 639,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10 595,00	10 595,00							0		0,00	0	10 595,00	0,00	0	10 595,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.11	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9 163,00	9 163,00							0		0,00	0	9 163,00	0,00	0	9 163,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.12	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22 433,00	22 433,00							0		0,00	0	22 433,00	0,00	0	22 433,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.13	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	5,35	877,57	4 695,00							0		0,00	0	877,57	0,00	0	877,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.14	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2	-5,35	234,95	-1 256,98							0		0,00	0	234,95	0,00	0	234,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.15	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,3	23 746,67	7 124,00							0		0,00	0	23 746,67	0,00	0	23 746,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.16	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20 961,00	20 961,00							0		0,00	0	20 961,00	0,00	0	20 961,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.17	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,176	474 920,45	83 586,00							0		0,00	0	474 920,45	0,00	0	474 920,45	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.18	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	1	34 560,00	34 560,00							0		0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.19	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	0,24	29 883,33	7 172,00							0		0,00	0	29 883,33	0,00	0	29 883,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.20	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,26	10 484,62	2 726,00							0		0,00	0	10 484,62	0,00	0	10 484,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
2.6.21	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	0,26	60 803,85	15 809,00							0		0,00	0	60 803,85	0,00	0	60 803,85	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.22	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	4,7	669,79	3 148,01							0		0,00	0	669,79	0,00	0	669,79	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.23	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0009	111 111,11	100,00							0		0,00	0	111 111,11	0,00	0	111 111,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.24	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0146	148 150,69	2 163,00							0		0,00	0	148 150,69	0,00	0	148 150,69	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.25	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,0289	797 889,27	23 059,00							0		0,00	0	797 889,27	0,00	0	797 889,27	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.26	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	0,0289	415,22	12,00							0		0,00	0	415,22	0,00	0	415,22	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.27	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,0079	5 125 569,62	40 492,00							0		0,00	0	5 125 569,62	0,00	0	5 125 569,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.28	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 200 мм	отверстие	2	2 191,00	4 382,00							0		0,00	0	2 191,00	0,00	0	2 191,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.29	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм	отверстие	1	1 834,00	1 834,00							0		0,00	0	1 834,00	0,00	0	1 834,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.30	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	4	1 224,50	4 898,00							0		0,00	0	1 224,50	0,00	0	1 224,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.31	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,016	17 687,50	283,00							0		0,00	0	17 687,50	0,00	0	17 687,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3	**МК Объединенный**					**3**	**МК Объединенный**																			
3.1	**МК Объединенный**					**3.1**	**МК Объединенный**																			
							Земляные работы																			
3.1.1	Срезка ПСП (20 м).Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2692	32,91	88 593,72	3.1.1	Срезка ПСП (20 м).Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	3455	32,91	113 704,05	1727,5		56 852,03	1727,5	32,91	56 852,03	0	32,91	0,00	0	32,91	0,00	1727,5	56 852,02	50,00%
3.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2692	28,48	76 668,16	3.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	3455	28,48	98 398,40	1727,5		49 199,20	1727,5	28,48	49 199,20	0	28,48	0,00	0	28,48	0,00	1727,5	49 199,20	50,00%
3.1.3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	3316	167,55	555 595,80	3.1.3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	3994	160,33	640 358,02	0		0,00	0	167,55	0,00	0	167,55	0,00	0	160,33	0,00	3994	640 358,02	0,00%
3.1.4	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	103	2 959,12	304 789,36							0		0,00	0	2 959,12	0,00	0	2 959,12	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.5	Срезка дамбы. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	319	333,14	106 271,66	3.1.5	Срезка дамбы. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	1105	333,14	368 119,70	0		0,00	0	333,14	0,00	0	333,14	0,00	0	333,14	0,00	1105	368 119,70	0,00%
3.1.6	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	6518	139,74	910 825,32	3.1.4	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	5545	139,74	774 858,30	0		0,00	0	139,74	0,00	0	139,74	0,00	0	139,74	0,00	5545	774 858,30	0,00%
3.1.7	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2	1950	3,47	6 766,50	3.1.7	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2	12000	3,47	41 640,00	0		0,00	0	3,47	0,00	0	3,47	0,00	0	3,47	0,00	12000	41 640,00	0,00%
3.1.8	Дно и дамбы. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2	4212	5,55	23 376,60	3.1.6	Дно и дамбы. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2	4400	5,55	24 420,00	0		0,00	0	5,55	0,00	0	5,55	0,00	0	5,55	0,00	4400	24 420,00	0,00%
3.1.9	Грунты 2 группы(недостающий местный грунт для качественной насыпи). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2849,5	230,23	656 040,39							0		0,00	0	230,23	0,00	0	230,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.10	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4559,2	201,96	920 776,03							0		0,00	0	201,96	0,00	0	201,96	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	4559,2	696,60	3 175 938,72							0		0,00	0	696,60	0,00	0	696,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.12	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	175,5	21 781,32	3 822 621,66	3.1.8	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси В7,5 кранами	м3	131,03	21 781,32	2 854 006,36	0		0,00	0	21 781,32	0,00	0	21 781,32	0,00	0	21 781,32	0,00	131,03	2 854 006,36	0,00%
						3.1.11	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции мдо 3 т. Погрузка	т	1072,5	554,65	594 862,13	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	554,65	0,00	1072,5	594 862,13	0,00%
						3.1.12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	1072,5	3 248,17	3 483 662,33	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 248,17	0,00	1072,5	3 483 662,33	0,00%
3.1.13	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей	м3	429	31 801,84	13 642 989,36	3.1.9	Стенки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков паклей	м3	429	31 801,84	13 642 989,36	0		0,00	0	31 801,84	0,00	0	31 801,84	0,00	0	31 801,84	0,00	429	13 642 989,36	0,00%
						3.1.13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т	1072,5	4 090,11	4 386 642,98	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 090,11	0,00	1072,5	4 386 642,98	0,00%
3.1.14	Стоимость блоков Г15.30-2	шт	650	55 124,06	35 830 639,00	3.1.10	Стоимость блоков Г15.30-2	шт	650	48 483,80	31 514 470,00	0		0,00	0	55 124,06	0,00	0	55 124,06	0,00	0	48 483,80	0,00	650	31 514 470,00	0,00%
3.1.15	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона В20W6F150 сульфатостойкий	м3	73,13	23 417,60	1 712 529,09	3.1.14	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна между Г блоками из бетона В20W6F150 сульфатостойкий	м3	73,13	23 417,60	1 712 529,09	0		0,00	0	23 417,60	0,00	0	23 417,60	0,00	0	23 417,60	0,00	73,13	1 712 529,09	0,00%
3.1.16	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,6478	44 049,64	72 585,00	3.1.15	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	5,41	44 049,64	238 308,55	0		0,00	0	44 049,64	0,00	0	44 049,64	0,00	0	44 049,64	0,00	5,41	238 308,55	0,00%
3.1.17	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,6478	233 221,87	384 303,00	3.1.16	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,41	233 221,87	1 261 730,32	0		0,00	0	233 221,87	0,00	0	233 221,87	0,00	0	233 221,87	0,00	5,41	1 261 730,32	0,00%
3.1.18	Шов деформационный. Уплотнение	м	1,75	12 253,14	21 443,00	3.1.17	Шов деформационный. Уплотнение	м	698	10 930,56	7 629 530,88	0		0,00	0	12 253,14	0,00	0	12 253,14	0,00	0	10 930,56	0,00	698	7 629 530,88	0,00%
						3.1.18	Маты асфальтовые на мешковине	100м2	3,03	15 516,01	47 013,51	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15 516,01	0,00	3,03	47 013,51	0,00%
3.1.19	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,992	90 564,52	89 840,00	3.1.19	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	9,28	90 564,52	840 438,75	0		0,00	0	90 564,52	0,00	0	90 564,52	0,00	0	90 564,52	0,00	9,28	840 438,75	0,00%
3.1.20	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,36	17 658,82	24 016,00							0		0,00	0	17 658,82	0,00	0	17 658,82	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
3.1.21	Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка	т	0,6688	797 069,38	533 080,00							0		0,00	0	797 069,38	0,00	0	797 069,38	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.22	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,2	92,30	3 248,96							0		0,00	0	92,30	0,00	0	92,30	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.23	Демонтаж монолитного бетона. Разборка	м3	409,5	25 687,12	10 518 875,64							0		0,00	0	25 687,12	0,00	0	25 687,12	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.24	Мусор строительный. Погрузка демонтируемого бетона и м/конструкций	т	982,8	75,60	74 299,68							0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						3.1.20	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	191	522,99	99 891,09	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	522,99	0,00	191	99 891,09	0,00%
						3.1.21	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	114	17 561,21	2 001 977,94	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	17 561,21	0,00	114	2 001 977,94	0,00%
						3.1.22	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,573	278 910,52	438 726,25	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	278 910,52	0,00	1,573	438 726,25	0,00%
						3.1.23	Установка стальных крепежных элементов, накладок	т	0,522	841 921,49	439 483,02	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	841 921,49	0,00	0,522	439 483,02	0,00%
						3.1.24	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство из ЦРМ 100	м2	3200	1 127,60	3 608 320,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 127,60	0,00	3200	3 608 320,00	0,00%
						3.1.25	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3	137	4 704,08	644 458,96	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 704,08	0,00	137	644 458,96	0,00%
						3.1.26	Гербициды. Опрыскивание	га	0,1511	9 255,21	1 398,46	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9 255,21	0,00	0,1511	1 398,46	0,00%
						3.1.27	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	2956	818,55	2 419 633,80	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	818,55	0,00	2956	2 419 633,80	0,00%
						3.1.28	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,5912	113 378,81	67 029,55	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	113 378,81	0,00	0,5912	67 029,55	0,00%
						3.1.29	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	9,1636	153 376,34	1 405 479,43	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	153 376,34	0,00	9,1636	1 405 479,43	0,00%
							Демонтажные работы																			
						3.1.30	Демонтаж сборных плит	м3	429	9 412,54	4 037 979,66	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9 412,54	0,00	429	4 037 979,66	0,00%
						3.1.31	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1029,6	554,65	571 067,64	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	554,65	0,00	1029,6	571 067,64	0,00%
						3.1.32	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1029,6	554,65	571 067,64	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	554,65	0,00	1029,6	571 067,64	0,00%
						3.1.33	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 28 км	т	1029,6	521,82	537 265,87	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	521,82	0,00	1029,6	537 265,87	0,00%
						3.1.34	Деревья диаметром до 32 дерево см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с тревелкой до 100м	шт	10	571,87	5 718,70	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	571,87	0,00	10	5 718,70	0,00%
3.1.25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	982,8	128,52	126 309,46	3.1.35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,63585	128,52	81,72	0		0,00	0	128,52	0,00	0	128,52	0,00	0	128,52	0,00	0,63585	81,72	0,00%
3.2	**Водовыпуск из канала 3 шт**					**3.2**	**Водовыпуск из канала 3 шт**																			
3.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	113,49	167,55	19 015,25	3.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	113,49	160,32	18 194,72	0		0,00	0	167,55	0,00	0	167,55	0,00	0	160,32	0,00	113,49	18 194,72	0,00%
3.2.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	3,51	2 958,97	10 385,98	3.2.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	3,51	2 958,97	10 385,98	0		0,00	0	2 958,97	0,00	0	2 958,97	0,00	0	2 958,97	0,00	3,51	10 385,98	0,00%
3.2.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	96	22,74	2 183,04	3.2.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	96	22,74	2 183,04	0		0,00	0	22,74	0,00	0	22,74	0,00	0	22,74	0,00	96	2 183,04	0,00%
3.2.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	96	214,40	20 582,40	3.2.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	96	214,40	20 582,40	0		0,00	0	214,40	0,00	0	214,40	0,00	0	214,40	0,00	96	20 582,40	0,00%
3.2.5	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	61,2	139,74	8 552,09	3.2.5	Качественная насыпь.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	61,2	139,74	8 552,09	0		0,00	0	139,74	0,00	0	139,74	0,00	0	139,74	0,00	61,2	8 552,09	0,00%
3.2.6	Площади/дна канала/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	72	1,38	99,36	3.2.8	Площади/дна канала/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	72	1,38	99,36	0		0,00	0	1,38	0,00	0	1,38	0,00	0	1,38	0,00	72	99,36	0,00%
						3.2.6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещений грунта до 10м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	120	90,12	10 814,40	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	90,12	0,00	120	10 814,40	0,00%
						3.2.7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс). Добавлять на последующие 10м перемещении грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	120	681,32	81 758,40	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	681,32	0,00	120	81 758,40	0,00%
3.2.7	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	96	2,01	192,96	3.2.9	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м3	96	2,01	192,96	0		0,00	0	2,01	0,00	0	2,01	0,00	0	2,01	0,00	96	192,96	0,00%
3.2.8	Гербициды. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	0,0051	14 509,80	74,00							0		0,00	0	14 509,80	0,00	0	14 509,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.2.9	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3	1,14	3 962,28	4 517,00							0		0,00	0	3 962,28	0,00	0	3 962,28	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.2.10	Диафрагмы Д-1,Д-2 и ж/б вставка В22,5W6F150 сульф. Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,05	32 637,30	230 092,97	3.2.10	Диафрагмы Д-1,Д-2 и ж/б вставка В22,5W6F150 сульф. Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,05	32 637,30	230 092,97	0		0,00	0	32 637,30	0,00	0	32 637,30	0,00	0	32 637,30	0,00	7,05	230 092,97	0,00%
3.2.11	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3783	44 054,98	16 666,00	3.2.11	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,37833	44 054,98	16 667,32	0		0,00	0	44 054,98	0,00	0	44 054,98	0,00	0	44 054,98	0,00	0,37833	16 667,32	0,00%
3.2.12	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0279	96 415,77	2 690,00	3.2.12	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,02802	96 415,77	2 701,57	0		0,00	0	96 415,77	0,00	0	96 415,77	0,00	0	96 415,77	0,00	0,02802	2 701,57	0,00%
3.2.13	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3783	233 248,74	88 238,00	3.2.13	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37833	233 248,74	88 245,00	0		0,00	0	233 248,74	0,00	0	233 248,74	0,00	0	233 248,74	0,00	0,37833	88 245,00	0,00%
3.2.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0258	221 976,74	5 727,00	3.2.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02589	221 976,74	5 746,98	0		0,00	0	221 976,74	0,00	0	221 976,74	0,00	0	221 976,74	0,00	0,02589	5 746,98	0,00%
3.2.15	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0021	223 809,52	470,00	3.2.15	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00213	223 809,52	476,71	0		0,00	0	223 809,52	0,00	0	223 809,52	0,00	0	223 809,52	0,00	0,00213	476,71	0,00%
3.2.16	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3	1,8	20 699,44	37 258,99	3.2.21	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3	1,35	20 699,44	27 944,24	0		0,00	0	20 699,44	0,00	0	20 699,44	0,00	0	20 699,44	0,00	1,35	27 944,24	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
3.2.17	Дно,заплечики,зуб.Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,32	24 473,15	105 724,01	3.2.16	Дно,заплечики,зуб. Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	8,61	24 473,15	210 713,82	0		0,00	0	24 473,15	0,00	0	24 473,15	0,00	0	24 473,15	0,00	8,61	210 713,82	0,00%
3.2.18	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,29	31 074,13	133 308,02							0		0,00	0	31 074,13	0,00	0	31 074,13	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.2.19	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2184	44 052,20	9 621,00	3.2.17	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2184	44 052,20	9 621,00	0		0,00	0	44 052,20	0,00	0	44 052,20	0,00	0	44 052,20	0,00	0,2184	9 621,00	0,00%
3.2.20	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0012	95 833,33	115,00	3.2.19	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0012	58 812,14	70,57	0		0,00	0	95 833,33	0,00	0	95 833,33	0,00	0	58 812,14	0,00	0,0012	70,57	0,00%
3.2.21	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2184	233 228,02	50 937,00	3.2.18	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2184	233 228,02	50 937,00	0		0,00	0	233 228,02	0,00	0	233 228,02	0,00	0	233 228,02	0,00	0,2184	50 937,00	0,00%
3.2.22	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0012	220 833,33	265,00	3.2.20	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0012	220 833,33	265,00	0		0,00	0	220 833,33	0,00	0	220 833,33	0,00	0	220 833,33	0,00	0,0012	265,00	0,00%
3.2.23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	18,9	219,15	4 141,94	3.2.22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	18,9	219,15	4 141,94	0		0,00	0	219,15	0,00	0	219,15	0,00	0	219,15	0,00	18,9	4 141,94	0,00%
3.2.24	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	0,4695	469 654,95	220 503,00	3.2.23	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	0,4695	469 654,95	220 503,00	0		0,00	0	469 654,95	0,00	0	469 654,95	0,00	0	469 654,95	0,00	0,4695	220 503,00	0,00%
3.2.25	Затвор глубинный скользящий ГС 80х150 с ручным подъемников 1В	шт	3	218 487,33	655 461,99	3.2.24	Затвор глубинный скользящий ГС 80х150 с ручным подъемников 1В	шт	3	218 487,33	655 461,99	0		0,00	0	218 487,33	0,00	0	218 487,33	0,00	0	218 487,33	0,00	3	655 461,99	0,00%
						3.2.25	Резиновое уплотняющее кольцо д.25 мм. Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм ГОСТ 6467-79	кг	11,5776	469,09	5 430,94	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	469,09	0,00	11,5776	5 430,94	0,00%
3.2.26	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	3,66	6 665,85	24 397,01	3.2.26	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	3,66	6 665,85	24 397,01	0		0,00	0	6 665,85	0,00	0	6 665,85	0,00	0	6 665,85	0,00	3,66	24 397,01	0,00%
3.2.27	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(100 км)	т	6,588	202,03	1 330,97	3.2.27	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (50 км)	т	6,588	202,03	1 330,97	0		0,00	0	202,03	0,00	0	202,03	0,00	0	202,03	0,00	6,588	1 330,97	0,00%
3.2.28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	6,588	696,57	4 589,00	3.2.28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	6,588	696,57	4 589,00	0		0,00	0	696,57	0,00	0	696,57	0,00	0	696,57	0,00	6,588	4 589,00	0,00%
3.2.29	Подливка цементным раствором М200	м3	0,09	26 822,22	2 414,00	3.2.29	Подливка цементным раствором М200	м3	0,09	26 822,22	2 414,00	0		0,00	0	26 822,22	0,00	0	26 822,22	0,00	0	26 822,22	0,00	0,09	2 414,00	0,00%
3.3	**Водомерное сооружение на канале 2 шт**					**3.3**	**Водомерное сооружение на канале 2 шт**																			
3.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	40	167,55	6 702,00	3.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	40	160,34	6 413,60	0		0,00	0	167,55	0,00	0	167,55	0,00	0	160,34	0,00	40	6 413,60	0,00%
3.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	4	2 959,00	11 836,00	3.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	3,4	2 959,00	10 060,60	0		0,00	0	2 959,00	0,00	0	2 959,00	0,00	0	2 959,00	0,00	3,4	10 060,60	0,00%
3.3.3	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	52	2,02	105,04	3.3.3	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	52	2,02	105,04	0		0,00	0	2,02	0,00	0	2,02	0,00	0	2,02	0,00	52	105,04	0,00%
3.3.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	35,72	22,73	811,92	3.3.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	35,72	22,73	811,92	0		0,00	0	22,73	0,00	0	22,73	0,00	0	22,73	0,00	35,72	811,92	0,00%
3.3.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	35,72	214,39	7 658,01	3.3.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	35,72	214,39	7 658,01	0		0,00	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	35,72	7 658,01	0,00%
3.3.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,28	1 285,71	360,00	3.3.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,28	1 285,71	360,00	0		0,00	0	1 285,71	0,00	0	1 285,71	0,00	0	1 285,71	0,00	0,28	360,00	0,00%
3.3.7	Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство	м3	0,5	5 174,00	2 587,00	3.3.7	Основание под колодцы гравийно-песчаное. Устройство	м3	0,5	5 174,00	2 587,00	0		0,00	0	5 174,00	0,00	0	5 174,00	0,00	0	5 174,00	0,00	0,5	2 587,00	0,00%
3.3.8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,52	46 765,13	71 083,00	3.3.8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,32	46 765,13	61 729,97	0		0,00	0	46 765,13	0,00	0	46 765,13	0,00	0	46 765,13	0,00	1,32	61 729,97	0,00%
3.3.9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9 507,25	38 029,00	3.3.9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9 507,25	38 029,00	0		0,00	0	9 507,25	0,00	0	9 507,25	0,00	0	9 507,25	0,00	4	38 029,00	0,00%
3.3.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10 595,00	21 190,00	3.3.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10 595,00	21 190,00	0		0,00	0	10 595,00	0,00	0	10 595,00	0,00	0	10 595,00	0,00	2	21 190,00	0,00%
3.3.11	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9 162,50	18 325,00							0		0,00	0	9 162,50	0,00	0	9 162,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.3.12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	10,7	877,48	9 389,04							0		0,00	0	877,48	0,00	0	877,48	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.3.13	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2	-10,7	235,05	-2 515,04							0		0,00	0	235,05	0,00	0	235,05	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.3.14	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,6	23 745,00	14 247,00							0		0,00	0	23 745,00	0,00	0	23 745,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.3.15	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20 960,50	41 921,00							0		0,00	0	20 960,50	0,00	0	20 960,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3.3.16	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,352	474 920,45	167 172,00	3.3.11	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,0352	474 920,45	16 717,20	0		0,00	0	474 920,45	0,00	0	474 920,45	0,00	0	474 920,45	0,00	0,0352	16 717,20	0,00%
3.3.17	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	2	34 560,00	69 120,00	3.3.12	Гидрометрическая алюминиевая рейка	шт	2	34 560,00	69 120,00	0		0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	2	69 120,00	0,00%
3.3.18	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	0,48	29 883,33	14 344,00	3.3.13	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	0,48	29 883,33	14 344,00	0		0,00	0	29 883,33	0,00	0	29 883,33	0,00	0	29 883,33	0,00	0,48	14 344,00	0,00%
3.3.19	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,62	10 485,48	6 501,00	3.3.14	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,62	10 485,48	6 501,00	0		0,00	0	10 485,48	0,00	0	10 485,48	0,00	0	10 485,48	0,00	0,62	6 501,00	0,00%
3.3.20	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	0,62	60 803,23	37 698,00	3.3.15	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	0,62	60 803,23	37 698,00	0		0,00	0	60 803,23	0,00	0	60 803,23	0,00	0	60 803,23	0,00	0,62	37 698,00	0,00%
3.3.21	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	13,8	669,78	9 242,96	3.3.16	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	13,8	669,78	9 242,96	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	13,8	9 242,96	0,00%
3.3.22	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0028	105 000,00	294,00	3.3.17	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00276	105 000,00	289,80	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00276	289,80	0,00%
3.3.23	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0426	148 474,18	6 325,00	3.3.18	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0426	148 474,18	6 325,00	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0,0426	6 325,00	0,00%
3.3.24	Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка	т	0,0554	797 653,43	44 190,00	3.3.19	Изделия монтажные стальные массой до 20 кг. Установка	т	0,05544	797 653,43	44 221,91	0		0,00	0	797 653,43	0,00	0	797 653,43	0,00	0	797 653,43	0,00	0,05544	44 221,91	0,00%
3.3.25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	2,3	430,00	989,00	3.3.20	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	2,3	430,00	989,00	0		0,00	0	430,00	0,00	0	430,00	0,00	0	430,00	0,00	2,3	989,00	0,00%
3.3.26	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,0158	5 125 569,62	80 984,00							0		0,00	0	5 125 569,62	0,00	0	5 125 569,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						3.3.21	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 100 мм. Укладка	км	0,0158	673 589,70	10 642,72	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	673 589,70	0,00	0,0158	10 642,72	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
						3.3.22	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая, ГОСТ 18599-2001	м	15,958	1 585,37	25 299,33	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 585,37	0,00	15,958	25 299,33	0,00%
3.3.27	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм	отверстие	6	1 833,67	11 002,02	3.3.23	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм	отверстие	4	1 833,67	7 334,68	0		0,00	0	1 833,67	0,00	0	1 833,67	0,00	0	1 833,67	0,00	4	7 334,68	0,00%
3.3.28	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	17 656,25	565,00	3.3.24	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	17 656,25	565,00	0		0,00	0	17 656,25	0,00	0	17 656,25	0,00	0	17 656,25	0,00	0,032	565,00	0,00%
						3.3.25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	4,656	3 248,19	15 123,57	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 248,19	0,00	4,656	15 123,57	0,00%
						3.3.26	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т	4,656	3 527,33	16 423,25	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 527,33	0,00	4,656	16 423,25	0,00%
						3.3.27	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1,339248	394,01	527,68	0		0,00	0	0,00	0,00	0	394,01	0,00	0	394,01	0,00	1,339248	527,68	0,00%
4	**МК Георгиевский**					**4**	**МК Георгиевский**																			
4.1	**Левая ветка**					**4.1**	**Левая ветка**																			
	Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-8, 8 шт					**1**	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-8, 8 шт**																			
4.1.1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	32	140,76	4 504,32	4.1.1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	32	122,58	3 922,56	11,2		1 372,90	11,2	140,76	1 576,51	-11,2	140,76	-1 576,51	11,2	122,58	1 372,90	20,8	2 549,66	35,00%
4.1.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	24	41,90	1 005,60	4.1.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	24	41,82	1 003,68	8,4		351,29	8,4	41,90	351,96	-8,4	41,90	-351,96	8,4	41,82	351,29	15,6	652,39	35,00%
4.1.3	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	128	5,73	733,44	4.1.3	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	128	2,11	270,08	44,8		94,53	44,8	5,73	256,70	-44,8	5,73	-256,70	44,8	2,11	94,53	83,2	175,55	35,00%
4.1.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	128	214,39	27 441,92	4.1.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	128	214,39	27 441,92	44,8		9 604,67	44,8	214,39	9 604,67	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	83,2	17 837,25	35,00%
4.1.5	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,32	2 645,27	16 718,11	4.1.5	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,32	2 645,27	16 718,11	2,21		5 846,05	2,21	2 645,27	5 846,05	0	2 645,27	0,00	0	2 645,27	0,00	4,11	10 872,06	34,97%
4.1.6	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,636	1 110,24	7 367,55							0		0,00	2,32	1 110,24	2 575,76	-2,32	1 110,24	-2 575,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
4.1.7	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,089112	23 567,76	2 100,17							0		0,00	0,03	23 567,76	707,03	-0,03	23 567,76	-707,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
4.1.8	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	12,96	24 473,15	317 172,02	4.1.6	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	12,96	15 371,21	199 210,88	4,54		69 785,29	4,54	24 473,15	111 108,10	-4,54	24 473,15	-111 108,10	4,54	15 371,21	69 785,29	8,42	129 425,59	35,03%
4.1.9	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	28,64	31 095,71	890 581,13	4.1.7	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	28,64	31 095,71	890 581,13	10,02		311 579,01	10,02	31 095,71	311 579,01	0	31 095,71	0,00	0	31 095,71	0,00	18,62	579 002,12	34,99%
4.1.10	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	120	706,40	84 768,00	4.1.8	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	120	706,40	84 768,00	42		29 668,80	42	706,40	29 668,80	0	706,40	0,00	0	706,40	0,00	78	55 099,20	35,00%
4.1.11	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,024	107 726,67	2 585,44	4.1.9	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,024	105 859,34	2 540,62	0,0084		889,22	0,0084	107 726,67	904,90	-0,0084	107 726,67	-904,90	0,0084	105 859,34	889,22	0,0156	1 651,40	35,00%
4.1.12	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,372	150 400,00	55 948,80	4.1.10	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,372	143 212,49	53 275,05	0,1302		18 646,27	0,1302	150 400,00	19 582,08	-0,1302	150 400,00	-19 582,08	0,1302	143 212,49	18 646,27	0,2418	34 628,78	35,00%
4.1.13	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,08992	496 521,16	44 647,18	4.1.11	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,08992	401 028,02	36 060,44	0		0,00	0	496 521,16	0,00	0	496 521,16	0,00	0	401 028,02	0,00	0,08992	36 060,44	0,00%
4.1.14	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	16	28 571,43	457 142,88	4.1.12	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	16	21 783,81	348 540,96	0		0,00	0	28 571,43	0,00	0	28 571,43	0,00	0	21 783,81	0,00	16	348 540,96	0,00%
4.1.15	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00176	221 976,74	390,68	4.1.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00176	221 976,74	390,68	0		0,00	0	221 976,74	0,00	0	221 976,74	0,00	0	221 976,74	0,00	0,00176	390,68	0,00%
	Металлическая крышка над водомером						**Металлическая крышка над водомером**																			
4.1.16	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,50232	87 002,00	43 702,84	4.1.14	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,50232	87 002,00	43 702,84	0		0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,50232	43 702,84	0,00%
4.1.17	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,40192	250 221,96	100 569,21	4.1.15	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,40192	250 221,96	100 569,21	0		0,00	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0,40192	100 569,21	0,00%
4.1.18	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0724	249 548,04	18 067,28	4.1.16	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0724	249 548,04	18 067,28	0		0,00	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0,0724	18 067,28	0,00%
4.1.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	212 499,72	5 949,99	4.1.17	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	212 499,72	5 949,99	0		0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,028	5 949,99	0,00%
4.1.20	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	2,28672	133 986,91	306 390,55	4.1.18	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	2,28672	72 380,53	165 514,01	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	72 380,53	0,00	2,28672	165 514,01	0,00%
4.1.21	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,28672	478 541,53	1 094 290,49	4.1.19	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,28672	478 541,53	1 094 290,49	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	2,28672	1 094 290,49	0,00%
4.1.22	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	66,31488	415,58	27 559,14	4.1.20	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	66,31488	415,58	27 559,14	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	66,31488	27 559,14	0,00%
	Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-10, 3 шт					**2**	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-10, 3 шт**																			
4.1.23	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	24	140,76	3 378,24	4.1.21	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	24	122,59	2 942,16	0		0,00	0	140,76	0,00	0	140,76	0,00	0	122,59	0,00	24	2 942,16	0,00%
4.1.24	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	9	41,90	377,10	4.1.22	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	9	41,79	376,11	0		0,00	0	41,90	0,00	0	41,90	0,00	0	41,79	0,00	9	376,11	0,00%
4.1.25	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	54	1,42	76,68	4.1.23	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	54	1,42	76,68	0		0,00	0	1,42	0,00	0	1,42	0,00	0	1,42	0,00	54	76,68	0,00%
4.1.26	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	54	267,60	14 450,40	4.1.24	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	54	246,98	13 336,92	0		0,00	0	267,60	0,00	0	267,60	0,00	0	246,98	0,00	54	13 336,92	0,00%
4.1.27	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,06	2 645,27	8 094,53	4.1.25	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,06	2 645,27	8 094,53	0		0,00	0	2 645,27	0,00	0	2 645,27	0,00	0	2 645,27	0,00	3,06	8 094,53	0,00%
4.1.28	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,86	24 262,59	117 916,19	4.1.26	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,86	22 630,43	109 983,89	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 630,43	0,00	4,86	109 983,89	0,00%
4.1.29	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	14,52	31 095,71	451 509,71	4.1.27	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	14,52	31 095,71	451 509,71	0		0,00	0	31 095,71	0,00	0	31 095,71	0,00	0	31 095,71	0,00	14,52	451 509,71	0,00%
4.1.30	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	54	669,78	36 168,12	4.1.28	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	54	669,78	36 168,12	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	54	36 168,12	0,00%
4.1.31	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0108	105 000,00	1 134,00	4.1.29	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0108	105 000,00	1 134,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0108	1 134,00	0,00%
4.1.32	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1674	148 474,18	24 854,58	4.1.30	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1674	143 212,18	23 973,72	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 212,18	0,00	0,1674	23 973,72	0,00%
4.1.33	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,03372	474 921,40	16 014,35	4.1.31	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,03372	401 016,75	13 522,28	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0	401 016,75	0,00	0,03372	13 522,28	0,00%
4.1.34	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	6	34 560,00	207 360,00	4.1.32	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	6	21 783,88	130 703,28	0		0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	0	21 783,88	0,00	6	130 703,28	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.35	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00066	212 499,72	140,25	4.1.33	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00066	212 499,72	140,25	0		0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,00066	140,25	0,00%
	Металлическая крышка над водомером						**Металлическая крышка над водомером**																			
4.1.36	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,18837	87 002,00	16 388,57	4.1.34	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,18837	87 002,00	16 388,57	0		0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,18837	16 388,57	0,00%
4.1.37	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,15072	250 221,96	37 713,45	4.1.35	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,15072	250 221,96	37 713,45	0		0,00	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0,15072	37 713,45	0,00%
4.1.38	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02715	249 548,04	6 775,23	4.1.36	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02715	249 548,04	6 775,23	0		0,00	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0,02715	6 775,23	0,00%
4.1.39	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	212 499,72	2 231,25	4.1.37	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	212 499,72	2 231,25	0		0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,0105	2 231,25	0,00%
4.1.40	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,85752	133 986,91	114 896,46	4.1.38	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,85752	73 380,87	62 925,56	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	73 380,87	0,00	0,85752	62 925,56	0,00%
4.1.41	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85752	478 541,53	410 358,93	4.1.39	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85752	478 541,53	410 358,93	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0,85752	410 358,93	0,00%
4.1.42	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	24,86808	415,58	10 334,68	4.1.40	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	24,86808	415,58	10 334,68	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	24,86808	10 334,68	0,00%
	Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-6, 4шт					3	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-6, 4шт**																			
4.1.43	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	16	140,76	2 252,16	4.1.41	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	16	122,61	1 961,76	0		0,00	0	140,76	0,00	0	140,76	0,00	0	122,61	0,00	16	1 961,76	0,00%
4.1.44	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	14	41,90	586,60	4.1.42	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	14	41,78	584,92	0		0,00	0	41,90	0,00	0	41,90	0,00	0	41,78	0,00	14	584,92	0,00%
4.1.45	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	56	5,73	320,88	4.1.43	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	56	2,12	118,72	0		0,00	0	5,73	0,00	0	5,73	0,00	0	2,12	0,00	56	118,72	0,00%
4.1.46	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	56	214,39	12 005,84	4.1.44	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	56	214,39	12 005,84	0		0,00	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	0	214,39	0,00	56	12 005,84	0,00%
4.1.47	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,08	2 645,27	8 147,43	4.1.45	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,08	2 645,27	8 147,43	0		0,00	0	2 645,27	0,00	0	2 645,27	0,00	0	2 645,27	0,00	3,08	8 147,43	0,00%
4.1.48	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	5,44	24 262,59	131 988,49	4.1.46	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	5,44	22 630,47	123 109,76	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 630,47	0,00	5,44	123 109,76	0,00%
4.1.49	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	10,48	31 095,71	325 883,04	4.1.47	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	10,48	31 095,71	325 883,04	0		0,00	0	31 095,71	0,00	0	31 095,71	0,00	0	31 095,71	0,00	10,48	325 883,04	0,00%
4.1.50	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	52	669,78	34 828,56	4.1.48	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	52	669,78	34 828,56	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	52	34 828,56	0,00%
4.1.51	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0104	105 000,00	1 092,00	4.1.49	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0104	105 000,00	1 092,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0104	1 092,00	0,00%
4.1.52	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1612	148 474,18	23 934,04	4.1.50	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1612	143 211,02	23 085,62	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 211,02	0,00	0,1612	23 085,62	0,00%
4.1.53	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,04496	496 521,67	22 323,61	4.1.51	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,04496	401 016,75	18 029,71	0		0,00	0	496 521,67	0,00	0	496 521,67	0,00	0	401 016,75	0,00	0,04496	18 029,71	0,00%
4.1.54	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	8	28 571,43	228 571,44	4.1.52	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	8	21 783,75	174 270,00	0		0,00	0	28 571,43	0,00	0	28 571,43	0,00	0	21 783,75	0,00	8	174 270,00	0,00%
4.1.55	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00088	208 288,80	183,29	4.1.53	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00088	208 288,80	183,29	0		0,00	0	208 288,80	0,00	0	208 288,80	0,00	0	208 288,80	0,00	0,00088	183,29	0,00%
	Металлическая крышка над водомером						**Металлическая крышка над водомером**																			
4.1.56	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,25116	87 002,00	21 851,42	4.1.54	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,25116	87 002,00	21 851,42	0		0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,25116	21 851,42	0,00%
4.1.57	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,20096	250 221,96	50 284,61	4.1.55	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,20096	250 221,96	50 284,61	0		0,00	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0,20096	50 284,61	0,00%
4.1.58	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03616	249 548,04	9 023,66	4.1.56	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03616	249 548,04	9 023,66	0		0,00	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0,03616	9 023,66	0,00%
4.1.59	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	212 499,72	2 975,00	4.1.57	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	212 499,72	2 975,00	0		0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,014	2 975,00	0,00%
	Служебный мост						**Служебный мост**																			
4.1.60	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,14336	133 986,91	153 195,27	4.1.58	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,14336	133 986,91	153 195,27	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	1,14336	153 195,27	0,00%
4.1.61	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14336	478 541,53	547 145,24	4.1.59	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14336	478 541,53	547 145,24	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	1,14336	547 145,24	0,00%
4.1.62	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	33,15744	415,58	13 779,57	4.1.60	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	33,15744	415,58	13 779,57	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	33,15744	13 779,57	0,00%
	Гидропост на канале из Г-блоков, 4 шт					4	**Гидропост на канале из Г-блоков, 4 шт**																			
4.1.63	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	56	171,90	9 626,40	4.1.61	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	56	149,70	8 383,20	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	56	8 383,20	0,00%
4.1.64	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	48	41,90	2 011,20	4.1.62	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	48	41,90	2 011,20	0		0,00	0	41,90	0,00	0	41,90	0,00	0	41,90	0,00	48	2 011,20	0,00%
4.1.65	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7	3 755,51	26 288,57	4.1.63	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7	3 755,51	26 288,57	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	7	26 288,57	0,00%
4.1.66	Колодцы круглые из сборного железобетона./Д=1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3	2,68	47 763,47	128 006,10	4.1.64	Колодцы круглые из сборного железобетона./Д=1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3	2,68	47 763,47	128 006,10	0		0,00	0	47 763,47	0,00	0	47 763,47	0,00	0	47 763,47	0,00	2,68	128 006,10	0,00%
4.1.67	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6 284,52	25 138,08	4.1.65	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4 071,99	16 287,96	0		0,00	0	6 284,52	0,00	0	6 284,52	0,00	0	4 071,99	0,00	4	16 287,96	0,00%
4.1.68	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8 040,60	32 162,40	4.1.66	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8 040,60	32 162,40	0		0,00	0	8 040,60	0,00	0	8 040,60	0,00	0	8 040,60	0,00	4	32 162,40	0,00%
4.1.69	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7 061,04	28 244,16	4.1.67	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7 061,04	28 244,16	0		0,00	0	7 061,04	0,00	0	7 061,04	0,00	0	7 061,04	0,00	4	28 244,16	0,00%
4.1.70	Лежень из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,32	24 262,59	56 289,21	4.1.68	Лежень из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,32	22 630,39	52 502,50	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 630,39	0,00	2,32	52 502,50	0,00%
4.1.71	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,8	3 755,51	3 004,41	4.1.69	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,8	3 755,51	3 004,41	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0,8	3 004,41	0,00%
4.1.72	Отмостка вокруг колодца бетонные. Устройство	м3	0,88	24 262,59	21 351,08	4.1.70	Отмостка вокруг колодца бетонные. Устройство	м3	0,88	24 231,37	21 323,61	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 231,37	0,00	0,88	21 323,61	0,00%
4.1.73	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,88	24 262,59	69 876,26	4.1.71	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,88	22 630,64	65 176,24	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 630,64	0,00	2,88	65 176,24	0,00%
4.1.74	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	24 262,59	29 115,11	4.1.72	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	20 240,00	24 288,00	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	20 240,00	0,00	1,2	24 288,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.75	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0192	394 536,00	7 575,09	4.1.73	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0192	359 376,84	6 900,04	0		0,00	0	394 536,00	0,00	0	394 536,00	0,00	0	359 376,84	0,00	0,0192	6 900,04	0,00%
4.1.76	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21 952,08	87 808,32	4.1.74	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21 048,86	84 195,44	0		0,00	0	21 952,08	0,00	0	21 952,08	0,00	0	21 048,86	0,00	4	84 195,44	0,00%
	Служебный мост						**Служебный мост**																			
4.1.77	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,14336	133 986,81	153 195,16	4.1.75	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,14336	73 380,57	83 900,41	0		0,00	0	133 986,81	0,00	0	133 986,81	0,00	0	73 380,57	0,00	1,14336	83 900,41	0,00%
4.1.78	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14336	478 541,62	547 145,35	4.1.76	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14336	478 541,62	547 145,35	0		0,00	0	478 541,62	0,00	0	478 541,62	0,00	0	478 541,62	0,00	1,14336	547 145,35	0,00%
4.1.79	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	33,15744	192,11	6 369,88	4.1.77	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	33,15744	192,11	6 369,88	0		0,00	0	192,11	0,00	0	192,11	0,00	0	192,11	0,00	33,15744	6 369,88	0,00%
4.1.80	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0024	1 744 759,36	4 187,42	4.1.78	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0024	1 744 759,36	4 187,42	0		0,00	0	1 744 759,36	0,00	0	1 744 759,36	0,00	0	1 744 759,36	0,00	0,0024	4 187,42	0,00%
4.1.81	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4096	7 065,36	17 024,69	4.1.79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4096	7 065,36	17 024,69	0		0,00	0	7 065,36	0,00	0	7 065,36	0,00	0	7 065,36	0,00	2,4096	17 024,69	0,00%
4.1.82	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0024	2 607 759,41	6 258,62	4.1.80	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0024	2 607 759,41	6 258,62	0		0,00	0	2 607 759,41	0,00	0	2 607 759,41	0,00	0	2 607 759,41	0,00	0,0024	6 258,62	0,00%
4.1.83	Заделка отверстия трубы. Устройство	м3	0,4	24 262,49	9 705,00	4.1.81	Заделка отверстия трубы. Устройство	м3	0,4	22 476,31	8 990,52	0		0,00	0	24 262,49	0,00	0	24 262,49	0,00	0	22 476,31	0,00	0,4	8 990,52	0,00%
4.1.84	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,018	212 499,72	3 824,99	4.1.82	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,018	212 499,72	3 824,99	0		0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,018	3 824,99	0,00%
4.1.85	Решетка сооруодерживающая. Монтаж	т	0,00224	87 002,46	194,89	4.1.83	Решетка сооруодерживающая. Монтаж	т	0,00224	87 002,46	194,89	0		0,00	0	87 002,46	0,00	0	87 002,46	0,00	0	87 002,46	0,00	0,00224	194,89	0,00%
4.1.86	Сварная решетка ограждения	т	0,00224	554 087,52	1 241,16	4.1.84	Сварная решетка ограждения	т	0,00224	554 087,52	1 241,16	0		0,00	0	554 087,52	0,00	0	554 087,52	0,00	0	554 087,52	0,00	0,00224	1 241,16	0,00%
4.1.87	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	24,4	669,78	16 342,63	4.1.85	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	24,4	669,78	16 342,63	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	24,4	16 342,63	0,00%
4.1.88	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00488	105 000,00	512,40	4.1.86	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00488	105 000,00	512,40	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00488	512,40	0,00%
4.1.89	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,07564	148 474,18	11 230,59	4.1.87	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,07564	143 212,98	10 832,63	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 212,98	0,00	0,07564	10 832,63	0,00%
4.1.90	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	0,4	223,47	89,39	4.1.88	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	0,4	223,47	89,39	0		0,00	0	223,47	0,00	0	223,47	0,00	0	223,47	0,00	0,4	89,39	0,00%
4.1.91	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2	м3	8	2 603,24	20 825,92	4.1.89	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2	м3	8	1 473,58	11 788,64	0		0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0	1 473,58	0,00	8	11 788,64	0,00%
	ВХК Акбулым					5	**ВХК Акбулым**																			
4.1.92	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	15	171,90	2 578,50	4.1.90	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	15	149,71	2 245,65	15		2 245,65	15	171,90	2 578,50	-15	171,90	-2 578,50	15	149,71	2 245,65	0	0,00	100,00%
4.1.93	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	13	24 262,59	315 413,67	4.1.91	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	13	22 630,49	294 196,37	13		294 196,37	13	24 262,59	315 413,67	-13	24 262,59	-315 413,67	13	22 630,49	294 196,37	0	0,00	100,00%
4.1.94	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,305	46 089,73	14 057,37	4.1.92	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,305	46 089,73	14 057,37	0,305		14 057,37	0,305	46 089,73	14 057,37	0	46 089,73	0,00	0	46 089,73	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.95	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,305	208 288,00	63 527,84	4.1.93	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,305	208 288,00	63 527,84	0,305		63 527,84	0,305	208 288,00	63 527,84	0	208 288,00	0,00	0	208 288,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.96	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	4.1.94	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	1,3		4 882,16	1,3	3 755,51	4 882,16	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ГС 80-200						**Затворы ГС 80-200**																			
4.1.97	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0814	313 853,37	25 547,66	4.1.95	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0814	313 853,37	25 547,66	0,0814		25 547,66	0,0814	313 853,37	25 547,66	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.98	Монтаж затворов	т	0,0422	137 237,50	5 791,42	4.1.96	Монтаж затворов	т	0,0422	137 237,50	5 791,42	0,0422		5 791,42	0,0422	137 237,50	5 791,42	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.99	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.97	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.100	Стоимость затвора ГС 80-200 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	226 075,24	226 075,24	4.1.98	Стоимость затвора ГС 80-200 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	226 075,24	226 075,24	1		226 075,24	1	226 075,24	226 075,24	0	226 075,24	0,00	0	226 075,24	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.101	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	24 262,59	12 131,30	4.1.199	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	22 030,23	11 015,12	0,5		11 015,12	0,5	24 262,59	12 131,30	-0,5	24 262,59	-12 131,30	0,5	22 030,23	11 015,12	0	0,00	100,00%
4.1.102	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	45	6 665,75	299 958,75	4.1.100	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	45	5 778,03	260 011,35	45		260 011,35	45	6 665,75	299 958,75	-45	6 665,75	-299 958,75	45	5 778,03	260 011,35	0	0,00	100,00%
4.1.103	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	4.1.101	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	1,53		32 444,69	1,53	21 205,68	32 444,69	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.104	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	11 149,92	133 799,04	4.1.102	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	9 046,28	108 555,36	12		108 555,36	12	11 149,92	133 799,04	-12	11 149,92	-133 799,04	12	9 046,28	108 555,36	0	0,00	100,00%
4.1.105	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	13 233,80	1 429,25	4.1.103	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0,108		1 197,32	0,108	13 233,80	1 429,25	-0,108	13 233,80	-1 429,25	0,108	11 086,27	1 197,32	0	0,00	100,00%
4.1.106	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	4.1.104	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0,108		3 182,29	0,108	29 465,65	3 182,29	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.107	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	4.1.105	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.108	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	4.1.106	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.109	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	4.1.107	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.110	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	4.1.108	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	0,6		229,35	0,6	382,25	229,35	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.111	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	4.1.109	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	0,6		148,39	0,6	247,32	148,39	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.112	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	4.1.110	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	1,44		964,48	1,44	669,78	964,48	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.113	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	105 000,00	30,45	4.1.111	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	104 877,57	30,41	0,00029		30,41	0,00029	105 000,00	30,45	-0,00029	105 000,00	-30,45	0,00029	104 877,57	30,41	0	0,00	100,00%
4.1.114	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	148 474,18	662,19	4.1.112	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	143 207,27	638,70	0,00446		638,70	0,00446	148 474,18	662,19	-0,00446	148 474,18	-662,19	0,00446	143 207,27	638,70	0	0,00	100,00%
4.1.115	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4.1.113	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4,3		8 823,34	4,3	2 051,94	8 823,34	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.116	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	56 736,98	2 269,48	4.1.114	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	21 873,09	874,92	0,04		874,92	0,04	56 736,98	2 269,48	-0,04	56 736,98	-2 269,48	0,04	21 873,09	874,92	0	0,00	100,00%
4.1.117	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	4.1.115	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	0,3		1 126,65	0,3	3 755,51	1 126,65	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.118	Оголовок Укладка железобетона вручную	м3	5,4	56 736,98	306 379,69	4.1.116	Оголовок Укладка железобетона вручную	м3	5,4	27 940,41	150 878,21	5,4		150 878,21	5,4	56 736,98	306 379,69	-5,4	56 736,98	-306 379,69	5,4	27 940,41	150 878,21	0	0,00	100,00%
4.1.119	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,5	16 964,54	25 446,81	4.1.117	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,5	5 628,03	8 442,05	1,5		8 442,05	1,5	16 964,54	25 446,81	-1,5	16 964,54	-25 446,81	1,5	5 628,03	8 442,05	0	0,00	100,00%
4.1.120	Затворы . Демонтаж	т	0,21	54 895,00	11 527,95	4.1.118	Затворы . Демонтаж	т	0,21	52 486,73	11 022,21	0,21		11 022,21	0,21	54 895,00	11 527,95	-0,21	54 895,00	-11 527,95	0,21	52 486,73	11 022,21	0	0,00	100,00%
4.1.121	Очистка вручную трубы	м3	1,2	2 400,00	2 880,00	4.1.119	Очистка вручную трубы	м3	1,2	2 400,00	2 880,00	1,2		2 880,00	1,2	2 400,00	2 880,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
	ВХК Лоток					6	**ВХК Лоток**																			
4.1.120	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	15	171,90	2 578,50	4.1.120	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	15	149,71	2 245,65	15		2 245,65	15	171,90	2 578,50	-15	171,90	-2 578,50	15	149,71	2 245,65	0	0,00	100,00%
4.1.121	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	12	24 262,59	291 151,08	4.1.121	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	12	24 262,59	291 151,08	12		291 151,08	12	24 262,59	291 151,08	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	0,00	100,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.122	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,292	46 089,74	13 458,20	4.1.122	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,292	46 089,74	13 458,20	0,292		13 458,20	0,292	46 089,74	13 458,20	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.123	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,292	208 288,82	60 820,34	4.1.123	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,292	208 288,82	60 820,34	0,292		60 820,34	0,292	208 288,82	60 820,34	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.124	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	4.1.124	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	1,3		4 882,16	1,3	3 755,51	4 882,16	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ГС 100-150						**Затворы ГС 100-150**																			
4.1.125	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,107	313 853,37	33 582,31	4.1.125	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,107	313 853,37	33 582,31	0,107		33 582,31	0,107	313 853,37	33 582,31	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.126	Монтаж затворов	т	0,0642	137 237,50	8 810,65	4.1.126	Монтаж затворов	т	0,0642	137 237,50	8 810,65	0,0642		8 810,65	0,0642	137 237,50	8 810,65	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.127	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.127	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.128	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	4.1.128	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	1		205 800,00	1	205 800,00	205 800,00	0	205 800,00	0,00	0	205 800,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.129	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	24 262,59	12 131,30	4.1.129	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	22 030,23	11 015,12	0,5		11 015,12	0,5	24 262,59	12 131,30	-0,5	24 262,59	-12 131,30	0,5	22 030,23	11 015,12	0	0,00	100,00%
4.1.130	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	45	6 665,75	299 958,75	4.1.130	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	45	5 778,03	260 011,35	45		260 011,35	45	6 665,75	299 958,75	-45	6 665,75	-299 958,75	45	5 778,03	260 011,35	0	0,00	100,00%
4.1.131	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	4.1.131	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	1,53		32 444,69	1,53	21 205,68	32 444,69	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.132	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	11 149,92	133 799,04	4.1.132	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	9 046,28	108 555,36	12		108 555,36	12	11 149,92	133 799,04	-12	11 149,92	-133 799,04	12	9 046,28	108 555,36	0	0,00	100,00%
4.1.133	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	13 233,80	1 429,25	4.1.133	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0,108		1 197,32	0,108	13 233,80	1 429,25	-0,108	13 233,80	-1 429,25	0,108	11 086,27	1 197,32	0	0,00	100,00%
4.1.134	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	4.1.134	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0,108		3 182,29	0,108	29 465,65	3 182,29	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.135	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	4.1.135	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.136	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	4.1.136	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.137	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	4.1.137	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.138	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	4.1.138	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	0,6		229,35	0,6	382,25	229,35	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.139	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	4.1.139	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	0,6		148,39	0,6	247,32	148,39	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.140	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	4.1.140	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	1,44		964,48	1,44	669,78	964,48	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.141	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	105 000,00	30,45	4.1.141	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	104 877,57	30,41	0,00029		30,41	0,00029	105 000,00	30,45	-0,00029	105 000,00	-30,45	0,00029	104 877,57	30,41	0	0,00	100,00%
4.1.142	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	148 474,18	662,19	4.1.142	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	143 207,27	638,70	0,00446		638,70	0,00446	148 474,18	662,19	-0,00446	148 474,18	-662,19	0,00446	143 207,27	638,70	0	0,00	100,00%
4.1.143	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4.1.143	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4,3		8 823,34	4,3	2 051,94	8 823,34	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.144	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	56 736,98	2 269,48	4.1.144	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	21 873,09	874,92	0,04		874,92	0,04	56 736,98	2 269,48	-0,04	56 736,98	-2 269,48	0,04	21 873,09	874,92	0	0,00	100,00%
4.1.145	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	4.1.145	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	0,3		1 126,65	0,3	3 755,51	1 126,65	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.146	Оголовок Укладка железобетона вручную	м3	4	56 736,98	226 947,92	4.1.146	Оголовок Укладка железобетона вручную	м3	4	30 975,64	123 902,56	4		123 902,56	4	56 736,98	226 947,92	-4	56 736,98	-226 947,92	4	30 975,64	123 902,56	0	0,00	100,00%
4.1.147	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,5	16 964,54	25 446,81	4.1.147	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,5	5 628,03	8 442,05	1,5		8 442,05	1,5	16 964,54	25 446,81	-1,5	16 964,54	-25 446,81	1,5	5 628,03	8 442,05	0	0,00	100,00%
4.1.148	Затворы . Демонтаж	т	0,21	54 895,00	11 527,95	4.1.148	Затворы . Демонтаж	т	0,21	52 486,73	11 022,21	0,21		11 022,21	0,21	54 895,00	11 527,95	-0,21	54 895,00	-11 527,95	0,21	52 486,73	11 022,21	0	0,00	100,00%
4.1.149	Очистка вручную трубы	м3	5,8	2 400,00	13 920,00	4.1.149	Очистка вручную трубы	м3	5,8	2 400,00	13 920,00	5,8		13 920,00	5,8	2 400,00	13 920,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
	ВХК Р-2					**7**	**ВХК Р-2**																			
4.1.149	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	38	171,90	6 532,20	4.1.150	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	38	149,70	5 688,60	38		5 688,60	38	171,90	6 532,20	-38	171,90	-6 532,20	38	149,70	5 688,60	0	0,00	100,00%
4.1.150	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	12	24 262,59	291 151,08	4.1.151	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	12	24 262,59	291 151,08	12		291 151,08	12	24 262,59	291 151,08	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.151	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,286	46 089,74	13 181,67	4.1.152	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,286	46 089,74	13 181,67	0,286		13 181,67	0,286	46 089,74	13 181,67	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.152	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,286	208 288,82	59 570,60	4.1.153	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,286	208 288,82	59 570,60	0,286		59 570,60	0,286	208 288,82	59 570,60	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.153	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	4.1.154	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	1,3		4 882,16	1,3	3 755,51	4 882,16	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ГС 100-150						**Затворы ГС 100-150**																			
4.1.154	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,107	313 853,37	33 582,31	4.1.155	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,107	313 853,37	33 582,31	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,107	33 582,31	0,00%
4.1.155	Монтаж затворов	т	0,0642	137 237,50	8 810,65	4.1.156	Монтаж затворов	т	0,0642	137 237,50	8 810,65	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0642	8 810,65	0,00%
4.1.156	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.157	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.157	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	4.1.158	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	0		0,00	0	205 800,00	0,00	0	205 800,00	0,00	0	205 800,00	0,00	1	205 800,00	0,00%
4.1.158	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	24 262,59	12 131,30	4.1.159	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	22 030,23	11 015,12	0,5		11 015,12	0,5	24 262,59	12 131,30	-0,5	24 262,59	-12 131,30	0,5	22 030,23	11 015,12	0	0,00	100,00%
4.1.159	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	39	6 665,75	259 964,25	4.1.160	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	39	5 778,03	225 343,17	39		225 343,17	39	6 665,75	259 964,25	-39	6 665,75	-259 964,25	39	5 778,03	225 343,17	0	0,00	100,00%
4.1.160	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	4.1.161	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	1,53		32 444,69	1,53	21 205,68	32 444,69	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.161	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	11 149,92	133 799,04	4.1.162	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	9 046,28	108 555,36	12		108 555,36	12	11 149,92	133 799,04	-12	11 149,92	-133 799,04	12	9 046,28	108 555,36	0	0,00	100,00%
4.1.162	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	13 233,80	1 429,25	4.1.163	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0,108		1 197,32	0,108	13 233,80	1 429,25	-0,108	13 233,80	-1 429,25	0,108	11 086,27	1 197,32	0	0,00	100,00%
4.1.163	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	4.1.164	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0,108		3 182,29	0,108	29 465,65	3 182,29	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.164	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	4.1.165	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.165	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	4.1.166	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.166	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	4.1.167	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	0,108		60,48	0,108	560,00	60,48	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.167	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	4.1.168	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	0,6		229,35	0,6	382,25	229,35	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.168	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	4.1.169	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	0,6		148,39	0,6	247,32	148,39	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.169	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	4.1.170	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	1,44		964,48	1,44	669,78	964,48	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.170	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	105 000,00	30,45	4.1.171	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	104 877,57	30,41	0,00029		30,41	0,00029	105 000,00	30,45	-0,00029	105 000,00	-30,45	0,00029	104 877,57	30,41	0	0,00	100,00%
4.1.171	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	148 474,18	662,19	4.1.172	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	143 207,27	638,70	0,00446		638,70	0,00446	148 474,18	662,19	-0,00446	148 474,18	-662,19	0,00446	143 207,27	638,70	0	0,00	100,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.172	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4.1.173	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4,3		8 823,34	4,3	2 051,94	8 823,34	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.173	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	56 736,98	2 269,48	4.1.174	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	21 873,09	874,92	0,04		874,92	0,04	56 736,98	2 269,48	-0,04	56 736,98	-2 269,48	0,04	21 873,09	874,92	0	0,00	100,00%
4.1.174	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	4.1.175	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	0,3		1 126,65	0,3	3 755,51	1 126,65	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.175	Оголовок. Укладка железобетона вручную	м3	4,8	56 736,98	272 337,50	4.1.176	Оголовок. Укладка железобетона вручную	м3	4,8	27 940,57	134 114,74	4,8		134 114,74	4,8	56 736,98	272 337,50	-4,8	56 736,98	-272 337,50	4,8	27 940,57	134 114,74	0	0,00	100,00%
4.1.176	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,5	16 964,54	25 446,81	4.1.177	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,5	5 628,03	8 442,05	1,5		8 442,05	1,5	16 964,54	25 446,81	-1,5	16 964,54	-25 446,81	1,5	5 628,03	8 442,05	0	0,00	100,00%
4.1.177	Затворы . Демонтаж	т	0,21	54 895,00	11 527,95	4.1.178	Затворы . Демонтаж	т	0,21	52 486,73	11 022,21	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 486,73	0,00	0,21	11 022,21	0,00%
4.1.178	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	8	24 262,59	194 100,72	4.1.179	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	8	4 088,09	32 704,72	8		32 704,72	8	24 262,59	194 100,72	-8	24 262,59	-194 100,72	8	4 088,09	32 704,72	0	0,00	100,00%
4.1.179	Очистка вручную трубы	м3	1,6	2 400,00	3 840,00	4.1.180	Очистка вручную трубы	м3	1,6	2 400,00	3 840,00	1,6		3 840,00	1,6	2 400,00	3 840,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
	ВХК Р-4-1 и Р-4-2 Гидропост, 2 шт					**8**	**ВХК Р-4-1 и Р-4-2 Гидропост, 2 шт**																			
	Затворы ГС 100-150						**Затворы ГС 100-150**																			
4.1.180	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,214	313 853,37	67 164,62	4.1.181	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,214	313 853,37	67 164,62	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,214	67 164,62	0,00%
4.1.181	Монтаж затворов	т	0,1284	137 237,50	17 621,30	4.1.182	Монтаж затворов	т	0,1284	137 237,50	17 621,30	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,1284	17 621,30	0,00%
4.1.182	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	4.1.183	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	2	259 585,00	0,00%
4.1.183	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	205 800,00	411 600,00	4.1.184	Стоимость затвора ГС 100-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	205 800,00	411 600,00	0		0,00	0	205 800,00	0,00	0	205 800,00	0,00	0	205 800,00	0,00	2	411 600,00	0,00%
4.1.184	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1	24 262,59	24 262,59	4.1.185	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1	22 030,23	22 030,23	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 030,23	0,00	1	22 030,23	0,00%
	ВХК Калгутинский					**9**	**ВХК Калгутинский**																			
4.1.185	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	38	171,90	6 532,20	4.1.186	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	38	149,70	5 688,60	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	38	5 688,60	0,00%
4.1.186	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11	24 262,59	266 888,49	4.1.187	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11	24 262,59	266 888,49	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	11	266 888,49	0,00%
4.1.187	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,27	46 089,74	12 444,23	4.1.188	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,27	46 089,74	12 444,23	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,27	12 444,23	0,00%
4.1.188	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27	208 288,82	56 237,98	4.1.189	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27	208 288,82	56 237,98	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,27	56 237,98	0,00%
4.1.189	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	4.1.190	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	1,3	3 755,51	4 882,16	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	1,3	4 882,16	0,00%
	Затворы ПС 100-100																									
4.1.190	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0565	313 853,37	17 732,72	4.1.191	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0565	313 853,37	17 732,72	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0565	17 732,72	0,00%
4.1.191	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	4.1.192	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.1.192	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.193	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.193	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	4.1.194	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0		0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.1.194	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	24 262,59	12 131,30	4.1.195	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,5	22 030,23	11 015,12	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 030,23	0,00	0,5	11 015,12	0,00%
4.1.195	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	20	6 665,75	133 315,00	4.1.196	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	20	5 778,04	115 560,80	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 778,04	0,00	20	115 560,80	0,00%
4.1.196	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	4.1.197	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,53	21 205,68	32 444,69	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	1,53	32 444,69	0,00%
4.1.197	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	11 149,92	133 799,04	4.1.198	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	12	9 046,28	108 555,36	0		0,00	0	11 149,92	0,00	0	11 149,92	0,00	0	9 046,28	0,00	12	108 555,36	0,00%
4.1.198	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	13 233,80	1 429,25	4.1.199	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 086,27	0,00	0,108	1 197,32	0,00%
4.1.199	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	4.1.200	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,108	3 182,29	0,00%
4.1.200	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	4.1.201	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,108	560,00	60,48	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,108	60,48	0,00%
4.1.201	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	4.1.202	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,108	560,00	60,48	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,108	60,48	0,00%
4.1.202	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	4.1.203	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,108	560,00	60,48	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,108	60,48	0,00%
4.1.203	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	4.1.204	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	0,6	382,25	229,35	0		0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0,6	229,35	0,00%
4.1.204	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	4.1.205	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,6	247,32	148,39	0		0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0,6	148,39	0,00%
4.1.205	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	4.1.206	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,44	669,78	964,48	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	1,44	964,48	0,00%
4.1.206	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	105 000,00	30,45	4.1.207	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00029	104 877,57	30,41	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	104 877,57	0,00	0	104 877,57	0,00	0,00029	30,41	0,00%
4.1.207	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	148 474,18	662,19	4.1.208	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00446	143 207,27	638,70	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 207,27	0,00	0	143 207,27	0,00	0,00446	638,70	0,00%
4.1.208	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	4.1.209	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	4,3	2 051,94	8 823,34	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	4,3	8 823,34	0,00%
4.1.209	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	56 736,98	2 269,48	4.1.210	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	21 873,09	874,92	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 873,09	0,00	0,04	874,92	0,00%
4.1.210	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	4.1.211	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,3	3 755,51	1 126,65	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0,3	1 126,65	0,00%
4.1.211	Оголовок Укладка железобетона вручную	м3	4,8	56 736,98	272 337,50	4.1.212	Оголовок Укладка железобетона вручную	м3	4,8	27 940,57	134 114,74	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	27 940,57	0,00	4,8	134 114,74	0,00%
4.1.212	Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм. Укладка	км	0,0075	5 638 049,30	42 285,37	4.1.213	Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм. Укладка	км	0,0075	5 638 049,30	42 285,37	0		0,00	0	5 638 049,30	0,00	0	5 638 049,30	0,00	0	5 638 049,30	0,00	0,0075	42 285,37	0,00%
4.1.213	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	7,5	34 131,24	255 984,30	4.1.214	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	7,5	34 131,24	255 984,30	0		0,00	0	34 131,24	0,00	0	34 131,24	0,00	0	34 131,24	0,00	7,5	255 984,30	0,00%
4.1.214	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	16 310,16	3 914,44	4.1.215	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	16 310,16	3 914,44	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,24	3 914,44	0,00%
4.1.215	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3	669,78	2 009,34	4.1.216	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3	669,78	2 009,34	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	3	2 009,34	0,00%
4.1.216	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0006	105 000,00	63,00	4.1.217	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0006	105 000,00	63,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0006	63,00	0,00%
4.1.217	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0093	148 474,18	1 380,81	4.1.218	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0093	143 242,46	1 332,15	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 242,46	0,00	0	143 242,46	0,00	0,0093	1 332,15	0,00%
4.1.218	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,28	24 262,59	6 793,53	4.1.219	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,28	22 028,78	6 168,06	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 028,78	0,00	0,28	6 168,06	0,00%
4.1.219	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,3	16 964,54	39 018,44	4.1.220	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,3	15 008,89	34 520,45	0		0,00	0	16 964,54	0,00	0	16 964,54	0,00	0	15 008,89	0,00	2,3	34 520,45	0,00%
4.1.220	Затворы . Демонтаж	т	0,13	54 895,00	7 136,35	4.1.221	Затворы . Демонтаж	т	0,13	52 484,50	6 822,99	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 484,50	0,00	0,13	6 822,99	0,00%
4.1.221	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11	24 262,59	266 888,49	4.1.222	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11	4 088,08	44 968,88	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	4 088,08	0,00	11	44 968,88	0,00%
	ВХК Р-12					**10**	**ВХК Р-12**																			
	Затворы ПС 80-80						**Затворы ПС 80-80**																			
4.1.222	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,0291	313 853,37	9 133,13	4.1.223	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,0291	313 853,37	9 133,13	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0291	9 133,13	0,00%
4.1.223	Монтаж затворов	т	0,0327	137 237,50	4 487,67	4.1.224	Монтаж затворов	т	0,0327	137 237,50	4 487,67	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0327	4 487,67	0,00%
4.1.224	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.225	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.225	Стоимость затвора ПС 80-80 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	175 181,45	175 181,45	4.1.226	Стоимость затвора ПС 80-80 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	150 151,30	150 151,30	0		0,00	0	175 181,45	0,00	0	175 181,45	0,00	0	150 151,30	0,00	1	150 151,30	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.226	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,3	24 262,59	7 278,78	4.1.227	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,3	22 030,23	6 609,07	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 030,23	0,00	0,3	6 609,07	0,00%
4.1.227	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,825	21 205,68	81 111,73	4.1.228	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,825	21 205,68	81 111,73	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	3,825	81 111,73	0,00%
4.1.228	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	30	11 149,92	334 497,60	4.1.229	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	30	9 046,25	271 387,50	0		0,00	0	11 149,92	0,00	0	11 149,92	0,00	0	9 046,25	0,00	30	271 387,50	0,00%
4.1.229	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	1,5	382,25	573,38	4.1.230	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	1,5	382,25	573,38	0		0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	1,5	573,38	0,00%
4.1.230	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,5	247,32	370,98	4.1.231	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,5	247,32	370,98	0		0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	1,5	370,98	0,00%
4.1.231	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	11	2 051,94	22 571,34	4.1.232	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	11	2 051,94	22 571,34	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	11	22 571,34	0,00%
4.1.232	Омоноличивание. Устройство	м3	0,1	56 736,98	5 673,70	4.1.233	Омоноличивание. Устройство	м3	0,1	21 878,16	2 187,82	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 878,16	0,00	0,1	2 187,82	0,00%
4.1.233	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,75	3 755,51	2 816,63	4.1.234	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,75	3 755,51	2 816,63	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0,75	2 816,63	0,00%
4.1.234	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,7	24 262,59	186 821,94	4.1.235	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,7	4 088,05	31 477,99	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	4 088,05	0,00	7,7	31 477,99	0,00%
	Водовыпуск с трубчатым переездом, 2шт					**11**	**Водовыпуск с трубчатым переездом, 2шт**																			
4.1.235	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	25	171,90	4 297,50	4.1.236	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	25	149,72	3 743,00	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,72	0,00	25	3 743,00	0,00%
4.1.236	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	16	204,00	3 264,00	4.1.237	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	16	204,00	3 264,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	16	3 264,00	0,00%
4.1.237	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,8	31 095,00	242 541,00	4.1.238	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,8	31 922,22	248 993,32	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 922,22	0,00	7,8	248 993,32	0,00%
4.1.238	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,385	46 089,74	17 744,55	4.1.239	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,385	46 089,74	17 744,55	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,385	17 744,55	0,00%
4.1.239	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,385	208 288,82	80 191,20	4.1.240	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,385	208 288,82	80 191,20	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,385	80 191,20	0,00%
						4.1.241	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	17,8	5 778,01	102 848,58	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5 778,01	0,00	17,8	102 848,58	0,00%
	Затворы ГС 60-150						**Затворы ГС 60-150**																			
4.1.240	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,1486	313 853,37	46 638,61	4.1.242	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,1486	313 853,37	46 638,61	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,1486	46 638,61	0,00%
4.1.241	Монтаж затворов	т	0,0548	137 237,50	7 520,62	4.1.243	Монтаж затворов	т	0,0548	137 237,50	7 520,62	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0548	7 520,62	0,00%
4.1.242	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	4.1.244	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	2	259 585,00	0,00%
4.1.243	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	159 000,00	318 000,00	4.1.245	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	159 000,00	318 000,00	0		0,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	2	318 000,00	0,00%
4.1.244	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,24	24 262,59	78 610,79	4.1.246	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,24	22 030,48	71 378,76	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 030,48	0,00	3,24	71 378,76	0,00%
4.1.245	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,2	3 755,51	23 284,16	4.1.247	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,2	3 755,51	23 284,16	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	6,2	23 284,16	0,00%
4.1.246	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	64	669,78	42 865,92	4.1.248	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	64	669,78	42 865,92	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	64	42 865,92	0,00%
4.1.247	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0128	105 000,00	1 344,00	4.1.249	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0128	105 000,00	1 344,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0128	1 344,00	0,00%
4.1.248	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1984	148 474,18	29 457,28	4.1.250	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1984	143 211,80	28 413,22	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 211,80	0,00	0,1984	28 413,22	0,00%
4.1.249	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	24 262,59	48 525,18	4.1.251	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	22 030,23	44 060,46	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 030,23	0,00	2	44 060,46	0,00%
4.1.250	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	0,9	6 665,75	5 999,18	4.1.252	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	0,9	5 777,63	5 199,87	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 777,63	0,00	0,9	5 199,87	0,00%
4.1.251	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	26,2	24 262,59	635 679,86	4.1.253	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	26,2	4 088,08	107 107,70	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	4 088,08	0,00	26,2	107 107,70	0,00%
4.1.252	Затворы . Демонтаж	т	0,2034	54 895,00	11 165,64	4.1.254	Затворы . Демонтаж	т	0,2034	52 485,19	10 675,49	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 485,19	0,00	0,2034	10 675,49	0,00%
4.1.253	Очистка от наносов вручную	м3	3,4	2 400,00	8 160,00	4.1.255	Очистка от наносов вручную	м3	3,4	2 400,00	8 160,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	3,4	8 160,00	0,00%
	ВКХ Р-14					**12**	**ВКХ Р-14 1 шт**																			
4.1.254	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	12,5	171,90	2 148,75	4.1.256	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	12,5	149,72	1 871,50	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,72	0,00	12,5	1 871,50	0,00%
4.1.255	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	8	204,00	1 632,00	4.1.257	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	8	204,00	1 632,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	8	1 632,00	0,00%
4.1.256	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,9	31 095,00	121 270,50	4.1.258	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,9	31 095,00	121 270,50	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	3,9	121 270,50	0,00%
4.1.257	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1925	46 089,74	8 872,27	4.1.259	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1925	46 089,74	8 872,27	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,1925	8 872,27	0,00%
4.1.258	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1925	208 288,82	40 095,60	4.1.260	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1925	208 288,82	40 095,60	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,1925	40 095,60	0,00%
4.1.259	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	8,9	6 665,75	59 325,18	4.1.261	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	8,9	5 778,07	51 424,82	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 778,07	0,00	8,9	51 424,82	0,00%
	Затворы ГС 60-150						**Затворы ГС 60-150**																			
4.1.260	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	4.1.262	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0743	23 319,31	0,00%
4.1.261	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	4.1.263	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0274	3 760,31	0,00%
4.1.262	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.264	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.263	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	4.1.265	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	0		0,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	1	159 000,00	0,00%
4.1.264	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,62	24 262,59	39 305,40	4.1.266	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,62	22 030,48	35 689,38	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 030,48	0,00	1,62	35 689,38	0,00%
4.1.265	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,1	3 755,51	11 642,08	4.1.267	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,1	3 755,51	11 642,08	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	3,1	11 642,08	0,00%
4.1.266	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	32	669,78	21 432,96	4.1.268	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	32	669,78	21 432,96	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	32	21 432,96	0,00%
4.1.267	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0064	105 000,00	672,00	4.1.269	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0064	105 000,00	672,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0064	672,00	0,00%
4.1.268	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0992	148 474,18	14 728,64	4.1.270	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0992	143 211,80	14 206,61	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 211,80	0,00	0,0992	14 206,61	0,00%
	Устройство котлованов под опоры лотков						**Устройство котлованов под опоры лотков**																			
4.1.269	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17,1	2 603,24	44 515,40	4.1.271	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17,1	2 603,24	44 515,40	0		0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	17,1	44 515,40	0,00%
4.1.270	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,6	3 755,51	2 253,31	4.1.272	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,6	3 755,51	2 253,31	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0,6	2 253,31	0,00%
4.1.271	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7,8	1 357,80	10 590,84	4.1.273	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7,8	1 357,80	10 590,84	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	7,8	10 590,84	0,00%
4.1.272	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	6,6	21 205,68	139 957,49	4.1.274	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	6,6	21 205,68	139 957,49	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	6,6	139 957,49	0,00%
4.1.273	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	30	11 043,00	331 290,00	4.1.275	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	30	11 043,00	331 290,00	0		0,00	0	11 043,00	0,00	0	11 043,00	0,00	0	11 043,00	0,00	30	331 290,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток			Выполнено
4.1.274	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	1,94	382,25	741,57	4.1.276	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция изолом в один слой	м2	1,94	382,25	741,57	0		0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	1,94	741,57	0,00%
4.1.275	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,94	247,32	479,80	4.1.277	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,94	247,32	479,80	0		0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	1,94	479,80	0,00%
4.1.276	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	14,3	2 051,94	29 342,74	4.1.278	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	14,3	2 051,94	29 342,74	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	14,3	29 342,74	0,00%
4.1.277	Омоноличивание. Устройство	м3	0,1	56 736,98	5 673,70	4.1.279	Омоноличивание. Устройство	м3	0,1	21 878,16	2 187,82	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 878,16	0,00	0,1	2 187,82	0,00%
4.1.278	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	13 233,80	2 858,50	4.1.280	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	11 090,97	2 395,65	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 090,97	0,00	0,216	2 395,65	0,00%
4.1.279	ПЭ-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	4.1.281	ПЭ-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,216	6 364,58	0,00%
4.1.280	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,216	560,00	120,96	4.1.282	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	0,216	560,00	120,96	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,216	120,96	0,00%
4.1.281	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,216	560,00	120,96	4.1.283	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	0,216	560,00	120,96	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,216	120,96	0,00%
4.1.282	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,216	560,00	120,96	4.1.284	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	0,216	560,00	120,96	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0,216	120,96	0,00%
4.1.283	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	16 310,16	326,20	4.1.285	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	16 310,16	326,20	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,02	326,20	0,00%
4.1.284	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	17	12 131,25	206 231,25	4.1.286	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	17	4 088,07	69 497,19	0		0,00	0	12 131,25	0,00	0	12 131,25	0,00	0	4 088,07	0,00	17	69 497,19	0,00%
4.1.285	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,8	16 964,48	47 500,54	4.1.287	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,8	5 628,49	15 759,77	0		0,00	0	16 964,48	0,00	0	16 964,48	0,00	0	5 628,49	0,00	2,8	15 759,77	0,00%
4.1.286	Затворы . Демонтаж	т	0,1017	54 895,00	5 582,82	4.1.288	Затворы . Демонтаж	т	0,1017	54 895,00	5 582,82	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0,1017	5 582,82	0,00%
4.1.287	Очистка от наносов вручную	м3	1,5	2 400,00	3 600,00	4.1.289	Очистка от наносов вручную	м3	1,5	2 400,00	3 600,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	1,5	3 600,00	0,00%
	Водовыпуск на канале Р-6					**13**	**Водовыпуск на канале Р-6**																				
4.1.288	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	19,4	171,90	3 334,86	4.1.290	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	19,4	149,72	2 904,57	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,72	0,00	19,4	2 904,57	0,00%
4.1.289	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,6	2 603,24	1 561,94	4.1.291	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,6	2 603,24	1 561,94	0		0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0,6	1 561,94	0,00%
4.1.290	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	4.1.292	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	17,5	3 570,00	0,00%
4.1.291	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,5	1 357,80	678,90	4.1.293	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,5	1 357,80	678,90	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0,5	678,90	0,00%
4.1.292	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	4.1.294	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	0		0,00	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	22	4 966,06	0,00%
4.1.293	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	5	6 665,75	33 328,75	4.1.295	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	5	6 665,75	33 328,75	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	5	33 328,75	0,00%
4.1.294	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	4.1.296	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,5	9 388,78	0,00%
4.1.295	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	15	31 095,00	466 425,00	4.1.297	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	15	31 095,00	466 425,00	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	15	466 425,00	0,00%
4.1.296	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3531	46 089,74	16 274,29	4.1.298	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3531	46 089,74	16 274,29	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,3531	16 274,29	0,00%
4.1.297	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3531	208 288,82	73 546,78	4.1.299	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3531	208 288,82	73 546,78	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,3531	73 546,78	0,00%
4.1.298	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	58 837,12	400 092,42	4.1.300	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	22 630,47	153 887,20	0		0,00	0	58 837,12	0,00	0	58 837,12	0,00	0	22 630,47	0,00	6,8	153 887,20	0,00%
4.1.299	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20	669,78	13 395,60	4.1.301	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20	669,78	13 395,60	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	20	13 395,60	0,00%
4.1.300	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004	105 000,00	420,00	4.1.302	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004	105 000,00	420,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,004	420,00	0,00%
4.1.301	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,062	148 474,18	9 205,40	4.1.303	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,062	143 209,76	8 879,01	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 209,76	0,00	0,062	8 879,01	0,00%
	Затворы ПС 150-150						**Затворы ПС 150-150**																				
4.1.302	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	4.1.304	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,139	43 625,62	0,00%
4.1.303	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	4.1.305	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,122	16 742,98	0,00%
4.1.304	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.306	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.305	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	492 540,00	492 540,00	4.1.307	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	474 876,73	474 876,73	0		0,00	0	492 540,00	0,00	0	492 540,00	0,00	0	474 876,73	0,00	1	474 876,73	0,00%
	Служебный мостик						**Служебный мостик**																				
4.1.306	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	133 986,91	76 597,64	4.1.308	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	73 379,69	41 949,70	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	73 379,69	0,00	0,57168	41 949,70	0,00%
4.1.307	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	4.1.309	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0,57168	273 572,62	0,00%
4.1.308	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	4.1.310	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	16,57872	6 889,78	0,00%
	Водовыпуск на канале Р-6					**14**	**Водовыпуск на канале Р-6**																				
4.1.309	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	120	171,90	20 628,00	4.1.311	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	120	149,71	17 965,20	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,71	0,00	120	17 965,20	0,00%
4.1.310	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	100	204,00	20 400,00	4.1.312	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	100	204,00	20 400,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	100	20 400,00	0,00%
4.1.311	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7,2	3 755,51	27 039,67	4.1.313	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7,2	3 755,51	27 039,67	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	7,2	27 039,67	0,00%
4.1.312	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	21 781,31	111 084,68	4.1.314	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	21 781,31	111 084,68	0		0,00	0	21 781,31	0,00	0	21 781,31	0,00	0	21 781,31	0,00	5,1	111 084,68	0,00%
4.1.313	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	16 310,16	10 764,71	4.1.315	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	16 310,16	10 764,71	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,66	10 764,71	0,00%
4.1.314	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,4	24 262,59	58 230,22	4.1.316	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,4	22 630,50	54 313,20	0		0,00	0	24 262,59	0,00	0	24 262,59	0,00	0	22 630,50	0,00	2,4	54 313,20	0,00%
4.1.315	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2513	46 089,74	11 582,35	4.1.317	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2513	46 089,74	11 582,35	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,2513	11 582,35	0,00%
4.1.316	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	4.1.318	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,2081	43 344,90	0,00%
4.1.317	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	208 288,82	8 998,08	4.1.319	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	208 288,82	8 998,08	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,0432	8 998,08	0,00%
4.1.318	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	24	13 233,80	317 611,20	4.1.320	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	24	11 088,83	266 131,92	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 088,83	0,00	24	266 131,92	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.319	Блоки Г образные Г20.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	24	29 465,64	707 175,36	4.1.321	Блоки Г образные Г20.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	24	29 465,64	707 175,36	0		0,00	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	24	707 175,36	0,00%
4.1.320	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	816 843,97	27 862,55	4.1.322	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	786 146,20	26 815,45	0		0,00	0	816 843,97	0,00	0	816 843,97	0,00	0	786 146,20	0,00	0,03411	26 815,45	0,00%
	Строительный шов						**Строительный шов**																			
4.1.321	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	12,6	4 351,32	54 826,63	4.1.323	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	12,6	1 842,01	23 209,33	0		0,00	0	4 351,32	0,00	0	4 351,32	0,00	0	1 842,01	0,00	12,6	23 209,33	0,00%
4.1.322	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00252	105 000,00	264,60	4.1.324	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00252	105 000,00	264,60	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00252	264,60	0,00%
4.1.323	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	12,6	1 429,17	18 007,54	4.1.325	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	12,6	1 429,17	18 007,54	0		0,00	0	1 429,17	0,00	0	1 429,17	0,00	0	1 429,17	0,00	12,6	18 007,54	0,00%
	Температурный шов						**Температурный шов**																			
4.1.324	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,14	2 231,71	312,44	4.1.326	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,14	2 172,46	304,14	0		0,00	0	2 231,71	0,00	0	2 231,71	0,00	0	2 172,46	0,00	0,14	304,14	0,00%
4.1.325	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00231	24 895,89	57,51	4.1.327	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00231	24 895,89	57,51	0		0,00	0	24 895,89	0,00	0	24 895,89	0,00	0	24 895,89	0,00	0,00231	57,51	0,00%
4.1.326	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00003	105 000,00	3,15	4.1.328	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00003	101 381,65	3,04	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	101 381,65	0,00	0,00003	3,04	0,00%
4.1.327	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3	24 000,00	72 000,00	4.1.329	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3	16 397,47	49 192,41	0		0,00	0	24 000,00	0,00	0	24 000,00	0,00	0	16 397,47	0,00	3	49 192,41	0,00%
4.1.328	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	120	669,78	80 373,60	4.1.330	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	120	669,78	80 373,60	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	120	80 373,60	0,00%
4.1.329	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,024	105 000,00	2 520,00	4.1.331	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,024	105 000,00	2 520,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,024	2 520,00	0,00%
4.1.330	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,372	148 474,18	55 232,39	4.1.332	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,372	143 212,49	53 275,05	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 212,49	0,00	0,372	53 275,05	0,00%
4.1.331	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	0,5	12 131,25	6 065,63	4.1.333	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	0,5	4 087,71	2 043,86	0		0,00	0	12 131,25	0,00	0	12 131,25	0,00	0	4 087,71	0,00	0,5	2 043,86	0,00%
4.1.332	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	54 895,00	5 582,82	4.1.334	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 485,19	5 337,74	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 485,19	0,00	0,1017	5 337,74	0,00%
4.1.333	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1029	75,60	7,78	4.1.335	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1029	75,60	7,78	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1029	7,78	0,00%
4.1.334	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	0,1029	276,48	28,45	4.1.336	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	0,1029	276,48	28,45	0		0,00	0	276,48	0,00	0	276,48	0,00	0	276,48	0,00	0,1029	28,45	0,00%
	Водовыпуск на канале Р-8					15	**Водовыпуск на канале Р-8**																			
4.1.335	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	19,4	171,90	3 334,86	4.1.337	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	19,4	149,72	2 904,57	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,72	0,00	19,4	2 904,57	0,00%
4.1.336	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,6	2 603,24	1 561,94	4.1.338	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,6	2 603,24	1 561,94	0		0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0,6	1 561,94	0,00%
4.1.337	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	4.1.339	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	17,5	3 570,00	0,00%
						4.1.340	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,5	1 474,09	737,05	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 474,09	0,00	0,5	737,05	0,00%
4.1.338	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	4.1.341	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	0		0,00	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	22	4 966,06	0,00%
4.1.339	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	5	6 665,75	33 328,75	4.1.342	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	5	6 665,75	33 328,75	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	5	33 328,75	0,00%
4.1.340	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	4.1.343	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,5	9 388,78	0,00%
4.1.341	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	15	31 095,00	466 425,00	4.1.344	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	15	31 095,00	466 425,00	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	15	466 425,00	0,00%
4.1.342	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3531	46 089,74	16 274,29	4.1.345	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3531	46 089,74	16 274,29	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,3531	16 274,29	0,00%
4.1.343	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3531	208 288,82	73 546,78	4.1.346	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3531	208 288,82	73 546,78	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,3531	73 546,78	0,00%
4.1.344	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	58 837,12	400 092,42	4.1.347	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	22 630,47	153 887,20	0		0,00	0	58 837,12	0,00	0	58 837,12	0,00	0	22 630,47	0,00	6,8	153 887,20	0,00%
4.1.345	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20	669,78	13 395,60	4.1.348	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20	669,78	13 395,60	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	20	13 395,60	0,00%
4.1.346	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004	105 000,00	420,00	4.1.349	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004	105 000,00	420,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,004	420,00	0,00%
4.1.347	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,062	148 474,18	9 205,40	4.1.350	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,062	143 209,76	8 879,01	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 209,76	0,00	0,062	8 879,01	0,00%
	Затворы ПС 150-150						**Затворы ПС 150-150**																			
4.1.348	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	4.1.351	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,139	43 625,62	0,00%
4.1.349	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	4.1.352	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,122	16 742,98	0,00%
4.1.350	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.353	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.351	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	492 500,00	492 500,00	4.1.354	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	474 876,73	474 876,73	0		0,00	0	492 500,00	0,00	0	492 500,00	0,00	0	474 876,73	0,00	1	474 876,73	0,00%
	Служебный мостик						**Служебный мостик**																			
4.1.352	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	133 986,91	76 597,64	4.1.355	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	73 379,69	41 949,70	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	73 379,69	0,00	0,57168	41 949,70	0,00%
4.1.353	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	4.1.356	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	507 078,51	289 886,64	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	507 078,51	0,00	0,57168	289 886,64	0,00%
4.1.354	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	4.1.357	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	16,57872	6 889,78	0,00%
	Водовыпуск на канале Р-8					16	**Водовыпуск на канале Р-8**																			
4.1.355	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	50	171,90	8 595,00	4.1.358	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	50	149,70	7 485,00	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	50	7 485,00	0,00%
4.1.356	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	34,2	204,00	6 976,80	4.1.359	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	34,2	204,00	6 976,80	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	34,2	6 976,80	0,00%
4.1.357	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,6	3 755,51	24 786,37	4.1.360	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,6	3 755,51	24 786,37	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	6,6	24 786,37	0,00%
4.1.358	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	21 781,31	111 084,68	4.1.361	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20 239,75	103 222,73	0		0,00	0	21 781,31	0,00	0	21 781,31	0,00	0	20 239,75	0,00	5,1	103 222,73	0,00%
4.1.359	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	16 310,16	9 786,10	4.1.362	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	16 310,16	9 786,10	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,6	9 786,10	0,00%
4.1.360	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	24 262,00	43 671,60	4.1.363	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	22 630,64	40 735,15	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	22 630,64	0,00	1,8	40 735,15	0,00%
4.1.361	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2468	46 089,74	11 374,95	4.1.364	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2468	46 089,74	11 374,95	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,2468	11 374,95	0,00%
4.1.362	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	4.1.365	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,2081	43 344,90	0,00%
4.1.363	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	208 288,82	8 060,78	4.1.366	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	208 288,82	8 060,78	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,0387	8 060,78	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.364	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	7,6	13 233,80	100 576,88	4.1.367	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	7,6	11 088,89	84 275,56	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 088,89	0,00	7,6	84 275,56	0,00%
4.1.365	Блоки Г образные Г10.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,6	29 465,64	223 938,86	4.1.368	Блоки Г образные Г10.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,6	29 465,64	223 938,86	0		0,00	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	7,6	223 938,86	0,00%
4.1.366	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	816 843,97	27 862,55	4.1.369	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	786 146,20	26 815,45	0		0,00	0	816 843,97	0,00	0	816 843,97	0,00	0	786 146,20	0,00	0,03411	26 815,45	0,00%
	Строительный шов						**Строительный шов**																			
4.1.367	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	6,3	4 351,32	27 413,32	4.1.370	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	6,3	1 842,09	11 605,17	0		0,00	0	4 351,32	0,00	0	4 351,32	0,00	0	1 842,09	0,00	6,3	11 605,17	0,00%
4.1.368	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00126	148 474,18	187,08	4.1.371	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00126	106 209,35	133,82	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	106 209,35	0,00	0,00126	133,82	0,00%
4.1.369	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	6,3	1 429,17	9 003,77	4.1.372	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	6,3	1 429,17	9 003,77	0		0,00	0	1 429,17	0,00	0	1 429,17	0,00	0	1 429,17	0,00	6,3	9 003,77	0,00%
	Температурный шов						**Температурный шов**																			
4.1.370	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,088	669,78	58,94	4.1.373	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,088	669,78	58,94	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0,088	58,94	0,00%
4.1.371	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00145	105 000,00	152,25	4.1.374	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00145	87 397,98	126,73	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	87 397,98	0,00	0,00145	126,73	0,00%
4.1.372	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00002	148 474,18	2,97	4.1.375	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00002	101 381,65	2,03	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	101 381,65	0,00	0,00002	2,03	0,00%
4.1.373	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	24 000,00	60 000,00	4.1.376	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	16 397,47	40 993,68	0		0,00	0	24 000,00	0,00	0	24 000,00	0,00	0	16 397,47	0,00	2,5	40 993,68	0,00%
4.1.374	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	60	669,78	40 186,80	4.1.377	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	60	669,78	40 186,80	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	60	40 186,80	0,00%
4.1.375	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,012	105 000,00	1 260,00	4.1.378	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,012	105 859,34	1 270,31	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 859,34	0,00	0,012	1 270,31	0,00%
4.1.376	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,186	148 474,18	27 616,20	4.1.379	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,186	143 215,21	26 638,03	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 215,21	0,00	0,186	26 638,03	0,00%
4.1.377	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2	38 097,40	76 194,80	4.1.380	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2	4 088,22	8 176,44	0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	4 088,22	0,00	2	8 176,44	0,00%
4.1.378	Затворы . Демонтаж	т	0,1017	54 895,00	5 582,82	4.1.381	Затворы . Демонтаж	т	0,1017	52 485,19	5 337,74	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 485,19	0,00	0,1017	5 337,74	0,00%
4.1.379	Сборный железобетон. Разборка	м3	6,6	38 097,40	251 442,84	4.1.382	Сборный железобетон. Разборка	м3	6,6	38 097,40	251 442,84	0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	6,6	251 442,84	0,00%
4.1.380	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12234	75,60	9,25	4.1.383	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12234	75,60	9,25	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,12234	9,25	0,00%
4.1.381	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	0,12234	276,48	33,82	4.1.384	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	0,12234	276,48	33,82	0		0,00	0	276,48	0,00	0	276,48	0,00	0	276,48	0,00	0,12234	33,82	0,00%
	Водовыпуск на канале Р-10					**17**	**Водовыпуск на канале Р-10**																			
4.1.382	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	29,1	171,90	5 002,29	4.1.385	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	29,1	149,70	4 356,27	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	29,1	4 356,27	0,00%
4.1.383	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,9	2 603,24	2 342,92	4.1.386	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,9	2 603,24	2 342,92	0		0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0,9	2 342,92	0,00%
4.1.384	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	4.1.387	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	17,5	3 570,00	0,00%
4.1.385	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,5	1 357,80	678,90	4.1.388	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,5	1 357,80	678,90	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0,5	678,90	0,00%
4.1.386	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	4.1.389	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	0		0,00	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	22	4 966,06	0,00%
4.1.387	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	6,2	6 665,75	41 327,65	4.1.390	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	6,2	6 665,75	41 327,65	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	6,2	41 327,65	0,00%
4.1.388	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	4.1.391	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,5	9 388,78	0,00%
4.1.389	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	24	31 095,00	746 280,00	4.1.392	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	24	31 095,00	746 280,00	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	24	746 280,00	0,00%
4.1.390	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,56596	46 089,74	26 084,95	4.1.393	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,56596	46 089,74	26 084,95	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,56596	26 084,95	0,00%
4.1.391	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56596	208 288,82	117 883,14	4.1.394	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56596	208 288,82	117 883,14	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,56596	117 883,14	0,00%
4.1.392	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	58 837,12	400 092,42	4.1.395	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	25 332,14	172 258,55	0		0,00	0	58 837,12	0,00	0	58 837,12	0,00	0	25 332,14	0,00	6,8	172 258,55	0,00%
4.1.393	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	30	669,78	20 093,40	4.1.396	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	30	669,78	20 093,40	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	30	20 093,40	0,00%
4.1.394	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,006	105 000,00	630,00	4.1.397	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,006	105 000,00	630,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,006	630,00	0,00%
4.1.395	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,093	148 474,18	13 808,10	4.1.398	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,093	143 209,76	13 318,51	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 209,76	0,00	0,093	13 318,51	0,00%
	Затворы ПС 150-150						**Затворы ПС 150-150**																			
4.1.396	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	4.1.399	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,139	43 625,62	0,00%
4.1.397	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	4.1.400	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,122	16 742,98	0,00%
4.1.398	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.401	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.399	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	492 540,00	492 540,00	4.1.402	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	492 540,00	492 540,00	0		0,00	0	492 540,00	0,00	0	492 540,00	0,00	0	492 540,00	0,00	1	492 540,00	0,00%
	Служебный мостик						**Служебный мостик**																			
4.1.340	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	133 986,91	76 597,64	4.1.403	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	133 986,91	76 597,64	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0,57168	76 597,64	0,00%
4.1.341	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	4.1.404	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0,57168	273 572,62	0,00%
4.1.342	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	4.1.405	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	16,57872	6 889,78	0,00%
	Водовыпуск на канале Р-10					**18**	**Водовыпуск на канале Р-10**																			
4.1.343	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	120	171,90	20 628,00	4.1.406	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	120	149,71	17 965,20	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,71	0,00	120	17 965,20	0,00%
4.1.344	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	100	204,00	20 400,00	4.1.407	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	100	204,00	20 400,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	100	20 400,00	0,00%
4.1.345	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7,2	3 755,51	27 039,67	4.1.408	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7,2	3 755,51	27 039,67	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	7,2	27 039,67	0,00%
						4.1.409	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20 239,75	103 222,73	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20 239,75	0,00	5,1	103 222,73	0,00%
4.1.346	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	16 310,16	10 764,71	4.1.410	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	16 310,16	10 764,71	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,66	10 764,71	0,00%
4.1.347	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,4	24 262,00	58 228,80	4.1.411	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,4	22 630,50	54 313,20	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	22 630,50	0,00	2,4	54 313,20	0,00%
4.1.348	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2513	46 089,74	11 582,35	4.1.412	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2513	46 089,74	11 582,35	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,2513	11 582,35	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.349	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	4.1.413	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,2081	43 344,90	0,00%
4.1.350	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	208 288,82	8 998,08	4.1.414	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	208 288,82	8 998,08	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,0432	8 998,08	0,00%
4.1.351	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	24	13 233,80	317 611,20	4.1.415	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	24	11 088,83	266 131,92	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 088,83	0,00	24	266 131,92	0,00%
4.1.352	Блоки Г образные Г20.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	24	29 465,64	707 175,36	4.1.416	Блоки Г образные Г20.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	24	29 465,64	707 175,36	0		0,00	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	24	707 175,36	0,00%
4.1.353	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	816 843,97	27 862,55	4.1.417	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	786 146,20	26 815,45	0		0,00	0	816 843,97	0,00	0	816 843,97	0,00	0	786 146,20	0,00	0,03411	26 815,45	0,00%
	Строительный шов						**Строительный шов**																			
4.1.354	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	12,6	669,78	8 439,23	4.1.418	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	12,6	669,78	8 439,23	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	12,6	8 439,23	0,00%
4.1.355	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00252	105 000,00	264,60	4.1.419	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00252	105 000,00	264,60	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00252	264,60	0,00%
4.1.356	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	12,6	148 474,18	1 870 774,67	4.1.420	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	12,6	2 006,79	25 285,55	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	2 006,79	0,00	12,6	25 285,55	0,00%
	Температурный шов						**Температурный шов**																			
4.1.357	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,14	669,78	93,77	4.1.421	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,14	669,78	93,77	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0,14	93,77	0,00%
4.1.358	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00231	105 000,00	242,55	4.1.422	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00231	87 337,44	201,75	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	87 337,44	0,00	0,00231	201,75	0,00%
4.1.359	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00003	148 474,18	4,45	4.1.423	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00003	101 381,65	3,04	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	101 381,65	0,00	0,00003	3,04	0,00%
4.1.360	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3	24 000,00	72 000,00	4.1.424	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3	16 397,47	49 192,41	0		0,00	0	24 000,00	0,00	0	24 000,00	0,00	0	16 397,47	0,00	3	49 192,41	0,00%
4.1.361	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	120	669,78	80 373,60	4.1.425	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	120	669,78	80 373,60	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	120	80 373,60	0,00%
4.1.362	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,024	105 000,00	2 520,00	4.1.426	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,024	105 000,00	2 520,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,024	2 520,00	0,00%
4.1.363	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,372	148 474,18	55 232,39	4.1.427	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,372	143 212,49	53 275,05	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 212,49	0,00	0,372	53 275,05	0,00%
4.1.364	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	6,9	12 131,25	83 705,63	4.1.428	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	6,9	4 088,03	28 207,41	0		0,00	0	12 131,25	0,00	0	12 131,25	0,00	0	4 088,03	0,00	6,9	28 207,41	0,00%
4.1.365	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	54 895,00	5 582,82	4.1.429	Затворы. Демонтаж	т	0,1017	52 485,19	5 337,74	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 485,19	0,00	0,1017	5 337,74	0,00%
4.1.366	Сборный железобетон. Разборка	м3	6,6	38 097,40	251 442,84	4.1.430	Сборный железобетон. Разборка	м3	6,6	38 097,40	251 442,84	0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	6,6	251 442,84	0,00%
4.1.367	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1341	75,60	10,14	4.1.431	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1341	75,60	10,14	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1341	10,14	0,00%
4.1.368	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,1341	1 065,96	142,95	4.1.432	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,1341	1 065,96	142,95	0		0,00	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0,1341	142,95	0,00%
	Водовыпуск на канале Р-16					**19**	**Водовыпуск на канале Р-16**																			
4.1.369	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	19,4	171,90	3 334,86	4.1.433	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	19,4	149,72	2 904,57	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,72	0,00	19,4	2 904,57	0,00%
4.1.370	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,6	2 603,24	1 561,94	4.1.434	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3	0,6	2 603,24	1 561,94	0		0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0,6	1 561,94	0,00%
4.1.371	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	4.1.435	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	17,5	204,00	3 570,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	17,5	3 570,00	0,00%
						4.1.436	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,5	1 474,09	737,05	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 474,09	0,00	0,5	737,05	0,00%
4.1.372	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	4.1.437	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	22	225,73	4 966,06	0		0,00	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	0	225,73	0,00	22	4 966,06	0,00%
4.1.373	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	5	6 665,75	33 328,75	4.1.438	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	5	6 665,75	33 328,75	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	5	33 328,75	0,00%
4.1.374	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	4.1.439	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,5	3 755,51	9 388,78	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,5	9 388,78	0,00%
4.1.375	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	15	31 095,00	466 425,00	4.1.440	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	15	31 095,00	466 425,00	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	15	466 425,00	0,00%
4.1.376	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3531	46 089,74	16 274,29	4.1.441	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3531	46 089,74	16 274,29	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,3531	16 274,29	0,00%
4.1.377	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3531	208 288,82	73 546,78	4.1.442	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3531	208 288,82	73 546,78	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,3531	73 546,78	0,00%
4.1.378	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	58 837,12	400 092,42	4.1.443	Выходящего колодца из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,8	22 630,47	153 887,20	0		0,00	0	58 837,12	0,00	0	58 837,12	0,00	0	22 630,47	0,00	6,8	153 887,20	0,00%
4.1.379	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20	669,78	13 395,60	4.1.444	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20	669,78	13 395,60	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	20	13 395,60	0,00%
4.1.380	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004	105 000,00	420,00	4.1.445	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004	105 000,00	420,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,004	420,00	0,00%
4.1.381	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,062	148 474,18	9 205,40	4.1.446	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,062	143 209,76	8 879,01	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 209,76	0,00	0,062	8 879,01	0,00%
	Затворы ПС 150-150						**Затворы ПС 150-150**																			
4.1.382	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	4.1.447	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,139	313 853,37	43 625,62	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,139	43 625,62	0,00%
4.1.383	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	4.1.448	Монтаж затворов	т	0,122	137 237,50	16 742,98	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,122	16 742,98	0,00%
4.1.384	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.449	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.385	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	492 540,00	492 540,00	4.1.450	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	474 876,73	474 876,73	0		0,00	0	492 540,00	0,00	0	492 540,00	0,00	0	474 876,73	0,00	1	474 876,73	0,00%
	Служебный мостик						**Служебный мостик**																			
4.1.386	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	133 986,91	76 597,64	4.1.451	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	73 379,69	41 949,70	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	73 379,69	0,00	0,57168	41 949,70	0,00%
4.1.387	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	4.1.452	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0,57168	273 572,62	0,00%
4.1.388	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	4.1.453	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	16,57872	6 889,78	0,00%
	Водовыпуск на канале Р-16					**20**	**Водовыпуск на канале Р-16**																			
4.1.389	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	50	171,90	8 595,00	4.1.454	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	50	149,70	7 485,00	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	50	7 485,00	0,00%
4.1.390	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	34,2	204,00	6 976,80	4.1.455	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	34,2	204,00	6 976,80	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	34,2	6 976,80	0,00%
4.1.391	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,6	3 755,51	24 786,37	4.1.456	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6,6	3 755,51	24 786,37	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	6,6	24 786,37	0,00%
4.1.392	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	21 781,31	111 084,68	4.1.457	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20 239,75	103 222,73	0		0,00	0	21 781,31	0,00	0	21 781,31	0,00	0	20 239,75	0,00	5,1	103 222,73	0,00%
4.1.393	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	16 310,16	9 786,10	4.1.458	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	16 310,16	9 786,10	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,6	9 786,10	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.394	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	24 262,00	43 671,60	4.1.459	Замоноличивание дна между Г-образными блоками на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	22 630,64	40 735,15	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	22 630,64	0,00	1,8	40 735,15	0,00%
4.1.395	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2468	46 089,74	11 374,95	4.1.460	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2468	46 089,74	11 374,95	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,2468	11 374,95	0,00%
4.1.396	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	4.1.461	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2081	208 288,82	43 344,90	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,2081	43 344,90	0,00%
4.1.397	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	208 288,82	8 060,78	4.1.462	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	208 288,82	8 060,78	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,0387	8 060,78	0,00%
4.1.398	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	7,6	13 233,80	100 576,88	4.1.463	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	7,6	11 088,89	84 275,56	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 088,89	0,00	7,6	84 275,56	0,00%
4.1.399	Блоки Г образные Г10.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,6	29 465,64	223 938,86	4.1.464	Блоки Г образные Г10.30-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,6	29 465,64	223 938,86	0		0,00	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	7,6	223 938,86	0,00%
4.1.400	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	816 843,97	27 862,55	4.1.465	Накладки стальные. Установка	т	0,03411	786 146,20	26 815,45	0		0,00	0	816 843,97	0,00	0	816 843,97	0,00	0	786 146,20	0,00	0,03411	26 815,45	0,00%
	Строительный шов						**Строительный шов**																			
4.1.401	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	6,3	2 177,92	13 720,90	4.1.466	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мешковиной в два слоя	м2	6,3	1 842,09	11 605,17	0		0,00	0	2 177,92	0,00	0	2 177,92	0,00	0	1 842,09	0,00	6,3	11 605,17	0,00%
4.1.402	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00126	105 000,00	132,30	4.1.467	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00126	105 000,00	132,30	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00126	132,30	0,00%
4.1.403	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	6,3	148 474,18	935 387,33	4.1.468	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	6,3	2 006,71	12 642,27	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	2 006,71	0,00	6,3	12 642,27	0,00%
	Температурный шов						**Температурный шов**																			
4.1.404	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,088	669,78	58,94	4.1.469	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	0,088	669,78	58,94	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0,088	58,94	0,00%
4.1.405	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00145	105 000,00	152,25	4.1.470	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,00145	87 397,98	126,73	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	87 397,98	0,00	0,00145	126,73	0,00%
4.1.406	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00002	148 474,18	2,97	4.1.471	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00002	101 381,65	2,03	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	101 381,65	0,00	0,00002	2,03	0,00%
4.1.407	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	24 000,00	60 000,00	4.1.472	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	16 397,47	40 993,68	0		0,00	0	24 000,00	0,00	0	24 000,00	0,00	0	16 397,47	0,00	2,5	40 993,68	0,00%
4.1.408	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	60	669,78	40 186,80	4.1.473	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	60	669,78	40 186,80	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	60	40 186,80	0,00%
4.1.409	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,012	105 000,00	1 260,00	4.1.474	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,012	105 000,00	1 260,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,012	1 260,00	0,00%
4.1.410	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,186	148 474,18	27 616,20	4.1.475	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,186	143 215,21	26 638,03	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 215,21	0,00	0,186	26 638,03	0,00%
4.1.411	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2	38 097,40	76 194,80	4.1.476	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2	4 088,22	8 176,44	0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	4 088,22	0,00	2	8 176,44	0,00%
4.1.412	Затворы . Демонтаж	т	0,1017	54 895,00	5 582,82	4.1.477	Затворы . Демонтаж	т	0,1017	52 485,19	5 337,74	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 485,19	0,00	0,1017	5 337,74	0,00%
4.1.413	Сборный железобетон. Разборка	м3	6,6	38 097,40	251 442,84	4.1.478	Сборный железобетон. Разборка	м3	6,6	38 097,40	251 442,84	0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	6,6	251 442,84	0,00%
4.1.414	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12234	75,60	9,25	4.1.479	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12234	75,60	9,25	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,12234	9,25	0,00%
4.1.415	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	0,12234	375,60	45,95	4.1.480	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	0,12234	375,60	45,95	0		0,00	0	375,60	0,00	0	375,60	0,00	0	375,60	0,00	0,12234	45,95	0,00%
	ВХК КХ-1					**21**	**ВХК КХ-1**																			
4.1.416	Очистка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	16	181,39	2 902,24	4.1.481	Очистка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	16	181,39	2 902,24	16		2 902,24	16	181,39	2 902,24	0	181,39	0,00	0	181,39	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ГС 40-100у						**Затворы ГС 40-100у**																			
4.1.417	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,1206	313 853,37	37 850,72	4.1.482	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,1206	313 853,37	37 850,72	0,1206		37 850,72	0,1206	313 853,37	37 850,72	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.418	Монтаж затворов	т	0,0326	137 237,50	4 473,94	4.1.483	Монтаж затворов	т	0,0326	137 237,50	4 473,94	0,0326		4 473,94	0,0326	137 237,50	4 473,94	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.419	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.484	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.420	Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	141 600,00	141 600,00	4.1.485	Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	121 090,25	121 090,25	1		121 090,25	1	141 600,00	141 600,00	-1	141 600,00	-141 600,00	1	121 090,25	121 090,25	0	0,00	100,00%
4.1.421	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3	57 636,98	172 910,94	4.1.486	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3	57 636,98	172 910,94	3		172 910,94	3	57 636,98	172 910,94	0	57 636,98	0,00	0	57 636,98	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.422	Очистка от наносов вручную	м3	1	2 400,00	2 400,00	4.1.487	Очистка от наносов вручную	м3	1	2 400,00	2 400,00	1		2 400,00	1	2 400,00	2 400,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.423	Затворы . Демонтаж	т	0,168	54 895,00	9 222,36	4.1.488	Затворы . Демонтаж	т	0,168	52 489,14	8 818,18	0,168		8 818,18	0,168	54 895,00	9 222,36	-0,168	54 895,00	-9 222,36	0,168	52 489,14	8 818,18	0	0,00	100,00%
4.1.424	Мусор строительный. Погрузка	т	0,168	75,60	12,70	4.1.489	Мусор строительный. Погрузка	т	0,168	75,60	12,70	0,168		12,70	0,168	75,60	12,70	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.425	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,168	1 065,96	179,08	4.1.490	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,168	1 065,96	179,08	0,168		179,08	0,168	1 065,96	179,08	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0	0,00	100,00%
	Водовыпуск на КХ-3 ПК509+75					**22**	**Водовыпуск на КХ-3 ПК509+75**																			
	Затворы ГС 40-100у						**Затворы ГС 40-100у**																			
4.1.426	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0603	313 853,37	18 925,36	4.1.491	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0603	313 853,37	18 925,36	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0603	18 925,36	0,00%
4.1.427	Монтаж затворов	т	0,01632	137 237,50	2 239,72	4.1.492	Монтаж затворов	т	0,01632	137 237,50	2 239,72	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,01632	2 239,72	0,00%
4.1.428	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.493	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.429	Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	141 600,00	141 600,00	4.1.494	Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	121 090,25	121 090,25	0		0,00	0	141 600,00	0,00	0	141 600,00	0,00	0	121 090,25	0,00	1	121 090,25	0,00%
4.1.430	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	56 736,98	113 473,96	4.1.495	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	56 736,98	113 473,96	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	2	113 473,96	0,00%
4.1.431	Очистка от наносов вручную	м3	1	2 400,00	2 400,00	4.1.496	Очистка от наносов вручную	м3	1	2 400,00	2 400,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	1	2 400,00	0,00%
4.1.432	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	30	171,90	5 157,00	4.1.497	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	30	149,71	4 491,30	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,71	0,00	30	4 491,30	0,00%
4.1.433	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,3	3 755,51	8 637,67	4.1.498	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,3	3 755,51	8 637,67	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,3	8 637,67	0,00%
4.1.434	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	4.1.499	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	7	9 504,60	0,00%
4.1.435	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,704	21 205,68	36 134,48	4.1.500	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	1,704	21 205,68	36 134,48	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	1,704	36 134,48	0,00%
4.1.436	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	5 282,28	95 081,04	4.1.501	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	5 282,28	95 081,04	0		0,00	0	5 282,28	0,00	0	5 282,28	0,00	0	5 282,28	0,00	18	95 081,04	0,00%
4.1.437	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	0,474	382,25	181,19	4.1.502	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	0,474	382,25	181,19	0		0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0,474	181,19	0,00%
4.1.438	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,474	247,32	117,23	4.1.503	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,474	247,32	117,23	0		0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0,474	117,23	0,00%
4.1.439	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,8	669,78	1 205,60	4.1.504	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1,8	669,78	1 205,60	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	1,8	1 205,60	0,00%
4.1.440	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00036	105 000,00	37,80	4.1.505	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00036	105 000,00	37,80	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00036	37,80	0,00%
4.1.441	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00558	148 474,18	828,49	4.1.506	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00558	143 169,79	798,89	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 169,79	0,00	0,00558	798,89	0,00%
4.1.442	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	3,45	2 051,94	7 079,19	4.1.507	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	3,45	2 051,94	7 079,19	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	3,45	7 079,19	0,00%
4.1.443	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	56 736,98	2 269,48	4.1.508	Омоноличивание. Устройство	м3	0,04	21 873,09	874,92	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 873,09	0,00	0,04	874,92	0,00%
	Устройство опор лоткового канала						**Устройство опор лоткового канала**																			

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.444	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	13 233,80	1 429,25	4.1.509	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,108	11 086,27	1 197,32	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 086,27	0,00	0,108	1 197,32	0,00%
4.1.445	П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	4.1.510	П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	29 465,65	3 182,29	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,108	3 182,29	0,00%
4.1.446	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,32	16 310,16	5 219,25	4.1.511	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,32	16 310,16	5 219,25	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,32	5 219,25	0,00%
4.1.447	Затворы . Демонтаж	т	0,086	54 895,00	4 720,97	4.1.512	Затворы . Демонтаж	т	0,086	52 482,69	4 513,51	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 482,69	0,00	0,086	4 513,51	0,00%
4.1.448	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,75	16 964,49	29 687,86	4.1.513	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,75	15 009,12	26 265,96	0		0,00	0	16 964,49	0,00	0	16 964,49	0,00	0	15 009,12	0,00	1,75	26 265,96	0,00%
4.1.449	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	0,55	12 131,25	6 672,19	4.1.514	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	0,55	4 088,45	2 248,65	0		0,00	0	12 131,25	0,00	0	12 131,25	0,00	0	4 088,45	0,00	0,55	2 248,65	0,00%
4.1.450	Сборный железобетон. Разборка	м3	0,3	38 097,40	11 429,22	4.1.515	Сборный железобетон. Разборка	м3	0,3	38 097,40	11 429,22	0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0,3	11 429,22	0,00%
4.1.451	Мусор строительный. Погрузка	т	0,09152	75,60	6,92	4.1.516	Мусор строительный. Погрузка	т	0,09152	75,60	6,92	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,09152	6,92	0,00%
4.1.452	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,09152	1 065,96	97,56	4.1.517	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,09152	1 065,96	97,56	0		0,00	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0,09152	97,56	0,00%
	Водовыпуск на КХ-5					**23**	**Водовыпуск на КХ-5**																			
	Затворы ГС 40-100у						**Затворы ГС 40-100у**																			
4.1.453	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,1206	313 853,37	37 850,72	4.1.518	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,1206	313 853,37	37 850,72	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,1206	37 850,72	0,00%
4.1.454	Монтаж затворов	т	0,0326	137 237,50	4 473,94	4.1.519	Монтаж затворов	т	0,0326	137 237,50	4 473,94	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0326	4 473,94	0,00%
4.1.455	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.520	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.456	Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	141 600,00	141 600,00	4.1.521	Стоимость затвора ГС 40-100у в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	121 090,25	121 090,25	0		0,00	0	141 600,00	0,00	0	141 600,00	0,00	0	121 090,25	0,00	1	121 090,25	0,00%
4.1.457	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	56 736,98	113 473,96	4.1.522	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	56 736,98	113 473,96	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	2	113 473,96	0,00%
4.1.458	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	35	171,90	6 016,50	4.1.523	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	35	149,70	5 239,50	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	35	5 239,50	0,00%
4.1.459	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	3 755,51	10 515,43	4.1.524	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	3 755,51	10 515,43	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,8	10 515,43	0,00%
4.1.460	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	4.1.525	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	7	9 504,60	0,00%
4.1.461	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,96	21 205,68	83 974,49	4.1.526	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,96	21 205,68	83 974,49	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	3,96	83 974,49	0,00%
4.1.462	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	11 043,00	198 774,00	4.1.527	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	11 043,00	198 774,00	0		0,00	0	11 043,00	0,00	0	11 043,00	0,00	0	11 043,00	0,00	18	198 774,00	0,00%
4.1.463	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	1,164	0,00	0,00	4.1.528	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	1,164	907,56	1 056,40	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	907,56	0,00	1,164	1 056,40	0,00%
4.1.464	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,164	0,00	0,00	4.1.529	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,164	248,23	288,94	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	248,23	0,00	1,164	288,94	0,00%
4.1.465	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,7	669,78	1 808,41	4.1.530	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,7	669,78	1 808,41	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	2,7	1 808,41	0,00%
4.1.466	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00054	105 000,00	56,70	4.1.531	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00054	105 000,00	56,70	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00054	56,70	0,00%
4.1.467	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00837	148 474,18	1 242,73	4.1.532	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00837	143 169,79	1 198,33	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 169,79	0,00	0,00837	1 198,33	0,00%
4.1.468	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	8,565	2 051,94	17 574,87	4.1.533	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	8,565	2 051,94	17 574,87	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	8,565	17 574,87	0,00%
4.1.469	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	56 736,98	3 404,22	4.1.534	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	21 881,54	1 312,89	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 881,54	0,00	0,06	1 312,89	0,00%
	Устройство опор лоткового канала						**Устройство опор лоткового канала**																			
4.1.470	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	13 233,80	2 858,50	4.1.535	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	13 233,80	2 858,50	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0,216	2 858,50	0,00%
4.1.471	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	4.1.536	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,216	6 364,58	0,00%
4.1.472	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	4.1.537	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,56	9 133,69	0,00%
4.1.473	Очистка от наносов вручную	м3	1,1	2 400,00	2 640,00	4.1.538	Очистка от наносов вручную	м3	1,1	2 400,00	2 640,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	1,1	2 640,00	0,00%
4.1.474	Затворы . Демонтаж	т	0,168	54 895,00	9 222,36	4.1.539	Затворы . Демонтаж	т	0,168	54 895,00	9 222,36	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0,168	9 222,36	0,00%
4.1.475	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	4	16 964,49	67 857,96	4.1.540	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	4	16 964,49	67 857,96	0		0,00	0	16 964,49	0,00	0	16 964,49	0,00	0	16 964,49	0,00	4	67 857,96	0,00%
4.1.476	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1776	75,60	13,43	4.1.541	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1776	75,60	13,43	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1776	13,43	0,00%
4.1.477	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,1776	1 065,96	189,31	4.1.542	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,1776	1 065,96	189,31	0		0,00	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0,1776	189,31	0,00%
	Водовыпуск на Р-20					**24**	**Водовыпуск на Р-20**																			
4.1.478	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,4	31 095,00	74 628,00	4.1.543	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,4	31 095,00	74 628,00	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	2,4	74 628,00	0,00%
	Затворов ПС 100-100						**Затворов ПС 100-100**																			
4.1.479	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	4.1.544	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0568	17 826,87	0,00%
4.1.480	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	4.1.545	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.1.481	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.546	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.482	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	4.1.547	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0		0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.1.483	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	34,2	171,90	5 878,98	4.1.548	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	34,2	149,70	5 119,74	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	34,2	5 119,74	0,00%
4.1.484	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	3 755,51	10 515,43	4.1.549	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	3 755,51	10 515,43	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,8	10 515,43	0,00%
4.1.485	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	4.1.550	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	7	9 504,60	0,00%
4.1.486	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	2,301	21 205,68	48 794,27	4.1.551	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	2,301	21 205,68	48 794,27	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	2,301	48 794,27	0,00%
4.1.487	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	11 149,92	200 698,56	4.1.552	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	9 046,23	162 832,14	0		0,00	0	11 149,92	0,00	0	11 149,92	0,00	0	9 046,23	0,00	18	162 832,14	0,00%
4.1.488	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой	м2	0,885	382,25	338,29	4.1.553	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой	м2	0,885	382,25	338,29	0		0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0,885	338,29	0,00%
4.1.489	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,885	247,32	218,88	4.1.554	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,885	247,32	218,88	0		0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0,885	218,88	0,00%
4.1.490	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,2	669,78	1 473,52	4.1.555	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,2	669,78	1 473,52	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	2,2	1 473,52	0,00%
4.1.491	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00044	105 000,00	46,20	4.1.556	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00044	105 000,00	46,20	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00044	46,20	0,00%
4.1.492	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00682	148 474,18	1 012,59	4.1.557	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00682	143 153,27	976,31	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 153,27	0,00	0,00682	976,31	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.493	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	6,48	2 051,94	13 296,57	4.1.558	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	6,48	2 051,94	13 296,57	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	6,48	13 296,57	0,00%
4.1.494	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	56 736,98	3 404,22	4.1.559	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	21 881,54	1 312,89	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 881,54	0,00	0,06	1 312,89	0,00%
	Устройство опор лоткового канала						**Устройство опор лоткового канала**																			
4.1.495	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	13 233,80	2 858,50	4.1.560	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	11 090,97	2 395,65	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 090,97	0,00	0,216	2 395,65	0,00%
4.1.496	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	4.1.561	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,216	6 364,58	0,00%
4.1.497	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	4.1.562	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,56	9 133,69	0,00%
4.1.498	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,6	24 262,00	14 557,20	4.1.563	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,6	24 262,00	14 557,20	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0,6	14 557,20	0,00%
4.1.499	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,04457	46 089,74	2 054,22	4.1.564	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,04457	46 089,74	2 054,22	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,04457	2 054,22	0,00%
4.1.500	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04457	208 288,82	9 283,43	4.1.565	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04457	208 288,82	9 283,43	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,04457	9 283,43	0,00%
4.1.501	Затворы. Демонтаж	т	0,124	54 895,00	6 806,98	4.1.566	Затворы. Демонтаж	т	0,124	52 489,53	6 508,70	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 489,53	0,00	0,124	6 508,70	0,00%
4.1.502	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,1	16 964,48	35 625,41	4.1.567	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,1	15 008,83	31 518,54	0		0,00	0	16 964,48	0,00	0	16 964,48	0,00	0	15 008,83	0,00	2,1	31 518,54	0,00%
4.1.503	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12904	75,60	9,76	4.1.568	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12904	75,60	9,76	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,12904	9,76	0,00%
4.1.504	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,12904	375,60	48,47	4.1.569	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,12904	375,60	48,47	0		0,00	0	375,60	0,00	0	375,60	0,00	0	375,60	0,00	0,12904	48,47	0,00%
	Водовыпуск на Р-20					**25**	**Водовыпуск на Р-20**																			
	Затворы ГС 60-150						**Затворы ГС 60-150**																			
4.1.505	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	4.1.570	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0743	23 319,31	0,00%
4.1.506	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	4.1.571	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0274	3 760,31	0,00%
4.1.507	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.572	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.508	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	4.1.573	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	0		0,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	1	159 000,00	0,00%
4.1.509	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	56 736,98	102 126,56	4.1.574	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,8	56 736,98	102 126,56	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,8	102 126,56	0,00%
4.1.510	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	34,2	171,90	5 878,98	4.1.575	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	34,2	149,70	5 119,74	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	34,2	5 119,74	0,00%
						4.1.576	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	4 392,36	12 298,61	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 392,36	0,00	2,8	12 298,61	0,00%
4.1.511	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	4.1.577	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 473,51	10 314,57	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 473,51	0,00	7	10 314,57	0,00%
4.1.512	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	2,301	21 205,68	48 794,27	4.1.578	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	2,301	21 205,68	48 794,27	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	2,301	48 794,27	0,00%
4.1.513	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	11 149,92	200 698,56	4.1.579	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	9 046,23	162 832,14	0		0,00	0	11 149,92	0,00	0	11 149,92	0,00	0	9 046,23	0,00	18	162 832,14	0,00%
4.1.514	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	0,885	382,25	338,29	4.1.580	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	0,885	382,25	338,29	0		0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0,885	338,29	0,00%
4.1.515	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,885	247,32	218,88	4.1.581	Изол ГОСТ 10296-79	м2	0,885	247,32	218,88	0		0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0,885	218,88	0,00%
4.1.516	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,2	669,78	1 473,52	4.1.582	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,2	669,78	1 473,52	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	2,2	1 473,52	0,00%
4.1.517	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00044	105 000,00	46,20	4.1.583	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00044	105 000,00	46,20	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00044	46,20	0,00%
4.1.518	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00682	148 474,18	1 012,59	4.1.584	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00682	143 153,27	976,31	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 153,27	0,00	0,00682	976,31	0,00%
4.1.519	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	6,48	2 051,94	13 296,57	4.1.585	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	6,48	2 051,94	13 296,57	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	6,48	13 296,57	0,00%
4.1.520	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	56 736,98	3 404,22	4.1.586	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	21 881,54	1 312,89	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 881,54	0,00	0,06	1 312,89	0,00%
	Устройство опор лоткового канала						**Устройство опор лоткового канала**																			
4.1.521	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	13 233,80	2 858,50	4.1.587	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	11 090,97	2 395,65	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 090,97	0,00	0,216	2 395,65	0,00%
4.1.522	П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	4.1.588	П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,216	6 364,58	0,00%
4.1.523	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	4.1.589	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,56	9 133,69	0,00%
4.1.524	Затворы. Демонтаж	т	0,12	54 895,00	6 587,40	4.1.590	Затворы. Демонтаж	т	0,12	52 490,35	6 298,84	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 490,35	0,00	0,12	6 298,84	0,00%
4.1.525	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,1	16 964,48	35 625,41	4.1.591	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	2,1	15 008,83	31 518,54	0		0,00	0	16 964,48	0,00	0	16 964,48	0,00	0	15 008,83	0,00	2,1	31 518,54	0,00%
4.1.526	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	0,2	12 131,25	2 426,25	4.1.592	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	0,2	4 085,68	817,14	0		0,00	0	12 131,25	0,00	0	12 131,25	0,00	0	4 085,68	0,00	0,2	817,14	0,00%
4.1.527	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12552	75,60	9,49	4.1.593	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12552	75,60	9,49	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,12552	9,49	0,00%
4.1.528	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,12552	375,60	47,15	4.1.594	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,12552	375,60	47,15	0		0,00	0	375,60	0,00	0	375,60	0,00	0	375,60	0,00	0,12552	47,15	0,00%
	Водовыпуск на Р-30					**26**	**Водовыпуск на Р-30**																			
	Затворы ГС 150-200						**Затворы ГС 150-200**																			
4.1.529	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,1614	313 853,37	50 655,93	4.1.595	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,1614	313 853,37	50 655,93	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,1614	50 655,93	0,00%
4.1.530	Монтаж затворов	т	0,146	137 237,50	20 036,68	4.1.596	Монтаж затворов	т	0,146	137 237,50	20 036,68	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,146	20 036,68	0,00%
4.1.531	Механизм подъемный, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.1.597	Механизм подъемный, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.1.532	Стоимость затвора ГС 150-200 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	703 400,00	703 400,00	4.1.598	Стоимость затвора ГС 150-200 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	458 715,48	458 715,48	0		0,00	0	703 400,00	0,00	0	703 400,00	0,00	0	458 715,48	0,00	1	458 715,48	0,00%
4.1.533	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	56 736,98	113 473,96	4.1.599	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2	56 736,98	113 473,96	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	2	113 473,96	0,00%
4.1.534	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	35,2	171,90	6 050,88	4.1.600	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	35,2	149,71	5 269,79	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,71	0,00	35,2	5 269,79	0,00%
4.1.535	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	3 755,51	10 515,43	4.1.601	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,8	3 755,51	10 515,43	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,8	10 515,43	0,00%
4.1.536	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	4.1.602	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7	1 357,80	9 504,60	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	7	9 504,60	0,00%
4.1.537	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,96	21 205,68	83 974,49	4.1.603	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	3,96	21 205,68	83 974,49	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	3,96	83 974,49	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.1.538	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм изтяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	11 043,00	198 774,00	4.1.604	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм изтяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	18	11 043,00	198 774,00	0		0,00	0	11 043,00	0,00	0	11 043,00	0,00	0	11 043,00	0,00	18	198 774,00	0,00%
4.1.539	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	1,164	382,25	444,94	4.1.605	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом в один слой	м2	1,164	382,25	444,94	0		0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	1,164	444,94	0,00%
4.1.540	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,164	247,32	287,88	4.1.606	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,164	247,32	287,88	0		0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	1,164	287,88	0,00%
4.1.541	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,7	669,78	1 808,41	4.1.607	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,7	669,78	1 808,41	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	2,7	1 808,41	0,00%
4.1.542	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00054	105 000,00	56,70	4.1.608	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00054	105 000,00	56,70	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00054	56,70	0,00%
4.1.543	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00837	148 474,18	1 242,73	4.1.609	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00837	143 169,79	1 198,33	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 169,79	0,00	0,00837	1 198,33	0,00%
4.1.544	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	8,565	2 051,94	17 574,87	4.1.610	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	8,565	2 051,94	17 574,87	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	8,565	17 574,87	0,00%
4.1.545	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	56 736,98	3 404,22	4.1.611	Омоноличивание. Устройство	м3	0,06	21 881,54	1 312,89	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 881,54	0,00	0,06	1 312,89	0,00%
	Устройство опор лоткового канала						**Устройство опор лоткового канала**																			
4.1.546	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	13 233,80	2 858,50	4.1.612	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,216	11 090,97	2 395,65	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 090,97	0,00	0,216	2 395,65	0,00%
4.1.547	П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	4.1.613	П6-4,5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	29 465,65	6 364,58	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0,216	6 364,58	0,00%
4.1.548	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	4.1.614	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,56	16 310,16	9 133,69	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,56	9 133,69	0,00%
4.1.549	Очистка от наносов вручную	м3	1,1	2 400,00	2 640,00	4.1.615	Очистка от наносов вручную	м3	1,1	2 400,00	2 640,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	1,1	2 640,00	0,00%
4.1.550	Затворы. Демонтаж	т	0,37	54 895,00	20 311,15	4.1.616	Затворы. Демонтаж	т	0,37	52 485,56	19 419,66	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 485,56	0,00	0,37	19 419,66	0,00%
4.1.551	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	4	16 964,48	67 857,92	4.1.617	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	4	15 009,05	60 036,20	0		0,00	0	16 964,48	0,00	0	16 964,48	0,00	0	15 009,05	0,00	4	60 036,20	0,00%
4.1.552	Мусор строительный. Погрузка	т	0,3796	75,60	28,70	4.1.618	Мусор строительный. Погрузка	т	0,3796	75,60	28,70	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,3796	28,70	0,00%
4.1.553	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,3796	1 065,96	404,64	4.1.619	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	0,3796	1 065,96	404,64	0		0,00	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0	1 065,96	0,00	0,3796	404,64	0,00%
4.2	**Правая ветка**					**4.2**	**Правая ветка**																			
	Водовыпуск 10 шт					**1**	**Водовыпуск 10 шт**																			
4.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	125	171,90	21 487,50	4.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	125	149,70	18 712,50	112,5		16 841,25	112,5	171,90	19 338,75	-112,5	171,90	-19 338,75	112,5	149,70	16 841,25	12,5	1 871,25	90,00%
4.2.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	80	204,00	16 320,00	4.2.2	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	80	204,00	16 320,00	72		14 688,00	72	204,00	14 688,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	8	1 632,00	90,00%
4.2.3	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	39	31 095,00	1 212 705,00	4.2.3	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	39	31 095,00	1 212 705,00	35,1		1 091 434,50	35,1	31 095,00	1 091 434,50	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	3,9	121 270,50	90,00%
4.2.4	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,925	46 089,74	88 722,75	4.2.4	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,925	46 089,74	88 722,75	1,73		79 735,25	1,73	46 089,74	79 735,25	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,195	8 987,50	89,87%
4.2.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,925	208 288,82	400 955,98	4.2.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,925	208 288,82	400 955,98	1,73		360 339,66	1,73	208 288,82	360 339,66	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,195	40 616,32	89,87%
4.2.6	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	89	6 665,75	593 251,75	4.2.6	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	89	5 778,03	514 244,67	80,1		462 820,20	80,1	6 665,75	533 926,58	-80,1	6 665,75	-533 926,58	80,1	5 778,03	462 820,20	8,9	51 424,47	90,00%
	Затворы ГС 60-150						**Затворы ГС 60-150**																			
4.2.7	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,743	313 853,37	233 193,05	4.2.7	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,743	313 853,37	233 193,05	0,5944		186 554,44	0,5944	313 853,37	186 554,44	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,1486	46 638,61	80,00%
4.2.8	Монтаж затворов	т	0,274	137 237,50	37 603,08	4.2.8	Монтаж затворов	т	0,274	137 237,50	37 603,08	0,2192		30 082,47	0,2192	137 237,50	30 082,47	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0548	7 520,61	80,00%
4.2.9	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	10	129 792,50	1 297 925,00	4.2.9	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	10	129 792,50	1 297 925,00	8		1 038 340,00	8	129 792,50	1 038 340,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	2	259 585,00	80,00%
4.2.10	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	10	159 000,00	1 590 000,00	4.2.10	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	10	159 000,00	1 590 000,00	8		1 272 000,00	8	159 000,00	1 272 000,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	2	318 000,00	80,00%
4.2.11	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	16,2	24 262,00	393 044,40	4.2.11	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	16,2	22 030,36	356 891,83	12,96		285 513,47	12,96	24 262,00	314 435,52	-12,96	24 262,00	-314 435,52	12,96	22 030,36	285 513,47	3,24	71 378,36	80,00%
4.2.12	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	31	3 755,51	116 420,81	4.2.12	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	31	3 755,51	116 420,81	24,8		93 136,64	24,8	3 755,51	93 136,64	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	6,2	23 284,17	80,00%
4.2.13	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	320	669,78	214 329,60	4.2.13	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	320	669,78	214 329,60	256		171 463,68	256	669,78	171 463,68	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	64	42 865,92	80,00%
4.2.14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,064	105 000,00	6 720,00	4.2.14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,064	105 000,00	6 720,00	0,0512		5 376,00	0,0512	105 000,00	5 376,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0128	1 344,00	80,00%
4.2.15	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,992	148 474,18	147 286,39	4.2.15	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,992	143 212,83	142 067,13	0,7936		113 653,70	0,7936	148 474,18	117 829,11	-0,7936	148 474,18	-117 829,11	0,7936	143 212,83	113 653,70	0,1984	28 413,43	80,00%
	Устройство котлованов под опоры лотков						**Устройство котлованов под опоры лотков**																			
4.2.16	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	171	2 603,24	445 154,04	4.2.16	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	171	2 603,24	445 154,04	0		0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	0	2 603,24	0,00	171	445 154,04	0,00%
4.2.17	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6	3 755,51	22 533,06	4.2.17	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	6	3 755,51	22 533,06	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	6	22 533,06	0,00%
4.2.18	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	78	1 357,80	105 908,40	4.2.18	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	78	1 357,80	105 908,40	0		0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	0	1 357,80	0,00	78	105 908,40	0,00%
	Устройство лотков						**Устройство лотков**																			
4.2.19	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	38,25	21 205,68	811 117,26	4.2.19	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	38,25	21 205,68	811 117,26	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	38,25	811 117,26	0,00%
4.2.20	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	300	11 149,92	3 344 976,00	4.2.20	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	300	9 046,24	2 713 872,00	0		0,00	0	11 149,92	0,00	0	11 149,92	0,00	0	9 046,24	0,00	300	2 713 872,00	0,00%
4.2.21	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом	м2	14,7	382,25	5 619,08	4.2.21	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная изолом	м2	14,7	382,25	5 619,08	0		0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	0	382,25	0,00	14,7	5 619,08	0,00%
4.2.22	Изол ГОСТ 10296-79	м2	14,7	247,32	3 635,60	4.2.22	Изол ГОСТ 10296-79	м2	14,7	247,32	3 635,60	0		0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	0	247,32	0,00	14,7	3 635,60	0,00%
4.2.23	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	320	669,78	214 329,60	4.2.23	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	320	669,78	214 329,60	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	320	214 329,60	0,00%
4.2.24	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,064	105 000,00	6 720,00	4.2.24	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,064	105 000,00	6 720,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,064	6 720,00	0,00%
4.2.25	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,992	148 474,18	147 286,39	4.2.25	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,992	143 212,83	142 067,13	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 212,83	0,00	0,992	142 067,13	0,00%
4.2.26	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	108	2 051,94	221 609,52	4.2.26	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м	108	2 051,94	221 609,52	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	108	221 609,52	0,00%
4.2.27	Омоноличивание. Устройство	м3	1	56 736,98	56 736,98	4.2.27	Омоноличивание. Устройство	м3	1	21 874,11	21 874,11	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	21 874,11	0,00	1	21 874,11	0,00%
	Устройство опор лоткового канала						**Устройство опор лоткового канала**																			
4.2.28	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	2,7	13 233,80	35 731,26	4.2.28	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	2,7	11 088,90	29 940,03	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	11 088,90	0,00	2,7	29 940,03	0,00%
4.2.29	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,7	29 465,65	79 557,26	4.2.29	П9-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,7	29 465,65	79 557,26	0		0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	2,7	79 557,26	0,00%
4.2.30	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	2,7	560,00	1 512,00	4.2.30	Надбавки при изменении класса бетона с В15 на В 20	м	2,7	560,00	1 512,00	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	2,7	1 512,00	0,00%
4.2.31	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	2,7	560,00	1 512,00	4.2.31	Надбавки при изменении класса бетона с В20 на В 22,5	м	2,7	560,00	1 512,00	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	2,7	1 512,00	0,00%
4.2.32	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	2,7	560,00	1 512,00	4.2.32	Надбавки при изменении класса бетона с В22,5 на В 25	м	2,7	560,00	1 512,00	0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	2,7	1 512,00	0,00%
4.2.33	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2	16 310,16	3 262,03	4.2.33	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2	16 310,16	3 262,03	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,2	3 262,03	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.34	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	170	12 131,25	2 062 312,50	4.2.34	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	170	4 088,07	694 971,90	0		0,00	0	12 131,25	0,00	0	12 131,25	0,00	0	4 088,07	0,00	170	694 971,90	0,00%
4.2.35	Сборный железобетон. Разборка	м3	28	38 097,40	1 066 727,20	4.2.35	Сборный железобетон. Разборка	м3	28	38 097,40	1 066 727,20	0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	28	1 066 727,20	0,00%
4.2.36	Затворы . Демонтаж	т	1,017	54 895,00	55 828,22	4.2.36	Затворы . Демонтаж	т	1,017	52 486,19	53 378,46	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 486,19	0,00	1,017	53 378,46	0,00%
4.2.37	Очистка от наносов вручную	м3	15	2 400,00	36 000,00	4.2.37	Очистка от наносов вручную	м3	15	2 400,00	36 000,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	15	36 000,00	0,00%
	Водовыпуск с трубчатым переездом, 3 шт					**2**	**Водовыпуск с трубчатым переездом, 3 шт**																			
4.2.38	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	37,5	171,90	6 446,25	4.2.38	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	37,5	149,69	5 613,38	37,5		5 613,38	37,5	171,90	6 446,25	-37,5	171,90	-6 446,25	37,5	149,69	5 613,38	0	0,00	100,00%
4.2.39	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	24	204,00	4 896,00	4.2.39	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	24	204,00	4 896,00	24		4 896,00	24	204,00	4 896,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.40	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11,7	31 095,00	363 811,50	4.2.40	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11,7	31 095,00	363 811,50	11,7		363 811,50	11,7	31 095,00	363 811,50	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.41	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,5775	46 089,74	26 616,82	4.2.41	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,5775	46 089,74	26 616,82	0,5775		26 616,82	0,5775	46 089,74	26 616,82	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.42	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5775	208 288,82	120 286,79	4.2.42	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5775	208 288,82	120 286,79	0,5775		120 286,79	0,5775	208 288,82	120 286,79	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.43	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	26,7	6 665,75	177 975,53	4.2.43	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	26,7	5 778,03	154 273,40	26,7		154 273,40	26,7	6 665,75	177 975,53	-26,7	6 665,75	-177 975,53	26,7	5 778,03	154 273,40	0	0,00	100,00%
	Затворы ГС 60-150						**Затворы ГС 60-150**																			
4.2.44	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,2229	313 853,37	69 957,92	4.2.44	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,2229	313 853,37	69 957,92	0,2229		69 957,92	0,2229	313 853,37	69 957,92	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.45	Монтаж затворов	т	0,0822	137 237,50	11 280,92	4.2.45	Монтаж затворов	т	0,0822	137 237,50	11 280,92	0,0822		11 280,92	0,0822	137 237,50	11 280,92	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.46	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	3	129 792,50	389 377,50	4.2.46	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	3	129 792,50	389 377,50	3		389 377,50	3	129 792,50	389 377,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.47	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	3	159 000,00	477 000,00	4.2.47	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	3	159 000,00	477 000,00	3		477 000,00	3	159 000,00	477 000,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.48	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,86	24 262,00	117 913,32	4.2.48	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,86	22 030,48	107 068,13	4,86		107 068,13	4,86	24 262,00	117 913,32	-4,86	24 262,00	-117 913,32	4,86	22 030,48	107 068,13	0	0,00	100,00%
4.2.49	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	9,3	3 755,51	34 926,24	4.2.49	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	9,3	3 755,51	34 926,24	9,3		34 926,24	9,3	3 755,51	34 926,24	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.50	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	96	669,78	64 298,88	4.2.50	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	96	669,78	64 298,88	96		64 298,88	96	669,78	64 298,88	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.51	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0192	105 000,00	2 016,00	4.2.51	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0192	105 000,00	2 016,00	0,0192		2 016,00	0,0192	105 000,00	2 016,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.52	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2976	148 474,18	44 185,92	4.2.52	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2976	143 211,80	42 619,83	0,2976		42 619,83	0,2976	148 474,18	44 185,92	-0,2976	148 474,18	-44 185,92	0,2976	143 211,80	42 619,83	0	0,00	100,00%
4.2.53	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3	24 262,00	72 786,00	4.2.53	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3	22 249,22	66 747,66	3		66 747,66	3	24 262,00	72 786,00	-3	24 262,00	-72 786,00	3	22 249,22	66 747,66	0	0,00	100,00%
4.2.54	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1,35	6 665,75	8 998,76	4.2.54	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1,35	5 778,00	7 800,30	1,35		7 800,30	1,35	6 665,75	8 998,76	-1,35	6 665,75	-8 998,76	1,35	5 778,00	7 800,30	0	0,00	100,00%
4.2.55	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	25,5	12 131,25	309 346,88	4.2.55	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	25,5	4 088,07	104 245,79	25,5		104 245,79	25,5	12 131,25	309 346,88	-25,5	12 131,25	-309 346,88	25,5	4 088,07	104 245,79	0	0,00	100,00%
4.2.56	Сборный железобетон. Разборка	м3	10,5	38 097,40	400 022,70	4.2.56	Сборный железобетон. Разборка	м3	10,5	38 097,40	400 022,70	10,5		400 022,70	10,5	38 097,40	400 022,70	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.57	Затворы . Демонтаж	т	0,3051	54 895,00	16 748,46	4.2.57	Затворы . Демонтаж	т	0,3051	54 895,00	16 748,46	0,3051		16 748,46	0,3051	54 895,00	16 748,46	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.58	Очистка от наносов вручную	м3	5,4	2 400,00	12 960,00	4.2.58	Очистка от наносов вручную	м3	5,4	2 400,00	12 960,00	5,4		12 960,00	5,4	2 400,00	12 960,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
	Водовыпуск с трубчатым переездом, 3 шт					**3**	**Водовыпуск с трубчатым переездом, 3 шт**																			
4.2.59	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	37,5	171,90	6 446,25	4.2.59	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	37,5	149,69	5 613,38	37,5		5 613,38	37,5	171,90	6 446,25	-37,5	171,90	-6 446,25	37,5	149,69	5 613,38	0	0,00	100,00%
4.2.60	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	24	204,00	4 896,00	4.2.60	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	24	204,00	4 896,00	24		4 896,00	24	204,00	4 896,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.61	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11,7	31 095,00	363 811,50	4.2.61	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11,7	31 095,00	363 811,50	11,7		363 811,50	11,7	31 095,00	363 811,50	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.62	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,5775	46 089,74	26 616,82	4.2.62	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,5775	46 089,74	26 616,82	0,5775		26 616,82	0,5775	46 089,74	26 616,82	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.63	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5775	208 288,82	120 286,79	4.2.63	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5775	208 288,82	120 286,79	0,5775		120 286,79	0,5775	208 288,82	120 286,79	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.64	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	26,7	6 665,75	177 975,53	4.2.64	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	26,7	5 778,03	154 273,40	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 778,03	0,00	26,7	154 273,40	0,00%
	Затворы ГС 60-150						**Затворы ГС 60-150**																			
4.2.65	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,2229	313 853,37	69 957,92	4.2.65	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,2229	313 853,37	69 957,92	0,2229		69 957,92	0,2229	313 853,37	69 957,92	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.66	Монтаж затворов	т	0,0822	137 237,50	11 280,92	4.2.66	Монтаж затворов	т	0,0822	137 237,50	11 280,92	0,0822		11 280,92	0,0822	137 237,50	11 280,92	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.67	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	3	129 792,50	389 377,50	4.2.67	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	3	129 792,50	389 377,50	3		389 377,50	3	129 792,50	389 377,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.68	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	3	159 000,00	477 000,00	4.2.68	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	3	159 000,00	477 000,00	3		477 000,00	3	159 000,00	477 000,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.69	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,86	24 262,00	117 913,32	4.2.69	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,86	22 030,48	107 068,13	4,86		107 068,13	4,86	24 262,00	117 913,32	-4,86	24 262,00	-117 913,32	4,86	22 030,48	107 068,13	0	0,00	100,00%
4.2.70	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	9,3	3 755,51	34 926,24	4.2.70	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	9,3	3 755,51	34 926,24	9,3		34 926,24	9,3	3 755,51	34 926,24	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.71	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	96	669,78	64 298,88	4.2.71	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	96	669,78	64 298,88	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	96	64 298,88	0,00%
4.2.72	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0192	105 000,00	2 016,00	4.2.72	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0192	105 000,00	2 016,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0192	2 016,00	0,00%
4.2.73	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2976	148 474,18	44 185,92	4.2.73	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2976	143 211,80	42 619,83	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 211,80	0,00	0,2976	42 619,83	0,00%
4.2.74	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка	км	0,03	4 586 081,93	137 582,46	4.2.74	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка	км	0,03	4 586 081,93	137 582,46	0		0,00	0	4 586 081,93	0,00	0	4 586 081,93	0,00	0	4 586 081,93	0,00	0,03	137 582,46	0,00%
4.2.75	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	30	24 639,12	739 173,60	4.2.75	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	30	24 639,12	739 173,60	0		0,00	0	24 639,12	0,00	0	24 639,12	0,00	0	24 639,12	0,00	30	739 173,60	0,00%
4.2.76	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	16 310,16	489,30	4.2.76	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	16 310,16	489,30	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,03	489,30	0,00%
4.2.77	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,4	669,78	1 607,47	4.2.77	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	2,4	669,78	1 607,47	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	2,4	1 607,47	0,00%
4.2.78	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00048	105 000,00	50,40	4.2.78	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00048	105 000,00	50,40	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00048	50,40	0,00%
4.2.79	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00744	148 474,18	1 104,65	4.2.79	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00744	143 215,21	1 065,52	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 215,21	0,00	0,00744	1 065,52	0,00%
4.2.80	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	57,6	669,78	38 579,33	4.2.80	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	57,6	669,78	38 579,33	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	57,6	38 579,33	0,00%
4.2.81	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,01152	105 000,00	1 209,60	4.2.81	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,01152	105 000,00	1 209,60	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,01152	1 209,60	0,00%
4.2.82	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,17856	148 474,18	26 511,55	4.2.82	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,17856	143 215,21	25 572,51	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 215,21	0,00	0,17856	25 572,51	0,00%
4.2.83	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3	24 262,00	72 786,00	4.2.83	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3	22 249,22	66 747,66	3		66 747,66	3	24 262,00	72 786,00	-3	24 262,00	-72 786,00	3	22 249,22	66 747,66	0	0,00	100,00%
4.2.84	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1,35	6 665,75	8 998,76	4.2.84	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1,35	5 778,00	7 800,30	1,35		7 800,30	1,35	6 665,75	8 998,76	-1,35	6 665,75	-8 998,76	1,35	5 778,00	7 800,30	0	0,00	100,00%
4.2.85	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	31,5	12 131,25	382 134,38	4.2.85	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	31,5	4 088,06	128 773,89	0		0,00	0	12 131,25	0,00	0	12 131,25	0,00	0	4 088,06	0,00	31,5	128 773,89	0,00%
4.2.86	Сборный железобетон. Разборка	м3	46,8	38 097,40	1 782 958,32	4.2.86	Сборный железобетон. Разборка	м3	46,8	38 097,40	1 782 958,32	0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	46,8	1 782 958,32	0,00%
4.2.87	Затворы . Демонтаж	т	0,3051	54 895,00	16 748,46	4.2.87	Затворы . Демонтаж	т	0,3051	52 485,19	16 013,23	0,3051		16 013,23	0,3051	54 895,00	16 748,46	-0,3051	54 895,00	-16 748,46	0,3051	52 485,19	16 013,23	0	0,00	100,00%
	Водовыпуск 1 шт					**4**	**Водовыпуск 1 шт**																			

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.88	Очистка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	49	181,39	8 888,11	4.2.88	Очистка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	49	181,39	8 888,11	0		0,00	0	181,39	0,00	0	181,39	0,00	0	181,39	0,00	49	8 888,11	0,00%
4.2.89	Очистка труб от наносов вручную	м3	3	2 400,00	7 200,00	4.2.89	Очистка труб от наносов вручную	м3	3	2 400,00	7 200,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	3	7 200,00	0,00%
	Затворы ГС 40-100						**Затворы ГС 40-100**																			
4.2.90	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0603	313 853,37	18 925,36	4.2.90	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0603	313 853,37	18 925,36	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0603	18 925,36	0,00%
4.2.91	Монтаж затворов	т	0,0161	137 237,50	2 209,52	4.2.91	Монтаж затворов	т	0,0161	137 237,50	2 209,52	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0161	2 209,52	0,00%
4.2.92	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.92	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.93	Стоимость затвора ГС 40-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	144 500,00	144 500,00	4.2.93	Стоимость затвора ГС 40-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	123 972,53	123 972,53	0		0,00	0	144 500,00	0,00	0	144 500,00	0,00	0	123 972,53	0,00	1	123 972,53	0,00%
4.2.94	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,6	56 736,98	90 779,17	4.2.94	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,6	56 736,98	90 779,17	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,6	90 779,17	0,00%
4.2.95	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	6 665,75	13 331,50	4.2.95	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	5 778,25	11 556,50	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 778,25	0,00	2	11 556,50	0,00%
4.2.96	Затворы . Демонтаж	т	0,1	54 895,00	5 489,50	4.2.96	Затворы . Демонтаж	т	0,1	52 485,28	5 248,53	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 485,28	0,00	0,1	5 248,53	0,00%
4.2.97	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	4.2.97	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1	7,56	0,00%
4.2.98	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	4.2.98	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0		0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0,1	71,82	0,00%
	Затворы ПС 100-100						**Затворы ПС 100-100**																			
4.2.99	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	4.2.99	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0568	17 826,87	0,00%
4.2.100	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	4.2.100	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.2.101	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.101	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.102	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	4.2.102	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0		0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.2.103	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,6	56 736,98	90 779,17	4.2.103	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,6	56 736,98	90 779,17	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,6	90 779,17	0,00%
4.2.104	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	6 665,75	13 331,50	4.2.104	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	5 778,25	11 556,50	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 778,25	0,00	2	11 556,50	0,00%
4.2.105	Затворы. Демонтаж	т	0,1	54 895,00	5 489,50	4.2.105	Затворы. Демонтаж	т	0,1	52 485,28	5 248,53	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	52 485,28	0,00	0,1	5 248,53	0,00%
4.2.106	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	4.2.106	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1	7,56	0,00%
4.2.107	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	4.2.107	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0		0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0,1	71,82	0,00%
	Водовыпуск 1 шт					**5**	**Водовыпуск 1 шт**																			
	Затворы ПС 150-100						**Затворы ПС 150-100**																			
4.2.108	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,072	313 853,37	22 597,44	4.2.108	Рама затворов. Установка рамы затворов	т	0,072	313 853,37	22 597,44	0,072		22 597,44	0,072	313 853,37	22 597,44	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.109	Монтаж затворов	т	0,093	137 237,50	12 763,09	4.2.109	Монтаж затворов	т	0,093	137 237,50	12 763,09	0,093		12 763,09	0,093	137 237,50	12 763,09	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.110	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.110	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.111	Стоимость затвора ПС 150-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	4.2.111	Стоимость затвора ПС 150-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	205 800,00	205 800,00	1		205 800,00	1	205 800,00	205 800,00	0	205 800,00	0,00	0	205 800,00	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ПС 100-100						**Затворы ПС 100-100**																			
4.2.112	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	4.2.112	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0,0568		17 826,87	0,0568	313 853,37	17 826,87	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.113	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	4.2.113	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0,06		8 234,25	0,06	137 237,50	8 234,25	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.114	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.114	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.115	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	4.2.115	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	1		164 800,00	1	164 800,00	164 800,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.116	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6	56 736,98	340 421,88	4.2.116	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6	56 736,98	340 421,88	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	6	340 421,88	0,00%
4.2.117	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	6 665,75	13 331,50	4.2.117	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	5 778,25	11 556,50	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 778,25	0,00	2	11 556,50	0,00%
4.2.118	Затворы . Демонтаж	т	0,1	54 895,00	5 489,50	4.2.118	Затворы . Демонтаж	т	0,1	52 485,28	5 248,53	0,1		5 248,53	0,1	54 895,00	5 489,50	-0,1	54 895,00	-5 489,50	0,1	52 485,28	5 248,53	0	0,00	100,00%
4.2.119	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	4.2.119	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0,1		7,56	0,1	75,60	7,56	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.120	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	4.2.120	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0,1		71,82	0,1	718,20	71,82	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0	0,00	100,00%
	Затворы ПС 150-150						**Затворы ПС 150-150**																			
4.2.121	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,122	313 853,37	38 290,11	4.2.121	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,122	313 853,37	38 290,11	0,122		38 290,11	0,122	313 853,37	38 290,11	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.122	Монтаж затворов	т	0,139	137 237,50	19 076,01	4.2.122	Монтаж затворов	т	0,139	137 237,50	19 076,01	0,139		19 076,01	0,139	137 237,50	19 076,01	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.123	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.123	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	1		129 792,50	1	129 792,50	129 792,50	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.124	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	492 540,00	492 540,00	4.2.124	Стоимость затвора ПС 150-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	474 876,73	474 876,73	1		474 876,73	1	492 540,00	492 540,00	-1	492 540,00	-492 540,00	1	474 876,73	474 876,73	0	0,00	100,00%
4.2.125	Очистка от наносов вручную	м3	0,5	2 400,00	1 200,00	4.2.125	Очистка от наносов вручную	м3	0,5	2 400,00	1 200,00	0,5		1 200,00	0,5	2 400,00	1 200,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.126	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	4.2.126	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,2	68 084,38	0,00%
4.2.127	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	4.2.127	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0,1		7,56	0,1	75,60	7,56	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.128	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	4.2.128	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0,1		71,82	0,1	718,20	71,82	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0	0,00	100,00%
	ВХК Р-128					**6**	**ВХК Р-128**																			
	Затворы ПС 100-100						**Затворы ПС 100-100**																			
4.2.129	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	4.2.129	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0568	17 826,87	0,00%
4.2.130	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	4.2.130	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.2.131	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.131	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.132	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	4.2.132	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0		0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.2.133	Очистка от наносов вручную	м3	0,6	2 400,00	1 440,00	4.2.133	Очистка от наносов вручную	м3	0,6	2 400,00	1 440,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0,6	1 440,00	0,00%
4.2.134	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	4.2.134	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,2	68 084,38	0,00%
4.2.135	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	4.2.135	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1	7,56	0,00%
4.2.136	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	4.2.136	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0		0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0,1	71,82	0,00%
	Затворы ПС 100-100						**Затворы ПС 100-100**																			
4.2.137	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	4.2.137	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0568	17 826,87	0,00%
4.2.138	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	4.2.138	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.2.139	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.139	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.140	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	4.2.140	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0		0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.2.141	Очистка от наносов вручную	м3	0,6	2 400,00	1 440,00	4.2.141	Очистка от наносов вручную	м3	0,6	2 400,00	1 440,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0,6	1 440,00	0,00%
4.2.142	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	4.2.142	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,2	68 084,38	0,00%
4.2.143	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	4.2.143	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1	7,56	0,00%
4.2.144	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	4.2.144	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0		0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0,1	71,82	0,00%
	ВХК Р-132					**7**	**ВХК Р-132**																			

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
	Затворы ПС 100-100						**Затворы ПС 100-100**																				
4.2.145	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	4.2.145	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0568	313 853,37	17 826,87	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0568	17 826,87	0,00%
4.2.146	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	4.2.146	Монтаж затворов	т	0,06	137 237,50	8 234,25	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,06	8 234,25	0,00%
4.2.147	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.147	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.148	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	4.2.148	Стоимость затвора ПС 100-100 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	164 800,00	164 800,00	0		0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	0	164 800,00	0,00	1	164 800,00	0,00%
4.2.149	Очистка от наносов вручную	м3	0,6	2 400,00	1 440,00	4.2.149	Очистка от наносов вручную	м3	0,6	2 400,00	1 440,00	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0,6	1 440,00	0,00%
4.2.150	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	4.2.150	Оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	56 736,98	68 084,38	0		0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	0	56 736,98	0,00	1,2	68 084,38	0,00%
4.2.151	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	4.2.151	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1	75,60	7,56	0		0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	0,1	7,56	0,00%
4.2.152	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	4.2.152	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1	718,20	71,82	0		0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0	718,20	0,00	0,1	71,82	0,00%
	Водовыпуск с трубчатым переездом Р-132					**8**	**Водовыпуск с трубчатым переездом Р-132**																				
4.2.153	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	12,5	171,90	2 148,75	4.2.153	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	12,5	149,72	1 871,50	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,72	0,00	12,5	1 871,50	0,00%
4.2.154	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	8	204,00	1 632,00	4.2.154	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	8	204,00	1 632,00	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	8	1 632,00	0,00%
4.2.155	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,9	31 095,00	121 270,50	4.2.155	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,9	31 095,00	121 270,50	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	3,9	121 270,50	0,00%
4.2.156	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1925	46 089,74	8 872,27	4.2.156	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1925	46 089,74	8 872,27	0		0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0	46 089,74	0,00	0,1925	8 872,27	0,00%
4.2.157	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1925	208 288,82	40 095,60	4.2.157	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1925	208 288,82	40 095,60	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,1925	40 095,60	0,00%
4.2.158	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	8,9	6 665,75	59 325,18	4.2.158	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	8,9	5 778,07	51 424,82	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 778,07	0,00	8,9	51 424,82	0,00%
	Затворы ГС 60-150						**Затворы ГС 60-150**																				
4.2.159	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	4.2.159	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	0,0743	313 853,37	23 319,31	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0,0743	23 319,31	0,00%
4.2.160	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	4.2.160	Монтаж затворов	т	0,0274	137 237,50	3 760,31	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0,0274	3 760,31	0,00%
4.2.161	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	4.2.161	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	129 792,50	129 792,50	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	1	129 792,50	0,00%
4.2.162	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	4.2.162	Стоимость затвора ГС 60-150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	1	159 000,00	159 000,00	0		0,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	0	159 000,00	0,00	1	159 000,00	0,00%
4.2.163	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,62	24 262,00	39 304,44	4.2.163	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,62	22 030,48	35 689,38	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	22 030,48	0,00	1,62	35 689,38	0,00%
4.2.164	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,1	3 755,51	11 642,08	4.2.164	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	3,1	3 755,51	11 642,08	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	3,1	11 642,08	0,00%
4.2.165	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	32	669,78	21 432,96	4.2.165	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	32	669,78	21 432,96	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	32	21 432,96	0,00%
4.2.166	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0064	105 000,00	672,00	4.2.166	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0064	105 000,00	672,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0064	672,00	0,00%
4.2.167	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0992	148 474,18	14 728,64	4.2.167	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0992	143 211,80	14 206,61	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 211,80	0,00	0,0992	14 206,61	0,00%
4.2.168	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка	км	0,01	4 586 081,93	45 860,82	4.2.168	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка	км	0,01	4 586 081,93	45 860,82	0		0,00	0	4 586 081,93	0,00	0	4 586 081,93	0,00	0	4 586 081,93	0,00	0,01	45 860,82	0,00%
4.2.169	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	10	24 639,12	246 391,20	4.2.169	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	10	24 639,12	246 391,20	0		0,00	0	24 639,12	0,00	0	24 639,12	0,00	0	24 639,12	0,00	10	246 391,20	0,00%
4.2.170	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	16 310,16	163,10	4.2.170	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	16 310,16	163,10	0		0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0	16 310,16	0,00	0,01	163,10	0,00%
4.2.171	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	0,8	669,78	535,82	4.2.171	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	0,8	669,78	535,82	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0,8	535,82	0,00%
4.2.172	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00016	105 000,00	16,80	4.2.172	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00016	105 000,00	16,80	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00016	16,80	0,00%
4.2.173	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00248	148 474,18	368,22	4.2.173	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00248	143 078,94	354,84	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 078,94	0,00	0,00248	354,84	0,00%
4.2.174	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	19,2	669,78	12 859,78	4.2.174	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	19,2	669,78	12 859,78	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	19,2	12 859,78	0,00%
4.2.175	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00384	105 000,00	403,20	4.2.175	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00384	105 000,00	403,20	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00384	403,20	0,00%
4.2.176	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,05952	148 474,18	8 837,18	4.2.176	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,05952	143 215,21	8 524,17	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 215,21	0,00	0,05952	8 524,17	0,00%
4.2.177	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1	24 262,00	24 262,00	4.2.177	Монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1	22 249,22	22 249,22	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	22 249,22	0,00	1	22 249,22	0,00%
4.2.178	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	0,45	6 665,75	2 999,59	4.2.178	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	0,45	5 778,75	2 600,44	0		0,00	0	6 665,75	0,00	0	6 665,75	0,00	0	5 778,75	0,00	0,45	2 600,44	0,00%
4.2.179	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Демонтаж	км	0,006	1 316 540,43	7 899,24	4.2.179	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Демонтаж	км	0,006	1 316 540,43	7 899,24	0		0,00	0	1 316 540,43	0,00	0	1 316 540,43	0,00	0	1 316 540,43	0,00	0,006	7 899,24	0,00%
	ВХК Р-134					**9**	**ВХК Р-134**																				
4.2.180	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,473	13 233,80	6 259,59	4.2.180	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	0,473	13 233,80	6 259,59	0		0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	0,473	6 259,59	0,00%
4.2.181	П 30-20 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,473	65 543,00	31 001,84	4.2.181	П 30-20 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,473	65 543,00	31 001,84	0		0,00	0	65 543,00	0,00	0	65 543,00	0,00	0	65 543,00	0,00	0,473	31 001,84	0,00%
	Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-8, 15 шт					**10**	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-8, 15 шт**																				
4.2.182	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	60	143,78	8 626,80	4.2.182	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	60	143,78	8 626,80	0		0,00	0	143,78	0,00	0	143,78	0,00	0	143,78	0,00	60	8 626,80	0,00%
4.2.183	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	45	35,92	1 616,40	4.2.183	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	45	35,92	1 616,40	0		0,00	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	45	1 616,40	0,00%
4.2.184	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	240	1,41	338,40	4.2.184	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	240	1,41	338,40	0		0,00	0	1,41	0,00	0	1,41	0,00	0	1,41	0,00	240	338,40	0,00%
4.2.185	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	240	224,34	53 841,60	4.2.185	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	240	224,34	53 841,60	0		0,00	0	224,34	0,00	0	224,34	0,00	0	224,34	0,00	240	53 841,60	0,00%
4.2.186	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	11,85	3 755,51	44 502,79	4.2.186	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	11,85	3 755,51	44 502,79	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	11,85	44 502,79	0,00%
4.2.187	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	24,3	24 262,00	589 566,60	4.2.187	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	24,3	22 630,51	549 921,39	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	22 630,51	0,00	24,3	549 921,39	0,00%
4.2.188	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	53,7	31 095,00	1 669 801,50	4.2.188	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	53,7	31 922,21	1 714 222,68	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 922,21	0,00	53,7	1 714 222,68	0,00%
4.2.189	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	225	669,78	150 700,50	4.2.189	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	225	669,78	150 700,50	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	225	150 700,50	0,00%
4.2.190	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,045	105 000,00	4 725,00	4.2.190	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,045	105 000,00	4 725,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,045	4 725,00	0,00%
4.2.191	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,6975	148 474,18	103 560,74	4.2.191	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,6975	143 213,39	99 891,34	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 213,39	0,00	0,6975	99 891,34	0,00%
4.2.192	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,1686	474 921,40	80 071,75	4.2.192	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,1686	474 921,40	80 071,75	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0,1686	80 071,75	0,00%
4.2.193	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	30	34 560,00	1 036 800,00	4.2.193	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	30	21 783,81	653 514,30	0		0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	0	21 783,81	0,00	30	653 514,30	0,00%
4.2.194	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,0033	208 288,82	687,35	4.2.194	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,0033	208 288,82	687,35	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,0033	687,35	0,00%
	Металлическая крышка над водомером						**Металлическая крышка над водомером**																				
4.2.195	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,94185	87 002,00	81 942,83	4.2.195	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,94185	87 002,00	81 942,83	0		0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,94185	81 942,83	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.196	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,7536	250 221,96	188 567,27	4.2.196	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,7536	250 221,96	188 567,27	0,3768		94 283,63	0,3768	250 221,96	94 283,63	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0,3768	94 283,64	50,00%
4.2.197	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13575	249 548,04	33 876,15	4.2.197	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13575	249 548,04	33 876,15	0,067875		16 938,07	0,067875	249 548,04	16 938,07	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0,067875	16 938,08	50,00%
4.2.198	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0525	212 499,72	11 156,24	4.2.198	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0525	212 499,72	11 156,24	0,02625		5 578,12	0,02625	212 499,72	5 578,12	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,02625	5 578,12	50,00%
4.2.199	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	4,2876	133 986,91	574 482,28	4.2.199	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	4,2876	73 380,63	314 626,79	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	73 380,63	0,00	4,2876	314 626,79	0,00%
4.2.200	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,2876	478 541,53	2 051 794,66	4.2.200	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,2876	478 541,53	2 051 794,66	4,2876		2 051 794,66	4,2876	478 541,53	2 051 794,66	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.201	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	124,3404	415,58	51 673,38	4.2.201	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	124,3404	415,58	51 673,38	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	124,3404	51 673,38	0,00%
	Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-10, 2 шт					**11**	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-10, 2 шт**																			
4.2.202	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	16	140,76	2 252,16	4.2.202	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	16	122,61	1 961,76	0		0,00	0	140,76	0,00	0	140,76	0,00	0	122,61	0,00	16	1 961,76	0,00%
4.2.203	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	6	35,92	215,52	4.2.203	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	6	35,92	215,52	0		0,00	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	6	215,52	0,00%
4.2.204	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	36	1,41	50,76	4.2.204	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	36	1,41	50,76	0		0,00	0	1,41	0,00	0	1,41	0,00	0	1,41	0,00	36	50,76	0,00%
4.2.205	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	36	224,34	8 076,24	4.2.205	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	36	224,34	8 076,24	0		0,00	0	224,34	0,00	0	224,34	0,00	0	224,34	0,00	36	8 076,24	0,00%
4.2.206	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,04	3 755,51	7 661,24	4.2.206	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,04	3 755,51	7 661,24	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,04	7 661,24	0,00%
4.2.207	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,24	24 262,00	78 608,88	4.2.207	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	3,24	22 630,64	73 323,27	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	22 630,64	0,00	3,24	73 323,27	0,00%
4.2.208	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	9,68	31 095,00	300 999,60	4.2.208	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	9,68	31 095,00	300 999,60	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	9,68	300 999,60	0,00%
4.2.209	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	36	669,78	24 112,08	4.2.209	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	36	669,78	24 112,08	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	36	24 112,08	0,00%
4.2.210	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0072	105 000,00	756,00	4.2.210	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0072	105 000,00	756,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0072	756,00	0,00%
4.2.211	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1116	148 474,18	16 569,72	4.2.211	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1116	143 215,21	15 982,82	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 215,21	0,00	0,1116	15 982,82	0,00%
4.2.212	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,02248	474 921,40	10 676,23	4.2.212	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,02248	474 921,40	10 676,23	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0,02248	10 676,23	0,00%
4.2.213	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	4	34 560,00	138 240,00	4.2.213	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	4	21 783,88	87 135,52	0		0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	0	21 783,88	0,00	4	87 135,52	0,00%
4.2.214	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00044	208 288,82	91,65	4.2.214	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00044	208 288,82	91,65	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,00044	91,65	0,00%
	Металлическая крышка над водомером						**Металлическая крышка над водомером**																			
4.2.215	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,12558	87 002,00	10 925,71	4.2.215	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,12558	87 002,00	10 925,71	0		0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,12558	10 925,71	0,00%
4.2.216	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,10048	250 221,96	25 142,30	4.2.216	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,10048	250 221,96	25 142,30	0,05024		12 571,15	0,05024	250 221,96	12 571,15	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0,05024	12 571,15	50,00%
4.2.217	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0181	249 548,04	4 516,82	4.2.217	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0181	249 548,04	4 516,82	0,00905		2 258,41	0,00905	249 548,04	2 258,41	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0,00905	2 258,41	50,00%
4.2.218	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	212 499,72	1 487,50	4.2.218	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	212 499,72	1 487,50	0,0035		743,75	0,0035	212 499,72	743,75	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,0035	743,75	50,00%
4.2.219	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	133 986,91	76 597,64	4.2.219	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,57168	73 379,69	41 949,70	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	73 379,69	0,00	0,57168	41 949,70	0,00%
4.2.220	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	4.2.220	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57168	478 541,53	273 572,62	0,28584		136 786,31	0,28584	478 541,53	136 786,31	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0,28584	136 786,31	50,00%
4.2.221	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	4.2.221	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,57872	415,58	6 889,78	8,28936		3 444,89	8,28936	415,58	3 444,89	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	8,28936	3 444,89	50,00%
	Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-6, 3шт					**12**	**Водомерный пост на каналах из лотков ЛР-6, 3шт**																			
4.2.222	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	12	171,90	2 062,80	4.2.222	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	12	122,59	1 471,08	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	122,59	0,00	12	1 471,08	0,00%
4.2.223	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	10,5	35,92	377,16	4.2.223	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	10,5	35,92	377,16	0		0,00	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	10,5	377,16	0,00%
4.2.224	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	42	1,92	80,64	4.2.224	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	42	1,92	80,64	0		0,00	0	1,92	0,00	0	1,92	0,00	0	1,92	0,00	42	80,64	0,00%
4.2.225	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	42	224,34	9 422,28	4.2.225	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	42	224,34	9 422,28	0		0,00	0	224,34	0,00	0	224,34	0,00	0	224,34	0,00	42	9 422,28	0,00%
4.2.226	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,31	3 755,51	8 675,23	4.2.226	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	2,31	3 755,51	8 675,23	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	2,31	8 675,23	0,00%
4.2.227	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,08	24 262,50	98 991,00	4.2.227	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,08	22 630,47	92 332,32	0		0,00	0	24 262,50	0,00	0	24 262,50	0,00	0	22 630,47	0,00	4,08	92 332,32	0,00%
4.2.228	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,86	31 095,00	244 406,70	4.2.228	Стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,86	31 095,00	244 406,70	0		0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	0	31 095,00	0,00	7,86	244 406,70	0,00%
4.2.229	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	39	669,78	26 121,42	4.2.229	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	39	669,78	26 121,42	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	39	26 121,42	0,00%
4.2.230	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0078	105 000,00	819,00	4.2.230	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0078	105 000,00	819,00	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,0078	819,00	0,00%
4.2.231	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1209	148 474,18	17 950,53	4.2.231	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1209	143 208,92	17 313,96	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 208,92	0,00	0,1209	17 313,96	0,00%
4.2.232	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,03372	474 921,40	16 014,35	4.2.232	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,03372	401 016,75	13 522,28	0		0,00	0	474 921,40	0,00	0	474 921,40	0,00	0	401 016,75	0,00	0,03372	13 522,28	0,00%
4.2.233	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	6	34 560,00	207 360,00	4.2.233	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	6	21 783,88	130 703,28	0		0,00	0	34 560,00	0,00	0	34 560,00	0,00	0	21 783,88	0,00	6	130 703,28	0,00%
4.2.234	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00066	208 288,82	137,47	4.2.234	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,00066	208 288,82	137,47	0		0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0	208 288,82	0,00	0,00066	137,47	0,00%
	Металлическая крышка над водомером						**Металлическая крышка над водомером**																			
4.2.235	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,18837	87 002,00	16 388,57	4.2.235	Металлическая крышка. Монтаж	т	0,18837	87 002,00	16 388,57	0		0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0	87 002,00	0,00	0,18837	16 388,57	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.2.236	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,15072	250 221,96	37 713,45	4.2.236	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,15072	250 221,96	37 713,45	0,07536		18 856,73	0,07536	250 221,96	18 856,73	0	250 221,96	0,00	0	250 221,96	0,00	0,07536	18 856,72	50,00%
4.2.237	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02712	249 548,04	6 767,74	4.2.237	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02712	249 548,04	6 767,74	0,01356		3 383,87	0,01356	249 548,04	3 383,87	0	249 548,04	0,00	0	249 548,04	0,00	0,01356	3 383,87	50,00%
4.2.238	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	212 499,72	2 231,25	4.2.238	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	212 499,72	2 231,25	0,00525		1 115,62	0,00525	212 499,72	1 115,62	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,00525	1 115,63	50,00%
	Служебный мост						**Служебный мост**																			
4.2.239	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,85752	133 986,91	114 896,46	4.2.239	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	0,85752	73 380,87	62 925,56	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	73 380,87	0,00	0,85752	62 925,56	0,00%
4.2.240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85752	478 541,53	410 358,93	4.2.240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85752	478 541,53	410 358,93	0,42876		205 179,47	0,42876	478 541,53	205 179,47	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0,42876	205 179,46	50,00%
4.2.241	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	24,86808	415,58	10 334,68	4.2.241	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	24,86808	415,58	10 334,68	12,43404		5 167,34	12,43404	415,58	5 167,34	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	12,43404	5 167,34	50,00%
	Гидропост на канале из Г-блоков 4 шт					13	**Гидропост на канале из Г-блоков 4 шт**																			
4.2.242	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	56	171,90	9 626,40	4.2.242	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	56	149,70	8 383,20	0		0,00	0	171,90	0,00	0	171,90	0,00	0	149,70	0,00	56	8 383,20	0,00%
4.2.243	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	48	35,92	1 724,16	4.2.243	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	48	35,92	1 724,16	0		0,00	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	0	35,92	0,00	48	1 724,16	0,00%
4.2.244	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7	3 755,51	26 288,57	4.2.244	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	7	3 755,51	26 288,57	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	7	26 288,57	0,00%
4.2.245	Колодцы круглые из сборного железобетона./Д=1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3	2,68	47 763,36	128 005,80	4.2.245	Колодцы круглые из сборного железобетона./Д=1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3	2,68	47 763,36	128 005,80	0		0,00	0	47 763,36	0,00	0	47 763,36	0,00	0	47 763,36	0,00	2,68	128 005,80	0,00%
4.2.246	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.2 из тяжелого бетона класса B15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9 821,50	39 286,00	4.2.246	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.2 из тяжелого бетона класса B15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4 071,99	16 287,96	0		0,00	0	9 821,50	0,00	0	9 821,50	0,00	0	4 071,99	0,00	4	16 287,96	0,00%
4.2.247	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса B15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8 040,62	32 162,48	4.2.247	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса B15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8 040,62	32 162,48	0		0,00	0	8 040,62	0,00	0	8 040,62	0,00	0	8 040,62	0,00	4	32 162,48	0,00%
4.2.248	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса B15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7 061,00	28 244,00	4.2.248	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса B15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7 061,00	28 244,00	0		0,00	0	7 061,00	0,00	0	7 061,00	0,00	0	7 061,00	0,00	4	28 244,00	0,00%
4.2.249	Лежень из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,32	24 000,00	55 680,00	4.2.249	Лежень из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,32	22 630,39	52 502,50	0		0,00	0	24 000,00	0,00	0	24 000,00	0,00	0	22 630,39	0,00	2,32	52 502,50	0,00%
4.2.250	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,8	3 755,51	3 004,41	4.2.250	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3	0,8	3 755,51	3 004,41	0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0,8	3 004,41	0,00%
4.2.251	Отмостка вокруг колодца бетонные. Устройство	м3	0,88	24 262,00	21 350,56	4.2.251	Отмостка вокруг колодца бетонные. Устройство	м3	0,88	24 231,37	21 323,61	0		0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 262,00	0,00	0	24 231,37	0,00	0,88	21 323,61	0,00%
4.2.252	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,88	32 983,41	94 992,22	4.2.252	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,88	22 630,64	65 176,24	0		0,00	0	32 983,41	0,00	0	32 983,41	0,00	0	22 630,64	0,00	2,88	65 176,24	0,00%
4.2.253	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	24 262,50	29 115,00	4.2.253	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	20 240,00	24 288,00	0		0,00	0	24 262,50	0,00	0	24 262,50	0,00	0	20 240,00	0,00	1,2	24 288,00	0,00%
4.2.254	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0192	297 741,96	5 716,65	4.2.254	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0192	297 741,96	5 716,65	0		0,00	0	297 741,96	0,00	0	297 741,96	0,00	0	297 741,96	0,00	0,0192	5 716,65	0,00%
4.2.255	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21 952,12	87 808,48	4.2.255	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21 048,86	84 195,44	0		0,00	0	21 952,12	0,00	0	21 952,12	0,00	0	21 048,86	0,00	4	84 195,44	0,00%
	Служебный мост						**Служебный мост**																			
4.2.256	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,14336	133 986,91	153 195,27	4.2.256	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т	1,14336	73 380,57	83 900,41	0		0,00	0	133 986,91	0,00	0	133 986,91	0,00	0	73 380,57	0,00	1,14336	83 900,41	0,00%
4.2.257	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14336	478 541,53	547 145,24	4.2.257	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,14336	478 541,53	547 145,24	0		0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	0	478 541,53	0,00	1,14336	547 145,24	0,00%
4.2.258	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	33,15744	415,58	13 779,57	4.2.258	Служебный мост. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	33,15744	415,58	13 779,57	0		0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	0	415,58	0,00	33,15744	13 779,57	0,00%
4.2.259	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0024	1 774 759,36	4 259,42	4.2.259	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0024	1 774 759,36	4 259,42	0		0,00	0	1 774 759,36	0,00	0	1 774 759,36	0,00	0	1 774 759,36	0,00	0,0024	4 259,42	0,00%
4.2.260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4096	7 065,36	17 024,69	4.2.260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4096	7 065,36	17 024,69	0		0,00	0	7 065,36	0,00	0	7 065,36	0,00	0	7 065,36	0,00	2,4096	17 024,69	0,00%
4.2.261	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0024	2 607 759,41	6 258,62	4.2.261	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0024	2 607 759,41	6 258,62	0		0,00	0	2 607 759,41	0,00	0	2 607 759,41	0,00	0	2 607 759,41	0,00	0,0024	6 258,62	0,00%
4.2.262	Заделка отверстия трубы. Устройство	м3	0,4	24 000,00	9 600,00	4.2.262	Заделка отверстия трубы. Устройство	м3	0,4	22 476,31	8 990,52	0		0,00	0	24 000,00	0,00	0	24 000,00	0,00	0	22 476,31	0,00	0,4	8 990,52	0,00%
4.2.263	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,018	212 499,72	3 824,99	4.2.263	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/скобы/	т	0,018	212 499,72	3 824,99	0		0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,018	3 824,99	0,00%
4.2.264	Решетка сооруодерживающая. Монтаж	т	0,00224	87 002,76	194,89	4.2.264	Решетка сооруодерживающая. Монтаж	т	0,00224	87 002,76	194,89	0		0,00	0	87 002,76	0,00	0	87 002,76	0,00	0	87 002,76	0,00	0,00224	194,89	0,00%
4.2.265	Сварная решетка ограждения	т	0,00224	554 087,52	1 241,16	4.2.265	Сварная решетка ограждения	т	0,00224	554 087,52	1 241,16	0		0,00	0	554 087,52	0,00	0	554 087,52	0,00	0	554 087,52	0,00	0,00224	1 241,16	0,00%
4.2.266	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в дваслоя	м2	24,4	669,78	16 342,63	4.2.266	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в дваслоя	м2	24,4	669,78	16 342,63	0		0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	0	669,78	0,00	24,4	16 342,63	0,00%
4.2.267	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00488	105 000,00	512,40	4.2.267	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00488	105 000,00	512,40	0		0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00488	512,40	0,00%
4.2.268	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,07564	148 474,18	11 230,59	4.2.268	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,07564	143 212,98	10 832,63	0		0,00	0	148 474,18	0,00	0	148 474,18	0,00	0	143 212,98	0,00	0,07564	10 832,63	0,00%
4.2.269	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	0,4	223,47	89,39	4.2.269	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	0,4	223,47	89,39	0		0,00	0	223,47	0,00	0	223,47	0,00	0	223,47	0,00	0,4	89,39	0,00%
4.2.270	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2	м3	8	2 400,00	19 200,00	4.2.270	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2	м3	8	1 473,58	11 788,64	0		0,00	0	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0,00	0	1 473,58	0,00	8	11 788,64	0,00%
4.3	**Канал ГМК подпитывающий**					**4.3**	**Канал ГМК подпитывающий**																			
4.3.1	Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	3368	204,19	687 711,92	4.3.1	Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	3368	204,19	687 711,92	2357,6		481 398,34	2357,6	204,19	481 398,34	0	204,19	0,00	0	204,19	0,00	1010,4	206 313,58	70,00%
4.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	134	3 194,89	428 115,26	4.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	134	3 194,89	428 115,26	93,8		299 680,68	93,8	3 194,89	299 680,68	0	3 194,89	0,00	0	3 194,89	0,00	40,2	128 434,58	70,00%
4.3.3	Срезка.Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2936	54,22	159 189,92	4.3.3	Срезка.Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2936	54,22	159 189,92	2055,2		111 432,94	2055,2	54,22	111 432,94	0	54,22	0,00	0	54,22	0,00	880,8	47 756,98	70,00%
4.3.4	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	23	2 113,02	48 599,46	4.3.4	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	23	2 113,02	48 599,46	16,1		34 019,62	16,1	2 113,02	34 019,62	0	2 113,02	0,00	0	2 113,02	0,00	6,9	14 579,84	70,00%
4.3.5	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	500	1,93	965,00	4.3.5	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	500	1,93	965,00	0		0,00	0	1,93	0,00	0	1,93	0,00	0	1,93	0,00	500	965,00	0,00%
4.4	**Канал ГМК**					**4.4**	**Канал ГМК**																			

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
4.4.1	Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	7861	204,19	1 605 137,59	4.4.1	Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	7861	204,19	1 605 137,59	7861		1 605 137,59	7861	204,19	1 605 137,59	0	204,19	0,00	0	204,19	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	95	3 194,89	303 514,55	4.4.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	95	3 194,89	303 514,55	76		242 811,64	76	3 194,89	242 811,64	0	3 194,89	0,00	0	3 194,89	0,00	19	60 702,91	80,00%
4.4.3	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	11626	54,22	630 361,72	4.4.3	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	11626	54,22	630 361,72	9300,8		504 289,38	9300,8	54,22	504 289,38	0	54,22	0,00	0	54,22	0,00	2325,2	126 072,34	80,00%
4.4.4	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	115	2 113,02	242 997,30	4.4.4	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	115	2 113,02	242 997,30	92		194 397,84	92	2 113,02	194 397,84	0	2 113,02	0,00	0	2 113,02	0,00	23	48 599,46	80,00%
4.4.5	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	10535	204,00	2 149 140,00	4.4.5	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	10535	204,00	2 149 140,00	8428		1 719 312,00	8428	204,00	1 719 312,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	2107	429 828,00	80,00%
4.4.6	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	4000	1,93	7 720,00	4.4.6	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	4000	1,93	7 720,00	0		0,00	0	1,93	0,00	0	1,93	0,00	0	1,93	0,00	4000	7 720,00	0,00%
4.5	**Объемы работ гидромехоборудования МХК Левая ветка ПК0**						**Объемы работ гидромехоборудования МХК Левая ветка ПК0. Затворы ПС300х250 -2 шт**																			
	Затворы ПС300х250 -2 шт																									
4.5.1	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	2,89	313 853,37	907 036,24	4.4.7	Рама затворов . Установка рамы затворов	т	2,89	182 776,74	528 224,78	0		0,00	0	313 853,37	0,00	0	313 853,37	0,00	0	182 776,74	0,00	2,89	528 224,78	0,00%
4.5.2	Монтаж затворов	т	2,89	137 237,50	396 616,38	4.4.8	Монтаж затворов	т	2,89	119 866,09	346 413,00	0		0,00	0	137 237,50	0,00	0	137 237,50	0,00	0	119 866,09	0,00	2,89	346 413,00	0,00%
4.5.3	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	4.4.9	Механизм подъемный , масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	129 792,50	259 585,00	0		0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	0	129 792,50	0,00	2	259 585,00	0,00%
4.5.4	Стоимость затвора ПС 300х250 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	1 675 100,00	3 350 200,00	4.4.10	Стоимость затвора ПС 300х250 в комплекте с винтоподъемниками	шт	2	1 675 100,00	3 350 200,00	0		0,00	0	1 675 100,00	0,00	0	1 675 100,00	0,00	0	1 675 100,00	0,00	2	3 350 200,00	0,00%
4.5.5	Демонтаж затвора марки ПС300х250 с подъемником 10В	т	2,89	54 895,00	158 646,55	4.5.11	Демонтаж затвора марки ПС300х250 с подъемником 10В	т	2,89	54 895,00	158 646,55	0		0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	0	54 895,00	0,00	2,89	158 646,55	0,00%
4.6	**Ограждение служебного мостика головного сооружения на ПК0 МХК Левая ветка и МХК Правая ветка**						**Ограждение служебного мостика головного сооружения на ПК0 МХК Левая ветка и МХК Правая ветка**																			
4.6.1	Ограждение служебного мостика. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,27	85 992,63	109 210,64	4.5.12	Ограждение служебного мостика. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,27	85 992,63	109 210,64	0		0,00	0	85 992,63	0,00	0	85 992,63	0,00	0	85 992,63	0,00	1,27	109 210,64	0,00%
4.6.2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69	212 499,72	146 624,81	4.5.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69	212 499,72	146 624,81	0		0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0	212 499,72	0,00	0,69	146 624,81	0,00%
4.6.3	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,58	268 257,96	155 589,62	4.5.14	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,58	268 257,96	155 589,62	0		0,00	0	268 257,96	0,00	0	268 257,96	0,00	0	268 257,96	0,00	0,58	155 589,62	0,00%
5	**МК Благовещенский. Мехочистка**					**5**	**МК Благовещенский. Мехочистка**																			
5.1	**Участок с ПК-0+00 по ПК-135+00**					**5.1**	**Участок с ПК-0+00 по ПК-188+18**																			
5.1.1	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	76082	45,74	3 479 990,68	5.1.1	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	66070,1	40,16	2 653 375,22	66070,1		2 653 375,22	66070,1	45,74	3 022 046,37	-66070,1	45,74	-3 022 046,37	66070,1	40,16	2 653 375,22	0	0,00	100,00%
						5.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	66070,1	34,75	2 295 935,98	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	34,75	0,00	66070,1	2 295 935,98	0,00%
5.1.2	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времениэксплуатации машин - 1,28	м3	177718	204,00	36 254 472,00							0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						5.1.3	Очистка от наносов с ПК 114 по ПК 164. Устройство одноковшовыми экскаваторами сковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	3152,43	333,79	1 052 249,61	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	333,79	0,00	3152,43	1 052 249,61	0,00%
						5.1.4	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	350,27	3 630,72	1 271 732,29	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 630,72	0,00	350,27	1 271 732,29	0,00%
5.1.3	Грунты 2 группы. Срезка дамбы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	18345	45,74	839 100,30	5.1.5	Грунты 2 группы. Срезка дамбы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	87461	45,74	4 000 466,14	0		0,00	0	45,74	0,00	0	45,74	0,00	0	45,74	0,00	87461	4 000 466,14	0,00%
5.1.4	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	150544	1,55	233 343,20	5.1.10	Бермы. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	150544	1,55	233 343,20	0		0,00	0	1,55	0,00	0	1,55	0,00	0	1,55	0,00	150544	233 343,20	0,00%
5.1.5	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	66299	271,74	18 016 090,26	5.1.6	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	210484	271,74	57 196 922,16	0		0,00	0	271,74	0,00	0	271,74	0,00	0	271,74	0,00	210484	57 196 922,16	0,00%
5.1.6	Откосы. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент квремени эксплуатации машин - 1,06	м2	150544	1,55	233 343,20							0		0,00	0	1,55	0,00	0	1,55	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
5.1.7	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка диан стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	2500	3 340,16	8 350 400,00							0		0,00	0	3 340,16	0,00	0	3 340,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						5.1.7	Вырезка сечения. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковшаодноковшовых экскаваторов, применен коэффициент кзатратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3	77843	388,91	30 273 921,13	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	388,91	0,00	77843	30 273 921,13	0,00%
						5.1.8	Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2	м2	68596	259,75	17 817 811,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	259,75	0,00	68596	17 817 811,00	0,00%
						5.1.9	Дно. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	27636	9,27	256 185,72	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9,27	0,00	27636	256 185,72	0,00%
						5.1.11	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с трелевкой до 100 м	шт	15	572,48	8 587,20	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	572,48	0,00	15	8 587,20	0,00%
						5.1.12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7;5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,66234	203,50	134,79	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	203,50	0,00	0,66234	134,79	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки					Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
						5.1.13	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /100м/	м3	41678	46,91	1 955 114,98	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	46,91	0,00	41678	1 955 114,98	0,00%
						5.1.14	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	41678	334,14	13 926 286,92	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	334,14	0,00	41678	13 926 286,92	0,00%
6	**МК Успеновский. Мехочистка**					**6**	**МК Успеновский. Мехочистка**																		
6.1	**Участок с ПК-0+00 по ПК-90+70**					**6.1**	**Участок с ПК-0+00 по ПК-140+00**																		
6.1.1	Грунты 1 группы. Срезка грунта проход экскаватора бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	11200	73,04	818 048,00	6.1.1	Грунты 1 группы. Срезка грунта проход экскаватора бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	11200	73,04	818 048,00	10080		736 243,20	10080	73,04	736 243,20	0	73,04	0,00	0	73,04	0,00	1120	81 804,80	90,00%
6.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	11200	61,42	687 904,00	6.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	11200	61,42	687 904,00	10080		619 113,60	10080	61,42	619 113,60	0	61,42	0,00	0	61,42	0,00	1120	68 790,40	90,00%
6.1.3	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	59297	432,93	25 671 450,21	6.1.3	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	59297	432,93	25 671 450,21	53367,3		23 104 305,19	53367,3	432,93	23 104 305,19	0	432,93	0,00	0	432,93	0,00	5929,7	2 567 145,02	90,00%
6.1.4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	59297	53,47	3 170 610,59	6.1.4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	59297	53,47	3 170 610,59	53367,3		2 853 549,53	53367,3	53,47	2 853 549,53	0	53,47	0,00	0	53,47	0,00	5929,7	317 061,06	90,00%
						6.1.5	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3	59297	48,20	2 858 115,40	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	48,20	0,00	59297	2 858 115,40	0,00%
6.1.5	Грунты 1 группы. Срезка грунта под устройство дамбы канала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	1794	73,04	131 033,76	6.1.6	Грунты 1 группы. Срезка грунта под устройство дамбы канала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	1794	73,04	131 033,76	1614,6		117 930,38	1614,6	73,04	117 930,38	0	73,04	0,00	0	73,04	0,00	179,4	13 103,38	90,00%
						6.1.7	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /100м/	м3	9127	46,91	428 147,57	8214,3		385 332,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8214,3	46,91	385 332,81	912,7	42 814,76	90,00%
						6.1.8	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местногобульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	9127	334,14	3 049 695,78	8214,3		2 744 726,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8214,3	334,14	2 744 726,20	912,7	304 969,58	90,00%
6.1.6	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	9127	135,16	1 233 605,32						0		0,00	0	135,16	0,00	0	135,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
6.1.7	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15972	122,04	1 949 222,88						0		0,00	0	122,04	0,00	0	122,04	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
6.1.8	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) приперемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	9127	43,15	393 830,05						0		0,00	8214,3	43,15	354 447,05	-8214,3	43,15	-354 447,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
6.1.9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	9127	307,40	2 805 639,80						0		0,00	8214,3	307,40	2 525 075,82	-8214,3	307,40	-2 525 075,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						6.1.9	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунтадо 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	9127	27,75	253 274,25	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	27,75	0,00	9127	253 274,25	0,00%
						6.1.10	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	9127	36,80	335 873,60	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	36,80	0,00	9127	335 873,60	0,00%
6.1.10	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	9127	183,26	1 672 614,02	6.1.11	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	9127	183,26	1 672 614,02	4484,8		821 884,45	4484,8	183,26	821 884,45	0	183,26	0,00	0	183,26	0,00	4642,2	850 729,57	49,14%
6.1.11	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	9127	182,78	1 668 233,06	6.1.12	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	9127	182,78	1 668 233,06	4484,8		819 731,74	4484,8	182,78	819 731,74	0	182,78	0,00	0	182,78	0,00	4642,2	848 501,32	49,14%
6.1.12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	3200	1,55	4 960,00	6.1.13	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2	3200	1,55	4 960,00	1525,53		2 364,57	1525,53	1,55	2 364,57	0	1,55	0,00	0	1,55	0,00	1674,47	2 595,43	47,67%
							Прочие работы																		
6.1.13	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	шт.	231	526,67	121 660,77	6.1.14	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	шт.	15	526,67	7 900,05	15		7 900,05	15	526,67	7 900,05	0	526,67	0,00	0	526,67	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.14	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	40,8004	1 391,04	56 754,99	6.1.15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	0,66234	313,46	207,62	0		0,00	0	1 391,04	0,00	0	1 391,04	0,00	0	313,46	0,00	0,66234	207,62	0,00%
6.1.15	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	шт.	576	526,67	303 361,92						0		0,00	0	526,67	0,00	0	526,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
6.1.16	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	101,736	1 391,04	141 518,85						0		0,00	0	1 391,04	0,00	0	1 391,04	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7	**МК Октябрьский. Мехочистка**					**7**	**МК Октябрьский. Мехочистка**																		
7.1	**Участок с ПК-0+00 по ПК-58+00**					**7.1**	**Мехочистка. Участок с ПК-0+00 по ПК-58+00**																		

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
7.1.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2320	36,94	85 700,80	7.1.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/20 м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	2320	36,94	85 700,80	2088		77 130,72	2088	36,94	77 130,72	0	36,94	0,00	0	36,94	0,00	232	8 570,08	90,00%
7.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	2320	36,94	85 700,80	7.1.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	2320	36,94	85 700,80	2088		77 130,72	2088	36,94	77 130,72	0	36,94	0,00	0	36,94	0,00	232	8 570,08	90,00%
7.1.3	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	16884	432,93	7 309 590,12	7.1.3	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	16884	432,93	7 309 590,12	15195,6		6 578 631,11	15195,6	432,93	6 578 631,11	0	432,93	0,00	0	432,93	0,00	1688,4	730 959,01	90,00%
7.1.4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	16884	53,47	902 787,48	7.1.4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	16884	53,47	902 787,48	15195,6		812 508,73	15195,6	53,47	812 508,73	0	53,47	0,00	0	53,47	0,00	1688,4	90 278,75	90,00%
						7.1.5	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3	16884	48,20	813 808,80	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	48,20	0,00	16884	813 808,80	0,00%
7.2	**Участок ПК3+25,ПК9+69,ПК28+63**					**7.2**	**Водовыпуск 3шт**																			
							Земляные работы																			
7.2.1	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	79,5	36,94	2 936,73	7.2.1	"Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 "	м3	79,5	36,94	2 936,73	79,5		2 936,73	79,5	36,94	2 936,73	0	36,94	0,00	0	36,94	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к нормам эксплуатации машин- 1,05	м3	10179,9	299,44	3 048 269,26	7.2.2	""Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами ""Драглайн"", ""Обратная лопата"" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к нормам эксплуатации машин- 1,05 "	м3	129,6	299,44	38 807,42	129,6		38 807,42	129,6	299,44	38 807,42	0	299,44	0,00	0	299,44	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	59,1	3 340,15	197 402,87	7.2.3	"Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 "	м3	59,1	3 340,15	197 402,87	59,1		197 402,87	59,1	3 340,15	197 402,87	0	3 340,15	0,00	0	3 340,15	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.4	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	107,79	241,54	26 035,60	7.2.4	"Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 "	м2	107,79	241,54	26 035,60	107,79		26 035,60	107,79	241,54	26 035,60	0	241,54	0,00	0	241,54	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	10,8	243,61	2 630,99	7.2.5	"Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками "	м3	10,8	243,61	2 630,99	10,8		2 630,99	10,8	243,61	2 630,99	0	243,61	0,00	0	243,61	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	810,15	1 453,50	1 177 553,03	7.2.6	"Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 "	м3	72,6	1 453,50	105 524,10	72,6		105 524,10	72,6	1 453,50	105 524,10	0	1 453,50	0,00	0	1 453,50	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.7	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	369,75	53,46	19 766,84	7.2.7	"Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 "	м3	69,75	53,46	3 728,84	69,75		3 728,84	69,75	53,46	3 728,84	0	53,46	0,00	0	53,46	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.8	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	142,2	241,53	34 345,57	7.2.8	"Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 "	м2	22,2	241,53	5 361,97	22,2		5 361,97	22,2	241,53	5 361,97	0	241,53	0,00	0	241,53	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.9	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	14,22	243,60	3 463,99	7.2.9	"Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками "	м3	14,22	243,60	3 463,99	14,22		3 463,99	14,22	243,60	3 463,99	0	243,60	0,00	0	243,60	0,00	0	0,00	100,00%
							Бетонные работы																			
7.2.10	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	29,1	60 169,55	1 750 933,91	7.2.10	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	29,1	60 169,55	1 750 933,91	29,1		1 750 933,91	29,1	60 169,55	1 750 933,91	0	60 169,55	0,00	0	60 169,55	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.11	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,5816	49 187,53	77 795,00	7.2.11	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,58154	49 187,53	77 792,05	1,58154		77 792,05	1,5816	49 187,53	77 795,00	-0,00006	49 187,53	-2,95	0	49 187,53	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5084	235 229,38	354 820,00	7.2.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5084	235 229,38	354 820,00	1,5084		354 820,00	1,5084	235 229,38	354 820,00	0	235 229,38	0,00	0	235 229,38	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0732	244 918,03	17 928,00	7.2.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07314	244 918,03	17 913,30	0,07314		17 913,30	0,0732	244 918,03	17 928,00	-0,00006	244 918,03	-14,70	0	244 918,03	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.14	Лекальные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,12	31 966,18	195 633,02	7.2.14	Лекальные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	6,12	31 966,18	195 633,02	6,12		195 633,02	6,12	31 966,18	195 633,02	0	31 966,18	0,00	0	31 966,18	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.15	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1353	49 186,99	6 655,00	7.2.15	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1353	49 186,99	6 655,00	0,1353		6 655,00	0,1353	49 186,99	6 655,00	0	49 186,99	0,00	0	49 186,99	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0735	235 129,25	17 282,00	7.2.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07347	235 129,25	17 274,95	0,07347		17 274,95	0,0735	235 129,25	17 282,00	-0,00003	235 129,25	-7,05	0	235 129,25	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.17	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0618	235 339,81	14 544,00	7.2.17	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06183	235 339,81	14 551,06	0,06183		14 551,06	0,0618	235 339,81	14 544,00	0	235 339,81	0,00	0,00003	235 339,81	7,06	0	0,00	100,00%
							Облицовка верхнего бьефа																			
7.2.18	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	32,76	29 951,19	981 200,98	7.2.18	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	32,76	29 951,19	981 200,98	32,76		981 200,98	32,76	29 951,19	981 200,98	0	29 951,19	0,00	0	29 951,19	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.19	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,16	22 775,93	49 196,01	7.2.19	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	2,16	22 775,93	49 196,01	2,16		49 196,01	2,16	22 775,93	49 196,01	0	22 775,93	0,00	0	22 775,93	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.20	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,128	49 189,72	55 486,00	7.2.20	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,128	49 189,72	55 486,00	1,128		55 486,00	1,128	49 189,72	55 486,00	0	49 189,72	0,00	0	49 189,72	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,128	235 229,61	265 339,00	7.2.21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,128	235 229,61	265 339,00	1,128		265 339,00	1,128	235 229,61	265 339,00	0	235 229,61	0,00	0	235 229,61	0,00	0	0,00	100,00%
							Облицовка нижнего бьефа																			
7.2.22	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,08	22 775,93	24 598,00	7.2.22	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,08	22 775,93	24 598,00	1,08		24 598,00	1,08	22 775,93	24 598,00	0	22 775,93	0,00	0	22 775,93	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.23	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	5,82	29 951,20	174 315,98	7.2.23	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	5,82	29 951,20	174 315,98	5,82		174 315,98	5,82	29 951,20	174 315,98	0	29 951,20	0,00	0	29 951,20	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.24	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,648	22 776,24	14 759,00	7.2.24	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,648	22 776,24	14 759,00	0,648		14 759,00	0,648	22 776,24	14 759,00	0	22 776,24	0,00	0	22 776,24	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.25	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2421	49 157,37	11 901,00	7.2.25	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,24195	49 157,37	11 893,63	0,24195		11 893,63	0,2421	49 157,37	11 901,00	-0,00015	49 157,37	-7,37	0	49 157,37	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2421	235 084,68	56 914,00	7.2.26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24195	235 084,68	56 878,74	0,24195		56 878,74	0,2421	235 084,68	56 914,00	-0,00015	235 084,68	-35,26	0	235 084,68	0,00	0	0,00	100,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
							Диафрагма																				
7.2.27	Диафрагма из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	22,8	31 941,00	728 254,80	7.2.27	Диафрагма из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	22,8	31 941,00	728 254,80	22,8		728 254,80	22,8	31 941,00	728 254,80	0	31 941,00	0,00	0	31 941,00	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.28	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,9393	49 191,00	46 205,11	7.2.28	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,93942	49 191,00	46 211,01	0,93942		46 211,01	0,9393	49 191,00	46 205,11	0	49 191,00	0,00	0,00012	49 191,00	5,90	0	0,00	100,00%
7.2.29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9021	235 229,89	212 200,88	7.2.29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90216	235 229,89	212 215,00	0,90216		212 215,00	0,9021	235 229,89	212 200,88	0	235 229,89	0,00	0,00006	235 229,89	14,12	0	0,00	100,00%
7.2.30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372	245 115,41	9 118,29	7.2.30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03726	245 115,41	9 133,00	0,03726		9 133,00	0,0372	245 115,41	9 118,29	0	245 115,41	0,00	0,00006	245 115,41	14,71	0	0,00	100,00%
							Зуб																				
7.2.31	Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	8,4	31 940,95	268 303,98	7.2.31	Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	8,4	31 940,95	268 303,98	8,4		268 303,98	8,4	31 940,95	268 303,98	0	31 940,95	0,00	0	31 940,95	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.32	Подготовка гравийная под трубы. Устройство	м3	6,3	2 802,70	17 657,01	7.2.32	**Прочие работы** Подготовка гравийная под трубы. Устройство	м3	6,3	2 802,70	17 657,01	6,3		17 657,01	6,3	2 802,70	17 657,01	0	2 802,70	0,00	0	2 802,70	0,00	0	0,00	100,00%
						7.2.33	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,3	1 583,73	9 977,50	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 583,73	0,00	6,3	9 977,50	0,00%
						7.2.34	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10,08	326,31	3 289,20	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	326,31	0,00	10,08	3 289,20	0,00%
						7.2.35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	10,08	528,29	5 325,16	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	528,29	0,00	10,08	5 325,16	0,00%
7.2.33	Подготовка гравийная под основание. Устройство	м3	9,21	2 802,70	25 812,87	7.2.36	Подготовка гравийная под основание. Устройство	м3	9,21	2 802,70	25 812,87	9,21		25 812,87	9,21	2 802,70	25 812,87	0	2 802,70	0,00	0	2 802,70	0,00	0	0,00	100,00%
						7.2.37	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,21	1 583,63	14 585,23	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 583,63	0,00	9,21	14 585,23	0,00%
						7.2.38	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	14,736	326,33	4 808,80	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	326,33	0,00	14,736	4 808,80	0,00%
						7.2.39	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	14,736	528,30	7 785,03	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	528,30	0,00	14,736	7 785,03	0,00%
							Затвор ГС 80х150 - 1 шт																				
7.2.34	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток примассе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	0,4821	505 019,71	243 470,00	7.2.40	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток примассе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	0,4821	505 019,71	243 470,00	0,4821		243 470,00	0,4821	505 019,71	243 470,00	0	505 019,71	0,00	0	505 019,71	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.35	Затвор глубинный скользящий ГС80х150 с ручным подъемником 1В	шт	3	218 487,33	655 461,99	7.2.41	Затвор глубинный скользящий ГС80х150 с ручным подъемником 1В	шт	3	218 487,33	655 461,99	3		655 461,99	3	218 487,33	655 461,99	0	218 487,33	0,00	0	218 487,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.36	Поверхностибетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	14,85	788,28	11 705,96	7.2.42	Поверхностибетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	14,85	788,28	11 705,96	14,85		11 705,96	14,85	788,28	11 705,96	0	788,28	0,00	0	788,28	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.37	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,003	103 333,33	310,00	7.2.43	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00297	103 333,33	306,90	0,00297		306,90	0,003	103 333,33	310,00	-0,00003	103 333,33	-3,10	0	103 333,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.38	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой	м2	14,94	1 582,26	23 638,96	7.2.44	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой	м2	14,94	1 582,26	23 638,96	14,94		23 638,96	14,94	1 582,26	23 638,96	0	1 582,26	0,00	0	1 582,26	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.39	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,003	103 333,33	310,00	7.2.45	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,003	103 333,33	310,00	0,003		310,00	0,003	103 333,33	310,00	0	103 333,33	0,00	0	103 333,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.40	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м	м3	5,7	45 508,25	259 397,03	7.2.46	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м	м3	5,7	45 508,25	259 397,03	5,7		259 397,03	5,7	45 508,25	259 397,03	0	45 508,25	0,00	0	45 508,25	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.41	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	150	38 838,93	5 825 839,50	7.2.47	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	15	38 838,93	582 583,95	15		582 583,95	15	38 838,93	582 583,95	0	38 838,93	0,00	0	38 838,93	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.42	Поверхностибетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	223,5	778,31	173 952,29	7.2.48	Поверхностибетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	223,5	778,31	173 952,29	223,5		173 952,29	223,5	778,31	173 952,29	0	778,31	0,00	0	778,31	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.43	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0447	103 333,33	4 619,00	7.2.49	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0447	103 333,33	4 619,00	0,0447		4 619,00	0,0447	103 333,33	4 619,00	0	103 333,33	0,00	0	103 333,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.44	Наброска илипризма каменная. Устройство	м3	52,65	8 389,33	441 698,22	7.2.50	Наброска илипризма каменная. Устройство	м3	52,65	8 393,33	441 908,82	52,65		441 908,82	52,65	8 389,33	441 698,22	-52,65	8 389,33	-441 698,22	52,65	8 393,33	441 908,82	0	0,00	100,00%
7.2.45	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(55 км минус 30 по базе)	т	94,77	300,24	28 453,74	7.2.51	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(55 км минус 30 по базе)	т	94,77	300,24	28 453,74	94,77		28 453,74	94,77	300,24	28 453,74	0	300,24	0,00	0	300,24	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.46	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	94,77	486,00	46 058,22	7.2.52	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	94,77	486,00	46 058,22	94,77		46 058,22	94,77	486,00	46 058,22	0	486,00	0,00	0	486,00	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.47	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	10,5	8 389,33	88 087,97	7.2.53	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	10,5	8 389,33	88 087,97	10,5		88 087,97	10,5	8 389,33	88 087,97	0	8 389,33	0,00	0	8 389,33	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.48	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(55 км минус 30 по базе)	т	18,9	300,24	5 674,54	7.2.54	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(55 км минус 30 по базе)	т	18,9	300,24	5 674,54	18,9		5 674,54	18,9	300,24	5 674,54	0	300,24	0,00	0	300,24	0,00	0	0,00	100,00%
7.2.49	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	18,9	486,00	9 185,40	7.2.55	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	18,9	486,00	9 185,40	18,9		9 185,40	18,9	486,00	9 185,40	0	486,00	0,00	0	486,00	0,00	0	0,00	100,00%
7.3	**Участок ПК34+80**					**7.3**	**Гидропост 2 шт**																				
							Земляные работы																				
7.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	114,95	299,44	34 420,63	7.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами ""Драглайн"", ""Обратная лопата"" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	96	299,44	28 746,24	0		0,00	0	299,44	0,00	0	299,44	0,00	0	299,44	0,00	96	28 746,24	0,00%
7.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	6,05	3 340,15	20 207,91							0		0,00	0	3 340,15	0,00	0	3 340,15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.3	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	8,51	243,61	2 073,12							0		0,00	0	243,61	0,00	0	243,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.4	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	85,1	241,53	20 554,20							0		0,00	0	241,53	0,00	0	241,53	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						7.3.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	36,6	51,91	1 899,91	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	51,91	0,00	36,6	1 899,91	0,00%
7.3.5	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	100,7	204,00	20 542,80	7.3.3	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	44,6	204,00	9 098,40	0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	44,6	9 098,40	0,00%
7.3.6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	5,3	1 453,50	7 703,55							0		0,00	0	1 453,50	0,00	0	1 453,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
							Монолитный бетон																				
						7.3.4	Заплечник из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,2	24 757,13	29 708,56	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	24 757,13	0,00	1,2	29 708,56	0,00%
						7.3.5	Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	4,72	34 719,69	163 876,94	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	34 719,69	0,00	4,72	163 876,94	0,00%
							Монолитный ж/б облицовка																				
						7.3.6	Откосы и дно из монолитного бетона на оросительных и омушительных системах. Устройство	м3	19,68	32 556,71	640 716,05	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	32 556,71	0,00	19,68	640 716,05	0,00%
						7.3.7	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,796	53 468,76	42 561,13	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	53 468,76	0,00	0,796	42 561,13	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки					Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
						7.3.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,796	255 692,80	203 531,47	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	255 692,80	0,00	0,796	203 531,47	0,00%
							Сборный ж/б																		
7.3.7	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	15	53,46	801,90						0		0,00	0	53,46	0,00	0	53,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.8	Диафрагма из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	9,54	34 309,43	327 311,96						0		0,00	0	34 309,43	0,00	0	34 309,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						7.3.9	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	2,98	56 173,00	167 395,54	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	56 173,00	0,00	2,98	167 395,54	0,00%
						7.3.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	17 814,70	35 629,40	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	17 814,70	0,00	2	35 629,40	0,00%
						7.3.11	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	2 235,40	4 470,80	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 235,40	0,00	2	4 470,80	0,00%
						7.3.12	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	22 146,36	44 292,72	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22 146,36	0,00	2	44 292,72	0,00%
						7.3.13	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	25 377,44	50 754,88	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25 377,44	0,00	2	50 754,88	0,00%
						7.3.14	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из толя	м	4	785,89	3 143,56	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	785,89	0,00	4	3 143,56	0,00%
						7.3.15	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0004	114 134,06	45,65	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	114 134,06	0,00	0,0004	45,65	0,00%
						7.3.16	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	4	266,58	1 066,32	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	266,58	0,00	4	1 066,32	0,00%
						7.3.17	МС-1. Установка	т	0,03104	842 873,31	26 162,79	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	842 873,31	0,00	0,03104	26 162,79	0,00%
7.3.9	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,4474	49 189,40	22 007,34						0		0,00	0	49 189,40	0,00	0	49 189,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.10	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,358	235 229,40	84 212,13						0		0,00	0	235 229,40	0,00	0	235 229,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074	235 229,40	17 406,98						0		0,00	0	235 229,40	0,00	0	235 229,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.12	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0154	245 118,95	3 774,83						0		0,00	0	245 118,95	0,00	0	245 118,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.13	Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	7,5	31 940,95	239 557,13						0		0,00	0	31 940,95	0,00	0	31 940,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.14	Упор из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,6	31 940,95	19 164,57						0		0,00	0	31 940,95	0,00	0	31 940,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.15	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0117	49 189,40	575,52						0		0,00	0	49 189,40	0,00	0	49 189,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0117	245 118,95	2 867,89						0		0,00	0	245 118,95	0,00	0	245 118,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.17	Облицовка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	5,6	31 940,95	178 869,32						0		0,00	0	31 940,95	0,00	0	31 940,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.18	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2132	49 189,40	10 487,18						0		0,00	0	49 189,40	0,00	0	49 189,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.19	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2132	245 118,95	52 259,36						0		0,00	0	245 118,95	0,00	0	245 118,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.20	Плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с постелью	м3	2,2	10 484,62	23 066,16						0		0,00	0	10 484,62	0,00	0	10 484,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.21	Плиты ПБ84-12-8 из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,2	60 803,85	133 768,47						0		0,00	0	60 803,85	0,00	0	60 803,85	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.22	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса с В22,5 на В 25	м3	2,2	560,00	1 232,00						0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.23	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса с В25 на В 27,5	м3	2,2	560,00	1 232,00						0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.24	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса с В27,5 на В 30	м3	2,2	560,00	1 232,00						0		0,00	0	560,00	0,00	0	560,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.25	Подготовка гравийная сооружения. Устройство	м3	5,7	3 755,51	21 406,41						0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.26	Подготовка гравийная под монолитный упор. Устройство	м3	0,192	3 755,51	721,06						0		0,00	0	3 755,51	0,00	0	3 755,51	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.27	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	38,2	788,28	30 112,30						0		0,00	0	788,28	0,00	0	788,28	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.28	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0076	103 333,33	785,33						0		0,00	0	103 333,33	0,00	0	103 333,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.29	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой	м2	14	1 582,26	22 151,64						0		0,00	0	1 582,26	0,00	0	1 582,26	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.30	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0028	103 333,33	289,33						0		0,00	0	103 333,33	0,00	0	103 333,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.31	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т	0,3432	505 019,70	173 322,76						0		0,00	0	505 019,70	0,00	0	505 019,70	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.32	Затвор глубинный скользящий ПС150х150 с ручным подъемником 1В	шт	1	653 582,15	653 582,15						0		0,00	0	653 582,15	0,00	0	653 582,15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.33	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	4,7	8 389,33	39 429,85						0		0,00	0	8 389,33	0,00	0	8 389,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.34	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (55 км минус 30 по базе)	т	8,46	300,56	2 542,74						0		0,00	0	300,56	0,00	0	300,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7.3.35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	8,46	486,00	4 111,56						0		0,00	0	486,00	0,00	0	486,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
							Прочие работы																		
						7.3.18	Подготовка гравийная под основание. Устройство	м3	20,08	3 046,55	61 174,72	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 046,55	0,00	20,08	61 174,72	0,00%
						7.3.19	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20,08	1 583,66	31 799,89	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 583,66	0,00	20,08	31 799,89	0,00%
						7.3.20	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (55 км минус 30 по базе)	т	32,128	326,35	10 484,97	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	326,35	0,00	32,128	10 484,97	0,00%
						7.3.21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	32,128	528,27	16 972,26	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	528,27	0,00	32,128	16 972,26	0,00%
						7.3.22	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,007	948 787,90	6 641,52	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	948 787,90	0,00	0,007	6 641,52	0,00%
						7.3.23	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	7	3 297,62	23 083,34	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 297,62	0,00	7	23 083,34	0,00%
						7.3.24	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,01256	429 949,96	5 400,17	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	429 949,96	0,00	0,01256	5 400,17	0,00%
						7.3.25	Стоимость рейка уровнемерная гидромелиоративная	шт	4	15 528,48	62 113,92	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15 528,48	0,00	4	62 113,92	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
						7.3.26	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	26,72	819,47	21 896,24	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	819,47	0,00	26,72	21 896,24	0,00%
						7.3.27	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00534	113 584,46	606,54	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	113 584,46	0,00	0,00534	606,54	0,00%
						7.3.28	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00802	153 561,20	1 231,56	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	153 561,20	0,00	0,00802	1 231,56	0,00%
						7.3.29	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	компл	2	22 568,11	45 136,22	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	22 568,11	0,00	2	45 136,22	0,00%
8	**Коллектор Карасу-2. Мехочистка**					**8**	**Коллектор Карасу-2. Мехочистка**																			
8.1	**Участок с ПК 0+00 по ПК 151+40**					**8.1**	**Участок с ПК 0+00 по ПК 151+40**																			
8.1.1	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	64596	36,94	2 386 176,24	8.1.1	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	25838	36,94	954 455,72	21638		799 307,72	0	36,94	0,00	0	36,94	0,00	21638	36,94	799 307,72	4200	155 148,00	83,74%
						8.1.2	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	25838	32,79	847 228,02	21638		709 510,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21638	32,79	709 510,02	4200	137 718,00	83,74%
8.1.2	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28	м3	72463	204,00	14 782 452,00							0		0,00	0	204,00	0,00	0	204,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						8.1.3	Грунты 2 группы. Срезка камышовой растительности бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	38758	49,72	1 927 047,76	37515		1 865 245,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	37515	49,72	1 865 245,80	1243	61 801,96	96,79%
						8.1.4	Грунты 2 группы. Срезка камышовой растительности бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	38758	37,13	1 439 084,54	37515		1 392 931,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	37515	37,13	1 392 931,95	1243	46 152,59	96,79%
						8.1.5	Выемка сухого грунта. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	36231,5	497,81	18 036 403,02	35914		17 878 348,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35914	497,81	17 878 348,34	317,5	158 054,68	99,12%
						8.1.6	Выемка мокрого грунта. Устройство одноковшовыми экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкогрунты повышенной влажности, сильно налипающие настенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормамэксплуатации машин - 1,1	м3	36231,5	547,59	19 840 007,09	35914		19 666 147,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35914	547,59	19 666 147,26	317,5	173 859,83	99,12%
8.1.3	Грунты 2 группы. Срезка дамбы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	6958	45,74	318 258,92	8.1.7	Грунты 2 группы. Срезка дамбы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	6958	45,74	318 258,92	0		0,00	0	45,74	0,00	0	45,74	0,00	0	45,74	0,00	6958	318 258,92	0,00%
8.1.4	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	86970	271,74	23 633 227,80	8.1.8	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	86970	271,74	23 633 227,80	0		0,00	0	271,74	0,00	0	271,74	0,00	0	271,74	0,00	86970	23 633 227,80	0,00%
						8.1.9	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /100м/	м3	7549	46,91	354 123,59	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	46,91	0,00	7549	354 123,59	0,00%
						8.1.10	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта местного бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	7549	334,14	2 522 422,86	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	334,14	0,00	7549	2 522 422,86	0,00%
9	**МК Косу Ак**					**9**	**МК Косу Ак**																			
9.1	**Демонтажные работы**						**Демонтажные работы с ПК 0 по ПК 5+25 Г-блоки и лотки**																			
9.1.1	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	231	9 612,24	2 220 427,44	9.1.1	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	231	9 612,24	2 220 427,44	0		0,00	0	9 612,24	0,00	0	9 612,24	0,00	0	9 612,24	0,00	231	2 220 427,44	0,00%
9.1.2	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	264	13 548,03	3 576 679,92	9.1.2	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	264	13 548,03	3 576 679,92	264		3 576 679,92	264	13 548,03	3 576 679,92	0	13 548,03	0,00	0	13 548,03	0,00	0	0,00	0,00%
9.1.3	Мусор строительный. Погрузка	т	891	75,60	67 359,60	9.1.3	Мусор строительный. Погрузка	т	891	75,60	67 359,60	659,34		49 846,10	659,34	75,60	49 846,10	0	75,60	0,00	0	75,60	0,00	231,66	17 513,50	74,00%
9.1.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	891	276,48	246 343,68	9.1.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	891	189,95	169 245,45	659,34		125 241,63	659,34	276,48	182 294,32	-659,34	276,48	-182 294,32	659,34	189,95	125 241,63	231,66	44 003,82	74,00%
9.2	**Монтажные работы (протяженность канала-9392 м)**						**Монтажные работы с ПК 0 по ПК 5+25 Г-блоки и лотки 200 шт**																			
						9.1.5	Грунты 2 группы. Выемка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	945	206,67	195 303,15	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	206,67	0,00	945	195 303,15	0,00%
						9.1.6	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя)	м3	833	35,43	29 513,19	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	35,43	0,00	833	29 513,19	0,00%
						9.1.7	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка дамбы)	м3	31	35,42	1 098,02	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	35,42	0,00	31	1 098,02	0,00%
						9.1.8	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3	3068	250,88	769 699,84	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250,88	0,00	3068	769 699,84	0,00%
						9.1.9	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	1050	1,48	1 554,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,48	0,00	1050	1 554,00	0,00%
						9.1.10	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	2268	245,57	556 952,76	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	245,57	0,00	2268	556 952,76	0,00%
						9.1.11	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	231	14 778,20	3 413 764,20	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14 778,20	0,00	231	3 413 764,20	0,00%
9.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3	945	210,85	199 253,25							0		0,00	0	210,85	0,00	0	210,85	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
9.2.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(Срезка растительного слоя)	м3	833	49,85	41 525,05							0		0,00	0	49,85	0,00	0	49,85	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
9.2.3	Грунты 2 группы. (Срезка дамбы)Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	31	58,26	1 806,06							0		0,00	0	58,26	0,00	0	58,26	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
9.2.4	Насыпи. Возведение из резервов экскава торами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2	м3	3068	360,08	1 104 725,44							0		0,00	0	360,08	0,00	0	360,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
9.2.5	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	1050	213,99	224 689,50							0		0,00	0	213,99	0,00	0	213,99	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
9.2.6	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2	2268	143,49	325 435,32							0		0,00	0	143,49	0,00	0	143,49	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
9.2.7	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	231	13 233,78	3 057 003,18							0		0,00	0	13 233,78	0,00	0	13 233,78	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
9.2.8	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	231	29 465,64	6 806 562,84	9.1.12	Блоки Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	231	29 465,64	6 806 562,84	231		6 806 562,84	231	29 465,64	6 806 562,84	0	29 465,64	0,00	0	29 465,64	0,00	0	0,00	100,00%
						9.1.13	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	577,5	3 964,68	2 289 602,70	577,5		2 289 602,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	577,5	3 964,68	2 289 602,70	0	0,00	100,00%
						9.1.14	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т-км	75075	17,28	1 297 296,00	75075		1 297 296,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	75075	17,28	1 297 296,00	0	0,00	100,00%
9.2.9	Вставка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (В7,5)	м3	6,8	20 329,56	138 241,01	9.1.15	Вставка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (В15)	м3	39,4	20 329,56	800 984,66	0		0,00	0	20 329,56	0,00	0	20 329,56	0,00	0	20 329,56	0,00	39,4	800 984,66	0,00%
9.2.10	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,89	43 914,60	39 083,99	9.1.16	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,7745	43 914,60	77 926,46	0		0,00	0	43 914,60	0,00	0	43 914,60	0,00	0	43 914,60	0,00	1,7745	77 926,46	0,00%
9.2.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 L=0,25	т	0,54	212 520,37	114 761,00	9.1.17	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 L=0,25	т	1,085	212 520,37	230 584,60	0		0,00	0	212 520,37	0,00	0	212 520,37	0,00	0	212 520,37	0,00	1,085	230 584,60	0,00%
9.2.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 L=3,2	т	0,34	214 497,06	72 929,00	9.1.18	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 L=3,2	т	0,6895	214 497,06	147 895,72	0		0,00	0	214 497,06	0,00	0	214 497,06	0,00	0	214 497,06	0,00	0,6895	147 895,72	0,00%
9.2.13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	15,4	17 659,09	271 949,99	9.1.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	15,4	17 659,09	271 949,99	0		0,00	0	17 659,09	0,00	0	17 659,09	0,00	0	17 659,09	0,00	15,4	271 949,99	0,00%
						9.1.20	Подготовка бетонная. Устройство	м3	94,5	19 906,70	1 881 183,15	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19 906,70	0,00	94,5	1 881 183,15	0,00%
9.2.14	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3400	926,92	3 151 528,00	9.1.21	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1575	926,92	1 459 899,00	0		0,00	0	926,92	0,00	0	926,92	0,00	0	926,92	0,00	1575	1 459 899,00	0,00%
9.2.15	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,68	238 219,12	161 989,00	9.1.22	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,315	238 219,12	75 039,02	0		0,00	0	238 219,12	0,00	0	238 219,12	0,00	0	238 219,12	0,00	0,315	75 039,02	0,00%
9.2.16	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	10,88	452 810,39	4 926 577,04	9.1.23	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	5,04	452 810,39	2 282 164,37	2,97		1 344 846,86	2,97	452 810,39	1 344 846,86	0	452 810,39	0,00	0	452 810,39	0,00	2,07	937 317,51	58,93%
							Лотковый канал из ЛР-10, 1,2 км																			
9.2.19	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3	264	16 935,03	4 470 847,92	9.1.24	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3	264	16 935,03	4 470 847,92	264		4 470 847,92	264	16 935,03	4 470 847,92	0	16 935,03	0,00	0	16 935,03	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.20	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	1200	11 149,92	13 379 904,00	9.1.25	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	1200	11 149,92	13 379 904,00	1200		13 379 904,00	1200	11 149,92	13 379 904,00	0	11 149,92	0,00	0	11 149,92	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.17	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	415,8	3 964,68	1 648 513,94	9.1.26	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	660	3 964,68	2 616 688,80	660		2 616 688,80	415,8	3 964,68	1 648 513,94	0	3 964,68	0,00	244,2	3 964,68	968 174,86	0	0,00	100,00%
9.2.18	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	59875,2	17,28	1 034 643,46	9.1.27	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т-км	85800	17,28	1 482 624,00	85800		1 482 624,00	59875,2	17,28	1 034 643,46	0	17,28	0,00	25924,8	17,28	447 980,54	0	0,00	100,00%
9.2.21	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3400	926,92	3 151 528,00	9.1.28	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3400	926,92	3 151 528,00	1020		945 458,40	1020	926,92	945 458,40	0	926,92	0,00	0	926,92	0,00	2380	2 206 069,60	30,00%
9.2.22	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,68	238 219,12	161 989,00	9.1.29	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,68	104 423,53	71 008,00	0,204		21 302,40	0,204	238 219,12	48 596,70	-0,204	238 219,12	-48 596,70	0,204	104 423,53	21 302,40	0,476	49 705,60	30,00%
9.2.23	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	10,88	452 810,39	4 926 577,04	9.1.30	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	10,88	143 613,94	1 562 519,67	3,264		468 755,90	3,264	452 810,39	1 477 973,11	-3,264	452 810,39	-1 477 973,11	3,264	143 613,94	468 755,90	7,616	1 093 763,77	30,00%
9.2.24	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	475,2	3 964,68	1 884 015,94							0		0,00	475,2	3 964,68	1 884 015,94	-475,2	3 964,68	-1 884 015,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
9.2.25	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	68428,8	17,28	1 182 449,66							0		0,00	68428,8	17,28	1 182 449,66	-68428,8	17,28	-1 182 449,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
							Стыки лотков																			
9.2.26	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	614	2 051,95	1 259 897,30	9.1.31	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	614	2 051,95	1 259 897,30	614		1 259 897,30	614	2 051,95	1 259 897,30	0	2 051,95	0,00	0	2 051,95	0,00	0	0,00	100,00%
9.2.27	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ15836-79	кг	3,66	291,53	1 067,00	9.1.32	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ15836-79	кг	3,66	286,07	1 047,02	3,66		1 047,02	0	291,53	0,00	0	291,53	0,00	3,66	286,07	1 047,02	0	0,00	100,00%
							ФП9. 6-1																			
9.2.28	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с постелью	м3	10,8	13 233,80	142 925,04	9.1.33	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с постелью	м3	10,8	13 233,80	142 925,04	5,4		71 462,52	0	13 233,80	0,00	0	13 233,80	0,00	5,4	13 233,80	71 462,52	5,4	71 462,52	50,00%
9.2.29	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона классаВ15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	10,8	29 465,65	318 229,02	9.1.34	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона классаВ15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	10,8	29 465,65	318 229,02	5,4		159 114,51	0	29 465,65	0,00	0	29 465,65	0,00	5,4	29 465,65	159 114,51	5,4	159 114,51	50,00%
						9.1.35	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	27	3 964,68	107 046,36	13,5		53 523,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13,5	3 964,68	53 523,18	13,5	53 523,18	50,00%
						9.1.36	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т-км	3510	17,28	60 652,80	1755		30 326,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1755	17,28	30 326,40	1755	30 326,40	50,00%
9.2.30	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	288	926,92	266 952,96	9.1.37	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	288	926,92	266 952,96	144		133 476,48	0	926,92	0,00	0	926,92	0,00	144	926,92	133 476,48	144	133 476,48	50,00%
9.2.31	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,06	228 683,33	13 721,00	9.1.38	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0576	106 166,20	6 115,17	0,0288		3 057,59	0	228 683,33	0,00	0	228 683,33	0,00	0,0288	106 166,20	3 057,59	0,0288	3 057,58	50,00%
9.2.32	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,92	453 597,83	417 310,00	9.1.39	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,9216	143 613,39	132 354,10	0,4608		66 177,05	0	453 597,83	0,00	0	453 597,83	0,00	0,4608	143 613,39	66 177,05	0,4608	66 177,05	50,00%
9.2.33	Основание под фундаменты гравийно-песчанное. Устройство	м3	22	5 173,27	113 811,94	9.1.40	Основание под фундаменты гравийно-песчанное. Устройство	м3	22	5 173,27	113 811,94	11		56 905,97	0	5 173,27	0,00	0	5 173,27	0,00	11	5 173,27	56 905,97	11	56 905,97	50,00%
							По каналу из Г-блоков																			
						9.1.41	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	614	2 349,65	1 442 685,10	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 349,65	0,00	614	1 442 685,10	0,00%
						9.1.42	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ15836-79	кг	3,66	291,11	1 065,46	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	291,11	0,00	3,66	1 065,46	0,00%
						9.1.43	Откосы каналов. Заделка швов битумом по цементному раствору при креплении сборнымижелезобетонными плитами	м	145	706,61	102 458,45	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	706,61	0,00	145	102 458,45	0,00%
						9.1.44	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	59,45	489,70	29 112,67	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	489,70	0,00	59,45	29 112,67	0,00%
						9.1.45	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в один слой	м2	525	910,44	477 981,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	910,44	0,00	525	477 981,00	0,00%
						9.1.46	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	525	2 008,25	1 054 331,25	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 008,25	0,00	525	1 054 331,25	0,00%
						9.1.47	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	164	2 349,65	385 342,60	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 349,65	0,00	164	385 342,60	0,00%
						9.1.48	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ15836-79	кг	0,77	290,47	223,66	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	290,47	0,00	0,77	223,66	0,00%

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
						9.1.49	Вставка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (В15)	м3	61	23 395,95	1 427 152,95	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23 395,95	0,00	61	1 427 152,95	0,00%
						9.1.50	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,7745	50 008,83	88 740,67	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50 008,83	0,00	1,7745	88 740,67	0,00%
						9.1.51	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 L0,25	т	0,895	239 146,52	214 036,14	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	239 146,52	0,00	0,895	214 036,14	0,00%
						9.1.52	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,34	17 022,97	5 787,81	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	17 022,97	0,00	0,34	5 787,81	0,00%
						9.1.53	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм на швы Г-блоков, L 15см ГОСТ 535-2005	т	0,4434	302 212,62	134 001,08	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	302 212,62	0,00	0,4434	134 001,08	0,00%
						9.1.54	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	шт	6	535,44	3 212,64	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	535,44	0,00	6	3 212,64	0,00%
10	**МК Каска-Су**					**10**	**МК Каска-Су**																			
10.1	**Демонтажные работы**					**10.1**	**Реконструкция с ПК0 по ПК3. Демонтажные работы. Лотковый канал**																			
10.1.1	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах./Демонтаж	м3	10,56	16 964,49	179 145,01	10.1.1	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах./Демонтаж	м3	10,56	16 964,49	179 145,01	0		0,00	0	16 964,49	0,00	0	16 964,49	0,00	0	16 964,49	0,00	10,56	179 145,01	0,00%
10.1.2	Стойки опор, рам изсборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	1,92	38 097,40	73 147,01							0		0,00	0	38 097,40	0,00	0	38 097,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						10.1.2	Грунты 2 группы. Очистка лоткового русла грунта канала от заиления и наносов вручную с ПК0 по ПК3	м3	90	3 472,96	312 566,40	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 472,96	0,00	90	312 566,40	0,00%
						10.1.3	Мусор строительный. Погрузка	т	19,008	101,03	1 920,38	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	101,03	0,00	19,008	1 920,38	0,00%
						10.1.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	19,008	224,00	4 257,79	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	224,00	0,00	19,008	4 257,79	0,00%
10.2	**Монтажные работы**						**Мехочистка с ПК3 по ПК72+61**																			
	Земляные работы																									
						10.1.5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного слоя)	м3	25784,6	35,43	913 548,38	13108,63		464 438,69	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13108,628	35,43	464 438,69	12675,97	449 109,69	50,84%
						10.1.6	Грунты 2 группы. Выемка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/сухой грунт	м3	7192,3	206,67	1 486 432,64	7192,3		1 486 432,64	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7192,3	206,67	1 486 432,64	0	0,00	100,00%
						10.1.7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка дамбы)/сухой грунт	м3	41912,5	43,87	1 838 701,38	6244,7		273 954,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6244,7	43,87	273 954,99	35667,8	1 564 746,39	14,90%
						10.1.8	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3	68888,2	250,88	17 282 671,62	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250,88	0,00	68888,2	17 282 671,62	0,00%
						10.1.9	Грунты 2 группы(мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	40925,2	206,67	8 458 011,08	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	206,67	0,00	40925,2	8 458 011,08	0,00%
10.2.1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	25208,9	58,27	1 468 922,60							0		0,00	13108,63	58,27	763 839,75	-13108,628	58,27	-763 839,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
10.2.2	Выемка грунта. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3	43819,5	282,24	12 367 615,68							0		0,00	21485,73	282,24	6 064 132,44	-21485,73	282,24	-6 064 132,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
10.2.3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(Срезка дамбы)	м3	6244,7	58,27	363 878,67							0		0,00	6244,7	58,27	363 878,67	-6244,7	58,27	-363 878,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
10.2.4	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	10471,5	213,99	2 240 796,29							0		0,00	0	213,99	0,00	0	213,99	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
10.2.5	Бермы. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2	57288	1,77	101 399,76							0		0,00	22872,15	1,77	40 483,71	-22872,15	1,77	-40 483,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
						10.1.10	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2	38883,4	138,15	5 371 741,71	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	138,15	0,00	38883,4	5 371 741,71	0,00%
						10.1.11	Дно. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2	10501,5	138,15	1 450 782,23	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	138,15	0,00	10501,5	1 450 782,23	0,00%
						10.1.12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) /берма	м2	43566	1,48	64 477,68	22872,15		33 850,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22872,15	1,48	33 850,78	20693,85	30 626,90	52,50%
						10.1.13	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	шт	10	535,47	5 354,70	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	535,47	0,00	10	5 354,70	0,00%
	Бетонные и железобетонные работы						**Монтажные работы с ПК0 по ПК3. Лотковый канал**																			
10.2.6	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	10,56	21 205,68	223 931,98	10.1.14	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3	10,56	21 205,68	223 931,98	0		0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	0	21 205,68	0,00	10,56	223 931,98	0,00%
						10.1.15	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В 25 ГОСТ 21509-76	м	48	11 702,34	561 712,32	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11 702,34	0,00	48	561 712,32	0,00%
10.2.7	Стойки опор, рам из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	1,92	47 621,88	91 434,01							0		0,00	0	47 621,88	0,00	0	47 621,88	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
10.2.8	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	51	2 051,94	104 648,94	10.1.16	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	100	2 051,94	205 194,00	0		0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	0	2 051,94	0,00	100	205 194,00	0,00%
						10.1.17	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ 15836-79	кг	0,6	291,44	174,86	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	291,44	0,00	0,6	174,86	0,00%

Тендер № SKIP_Z03

Ведомость цен до корректировки						Ведомость цен после корректировки						Всего выполнено с начала строительства, вкл. отчетный период			Всего выполнено с начала строительства без отчетного периода			За отчетный период			За отчетный период			Остаток		Выполнено
						10.1.18	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	26,4	4 889,33	129 078,31	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 889,33	0,00	26,4	129 078,31	0,00%
						10.1.19	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т	26,4	2 712,04	71 597,86	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 712,04	0,00	26,4	71 597,86	0,00%
11	Резерв средств Заказчика на непредвиденные работы и затраты - 2%				15 923 617,72	11	Резерв средств Заказчика на непредвиденные работы и затраты - 2%				17 719 947,44			0,00			0,00			0,00			0,00		17 719 947,44	0,00%
	Итого:				812 104 503,50		Итого:				903 717 319,21			463 056 577,67			340 816 964,38			-52 117 372,80			174 356 986,09		440 660 741,54	51,24%
	НДС - 12%:				97 452 540,42		НДС - 12%:				108 446 078,31			55 566 789,32			40 898 035,73			-6 254 084,74			20 922 838,33		52 879 288,99	51,24%
	Всего с НДС:				909 557 043,92		Всего с НДС:				1 012 163 397,52			518 623 366,99			381 715 000,11			-58 371 457,54			195 279 824,42		493 540 030,53	51,24%

Всего за отчетный период:	без НДС	НДС	с НДС
	122 239 613,29	14 668 753,59	136 908 366,88

Согласовано:

И.о. Заместителя Генерального директора по производству
РГП на ПХВ "Казводхоз"

Садвакасов Е.Т.

Технический надзор
Эксперт ТОО "СК Корган Эксперт"

Зеренбаева А.П.

Авторский надзор
ТОО "Казюжгидроводстройпроект"

Шамажанов Е.А.

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

Бедебаев К.К.

Представитель Подрядной организации
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

И.о. главного инженера Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

Абдрахманов Е.К.

Согласно контракта 2.03
соответствует ведом. цен