程力专用汽车股份有限公司
CHENGLI SPECIAL AUTOMOBILE CO.,LTD

Цитата/Предложение

Chengli Special Automobile Co., LTD

Покупатель: IP Koral
Tel: +77476777605

Поставщик: CHENGLI SPECIAL AUTOMOBILE CO.,LTD
Автомобильный промышленный парк Чэнли, пригород Южный пригород,
Суйчжоу, провинция Хубэй, Китай
www.clwtrucks.com

Дата: 16 мая 2025 г.

5. Технические параметры

Наименование	Каналопромывочная машина CLW 4*2
Модель	SCT180
Бренд/Производитель	CLW
Режим привода	4*2
Количество осей	2
Модель двигателя	ISB180-50
Мощность	190 л.с.
Макс. скорость	95 км/ч
Емкость	8м3

Данные и информация

Шасси CLW3310A	Габаритные размеры (мм)	Д*Ш*В	7400×2700×3420
		Колесная база	4050
	Вес (кг)	Общий вес	16,800
		Вес полезной нагрузки	7,800
		Снаряженная масса	7,900
	Тип шин	9.00R20 (6+1)	
	Количество рессор	8/10+7	
	Угол въезда/выезда (°)	19°/12°	
	Передняя/задняя колея (мм)	1958/1906	
	Передняя/задняя подвеска (мм)	1330/2220	
	Нагрузка на переднюю/заднюю ось	6T/10T	
	Коробка передач	механическая, 6-ступенчатая (6 передач вперёд, 1 задняя)	
	Рулевое управление	Левостороннее управление с усилителем руля	
	Тормоз	Пневматический тормоз	
	Освещение	Фары головного света, стоп-сигналы...	
	Кабина водителя	Двухдверная кабина с кондиционером, один ряд сидений на трёх пассажиров	
Двигатель	Модель	ISB180 50 (CUMMINS)	
	Объем/Мощность/Лошадиные силы	6л/142кВт/190л.с.	
	Emission	Евро 5 (дизельный двигатель)	
	Максимальная скорость	95км/ч	
	Номинальная скорость вращения	2500 об/мин	
	Максимальный крутящий момент	700 Нм	
	Макс. крутящий момент	1200-1700 об/мин	
	Тип двигателя	Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, с промежуточным охлаждением	

Танк	Материал	Углеродистая сталь Q235R
	Толщина	6 мм
	Емкость	8 м³
Оборуд.	Тип насоса: Центробежный, вакуумный Глубина вертикального всасывания: 8 м Рабочее давление (вакуум): 99,6% Скорость насоса: 500 Скорость всасывания, л/с: Мин. 60 Мощность вала, кВт: 10 Диаметр впускного/выпускного отверстия, мм: 50 Время загрузки, мин: 3 Время выгрузки, мин: 3 Верхняя конфигурация Толщина бака: 6 Толщина крышки: 6 Высоконапорный циркуляционный насос для воды: Прибл. Пневматический воздуходув с расходом 215 Гидравлический подъем на штангах Гидравлическое открытие задней крышки Шланг высокого давления: 60 м Световой индикатор уровня трубы Правостороннее управление Дополнительное оборудование Ящик для инструментов (левая сторона) Ручной запорный крюк Заднее всасывающее отверстие 100 мм Выпускное отверстие 150 мм Одинарная всасывающая труба Система подключения воды	

CHENGLI оставляет за собой право вносить изменения, направленные на улучшение технических характеристик продукции, на момент её производства!

С уважением,
CHENGLI SPECIAL AUTOMOBILE CO., LTD
Cheng Aluo (Чэн Ало)
Генеральный директор

CHENGLI SPECIAL AUTOMOBILE CO., LTD
程力专用汽车股份有限公司

Aluo Cheng