Заказчик: ГКП на ПХВ "Өскемен Водоканал" акимата г.Усть-Каменогорска
Подрядчик ТОО"НКО"
Наименование объекта: Строительство сетей водопровода по ул.Колхозная в г. Усть-Каменогорске ВКО
Договор № ОК190521-1У от 27.05.2019г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период июнь-ноябрь 2019 года

Строительство сетей водопровода по ул.Колхозная в г.Усть-Каменогорске ВКО

№№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено, тенге с НДС				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудовани		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водопровода по ул.Колхозная в г.Усть-Каменогорске ВКО	**17 745 377,33**	17 745 377,33	-	17 745 377,33	-	-	17 745 377,33
	ИТОГО:		**17 745 377,33**	**-**	**17 745 377,33**	**-**		**17 745 377,33**

Заказчик
ГКП на праве ПХВ "Өскемен Водоканал "акимата города Усть-Каменогорска

Директор
_____ Аубакиров Е.М.

Подрядчик

Директор ТОО "НКО"
_____ Абдулдин А.А.

Технический надзор
Директор
ТОО "ВМВ и В"
_____ Кусманов Б.Е.

Заказчик: ГКП на праве ПХВ "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска
Подрядчик: ТОО "НКО"
Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения по ул.Колхозная в г.Усть-Каменогорске, ВКО

Договор №ОК190521-1У от 27.05.2019г

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь-ноябрь 2019 года
Строительство сетей водоснабжения по ул.Колхозная в г.Усть-Каменогорске, ВКО

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	**1101-0101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**1074,4787**	181,85	172,36	195399	185194	–	40138	254380
					9,5	42,39	10205	45542	–	18843	
2	**1101-0102-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**165**	248,39	237,35	40984	39162	17	8972	53952
					10,94	64,58	1805	10656	–	3996	
3	**4102-0102-1015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,750;**	**т**	**288,75**	350		101063		–	–	109148
									–	8085	
4	**1101-0205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; ктрр1=1,25;**	**м3 грунта**	**33,2313**	3034,91	–	100854	–	–	72615	187347

				3034,91	–	100854	–	–	13878	
5	**1123-0101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**71,3**	2919,5	152,59	208160	10880	129645	69950	300359
					948,6	42,38	67635	3022	–	22249	
6	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,017;**	**м3 грунта**	**18,83107**	786,36	–	14808	–	–	10662	27508
					786,36	–	14808	–	–	2038	
7	**1101-0104-0411**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,983;**	**м3 грунта**	**1088,87893**	7,27	7,27	7914	7914	–	2279	11008
					–	2,91	–	3165	–	815	
8	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**1107,71**	142,67	65,99	158039	73100	–	86509	264112
					76,68	31,79	84939	35213	–	19564	
9	**1127-0302-0102**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %**	**м3 конструкции**	**45**	334,87	235,64	15069	10604	–	7264	24120
					99,22	50,24	4465	2261	–	1787	
10	**1127-0401-0104**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР = 108 % К=0,200;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**45**	5025,49	1466,96	226147	66013	151250	25325	271590
					197,42	323,67	8884	14565	–	20118	
11	**4131-0104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка К=1,500;**	**т**	**67,5**	73		4928		–	–	5322
									–	394	
12	**4102-0102-1015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,500;**	**т**	**67,5**	350		23625		–	–	25515
									–	1890	

Раздел 2 Водопровод В1

13	**1122-0301-0101**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 32мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,003**	408000	63000	1224	189	27	1066	2473
					336000	23000	1008	69	–	183	
14	**2301-0201-0120**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;**	**м**	**3,012**	526		1584		1584	–	1711
									–	127	
15	**1122-0301-0101**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,001**	407000	62000	407	62	9	355	823
					336000	23000	336	23	–	61	
16	**2301-0201-0143**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;**	**м**	**1,004**	1008		1012		1012	–	1093
									–	81	
17	**1122-0301-0103**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,007**	474571,43	100857,14	3322	706	106	2746	6553
					358571,43	37714,29	2510	264	–	485	
18	**2301-0201-0186**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;**	**м**	**7,028**	2612		18357		18357	–	19826
									–	1469	
19	**1122-0301-0106**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,015**	1048066,67	478000	15721	7170	1061	9697	27451
					499333,33	153666,67	7490	2305	–	2033	
20	**2301-0201-0232**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15**	8460		126900		126900	–	137052
									–	10152	

21	**1122-0301-0109**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,026**	1687461,54	763230,77	43874	19844	2795	27319	76888
					816730,77	244615,38	21235	6360	–	5695	
22	**2301-0201-0244**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**26**	14389		374114		374114	–	404043
									–	29929	
23	**1122-0301-0111**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,038**	2401657,89	1131578,95	91263	43000	5015	55989	159032
					1138105,26	350184,21	43248	13307	–	11780	
24	**2301-0201-0262**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**38**	31710		1204980		1204980	–	1301378
									–	96398	
25	**1116-0601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**29**	2013	76,28	58377	2212	8718	46842	113637
					1636,1	12,1	47447	351	–	8418	
26	**2304-0905-0903**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**29**	2321		67309		67309	–	72694
									–	5385	
27	**1116-0601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**4**	2038,75	102,25	8155	409	1202	6508	15836
					1636	24,25	6544	97	–	1173	
28	**2304-0103-3901**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 16, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**4**	30706		122824		122824	–	132650

									–	9826	
29	**1122-0901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**3**	1145,33	26	3436	78	525	2840	6778
					944,33	12	2833	36	–	502	
30	**2304-0103-3802**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из ВЧШГ, с рукояткой, для коррозионно-активной среды и среды с абразивными включениями, Т от -40 °С до +120 °С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**3**	37040		111120		111120	–	120010
									–	8890	
31	**1122-0901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**5**	1910,2	77,6	9551	388	1652	7616	18540
					1502,2	36,4	7511	182	–	1373	
32	**2304-0103-3805**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из ВЧШГ, с рукояткой, для коррозионно-активной среды и среды с абразивными включениями, Т от -40 °С до +120 °С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**5**	53814		269070		269070	–	290596
									–	21526	
33	**1122-0901-0106**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**2**	5920	1898,5	11840	3797	1154	7940	21362
					3444,5	565,5	6889	1131	–	1582	
34	**2304-0103-3607**	**Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 200, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**2**	69944		139888		139888	–	151079
									–	11191	
35	**1122-0901-0109**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**2**	15621,5	7589,5	31243	15179	1720	18690	53928
					7172	2267,5	14344	4535	–	3995	
36	**1122-0901-0208**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**2**	28184	9684,5	56368	19369	3009	39450	103483

				16995	2929	33990	5858	–	7665	
37	**1122-1201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам до 32 мм. Приварка НР = 99 %**	**фланец**	**27**	510,52	25,93	13784	700	573	12386	28264
					463,37	–	12511	–	–	2094	
38	**2302-0103-0205**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**27**	832		22464		22464	–	24261
									–	1797	
39	**1122-1201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %**	**фланец**	**8**	510,5	25,88	4084	207	170	3670	8374
					463,38	–	3707	–	–	620	
40	**2302-0103-0207**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8**	1616		12928		12928	–	13962
									–	1034	
41	**1122-1201-0103**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %**	**фланец**	**48**	982,17	51,83	47144	2488	2954	41285	95503
					868,79	–	41702	–	–	7074	
42	**2302-0103-0210**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**48**	2991		143568		143568	–	155053
									–	11485	
43	**2302-0103-0507**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**	1808		7232		7232	–	7811
									–	579	
44	**2302-0103-0510**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**30**	3019		90570		90570	–	97816
									–	7246	
46	**1122-0801-0201**	**Адаптер с наружной резьбой. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**8**	1283,25	822,5	10266	6580	–	5470	16995
					460,75	229,88	3686	1839	–	1259	

47	**2302-0304-2206**	**Адаптер ППР с наружной резьбой 40*1 1/4**	**шт.**	**8**	3232		25856		25856	–
									–	2068
48	**2302-0101-1303**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**шт.**	**32**	158		5056		5056	–
									–	404
49	**2302-0101-1304**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**шт.**	**3**	202		606		606	–
									–	48
50	**1122-0801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**34**	1283,32	822,53	43633	27966	–	23245
					460,79	229,79	15667	7813	–	5350
51	**2302-0302-8007**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	755		3020		3020	–
									–	242
52	**2302-0302-8010**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**30**	1485		44550		44550	–
									–	3564
53	**1122-0801-0105**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (переходы,тройники,заглушки). Установка НР = 99 %**	**т фасонных частей**	**0,0211**	1278578,2	463507,11	26978	9780	7644	12300
					452796,21	136018,96	9554	2870	–	3142
54	**1122-0801-0101**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 % К=3,000;**	**т фасонных частей**	**0,01722**	329732,87	2729,38	5678	47	4896	749
					42682,93	1277,58	735	22	–	514
55	**1122-0801-0101**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм(тройник ППТФ). Установка НР = 99 % К=4,000;**	**т фасонных частей**	**0,168**	329684,52	2714,29	55387	456	47759	7312	67715

				42690,48	1273,81	7172	214	–	5016	
56	**1122-1001-0103**	**Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**4**	71893	167,5	287572	670	279520	7588	318773
					1845,5	70,75	7382	283	–	23613	
57	**1122-0901-0101**	**Компенсаторы фланцевые диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**12**	992,58	25,83	11911	310	270	11361	25134
					944,25	12,08	11331	145	–	1862	
58	**2304-1012-0304**	**Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260 °С до +900 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**8**	5284		42272		42272	–	45654
									–	3382	
59	**2304-1012-0306**	**Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260 °С до +900 °С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**4**	9915		39660		39660	–	42833
									–	3173	
60	**1122-0901-0103**	**Компенсатор фланцевый диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**28**	1910,25	77,57	53487	2172	9253	42648	103826
					1502,21	36,32	42062	1017	–	7691	
61	**2304-1012-0309**	**Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260 °С до +900 °С, PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**28**	17254		483112		483112	–	521761
									–	38649	
62	**1122-0501-0103**	**Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0096**	1540312,5	94479,17	14787	907	11733	2388	18549
					223645,83	27604,17	2147	265	–	1374	
63	**1122-0501-0105**	**Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % К=30,000;**	**км трубопровода**	**0,006**	4948333,33	133500	29690	801	27210	1899	34116
					279833,33	39833,33	1679	239	–	2527	
64	**1122-0501-0114**	**Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;**	**км трубопровода**	**0,0004**	104130000	802500	41652	321	40922	519	45545
					1022500	287500	409	115	–	3374	

65	**1116-0401-0201**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**254**	1133,6	37,43	287935	9508	104956	173288	498121
					682,96	13,2	173471	3353	–	36898	
66	**1122-0601-0301**	**Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,254**	875263,78	31216,54	222317	7929	153906	60036	304941
					238118,11	629,92	60482	160	–	22588	
67	**1122-0501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,015**	266778,48	66398,73	42151	10491	144	34199	82458
					199468,35	19164,56	31516	3028	–	6108	
68	**2301-0501-1306**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x24,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	**15**	275		43885		43885	–	47396
									–	3511	
69	**1122-0501-0102**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,039**	282923,08	75076,92	11034	2928	57	8803	21424
					206384,62	21615,38	8049	843	–	1587	
70	**2301-0501-1310**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	**39,39**	645		25407		25407	–	27440
									–	2033	
71	**1122-0501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,679**	322081	95148,75	218693	64606	2207	168996	418704
					223681,89	27721,65	151880	18823	–	31015	
72	**2301-0501-1313**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	**685,79**	1840		1261854		1261854	–	1362802
									–	100948	
73	**1122-0701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,455**	54494,51	–	24795	–	1034	23523	52183

				52221,98	–	23761	–	–	3865	
74 **1122-0701-0103**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,679**	61270,99	–	41603	–	6145	35103	82842
				52220,91	–	35458	–	–	6136	
76 **1122-1401-0501**	**Футляр стальной диаметром 325 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м НР = 99 % К=2,000;**	**м футляра**	**20**	37078,1	16707,7	741562	334154	346562	134528	946177
				3042,3	3752,05	60846	75041	–	70087	
77 **1122-1401-0401**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %**	**футляр**	**4**	29255,25	2833,25	117021	11333	70756	34822	163990
				8733	60,5	34932	242	–	12147	
78 **1122-0801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**15**	1283,33	822,53	19250	12338	–	10255	31865
				460,8	229,8	6912	3447	–	2360	
79 **2302-0303-1701**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	519		1038		1038	–	1121
								–	83	
80 **2302-0303-1001**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	243		243		243	–	262
								–	19	
81 **2302-0303-1003**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	585		585		585	–	632
								–	47	
82 **2302-0303-0306**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7**	725		5075		5075	–	5481
								–	406	

83	**2302-0303-1006**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	2009		4018		4018	–	4339
									–	321	
84	**2302-0303-1706**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	2473		4946		4946	–	5342
									–	396	
85	**1122-0601-0501**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,00028**	128571,43	35714,29	36	10	7	23	64
					67857,14	14285,71	19	4	–	5	
86	**1122-0601-0503**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,00026**	161538,46	38461,54	42	10	14	22	69
					69230,77	15384,62	18	4	–	5	
87	**1122-0601-0513**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,00033**	796969,7	106060,61	263	35	161	77	367
					203030,3	33333,33	67	11	–	27	
88	**1122-1101-0103**	**Труба стальная, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %**	**врезка**	**2**	7972	3832	15944	7664	2753	7886	25736
					2763,5	1219,5	5527	2439	–	1906	

Раздел 3 Колодцы

89	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**40,94**	33926,18	8441,6	1388938	345599	661023	516807	2058205
					9338,45	3412,58	382316	139711	–	152460	
90	**2104-0302-0113**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	35409		106227		106227	–	114725
									–	8498	
91	**2104-0301-0117**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	27907		83721		83721	–	90419
									–	6698	
92	**2104-0302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**20**	24347		486940		486940	–	525895
									–	38955	
93	**2104-0301-0110**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**41**	13339		546899		546899	–	590651
									–	43752	
94	**2104-0301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**19**	16924		321556		321556	–	347280
									–	25724	
95	**2104-0302-0110**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**20**	22575		451500		451500	–	487620
									–	36120	
96	**2104-0302-0103**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	46659		139977		139977	–	151175
									–	11198	

97	**2104-0301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**101**	3199		323099		323099	–	348947
									–	25848	
98	**2104-0301-0115**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**6**	20598		123588		123588	–	133475
									–	9887	
99	**2106-0405-1401**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,70794**	461729		326876		326876	–	353026
									–	26150	
100	**2106-0304-0401**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями(стремянки)**	**т**	**0,49266**	550864		271389		271389	–	293100
									–	21711	
101	**2303-0101-0503**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**23**	8456		194488		194488	–	210047
									–	15559	
102	**1115-0208-0101**	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**34**	1467,5	59,59	49895	2026	19252	24179	80000
					841,68	47,26	28617	1607	–	5926	
103	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**44**	844,34	17,75	37151	781	25242	10449	51408
					252,91	2,43	11128	107	–	3808	

104	**1107-0201-0202**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**7,1**	7824,08	4085,21	55551	29005	2855	40395	103622
					3336,76	1484,79	23691	10542	–	7676	
105	**2104-0302-9904**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**7,1**	57738		409940		409940	–	442735
									–	32795	
106	**1106-0101-0101**	**Столбики под гидранты бетонные. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,075**	20293,33	1066,67	1522	80	1356	93	1744
					1146,67	213,33	86	16	–	129	
107	**1106-0101-0101**	**Отмостка бетонная вокруг люков колодцев. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**18,435**	20284,57	1058,96	373946	19522	333320	22887	428580
					1144,78	219,53	21104	4047	–	31747	
108	**1106-0101-0101**	**Опора бетонная под затворы. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**1**	20285	1059	20285	1059	18081	1242	23249
					1145	220	1145	220	–	1722	
109	**1106-0301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %**	**т**	**0,02445**	501349,69	2044,99	12258	50	4626	6920	20712
					310102,25	899,8	7582	22	–	1534	

110	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %**	**т**	**0,08038**	385046,03	1219,21	30950	98	13138	16157	50876
					220378,2	510,08	17714	41	–	3769	
111	**1127-0902-0101**	**Указатель пожарного гидранта. Установка НР = 108 %**	**шт.**	**4**	10588,75	713	42355	2852	26524	15057	62005
					3244,75	240,75	12979	963	–	4593	
	Раздел 4 Узел (квартирный)										
112	**1116-0901-0501**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %**	**счетчик (водомер)**	**29**	528,31	25,86	15321	750	624	14012	31680
					480,93	12,1	13947	351	–	2347	
113	**2303-0301-0209**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**29**	2694		78126		78126	–	84376
									–	6250	
114	**1122-0901-0201**	**Задвижки или клапаны стальные диаметром 15 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**29**	1460,14	77,59	42344	2250	4937	35849	84448
					1212,31	36,34	35157	1054	–	6255	
115	**2304-0501-0101**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**29**	358		10382		10382	–	11213
									–	831	
116	**1122-0901-0201**	**Фильтр сетчатый диаметром 15 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**29**	1460,14	77,59	42344	2250	4937	35849	84448
					1212,31	36,34	35157	1054	–	6255	
117	**2304-1013-2001**	**Фильтр латунный сетчатый с резбой 1/2""М"-"М", Т до +100 °С, PN 16, DN 15, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**29**	701		20329		20329	–	21955
									–	1626	

Итого	**15 587 901**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 011 686
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 553 759
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	507 715
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 379 781
- перевозка грузов, тенге	129 616
Накладные расходы, тенге	2 358 404
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 154 655
Всего	**15 587 901**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	202 642,72
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	521 087,95
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	128365
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**326 232,64**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**16 766 230**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**17 604 541,09**
Понижающий коэффициент К-0,8999999957	15 844 086,90
НДС (12 %)	1 901 290,43
Итого	**17 745 377,33**

Заказчик
ГКП на праве ПХВ "Өскемен-Водоканал "акимата города Усть-Каменогорска

Директор

_____ Аубакиров Е.М.

Подрядчик

Директор ТОО "НКО"

_____ Абдулдин А.А.

Технический надзор

ТОО "ВМВ и В"

_____ Абдрахманов Р.Р.