Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область обл., Алтай р-он, Алтай, ул.АСТАНА, дом № 78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150440006568**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО",070018, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., М.Горького, здание 11Г** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980140004365**
Договор (контракт)	дог №49 от 03.05.2022 д.согл.№1 от 27.06.2022,д.согл№2 от 27.12.2022д/с№3 от 27.	

Номер документа	Дата составления
55	**27.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в с.Тургусун района Алтай ВКО			услуга	1	87 306 241,60	87 306 241,60	9 354 240,17
				Итого	1	x	87 306 241,60	9 354 240,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Абдулдин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, Астана, 78
БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "НКО"
Реквизиты:Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок: 141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №49 от 03.05.2022 г., доп.соглашение №1 от 27.06.2022 г., доп.соглашение №2 от 27.12.2022 г., доп.соглашение №3 от 27.07.2023 г.
По объекту: Строительство водопроводных сетей в с.Тургусун района Алтай ВКО

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		49	03.05.2022г.				
		Доп.согл. №1	27.06.2022г.				
		Доп.согл. №2	27.12.2022г.				
		Доп.согл. №3	27.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудовния	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**847 339 513,32**									
Акт выполненных работ № 10 за октябрь 2023г	**87 306 241,60**	77 952 001,43								
Погашение аванса за отчетный месяц :									9 354 240,17	87 306 241,60
Всего к оплате:										**87 306 241,60**

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"
БИН 150440006568
Руководитель

Жуанганов К.А.

Подрядчик: ТОО "НКО"
БИН 980140004365
Директор

Абдулдин А.А.

Технический надзор
ТОО "Нурелем Курылыс"
БИН 061240011957
Эксперт технического надзора
аттестат № KZ83VJE00044390

Берикбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 20.4Д от 21.10.20 г.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"**

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, Астана, 78
БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "НКО"**

Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок: 141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Объект : **Строительство водопроводных сетей в с.Тургусун района Алтай ВКО**
(наименование)

Договор №49 от 03.05.2022 г., доп.соглашение №1 от 27.06.2022 г., доп.соглашение №2 от 27.12.2022 г., доп.соглашение №3 от 27.07.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №10 за октябрь 2023 г.

Составлен в текущих ценахс 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-3-1. Наружные сети водопровода В9. Площадка водозаборных и водопроводных сооружений										
			Раздел 3 Трубопровод										
			3.1 Трубопровод										
1	27	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,052	569542,83 / 438210	115663,51 / 46004,63	29616 / 22787	6015 / 2392	815 / –	24927 / 4363	58906	
2	29	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,052	1556728,78 / 293765	39061,42 / 266,4	80950 / 15276	2031 / 14	63643 / –	15137 / 7687	103774	
3	30	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,052	72741,36 / 63808,5	– / –	3783 / 3318	– / –	465 / –	3285 / 565	7633	
4	31	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,03	492615,64 / 410619	72564,28 / 27868,36	14778 / 12319	2177 / 836	283 / –	13023 / 2224	30025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	33	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,03	972265,73	37007,46	29168	1110	19331	8644	40837	
						290899	148	8727	4	–	3025		
6	34	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,03	66051,22	–	1982	–	67	1895	4187	
						63808,5	–	1914	–	–	310		
7	35	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0096	1101277,97	529391,13	10572	5082	180	6836	18801	
						553166,3	166183,79	5310	1595	–	1393		
8	39	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2250,45	86,28	4501	173	655	3725	8884	
						1836,8	44,4	3674	89	–	658		
9	41	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1356,43	28,76	8139	173	1039	6946	16292	
						1154,56	14,8	6927	89	–	1207		
10	43	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	3273,8	143,8	19643	863	1911	17140	39726	
						2811,55	74	16869	444	–	2943		
11	45	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1356,43	28,76	5426	115	692	4630	10860	
						1154,56	14,8	4618	59	–	804		
12	47	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	22	1177,38	54,72	25902	1204	1348	23117	52941	
						1061,4	–	23351	–	–	3922		
13	49	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	18	614,56	27,36	11062	492	380	10087	22841	
						566,08	–	10189	–	–	1692		
14	51	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0038	1101277,97	529391,13	4185	2012	71	2707	7443	
						553166,3	166183,79	2102	632	–	551		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	54	1106-1301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,086	51856,72	5643,58	4460	485	1995	1971	6945	
						23013,98	2168,93	1979	187	–	514		

Итого

в том числе **430 095**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 139 360
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 21 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 341
- материалы, изделия и конструкции, тенге 92 875
- накладные расходы, тенге 144 070
  в т.ч. зарплата, тенге 12 966
- сметная прибыль (8 %), тенге 31 858

Всего **430 095**

Локальная смета №2-5-1. Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

16	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34	201,95	190,34	6866	6472	–	1553	9093	
						11,61	51,82	395	1762	–	674		
17	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	3562,27	–	3562	–	–	2565	6617	
						3562,27	–	3562	–	–	490		
18	3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	20	42,68	42,68	854	854	–	240	1182	
						–	16,66	–	333	–	88		
19	4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20	206,97	95	4139	1900	–	2278	6930	
						111,97	46,25	2239	925	–	513		
20	5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2	1375,77	–	2752	–	–	1981	5112	
						1375,77	–	2752	–	–	379		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	6	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	13	52,38 / –	52,38 / 20,45	681 / –	681 / 266	– / –	192 / 70	943	
			Итого					**29 877**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 948					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 907					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 286					
			- накладные расходы, тенге					8 809					
			в т.ч. зарплата, тенге					793					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					2 214					
			Всего					**29 877**					

Локальная смета №2-5-5. Электрооборудование и освещение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

22	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	28077,83 / 19240	6756,8 / 2876	56156 / 38480	13514 / 5752	4162 / –	31847 / 7040	95043	
23	3	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	28077,83 / 19240	6756,8 / 2876	28078 / 19240	6757 / 2876	2081 / –	15924 / 3520	47522	
24	5	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4548,89 / 3076	1375,64 / 577,25	4549 / 3076	1376 / 577	97 / –	2630 / 574	7753	
25	6	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10525 / –		10525 / –		10525 / –	– / 842	11367	
26	7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2822,48 / 1458	20,2 / –	8467 / 4374	61 / –	4033 / –	3149 / 929	12645	
27	8	2307-0204-0708	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	642		1926		1926	–	2080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2822,48 / 1458	20,2 / –	5645 / 2916	40 / –	2689 / –	2100 / 620	8365	
						–		–		–	154		
29	10	2307-0204-0740	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1943 / –		3886 / –		3886 / –	– / 311	4197	
30	11	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2822,48 / 1458	20,2 / –	5645 / 2916	40 / –	2689 / –	2100 / 620	8365	
31	12	2307-0204-0742	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 8А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1905 / –		3810 / –		3810 / –	– / 305	4115	
32	13	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2822,48 / 1458	20,2 / –	2822 / 1458	20 / –	1344 / –	1050 / 310	4182	
33	14	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1510 / –		1510 / –		1510 / –	– / 121	1631	
34	15	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1727,78 / 1538	171,78 / 71,9	1728 / 1538	172 / 72	18 / –	1159 / 231	3118	
35	16	2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	12837 / –		12837 / –		12837 / –	– / 1027	13864	
36	17	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	333,3 / 301,76	– / –	333 / 302	– / –	32 / –	184 / 41	558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	18	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	1	6030 / –		6030 / –		6030 / –	– / 482	6512	
38	19	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1164,41 / 1045,84	17,18 / 4,32	1164 / 1046	17 / 4	101 / –	756 / 154	2074	
39	20	2307-0220-0905	Розетки промышленные переносные, количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	1	1330 / –		1330 / –		1330 / –	– / 106	1436	
40	21	2989-2100-0000(пл)	Датчик температуры камерный ДТКБ-53	шт	1	4430 / –		4430 / –		4430 / –	– / 354	4784	
41	22	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	28077,83 / 19240	6756,8 / 2876	28078 / 19240	6757 / 2876	2081 / –	15924 / 3520	47522	
			Раздел 2 Осветительные приборы и выключатели										
42	24	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	2433,35 / 1261,16	1038,63 / 727,33	4867 / 2522	2077 / 1455	267 / –	2863 / 618	8348	
43	25	2990-1000-0000(пл)	Светильник настенный NBT21F226 мощностью 2х26Вт, цоколь G24d-3	шт	2	28414 / --		56828 / –		56828 / –	– / 4546	61374	
44	26	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	1	2108,58 / 1153,5	821,52 / 574,23	2109 / 1154	822 / 574	134 / –	1244 / 268	3621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	27	2307-0101-2601	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1x80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	11455 / –		11455 / –		11455 / –	– / 916	12371	
46	28	2914-1400-0000(пл)	Компактная люминисцентная лампа 220В, мощностью 26Вт, цокол G24d-3 PL-C 26W	шт	4	637 / –		2548 / –		2548 / –	– / 204	2752	
47	29	2914-1400-0001(пл)	Дугоразрядная ламп 220В, мощностью 82Вт, цоколь E27 HPL-N 80W	шт	1	729 / –		729 / –		729 / –	– / 58	787	
48	30	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	520,57 / 507,54	3,23 / 1,07	1041 / 1015	6 / 2	20 / –	732 / 142	1915	
49	31	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	235 / –		470 / –		470 / –	– / 38	508	
50	32	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476 / –		4476 / –		4476 / –	– / 358	4834	
51	33	2950-1000-0000(пл)	Фонарь светильник аккумуляторный КОСМОС 126LED, 28+1 LED, 4V4Ah, шнур для подзарядки 220В	шт	1	4781 / –		4781 / –		4781 / –	– / 382	5163	
			Раздел 3 Проводниковая продукция										
52	34	1308-0206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 %	м	12	66,64 / 57,32	0,85 / 0,36	800 / 688	10 / 4	102 / –	498 / 104	1402	
53	35	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	62	676,97 / 177,6	374,13 / 133,83	41972 / 11011	23196 / 8297	7765 / –	13902 / 4470	60344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	36	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	26	126,29 / 100,31	3,38 / 1,44	3284 / 2608	88 / 37	588 / –	1904 / 415	5603	
55	37	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	120301 / –		602 / –		602 / –	– / 48	650	
56	38	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	177810 / –		5512 / –		5512 / –	– / 441	5953	
57	39	2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	378243 / –		9078 / –		9078 / –	– / 726	9804	
58	40	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,022	296186 / –		6516 / –		6516 / –	– / 521	7037	
59	41	2306-0201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,006	253903 / –		1523 / –		1523 / –	– / 122	1645	
		Раздел 4 Материалы											
60	42	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	8	520,71 / 372,58	50,51 / 16,9	4166 / 2981	404 / 135	781 / –	2244 / 513	6923	
61	43	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	8	411 / –		3288 / –		3288 / –	– / 263	3551	
62	44	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	18	767,72 / 415,57	46,54 / 7,91	13819 / 7480	838 / 142	5501 / –	5488 / 1545	20852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	45	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	18	211		3798		3798	–	4102	
						–		–		–	304		
64	46	2307-0202-0525	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	290		580		580	–	626	
						–		–		–	46		
65	47	1310-0902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов НР = 61 %	шт.	4	83,37	–	333	–	7	199	575	
						81,66	–	327	–	–	43		
66	48	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	574		2296		2296	–	2480	
						–		–		–	184		
67	49	1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	28	261,88	32,83	7333	919	2802	2839	10986	
						128,97	11,86	3611	332	–	814		
68	50	2106-0902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	12	189		2268		2268	–	2449	
						–		–		–	181		
69	51	2306-1710-2507	Профиль К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм	м	16	2443		39088		39088	–	42215	
						–		–		–	3127		
70	52	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,09331	112846,07	16991,24	10530	1585	1763	5591	17411	
						76960	6255,3	7181	584	–	1290		
71	53	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,016	300155		4802		4802	–	5186	
						–		–		–	384		
72	54	2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,07731	300558		23236		23236	–	25095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	55	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537 –		2148 –		2148 –	– 1859		2320
		Раздел 5 Заземление											
74	56	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	15	540,18 229,28	21,15 6,83	8103 3439	317 102	4346 –	2550 852		11505
75	57	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	12	701,22 200,62	23,34 7,91	8415 2407	280 95	5727 –	1801 817		11033
76	58	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3432,38 1003,1	156,85 50,33	10297 3009	471 151	6817 –	2275 1006		13578
77	59	1308-0208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	10	536,01 214,95	57,39 19,77	5360 2150	574 198	2637 –	1691 564		7615
78	60	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	618,3 558,87	3,94 1,07	6183 5589	39 11	555 –	4032 817		11032
79	61	2306-1002-0107	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01	383224 –		3832 –		3832 –	– 307		4139
80	62	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,2	2968,56 2968,56	– –	3562 3562	– –	– –	2565 490		6617
81	63	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР.= 72 %	м3 грунта	1,2	1375,77 1375,77	– –	1651 1651	– –	– –	1189 227		3067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого										
			в том числе					**694 501**					
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					156 971					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					60 380					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 276					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					295 277					
			- накладные расходы, тенге					130 430					
			в т.ч. зарплата, тенге					11 738					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					51 443					
			Всего					**694 501**					

Локальная смета №2-6-1. Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

82	1 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34	201,95	190,34	6866	6472	–	1553	9093
83	2 1101-0205-0303				11,61	51,82	395	1762	–	674	
		Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	3562,27	–	3562	–	–	2565	6617
84	3 1101-0104-0403				3562,27	–	3562	–	–	490	
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	20	42,68	42,68	854	854	–	240	1182
85	4 1101-0201-0502				–	16,66	–	333	–	88	
		Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20	206,97	95	4139	1900	–	2278	6930
86	5 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %			111,97	46,25	2239	925	–	513	
			м3 грунта	2	1375,77	–	2752	–	–	1981	5112
					1375,77	–	2752	–	–	379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	6	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	13	52,38	52,38	681	681	–	192	943
						–	20,45	–	266	–	70	
		Раздел 7 Полы											
88	61	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	8,2	249,75	33,08	2048	271	1108	729	2999
						81,52	13,02	668	107	–	222	
89	62	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,656	23444,56	6,72	15380	4	12645	2566	19382
						4161,42	–	2730	–	–	1436	
90	63	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,2	1274,22	99,97	10449	820	6441	3305	14854
						388,8	40,03	3188	328	–	1100	
91	64	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-16,4	136,69	4,46	-2242	-73	-1985	-210	-2648
						11,2	2,35	-184	-39	–	-196	
92	65	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	7,52	194,31	1,15	1461	9	295	1091	2756
						153,92	0,59	1157	4	–	204	

Итого	
в том числе	**67 220**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 507
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 938
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 686
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 504
- накладные расходы, тенге	16 290
в т.ч. зарплата, тенге	1 466
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 980
Всего	**67 220**

Локальная смета №2-7-1. Общестроительные работы
Раздел 1 Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-125,5	201,95	190,34	-25345	-23888	–	-5731	-33562	
						11,61	51,82	-1457	-6503	–	-2486		
94	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	-2	3562,27	–	-7125	–	–	-5130	-13235	
						3562,27	–	-7125	–	–	-980		
95	3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	-60,5	42,68	42,68	-2582	-2582	–	-726	-3573	
						–	16,66	–	-1008	–	-265		
96	4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	-60,5	206,97	95	-12522	-5748	–	-6892	-20967	
						111,97	46,25	-6774	-2798	–	-1553		
97	5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	-7	1375,77	–	-9630	–	–	-6934	-17889	
						1375,77	–	-9630	–	–	-1325		
98	6	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.70: ktpm1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	-60	52,38	52,38	-3143	-3143	–	-883	-4348	
						–	20,45	–	-1227	–	-322		
		Раздел 2 Фундаменты											
		2.1 Стены подвала											
99	7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	21375,59	1114,76	38476	2007	33950	2733	44506	
						1399,95	268,32	2520	483	–	3297		
100	8	1106-0401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	39,5	37007,3	2819,04	1461788	111352	878816	454210	2069278	
						11939,76	696,49	471621	27511	–	153280		
101	9	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06727	259489		17456		17456	–	18852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	10	2105-0301-3001				–		–		–	1396		
			Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288	243102		700		700	–	756	
103	11	2105-0301-3201				–		–		–	56		
			Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0189	240026		4536		4536	–	4899	
104	12	2205-0105-0108				–		–		–	363		
			Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	158	1631		257698		257698	–	278314	
105	13	1106-0301-0801				–		–		–	20616		
			Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки НР = 91 %	м	50,96	2847,28	54,66	145097	2785	121172	20411	178749	
106	14	1203-0101-2006				414,83	25,31	21140	1290	–	13241		
			Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный НР = 72 %	м стыка	25,48	625,11	182,07	15928	4639	–	9782	27767	
107	15	2205-0105-0102				443,04	90,13	11289	2297	–	2057		
			Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	38,22	1340		51215		51215	–	55312	
108	16	1113-1001-0301				–		–		–	4097		
			Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 %	м2	105	1960,64	22,68	205867	2381	115163	61489	288744	
						841,17	7,54	88323	792	–	21388		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	17	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок АС-10 НР = 91 %	м3	1,55	23263,35 / 3561,66	1364,13 / 337,11	36058 / 5521	2114 / 523	28423 / –	5500 / 3325	44883	
110	18	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,0225	1249330 / 212800	– / –	28110 / 4788	– / –	23322 / –	3639 / 2540	34289	
			2.2 Монолитная ж/б обвязка										
111	19	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3,8	36515,65 / 11022	4717,64 / 1075,53	138759 / 41884	17927 / 4087	78949 / –	41834 / 14447	195040	
112	20	2205-0105-0108	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	15,2	1631 / –		24791 / –		24791 / –	– / 1983	26774	
113	21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1487	240026 / –		35692 / –		35692 / –	– / 2855	38547	
114	22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01643	243102 / –		3994 / –		3994 / –	– / 320	4314	
115	23	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	11	1114,94 / 473,3	11,5 / 5,92	12264 / 5206	127 / 65	6932 / –	4902 / 1373	18539	
			2.3 Монолитная фундаментная плита										
116	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,45	21375,59 / 1399,95	1114,76 / 268,32	73746 / 4830	3846 / 926	65070 / –	5238 / 6319	85303	
117	25	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	10	23846,04 / 2217,81	1714,91 / 432,18	238460 / 22178	17149 / 4322	199133 / –	24115 / 21006	283581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	26	2205-0105-0108	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	40	1631 / –		65240 / –		65240 / –	– / 5219	70459	
119	27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05125	243102 / –		12459 / –		12459 / –	– / 997	13456	
120	28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29388	240026 / –		70539 / –		70539 / –	– / 5643	76182	
			2.4 Фундамент Ф-1										
121	29	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,27	27788,26 / 6071,1	1172,52 / 296,26	7503 / 1639	317 / 80	5547 / –	1564 / 725	9792	
			2.5 Фундамент Ф-2										
122	30	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,26	27788,26 / 6071,1	1172,52 / 296,26	7225 / 1578	305 / 77	5342 / –	1506 / 698	9429	
			2.6 Фундамент Ф-3										
			2.7 Опоры под оборудование АС-7										
123	35	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,07	19817,88 / 1201,83	1206,59 / 301,33	1387 / 84	84 / 21	1219 / –	96 / 119	1602	
			Раздел 6 Металлоконструкции										
			6.1 Рама Рм1										
124	67	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,1112	69727,65 / 23683,5	27877,56 / 10694,28	7754 / 2634	3100 / 1189	2020 / –	2638 / 831	11223	
125	68	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 К=2,080;	т	0,11565	599300 / –		69309 / –		69309 / –	– / 5545	74854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	69	2988-8888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0076	5772		44		44	–	48	
						–		–		–	4		
127	70	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,75372	167,86	3,47	798	17	506	193	1070	
						57,98	0,6	276	3	–	79		

Итого

в том числе **3 872 988**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 660 525
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 132 789
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 32 130
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 179 237
- накладные расходы, тенге 613 554
  в т.ч. зарплата, тенге 55 220
- сметная прибыль (8 %), тенге 286 888

Всего

3 872 988

Локальная смета №3-1-1. Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

128	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	58	201,95	190,34	11713	11040	–	2649	15511	
						11,61	51,82	673	3006	–	1149		
129	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	3562,27	–	3562	–	–	2565	6617	
						3562,27	–	3562	–	–	490		
130	3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	39	42,68	42,68	1665	1665	–	468	2304	
						–	16,66	–	650	–	171		
131	4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	39	206,97	95	8072	3705	–	4443	13516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	4	111,97 / 1375,77	46,25 / –	4367 / 5503	1804 / –	– / –	1001 / 3962	10222	
133	6	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	16	52,38 / –	52,38 / 20,45	838 / –	838 / 327	– / –	235 / 86	1159	
		Раздел 6 Двери											
134	49	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,82988	2874,98 / 1245,12	556,86 / 157,04	5261 / 2278	1019 / 287	1963 / –	2309 / 606	8176	
135	50	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,82988	15136 / –		27697 / –		27697 / –	– / 2216	29913	
136	51	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,1878	1803,78 / 1256,19	80,29 / 38,23	5750 / 4004	256 / 122	1490 / –	3713 / 757	10220	
137	52	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,3869	5645 / –		7829 / –		7829 / –	– / 626	8455	
138	53	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,8009	4461 / –		8034 / –		8034 / –	– / 643	8677	
139	54	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	12,7512	389,17 / 88,91	1,15 / 0,59	4962 / 1134	15 / 8	3814 / –	1028 / 479	6469	
140	55	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	463		2778		2778	–	3000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	56	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1678 / –		5034 / –		5034 / –	– / 222	5437	
142	57	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-2016	шт.	3	447 / –		1341 / –		1341 / –	– / 403	1448	
143	58	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4008 / –		12024 / –		12024 / –	– / 962	12986	

Итого
в том числе **144 110**
- зарплата рабочих-строителей, тенге 21 521
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 18 538
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 204
- материалы, изделия и конструкции, тенге 72 004
- накладные расходы, тенге 21 372
  в т.ч. зарплата, тенге 1 924
- сметная прибыль (8 %), тенге 10 675

Всего **144 110**

Локальная смета №3-1-2. Технологическое оборудование

144	1	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5434 / –		10868 / –		10868 / –	– / 869	11737	
145	2	2960-5000-0000(пл)	Бачок с кружкой	шт	1	2277 / –		2277 / –		2277 / –	– / 182	2459	
146	3	2960-6000-0000(пл)	Шкаф для одежды персонала	шт	2	46446 / –		92892 / –		92892 / –	– / 7431	100323	
147	4	1117-0101-0104	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды НР = 98 %	комплект	1	2428,36 / 2116,4	84,63 / 44,23	2428 / 2116	85 / 44	227 / –	2117 / 364	4909	
148	5	2303-0102-3201	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	6494 / –		6494 / –		6494 / –	– / 520	7014	

Итого
в том числе **126 442**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 116					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					85					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					112 758					
			- накладные расходы, тенге					2 117					
			в т.ч. зарплата, тенге					191					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					9 366					
		Всего						**126 442**					
		Локальная смета №6-2-1. Общестроительные работы											
		Раздел 1 Земляные работы											
149	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	103	201,95	190,34	20801	19605	–	4704	27545	
						11,61	51,82	1196	5337	–	2040		
150	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179 ктрр1=1,2;	м3 грунта	2	3562,27	–	7125	–	–	5130	13235	
						3562,27	–	7125	–	–	980		
151	3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	10,5	42,68	42,68	448	448	–	126	620	
						–	16,66	–	175	–	46		
152	4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,5	206,97	95	2173	998	–	1197	3640	
						111,97	46,25	1176	486	–	270		
153	5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,2	1375,77	–	1651	–	–	1189	3067	
						1375,77	–	1651	–	–	227		
154	6	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Обваловка НР = 72 %	м3 грунта	393	201,95	190,34	79366	74804	–	17948	105099	
						11,61	51,82	4563	20365	–	7785		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	7	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	393	206,97	95	81339	37335	–	44770	136198	
						111,97	46,25	44004	18176	–	10089		
156	8	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	44	1375,77	–	60534	–	–	43584	112447	
						1375,77	–	60534	–	–	8329		
		Раздел 2 Монолитные конструкции											
		2.1 Стены, днище											
157	9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,53	21375,59	1114,76	139583	7279	123162	9914	161457	
						1399,95	268,32	9142	1752	–	11960		
158	10	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	56,43	37877,51	3252,58	2137428	183543	1427459	542034	2893819	
						9328,83	1226,59	526426	69216	–	214357		
159	11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9208	240026		941094		941094	–	1016382	
						–		–		–	75288		
160	12	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3681	225164		82883		82883	–	89514	
						–		–		–	6631		
161	13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1372	243102		33354		33354	–	36022	
						–		–		–	2668		
162	14	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,08752	22224,9	1022,58	1945	90	25	1694	3930	
						20914,32	359,55	1830	31	–	291		
163	15	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 118-6 НР = 91 %	т	0,0312	925645,56	1384,56	28880	43	20429	7669	39473	
						269478	628,05	8408	20	–	2924		
164	16	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН 124-2 НР = 91 %	т	0,0756	735105,56	1384,56	55574	105	49502	5474	65932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	17	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство ПМ1 НР = 91 %	м3	1,34	78938 / 41834,25	628,05 / 4717,64	5968 / 56058	47 / 6322	– / 34967	4884 / 14751	76474	
166	18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312	11022 / 243102	1075,53 / –	14769 / 7585	1441 / –	– / 7585	5665 / –	8192	
167	19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11589	240026 / –		27817 / –		27817 / –	– / 607	30042	
168	20	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование в швах плит. Кр-1 НР = 91 %	т	0,071	16715,92 / 15219,2	1465,36 / 664	1187 / 1081	104 / 47	2 / –	1026 / 177	2390	
169	21	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,071	259489 / –		18424 / –		18424 / –	– / 1474	19898	
170	22	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. Усиленение плит НР = 91 %	м3	0,6	53459,11 / 19702,8	1860,72 / 467,29	32075 / 11822	1116 / 280	19137 / –	11013 / 3447	46535	
171	23	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06364	240026 / –		15275 / –		15275 / –	– / 1222	16497	
172	24	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	3275,32 / 1687,64	1452,79 / 354,76	19652 / 10126	8717 / 2129	809 / –	14461 / 2729	36842	
173	25	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	5,7	86448		492754		492754	–	532174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	26	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка. Связка плит НР = 118 %	т стальных элементов	0,0021	– 539836,84 271150	10795,88 1583,6	– 1134 569	23 3	– 542 –	39420 675 145	1954	
175	27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00056	243102 –		136 –		136 –	– 11	147	
		2.2 Камера лаза											
176	28	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,05	14836,76 6590,49	7729,7 2936,76	742 330	386 147	26 –	563 104	1409	
177	29	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4192 –		4192 –		4192 –	– 335	4527	
178	30	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,53	9092,74 4080,28	4559,41 1814,5	4819 2163	2416 962	240 –	3688 681	9188	
179	31	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14322 –		28644 –		28644 –	– 2292	30936	
180	32	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	9092,74 4030,28	4559,41 1814,5	2455 1102	1231 490	122 –	1879 347	4681	
181	33	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23567 –		23567 –		23567 –	– 1885	25452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	34	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД1-МД5 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0466	737402,02	6192,28	34363	289	30901	3829	41247	
						68106,5	1524,4	3174	71	–	3055		
183	35	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00552	769564,02	6192,28	4248	34	3838	453	5077	
						68106,5	1524,4	376	8	–	376		
184	36	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ходовых скоб Мн-1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0068	769564,02	6192,28	5233	42	4728	558	6254	
						68106,5	1524,4	463	10	–	463		
185	37	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	2,53945	127,3	3,14	323	8	260	39	391	
						21,78	0,45	55	1	–	29		
186	38	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	2,53945	263,93	1,73	670	4	617	34	760	
						19,05	0,3	48	1	–	56		
187	39	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами. К1, К2 НР = 90 %	м2	1,41928	361,79	131,35	513	186	–	371	955	
						230,44	59,83	327	85	–	71		
188	40	2109-0102-0305	Щит утепленный	м2	0,36298	33118		12021		12021	–	12983	
						–		–		–	962		
189	41	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,0563	1176		1242		1242	–	1341	
						–		–		–	99		
190	42	1110-0107-0611	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	0,36298	5169,14	9,8	1876	4	1369	455	2517	
						1387,14	4,49	504	2	–	186		
191	43	1110-0107-0612	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	1,0563	3377,44	6,8	3568	7	2681	794	4711	
						832,28	3,11	879	3	–	349		
192	44	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00228	769564,02	6192,28	1755	14	1585	186	2096	
						68106,5	1524,4	155	3	–	155		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	45	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	633907 / –		51 / –		51 / –	– / 4		55
		2.3 Камера приборов											
194	46	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,05	14836,76 / 6590,49	7729,7 / 2936,76	742 / 330	386 / 147	26 / –	563 / 104		1409
195	47	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4192 / –		4192 / –		4192 / –	– / 335		4527
196	48	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,53	9092,74 / 4080,28	4559,41 / 1814,5	4819 / 2163	2416 / 962	240 / –	3688 / 681		9188
197	49	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14322 / –		28644 / –		28644 / –	– / 2292		30936
198	50	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	9092,74 / 4080,28	4559,41 / 1814,5	2455 / 1102	1231 / 490	122 / –	1879 / 347		4681
199	51	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23567 / –		23567 / –		23567 / –	– / 1885		25452
200	52	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД2-МД6 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0498	737402,02 / 68106,5	6192,28 / 1524,4	36723 / 3392	308 / 76	33023 / –	4092 / 3265		44080
201	53	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,04363	769564,02	6192,28	33576	270	30334	3585		40134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	54	1107-0107-0103				68106,5	1524,4	2971	67	–	2973		
			Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ходовых скоб Мн-1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0068	769564,02	6192,28	5233	42	4728	558	6254	
203	55	1113-0301-1421				68106,5	1524,4	463	10	–	463		
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	4,41012	127,3	3,14	561	14	452	68	679	
204	56	1113-0301-1409				21,78	0,45	96	2	–	50		
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	4,41012	263,93	1,73	1164	8	1072	59	1321	
205	57	1110-0201-0101				19,05	0,3	84	1	–	98		
			Щиты. Укладка над подпольными каналами. К1 НР = 90 %	м2	1,0563	361,79	131,35	382	139	–	275	710	
206	58	2701-0101-0104				230,44	59,83	243	63	–	53		
			Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,0563	1176		1242		1242	–	1341	
207	59	1110-0107-0612				–		–		–	99		
			Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	1,0563	3377,44	6,8	3568	7	2681	794	4711	
208	60	1107-0107-0103				832,28	3,11	879	3	–	349		
			Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00228	769564,02	6192,28	1755	14	1585	186	2096	
209	61	2113-0201-0901				68106,5	1524,4	155	3	–	155		
			Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	633907		51		51	–	55	
		2.4 Стремянка Лм-1				–		–		–	4		
210	62	1109-0304-0101											
			Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0805	779773,32	26448,92	62772	2129	57309	2818	70837	
211	63	1113-0301-0503				41413,7	9316,81	3334	750	–	5247		
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	3,5222	289,3	2,43	1019	9	878	92	1200	
						37,71	0,3	133	1	–	89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	64	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	3,5222	127,3	3,14	448	11	361	55	543	
						21,78	0,45	77	2	–	40		
213	65	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-710 НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	3,5222	852,24	6,91	3002	24	2632	241	3502	
						97,99	1,18	345	4	–	259		
		2.5 Отмостка											
214	66	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,87	9342,6	1806,12	8128	1571	3352	3678	12750	
						3683,88	814	3205	708	–	944		
215	67	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,696	23899,07	1114,76	16634	776	14884	1057	19106	
						1399,95	268,32	974	187	–	1415		
		Раздел 3 Отводящий трубопровод											
216	68	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,03495	1441468,97	529391,13	50379	18502	12544	24890	81291	
						553166,3	166183,79	19333	5808	–	6022		
217	69	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,0003	540116		162		162	–	175	
						–		–		–	13		
218	70	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10,26	5294,01	71,45	54317	733	42359	11270	70834	
						1094,03	26,84	11225	275	–	5247		
219	71	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство бетонной обоймы НР = 91 %	м3	2,3	22341,36	1206,59	51385	2775	45846	3146	58893	
						1201,83	301,33	2764	693	–	4362		
220	72	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками БЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,95175	289,3	2,43	275	2	237	25	324	
						37,71	0,3	36	–	–	24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	73	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	0,95175	127,3	3,14	121	3	97	14	146	
						21,78	0,45	21	–	–	11		
222	74	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-710 НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	0,95175	852,24	6,91	811	7	711	65	946	
						97,99	1,18	93	1	–	70		
		Раздел 4 Подводящий трубопровод											
223	75	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0054	82619,02	6192,28	446	33	45	444	961	
						68106,5	1524,4	368	8	–	71		
224	76	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0054	276682		1494		1494	–	1614	
						–		–		–	120		
225	77	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00113	1441468,97	529391,13	1629	598	406	805	2629	
						553166,3	166183,79	625	188	–	195		
226	78	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,6	5294,01	71,45	19058	257	14863	3955	24854	
						1094,03	26,84	3939	97	–	1841		
227	79	2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2709		2709		2709	–	2926	
						–		–		–	217		
228	80	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Опора под трубопровод НР = 91 %	м3	0,04	22341,36	1206,59	894	48	797	55	1025	
						1201,83	301,33	48	12	–	76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
229	81	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,728	289,3	2,43	500	4	431	46	590	
						37,71	0,3	65	1	–	44		
230	82	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	1,728	127,3	3,14	220	5	177	27	267	
						21,78	0,45	38	1	–	20		
231	83	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-710 НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	1,728	852,24	6,91	1473	12	1291	118	1718	
						97,99	1,18	169	2	–	127		
		Раздел 5 Переливной трубопровод											
232	84	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0054	82619,02	6192,28	446	33	45	444	961	
						68106,5	1524,4	368	8	–	71		
233	85	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0054	276682		1494		1494	–	1614	
						–		–		–	120		
234	86	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00113	1441468,97	529391,13	1629	598	406	805	2629	
						553166,3	166183,79	625	188	–	195		
235	87	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Опора под трубопровод НР = 91 %	м3	0,04	22341,36	1206,59	894	48	797	55	1025	
						1201,83	301,33	48	12	–	76		
236	88	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	8250,64	96,7	28877	338	23232	5317	36930	
						1516,32	33,66	5307	118	–	2736		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237	89	2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3869		11607		11607	–	12536	
						–		–		–	929		
238	90	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	2,01942	289,3	2,43	584	5	503	53	688	
						37,71	0,3	76	1	–	51		
239	91	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	2,01942	127,3	3,14	257	6	207	31	311	
						21,78	0,45	44	1	–	23		
240	92	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-710 НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	2,01942	852,24	6,91	1721	14	1509	138	2008	
						97,99	1,18	198	2	–	149		
		Раздел 6 Спускной трубопровод											
241	93	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	3	3203,76	–	9611	–	2262	7202	18158	
						2449,8	–	7349	–	–	1345		
242	94	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0417	1441468,97	529391,13	60109	22076	14967	29697	96990	
						553166,3	166183,79	23067	6930	–	7184		
243	95	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,7	8250,64	96,7	14026	164	11284	2582	17937	
						1516,32	33,66	2578	57	–	1329		
245	96	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,84874	289,3	2,43	246	2	211	22	289	
						37,71	0,3	32	–	–	21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
246	97	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	0,84874	127,3	3,14	108	3	87	12	130	
						21,78	0,45	18	–	–	10		
247	98	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-710 НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	0,84874	852,24	6,91	723	6	634	58	843	
						97,99	1,18	83	1	–	62		
		Раздел 7 Изоляционные работы											
		7.1 Изоляция днища											
248	99	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	150	192,08	2,59	28812	389	15237	12182	44274	
						87,91	1,33	13187	200	–	3280		
249	100	1141-0101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм НР = 79 %	м2	62,08	1294,12	1,18	80339	73	51326	22863	111458	
						466,17	–	28940	–	–	8256		
250	101	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	62,08	871,4	30,35	54097	1884	28410	23292	83580	
						383,41	15,74	23802	977	–	6191		
251	102	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	62,08	1838,56	14,71	114138	913	69545	41239	167807	
						703,6	3,1	43679	192	–	12430		
252	103	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5	23899,07	1114,76	119495	5574	106922	7591	137253	
						1399,95	268,32	7000	1342	–	10167		
		7.2 Изоляция стен											
253	104	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	140,07	903,12	20,08	126500	2813	80392	40651	180523	
						309,1	2,96	43296	415	–	13372		
254	105	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	117,6	1838,56	14,71	216215	1730	131741	78122	317884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			7.3 Изоляция перекрытия										
255	106	1106-0101-0101	Подготовка Цем.песч. Устройство НР = 91 %	м3	3,104	703,6	3,1	82743	365	–	23547		
						27092,69	1114,76	84096	3460	76290	4712	95913	
						1399,95	268,32	4345	833	–	7105		
256	107	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	3,104	79200,74	1170,46	245839	3633	155958	66945	337807	
						27786	592	86248	1838	–	25023		
257	108	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	62,08	871,4	30,35	54097	1884	28410	23292	83580	
						383,41	15,74	23802	977	–	6191		
258	109	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,06643	16715,92	1465,36	1110	97	2	960	2236	
						15219,2	664	1011	44	–	166		
259	110	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	62,08	614		38117		38117	–	41166	
						–		–		–	3049		
260	111	1141-0101-0102	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 20 мм НР = 79 % К=1,100;	м2	68,288	2135,41	1,18	145823	81	111501	27050	186703	
						501,42	–	34241	–	–	13830		
			Раздел 8 Вентиляция										
			8.1 Вентиляция										
261	112	2962-5200-0000(пл)	Панельный фильтр d=200мм EYS 200	шт	1	17304		17304		17304	–	18688	
						–		–		–	1384		
262	113	2962-5200-0000(пл)	Кассета фильтра для круглых каналов d=200мм FGR 200	шт	1	26411		26411		26411	–	28524	
						–		–		–	2113		
263	114	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,31181	82619,02	6192,28	25761	1931	2594	25619	55490	
						68106,5	1524,4	21236	475	–	4110		
264	115	2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,5	6349		34920		34920	–	37714	
						–		–		–	2794		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	116	2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	41816 / –		62724 / –		62724 / –	– / 5018	67742	
266	117	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01658	282445 / –		4683 / –		4683 / –	– / 375	5058	
267	118	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1	1603 / –		1603 / –		1603 / –	– / 128	1731	
268	119	1120-0701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	6985,84 / 1207,04	59,88 / 14,8	6986 / 1207	60 / 15	5719 / –	1198 / 655	8839	
269	120	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1518,24 / 439,56	18,93 / 7,84	1518 / 440	19 / 8	1060 / –	439 / 157	2114	
270	121	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,013	82619,02 / 68106,5	6192,28 / 1524,4	1074 / 885	81 / 20	108 / –	1068 / 171	2313	
271	122	2302-0101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	8073 / –		8073 / –		8073 / –	– / 646	8719	
272	123	1116-0401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	2	18490,68 / 3768,1	273,36 / 29,6	36981 / 7536	547 / 59	28898 / –	7443 / 3554	47978	
273	124	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	6,85943	30,72	1,73	211	12	–	139	378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
274	125	2204-0702-0901				28,99	0,3	199	2	–	28		
			Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-8101 СТ РК 3262-2018	т	0,0013	1072896		1395		1395	–	1507	
275	126	1126-0101-1801				–		–		–	112		
			Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	2	10294,03	123,67	20588	247	18495	1499	23854	
276	127	1126-0301-0202				922,8	63,64	1846	127	–	1767		
			Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2	2589,88	165,96	5180	332	366	3431	9300	
277	128	2105-0104-0303				2241,17	15,98	4482	32	--	689		
			Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0161	324605		5226		5226	–	5644	
278	129	2932-1000-0000(пл)				–		–		–	418		
			Хомут FK200	шт	2	9107		18214		18214	–	19671	
279	130	2304-0501-0221				–		–		–	1457		
			Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835		835		835	–	902	
280	131	2113-0201-0901				–		–		–	67		
			Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00114	633907		723		723	–	781	
		8.2 Крепление труб вентиляции				–		–		–	58		
281	132	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00368	82619,02	6192,28	304	23	31	303	656	
282	133	2105-0301-3001				68106,5	1524,4	251	6	–	49		
			Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	243102		306		306	–	330	
283	134	2105-0106-2401				–		–		–	24		
			Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00242	338947		820		820	–	886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
284	135	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	5762,64	–	5763	–	2551	3148	9624	
						–	–	–		–	66		
285	136	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,016	1441468,97	529391,13	23064	8470	5743	11395	37216	
						3211,96	–	3212	–	–	713		
						553166,3	166183,79	8851	2659	–	2757		

Итого

в том числе	**8 547 702**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 260 868
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	435 033
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	149 754
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 958 882
- накладные расходы, тенге	1 259 753
в т.ч. зарплата, тенге	113 378
- сметная прибыль (8 %), тенге	633 165

Всего **8 547 702**

Техрешение №2

Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водопровода В1

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Земляные работы для перехода под железнодорожными путями

286	1	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	520	278,19	264,68	144659	137634	68	34569	193566	
						13,38	78,95	6958	41054	–	14338		
287	2	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	520,42	22,07	18,52	11486	9638	57	4196	16937	
						3,44	7,76	1790	4038	–	1255		
288	3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	520	42,68	42,68	22194	22194	–	6237	30705	
						–	16,66	–	8663	–	2274		
289	4	4121-0102-0100	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	520	153		79560		–	–	85925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	6365		
		Раздел 3 Трубопровод											
		3.7 Трубопровод											
290	5	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 25 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	4038	7585,66	2167,6	30630895	8752769	19503257	5115475	38606080	
						588,13	691,5	2374869	2792277	–	2859710		
291	6	1122-1401-0604	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	78,7	13597,85	7702,33	1070151	606173	373376	211048	1383695	
						1151,22	1557,55	90601	122579	–	102496		
292	7	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	44,844	13235		593510		593510	–	640991	Казахстан
						–		–		–	47481		
293	8	2301-0501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	34,643	16681		577880		577880	–	624110	Казахстан
						–		–		–	46230		
		Итого						**41 582 009**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 474 218					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						9 528 408					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 968 611					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						21 048 148					
		- перевозка грузов, тенге						79 560					
		- накладные расходы, тенге						5 371 525					
		в т.ч. зарплата, тенге						483 437					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						3 080 149					
		Всего						**41 582 009**					
		Локальная смета №2-5-4. Вентиляция											
294	1	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	42033,4	218,04	42033	218	36413	5372	51197	
						5402	80,35	5402	80	–	3792		
		Итого						**51 197**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						5 402					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						218					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						80					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						36 413					
		- накладные расходы, тенге						5 372					
		в т.ч. зарплата, тенге						483					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						3 792					
		Всего						**51 197**					
		Локальная смета №2-6-4. Вентиляция											
295	1	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	42033,4	218,04	42033	218	36413	5372	51197	
						5402	80,35	5402	80	–	3792		
		Итого											
		в том числе						**51 197**					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге											
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						5 402					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						218					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						80					
		- накладные расходы, тенге						36 413					
		в т.ч. зарплата, тенге						5 372					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						483					
								3 792					
		Всего						**51 197**					
		Локальная смета №2-7-4. Вентиляция											
		Раздел 1											
296	1	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	46777,4	218,04	46777	218	41157	5372	56321	
						5402	80,35	5402	80	–	4172		
		Итого											
		в том числе						**56 321**					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге											
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						5 402					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						218					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						80					
		- накладные расходы, тенге						41 157					
		в т.ч. зарплата, тенге						5 372					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						483					
								4 172					
		Всего						**56 321**					
		Локальная смета №3-1-1. Общестроительные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Блок модульный для поз.6											
297	5	2900-0000-0005(пл)ИП UK БМЗ	Блок модульный для сторожки поз.6. Установка	комплект	1	5234550		5234550		5234550	–	5653314	
						–		–		–	418764		
		Итого											
		в том числе						**5 653 314**					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						5 234 550					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						418 764					
		Всего						**5 653 314**					
		Локальная смета №3-1-4. Вентиляция											
298	1	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	2	78398,4	218,04	156797	436	145557	10746	180946	
						5402	80,35	10804	161	–	13403		
		Итого											
		в том числе						**180 946**					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						10 804					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						436					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						161					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						145 557					
		- накладные расходы, тенге						10 746					
		в т.ч. зарплата, тенге						967					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						13 403					
		Всего						**180 946**					
		Локальная смета №7-1-1. Вертикальная планировка											
		0.1 Устройство объездной проселочной дороги											
299	1	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % ктрр1=1,12; кэкс1=1,12;	м3 грунта	4520	43,87	43,87	198292	198292	–	59751	278686	
						–	18,36	–	82987	–	20643		
300	2	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=6,000; ктрр1=1,12; кэкс1=1,12;	м3 грунта	4520,142	31,7	31,7	143289	143289	–	43187	201394	
						–	13,27	–	59982	–	14918		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301	3	1101-0104-0108	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % ктрр1=1,12; кэкс1=1,12;	м3 грунта	8000	117,17	117,17	937360	937360	–	282413	1317355	
						–	49,03	–	392240	–	97582		
302	4	1101-0104-0116	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=6,000; ктрр1=1,12; кэкс1=1,12;	м3 грунта	8000,1	49,13	49,13	393045	393045	–	118427	552390	
						–	20,56	–	164482	–	40918		
303	5	1101-0205-0902	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	630,20652	7334,16	2732,12	4622035,451	1721799,84	–	2672416	7878008	
						4602,04	1287,6	2900235,613	811453,915	–	583556,1161		
304	6	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % ктрр1=1,12; кэкс1=1,12;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	12001,1	1,3	1,3	15601,43	15601,43	–	4666	21888	
						–	0,54	–	6480,594	–	1621		

Итого **10 249 721**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 900 236
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 409 387
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 517 626
- накладные расходы, тенге 3 180 860
  - в т.ч. зарплата, тенге 286 277
- сметная прибыль (8 %), тенге 759 238

Всего **10 249 721**

Итого по акту №10 **71 737 640**

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						7 668 280					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						13 628 487					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						4 712 359					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						34 271 775					
		- перевозка грузов, тенге						79 560					
		- накладные расходы, тенге						10 775 642					
		в т.ч. зарплата, тенге						969 806					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						5 313 899					
		Всего						**71 737 640**					
		Итого по акту						**71 737 640**					
		оборудование, тенге						0					
		Временные здания и сооружения (2,0 %)						1 434 753					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)						2 414 689					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**1 511 742**					
		Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.						**77 098 824**					
		в т.ч. с разбивкой по годам											
		2021 г. - 66 % (МРП = 2917 тенге)						50 885 224					
		2022 г. - 34 % (МРП = 3034 тенге)						26 213 600					
		Итого в текущих и прогнозных ценах						**82 054 736**					
		в т.ч. с разбивкой по годам											
		2021 г. - 66 % (Иинф = 1,050)						53 429 485					
		2022 г. - 34 % (Иинф = 1,092)						28 625 251					
		Итого с учетом договорного коэффициента К-0,95						**77 952 601,43**					
		2021 г.						50 758 012,98					
		2022 г.						27 193 988,45					
		Налог на добавленную стоимость						**9 354 240,17**					
		в т.ч. с разбивкой по годам											
		2021 г. - НДС (12 %)						6 090 961,56					
		2022 г. - НДС (12 %)						3 263 278,61					
		Итого по акту с учетом НДС						**87 306 241,60**					
		в т.ч. с разбивкой по годам											
		2021 г.						56 848 974,54					
		2022 г.						30 457 267,06					

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

БИН 150440006568

(идентификационный номер)

Руководитель Жуанганов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "НКО"

БИН 980140004365

(идентификационный номер)

Директор Абдулдин А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нурелем Курылыс"
БИН 061240011957
Эксперт технического надзора
аттестат № KZ83VJE00044390

Берикбаев Е.Н.