«ADAL ECO»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

Қазақстан Республикасы
Қараганды қаласы,
Гастелло көшесі, 34 үй, 19 п.
Тел.: +77073145711
karibaevatogzhan@mail.ru

ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ADAL ECO»

Республика Казахстан
город Караганда,
ул. Гастелло, д. 34, кв. 19
Тел.: +77073145711
karibaevatogzhan@mail.ru

Акционерное общество
"Астана-Энергия"

Касательно: Неправомерного допуска потенциальных поставщиков ТОО "Avto-Trust-Contract" (БИН 040840000749), ТОО "STL plus" (БИН 181140013786), ТОО "РемСпецСтрой" (БИН 191240005611) в конкурсе № 14824826-1 № лота 74328271-ОК1.

ТОО «ADAL ECO» (БИН 210540004479) настоящим направляет жалобу согласно ст. 47, 48 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон):

1. Наименование, местонахождение юридического лица, действия (бездействие), решения которого обжалуются: Акционерное общество "Астана-Энергия", (далее – Организатор) (БИН 041140002811), юридический адрес: КАЗАХСТАН, 711410000, г.Астана, район Байқоңыр, ул. Проезд 69, д. 18, оф.
2. Наименование, местонахождение лица, подавшего жалобу: ТОО «ADAL ECO» (БИН210540004479) Казахстан, Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Гастелло, дом 34, кв. 19, почтовый индекс 100008.
3. Сведения о государственных закупках, в рамках которых совершены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках: наименование конкурса Приобретение кабеля АПвБП-10кВт для АО «Астана-Энергия» способом открытого конкурса, номер объявления на портале государственных закупок № 14824826-1
4. Указание на конкретные факты нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках: Организатор неправомерно допустил к участию в конкурсе № 14824826-1 потенциальных поставщиков ТОО "Avto-Trust-Contract", ТОО "STL plus", ТОО "РемСпецСтрой.

Конкурсные заявки потенциальных поставщиков в конкурсе № 14824826-1 № 74328271-ОК1:

1) ТОО "Avto-Trust-Contract" (БИН 040840000749)
2) ТОО "STL plus" (БИН 181140013786)
3) ТОО "РемСпецСтрой" (БИН 191240005611)

подлежат отклонению по следующим основаниям:

1. ***<u>Отсутствие точности определения в технической характеристике</u>***:

1) Потенциальные поставщики **ТОО "Avto-Trust-Contract", ТОО "STL plus", ТОО "РемСпецСтрой" в конкурсе № 14824826-1** в своих технических спецификациях по лоту № 74328271-ОК1 в графе "*описание функциональных, технических, качественных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)*" указывают такие слова как "допустимая/ допустимый ", а именно "*Длительно **допустимая** температура нагрева жилы кабеля: +90°С **Допустимый** нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки: +130°С Предельно **допустимая** температура жилы кабеля при коротком замыкании: +250°С Предельно **допустимая** температура медного экрана кабеля при коротком замыкании: +350°С* " что является неточной характеристикой, <u>не дает точную информацию о предлагаемом товаре</u>.

В технических спецификациях потенциальных поставщиков правилами осуществления государственных закупок запрещается использовать такие выражение, как: "*от/до*", "*допускается/ не допускается*", "*должно быть/ не должно быть*", "*не более/ не менее*", "*должно соответствовать*" и "*или*", в то время как, **все данные поставщики использовали эти термины в своих технических спецификациях предлагаемого товара, вводя в заблуждение конкурсную комиссию, из-за чего должны быть отклонены от участия в конкурсе № 14824826-1 № лота 74328271-ОК1.**

Согласно п.5 протокола совещания по выработке единых позиций по вопросам соблюдения законодательства о государственных закупок от 07 июня 2022 года за исх.№ 005-КВГА /1785-вн от 10.06.2022 года, в котором указано: «ДЗГЗ внести соответствующие изменения в Правила в части признания конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине представления технической спецификации, в которой не указаны конкретные (точные) данные функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. До внесения соответствующих поправок в Правила признавать заявку потенциального поставщика несоответствующей требованиям конкурсной документации по причине представления им технической спецификации, в которой не указаны конкретные (точные) данные функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара... **Характеристики товара, указанные как «не более», «не менее», «от/ до», «допускается/ не допускается», «должен быть» и тому подобные, не являются конкретными (точными)».**

2) Потенциальный поставщик ТОО "Avto-Trust-Contract" в графе " *Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа*" **не указывает наименование товара**, запрашиваемого заказчиком, что не дает возможность заказчику достоверно оценить качество предлагаемого товара.

Наименование поставщика:	ТОО "Avto-Trust-Contract"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	040840000749
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	АПвБП-10 3Х150мк/25
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	ООО «Рыбинсккабель», Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12 месяцев
Срок поставки	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Место поставки товара	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	ГОСТ 18410-73
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	: Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью. Диапазон температур при эксплуатации: - 60°С … +50°С Относительная влажность воздуха при температуре 35°С: 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре: -20°С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров Номинальная частота: 50 Гц Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля: +90°С Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки: +130°С Предельно допустимая температура жилы кабеля при коротком замыкании: +250°С Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании: +350°С Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля: +400°С Количество жил: 3. Количество кабеля двумя частями, барабан №22а-300 м. и барабан №226-200 м.
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары (при наличии).	ГОСТ 18410-73
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	: Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью. Диапазон температур при эксплуатации: - 60°С … +50°С Относительная влажность воздуха при температуре 35°С: 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре: -20°С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров Номинальная частота: 50 Гц Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля: +90°С Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки: +130°С Предельно допустимая температура жилы кабеля при коротком замыкании: +250°С Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании: +350°С Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля: +400°С Количество жил: 3. Количество кабеля двумя частями, барабан №22а-300 м. и барабан №226-200 м.

Рис. 1. Техническая спецификация потенциального поставщика ТОО "Avto-Trust-Contract"

3) Потенциальный поставщик ТОО "STL plus" в графе "*Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)*" указывает следующие слова: " от/ до", "не ниже", "допустимое" что является грубейшим нарушением правил осуществления государственных закупок. По этой причине данный поставщик должен быть отклонен от участия в гос. Закупке.

Наименование поставщика:	ТОО "STL plus"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	181140013786
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Кабель АПвБП-10кВт 150мм2
Страна происхождения	КАЗАХСТАН
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Завод Евразкабель Республика Казахстан,г.Алматы,Индустриальная зона 8
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Срок поставки	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Место поставки товара	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	ГОСТ 18410-73
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью. Диапазон температур при эксплуатации: от 60°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре 35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -20°С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров Номинальная частота: 50 Гц Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля: +90°С Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки: +130°С Предельно допустимая температура жилы кабеля при коротком замыкании: +250°С Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании: +350°С Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля: +400°С Количество жил: 3. Количество кабеля двумя частями, барабан №22а-300 м. и барабан №22б-200 м.
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары (при наличии).	ГОСТ 18410-73
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью. Диапазон температур при эксплуатации: от 60°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре 35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -20°С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров Номинальная частота: 50 Гц Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля: +90°С Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки: +130°С Предельно допустимая температура жилы кабеля при коротком замыкании: +250°С Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании: +350°С Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля: +400°С Количество жил: 3. Количество кабеля двумя частями, барабан №22а-300 м. и барабан №22б-200 м.

Рис. 2. Техническая спецификация потенциального поставщика ТОО "STL plus"

4) Потенциальный поставщик ТОО "РемСпецСтрой"в графе "*Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)*" указывает следующие слова: "не ниже", "допустимое" что является грубейшим нарушением правил осуществления государственных закупок. По этой причине данный поставщик должен быть отклонен от участия в гос. Закупке

Наименование поставщика:	ТОО "РемСпецСтрой"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	191240005611
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Кабель АПвБП - 3х150/25-10
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Завод-изготовитель: АО «Кирскабель», местонахождение: Россия , Кировская Область, г. Кирс, ул. Ленина, д.1
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Срок поставки	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Место поставки товара	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	ГОСТ 18410-73
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью. Диапазон температур при эксплуатации: -60°С - +50°С Относительная влажность воздуха при температуре 35°С: 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -20°С Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров Номинальная частота: 50 Гц Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля: +90°С Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки: +130°С Предельно допустимая температура жилы кабеля при коротком замыкании: +250°С Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании: +350°С Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля: +400°С Количество жил: 3. Количество кабеля двумя частями, барабан №22а-300 м. и барабан №22б-200 м

Рис. 3. Техническая спецификация потенциального поставщика ТОО "РемСпецСтрой".

Потенциальные поставщики **ТОО "Avto-Trust-Contract", ТОО "STL plus", ТОО "РемСпецСтрой" в конкурсе № 14824826-1 № лота 74328271-ОК1 были неправомерно допущены, т.к. они нарушают правила осуществления государственных закупок и требования заказчика в технической спецификации и вводят в заблуждение экспертную комиссию.**

В связи с этим просим вас детально изучить факты, приведенные выше, принимая во внимание законодательные документы, регулирующие осуществление государственных закупок, **принять беспристрастное решение и обязать Организатора выпустить корректный протокол итогов.**

В случае оставления нашей жалобы без рассмотрения и в случае игнорирования доводов, приведенных нами, мы будем вынуждены обратиться в Суд.

С уважением
Директор ТОО «ADAL ECO» Хамитова Ж. С.

Подписано