Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 14851068-1
Конкурстың атауы:	Құрғақ құрылыс қоспасы
Лоттың нөмірі:	№ 75723709-ОК4
Лоттың атауы	Құрылыс қоспасы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	236410.100.000056
Тауардың атауы*:	Құрылыс қоспасы
Өлшем бірлігі*:	Бума
Саны (көлемі)*:	600
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	18706
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*:	11223600

Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Әуе қалашығы 3 г
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ31357-2007
Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Бетон мен темірбетонды, оның ішінде ҰҚЖ-ны конструкциялық жөндеуге арналған қатты металл талшығы бар құю түріндегі шөгілмейтін тез қататын құрғақ қоспасы. Қасиеттері бойынша төмен температурада қолдану мүмкіндігімен қалыңдығы 10-нан 100 мм-ге дейін құю әдісі мен бетон және темір бетон конструкцияларын қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік беруі тиіс. Көп бағытты арматураны қажет ететін арнайы құрылыс элементтерін орнату кезінде қосымша арматурасыз қолданылады. Әуежайлардағы ұшақ шассиінің, ұшу-қону жолақтарының жоғары жүктемелеріне ұшыраған беттерді жөндеу үшін қолданылады. Қоспада жарықтардың таралуын тежейтін берік болат жезден жасалған талшық болуы керек. Оның арқасында материал жоғары иілу беріктігіне, динамикалық әсерге төзімділікке және шаршауға төзімділікке ие болуы керек. Жөндеуге арналған қоршаған орта температурасы -10°С + 30°С. Иілу кезіндегі қысу беріктігі, МПа, кем емес 2 сағаттан – 25, 4 сағат – 40, 1 Күн-50, 28 күн-80 Иілу кезіндегі созылу беріктігі, МПа, кемінде 1 тәулік> 12 МПа, 28 күн > 15 МПа Серпімділік модулі 29000МПа Ескі бетонмен адгезияның беріктігі, МПа, кем дегенде 28 күн-2,0 Болатпен ұстау беріктігі > 25 МПа Сульфаттарға төзімділік 15 цикл Жұмыс қабілеттілігі (конустың бұлыңғырлығы), мм 260-280 Ауа тарту 5,0 % Ылғалдылығы 0,1-0,08 аспайды % Тығыздығы 2000 кг / м3 Беріктік шегі, 83,1 мпа кем емес Аязға төзімділік, кем дегенде F300 Өрт талаптары жанғыш емес Қажетті су-цемент қатынасы 0,12%. Температура,°с : Құрғақ қоспасы+20,+20,+5,+20. Су +20,+20,+5,+60. Қоршаған орта +20,-5,+5,-10 Қысу беріктігі,МПа: 2 сағат- 30,25,3,20*** 4 сағат- 40,30,20,25*** 24 сағат- 50,40,30,35***, 28 күн-80,65,55,55***ФИЗИКА- ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ pH-11 (23 ГСЦ) (су суспензиясы ретінде) Балқу температурасы > 1.000 ГЦ; ерігіштік көрсеткіштері және суда ерігіштігі < 2 г/л дисперсті (20 ГЦ).
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Қаптама: міндетті түрде таңбаланған, 25 кг полиэтилен пленкасы бар, қазақ және орыс тілдерінде толық техникалықақпаратыбар,биг–беги зауытында немесе су өткізбейтін Еуро паллеттерде оралған көп қабатты Крафт қап. Мерзімі, өндірушінің атауы, жарамдылық мерзімі, партия нөмірі қаптамада көрсетілуі керек.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Акционерное общество "Международный аэропорт Алия Молдагулова"
Наименование организатора	Акционерное общество "Международный аэропорт Алия Молдагулова"
№ конкурса:	№ 14851068-1
Наименование конкурса:	Сухая смесь строительная
Номер лота:	№ 75723709-ОК4
Наименование лота:	Смесь строительная
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	236410.100.000056
Наименование товара*:	Смесь строительная
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение:	
Единица измерения*:	Упаковка
Количество (объем)*:	600
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	18706

Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	11223600
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	По заявке заказчика в течение 16 календарных дней
Место поставки товара*:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе Авиагородок 3 г
Размер авансового платежа **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ31357-2007

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение	
Гарантийный срок (в месяцах)	24
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая жесткую металлическую фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона, в том числе ВПП. По свойствам должна позволять проводить работы по восстановлению бетонных и железобетонных конструкций методом заливки за один раз на толщину от 10 до 100 мм, с возможностью нанесение при низких температурах. Использоваться без дополнительного армирования при устройстве специальных строительных элементов, требующих многонаправленного армирования. Применяться для ремонта поверхностей, подверженных высоким нагрузкам шасси самолетов в аэропортах, взлётных посадочных полос. Смесь должна содержать в себе наличие в ней прочной стальной латунизированной фибры, сдерживающей распространение трещин. Благодаря ей материал должен обладать высокой прочностью наизгиб, стойкостью к динамическим воздействиям и усталостной прочностью. Температуре окружающей среды для ремонта-10°С+30°С. Прочность на сжатие при изгибе, МПа, не менее 2 часа – 25, 4 часа – 40, 1 сутки – 50, 28 суток – 80 Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее 1 сутки> 12МПа, 28 суток > 15МПа. Модуль упругости 29 000 МПа. Прочность сцепления со старым бетоном через, МПа, не менее 28 суток–2,0. Прочность сцепления со сталью > 25 МПа Устойчивость к сульфатам 15 циклов. Удобоукладываемость (расплыв конуса), мм 260-280 Воздухововлечение 5,0 % Влажность не более 0,1 – 0,08% Плотность 2 000 кг/м3 Предел прочности, не менее 83,1 мпа Морозостойкость, не менее F300 Пожарные требования Не горюч Требуемое водоцементное соотношение 0,12 % Температура,°С: Сухая смесь+20,+20,+5,+20. Вода +20, +20,+5,+60. Окружающая среда +20,-5,+5,-10 Прочность на сжатие,МПа: 2ч-30,25,3,20***, 4ч-40,30, 20, 25*** , 24 ч - 50, 40, 30, 35*** , 28 дней- 80, 65, 55, 55*** ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕСВОЙСТВАрН-11(23ГСЦ)(как водная суспензия) Температура плавления > 1.000 ГСЦ; Показатели растворимости и растворимость в воде<2г/л диспергируемый (20 ГСЦ).

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Упаковка: обязательно маркированная, 25кг многослойный Крафт мешок с полиэтиленовой пленкой,сполной Технической информацией на казахском и русских языках, Упакованные на заводе в биг–беги или в Водонепроницаемые евро паллеты. С датой пр-ва, Наименование производителя,сроков годности,номер Партии должна быть указана на упаковке.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным,иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителюуказывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).