Тандемный виброкаток Bomag BW 151 AD-50

Посмотреть объявление на сайте
Скачать брошюру (PDF, 8.65 Мб)

Технические особенности

Вес	9,2 т
Ширина вальца	1680 мм
Рабочий вес CECE с кабиной ROPS	7,6 т
Нагрузка на переднюю/заднюю ось CECE	3900/3700
Статическая линейная нагрузка спереди/сзади CECE	23,2/22
Габаритные размеры	1844*3000*4400
Внутренний радиус поворота	4390 мм

Характеристики хода

Макс. транспортная скорость	11 км/ч
Макс. преодолеваемый уклон без вибрации/с вибрацией	40/30

Двигатель

Производитель	Kubota V 3307 DI-T
Охлаждение	водяное
Мощность	55,4 кВт
Электрика	12 В

Управление

Боковое смещение вправо/влево	170

Система вибровозбудителя

Вибрационный валец	передний и задний
Частота	45/55
Амплитуда	0,71/0,27 мм
Центробежная сила	75/45 кН

Емкость баков

ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан»
БИН 041 240 000 660
info@komek.ru

Z10H3C8, Корпоративный центр г. Нур-Султан,
пр. Н. Тлендиева 4
info@komek.kz

8 800 080 05 65
+7 (7172) 64-67-10
komek.kz

Топливо	125 л
Вода	600 л

Отзывы клиентов

Дауенов Ж.С.

Вице-президент АО " Элеватормельстрой"

Скачать (352.27 Кб)

Фотографии

Менеджер
Здравствуйте! Готова помочь вам. Напишите мне, если у вас появятся вопросы.