Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15361258

Конкурстың № 15051332-1
Конкурстың атауы Жинақтағы сорғыларды сатып алу: қоректендіру сорғысы, күшейткіш сорғы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-08 15:51:25 дейін 2025-07-10 15:51:25
Ұйымдастырушының атауы "Арқалық қаласы әкімдігінің қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	180140040522	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указаны диапазоны характеристик, что не дает возможность точно определить номинальную рабочую точку. Просим указать корректный номинальный расход и номинальный напор насоса. В технической спецификации нигде не указано, что насосный агрегат закупается для унификации или замены существующего оборудования, для чего указываются детальные размеры насоса? Детальные размеры указывают на оборудование конкретного производителя. Данные требования снижают количество потенциальных поставщиков и снижают конкуренцию. Просим убрать детальные требования к размеру насосного агрегата. Указаны требования, что максимальный расход не менее 120 м3/час. Согласно гидравлическому расчету диаметр патрубка насоса на входе при заданном расходе должен быть 150 мм, но в технической спецификации указано 100 мм. Просим откорректировать. В технической спецификации указано требование, что диаметр рабочего колеса не менее 250 мм. Главная характеристики насоса расход, напор, кпд и NPSHr, если насос выдает заданные параметры, то неважно какой диаметр рабочего колеса 250 мм или 245 мм. Просим исключить данное требование, либо указать максимально допустимый диаметр рабочего колеса, без указания минимального диаметра. В технической спецификации указаны детальные размеры электродвигателя, что указывает на привязку к конкретному производителю тем самым ограничивает количество потенциальных поставщиков и снижает конкуренцию. В технической спецификации указаны детальные размеры бустерного насоса, что указывает на привязку к конкретному производителю тем самым ограничивает количество потенциальных поставщиков и снижает конкуренцию.	2025-07-10 00:38:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Диапазоны производительности и напора (от 65 до 120 м³/ч и от 600 до 660 м соответственно) заданы для обеспечения устойчивой работы насоса и системы в различных эксплуатационных режимах, что обуславливается особенностью технологического процесса, где требуется широкая гибкость в регулировании параметрамов. При этом значения 65 м³/ч и 600 м напора являются требуемыми (номинальными) параметрами, как уже указано в технической спецификации. Именно на этих режимах будет обеспечиваться основная работа насосного агрегата. Кроме того, в составе заявки требуется предоставление рабочих характеристик в графическом виде. 2.Указание габаритных размеров необходимо исключительно для обеспечения совместимости нового насосного агрегата с уже существующей инфраструктурой объекта: фундаментной рамой, обвязкой, размещением в машинном зале и кабельными трассами. Указание габаритов не является привязкой к конкретному производителю, так как указанные допуски по размерам (±20 мм) являются допустимыми и обеспечивают достаточную гибкость для подбора оборудования. 3.В настоящее время на объекте эксплуатации установлены насосы с всасывающим патрубком DN100, и в целях минимизации и сокращения срока ввода в эксплуатацию оборудования, в технической спецификации предусмотрено сохранение аналогичного диаметра патрубка. Это обеспечивает унификацию оборудования и сокращение затрат на демонтаж и реконструкцию существующей системы. Основной рабочей характеристикой насоса является расход 65 м³/ч, таки образом, при заданных параметрах диаметр всасывающего патрубка DN100 соответствует гидравлическому расчёту. Для компенсации возможных потерь давления и обеспечения требуемых условий всасывания, включая предотвращение кавитации, в состав поставки дополнительно включён бустерный насос, обеспечивающий стабильное давление на входе в основной агрегат. Таким образом, указанное значение диаметра патрубка DN100 является обоснованным и не подлежит изменению. 4.Данный параметр введен для контроля обеспечения высокого КПД, NPSHr и надежности работы насоса. Диаметр колеса напрямую влияет на запас по регулированию при эксплуатации и снижает риск эксплуатации в зоне низкого КПД. Таким образом, указание минимального диаметра рабочего колеса является оправданным. 5.Размеры электродвигателя заданы в связи с необходимостью монтажа агрегата в условиях ограниченного пространства машинного зала. Типоразмер 355M соответствует требуемой мощности (≥220 кВт) и стандарту исполнения B3, а также обеспечивает унификацию с имеющимися электродвигателями на объекте. Детализированные размеры не ограничивают конкуренцию, поскольку у большинства производителей двигателей, соответствующих ГОСТ и IEC, эти параметры стандартизированы. Допуски ±20 мм оставляют достаточную свободу выбора. 6.Габаритные параметры бустерного насоса прописаны исходя из ограниченного монтажного пространства на вводе перед питательным насосом, где предполагается установка агрегата. Габариты допускают вариации, и не являются исключительными — они не ограничивают выбор модели, если она соответствует производительности и другим ключевым характеристикам. Для этого в составе требуемой конкурсной документации прописано требование предоставление габаритных чертежей.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Скендирова Гулмира Махатовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15361258

№ конкурса 15051332-1
Название конкурса Приобретение насосов в комплекте: Питательный насос, бустерный насос
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-08 15:51:25 по 2025-07-10 15:51:25
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Аркалыка"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	180140040522	Замечание к КД	В технической спецификации указаны диапазоны характеристик, что не дает возможность точно определить номинальную рабочую точку. Просим указать корректный номинальный расход и номинальный напор насоса. В технической спецификации нигде не указано, что насосный агрегат закупается для унификации или замены существующего оборудования, для чего указываются детальные размеры насоса? Детальные размеры указывают на оборудование конкретного производителя. Данные требования снижают количество потенциальных поставщиков и снижают конкуренцию. Просим убрать детальные требования к размеру насосного агрегата. Указаны требования, что максимальный расход не менее 120 м3/час. Согласно гидравлическому расчету диаметр патрубка насоса на входе при заданном расходе должен быть 150 мм, но в технической спецификации указано 100 мм. Просим откорректировать. В технической спецификации указано требование, что диаметр рабочего колеса не менее 250 мм. Главная характеристики насоса расход, напор, кпд и NPSHr, если насос выдает заданные параметры, то неважно какой диаметр рабочего колеса 250 мм или 245 мм. Просим исключить данное требование, либо указать максимально допустимый диаметр рабочего колеса, без указания минимального диаметра. В технической спецификации указаны детальные размеры электродвигателя, что указывает на привязку к конкретному производителю тем самым ограничивает количество потенциальных поставщиков и снижает конкуренцию. При подборе электродвигателя основным размером является высота оси вала, мощность, скорость вращения вала, питающее напряжение. Остальные размеры и характеристики не играют никакой существенной роли. Просим исключить детальные размеры двигателя из технической спецификации. В технической спецификации указаны детальные размеры бустерного насоса, что указывает на привязку к конкретному производителю тем самым ограничивает количество потенциальных поставщиков и снижает конкуренцию.	2025-07-10 00:38:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Диапазоны производительности и напора (от 65 до 120 м³/ч и от 600 до 660 м соответственно) заданы для обеспечения устойчивой работы насоса и системы в различных эксплуатационных режимах, что обуславливается особенностью технологического процесса, где требуется широкая гибкость в регулировании параметрамов. При этом значения 65 м³/ч и 600 м напора являются требуемыми (номинальными) параметрами, как уже указано в технической спецификации. Именно на этих режимах будет обеспечиваться основная работа насосного агрегата. Кроме того, в составе заявки требуется предоставление рабочих характеристик в графическом виде. 2.Указание габаритных размеров необходимо исключительно для обеспечения совместимости нового насосного агрегата с уже существующей инфраструктурой объекта: фундаментной рамой, обвязкой, размещением в машинном зале и кабельными трассами. Указание габаритов не является привязкой к конкретному производителю, так как указанные допуски по размерам (±20 мм) являются допустимыми и обеспечивают достаточную гибкость для подбора оборудования. 3.В настоящее время на объекте эксплуатации установлены насосы с всасывающим патрубком DN100, и в целях минимизации и сокращения срока ввода в эксплуатацию оборудования, в технической спецификации предусмотрено сохранение аналогичного диаметра патрубка. Это обеспечивает унификацию оборудования и сокращение затрат на демонтаж и реконструкцию существующей системы. Основной рабочей характеристикой насоса является расход 65 м³/ч, таки образом, при заданных параметрах диаметр всасывающего патрубка DN100 соответствует гидравлическому расчёту. Для компенсации возможных потерь давления и обеспечения требуемых условий всасывания, включая предотвращение кавитации, в состав поставки дополнительно включён бустерный насос, обеспечивающий стабильное давление на входе в основной агрегат. Таким образом, указанное значение диаметра патрубка DN100 является обоснованным и не подлежит изменению. 4.Данный параметр введен для контроля обеспечения высокого КПД, NPSHr и надежности работы насоса. Диаметр колеса напрямую влияет на запас по регулированию при эксплуатации и снижает риск эксплуатации в зоне низкого КПД. Таким образом, указание минимального диаметра рабочего колеса является оправданным. 5.Размеры электродвигателя заданы в связи с необходимостью монтажа агрегата в условиях ограниченного пространства машинного зала. Типоразмер 355M соответствует требуемой мощности (≥220 кВт) и стандарту исполнения B3, а также обеспечивает унификацию с имеющимися электродвигателями на объекте. Детализированные размеры не ограничивают конкуренцию, поскольку у большинства производителей двигателей, соответствующих ГОСТ и IEC, эти параметры стандартизированы. Допуски ±20 мм оставляют достаточную свободу выбора. 6.Габаритные параметры бустерного насоса прописаны исходя из ограниченного монтажного пространства на вводе перед питательным насосом, где предполагается установка агрегата. Габариты допускают вариации, и не являются исключительными — они не ограничивают выбор модели, если она соответствует производительности и другим ключевым характеристикам. Для этого в составе требуемой конкурсной документации прописано требование предоставление габаритных чертежей.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Скендирова Гулмира Махатовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).