Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "AerAstana AC"** ИИН/БИН **090940010342**

Номер документа	Дата составления
105	28.07.2025

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
Товарищество с ограниченной ответственностью "AerAstana AC"	РГП на ПХВ ДАЗ Администрации Президента и Правительства РК УДП РК	Кайчманов А.А.		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фанкойл напольного типа 4-трубный, инверторный, с раздельными теплообменниками (3+1) число рядов теплообменника трёхрядный по холоду и 1-однорядный по теплу с горизонтальным расположением, наружный диаметр трубок не менне 9 мм, толщина стенки трубок - не менне 0,7 мм, холодопроизводительность - не менее 4,25 кВт, теплопроизводительность -не менее 4,8 кВт, подключение труб наружная резьба диаметр 15мм с правой стороны . Корпус из оцинкованного металла, уровень шума - не более 56 дБ. В комплекте: встроенный многоразовый воздушный сетчатый фильтр, встроенный сенсорный пульт управления, ножки -2шт., размеры, не более: длина - 1200мм, ширина-220 мм, высота (с ножками) - 580мм. ГОСТ 22270-2018.	У000001727	комплект	20	20	366 912,00	7 338 240,00	786 240,00
2	Фанкойл напольного типа 2-трубный, инверторный, число рядов теплообменника 3 - трёхрядный, с горизонтальным расположением, наружный диаметр трубок не менне 9 мм, толщина стенки трубок - не менне 0,7 мм, холодопроизводительность -не менее 3,0 кВт, теплопроизводительность - не менее 6,10 кВт, подключение труб с левой стороны. В комплекте: встроенный многоразовый воздушный сетчатый фильтр, встроенный сенсорный пульт управления, ножки -2шт., размеры, не более: длина-980мм, ширина-220мм, высота (с ножками) -580мм. ГОСТ 22270-2018.	У000001728	комплект	35	35	352 800,00	12 348 000,00	1 323 000,00
3	Фанкойл напольного типа 2-трубный, инверторный, число рядов теплообменника 3-рядный с горизонтальным расположением, наружный диаметр трубок не менне 9 мм, толщина стенки трубок - не менне 0,7 мм. Полная холодопроизводительность (при 3-й скорости)-4,19кВт, теплопроизводительность (при 3-й скорости 70°С)-8,62кВт, подключение труб с левой и правой стороны, мощность звука не более>-47дБ, электродвигатель фанкойла напряжение 230В, наличие не менее 3 скоростей. В комплекте: встроенный многоразовый воздушный сетчатый фильтр, встроенный сенсорный пульт управления, ножки -2шт, размеры, не более: длина-1200мм, ширина-220 мм, высота (с ножками) - 563мм. ГОСТ 22270-2018.	У000001671	комплект	15	15	423 360,00	6 350 400,00	680 400,00
4	Фанкойл напольного типа 4-трубный, инверторный, с раздельными теплообменниками, (3+1) число рядов теплообменника трёхрядный по холоду и 1-однорядный по теплу с горизонтальным расположением, наружный диаметр трубок не менне 9 мм, толщина стенки трубок - не менне 0,7 мм, холодопроизводительность - не менее 3,6 кВт, теплопроизводительность - не менее 4,0 кВт, подключение труб наружная резьба диаметр 15 с правой стороны. Корпус из оцинкованного металла с забором воздуха с переди, уровень шума - не более 48 дБ. В комплекте: встроенный многоразовый воздушный сетчатый фильтр, встроенный сенсорный пульт управления, ножки -2шт., размеры, не более: длина -1200мм, ширина-220 мм, высота (с ножками) -580мм. ГОСТ	У000001729	комплект	145	145	352 800,00	51 156 000,00	5 481 000,00

5	Фанкойл напольного типа 4-трубный, инверторный, с раздельными теплообменниками, (3+1) число рядов теплообменника трёхрядный по холоду и 1-однорядный по теплу с горизонтальным расположением, наружный диаметр трубок не менне 9 мм, толщина стенки трубок - не менне 0,76 мм, холодопроизводительность - не менее 1,6 кВт, теплопроизводительность - не менее 2,0 кВт, подключение труб наружная резьба диаметр 15 с правой стороны. Корпус из оцинкованного металла с забором воздуха с переди, уровень шума - не более 48 дБ. В комплекте: встроенный многоразовый воздушный сетчатый фильтр, встроенный сенсорный пульт управления, ножки -2шт., размеры, не более: длина -750 мм, ширина-220 мм, высота (с ножками) -580мм. ГОСТ	У000001730	комплект	50	50	211 680,00	10 584 000,00	1 134 000,00
6	Фанкойл напольного типа 4-трубный, инверторный, с раздельными теплообменниками, (3+1) число рядов теплообменника трёхрядный по холоду и 1-однорядный по теплу с горизонтальным расположением, наружный диаметр трубок не менне 9 мм, толщина стенки трубок - не менне 0,7 мм, холодопроизводительность - не менее 2,65 кВт, теплопроизводительность - не менее 3,3 кВт, подключение труб наружная резьба диаметр 15 с правой стороны. Корпус из оцинкованного металла с забором воздуха с переди, уровень шума - не более 48 дБ. В комплекте: встроенный многоразовый воздушный сетчатый фильтр, встроенный сенсорный пульт управления, ножки -2шт., размеры, не более: длина -980мм, ширина-220 мм, высота (с ножками) -580мм. ГОСТ	У000001731	комплект	250	250	317 520,00	79 380 000,00	8 505 000,00
			Итого	515	515	x	167 156 640,00	17 909 640,00

Всего отпущено количество запасов (прописью) *Пятьсот пятнадцать* на сумму (прописью), в KZT *Сто шестьдесят семь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил Директор / Кайчманов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил / Кайчманов А.А.
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности №_____ от "___" _____ 20___ года

выданной _____

Запасы получил / Дуйсекеев Н.Б.
подпись *расшифровка подписи*

Нейтман К.С.
получила склад
Абдалиева А.