Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15473569

Конкурстың № 15127540-1
Конкурстың атауы №2 Ғимараттар мен құрылыстарды сәндік жарықтандырумен безендіру
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-23 16:12:17 дейін 2025-07-25 16:12:17
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	140340019564	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	3) Специализированное оборудование испытательным напряжением не более 2700В, сопротивлением не более 22 ГОм, по силу тока не более 330А, выполняющий работу по технологии AUTOSEQUENCE, передача данных на устройства с ОС Android через BLUETOOTH, имеется многоуровневую структуру памяти в процессе работы с габаритными размерами не более 235x110x120 мм, с массой не менее 1,1кг Такое оборудование применяется в испытательных лабораториях электроустановок высокого напряжения (РП, ТП, ГРЩ). По спецификации проект не включает испытание силовых трансформаторов, кабельных линий 6-10 кВ, ЗРУ или РУ. Оборудование подключается к существующим сетям низкого напряжения. Считаем, что использование данного прибора является избыточным и не соответствует уровню работ, указанных в ТЗ. 4) Измерительное оборудование с диапазон входного напряжения не более 1200В, с частотой работы не менее 50Гц и не более 70 Гц, с энергопотреблением не более 45 ВА, с диапазоном работы не более 12МГЦ, с памятью работы не более 5МБ, с основной погрешностью не более 0,3% Такой прибор используется для высокоточной диагностики питания (включая гармоники, пульсации, отклонения фаз). Монтаж оборудования ведётся по типовым решениям на основе стандартных питающих шкафов. Не предусмотрена ни диагностика качества сети, ни настройка генераторов/ИБП. Соответственно, применение прибора необоснованно — его функциональность не задействуется при выполнении монтажа, подключения и ПНР архитектурной подсветки.	2025-07-25 15:21:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1) Данное оборудование имеет расширенное показатели при работы с электричеством, приборами и оборудованиями необходима для определения дополнительных показателей при работе обслуживании объектов таких как измерения тока, напряжения, частоты, контроль порядка фаз , гармоник, удельного сопротивления грунта и т.д. Что позволяет видеть точную картины при работы шкафа установки, управлением подсветки объекта в целом. 2) Указанное оборудование предназначено для диагностики параметров электрических сетей, используемых в декоративном освещении. Оно применяется для: • Измерения и анализа напряжения, силы тока, мощности и коэффициента мощности. • Определения источников потерь электроэнергии. • Мониторинга стабильности работы сетей освещения и выявления потенциальных неисправностей. Использование такого оборудования позволяет обеспечить бесперебойную работу систем освещения, сократить аварийные ситуации и повысить энергоэффективность. 2. Соответствие техническим требованиям • Частота работы 50-70 Гц соответствует стандартным характеристикам сетей переменного тока (50-60 Гц), что обеспечивает точность измерений и совместимость с электрооборудованием, эксплуатируемым в городских сетях. • Энергопотребление не более 45 ВА обусловлено необходимостью работы в условиях ограниченных ресурсов электроснабжения. . Соответствие нормативным требованиям Использование данного оборудования отвечает требованиям нормативных документов, регулирующих эксплуатацию и техническое обслуживание электроустановок. В частности, оно соответствует: • ПУЭ (Правила устройства электроустановок) - определяют нормы эксплуатации электрических сетей. • ГОСТ 32144-2013 «Электроэнергия. Нормы качества» - устанавливает требования к параметрам электроэнергии. • Правилам благоустройства города Астаны - предписывают обеспечение стабильности работы наружного освещения. Таким образом, установленные требования соответствуют потребностям эксплуатации и направлены на обеспечение качественного выполнения работ. Их исключение приведет к снижению качества технического обслуживания, что может негативно отразиться на надежности и безопасности уличного освещения.

2	140340019564	ҚҚ жобасына ескерту	Все перечисленное оборудование: не задействуется в монтажно-сборочных или пуско-наладочных работах, не предусмотрена проектом и не требуется для подтверждения качества выполненных работ и значительно увеличивает сметную стоимость, нарушая принцип разумности затрат. Кроме того, в серийном производстве отсутствует оборудование, полностью соответствующее (на 100%) техническому описанию, приведённому в конкурсной документации по указанным четырём позициям. Таким образом, указанные требования можно считать заведомо избыточными, недоступными на рынке и заточенными под узкий перечень моделей, что нарушает принцип равного доступа участников и исключает конкуренцию. Просим исключить вышеуказанные 4 позиции из требования как избыточные и нецелесообразные. Либо заменить их на допустимые универсальные измерительные приборы общего применения, используемые в электромонтаже.	2025-07-25 15:21:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В остальных пунктах было дано разъяснение по каждому пункту. 1) В целях рационального и эффективного расходования бюджетных средств данное оборудование используется для оперативного определения основных показателей светильника, не дожидаясь заключения электролаборатории . Так как из-за частого перегорания осветительных приборов, нам необходимо определения точных характеристик, для последующей замены либо ремонта светильника. Из-за того что небольших габаритов и функциональности требуем в наличии у выездной бригады. Вместе с тем, отмечаем, что одними из принципов государственных закупок являются оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для государственных закупок, а также приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. 2) Из-за резкого континентального климата в г.Астана очень часто бывают отключения декоративной подсветки зданий, из-за чего данное оборудование используется при аварийных отключениях, коротких замыканий, повреждения кабеля и т.д. для оперативного определения основных показателей электрических величин, не дожидаясь передвижной электролаборатории . Вместе с тем, отмечаем, что одними из принципов государственных закупок являются оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для государственных закупок, а также приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. 3) Данное оборудование имеет расширенное показатели при работы с электричеством, приборами и оборудованиями необходимо для определения дополнительных показателей при работе обслуживании объектов таких как измерения тока, напряжения, частоты, контроль порядка фаз , гармоник, удельного сопротивления грунта и т.д. Что позволяет видеть точную картины при работы шкафа установки, управлением подсветки объекта в целом. 4) Указанное оборудование предназначено для диагностики параметров электрических сетей, используемых в декоративном освещении. Оно применяется для: • Измерения и анализа напряжения, силы тока, мощности и коэффициента мощности. • Определения источников потерь электроэнергии. • Мониторинга стабильности работы сетей освещения и выявления потенциальных неисправностей. Использование такого оборудования позволяет обеспечить бесперебойную работу систем освещения, сократить аварийные ситуации и повысить энергоэффективность. 2. Соответствие техническим требованиям • Частота работы 50-70 Гц соответствует стандартным характеристикам сетей переменного тока (50–60 Гц), что обеспечивает точность измерений и совместимость с электрооборудованием, эксплуатируемым в городских сетях. • Энергопотребление не более 45 ВА обусловлено необходимостью работы в условиях ограниченных ресурсов электроснабжения. . Соответствие нормативным требованиям Использование данного оборудования отвечает требованиям нормативных документов, регулирующих эксплуатацию и техническое обслуживание электроустановок. В частности, оно соответствует: • ПУЭ (Правила устройства электроустановок) - определяют нормы эксплуатации электрических сетей. • ГОСТ 32144-2013 «Электроэнергия. Нормы качества» - устанавливает требования к параметрам электроэнергии. • Правилам благоустройства города Астаны - предписывают обеспечение стабильности работы наружного освещения. Таким образом, установленные требования соответствуют потребностям эксплуатации и направлены на обеспечение качественного выполнения работ. Их исключение приведет к снижению качества технического обслуживания, что может негативно отразиться на надежности и безопасности уличного освещения.

3	140340019564	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемые Заказчики/Организаторы в технической спецификации есть существенные несоответствия между объемом проектных/монтажных работ и заявленным перечнем измерительного оборудования, включенного в закупку. Ниже приводим обоснованный технический анализ по каждому прибору. 1) Измерительное оборудование с доминирующая длина волны λd, с цветостойкость Ре, со спектральным диапазоном не более 800Нм, временем отклика не более 0.6с, с цветным ЖК дисплеем не более 3,3-дюйм, с массой не более 320г Такое оборудование применяется в лабораторных исследованиях, при сертификации источников света, а также при разработке систем управления по цветовой температуре. В технической спецификации отсутствуют работы, связанные с научным световым анализом или построением светодизайна по Δd/CRI. Монтаж осуществляется по готовому проекту и стандартным светильникам. В этой связи считаем, что использование спектрометра избыточно и не влияет на качество выполнения работ. 2) Измерительное оборудование с испытательным напряжением не более 200В, погрешность измерения электрической емкости не более 3%, перекрываемое затухание не менее 70 дБ, потребляемая мощность не более 8Вт, диапазоном измерения напряжения не более 320В, с габаритными размерами не более 280*275*140мм, с весом не более 2,8кг. Такой прибор применяется в лабораторной диагностике радиокомпонентов или при тестировании сборных плат и ёмкостных цепей. Техническая спецификация не содержит работы по изготовлению или наладке схем с ёмкостными элементами. Всё подключаемое оборудование (светильники, пускатели, БП) поставляется в готовом виде. В этой связи считаем, что использование данного прибора необоснованно и не входит в процесс ПНР по наружному освещению. Продолжение в следующем сообщении.	2025-07-25 15:11:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1) В целях рационального и эффективного расходования бюджетных средств данное оборудование используется для оперативного определения основных показателей светильника, не дожидаясь заключения электролаборатории . Так как из-за частого перегорания осветительных приборов, нам необходимо определения точных характеристик, для последующей замены либо ремонта светильника. Из-за того что небольших габаритов и функциональности требуем в наличии у выездной бригады. Вместе с тем, отмечаем, что одними из принципов государственных закупок являются оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для государственных закупок, а также приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. 2) Из-за резкого континентального климата в г.Астана очень часто бывают отключения декоративной подсветки зданий, из-за чего данное оборудование используется при аварийных отключениях, коротких замыканий, повреждения кабеля и т.д. для оперативного определения основных показателей электрических величин, не дожидаясь передвижной электролаборатории . Вместе с тем, отмечаем, что одними из принципов государственных закупок являются оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для государственных закупок, а также приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15473569

№ конкурса 15127540-1
Название конкурса Оформление декоративной подсветкой зданий и сооружений №2
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-23 16:12:17 по 2025-07-25 16:12:17
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	140340019564	Запрос о разъяснении КД	3) Специализированное оборудование испытательным напряжением не более 2700В, сопротивлением не более 22 ГОм, по силу тока не более 330А, выполняющий работу по технологии AUTOSEQUENCE, передача данных на устройства с ОС Android через BLUETOOTH, имеется многоуровневую структуру памяти в процессе работы с габаритными размерами не более 235x110x120 мм, с массой не менее 1,1кг Такое оборудование применяется в испытательных лабораториях электроустановок высокого напряжения (РП, ТП, ГРШ). По спецификации проект не включает испытание силовых трансформаторов, кабельных линий 6-10 кВ, ЗРУ или РУ. Оборудование подключается к существующим сетям низкого напряжения. Считаем, что использование данного прибора является избыточным и не соответствует уровню работ, указанных в ТЗ. 4) Измерительное оборудование с диапазон входного напряжения не более 1200В, с частотой работы не менее 50Гц и не более 70 Гц, с энергопотреблением не более 45 ВА, с диапазоном работы не более 12МГЦ, с памятью работы не более 5МБ, с основной погрешностью не более 0,3% Такой прибор используется для высокоточной диагностики питания (включая гармоники, пульсации, отклонения фаз). Монтаж оборудования ведётся по типовым решениям на основе стандартных питающих шкафов. Не предусмотрена ни диагностика качества сети, ни настройка генераторов/ИБП. Соответственно, применение прибора необоснованно — его функциональность не задействуется при выполнении монтажа, подключения и ПНР архитектурной подсветки.	2025-07-25 15:21:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1) Данное оборудование имеет расширенное показатели при работы с электричеством, приборами и оборудованиями необходима для определения дополнительных показателей при работе обслуживании объектов таких как измерения тока, напряжения, частоты, контроль порядка фаз , гармоник, удельного сопротивления грунта и т.д. Что позволяет видеть точную картины при работы шкафа установки, управлением подсветки объекта в целом. 2) Указанное оборудование предназначено для диагностики параметров электрических сетей, используемых в декоративном освещении. Оно применяется для: • Измерения и анализа напряжения, силы тока, мощности и коэффициента мощности. • Определения источников потерь электроэнергии. • Мониторинга стабильности работы сетей освещения и выявления потенциальных неисправностей. Использование такого оборудования позволяет обеспечить бесперебойную работу систем освещения, сократить аварийные ситуации и повысить энергоэффективность. 2. Соответствие техническим требованиям • Частота работы 50-70 Гц соответствует стандартным характеристикам сетей переменного тока (50-60 Гц), что обеспечивает точность измерений и совместимость с электрооборудованием, эксплуатируемым в городских сетях. • Энергопотребление не более 45 ВА обусловлено необходимостью работы в условиях ограниченных ресурсов электроснабжения. . Соответствие нормативным требованиям Использование данного оборудования отвечает требованиям нормативных документов, регулирующих эксплуатацию и техническое обслуживание электроустановок. В частности, оно соответствует: • ПУЭ (Правила устройства электроустановок) – определяют нормы эксплуатации электрических сетей. • ГОСТ 32144-2013 «Электроэнергия. Нормы качества» – устанавливает требования к параметрам электроэнергии. • Правилам благоустройства города Астаны – предписывают обеспечение стабильности работы наружного освещения. Таким образом, установленные требования соответствуют потребностям эксплуатации и направлены на обеспечение качественного выполнения работ. Их исключение приведет к снижению качества технического обслуживания, что может негативно отразиться на надежности и безопасности уличного освещения.

2	140340019564	Замечание к КД	Все перечисленное оборудование: не задействуется в монтажно-сборочных или пуско-наладочных работах, не предусмотрена проектом и не требуется для подтверждения качества выполненных работ и значительно увеличивает сметную стоимость, нарушая принцип разумности затрат. Кроме того, в серийном производстве отсутствует оборудование, полностью соответствующее (на 100%) техническому описанию, приведённому в конкурсной документации по указанным четырём позициям. Таким образом, указанные требования можно считать заведомо избыточными, недоступными на рынке и заточенными под узкий перечень моделей, что нарушает принцип равного доступа участников и исключает конкуренцию. Просим исключить вышеуказанные 4 позиции из требования как избыточные и нецелесообразные. Либо заменить их на допустимые универсальные измерительные приборы общего применения, используемые в электромонтаже.	2025-07-25 15:21:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В остальных пунктах было дано разъеснение по каждому пункту. 1) В целях рационального и эффективного расходования бюджетных средств данное оборудование используется для оперативного определения основных показателей светильника, не дожидаясь заключения электролаборатории . Так как из-за частого перегорания осветительных приборов, нам необходимо определения точных характеристик, для последующей замены либо ремонта светильника. Из-за того что небольших габаритов и функциональности требуем в наличии у выездной бригады. Вместе с тем, отмечаем, что одними из принципов государственных закупок являются оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для государственных закупок, а также приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. 2) Из-за резкого континентального климата в г.Астана очень часто бывают отключения декоративной подсветки зданий, из-за чего данное оборудование используется при аварийных отключениях, коротких замыканий, повреждения кабеля и т.д. для оперативного определения основных показателей электрических величин, не дожидаясь передвижной электролаборатории . Вместе с тем, отмечаем, что одними из принципов государственных закупок являются оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для государственных закупок, а также приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. 3) Данное оборудование имеет расширенное показатели при работы с электричеством, приборами и оборудованиями необходима для определения дополнительных показателей при работе обслуживании объектов таких как измерения тока, напряжения, частоты, контроль порядка фаз , гармоник, удельного сопротивления грунта и т.д. Что позволяет видеть точную картины при работы шкафа установка, управлением подсветки объекта в целом. 4) Указанное оборудование предназначено для диагностики параметров электрических сетей, используемых в декоративном освещении. Оно применяется для: • Измерения и анализа напряжения, силы тока, мощности и коэффициента мощности. • Определения источников потерь электроэнергии. • Мониторинга стабильности работы сетей освещения и выявления потенциальных неисправностей. Использование такого оборудования позволяет обеспечить бесперебойную работу систем освещения, сократить аварийные ситуации и повысить энергоэффективность. 2. Соответствие техническим требованиям • Частота работы 50-70 Гц соответствует стандартным характеристикам сетей переменного тока (50–60 Гц), что обеспечивает точность измерений и совместимость с электрооборудованием, эксплуатируемым в городских сетях. • Энергопотребление не более 45 ВА обусловлено необходимостью работы в условиях ограниченных ресурсов электроснабжения. . Соответствие нормативным требованиям Использование данного оборудования отвечает требованиям нормативных документов, регулирующих эксплуатацию и техническое обслуживание электроустановок. В частности, оно соответствует: • ПУЭ (Правила устройства электроустановок) - определяют нормы эксплуатации электрических сетей. • ГОСТ 32144-2013 «Электроэнергия. Нормы качества» - устанавливает требования к параметрам электроэнергии. • Правилам благоустройства города Астаны - предписывают обеспечение стабильности работы наружного освещения. Таким образом, установленные требования соответствуют потребностям эксплуатации и направлены на обеспечение качественного выполнения работ. Их исключение приведет к снижению качества технического обслуживания, что может негативно отразиться на надежности и безопасности уличного освещения.

3	140340019564	Замечание к КД	Уважаемые Заказчики/Организаторы в технической спецификации есть существенные несоответствия между объемом проектных/монтажных работ и заявленным перечнем измерительного оборудования, включенного в закупку. Ниже приводим обоснованный технический анализ по каждому прибору. 1) Измерительное оборудование с доминирующая длина волны λd, с цветостойкость Re, со спектральным диапазоном не более 800Нм, временем отклика не более 0.6с, с цветным ЖК дисплеем не более 3,3-дюйм, с массой не более 320г Такое оборудование применяется в лабораторных исследованиях, при сертификации источников света, а также при разработке систем управления по цветовой температуре. В технической спецификации отсутствуют работы, связанные с научным световым анализом или построением светодизайна по λd/CRI. Монтаж осуществляется по готовому проекту и стандартным светильникам. В этой связи считаем, что использование спектрометра избыточно и не влияет на качество выполнения работ. 2) Измерительное оборудование с испытательным напряжением не более 200В, погрешность измерения электрической емкости не более 3%, перекрываемое затухание не менее 70 дБ, потребляемая мощность не более 8Вт, диапазоном измерения напряжения не более 320В, с габаритными размерами не более 280*275*140мм, с весом не более 2,8кг. Такой прибор применяется в лабораторной диагностике радиокомпонентов или при тестировании сборных плат и ёмкостных цепей. Техническая спецификация не содержит работы по изготовлению или наладке схем с ёмкостными элементами. Всё подключаемое оборудование (светильники, пускатели, БП) поставляется в готовом виде. В этой связи считаем, что использование данного прибора необоснованно и не входит в процесс ПНР по наружному освещению. Продолжение в следующем сообщении.	2025-07-25 15:11:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1) В целях рационального и эффективного расходования бюджетных средств данное оборудование используется для оперативного определения основных показателей светильника, не дожидаясь заключения электролаборатории . Так как из-за частого перегорания осветительных приборов, нам необходимо определения точных характеристик, для последующей замены либо ремонта светильника. Из-за того что небольших габаритов и функциональности требуем в наличии у выездной бригады. Вместе с тем, отмечаем, что одними из принципов государственных закупок являются оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для государственных закупок, а также приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. 2) Из-за резкого континентального климата в г.Астана очень часто бывают отключения декоративной подсветки зданий, из-за чего данное оборудование используется при аварийных отключениях, коротких замыканий, повреждения кабеля и т.д. для оперативного определения основных показателей электрических величин, не дожидаясь передвижной электролаборатории . Вместе с тем, отмечаем, что одними из принципов государственных закупок являются оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для государственных закупок, а также приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).