компания-интегратор
ТИМИР
ТОО «ТИМИР»
БИН 971140000274; РНН 600400074620
ИИК KZ096017131000022035, АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX
050020, РК, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана дом 22/5, оф. 203
тел./факс: + 7 (727) 264-81-85
timir@timir.kz
www.timir.kz

Исх. № 115 от 01.08.2025г.
На № _____ от _____

Жалоба
на итоги закупки 15066303-ОК1

Заказчик Акционерное общество "Казтелерадио"
Наименование организатора **Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"**

30.07.2025 года на портале государственных закупок вышел Протокол об итогах №15066303-ОК1 (далее - Протокол).
В соответствии с п.1. статьи 25 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» ТОО «ТИМИР» обжалует данный Протокол.

Замечание из Протокола итогов	**Требования в технической спецификации**	**Комментарий**
«Устройство сложения (звезда) на 2 частоты в соответствии п. 10 ТС;	«Устройство сложения (мост) на 2 частоты в соответствии п. 10 ТС;	Устройства сложения типа звезда широко применяется для сложения сигналов двух или нескольких FM передатчиков. Они являются более предпочтительными по сравнению с мостами поскольку обладают рядом преимуществ. Предложенное в нашей заявке устройство сложения типа "звезда"обеспечивает полное соответствие техническим требованиям, изложенных в п. 10 Технической Спецификации (ТС) и при этом обладает определенными преимуществами перед мостом: • меньшие потери сигнала • большая надежность, связанная с простотой конструкции (отсутствие двух 3-дБ гибридов и балластной нагрузки) • меньшие габариты и вес • более простая настройка/ подстройка в процессе эксплуатации Устройство сложения мост обычно применяется для добавления новых частот к уже предварительно сложенным, либо в случае сложения двух близких частот. В данном ТЗ таких

		требований нет, складываются сигналы двух передатчиков по 500 Вт с большим разносом частот, выходная мощность устройства 1 кВт, то есть устройство предназначено для сложения только двух частот, о чем прямо указано в спецификации. **Таким образом, устройство, предложенное ТОО «ТИМИР» в своей заявке, соответствует ТС Заказчика и имеет <u>лучшие</u> функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики, что предусмотрено пунктом 213 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 Об утверждении Правил осуществления государственных закупок**
2.22. Передатчик имеет разъём для подключения измерительных устройств, с целью проведения измерений и мониторинга качества передаваемых сигналов; 8.10. Комплект оборудования, обеспечивающий процесс предоставления услуги (сервиса), имеет разъём для подключения измерительных устройств, с целью проведения измерений и мониторинга качества передаваемых сигналов.»,	2.22. Передатчик должен иметь разъём ***(калиброванный направленный ответвитель)*** для подключения измерительных устройств, с целью проведения измерений и мониторинга качества передаваемых сигналов; 8.10. Комплект оборудования, обеспечивающий процесс предоставления услуги (сервиса), должен иметь разъём ***(калиброванный направленный ответвитель)*** для подключения измерительных устройств, с целью проведения измерений и мониторинга качества передаваемых сигналов».	Передатчики, входящие в состав комплекта оборудования, имеют встроенный измерительный разъем для измерений и мониторинга качества передаваемых сигналов (и, соответственно, встроенный калиброванный направленный ответвитель), удовлетворяющий техническим требованиям ТС Заказчика. Упоминание калиброванного направленного ответвителя специально удалено из ТС ТОО «ТИМИР», чтобы подчеркнуть, что измерительный разъем это встроенный в передатчик функционал, а не дополнительное оборудование. **Таким образом, отсутствие указания в ТС ТОО «ТИМИР» «*(калиброванный направленный ответвитель)*» не является несоответствием ТС Заказчика, а является уточнением точной характеристики передатчиков.**
2.24.3. «… не 0,5 кВ частотой 5 кГц при воздействии НИП на входные и выходные порты электропитания;»	2.24.3. «… не более 0,5 кВ частотой 5 кГц при воздействии НИП на входные и выходные порты электропитания;»	В п. 2.24.3. ТС ТОО «ТИМИР» указано: «не 0,5 кВ частотой 5 кГц при воздействии НИП на входные и выходные порты электропитания;» Частица **<u>НЕ</u>** перед значением 0,5 кВ является грамматической ошибкой и ни каким образом не влияет на указанный точный параметр в данном пункте.

		Передатчик полностью соответствует техническим требованиям ТС Заказчика, в том числе: Передатчики радиовещательные обладают устойчивостью к воздействию следующих наносекундных импульсных помех: 0,5 кВ частотой 5 кГц при воздействии НИП на входные и выходные порты электропитания при питании передатчиков от источников переменного тока. Согласно пункту 214 **Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687** **Об утверждении Правил осуществления государственных закупок: «**214. Заявка на участие в конкурсе признается отвечающей требованиям конкурсной документации, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа представленной заявки на участие в конкурсе»
в ТС ПП отсутствует требование «Для моноблоков допустимо забор и отвод воздуха через переднюю панель». ;	2.20. Охлаждение – Воздушное, принудительное, забор воздуха с передней панели, отвод воздуха осуществляется через заднюю панель. **Для моноблоков допустимо забор и отвод воздуха через переднюю панель**	1. Основное требование: Для всех передатчиков (по умолчанию) устанавливается правило: забираем воздух спереди, выводим назад. 2. Оговорка для моноблоков: Фраза «допустимо забор и отвод воздуха через переднюю панель» расширяет, а не ограничивает требования. Она не предписывает, что при моноблочной конструкции охлаждение обязательно должно быть только фронтальным — это лишь одна из разрешённых опций, дополняющая основной вариант для ситуаций, когда иное невозможно (например, в плотной стойке). 3. Толкование: Таким образом, если Поставщик предлагает моноблок, то он вправе реализовать охлаждение ОДНИМ из двух способов: • классическим — забор воздуха с передней, отвод с задней панели; • специфическим для моноблоков — и забор, и отвод через переднюю панель. 3. При этом классический способ (забор спереди, отвод сзади) для

компания-интегратор ТИМИР
ТОО «ТИМИР»
БИН 971140000274; РНН 600400074620
ИИК KZ096017131000022035, АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX
050020, РК, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана дом 22/5, оф. 203
тел./факс: + 7 (727) 264-81-85
timir@timir.kz
www.timir.kz

		моноблока НЕ запрещается. Просто добавлена (дополнительно допускается) ещё одна конструкция. 4. Реальные требования: Техническая спецификация не требует в каждом моноблоке реализовать именно «front-in, front-out» — это разрешённая, но не обязательная опция. **Таким образом, данное замечание в Протоколе итогов не является несоответствием ТС заказчика, а является точной характеристикой в соответствии с требованиями Конкурсной документации.**

На основании вышеизложенного в виду отсутствия несоответствий в Технической спецификации, представленной в заявке ТОО «ТИМИР», просим Вас пересмотреть итоги закупки №15066303-ОК1.

Директор ТОО «ТИМИР» **Цветков С.В.**

Исполнитель: Плугова О.В.
Тел.: +7 (727) 264-8185 доп. 4327
Email: oplu@timir.kz