Көшірме

ПАСПОРТ

Жұмыс платформасы бар автомобиль гидравликалық көтергіші
Подъемник с рабочей платформой автомобильный гидровлический
(атауы, көтергіш түрі (мұнара)
SH-140
(көтергіштің индексі)

Моделі: AICHI SH-140
Тіркеу № ПП-685
Өндірілген күні: 1995 г.

Көтергішті (мұнараны) басқа иесіне беру немесе тапсыру кезінде иесінің функцияларын берумен бірге көтергіш жалға беріледі
Нағыз төлқұжат көтергішбен тапсырылуы керек.

AICHI CORPORATION

Мемлекет – Жапония

Өндіруші – AICHI Corporation Co., Ltd.

Жұмыс платформасы бар автомобиль гидравликалық көтергіші
Подъемник с рабочей платформой автомобильный гидровлический
(атауы, көтергіш түрі (мұнара)

SH-140
(көтергіштің индексі)

ПАСПОРТ

AICHI SH-140

Есептік жазба (тіркеу) нөмірі ПП-685

Паспорт көшірмелері : Жұмыс платформасы бар автомобиль гидравликалық көтергіші

Қазақстан Республикасының «Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі берген 01.06.2020 жылғы № KZ59VEK00010534 КУӘЛІКТЕГІ «Даму-Аст» ЖШС өндірген.

Директор
ЖШС «Damu-Ast» _____ Есенеев С.Б

Көтергішті (мұнараны) басқа иесіне беру немесе тапсыру кезінде иесінің функцияларын берумен бірге көтергіш жалға беріледі Нағыз төлқұжат көтергішбен тапсырылуы керек.

пожароопасность	
1.10. 10 м биіктікте желдің жіберілетін жылдамдығы: көтергіштің жұмыс жағдайы үшін Допустимая скорость ветра на высоте 10 м: для рабочего состояния подъемника	12,5

2. Жинау бірліктері мен бөлшектерінің негізгі техникалық деректері мен сипаттамалары
Основные технические данные и характеристики сборочных единиц и деталей

2.1 Қуатты құрылғылар қозғалтқыштары
Іштен жанатын қозғалтқыштар (қозғалтқыш)
Двигатели силовых установок
Двигатели (двигатель) внутреннего сгорания

Қозғалтқыш моделі Модель двигателя	4HF1
Жанармай Топливо:	Дизель
Максималды айналу моменті, Нм Максимальный крутящий момент, Нм	30
Қуат, а.к., Мощность, л.с.:	138
Жұмыс көлемі, $см^3$: Рабочий объем, $см^3$:	4343

2.2. Жалпы деректер Общие данные

2.1.1. Жүк көтергіштігі, кг* (Н) Грузоподъемность, кг* (Н)	200
2.1.2. Көтерудің жұмыс биіктігі м* Рабочая высота подъема, м*	14
2.1.3. Ұшу, м* Вылет, м*	14
2.1.4. База, м База, м	6,280
2.1.5. Алдыңғы және артқы доңғалақ ізаралығы, м Колея передних колес задних колес, м	1,665 1,485
2.1.6. Жолдағы жолақ, м Дорожный просвет, м	0,3
2.1.7. Ең төменгі айналу радиусы, м Минимальный радиус поворота, м	6,3
2.1.8. Көтергіш өтетін максималды еңіс, % Максимальный уклон, преодолеваемый подъемником,%	31
2.1.9. Көтергіш қозғалысының максималды көлік жылдамдығы, м/с (км/с) Максимальная транспортная скорость передвижения подъемника, м/с (км/ч)	70
2.1.10. Тірек контур, м Опорный контур, м	3,5
2.1.11. Ең жоғары биіктікке люльканы көтеру уақыты Время подъема люльки на наибольшую высоту,	180
2.1.12 Айналатын бөліктің максималды айналу жиілігі, с-1 (айн/мин) Максимальная частота вращения поворотной части, с-1 (об/мин)	0,01 (0,73)