Исх. № LC-2025-08-001
Дата: 13 августа 2025 г.
Единому организатору государственных закупок

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ
В отношении открытого конкурса № 15127663-1

Уважаемый Организатор закупок!

Настоящим SHANGHAI LIANCHENG (GROUP) CO., LTD. (далее — «Производитель»), являясь разработчиком и изготовителем оборудования, подтверждает следующее в лице Директора XIMIAO ZHANG

1. Партнерство с ТОО «Әлем Құрылыс Компаниясы»:
ТОО «Әлем Құрылыс Компаниясы» (БИН 090540001894) является официальным партнером нашей продукции на территории Республики Казахстан.

2. Соответствие продукции требованиям конкурса № 15127663-1:
Поставляемый в рамках заявки комплект:
- Насосный агрегат погружной канализационный, модель 600WQ5000-25-500;
- Шкаф управления LEC-GM-500 полностью соответствует техническим требованиям конкурсной документации (лот № 15127663-1) и производится на нашем заводе.

Техническое обоснование:
- Оборудование сертифицировано по международным стандартам GB/T 19001-2016 / ISO9001:2015 GB/T 24001-2016 /ISO 14001:2015 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 и CE (копии сертификатов прилагаются).
- Технические параметры соответствуют заявленным в конкурсной документации:
1.Погружной насосный агрегат в комплекте с контрольно-силовыми кабелями (длиной 20 м) - 1 шт. 2.Напорное основание для погружной вертикальной установки DN 600 (станина) - 1 шт. 3.Отдельный щит частотного регулирования в комплекте с ЧРП (Частотнорегулируемый привод) шкафного исполнения для одного насоса – 1 шт. 4.Поплавковый регулятор уровня1 шт. 5. Верхний держатель направляющих труб- 1 шт. 1.Требуемые технические характеристики для погружного насосного агрегата. Погружной моноблочный насос с рубашкой охлаждения в комплекте с контрольно-силовыми кабелями (длиной 20 м), мощность двигателя 455 кВт, , потребляемая мощность в рабочей точке 416 кВт, с канальным 4-х лопастным рабочим колесом, многоразовым датчиком утечки в статор и соединительную коробку, с 1-м датчиком температуры двигателя, с 1-м датчиком температуры подшипника. КПД в требуемой рабочей точке - 87,3%, Требуемая производительность при напоре 25 м – 5036 м3/ч. Производительность при напоре 13 м – 7600 м3/ч. Производительность при напоре 30 м –3800 м3/ч. Температура перекачиваемой жидкости - 40°С. Допустимая рабочая глубина погружения 20м. Диаметр свободного прохода с рабочего колеса: 126 мм. Минимальный уровень откачиваемой жидкости в резервуаре - 1240 мм.

Двойное торцевое уплотнения вала. Напряжение двигателя – 400В. Класс защиты двигателя – IP68. Допустимая рабочая глубина погружения-20м. Допустимое количество пусков в час- 10 пусков/час. Класс изоляции двигателя H (180 °C). Режим работы двигателя -S1 (продолжительный режим работы двигателя). Число полюсов двигателя -8. Число оборотов двигателя – 745 об/мин. Метод пропитки обмоток статора – тройная капиллярная пропитка. Запас по мощности двигателя 10%. Пусковой ток (прямой пуск) 4550 А. Номинальный ток 865 А. Технические требования к датчикам защиты двигателя и насоса: -Три термоконтакта, по 1-му в каждой фазе. - Сенсор PT-100 (Датчик Pt 100 представляет собой датчик температуры, измеряющий электрическое сопротивление с использованием чувствительного элемента из платины (Pt) и имеющий диапазон измерения до 600 °C) в 1й фазе. -Сенсор PT-100 (Датчик Pt 100 представляет собой датчик температуры, измеряющий электрическое сопротивление с использованием чувствительного элемента из платины (Pt) и имеющий диапазон измерения до 600 °C) температуры подшипника. -Датчик утечки в корпусе статора многоразовый датчик утечки, с пределами аварийного сигнала- 330 Ом и нормального сигнала- 1530 Ом. - Датчик утечки в соединительной коробке многоразовый датчик утечки, с пределами аварийного сигнала- 330 Ом и нормального сигнала- 1530 Ом. - Встроенный блок памяти насоса с данными насоса, записывающее время работы насоса, количество пусков и т.д. -Датчик температуры блока памяти насоса. Вал из нержавеющей стали. Материал изготовления внутреннего и внешнего торцевого уплотнения вала - карбид вольфрама (WCCR). Материал рабочего колеса – серый чугун, для перекачки неочищенных агрессивных сточных вод. Материал корпуса агрегата – ковкий чугун. Размеры насоса: Диаметр всасывающего патрубка – 800 мм. Диаметр напорного патрубка – 600 мм. Диаметр рабочего колеса – 675 мм. Длина насоса – 2205 мм. Общая высота насоса – 3020 мм. Ширина насоса – 1608. Высота от пола до оси всаса насоса- 590 мм. Вес одного насоса- 6200 кг. 2.Требуемые технические характеристики для напорного основания для погружной вертикальной установки DN 600 (станина). Габариты и вес напорного основания для погружной вертикальной установки DN 600 (станина) : Длина –1025 мм. Высота- 945 мм. Ширина- 900 мм. Вес одной станины- 780 кг. 3.Требуемые технические характеристики для отдельного щита частотного регулирования в комплекте с ЧРП (Частотно-регулируемый привод) шкафного исполнения для каждого насоса. Назначение щита: индивидуальный контроль и частотное регулирование отдельного насосного агрегата. Питание: Переменный ток. Номинальная частота сети: 50 Гц. Номинальное напряжение питания: 380 В. Количество вводов питания: 1. Мощность подключаемой нагрузки: 490 кВт. Максимальный ток: 1000 А. Исполнение: Металлический корпус напольного исполнения. Степень защиты: IP54. Общий габаритный размер одного шкафа(ВхШхГ): 1700×600× 500мм. Оборудование будет собрано на заводе фирмы изготовителя (подтверждается сертификатами происхождения оборудования). Гарантия на оборудование 2 года.

- Документация (чертежи, каталоги запчастей, описание материалов) предоставлена ТОО «Әлем Құрылыс Компаниясы» на казахском и русском языках в составе данного письма.

Гарантийные обязательства:
Производитель гарантирует:
- Срок службы оборудования — 10 лет;
- Техническую поддержку 24/7;
- Поставку оригинальных запасных частей в течение всего жизненного цикла продукции.

Просьба:
Учитывая соответствие продукции всем требованиям, просим:
- Признать заявку ТОО «Әлем Құрылыс Компаниясы» по конкурсу № 15127663-1 действительной;
- Отклонить необоснованные претензии третьих лиц.

Приложения:
1. Сертификат соответствия GB/T 19001-2016 / ISO9001:2015 GB/T 24001-2016 /ISO 14001:2015 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 (копия).
2. Декларация CE (копия).
3. Технический паспорт на модель 600WQ5000-25-500 (на русском языке).

С уважением,

Директор по экспорту
SHANGHAI LIANCHENG (GROUP) CO., LTD.
[Электронная подпись]
[Печать компании]