ЦТК
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

Костанайская
теплораспределительная компания
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Акмолинская область, г.Кокшетау, пр. Н.Назарбаева, д. 67, н.п. 8
БИН 170140017754 e-mail: centralnayatrk@vteple.kz тел. 87162515526

Исх. №78 от 13.08.2025г.

Генеральному директору
ТОО «Угольный ресурс»
Аяған З.С.

Уважаемый Заурбек Сеилбекұлы!

Наша компания участвует в государственных закупках №15146242-1 «Приобретение твердого топлива (уголь) для школ Зерендинского районов».

Согласно требованиям раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения №13 Конкурсной документации, необходимо поставить уголь соответствующий следующим требованиям: «Необогащенные угли класса крупности 13-300 мм Массовая доля кусков размеров 13 мм - 14%; Массовая доля кусков размеров 300 мм - 0%. Низшая теплота сгорания рабочего топлива, Qri - 4000ккал/кг. Зольность на сухую массу Ad - 42%. Общая влага в рабочем состоянии топлива Wrt - 8 %. Выход летучих веществ - 40%.; Массовая доля серы на сухое состояние топлива - 0,7%; Массовая доля хлора - 0,06%; Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива - 0,0001%; Массовая доля углерода на сухое состояние топлива - 54%; Массовая доля водорода на сухое состояние топлива - 2,7%; Массовая доля кислорода на сухое состояние топлива - 0,25%; Массовая доля азота на сухое состояние топлива - 0,7%; Массовая доля диоксида кремния - 61%; Массовая доля оксида алюминия - 27%; Массовая доля оксида железа - 6%; Массовая доля триоксида серы - 0,6%; Массовая доля оксида кальция - 0,6%; Массовая доля оксида магния - 0,9%; Массовая доля оксида титана - 0,8%; Массовая доля оксида фосфора - 0,15%; Массовая доля оксида калия - 0,95%; Массовая доля оксида натрия - 0,15%; Массовая доля оксида марганца - 0,1%; Показатель окисленности ОКр - 9%; Стадия окисления - 2%; Степень окисленности-не окисленный уголь; Произвольный показатель отражения витринита Rr - 0,9%; Содержание фюзенированных компонентов - 15%; Температура воспламенения - 400 С; Температура самовоспламенения - 540 С; Группа углей по склонности к окислению и самовозгоранию, группы 3; Критерий взрываемости, Кт - 2; Группа взрывоопасности, - 3; Взрывоопасность пылесредневысокая поставщик в конкурсной заявке, для подтверждения соответствия указанным выше техническим характеристикам, должен

предоставить: протокол испытаний; сертификат о происхождении товара; документы от производителя подтверждающие право поставщика на поставку и/или реализацию закупаемого товара, соответствующего описанию выше в данном разделе».

Также, согласно требованиям конкурсной документации, потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить, в том числе, протокол испытаний на поставляемый уголь.

В связи с чем, в составе конкурсной заявки нами был предоставлен протокол испытаний №КК-С-1259 от 24 мая 2024 года на необогащенные угли Сарыадырского месторождения марки ГЖО класса крупности 13-300, производителем которых является ТОО «Угольный ресурс».

Данный протокол выдан ТОО «Научно-исследовательский центр «Уголь» и не содержит срока действия.

В связи с чем, ТОО «Костанайская теплораспределительная компания» просит предоставить информацию о сроке действия протокола испытаний №КК-С-1259 от 24 мая 2024 года.

Учитывая сжатые сроки, просим предоставить запрашиваемую информацию в кратчайшие сроки.

Заранее благодарим за сотрудничество!

Директор **Я. Иванова**

конт.тел. 87015372280