Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қаратау ЛТД "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство дополнительного учебного корпуса общей средней школы имени Кызылжар на 300 ученических мест в населенном пункте Кызылжар Торткольского сельского округа Ордабасинского района (Корректировка)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство дополнительного учебного корпуса общей средней школы имени Кызылжар на 300 ученических мест в населенном пункте Кызылжар Торткольского сельского округа Ордабасинского района (Корректировка)»**

( наименование)

# Акт выполненных работ №5

**за сентябрь 2024 (месяц, год)**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Блок А, на Общестроительные работы ВКЛЮЧЕНИЕ** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **6658657** |
| | **Раздел 6.** | **Полы,Блок А** | | | | **257600** |
| **106** | **У6109-0201-0201**<br>**6109-0201-0201**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм/Демонтаж** | **$м^2$** | **80** | **1 344** | **107520** |
| **107** | **У6109-0201-0201**<br>**6109-0201-0201**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство** | **$м^2$ стяжки** | **80** | **1 876** | **150080** |
| | **Раздел 8.** | **Кровля,Блок А** | | | | **6401057** |
| **34** | **С1234-101-0306**<br>**234-101-0306**<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ/$м^3$** | **$м^3$** | **90,64** | **55 733** | **5051639** |
| **35** | **У6110-0101-0512**<br>**6110-0101-0512**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство** | **$м^2$ кровли** | **92** | **3 846** | **353832** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | С1214-204-0111<br>214-204-0111<br>*РСНБ РК 2022* | **Профилированный лист( инкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508 1-2012 толщиной стали 0,8 мм** | **м²** | **105,8** | **3 047** | **322373** |
| | | Металлическое ограждение | | | | |
| 37 | У6106-304-101<br>6106-0304-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением** | **т** | **0,45336** | **246 440** | **111726** |
| 38 | С1222-503-0201<br>222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы** | **т** | **0,45336** | **1 145 627** | **519381** |
| 39 | У6112-305-104<br>6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза** | **м²** | **13,15** | **3 202** | **42106** |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Блок А, на Общестроительные работы** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **36989317** |
| | **Раздел 2.** | **Перекрытие,покрытие / АС 35-40/** | | | | **78496** |
| | | Выход на чердак АС-48,49 | | | | |
| 13 | У6108-0201-0107<br>6108-0201-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях.Установка блоков люков** | **м²** | **0,7744** | **8 319** | **6442** |
| 14 | С1215-202-0102<br>215-202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86** | **м³** | **0,0901225** | **115 856** | **10441** |
| 15 | С1261-107-0620<br>261-107-0620<br>*РСНБ РК 2022* | **Скобы металлические** | **кг** | **0,0012** | **203** | |
| 16 | С1261-107-0997<br>261-107-0997<br>*РСНБ РК 2022* | **Петля накладная** | **шт.** | **3** | **389** | **1167** |
| 17 | У6110-0203-0201<br>6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство** | **м² покрытия** | **2** | **7 251** | **14502** |
| 18 | У6106-0304-0101<br>6106-0304-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж** | **т конструкций** | **0,03094** | **246 440** | **7625** |
| 19 | С1222-503-0201<br>222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | **т** | **0,03094** | **1 145 627** | **35446** |
| 20 | У6112-0305-0104<br>6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2** | **м² окрашиваемой поверхности** | **0,89726** | **3 202** | **2873** |
| | **Раздел 5.** | **Установка лифта АС-65-67, ТХ** | | | | |
| 21 | | Проем | | | | **3547956** |
| 22 | У6108-0201-0105<br>6108-0201-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях** | **м²** | **1,8** | **5 960** | **10728** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С1223-201-0103<br>223-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Блоки дверные внутренн однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | $м^2$ | 1,8 | 11 629 | 20932 |
| 24 | С1223-502-0901<br>223-502-0901<br>*РСНБ РК 2022* | **Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80** | **пара** | 1 | 3 656 | 3656 |
| | | Перекрытие | | | | |
| 25 | У6104-0402-0105<br>6104-0402-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны** | **шт.сборных конструкций** | 3 | 20 397 | 61191 |
| 26 | С1222-203-0303<br>222-203-0303<br>*РСНБ РК 2022* | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | $м^2$ | 28,0716 | 9 721 | 272884 |
| 27 | Е11-060801-0109<br>1106-0801-0109<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство** | $м^3$ | 0,63 | 75 723 | 47705 |
| 28 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | 0,019908 | 298 231 | 5937 |
| 29 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | 0,0022491 | 312 833 | 704 |
| 30 | У6103-0701-0809<br>6103-0701-0809<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Детали закладные весом более 20 кг.Установка** | **т** | 0,0488 | 1 196 785 | 58403 |
| 31 | Е11-090301-0601<br>1109-0301-0601<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | **Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам,номера балок 24 М.Монтаж на высоте до 25 м** | **м рельса в одну нитку** | 0,137 | 11 863 | 1625 |
| 32 | С1214-202-0101<br>214-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014** | **т** | 0,137 | 690 054 | 94537 |
| 33 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | $м^3$ | 0,54 | 122 404 | 66098 |
| 34 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | 0,0504 | 298 231 | 15031 |
| 35 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | 0,01112 | 312 833 | 3479 |
| | | Звукоизоляция шахты лифта | | | | |
| 36 | Е11-150108-1503<br>1115-0108-1503<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 27* | **Стены глухие.Облицовка гипсокартонными листами на клее** | **$м^2$ стен (за вычетом проемов)** | 153,38 | 3 074 | 471490 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | С1232-101-0102<br>232-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лист гипсокартонный об ный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | $м^2$ | 161,049 | 741 | 119337 |
| 38 | Е11-100401-0301<br>1110-0401-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Поверхности.Обивка изоляционным материалом | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 153,38 | 9 425 | 1445606 |
| 39 | С1234-305-2105<br>234-305-2105<br>*РСНБ РК 2022* | Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-,звуко- и гидроизоляции,толщиной 8 мм,плотностью 33 кг/$м^3$ | $м^2$ | 159,5152 | 830 | 132398 |
| 40 | С1233-204-0301<br>233-204-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80 | $м^2$ | 153,38 | 321 | 49235 |
| | | Кровля скатная 2-хслойная | | | | |
| 41 | У6111-0402-0103<br>6111-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | $м^2$ утепляемого покрытия | 31,2727273 | 3 359 | 105045 |
| 42 | С1234-101-0304<br>234-101-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/$м^3$ | $м^3$ | 3,5432 | 37 156 | 131651 |
| 43 | У6111-0402-0202<br>6111-0402-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия.Утепление керамзитом | $м^3$ утеплителя | 1,42 | 33 858 | 48078 |
| 44 | У6110-0302-0101<br>6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство | $м^2$ стяжки | 31,44 | 1 599 | 50273 |
| 45 | У6110-0302-0102<br>6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | $м^2$ стяжки | 31,44 | 283 | 8898 |
| 46 | У6103-0701-0810<br>6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои подстилающие и набетонки.Армирование | т | 0,0371 | 59 501 | 2207 |
| 47 | С1214-403-0101<br>214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0371 | 302 205 | 11212 |
| 48 | Е11-130701-0702<br>1113-0701-0702<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02* | Поверхности бетонные.Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите | $м^2$ | 31,44 | 1 124 | 35339 |
| 49 | У6110-0101-0105<br>6110-0101-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя | $м^2$ кровли | 31,44 | 756 | 23769 |
| 50 | С1235-103-0206<br>235-103-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,стеклоткань,пленка/пленка,марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | $м^2$ | 35,5272 | 1 032 | 36664 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | С1235-103-0208<br>235-103-0208<br>*РСНБ РК 2022* | **Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,стеклоткань,крошка/пленка,марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97** | $м^2$ | 36,156 | 1 204 | 43532 |
| | | Парапет | | | | |
| 52 | У6110-0302-0101<br>6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство** | $м^2$ стяжки | 15,06 | 1 621 | 24412 |
| 53 | У6110-0101-0105<br>6110-0101-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя** | $м^2$ кровли | 15,06 | 756 | 11385 |
| 54 | С1235-103-0206<br>235-103-0206<br>*РСНБ РК 2022* | **Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,стеклоткань,пленка/пленка,марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97** | $м^2$ | 17,0178 | 1 032 | 17562 |
| 55 | С1235-103-0208<br>235-103-0208<br>*РСНБ РК 2022* | **Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,стеклоткань,крошка/пленка,марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97** | $м^2$ | 17,319 | 1 204 | 20852 |
| 56 | У6104-0802-0403<br>6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка** | т стальных элементов | 0,01884 | 1 447 973 | 27280 |
| 57 | У6110-0203-0201<br>6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство** | $м^2$ покрытия | 8,5 | 7 251 | 61634 |
| 58 | У6107-0102-0207<br>6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка элементов пробок /а-а/** | $м^3$ | 0,03 | 239 576 | 7187 |
| | **Раздел 3.** | **Кровля** | | | | |
| | | АС-50-55 | | | | 19461830 |
| 59 | У6111-0402-0303<br>6111-0402-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой** | $м^2$ изолируемой поверхности | 120 | 813 | 97560 |
| 60 | У6111-0402-0103<br>6111-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | $м^2$ утепляемого покрытия | 766 | 3 359 | 2572994 |
| 66 | У6107-0101-0214<br>6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стропила,укладка мауэрлата.Установка** | $м^3$ древесины в конструкции | 13,963 | 261 352 | 3649258 |
| 67 | С1235-101-0901<br>235-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | **Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93** | $м^2$ | 144 | 264 | 38016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | У6107-0101-0203<br>6107-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прогоны из брусьев.Укл[illegible]а по фермам | [illegible]$^3$ древесины в конструкции | 4,8 | 202 713 | 973022 |
| 69 | У6107-0115-0104<br>6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м$^3$ древесины в конструкции | 14,005 | 14 981 | 209809 |
| 70 | У6107-0115-0105<br>6107-0115-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянные каркасов,эстакад,стоек,подкосов.Огнезащита | м$^3$ древесины в конструкции | 4,758 | 17 585 | 83669 |
| 71 | У6110-0101-0505<br>6110-0101-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м$^2$ кровли | 1 060 | 6 357 | 6738420 |
| 72 | С1215-204-0403<br>215-204-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 | м$^3$ | 7,66 | 115 555 | 885151 |
| 73 | С1215-204-0302<br>215-204-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | м$^3$ | 4,4 | 114 350 | 503140 |
| 74 | У6107-0102-0207<br>6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Элементы каркаса из брусьев.Установка | м$^3$ древесины в конструкции | 0,283 | 116 841 | 33066 |
| 75 | С1215-202-0702<br>215-202-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | м$^3$ | 0,312998 | 115 856 | 36263 |
| 76 | У6107-0115-0104<br>6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м$^3$ древесины в конструкции | 0,283 | 14 981 | 4240 |
| 77 | У6107-0102-0205<br>6107-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены.Устройство карнизов | м$^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 92 | 6 560 | 603520 |
| 78 | С1215-202-0602<br>215-202-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | м$^3$ | 1,018 | 115 856 | 117941 |
| 79 | С1215-204-0302<br>215-204-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | м$^3$ | 2,3 | 114 350 | 263005 |
| 80 | У6112-0302-0319<br>6112-0302-0319<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Потолки /карниза/.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 92 | 3 517 | 323564 |
| 81 | С1214-210-0601<br>214-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,019976 | 318 898 | 6370 |
| | | Слуховые окна (2шт) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | У6107-0101-0213<br>6107-0101-0213<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окна слуховые.Устройс | слуховое окно | 2 | 30 930 | 61860 |
| 83 | С1215-202-0504<br>215-202-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/ | $м^3$ | 0,29 | 117 814 | 34166 |
| 84 | С1215-204-0302<br>215-204-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 1,144 | 114 350 | 130816 |
| 85 | У6107-0115-0104<br>6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 1,434 | 14 981 | 21483 |
| 86 | У6110-0101-0512<br>6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство | $м^2$ кровли | 11,62 | 3 846 | 44691 |
| 87 | С1224-101-0301<br>224-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | $м^2$ | 13,363 | 3 027 | 40450 |
| 88 | У6107-0102-0205<br>6107-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены.Устройство карнизов | $м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 0,288 | 6 560 | 1889 |
| 89 | С1215-204-0302<br>215-204-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,086 | 114 350 | 9834 |
| 90 | У6112-0302-0319<br>6112-0302-0319<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Потолки /карниза/.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,288 | 3 517 | 1013 |
| 91 | У6110-0203-0201<br>6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство | $м^2$ покрытия | 9,3 | 7 251 | 67434 |
| 92 | У6107-0102-0207<br>6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство элементов каркаса из брусьев/Установка элементов каркаса из брусьев,ОБС-1/ | $м^3$ | 0,242 | 118 108 | 28582 |
| 93 | У6108-0501-0112<br>6108-0501-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | $м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок | 0,4 | 5 267 | 2107 |
| 94 | С1261-107-0997<br>261-107-0997<br>*РСНБ РК 2022* | Петля накладная | шт. | 4 | 389 | 1556 |
| 95 | С1261-107-0629<br>261-107-0629<br>*РСНБ РК 2022* | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 | 1 090 | 2180 |
| | | Лестница к слуховому окну (2шт) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | У6107-0102-0207<br>6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Элементы каркаса из бр( :в.Установка** | **$м^3$ древесины в конструкции** | **0,042** | **239 576** | **10062** |
| 97 | У6107-0115-0104<br>6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита** | **$м^3$ древесины в конструкции** | **0,042** | **14 981** | **629** |
| | | Ходовые доски | | | | |
| 98 | У6107-0101-0212<br>6107-0101-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Доски ходовые.Укладка** | **м ходов** | **75** | **170** | **12750** |
| 99 | С1215-203-0404<br>215-203-0404<br>*РСНБ РК 2022* | **Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86** | **$м^3$** | **1,305** | **88 448** | **115425** |
| 10 | У6107-0115-0104<br>6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита** | **$м^3$ древесины в конструкции** | **1,305** | **14 981** | **19550** |
| | | Водосточная система | | | | |
| 161 | У6110-0401-0301<br>6110-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей** | **м труб** | **138** | **5 573** | **769 074** |
| 162 | У6110-0401-0102<br>6110-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Желоба подвесные. Устройство** | **м желобов** | **129** | **2 348** | **302 892** |
| 163 | С1224-204-0101<br>224-204-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм** | **м** | **129** | **1 055** | **136 095** |
| 164 | С1224-204-0110<br>224-204-0110<br>*РСНБ РК 2022* | **Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм** | **шт.** | **44** | **1 220** | **53 680** |
| 165 | С1224-204-0107<br>224-204-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм** | **шт.** | **4** | **1 889** | **7 556** |
| 166 | С1224-204-0106<br>224-204-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм** | **шт.** | **14** | **2 215** | **31 010** |
| 167 | С1224-204-0112<br>224-204-0112<br>*РСНБ РК 2022* | **Держатель трубы водосточной пластиковый** | **шт.** | **185** | **588** | **108 780** |
| 168 | С1224-204-0102<br>224-204-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм** | **м** | **138** | **1 085** | **149 730** |
| 169 | С1224-204-0112<br>224-204-0112<br>*РСНБ РК 2022* | **Держатель трубы водосточной пластиковый** | **шт.** | **84** | **588** | **49 392** |
| 170 | С1224-204-0103<br>224-204-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм** | **шт.** | **42** | **1 131** | **47 502** |
| 171 | С1224-204-0104<br>224-204-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм** | **шт.** | **70** | **595** | **41 650** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | С1224-204-0105<br>224-204-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Слив (наконечник) труб( одосточной пластиковый диаметром 85 мм ( | шт. | 14 | 1 356 | 18 984 |
| | **Раздел 4.** | **Полы АС-25,26** | | | | |
| | | Тип-3 | | | | 12312887 |
| 101 | У6109-0201-0201<br>6109-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство | $м^2$ стяжки | 347,79 | 1 876 | 652454 |
| 102 | У6109-0201-0202<br>6109-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6* | Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | $м^2$ стяжки | 347,79 | 857 | 298056 |
| 103 | У6111-0403-0101<br>6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя,ИЗОЛ | $м^2$ изолируемой поверхности | 347,79 | 5 503 | 1913888 |
| 104 | У6111-0403-0102<br>6111-0403-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя | $м^2$ изолируемой поверхности | 347,79 | 3 239 | 1126492 |
| 105 | У6109-0102-0110<br>6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 27,8232 | 42 477 | 1181846 |
| | | Узел ТД531 | | | | |
| 106 | У6109-0101-0101<br>6109-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт.Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 334,56 | 569 | 190365 |
| 107 | У6109-0102-0110<br>6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 26,7648 | 42 477 | 1136888 |
| 108 | У6109-0201-0101<br>6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | $м^2$ стяжки | 334,56 | 1 917 | 641352 |
| | | Узел ТД591 | | | | |
| 110 | У6109-0201-0101<br>6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | $м^2$ стяжки | 808,09 | 1 917 | 1549109 |
| 111 | У6109-0201-0102<br>6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4* | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 808,09 | 603 | 487278 |
| | | Узел ТД382 | | | | |
| 112 | У6109-0102-0110<br>6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 1,4824 | 42 477 | 62968 |
| 113 | У6109-0201-0101<br>6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | $м^2$ стяжки | 18,53 | 1 917 | 35522 |
| 114 | У6109-0306-0102<br>6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | $м^2$ покрытия | 18,53 | 8 672 | 160692 |
| | | Узел ТД346 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | У6109-0201-0101<br>6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** | **$м^2$ стяжки** | 81,14 | 1 917 | 155545 |
| 115 | У6111-0403-0101<br>6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя,ИЗОЛ** | **$м^2$ изолируемой поверхности** | 81,14 | 5 503 | 446513 |
| 116 | У6109-0201-0101<br>6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** | **$м^2$ стяжки** | 81,14 | 1 917 | 155545 |
| 194 | У6109-0306-0102<br>6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **$м^2$ покрытия** | 2,5630604 | 8 672 | 22227 |
| | | Узел ТД740 | | | | |
| 117 | У6109-0102-0110<br>6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками** | **$м^3$ подстилающего слоя** | 1,0392 | 42 477 | 44142 |
| 118 | У6109-0302-0101<br>6109-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство** | **$м^2$ покрытия** | 12,99 | 2 444 | 31748 |
| 119 | У6109-0302-0102<br>6109-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | **Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** | **$м^2$ покрытия** | -12,99 | 338 | -4391 |
| | | Тип 1 | | | | |
| 120 | У6109-0102-0104<br>6109-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками** | **$м^3$ подстилающего слоя** | 0,42 | 28 330 | 11899 |
| 121 | У6109-0201-0101<br>6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** | **$м^2$ стяжки** | 8,4 | 1 917 | 16103 |
| 122 | У6109-0201-0102<br>6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4* | **Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **$м^2$ стяжки** | 8,4 | 603 | 5065 |
| | | Тип 2 | | | | |
| 123 | У6109-0201-0101<br>6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** | **$м^2$ стяжки** | 790,31 | 1 917 | 1515024 |
| 124 | У6109-0201-0102<br>6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4* | **Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **$м^2$ стяжки** | 790,31 | 603 | 476557 |
| | **Раздел 5.** | **Проемы АС-26,61** | | | | **1588148** |
| | | Металлическая дверь ДМ-1 /1шт/ | | | | |
| 126 | Е11-090601-0101<br>1109-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | **Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж** | **т конструкций** | 0,071 | 386 248 | 27424 |
| 127 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,0196 | 1 109 851 | 21753 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктив е элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01258 | 1 160 797 | 14603 |
| 129 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | т | 0,03547 | 1 109 774 | 39364 |
| 130 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00073 | 298 231 | 218 |
| 131 | У6104-0802-0403<br>6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка | т стальных элементов | 0,0014 | 1 447 973 | 2027 |
| 132 | Е11-340108-0401<br>1134-0108-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм | $м^2$ поверхности | 28 | 1 758 | 49224 |
| 133 | С1234-102-0202<br>234-102-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ без антипирена ГОСТ 32310-2012 | $м^3$ | 1,4 | 46 522 | 65131 |
| 134 | У6112-0305-0102<br>6112-0305-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 3,3 | 739 | 2439 |
| | | Металлическая дверь ДМ-2 /9шт/ | | | | |
| 135 | Е11-090601-0101<br>1109-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж | т конструкций | 0,47709 | 386 248 | 184275 |
| 136 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,15588 | 1 109 851 | 173004 |
| 137 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,10008 | 1 160 797 | 116173 |
| 138 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | т | 0,20196 | 1 109 774 | 224130 |
| 139 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00657 | 298 231 | 1959 |
| 140 | У6104-0802-0403<br>6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка | т стальных элементов | 0,0126 | 1 447 973 | 18244 |
| 141 | Е11-340108-0401<br>1134-0108-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм | $м^2$ поверхности | 154,8 | 1 758 | 272138 |
| 142 | С1234-102-0202<br>234-102-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ без антипирена ГОСТ 32310-2012 | $м^3$ | 7,74 | 46 522 | 360080 |
| 143 | У6112-0305-0102<br>6112-0305-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 21,6 | 739 | 15962 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 Блок А, на Электрооборудование | | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 11955298 |
| | | ЩРВ-18 | | | | |
| 1 | У6124-0201-0801<br>6124-0201-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах | м кабеля | 1 796 | 966 | 1734936 |
| 2 | У6124-0201-0802<br>6124-0201-0802<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах | м кабеля | 214 | 1 387 | 296818 |
| 3 | У6124-0201-0601<br>6124-0201-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 583 | 1 638 | 954954 |
| 4 | У6124-0201-0605<br>6124-0201-0605<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 0,006 | 3 425 | 21 |
| 5 | С1243-106-0501<br>243-106-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,672 | 319 368 | 214615 |
| 6 | С1243-106-0502<br>243-106-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,582 | 491 703 | 286171 |
| 7 | С1243-106-0902<br>243-106-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,099 | 816 428 | 80826 |
| 8 | С1243-106-0903<br>243-106-0903<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,148 | 1 274 152 | 188574 |
| 9 | С1243-106-0904<br>243-106-0904<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,487 | 1 849 429 | 900672 |
| 10 | С1243-106-0905<br>243-106-0905<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,392 | 3 138 376 | 1230243 |
| 11 | С1243-106-0907<br>243-106-0907<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,214 | 8 011 102 | 1714376 |
| 12 | С1243-106-1015<br>243-106-1015<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,006 | 25 706 988 | 154242 |
| 13 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26* | Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 2 080 | 1 265 | 2631200 |
| 14 | С1241-207-0302<br>241-207-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 2 080 | 54 | 112320 |
| 15 | Ц13-080206-1902<br>1308-0206-1902<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26* | Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 606 | 1 682 | 1019292 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С1241-207-0304<br>241-207-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм | м | 392 | 65 | 25480 |
| 17 | С1241-207-0305<br>241-207-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм | м | 214 | 99 | 21186 |
| 18 | У6124-0201-0801<br>6124-0201-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах | м кабеля | 58 | 966 | 56028 |
| 19 | У6124-0201-0601<br>6124-0201-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 45 | 1 638 | 73710 |
| 20 | С1243-106-0904<br>243-106-0904<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,025 | 1 849 429 | 46236 |
| 21 | С1243-106-0501<br>243-106-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,033 | 319 368 | 10539 |
| 22 | С1243-142-0115<br>243-142-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,045 | 1 609 228 | 72415 |
| 23 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26* | Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 43 | 1 265 | 54395 |
| 24 | С1241-207-0302<br>241-207-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 25 | 54 | 1350 |
| 25 | С1241-207-0303<br>241-207-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 18 | 78 | 1404 |
| 26 | Ц13-080206-1701<br>1308-0206-1701<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28* | Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами | м | 15 | 1 636 | 24540 |
| 27 | С1241-102-0103<br>241-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 15 | 343 | 5145 |
| 28 | У6124-0203-0304<br>6124-0203-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям | м | 35 | 1 246 | 43610 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Блок Б, на Общестроительные работы** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **29930468** |
| | **Раздел 5.** | **Кровля /АС-44/ ВКЛЮЧЕНИЕ** | | | | **3346711** |
| 59 | С1234-101-0306<br>234-101-0306<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ/м$^3$** | **м$^3$** | **60,049** | **55 733** | **3346711** |
| | **Раздел 1.** | **Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-27/** | | | | 8825598 |
| | | Тип-2 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | У6109-0201-0201<br>6109-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стяжки бетонные толщ[illegible]й 20 мм.Устройство** | **$м^2$ стяжки** | **514,67** | **1 876** | **965521** |
| 2 | У6109-0201-0202<br>6109-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6* | **Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** | **$м^2$ стяжки** | **514,67** | **857** | **441072** |
| 3 | У6111-0403-0101<br>6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя,ИЗОЛ** | **$м^2$ изолируемой поверхности** | **514,67** | **5 503** | **2832229** |
| 4 | У6111-0403-0102<br>6111-0403-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя** | **$м^2$ изолируемой поверхности** | **514,67** | **3 239** | **1667016** |
| 5 | У6109-0102-0110<br>6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками** | **$м^3$ подстилающего слоя** | **41,1736** | **42 477** | **1748931** |
| | | Плитка керамическая узел 445 | | | | |
| 6 | У6109-0201-0101<br>6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** | **$м^2$ стяжки** | **212,66** | **1 917** | **407669** |
| 7 | У6109-0201-0102<br>6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4* | **Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **$м^2$ стяжки** | **212,66** | **603** | **128234** |
| | | Керамогранит Тип-1 | | | | |
| 8 | У6109-0201-0101<br>6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** | **$м^2$ стяжки** | **208,63** | **1 917** | **399944** |
| 9 | У6109-0201-0102<br>6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4* | **Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **$м^2$ стяжки** | **208,63** | **603** | **125804** |
| | | Линолеум узел 475 | | | | |
| 10 | У6109-0201-0101<br>6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** | **$м^2$ стяжки** | **14,53** | **1 917** | **27854** |
| | | Бетонное покрытие узел 733 | | | | |
| 11 | У6109-0201-0101<br>6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** | **$м^2$ стяжки** | **18** | **1 917** | **34506** |
| 12 | У6109-0201-0102<br>6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4* | **Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **$м^2$ стяжки** | **18** | **603** | **10854** |
| 13 | У6109-0302-0101<br>6109-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытия бетонные,толщина 30/20 мм.Устройство** | **$м^2$ покрытия** | **18** | **2 336** | **42048** |
| 14 | У6109-0302-0102<br>6109-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | **Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** | **$м^2$ покрытия** | **-18** | **338** | **-6084** |
| | **Раздел 2.** | **Наружняя отделка АС-60** | | | | |
| | | | | | | 15174345 |
| | | Утепление стен | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | У6112-0401-0115<br>6112-0401-0115<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фасады вентилируемые( тройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** | **м² поверхности облицовки** | 550,2 | 10 406 | 5725381 |
| 17 | С1231-303-0101<br>231-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Металлический сайдинг** | **м²** | 605,22 | 3 089 | 1869525 |
| 18 | С1234-101-0305<br>234-101-0305<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м³** | **м³** | 38,514 | 46 445 | 1788783 |
| 19 | У6112-0401-0114<br>6112-0401-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны** | **м² поверхности облицовки** | 550,2 | 485 | 266847 |
| 20 | Е11-080701-0102<br>1108-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка** | **м² вертикальной проекции** | 580 | 2 521 | 1462180 |
| | | Добавить | | | | |
| | | Откосы | | | | |
| 82 | У6112-401-201<br>6112-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм,откос** | **м** | 216,7 | 4 028 | 872868 |
| | | Отделка цоколя | | | | |
| 83 | У6112-401-115<br>6112-0401-0115<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Облицовка фасада металлосайдингом,с устройством теплоизоляционного слоя,с лесов** | **м²** | 130,6 | 9 063 | 1183628 |
| 84 | С1231-303-0101<br>231-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Металлический сайдинг** | **м²** | 130,6 | 3 089 | 403423 |
| 85 | С1234-101-0304<br>234-101-0304<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м³** | **м³** | 5,224 | 37 156 | 194103 |
| 85 | С1222-528-0204<br>222-528-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов,тип облицовки: металлокассета** | **м²** | 261,2 | 5 389 | 1407607 |
| | **Раздел 3.** | **Внутренняя отделка АС-27** | | | | |
| | | Потолок | | | | **2583814** |
| 23 | У6112-0301-0104<br>6112-0301-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** | **м² отделываемой поверхности** | 922,72 | 1 463 | 1349939 |
| 24 | У6112-0301-0301<br>6112-0301-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/** | **м² отделываемой поверхности** | 504,24 | 2 447 | 1233875 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1 Блок В, на Общестроительные работы** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **18771936** |
| | **Раздел 22.** | **Кровля,Блок В** | | | | **4268635** |
| 104 | С1234-101-0306<br>234-101-0306<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ/м³** | **м³** | 76,5908 | 55 733 | 4268635 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 23.** | **Козырьки (3шт),Блок В** | | | | |
| 105 | **Е11-90302-301**<br>**1109-0302-0301**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов.Монтаж** | **т конструкций** | **0,154935** | **316 461** | **324528**<br>**49031** |
| 106 | **Е11-090501-0202**<br>**1109-0501-0202**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | **Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **0,154935** | **10 475** | **1623** |
| 107 | **С1222-525-0103**<br>**222-525-0103**<br>*РСНБ РК 2022* | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т** | **т** | **0,14685** | **1 102 230** | **161862** |
| 108 | **С1222-525-0403**<br>**222-525-0403**<br>*РСНБ РК 2022* | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т** | **т** | **0,00798** | **1 089 309** | **8693** |
| 109 | **Е11-150403-1004**<br>**1115-0403-1004**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28* | **Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2** | **$м^2$ окрашиваемой поверхности** | **4,493385** | **3 203** | **14392** |
| 110 | **Е11-070107-0103**<br>**1107-0107-0103**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | **Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка** | **т стальных элементов** | **0,01452** | **1 447 973** | **21025** |
| 111 | **Е11-120101-705**<br>**1112-0101-0705**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство** | **$м^2$ кровли** | **7,236** | **6 357** | **45999** |
| 112 | **С1224-101-0301**<br>**224-101-0301**<br>*РСНБ РК 2022* | **Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** | **$м^2$** | **7,236** | **3 027** | **21903** |
| | **Раздел 1.** | **Лестница Л-1 АС 29-33** | | | | |
| | | Косоуры | | | | **7158434** |
| 1 | У6106-0304-0101<br>**6106-0304-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с **ограждением.Монтаж** | **т конструкций** | **2,13641** | **246 440** | **526497** |
| 2 | **С1222-503-0101**<br>**222-503-0101**<br>*РСНБ РК 2022* | **Косоуры** | **т** | **1,62491** | **1 118 578** | **1817589** |
| 3 | С1214-403-0101<br>**214-403-0101**<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **0,5115** | **302 205** | **154578** |
| 4 | У6111-0501-0505<br>**6111-0501-0505**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | **Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115** | **$м^2$** | **61,95589** | **395** | **24473** |
| 5 | **У6103-0701-0807**<br>**6103-0701-0807**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Детали закладные весом до 4 кг.Установка** | **т** | **0,082** | **2 079 622** | **170529** |
| 6 | **Е11-060801-0102**<br>**1106-0801-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /для лестницы/** | **$м^3$** | **3,26** | **122 404** | **399037** |
| | | Опорная подушка ОП-1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Пояса в опалубке.Устро во** | $м^3$ | 1,14 | 83 481 | 95168 |
| 8 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0356 | 306 311 | 10905 |
| 9 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,02424 | 312 833 | 7583 |
| | | Проступь монолитная П-1 | | | | |
| 10 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Пояса в опалубке.Устройство** | $м^3$ | 1,12 | 83 481 | 93499 |
| 11 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,17056 | 306 311 | 52244 |
| 12 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,10248 | 312 833 | 32059 |
| | | Ограждение ОГ-1 | | | | |
| 13 | У6106-0304-0204<br>6106-0304-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Ограждения металлические без поручня.Установка** | **м ограждения** | 24,2 | 26 703 | 646213 |
| 14 | С1241-109-0228<br>241-109-0228<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81** | м | 94,16 | 16 476 | 1551380 |
| 15 | С1241-109-0213<br>241-109-0213<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 25 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81** | м | 231 | 5 739 | 1325709 |
| 16 | С1241-109-0230<br>241-109-0230<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81** | м | 8,8 | 17 790 | 156552 |
| 17 | С1241-109-0218<br>241-109-0218<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81** | м | 4,4 | 9 207 | 40511 |
| 18 | С1241-109-0220<br>241-109-0220<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 40 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81** | м | 6,6 | 7 739 | 51077 |
| 19 | С1214-208-0103<br>214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,00814 | 341 917 | 2783 |
| 20 | С1243-907-6142<br>243-907-6142<br>*СпрСЦ 09.2023* | **Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87** | 1000 шт. | 0,176 | 274 | 48 |
| | Раздел 2. | **Проемы АС-21** | | | | **520307** |
| | | Металлическая дверь ДМ-1/5шт/ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | У6108-0204-0102<br>6108-0204-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Блоки дверные стальны нопольные площадью до 2 м$^2$.Установка в бетонных стенах** | м$^2$ | 7,5 | 11 910 | 89325 |
| 22 | С1223-207-0101<br>223-207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный** | м$^2$ | 7,5 | 55 191 | 413932 |
| 23 | С1223-502-0301<br>223-502-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011** | шт. | 5 | 3 410 | 17050 |
| | **Раздел 3.** | **Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-21/** | | | | |
| | | Линолеум узел 531 | | | | 3736720 |
| 217 | У6109-0308-0101<br>6109-0308-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | м$^2$ покрытия | 121,9 | 5 581 | 680324 |
| | | Плитка керамическая узел 346 | | | | |
| 30 | У6109-0306-0102<br>6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | м$^2$ | 20,68 | 8 661 | 179109 |
| | | Керамогранит Тип-1 | | | | |
| 31 | У6109-0306-0102<br>6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | м$^2$ | 20,61 | 8 866 | 182728 |
| | | Керамогранит Тип-2 | | | | |
| 32 | У6109-0306-0102<br>6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | м$^2$ | 168,29 | 8 866 | 1492059 |
| | | Плинтуса | | | | |
| 33 | У6109-0401-0802<br>6109-0401-0802<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах** | м плинтусов | 305 | 571 | 174155 |
| 34 | У6109-0401-0402<br>6109-0401-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Плинтуса керамогранитные.Устройство** | м | 215 | 4 783 | 1028345 |
| | **Раздел 4.** | **Наружная отделка,Блок В** | | | | |
| | | Откосы | | | | 2486335 |
| 99 | У6112-401-201<br>6112-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм,откос** | м | 298,8 | 4 028 | 1203566 |
| | | Отделка цоколя | | | | |
| 100 | У6112-401-115<br>6112-0401-0115<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Облицовка фасада металлосайдингом,с устройством теплоизоляционного слоя,с лесов** | м$^2$ | 51,75 | 9 063 | 469010 |
| 101 | С1231-303-0101<br>231-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Металлический сайдинг** | м$^2$ | 51,75 | 3 089 | 159856 |
| 102 | С1234-101-0304 | **Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе** | м$^3$ | 2,5875 | 37 156 | 96141 |
| 103 | С1222-528-0204<br>222-528-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов,тип облицовки: металлокассета** | м$^2$ | 103,5 | 5 389 | 557762 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Раздел 5. | Приямок для продуха ( ) АС-23 | | | | 276977 |
| 42 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$.Устройство | м$^3$ | 0,6 | 47 327 | 28396 |
| 43 | У6103-0701-0807<br>6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Детали закладные весом до 4 кг.Установка | т | 0,0104 | 2 079 622 | 21628 |
| 44 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж | т конструкций | 0,02776 | 76 814 | 2132 |
| 45 | С1214-205-0102<br>214-205-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,02776 | 401 186 | 11137 |
| 46 | У6106-0302-0301<br>6106-0302-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж | т конструкций | 0,04928 | 316 461 | 15595 |
| 47 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,04928 | 1 109 774 | 54690 |
| 48 | У6112-0305-0104<br>6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 2,23416 | 3 202 | 7154 |
| 49 | У6110-0101-0505<br>6110-0101-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м$^2$ кровли | 5,2 | 9 705 | 50466 |
| 50 | С1215-202-0502<br>215-202-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | м$^3$ | 0,03 | 115 856 | 3476 |
| | | Металлические решетки для продухов (9шт) | | | | |
| 51 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж | т конструкций | 0,06147 | 224 075 | 13774 |
| 52 | С1222-509-0701<br>222-509-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб | т | 0,05436 | 1 114 735 | 60597 |
| 53 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00711 | 312 833 | 2224 |
| 54 | У6112-0305-0104<br>6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2 | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 1,78263 | 3 202 | 5708 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5 Блок Г, на Общестроительные работы | | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 3122491 |
| | Раздел 26. | Кровля,Блок Г | | | | 1070970 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | У6111-0402-0303<br>6111-0402-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Пароизоляция прокладн( Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 24 | 813 | 19512 |
| 122 | С1234-101-0306<br>234-101-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ/$м^3$ | $м^3$ | 2,7192 | 55 733 | 151549 |
| 123 | У6107-0101-0214<br>6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стропила,укладка мауэрлата.Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 1 | 260 460 | 260460 |
| 124 | С1235-101-0901<br>235-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | $м^2$ | 18 | 264 | 4752 |
| 125 | У6107-0101-0203<br>6107-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прогоны из брусьев.Укладка по фермам | $м^3$ древесины в конструкции | 0,2 | 81 073 | 16215 |
| 126 | С1215-202-0401<br>215-202-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 150 мм и более,1 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,25 | 115 856 | 28964 |
| 127 | У6107-0115-0104<br>6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 1,4 | 14 981 | 20973 |
| 128 | У6107-0115-0105<br>6107-0115-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянные каркасов,эстакад,стоек,подкосов.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 0,2 | 17 585 | 3517 |
| 129 | У6110-0101-0505<br>6110-0101-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | $м^2$ кровли | 24 | 6 357 | 152568 |
| 130 | С1224-101-0301<br>224-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | $м^2$ | 26,544 | 3 027 | 80349 |
| 131 | С1215-204-0403<br>215-204-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 1 | 115 555 | 115555 |
| 132 | С1215-204-0302<br>215-204-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,22 | 114 350 | 25157 |
| 133 | С1215-202-0602<br>215-202-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,01 | 115 856 | 1159 |
| 134 | У6107-0115-0106<br>6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | 24 | 530 | 12720 |
| 135 | У6107-0102-0207<br>6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Элементы каркаса из брусьев.Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,1 | 116 841 | 11684 |
| 136 | С1215-202-0702<br>215-202-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,106 | 115 856 | 12281 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | У6107-0115-0104<br>6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянны( ерм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита( | м$^3$ древесины в конструкции | 0,1 | 14 981 | 1498 |
| 138 | У6110-0101-0512<br>6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство | м$^2$ кровли | 16 | 3 846 | 61536 |
| 139 | С1214-204-0111<br>214-204-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм | м$^2$ | 18,4 | 3 047 | 56065 |
| 140 | С1215-202-0602<br>215-202-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | м$^3$ | 0,1 | 115 856 | 11586 |
| 141 | С1215-204-0302<br>215-204-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | м$^3$ | 0,2 | 114 350 | 22870 |
| | Раздел 27. | Козырьки (1шт),Блок Г | | | | |
| 142 | Е11-90302-301<br>1109-0302-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов.Монтаж | т конструкций | 0,051645 | 316 461 | 108176<br>16344 |
| 143 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,051645 | 10 475 | 541 |
| 144 | С1222-525-0103<br>222-525-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0,04895 | 1 102 230 | 53954 |
| 145 | С1222-525-0403<br>222-525-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | 0,00266 | 1 089 309 | 2898 |
| 146 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28* | Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 1,497795 | 3 203 | 4797 |
| 147 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка | т стальных элементов | 0,00484 | 1 447 973 | 7008 |
| 148 | Е11-120101-705<br>1112-0101-0705<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство | м$^2$ кровли | 2,412 | 6 357 | 15333 |
| 149 | С1224-101-0301<br>224-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м$^2$ | 2,412 | 3 027 | 7301 |
| | Раздел 1. | Пол | | | | |
| | | Тип-1 | | | | 308501 |
| 1 | У6109-0201-0101<br>6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | м$^2$ стяжки | 20,08 | 1 917 | 38493 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | У6109-0201-0102<br>6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4* | **Стяжки цементные.Уст[illegible]тво.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м$^2$ стяжки** | 20,08 | 603 | 12108 |
| | | Тип-2 | | | | |
| 3 | У6109-0201-0201<br>6109-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство** | **м$^2$ стяжки** | 17,34 | 1 876 | 32530 |
| 4 | У6109-0201-0202<br>6109-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6* | **Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** | **м$^2$ стяжки** | 17,34 | 857 | 14860 |
| 5 | У6111-0403-0101<br>6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя,ИЗОЛ** | **м$^2$ изолируемой поверхности** | 17,34 | 5 503 | 95422 |
| 6 | У6111-0403-0102<br>6111-0403-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя** | **м$^2$ изолируемой поверхности** | 17,34 | 3 239 | 56164 |
| 7 | У6109-0102-0110<br>6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками** | **м$^3$ подстилающего слоя** | 1,3872 | 42 477 | 58924 |
| | Раздел 2. | **Наружная отделка АС-15** | | | | 1173623 |
| | | Утепление стен | | | | |
| 9 | У6112-0401-0115<br>6112-0401-0115<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** | **м$^2$ поверхности облицовки** | 45,782 | 10 406 | 476407 |
| 10 | С1231-303-0101<br>231-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Металлический сайдинг** | **м$^2$** | 50,3602 | 3 089 | 155563 |
| 11 | С1234-101-0305<br>234-101-0305<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м$^3$** | **м$^3$** | 3,20474 | 46 445 | 148844 |
| 12 | У6112-0401-0114<br>6112-0401-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны** | **м$^2$ поверхности облицовки** | 45,782 | 485 | 22204 |
| 13 | Е11-080701-0102<br>1108-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка** | **м$^2$ вертикальной проекции** | 50 | 2 521 | 126050 |
| | | **ВКЛЮЧЕНИЕ** | | | | |
| | | Откосы | | | | |
| 150 | У6112-401-201<br>6112-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм,откос** | **м** | 18,2 | 4 028 | 73310 |
| | | Отделка цоколя | | | | |
| 151 | У6112-401-115<br>6112-0401-0115<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Облицовка фасада металлосайдингом,с устройством теплоизоляционного слоя,с лесов** | **м$^2$** | 9 | 9 063 | 81567 |
| 152 | С1231-303-0101<br>231-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Металлический сайдинг** | **м$^2$** | 9 | 3 089 | 27801 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | С1234-101-0304<br>234-101-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционн из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м$^3$ | м$^3$ | 0,36 | 37 156 | 13376 |
| 154 | С1222-528-0204<br>222-528-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов,тип облицовки: металлокассета | м$^2$ | 9 | 5 389 | 48501 |
| | Раздел 3. | Внутренняя отделка /АС-10/ | | | | |
| | | Потолок | | | | 461221 |
| 16 | У6112-0301-0104<br>6112-0301-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м$^2$ отделываемой поверхности | 34,68 | 1 463 | 50737 |
| 17 | У6112-0202-0102<br>6112-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м$^2$ оштукатуриваемой поверхности | 17,34 | 3 953 | 68545 |
| 18 | У6112-0302-0202<br>6112-0302-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 17,34 | 187 | 3243 |
| 19 | У6112-0301-0301<br>6112-0301-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе | м$^2$ отделываемой поверхности | 17,34 | 2 447 | 42431 |
| | | Стены и откосы | | | | |
| 20 | У6112-0202-0101<br>6112-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м$^2$ оштукатуриваемой поверхности | 23,87 | 3 813 | 91016 |
| 21 | У6112-0302-0201<br>6112-0302-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 23,87 | 410 | 9787 |
| 22 | У6112-0202-0103<br>6112-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м$^2$ оштукатуриваемой поверхности | 42,78 | 4 569 | 195462 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1 Блок Д, на Общестроительные работы | | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 9326389 |
| | Раздел 2. | Монолитные рамы АС-25,26 | | | | |
| | | Колонны | | | | 1666549 |
| 1 | Е11-060501-0106<br>1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м$^3$ | 9,42 | 61 326 | 577691 |
| 2 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0468 | 298 231 | 312188 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С1214-208-0103<br>214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат сортовой стал[illegible]й горячекатаный полосовой из углеродистой стали шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,0432 | 341 917 | 14771 |
| | | Монолитный ригель | | | | |
| 5 | Е11-060701-0401<br>1106-0701-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | $м^3$ | 5,76 | 99 637 | 573909 |
| 6 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,48068 | 298 231 | 143354 |
| 7 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,13324 | 312 833 | 41682 |
| 8 | С1214-208-0103<br>214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,00864 | 341 917 | 2954 |
| | **Раздел 3.** | **Стены** | | | | **2501796** |
| 9 | У6105-0201-0101<br>6105-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^3$ **кладки** | 30,0934 | 56 335 | 1695312 |
| 10 | У6105-0201-0301<br>6105-0201-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^3$ **кладки** | 6,0192 | 55 001 | 331062 |
| 11 | У6105-0201-0503<br>6105-0201-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^2$ **перегородок (за вычетом проемов)** | 23,91 | 10 666 | 255024 |
| | | Перемычки АС-12,13 | | | | |
| 12 | У6103-0401-0301<br>6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Перемычки. Устройство** | $м^3$ | 1,256 | 123 747 | 155426 |
| 13 | У6103-0703-0201<br>6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,1213 | 76 287 | 9254 |
| 14 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0793 | 306 311 | 24290 |
| 15 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,042 | 312 833 | 13139 |
| | | Решетки для продухов (2шт) АС-13 | | | | |
| 16 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | **т конструкций** | 0,01366 | 224 075 | 3061 |
| 17 | С1222-509-0701<br>222-509-0701<br>*РСНБ РК 2022* | **Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб** | т | 0,01208 | 1 114 735 | 13466 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горя( этаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 ( до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00158 | 312 833 | 494 |
| 19 | У6112-0305-0104<br>6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,39614 | 3 202 | 1268 |
| | Раздел 4. | Перекрытие, покрытие АС-14,16 | | | | 2083719 |
| 20 | У6104-0402-0104<br>6104-0402-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 13 | 15 840 | 205920 |
| 21 | У6104-0402-0105<br>6104-0402-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 7 | 20 397 | 142779 |
| 22 | С1222-203-0303<br>222-203-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | $м^2$ | 24,5552 | 9 721 | 238701 |
| 23 | С1222-203-0302<br>222-203-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 | $м^2$ | 87,3218 | 9 563 | 835058 |
| | | Монолитный участок Ум-1 (2шт) | | | | |
| 24 | Е11-060801-0106<br>1106-0801-0106<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 1 | 138 841 | 138841 |
| 25 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07136 | 306 311 | 21858 |
| 26 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02144 | 312 833 | 6707 |
| 27 | С1214-403-0101<br>214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0427 | 302 205 | 12904 |
| 28 | У6111-0402-0202<br>6111-0402-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия. Утепление керамзитом | $м^3$ утеплителя | 0,34 | 33 858 | 11512 |
| | | Монолитный участок Ум-1 | | | | |
| 29 | Е11-060801-0109<br>1106-0801-0109<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | $м^3$ | 1,16 | 74 895 | 86878 |
| 30 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11223 | 306 311 | 34377 |
| 31 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01703 | 312 833 | 5328 |
| | | Ж/б пояс обвязки | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | **Е11-060701-0201**<br>**1106-0701-0201**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Пояса в опалубке. Устр( )во** | $м^3$ | 0,4024 | 83 481 | 33593 |
| 33 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0350088 | 306 311 | 10724 |
| 34 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,014084 | 312 833 | 4406 |
| | | Монолитный участок Ум-3 (18,6м) | | | | |
| 35 | Е11-060801-0109<br>1106-0801-0109<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | $м^3$ | 2,232 | 74 895 | 20809 |
| 36 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,058776 | 298 231 | 17529 |
| 37 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0066402 | 312 833 | 2077 |
| | | Монолитный участок Ум-2 | | | | |
| 38 | Е11-060801-0109<br>1106-0801-0109<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | $м^3$ | 0,35 | 74 895 | 26213 |
| 39 | С1214-403-0101<br>214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,03347 | 302 205 | 10115 |
| 40 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0022 | 312 833 | 688 |
| | | Монолитная балка МБ-1 | | | | |
| 41 | Е11-060701-0102<br>1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | $м^3$ | 0,3038 | 126 225 | 38347 |
| 42 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,058408 | 298 231 | 17419 |
| 43 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0073059 | 312 833 | 2286 |
| | | Обвязочный пояс ОП-1 | | | | |
| 44 | **Е11-060701-0201**<br>**1106-0701-0201**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Пояса в опалубке. Устройство** | $м^3$ | 0,10434 | 83 481 | 8710 |
| 45 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0069598 | 306 311 | 2132 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горя( этаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 ( до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0046389 | 312 833 | 1451 |
| | Раздел 5. | Кровля | | | | 151159 |
| 63 | У6110-0203-0201<br>6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | $м^2$ покрытия | 9,3 | 7 251 | 67434 |
| 64 | У6110-0203-0201<br>6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | $м^2$ покрытия | 9,3 | 7 251 | 67434 |
| 65 | У6107-0102-0207<br>6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка элементов пробок /а-а/ | $м^3$ | 0,068 | 239 576 | 16291 |
| | Раздел 29. | Блок Д ВКЛЮЧЕНИЕ | | | | 2923166 |
| | | Кровля | | | | |
| 155 | У6111-0402-0303<br>6111-0402-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 138 | 813 | 112194 |
| 156 | С1234-101-0306<br>234-101-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ/$м^3$ | $м^3$ | 15,6354 | 55 733 | 871408 |
| 157 | У6107-0101-0214<br>6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стропила,укладка мауэрлата.Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 3 | 260 460 | 781380 |
| 158 | С1235-101-0901<br>235-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | $м^2$ | 105 | 264 | 27720 |
| 159 | У6107-0101-0203<br>6107-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прогоны из брусьев.Укладка по фермам | $м^3$ древесины в конструкции | 1 | 81 073 | 81073 |
| 160 | С1215-202-0401<br>215-202-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 150 мм и более,1 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 1,1 | 115 856 | 127442 |
| 161 | У6107-0115-0104<br>6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 2,2 | 14 981 | 32958 |
| 162 | У6107-0115-0105<br>6107-0115-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянные каркасов,эстакад,стоек,подкосов.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 1 | 17 585 | 17585 |
| 164 | С1224-101-0301<br>224-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | $м^2$ | 51,1456 | 3 027 | 154818 |
| 165 | С1215-204-0403<br>215-204-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 1,6 | 115 555 | 184888 |
| 166 | С1215-204-0302<br>215-204-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,65 | 114 350 | 74328 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | С1215-202-0602<br>215-202-0602<br>*РСНБ РК 2022* | **Бруски обрезные хвойн пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86** | $м^3$ | 0,05 | 115 856 | 5793 |
| 168 | У6107-0115-0106<br>6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита** | $м^2$ обработанной поверхности | 138 | 530 | 73140 |
| 169 | У6107-0102-0207<br>6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Элементы каркаса из брусьев.Установка** | $м^3$ древесины в конструкции | 0,1 | 116 841 | 11684 |
| 170 | С1215-202-0702<br>215-202-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86** | $м^3$ | 0,106 | 115 856 | 12281 |
| 171 | У6107-0115-0104<br>6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита** | $м^3$ древесины в конструкции | 0,2 | 14 981 | 2996 |
| 172 | У6110-0101-0512<br>6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство** | $м^2$ кровли | 40 | 3 846 | 153840 |
| 173 | С1214-204-0111<br>214-204-0111<br>*РСНБ РК 2022* | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм** | $м^2$ | 46 | 3 047 | 140162 |
| 174 | С1215-202-0602<br>215-202-0602<br>*РСНБ РК 2022* | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86** | $м^3$ | 0,2 | 115 856 | 23171 |
| 175 | С1215-204-0302<br>215-204-0302<br>*РСНБ РК 2022* | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86** | $м^3$ | 0,3 | 114 350 | 34305 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7 Блок Е, на Общестроительные работы | | | | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 3644861 |
| | Раздел 32. | **Блок Е** | | | | 2112254 |
| | | Кровля | | | | |
| 189 | У6111-0402-0303<br>6111-0402-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой** | $м^2$ изолируемой поверхности | 56 | 813 | 45528 |
| 190 | С1234-101-0306<br>234-101-0306<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ/$м^3$** | $м^3$ | 6,3448 | 55 733 | 353615 |
| 191 | У6107-0101-0214<br>6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стропила,укладка мауэрлата.Установка** | $м^3$ древесины в конструкции | 1,8 | 260 460 | 468828 |
| 192 | С1235-101-0901<br>235-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | **Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93** | $м^2$ | 42 | 264 | 11088 |
| 193 | У6107-0101-0203<br>6107-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прогоны из брусьев.Укладка по фермам** | $м^3$ древесины в конструкции | 0,8 | 81 073 | 64858 |
| 194 | С1215-202-0401<br>215-202-0401<br>*РСНБ РК 2022* | **Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 150 мм и более,1 сорта ГОСТ 8486-86** | $м^3$ | 0,9 | 115 856 | 104270 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | У6107-0115-0104<br>6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянн( ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 1,7 | 14 981 | 25468 |
| 196 | У6107-0115-0105<br>6107-0115-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянные каркасов,эстакад,стоек,подкосов.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 0,56 | 17 585 | 9848 |
| 197 | У6110-0101-0505<br>6110-0101-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | $м^2$ кровли | 56 | 6 357 | 355992 |
| 198 | С1224-101-0301<br>224-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной зашитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | $м^2$ | 61,936 | 3 027 | 187480 |
| 199 | С1215-204-0403<br>215-204-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 1,2 | 115 555 | 138666 |
| 200 | С1215-204-0302<br>215-204-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толшиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,3 | 114 350 | 34305 |
| 201 | С1215-202-0602<br>215-202-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,05 | 115 856 | 5793 |
| 202 | У6107-0115-0106<br>6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | 56 | 530 | 29680 |
| 203 | У6107-0102-0207<br>6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Элементы каркаса из брусьев.Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,1 | 116 841 | 11684 |
| 204 | С1215-202-0702<br>215-202-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,106 | 115 856 | 12281 |
| 205 | У6107-0115-0104<br>6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 0,15 | 14 981 | 2247 |
| 206 | У6110-0101-0512<br>6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство | $м^2$ кровли | 28 | 3 846 | 107688 |
| 207 | С1214-204-0111<br>214-204-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм | $м^2$ | 32,2 | 3 047 | 98113 |
| 208 | С1215-202-0602<br>215-202-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,15 | 115 856 | 17378 |
| 209 | С1215-204-0302<br>215-204-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,24 | 114 350 | 27444 |
| | Раздел 33. | Козырьки (1шт),Блок Е | | | | 108176 |
| 210 | Е11-90302-301<br>1109-0302-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов.Монтаж | т конструкций | 0,051645 | 316 461 | 16344 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | E11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | **Части опорные каркас (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже** | т | 0,051645 | 10 475 | 541 |
| 212 | C1222-525-0103<br>222-525-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т** | т | 0,04895 | 1 102 230 | 53954 |
| 213 | C1222-525-0403<br>222-525-0403<br>*РСНБ РК 2022* | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т** | т | 0,00266 | 1 089 309 | 2898 |
| 214 | E11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28* | **Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2** | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1,497795 | 3 203 | 4797 |
| 215 | E11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | **Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка** | т стальных элементов | 0,00484 | 1 447 973 | 7008 |
| 216 | E11-120101-705<br>1112-0101-0705<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство** | $м^2$ кровли | 2,412 | 6 357 | 15333 |
| 217 | C1224-101-0301<br>224-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** | $м^2$ | 2,412 | 3 027 | 7301 |
| | **Раздел 1.** | **Полы АС-12** | | | | 621867 |
| | | Тип-1 | | | | |
| 1 | У6109-0201-0101<br>6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** | $м^2$ стяжки | 37,84 | 1 917 | 72539 |
| 2 | У6109-0201-0102<br>6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4* | **Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | $м^2$ стяжки | 37,84 | 603 | 22818 |
| | | Тип-2 | | | | |
| 3 | У6109-0201-0201<br>6109-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство** | $м^2$ стяжки | 35,4 | 1 876 | 66410 |
| 4 | У6109-0201-0202<br>6109-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6* | **Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** | $м^2$ стяжки | 35,4 | 857 | 30338 |
| 5 | У6111-0403-0101<br>6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя,ИЗОЛ** | $м^2$ изолируемой поверхности | 35,4 | 5 503 | 194806 |
| 6 | У6111-0403-0102<br>6111-0403-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя** | $м^2$ изолируемой поверхности | 35,4 | 3 239 | 114661 |
| 7 | У6109-0102-0110<br>6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками** | $м^3$ подстилающего слоя | 2,832 | 42 477 | 120295 |
| | **Раздел 34.** | **Наружная отделка,Блок Е** | | | | 302558 |
| | | Откосы | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | У6112-401-201<br>6112-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство откоса и отл[illegible] наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм,откос** | м | 32,6 | 4 028 | 131313 |
| | | Отделка цоколя | | | | |
| 219 | У6112-401-115<br>6112-0401-0115<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Облицовка фасада металлосайдингом,с устройством теплоизоляционного слоя,с лесов** | $м^2$ | 9 | 9 063 | 81567 |
| 220 | С1231-303-0101<br>231-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Металлический сайдинг | $м^2$ | 9 | 3 089 | 27801 |
| 221 | С1234-101-0304<br>234-101-0304<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/$м^3$** | $м^3$ | 0,36 | 37 156 | 13376 |
| 222 | С1222-528-0204<br>222-528-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов,тип облицовки: металлокассета** | $м^2$ | 9 | 5 389 | 48501 |
| | **Раздел 2.** | **Внутренняя отделка /АС-12/** | | | | **500006** |
| | | Потолок | | | | |
| 8 | У6112-0301-0104<br>6112-0301-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | $м^2$ отделываемой поверхности | 73,24 | 1 463 | 107150 |
| 9 | У6112-0202-0102<br>6112-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 35,4 | 3 953 | 139936 |
| 10 | У6112-0302-0202<br>6112-0302-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 35,4 | 187 | 6620 |
| 11 | У6112-0301-0301<br>6112-0301-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 37,84 | 2 367 | 89567 |
| | | Стены и откосы | | | | |
| 12 | У6112-0302-0201<br>6112-0302-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 58,32 | 410 | 23911 |
| 13 | У6112-0301-0203<br>6112-0301-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 78,5 | 1 692 | 132822 |
| | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **120399417** |
| | | **Оборудование** | | | | **0** |
| | | Всего прямые затраты | | | | 120 399 417 |
| | НДЦС РК 8.04-09-2022<br>табл.1 п.1.44 | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%** | | | | 7 464 764 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | 127 864 181 |
| | НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | | | | 6 393 209 |
| | НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | Непредвиденные работы и затраты-5% | | | | 6 393 209 |
| | | Итого | | | | 140 650 599 |
| | | Оборудование | | | | 0 |
| | | Итого | | | | 140 650 599 |
| | НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | 2024 год - 100 %, К=1,075 | | | | 151 199 394 |
| | | Понижающий коэффициент К=0,98 | | | | 148 175 406 |
| | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | 17 781 049 |
| | | Итого по акту | | | | 165 956 455 |

**Технического надзора:**
**Директор**
**ТОО "Сапалы-Құрылыс Инжиниринг"**

_____ **Батаев А.Р.**
М.П.

**Авторского надзора:**
**Директор**
**ТОО "Сантех-Строй Проект"**

_____ **Сарсебаев Е.П.**
М.П.

**Инженер-эксперт**
**ТОО "Сапалы-Құрылыс Инжиниринг"**

_____ **Нурманов Е. Ж.**

**ГИП**
**ТОО "Сантех-Строй Проект"**

_____ **Жолдасов Н.Д.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Қаратау ЛТД"**

_____ **Турсынбеков М.К.**
М.П

**Главный инженер ТОО "Қаратау ЛТД"**

_____ **Байтуров Д.К.**