Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

# Акт №8

## приемки выполненных работ за ноябрь 2017 год

Электроосвещение

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 Жилой дом** | | | | | | | | | | |
| 1 | 13-080305-0901 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | 1 | 2394 | 61 | 2394 | 61 | 837 | 2 | 2 |
| | | *шт.* | | 1933 | 22 | 1933 | 22 | 42,8 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | 23-070201-0701 | Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | 1 | 7768,04 | | 7768 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 3 | 13-080305-1002 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | 1 | 905 | 58 | 905 | 58 | 369 | 0,87 | 0,87 |
| | | *шт.* | | 841 | 22 | 841 | 22 | 42,8 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | 23-070501-0902 | Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 | 1 | 19854,34 | | 19854 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 5 | 13-080103-2901 | Установка автоматических выключателей. Монтаж оборудования | 4 | 1195 | 233 | 4780 | 932 | 1755 | 1 | 4 |
| | | *шт.* | | 937,5 | 87,75 | 3750 | 351 | 42,8 | 0,08 | 0,32 |
| 6 | 23-070204-0610 | Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 419,42 | | 419 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт.* | | | | | | | |
| 7 | 23-070204-1416 | Устройство защитного отключения ВД[illegible] 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 3173,82 | | 3174 | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | |
| 8 | 23-070204-1411 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 3331,92 | | 3332 | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | |
| 9 | 23-070204-1407 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 3331,92 | | 3332 | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | |
| 10 | 13-080305-0109 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 8 | 351,5 | 2,38 | 2812 | 19 | 1128 | 0,34 | 2,72 |
| | | *шт.* | | 328,5 | 0,88 | 2628 | 7 | 42,8 | 0,0008 | 0,0064 |
| 11 | 13-080305-0110 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | 8 | 776,75 | 15,25 | 6214 | 122 | 2259 | 0,68 | 5,44 |
| | | *шт.* | | 657,13 | 2,63 | 5257 | 21 | 42,8 | 0,0024 | 0,0192 |
| 12 | 23-070220-0503 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | 8 | 263,22 | | 2106 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 13 | 23-070220-0506 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | 1 | 279,54 | | 280 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 14 | 23-070220-0504 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | 7 | 340,74 | | 2385 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 15 | 13-080305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 4 | 295 | 2,5 | 1180 | 10 | 482 | 0,29 | 1,16 |
| | | *шт.* | | 280,25 | 1 | 1121 | 4 | 42,8 | 0,0008 | 0,0032 |
| 16 | 13-080305-0105 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 3 | 294,67 | 2,33 | 884 | 7 | 361 | 0,29 | 0,87 |
| | | *шт.* | | 280,33 | 1 | 841 | 3 | 42,8 | 0,0008 | 0,0024 |
| 17 | 13-080305-0104 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | 3 | 366 | 3 | 1098 | 9 | 461 | 0,37 | 1,11 |
| | | *шт.* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 357,67 | 1 | 1073 | 3 | 42,8 | 0,0008 | 0,0024 |
| 18 | 23-070218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | 4 | 201,05 | | 804 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 19 | 23-070218-1503 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | 3 | 229,62 | | 689 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 20 | 23-070218-1603 | Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | 3 | 199,97 | | 600 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 21 | 13-080305-1401 | Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования | 1 | 651 | 7 | 651 | 7 | 265 | 0,64 | 0,64 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 618 | 2 | 618 | 2 | 42,8 | 0,002 | 0,002 |
| 22 | 23-070218-1101 | Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 | 1 | 704,96 | | 705 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 23 | 13-100902-1212 | Коробка оконечная. Монтаж оборудования | 39 | 223,95 | – | 8734 | – | 3312 | 0,23 | 8,97 |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| | | | | 198,41 | – | 7738 | – | 42,8 | – | – |
| 24 | 24-040207-3972 | Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 | 39 | 247,86 | | 9667 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 25 | 13-080305-0201 | Розетка потолочная. Монтаж оборудования | 5 | 489 | 8,2 | 2445 | 41 | 1019 | 0,49 | 2,45 |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| | | | | 473,4 | 2,8 | 2367 | 14 | 42,8 | 0,0024 | 0,012 |
| 26 | 23-070219-0104 | Розетка потолочная (прим) | 5 | 195,86 | | 979 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 27 | 24-040207-3915 | Заглушки ГОСТ Р 51177-98 | 0,8 | 150,96 | | 121 | | | | |
| | | *10шт.* | | | | | | | | |
| 28 | 13-100904-0301 | Кабельный канал 12х12. Прокладка | 10 | 131,1 | 58,5 | 1311 | 585 | 396 | 0,07 | 0,7 |
| | | *м канала* | | | | | | | | |
| | | | | 72,6 | 19,9 | 726 | 199 | 42,8 | 0,0212 | 0,212 |
| 29 | 23-061710-0101 | Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм | 10 | 27,75 | | 278 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 30 | 13-080305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | 5 | 1397,4 | 565,6 | 6987 | 2828 | 2369 | 0,75 | 3,75 |
| | | *шт.* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 724,8 | 382 | 3624 | 1911 | 42,8 | 0,4512 | 2,256 |
| 31 | 23-070101-0707 | Светильники, тип НПО22-60-033 ГОС 677-82<br>*шт.* | 2 | 739,87 | 1480 | | | | |
| 32 | 23-070101-0340 | Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82<br>*шт.* | 2 | 960,23 | 1920 | | | | |
| 33 | 23-070101-1804 | Светильники, тип НББ61-60-080 ГОСТ 17677-82<br>*шт.* | 1 | 393,88 | 394 | | | | |
| 34 | 23-070104-0405 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27<br>*шт.* | 5 | 611,04 | 3055 | | | | |
| 35 | 23-070219-0103 | Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012<br>*шт.* | 2 | 150,98 | 302 | | | | |
| 36 | 23-070202-0801 | Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica<br>*шт.* | 5 | 227,59 | 1138 | | | | |
| 37 | 13-080206-1303 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах<br>*м* | 270 | 294,47 | 79507 | 471 | 17010 | 0,16 | 43,2 |
| | | | | 146,54 | 39566 | 178 | 42,8 | 0,0006 | 0,162 |
| 38 | 13-080206-0801 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках<br>*м* | 10 | 18,3 | 183 | 5 | 40 | 0,01 | 0,1 |
| | | | | 9,2 | 92 | 2 | 42,8 | 0,0002 | 0,002 |
| 39 | 23-060128-0302 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*км* | 0,11 | 122526,96 | 13478 | | | | |
| 40 | 23-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*км* | 0,01 | 127658,49 | 1277 | | | | |
| 41 | 23-060128-0304 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*км* | 0,16 | 192475,42 | 30796 | | | | |
| 42 | 13-080208-0201 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования<br>*м* | 18 | 305,22 | 5494 | 247 | 1153 | 0,16 | 2,88 |
| | | | | 146,56 | 2638 | 56 | 42,8 | 0,0028 | 0,0504 |
| 43 | 13-080208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования<br>*шт.* | 3 | 2350,67 | 7052 | 380 | 862 | 0,7 | 2,1 |
| | | | | 641 | 1923 | 92 | 42,8 | 0,028 | 0,084 |