Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ " БИН 090340005601

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

Форма КС-3

СПРАВКА №1 от 23 мая 2025г.

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за май 2025г.

Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№158	21.02.2025г				
							(тенге)
		из графы 1					
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	СМР	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области								
Всего по стройке:	**127 213 840,66**							
В том числе за месяц	**127 213 840,66**	**113 583 786,30**						
АВР №1		113 583 786,30					**13 630 054,36**	**127 213 840,66**
Удержание аванса 30%							13 630 054,36	127 213 840,66
Удержание 5%								38 164 152,20
Итого к оплате								6 360 692,03
								82 688 996,43

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573

Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Сдал (Подрядник)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Технадзор
ТОО"Engineering Supervision Service" БИН170240005754

Директор _____ Сулейменов С.Е.

ЭСН РК 2022 И27 введен с 01.10.2022 ССЦ 2022, Выпуск 3, Павлодарская область, Железинский район
введен с 01.10.2022 ССЦ сентябрь 2022

503_лс 02-002

к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Приложение 2

Форма КС-2

Наименование стройки	Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области
Наименование объекта	Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области
Заказчик	ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573
Подрядчик	ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601
Договор	№ 158 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ №1 от 23.05.2025г.
за май месяц 2025 года

Основание: лок.смета №02-01, корректирующая смета №1

Сметная стоимость	127 213,841 тысячи тенге
Сметная заработная плата	26 540,625 тысячи тенге
Нормативная трудоемкость	17,14770 тысячи чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-001-001									
		Раздел №1 Кровля									
1	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	577,0	216,47	-	124 903	-	-	89 931	232 023
					216,47	-	124 903	-	-	17 189	
2	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	577,0	397,11	1,94	229 132	1 119	-	164 168	424 764
					395,17	-	228 013	-	-	31 464	
3	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных	м2 кровли	577,0	400,85	-	231 290	-	-	166 528	429 645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72,00% СП = 8,00%			400,85	-	231 290	-	-	31 827	
4	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	123,0	239,57	0,27	29 467	33	-	21 193	54 713
					239,30	-	29 434	-	-	4 053	
5	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 кладки	12,1	54 453,13	860,24	658 883	10 409	513 146	100 819	820 478
					11 184,16	388,30	135 328	4 698	-	60 776	
6	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	9,95	205 643,11	1 435,19	2 046 149	14 280	1 618 619	301 496	2 535 457
					41 532,67	552,25	413 250	5 495	-	187 812	
7	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	27,46	188 859,93	2 087,36	5 186 094	57 319	3 970 900	851 616	6 520 727
					42 165,89	907,70	1 157 875	24 925	-	483 017	
8	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство без настенных желобов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	795,2	2 472,54	7,26	1 966 164	5 773	597 545	983 130	3 185 238
					1 713,84	3,28	1 362 846	2 608	-	235 944	
9	224-103-0707	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием, окрашеный, высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП = 8,00%	м2	915,0	3 470,00	-	3 175 050		3 175 050	-	3 429 054
					-	-		-	-	254 004	
10	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	10,81	18 558,91	66,94	200 622	724	158 907	29 749	248 801
					3 791,97	30,26	40 991	327	-	18 430	
11	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	6,56	12 037,39	94,84	78 965	622	68 214	7 496	93 378
					1 544,13	42,86	10 129	281	-	6 917	
12	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и	м2	254,34	420,56	4,41	106 965	1 122	90 967	11 077	127 486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		настилы по фермам. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	обработанной поверхности		58,49	1,99	14 876	506	-	9 444	
		Итого по разделу №1					**14 033 684**	**91 401**	**10 193 348**	**2 727 203**	**18 101 764**
							3 748 935	**38 840**	-	**1 340 877**	
		Раздел №2 Дверные оконные блоки. перегородки									
13	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное и ПВХ. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	70,0	1 596,58	210,22	111 761	14 716	-	76 457	203 276
					1 386,36	130,64	97 045	9 145	-	15 058	
14	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43,56	5 594,05	43,36	243 677	1 889	143 233	71 545	340 440
					2 262,52	18,66	98 555	813	-	25 218	
15	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	228,0	2 725,74	210,22	621 469	47 930	-	434 395	1 140 333
					2 515,52	130,64	573 539	29 786	-	84 469	
16	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	245,0	4 029,81	316,94	987 303	77 650	403 924	391 951	1 489 595
					2 064,20	157,74	505 729	38 646	-	110 341	
17	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой СП = 8,00%	м2	276,0	33 890,00	-	9 353 640		9 353 640	-	10 101 931
					-	-		-	-	748 291	
18	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей	м2	52,9	38 517,00	-	2 037 549		2 037 549	-	2 200 553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка СП = 8,00%			-	-		-	-	163 004	
19	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м	100,0	2 229,65 380,63	18,02 8,54	222 965 38 063	1 802 854	183 100 -	28 020 20 079	271 064
20	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 неламинированная шириной 550 мм СП = 8,00%	м	100,0	2 973,00 -	- -	297 300	- -	297 300 -	- 23 784	321 084
		Итого по разделу №2					**13 875 664** **1 312 931**	**143 987** **79 244**	**12 418 746** -	**1 002 368** **1 190 244**	**16 068 276**
		Раздел № 3									
		Раздел № 3.1 Отмостка									
21	1147-0101-0102	Участок под отмостку. Планировка участка вручную НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	20,0	165,66 165,66	- -	3 313 3 313	- -	- -	2 386 456	6 155
22	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	30,0	2 886,02 2 886,02	- -	86 581 86 581	- -	- -	62 338 11 914	160 833
23	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 основания	30,0	8 624,15 1 514,11	883,74 241,02	258 724 45 423	26 512 7 231	186 789 -	37 911 23 731	320 366
24	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	30,0	37 752,90 1 882,79	95,82 37,06	1 132 587 56 484	2 875 1 112	1 073 228 -	41 469 93 925	1 267 981
		Итого по разделу № 3.1					**1 481 205** **191 801**	**29 387** **8 343**	**1 260 017** -	**144 104** **130 026**	**1 755 335**
		Итого по разделу № 3					**1 481 205** **191 801**	**29 387** **8 343**	**1 260 017** -	**144 104** **130 026**	**1 755 335**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 4 Отделочные работы									
25	1212-0104-0504	Стены, потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	3 346,23	353,25	-	1 182 056	-	-	851 080	2 195 796
					353,25	-	1 182 056	-	-	162 660	
26	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	1 083,69	1 148,14	3,57	1 244 228	3 869	296 909	680 395	2 078 594
					870,59	1,43	943 450	1 550	-	153 971	
27	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	2 162,2	789,53	5,09	1 707 122	11 006	592 399	798 457	2 706 015
					510,46	2,43	1 103 717	5 254	-	200 436	
28	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,75	895,73	8,03	32 918	295	6 666	18 821	55 878
					706,31	4,99	25 957	183	-	4 139	
29	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 поверхности облицовки	36,75	5 401,06	26,44	198 489	972	86 910	79 963	300 728
					3 009,72	12,31	110 607	452	-	22 276	
		Итого по разделу №4					**4 364 813**	**16 142**	**982 884**	**2 428 716**	**7 337 011**
							3 365 787	**7 439**	**-**	**543 482**	
		Раздел № 5 Полы									
30	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	225,0	51,82	-	11 660	-	-	8 395	21 659
					51,82	-	11 660	-	-	1 604	
31	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	338,5	464,47	22,73	157 223	7 694	-	116 001	285 802
					461,83	14,13	156 329	4 783	-	12 578	
32	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	338,5	196,00	-	66 346	-	-	47 769	123 244
					196,00	-	66 346	-	-	9 129	
33	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия:	м2	338,5	105,42	-	35 685	-	-	25 692	66 289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лаг из досок и брусков НР = 72,00% СП = 8,00%			105,42	-	35 685	-	-	4 912	
34	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	53,0	1 185,76 1 147,70	38,06 23,65	62 845 60 828	2 017 1 253	- -	44 699 8 603	116 147
		Раздел № 5.1 Полы типII									
35	1207-0101-0404	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25% НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	675,5	2 989,49 2 053,29	39,69 20,67	2 019 400 1 386 997	26 811 13 963	605 592 -	1 008 690 242 248	3 270 338
36	1207-0101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	675,5	4 457,00 594,60	6,12 3,21	3 010 704 401 652	4 134 2 168	2 604 918 -	290 749 264 114	3 565 567
		Раздел № 5.1.1 Полы тип IV									
37	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	20,3	6 275,18 6 170,31	14,63 -	127 386 125 257	297 -	1 832 -	90 185 17 406	234 977
38	212-1010501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	20,7	35 007,00 -	- -	724 645	- -	724 645 -	- 57 972	782 617
39	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	338,5	6 753,73 1 747,87	215,77 94,50	2 286 138 591 654	73 038 31 988	1 621 446 -	449 024 218 813	2 953 975
		Итого по разделу № 5.1.1					**3 138 169**	**73 335**	**2 347 923**	**539 209**	**3 971 569**
		Итого по разделу № 5.1					**716 911**	**31 988**	**-**	**294 191**	
		Итого по разделу № 5					**8 168 273**	**104 280**	**5 558 433**	**1 838 648**	**10 807 474**
							2 505 560	**48 119**	**-**	**800 553**	
							8 507 435	**113 992**	**5 558 433**	**2 080 198**	**11 420 615**
		Раздел № 6 Благоустройство					**2 835 010**	**54 155**	**-**	**847 010**	
40	1218-0101-1207	Покрытия асфальтобетонные	м2 покрытия	1 332,8	170,15	160,25	226 776	213 581	-	57 204	306 704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР = 72,00% СП = 8,00%			9,90	49,71	13 195	66 253	-	22 724	
41	1218-0101-0901	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 площади основания	650,0	279,95	149,94	181 968	97 461	521	86 502	289 946
					129,21	55,63	83 986	36 160	-	21 476	
42	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СП = 8,00%	м3	52,0	6 713,00	-	349 076		349 076	-	377 002
					-	-		-	-	27 926	
43	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	4,0	2 886,02	-	11 544	-	-	8 312	21 444
					2 886,02	-	11 544	-	-	1 588	
44	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72,00% СП = 8,00%	м бортового камня	160,0	3 096,60	36,16	495 456	5 786	276 780	155 168	702 674
					1 330,56	16,39	212 890	2 622	-	52 050	
45	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	28,0	8 656,11	696,29	242 371	19 496	81 733	106 221	376 479
					5 040,78	228,11	141 142	6 387	-	27 887	
46	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	400,0	2 159,12	252,77	863 648	101 108	11 392	560 276	1 537 836
					1 877,87	67,53	751 148	27 012	-	113 912	
		Итого по разделу № 6					**2 370 839**	**437 432**	**719 502**	**973 683**	**3 612 085**
							1 213 905	**138 434**	-	**267 563**	
		Локальная смета №02-001-005									
		Раздел № 7 Отопление и вентиляция									
47	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	111,0	1 545,30	3,39	171 528	376	-	123 230	318 339
					1 541,91	-	171 152	-	-	23 581	
48	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали	м2	18,0	675,23	19,82	12 154	357	-	8 654	22 473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	поверхности воздуховодов		655,41	12,32	11 797	222	-	1 665	
49	1120-0101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 поверхности воздуховодов	17,0	10 145,31	77,82	172 470	1 323	139 866	22 830	210 924
					1 840,04	25,16	31 281	428	-	15 624	
50	246-301-0503	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 СП = 8,00%	кг	6,6	790,00	-	5 214		5 214	-	5 631
					-	-		-	-	417	
51	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72,00% СП = 8,00%	м канала	334,1	315,15	0,26	105 292	87	2 580	73 930	193 558
					307,17	0,16	102 625	53	-	14 336	
		Итого по разделу № 7					**466 658**	**2 143**	**147 660**	**228 644**	**750 925**
		Локальная смета №02-001-003					**316 855**	**703**	**-**	**55 623**	
		Раздел № 8 Электроосвещение									
52	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	м	2 228,0	34,91	-	77 779	-	-	56 012	144 485
					34,91	-	77 779	-	-	10 694	
53	1217-0101-0701	Выключатели и розетки, ответвительные коробки. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	308,0	80,27	-	24 723	-	-	17 799	45 922
					80,27	-	24 723	-	-	3 400	
54	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	310,0	87,66	0,79	27 175	245	-	19 499	50 406
					86,87	0,49	26 930	152	-	3 732	
55	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	100,0	444,02	0,61	44 402	61	123	31 857	82 360
					442,18	0,28	44 218	28	-	6 101	
56	247-214-0119	Розетка штепсельная двухместная для	шт.	7,0	626,00	-	4 382		4 382	-	4 733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 СП = 8,00%			-	-		-	-	351	
57	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП = 8,00%	шт.	30,0	431,00	-	12 930		12 930	-	13 964
					-	-		-	-	1 034	
58	247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП = 8,00%	шт.	13,0	438,00	-	5 694		5 694	-	6 150
					-	-		-	-	456	
59	247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП = 8,00%	шт.	34,0	390,00	-	13 260		13 260	-	14 321
					-	-		-	-	1 061	
60	247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54 СП = 8,00%	шт.	16,0	1 218,00	-	19 488		19 488	-	21 047
					-	-		-	-	1 559	
61	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72,00% СП = 8,00%	м	2 228,0	319,45	3,00	711 735	6 684	29 700	486 395	1 293 979
					303,12	0,09	675 351	201	-	95 849	
62	243-106-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП = 8,00%	км	0,112	262 842,00	-	29 438		29 438	-	31 793
					-	-		-	-	2 355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	243-106-0804	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-1 СП = 8,00%	км	0,15	1 870 030,00 -	- -	280 504	 -	280 504 -	- 22 440	302 944
64	243-106-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-1 СП = 8,00%	км	0,281	1 276 649,00 -	- -	358 738	 -	358 738 -	- 28 699	387 437
65	243-106-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1 СП = 8,00%	км	0,01	2 258 238,00 -	- -	22 582	 -	22 582 -	- 1 807	24 389
66	243-106-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 СП = 8,00%	км	0,055	994 456,00 -	- -	54 695	 -	54 695 -	- 4 376	59 071
67	243-106-0604	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-1 СП = 8,00%	км	0,6	1 431 233,00 -	- -	858 740	 -	858 740 -	- 68 699	927 439
68	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0,58	901 411,00 -	- -	522 818	 -	522 818 -	- 41 825	564 643
69	243-106-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП = 8,00%	км	0,8	604 253,00 -	- -	483 402	 -	483 402 -	- 38 672	522 074
		Итого по разделу №8									**4 497 157**
		Корректировочная смета №1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел №9									
70	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 СП = 8,00%	м	160,0	1 028,00 -	- -	164 480	- -	164 480 -	- 13 158	177 638
71	213-3060105	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 80 мм, серая СП = 8,00%	м2	400,0	4 643,00 -	- -	1 857 200	- -	1 857 200 -	- 148 576	2 005 776
72	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 кладки	5,8	35 324,37 28 338,89	6 985,48 3 147,81	204 881 164 366	40 515 18 257	- -	131 488 26 910	363 279
73	1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	123,0	330,18 319,75	10,43 5,74	40 612 39 329	1 283 706	- -	28 825 5 555	74 992
74	1208-0101-2903	Стяжки выравнивающие цементные. Ремонт отдельными местами. Площадь заделки 1 м2 НР = 72,00% СП = 8,00%	место	123,0	2 885,54 2 259,79	60,73 27,09	354 921 277 954	7 470 3 332	69 497 -	202 526 44 596	602 043
75	1203-0101-1503	Стены внутренние кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 1 кирпич, площадь в одном месте до 1 м2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 отремонтированной поверхности	20,0	29 843,42 15 614,37	135,05 56,07	596 868 312 287	2 701 1 121	281 880 -	225 654 65 802	888 324
76	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	25,0	4 624,97 3 942,03	17,71 11,01	115 624 98 551	443 275	16 630 -	71 155 14 942	201 721
77	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	1 122,452	4 624,96 3 942,03	17,71 11,01	5 191 296 4 424 739	19 879 12 358	746 678 -	3 194 712 670 878	9 056 886
78	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей	м2	148,0	31 392,00	-	4 646 016		4 646 016	-	5 017 697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой СП = 8,00%			-	-		-	-	371 681	
79	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	8,2	5 572,16 2 628,17	316,75 153,73	45 692 21 551	2 597 1 261	21 544 -	16 424 4 969	67 085
80	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный СП = 8,00%	м2	2,3	40 016,00 -	- -	92 037	-	92 037 -	- 7 363	99 400
81	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной СП = 8,00%	м2	5,9	46 174,00 -	- -	272 427	-	272 427 -	- 21 794	294 221
82	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	57,0	8 183,84 6 822,86	30,66 19,05	466 479 388 903	1 748 1 086	75 828 -	280 792 59 782	807 053
83	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы	м уголка	285,0	432,23	0,89	123 186	254	38 085	61 161	199 096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 72,00% СП = 8,00%			297,71	0,35	84 847	100	-	14 749	
84	1203-0101-2503	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами НР = 72,00% СП = 8,00%	м	553,4	1 163,81	13,97	644 052	7 731	441 458	142 567	849 546
					352,12	5,69	194 863	3 149	-	62 927	
		Итого по разделу №9									**20 704 757**
		Раздел № 9.1 Пол тип IY									
85	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	170,87	6 275,18	14,63	1 072 240	2 500	15 419	759 110	1 977 857
					6 170,31	-	1 054 321	-	-	146 507	
86	212-1010501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	174,287	35 007,00	-	6 101 265		6 101 265	-	6 589 366
					-	-		-	-	488 101	
		Итого									**8 567 223**
		Раздел № 9.1.1 Полы тип YI									
87	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	8,52	7 100,38	0,89	60 495	8	3 451	41 069	109 689
					6 694,40	0,40	57 036	3	-	8 125	
88	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	15,33	8 270,65	14,63	126 789	224	31 974	68 105	210 486
					6 170,31	-	94 591	-	-	15 592	
89	212-1010501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	15,637	35 007,00	-	547 404		547 404	-	591 196
					-	-		-	-	43 792	
90	211-103-0103	Грунт - супесь СП = 8,00%	м3	577,281	1 086,00	-	626 927		626 927	-	677 081
					-	-		-	-	50 154	
		Итого по разделу № 9.1.1					**1 361 615**	**232**	**1 209 756**	**109 174**	**1 588 452**
							151 627	**3**	**-**	**117 663**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 9.1					**8 535 120**	**2 732**	**7 326 440**	**868 284**	**10 155 675**
							1 205 948	**3**	**-**	**752 271**	
		Раздел № 9.2 Ограждение территории									
91	1146-0401-1501	Конструкции железобетонные монолитные. Разборка гидромолотом на базе экскаватора НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	18,63	50 773,14	46 541,77	945 904	867 073	50 217	113 412	1 144 061
					1 535,93	6 919,08	28 614	128 902	-	84 745	
92	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	15,683	303 924,07	18 804,20	4 766 441	294 906	105 975	3 201 684	8 605 575
					278 362,56	5 179,08	4 365 560	81 224	-	637 450	
93	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм(20*20*1.5-7500м) СП = 8,00%	т	6,977	493 820,00	-	3 445 382		3 445 382	-	3 721 013
					-	-		-	-	275 631	
94	214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86(80*80*4-552м;40*20*2-18372м; СП = 8,00%	т	8,706	437 427,00	-	3 808 239		3 808 239	-	4 112 898
					-	-		-	-	304 659	
		Итого по разделу № 9.2					**12 965 966**	**1 161 979**	**7 409 813**	**3 315 096**	**17 583 547**
							4 394 174	**210 126**	**-**	**1 302 485**	
		Итого по разделу № 9					**36 316 857**	**1 249 332**	**23 460 013**	**8 538 684**	**48 443 979**
							11 607 512	**251 774**	**-**	**3 588 438**	
		Раздел № 10 Выгребная яма									
95	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	62,34	276,04	276,04	17 208	17 208	-	2 893	21 709
					-	64,45	-	4 018	-	1 608	
96	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	7,5	2 886,02	-	21 645	-	-	15 584	40 207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72,00% СП = 8,00%			2 886,02	-	21 645	-	-	2 978	
97	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 основания	13,8	9 227,94	330,31	127 346	4 558	97 714	18 930	157 978
					1 816,93	88,25	25 074	1 218	-	11 702	
98	1122-0501-0301	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка НР = 72,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,046	1 838 254,83	1 742,01	84 560	80	72 310	8 784	100 811
					264 571,91	632,37	12 170	29	-	7 467	
99	1116-1001-0202	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 72,00% СП = 8,00%	врезка	2,0	24 351,17	52,87	48 702	106	15 750	23 684	78 177
					16 423,08	23,86	32 846	48	-	5 791	
100	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 конструкций колодца	0,79	57 460,61	12 906,85	45 394	10 196	21 622	12 888	62 945
					17 185,28	5 473,76	13 576	4 324	-	4 663	
101	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 СП = 8,00%	шт.	1,0	8 459,00	-	8 459		8 459	-	9 136
					-	-		-	-	677	
102	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП = 8,00%	шт.	1,0	2 934,00	-	2 934		2 934	-	3 169
					-	-		-	-	235	
103	244-201-0903	Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПД-20 СП = 8,00%	шт.	1,0	28 442,00	-	28 442		28 442	-	30 717
					-	-		-	-	2 275	
104	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СП = 8,00%	шт.	1,0	15 965,00	-	15 965		15 965	-	17 242
					-	-		-	-	1 277	
105	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 СП = 8,00%	шт.	1,0	59 773,00	-	59 773		59 773	-	64 555
					-	-		-	-	4 782	
106	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.	2,0	40 151,00	-	80 302		80 302	-	86 726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки КС 20-9 СП = 8,00%			-	-		-	-	6 424	
107	261-107-0626	Скобы ходовые СП = 8,00%	шт.	5,0	785,00	-	3 925		3 925	-	4 239
					-	-		-	-	314	
108	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л СП = 8,00%	комплект	1,0	6 422,00	-	6 422		6 422	-	6 936
					-	-		-	-	514	
109	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	28,3	2 579,34	36,75	72 995	1 040	58 254	9 967	89 599
					484,13	5,04	13 701	143	-	6 637	
110	1219-0101-0801	Трубопроводы. Утепление минеральной ватой НР = 72,00% СП = 8,00%	м	46,0	5 927,72	54,80	272 675	2 521	-	195 330	505 445
					5 872,92	24,73	270 154	1 138	-	37 440	
111	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 СП = 8,00%	м3	4,83	22 285,00	-	107 637		107 637	-	116 248
					-	-		-	-	8 611	
112	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 поверхности покрытия изоляции	15,9	1 543,59	27,64	24 543	439	14 661	6 923	33 983
					593,89	10,84	9 443	172	-	2 517	
113	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	41,4	58,76	58,76	2 433	2 433	-	519	3 188
					-	17,42	-	721	-	236	
		Итого по разделу №10									**1 433 010**
		Раздел № 10.1 Электроосвещение									
114	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72,00% СП = 8,00%	м	360,0	319,45	3,00	115 002	1 080	4 799	78 592	209 081
					303,12	0,09	109 123	32	-	15 487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 10.1					115 002	1 080	4 799	78 592	209 081
							109 123	32	-	15 487	
		Итого по разделу № 10					1 146 362	39 661	598 969	374 094	1 642 091
							507 732	11 843	-	121 635	
		Итого по смете					86 116 002	2 130 467	58 036 066	19 109 256	113 629 238
							25 949 469	591 156	-	8 418 008	
		Итого по акту:	**тенге**				113 629 238				
		Непредвиденные затраты 2%					2 272 585				
		Итого					115 901 823				
		Итого с понижающим коэф-м 0,98					113 583 786				
		НДС 12%					13 630 054				
		Итого по акту с учетом НДС					**127 213 840**				

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573

Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Технадзор:
ТОО"Engineering Supervision Service" БИН170240005754

Директор _____ Сулейменов С.Е.

Авторский надзор:
ИП "Свечников Александр Петрович" ИИН 600702350315

Руководитель _____ Свечников А.П.