Заказчик : Акмолинский областной филиал АОФ АО "НК" КазАвтоЖол".
Исполнитель: Акмолинский областной филиал ТОО "КАЖсервис"
Договор: №17-01-63/24 от 25.12.2024

Акт №1
выполненых работ за сентябрь месяц 2025 года
Текущий ремонт автомобильных дорог республиканского значения по Акмолинской области.
(Работы по ремонту благоустройства автомобильной дороги республиканского значения KZ01-01 "Обход г.Астана" км 46-53. (г.Астана))

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	
1	Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	9 407,6	837,35	7 877 453,86			1 702,0	1 425 169,70	1 702,0	1 425 169,70	18,09
2	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3	м^3	587,97	16 181,90	9 514 471,74			151,23	2 447 188,74	151,23	2 447 188,74	25,72
3	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	940,752	285,24	268 340,10			241,968	69 018,95	241,968	69 018,95	25,72
4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /30км/	т·км	479 787,36	30,25	14 513 567,64			88 955,04	2 690 889,96	88 955,04	2 690 889,96	18,54
5	Уплотнение грунта виброплитой	м^3	2 351,9008	1 671,46	3 931 108,11			224,71	375 593,78	224,71	375 593,78	9,55
6	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня М800 фракции 5-20 мм (расход на 1 м3: -Щебень М-800 фракции 5-20 - 1,22 м3)	м^3	7 513,8201	20 512,71	154 128 812,70			898,832	18 437 480,15	898,832	18 437 480,15	11,96
7	Устройство фундаментов бетонных ленточных из бетона тяжелого класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 (расход материалов на 1м3: бетона В15 ГОСТ F150, W6 - 1,015 м3,	м^3	1 216,5	56 793,23	69 088 964,30			115,77	6 574 952,24	115,77	6 574 952,24	9,52
8	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	19,6262	409 143,74	8 029 936,87			1,8678	764 198,68	1,8678	764 198,68	9,52
9	Установка камня бортового тротуарного с сечением сторон 200х80 мм композитного, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных каменных крошек, фактура типа KIIZSTONE Q1 БР 50.20.8	м	81 100	8 575,53	695 475 483,00							
10	Установка камня бортового тротуарного с сечением сторон 200х80 мм	м	16 220	6 261,21	101 556 826,20							
11	Установка камня бортового тротуарного с сечением сторон 300х150 мм	м	16 267	9 244,33	150 377 516,11			1 549,2	14 321 316,04	1 549,2	14 321 316,04	9,52
12	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной вертикальной по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м^2	13 649,5618	2 579,03	35 202 629,37							
13	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -25°С до +90°С ГОСТ 30547-97 марки Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ-1,5 безосновной	м^2	31 393,99214	2 461,27	77 269 091,03							
14	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения ГОСТ 30693-2000 для гидроизоляции строительных конструкций, марки ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН)	кг	42 177,145962	2 845,91	120 032 361,46							
15	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг	3 548,886068	1 661,73	5 897 290,45							
16	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня М800 фракции 5-20 мм (расход на 1 м3: -Щебень М-800 фракции 5-20 - 1,22 м3)	м^3	1 217,85	20 512,71	24 981 403,87							
17	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие из геотекстиля иглопробивного поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4 кН/м (расход геотекстиля на 1 м2 - 1,19 м2)	м^2	8 119	441,07	3 581 047,33							
18	Устройство дорожки или площадки из брусчатки из плиты бетонной тротуарной группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая с подготовкой (расход брусчатки на 1 м2 - 0,984 м2)	м^2	8 119	11 892,91	96 558 536,29							
19	Устройство покрытий из гранитных плит при количество плит на 1 м^2 до 10 штук из плитки из гранита облицовочной толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный (расход плитки из гранита на 1м2 - 1,02м2)	м^2	4 866	47 278,68	230 058 054,21							
	ИТОГО				**1 808 342 894,64**		**0,00**		**47 105 808,24**		**47 105 808,24**	**2,60**

	Заготовка материала:												
20	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 композитный, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных каменных крошек, фактура типа KIZSTONE Q1 БР 50.20.8	м		2 633,66				34 718,00	91 435 407,88	34 718,00	91 435 407,88	
21	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м		1 830,02				7 750,00	14 182 655,00	7 750,00	14 182 655,00	
22	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м		1 048,58				19 712,00	20 669 608,96	19 712,00	20 669 608,96	
23	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		280 222,46				4,6695	1 308 498,78	4,6695	1 308 498,78	
	Итого по заготовке материала:								**127 596 170,62**		**127 596 170,62**	
	Всего								**174 701 978,86**		**174 701 978,86**	
	НДС 12%								**20 964 237,46**		**20 964 237,46**	
	ВСЕГО С НДС				**217 001 147,36**		**0,00**		**195 666 216,32**		**195 666 216,32**	
					2 025 344 042,00		**0,00**					

Заказчик АОФ АО "НК КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Ш.Муратбекулы**

Принял: Начальник ОЭ и БД **Д.Аринов**

Принял:Гл.специалист ОЭ и БД **А. Баймаганбетов**

Проверил: Главный специалист ОПРиЗ **Л.Ястребова**

Исполнитель АОФ ТОО "КАЖсервис"

Директор: **Н.Садыков**

И.о.главного инженера: **М.Джумабеков**

Начальник ДЭУ-1 **Д.Мусабеков**