Заказчик : **ТОО "Диал-Строй"**

Подрядчик : **ТОО "Диал-Строй"**

Стройка : **Комплекс жилых зданий со встроенными офисными помещениями и дошкольным учреждением (со сносом существующих жилых домов) севернее ул.Толе би, западнее ул.Ауэзова в Алмалинском районе, г.Алматы**

Акт выполненных работ за сентябрь 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	E11-050101-3101	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство L Шнек (1.0,5):100=0,665	м3 конструктивного объема сваи	159,84	66113,37 19640,9	26893,15 8721,79	10567561 3139401	4298601 1394091	3129559	4488157 1204457	16260175	
2	2	C1261-403-0143	Шнек d=600 мм	шт.	108	13826		1493208		1493208	119457	1612665	
3	3	C1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,4712	856578		3829932		3829932	306395	4136327	Казахстан
4	4	C1222-509-1005	Кондуктор инвентарный металлический	т	0,405	871634		353012		353012	28241	381253	
5	5	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	29,81232	26309,98 24531,48	1490,5 510,4	784362 731340	44435 15216	8586	679366 117098	1580826	
6	6	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8684	349485		652978		652978	52238	705216	
7	7	C1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	27,94392	334486		9346850		9346850	747748	10094598	Казахстан
8	8	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса B10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	29,97	20629,52 1688,85	1186,72 323,98	618267 50615	35566 9710	532086	54895 53853	727015	
9	9	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	209,9	26109,21 4115,8	1924,97 491,82	5480323 863906	404051 103233	4212366	880097 508834	6869254	
10	10	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,46368	349485		1559989		1559989	124799	1684788	
11	11	C1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,50524	349459		176561		176561	14125	190686	
12	12	C1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,92963	334486		3990294		3990294	319224	4309518	Казахстан
13	13	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000)	м2 поверхности	333,09	967,18 372,91	20,82 3,57	322158 124213	6935 1189	191010	116624 35103	473885	
14	14	C1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,30688	334486		771619		771619	61730	833349	Казахстан
15	15	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3633	349485		126968		126968	10157	137125	

16	16	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,76568	334486		590595		590595		637843	Казахстан
											47248		
17	17	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,3633	326685,39	1569,39	118685	570	0	107735	244534	
						325116	758,07	118115	275		18114		
18	18	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3633	899894		326931		326931		353086	
											26155		
19	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	1,72	20629,52	1186,72	35483	2041	30537	3150	41724	
						1688,85	323,98	2905	557		3091		
20	20	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010)	м3	6,89	27706,7	2163,47	190899	14906	136728	39224	248533	
						5698,8	557,1	39265	3838		18410		
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013	349485		4543		4543		4906	
											363		
22	22	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0745	441876		32920		32920		35554	
											2634		
23	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	0,23	20629,52	1186,72	4745	273	4083	421	5579	
						1688,85	323,98	388	75		413		
24	24	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,93	27706,7	2163,47	25767	2012	18455	5294	33546	
						5698,8	557,1	5300	518		2485		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00168	349485		587		587		634	
											47		
26	26	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00998	441876		4410		4410		4763	
											353		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									51607382	
			Раздел: 2. Стены подвалов железобетонные монолитные										
27	27	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	19	40474,45	2747,19	769015	52196	451379	254739	1105654	
						13970,46	762,85	265439	14494		81900		
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11459	349485		40047		40047		43251	
											3204		
29	29	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,27136	349459		94829		94829		102415	
											7586		
30	30	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,49769	334486		500956		500956		541033	Казахстан
											40077		
31	31	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	17,91	40474,45	2747,19	724897	49203	425484	240125	1042224	
						13970,46	762,85	250211	13663		77202		
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10644	349485		37199		37199		40175	
											2976		
33	33	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,26309	349459		91939		91939		99294	
											7355		
34	34	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,37056	334486		458433		458433		495108	Казахстан
											36675		
35	35	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)		9,87	40474,45	2747,19	399483	27114	234480	132330	574358	

				м3		13970,46	762,85	137888	7529		42545		
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05322	349485		18600		18600	1488	20088	
37	37	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,04346	349459		15187		15187	1215	16402	
38	38	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0319	334486		345156		345156	27612	372768	Казахстан
39	39	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	7,71	40474,45 13970,46	2747,19 762,85	312058 107712	21181 5882	183165	103370 33234	448662	
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04594	349485		16055		16055	1284	17339	
41	41	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,92644	334486		309881		309881	24790	334671	Казахстан
42	42	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	2,11	40474,45 13970,46	2747,19 762,85	85401 29478	5797 1610	50127	28289 9095	122785	
43	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00885	349485		3093		3093	247	3340	
44	44	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,04976	349459		17389		17389	1391	18780	
45	45	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,12822	334486		42888		42888	3431	46319	Казахстан
46	46	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	3,29	40474,45 13970,46	2747,19 762,85	133161 45963	9038 2510	78160	44110 14182	191453	
47	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01834	349485		6410		6410	513	6923	
48	48	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,54714	334486		183011		183011	14641	197652	Казахстан
49	49	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	1,6	40474,45 13970,46	2747,19 762,85	64759 22353	4396 1221	38011	21452 6897	93108	
50	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01485	349485		5190		5190	415	5605	
51	51	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0622	349459		21736		21736	1739	23475	
52	52	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06024	334486		20149		20149	1612	21761	Казахстан
53	53	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000)	м2 поверхности	166,43	967,18 372,91	20,82 3,57	160968 62063	3465 594	95439	58272 17539	236779	
			Итого по разделу: 2, Стены подвалов железобетонные монолитные									6221422	
			Раздел: 3. Элементы каркаса										

54	54	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	11,65	33055,16	5036,55	385093	58676	234991	97531	521234	
						7847,7	1352,03	91426	15751		38610		
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,519	349485		530868		530868		573337	
											42469		
56	56	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,515	334486		841232		841232		908531	Казахстан
											67299		
57	57	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые, изготовление сеток	т конструкций	0,2415	230544,21	10774,7	55676	2602	1287	36095	99113	
						214440	2169,5	51787	524		7342		
58	58	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2415	349459		84394		84394		91146	
											6752		
59	59	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	140	556,3	49,73	77882	6963	6252	59075	147914	
						461,91	1,79	64667	251		10957		
60	60	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	20	417,66	32,95	8353	659	447	6628	16179	
						362,38	1,79	7248	36		1198		
61	61	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0775	223619		17330		17330		18716	
											1386		
62	62	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,66	33055,16	5036,55	154037	23470	93996	39012	208493	
						7847,7	1352,03	36570	6300		15444		
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6902	349485		241215		241215		260512	
											19297		
64	64	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,006	334486		336493		336493		363412	Казахстан
											26919		
65	65	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые, изготовление сеток	т конструкций	0,1656	230544,21	10774,7	38178	1784	883	24751	67963	
						214440	2169,5	35511	359		5034		
66	66	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1656	349459		57870		57870		62500	
											4630		
67	67	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	56	556,3	49,73	31153	2785	2501	23630	59166	
						461,91	1,79	25867	100		4383		
68	68	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	417,66	32,95	3341	263	179	2651	6471	
						362,38	1,79	2899	14		479		
69	69	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,031	223619		6932		6932		7487	
											555		
70	70	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	13,98	33055,16	5036,55	462111	70411	281989	117037	625480	
						7847,7	1352,03	109711	18901		46332		
71	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9266	349485		673318		673318		727183	
											53865		
72	72	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,4184	334486		1477893		1477893		1596124	Казахстан
											118231		
73	73	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые, изготовление сеток	т конструкций	0,3864	230544,21	10774,7	89082	4163	2059	57752	158581	
						214440	2169,5	82860	838		11747		
74	74	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,3864	349459		135031		135031		145833	
											10802		
75	75	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	192	556,3	49,73	106810	9548	8575	81018	202854	
						461,91	1,79	88687	344		15026		
76	76	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	48	417,66	32,95	20048	1582	1072	15907	38831	
						362,38	1,79	17394	86		2876		

77	77	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,1092	223619		24419		24419		26373		
											1954			
78	78	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	18,64	33055,16	5036,55	616148	93881	375986	156050	833974		
						7847,7	1352,03	146281	25202		61776			
79	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,5688	349485		897757		897757		969578		
											71821			
80	80	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,9136	334486		1643530		1643530		1775012	Казахстан	
											131482			
81	81	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые, изготовление сеток	т конструкций	0,5152	230544,21	10774,7	118776	5551	2746	77002	211440		
						214440	2169,5	110479	1118		15662			
82	82	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,5152	349459		180041		180041		194444		
											14403			
83	83	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	128	556,3	49,73	71206	6365	5716	54012	135235		
						461,91	1,79	59124	229		10017			
84	84	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	256	417,66	32,95	106921	8435	5716	84837	207099		
						362,38	1,79	92769	458		15341			
85	85	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,1272	223619		28444		28444		30720		
											2276			
86	86	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,2	55268,01	5568,57	66322	6683	37679	21534	94884		
						18300	1419,76	21960	1704		7028			
87	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0899	349485		31419		31419		33932		
											2513			
88	88	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3401	334486		113759		113759		122860	Казахстан	
											9101			
89	89	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02086	326685,39	1569,39	6815	33	0	6186	14041		
						325116	758,07	6782	16		1040			
90	90	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02086	899894		18772		18772		20274		
											1502			
91	91	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,4	55268,01	5568,57	243179	24502	138158	78958	347908		
						18300	1419,76	80520	6247		25771			
92	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3582	349485		125186		125186		135201		
											10015			
93	93	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9182	334486		307125		307125		331695	Казахстан	
											24570			
94	94	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	417,66	32,95	1671	132	89	1326	3237		
						362,38	1,79	1450	7		240			
95	95	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00108	223619		242		242		261		
											19			
96	96	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04632	326685,39	1569,39	15132	73	0	13736	31177		
						325116	758,07	15059	35		2309			
97	97	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04632	899894		41683		41683		45018		
											3335			
98	98	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		1,2	55268,01	5568,57	66322	6683	37679	21534	94884		

				м3		18300	1419,76	21960	1704		7028		
99	99	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1	349485		34948		34948		37744	
											2796		
100	100	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2651	334486		88672		88672		95766	Казахстан
											7094		
101	101	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01675	326685,39	1569,39	5472	27	0	4967	11274	
						325116	758,07	5446	13		835		
102	102	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01675	899894		15073		15073		16279	
											1206		
103	103	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3	55268,01	5568,57	165804	16705	94198	53835	237210	
						18300	1419,76	54900	4259		17571		
104	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1539	349485		53786		53786		58089	
											4303		
105	105	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,57078	334486		190918		190918		206191	Казахстан
											15273		
106	106	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0336	326685,39	1569,39	10977	52	0	9964	22616	
						325116	758,07	10924	25		1675		
107	107	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0336	899894		30236		30236		32655	
											2419		
108	108	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,2	55268,01	5568,57	287394	28957	163277	93314	411165	
						18300	1419,76	95160	7383		30457		
109	109	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4458	349485		155800		155800		168264	
											12464		
110	110	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,8336	334486		278828		278828		301134	Казахстан
											22306		
111	111	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	10	417,66	32,95	4177	330	223	3314	8090	
						362,38	1,79	3624	18		599		
112	112	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00238	223619		532		532		575	
											43		
113	113	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0177	326685,39	1569,39	5782	27	0	5249	11913	
						325116	758,07	5755	13		882		
114	114	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0177	899894		15928		15928		17202	
											1274		
115	115	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,2	55268,01	5568,57	287394	28957	163277	93314	411165	
						18300	1419,76	95160	7383		30457		
116	116	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4359	349485		152341		152341		164528	
											12187		
117	117	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,7199	334486		240796		240796		260060	Казахстан
											19264		
118	118	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	10	417,66	32,95	4177	330	223	3314	8090	
						362,38	1,79	3624	18		599		
119	119	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00184	223619		411		411		444	
											33		

120	120	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0105	326685,39	1569,39	3430	17	0	3114	7068	
						325116	758,07	3414	8		524		
121	121	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0105	899894		9449		9449		10205	
											756		
122	122	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,8	55268,01	5568,57	265286	26729	150717	86136	379536	
						18300	1419,76	87840	6815		28114		
123	123	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3546	349485		123927		123927		133841	
											9914		
124	124	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,4702	334486		491761		491761		531102	Казахстан
											39341		
125	125	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	8	556,3	49,73	4450	398	357	3376	8452	
						461,91	1,79	3695	14		626		
126	126	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00376	223619		841		841		908	
											67		
127	127	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06056	326685,39	1569,39	19784	95	0	17959	40762	
						325116	758,07	19689	46		3019		
128	128	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06056	899894		54498		54498		58858	
											4360		
129	129	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	13,2	55268,01	5568,57	729538	73505	414473	236874	1043725	
						18300	1419,76	241560	18741		77313		
130	130	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5504	349485		541842		541842		585189	
											43347		
131	131	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,407	334486		1474080		1474080		1592006	Казахстан
											117926		
132	132	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	12	556,3	49,73	6676	596	536	5064	12679	
						461,91	1,79	5543	21		939		
133	133	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00564	223619		1261		1261		1362	
											101		
134	134	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,26568	326685,39	1569,39	86794	417	0	78786	178826	
						325116	758,07	86377	201		13246		
135	135	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,26568	899894		239084		239084		258211	
											19127		
136	136	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,4	55268,01	5568,57	243179	24502	138158	78958	347908	
						18300	1419,76	80520	6247		25771		
137	137	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5168	349485		180614		180614		195063	
											14449		
138	138	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,7164	334486		574112		574112		620041	Казахстан
											45929		
139	139	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	4	556,3	49,73	2225	199	179	1688	4226	
						461,91	1,79	1848	7		313		
140	140	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00212	223619		474		474		512	
											38		
141	141	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1174	326685,39	1569,39	38353	184	0	34814	79020	
						325116	758,07	38169	89		5853		
142	142	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,1174	899894		105648		105648		114100	

				т							8452		
143	143	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	10,8	55268,01 18300	5568,57 1419,76	596895 197640	60140 15333	339114	193806 63256	853957	
144	144	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,881	349485		307896		307896	24632	332528	
145	145	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,523	334486		1178394		1178394	94272	1272666	Казахстан
146	146	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	28	556,3 461,91	49,73 1,79	15576 12933	1392 50	1250	11815 2191	29582	
147	147	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01436	223619		3211		3211	257	3468	
148	148	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1144	326685,39 325116	1569,39 758,07	37373 37193	180 87	0	33925 5704	77002	
149	149	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1144	899894		102948		102948	8236	111184	
150	150	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	10,4	55268,01 18300	5568,57 1419,76	574787 190320	57914 14766	326554	186628 60913	822328	
151	151	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,812	349485		283782		283782	22703	306485	
152	152	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,562	334486		1191439		1191439	95315	1286754	Казахстан
153	153	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	20	556,3 461,91	49,73 1,79	11126 9238	995 36	893	8439 1565	21130	
154	154	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01036	223619		2317		2317	185	2502	
155	155	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1144	326685,39 325116	1569,39 758,07	37373 37193	180 87	0	33925 5704	77002	
156	156	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1144	899894		102948		102948	8236	111184	
157	157	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	10,4	55268,01 18300	5568,57 1419,76	574787 190320	57914 14766	326554	186628 60913	822328	
158	158	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9176	349485		320687		320687	25655	346342	
159	159	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,5652	334486		1192509		1192509	95401	1287910	Казахстан
160	160	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	20	556,3 461,91	49,73 1,79	11126 9238	995 36	893	8439 1565	21130	
161	161	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01036	223619		2317		2317	185	2502	
162	162	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,11744	326685,39 325116	1569,39 758,07	38366 38182	184 89	0	34826 5855	79047	
163	163	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,11744	899894		105684		105684	8455	114139	
164	164	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	10,6	55268,01 18300	5568,57 1419,76	585841 193980	59026 15049	332834	190217 62085	838143	

165	165	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8658	349485		302584		302584		326791	
											24207		
166	166	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,2852	334486		1098853		1098853		1186761	Казахстан
											87908		
167	167	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	28	556,3	49,73	15576	1392	1250	11815	29582	
						461,91	1,79	12933	50		2191		
168	168	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01412	223619		3158		3158		3411	
											253		
169	169	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0664	326685,39	1569,39	21692	104	0	19691	44694	
						325116	758,07	21588	50		3311		
170	170	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0664	899894		59753		59753		64533	
											4780		
171	171	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,4	55268,01	5568,57	132643	13364	75359	43068	189768	
						18300	1419,76	43920	3407		14057		
172	172	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1773	349485		61964		61964		66921	
											4957		
173	173	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3096	334486		103557		103557		111842	Казахстан
											8285		
174	174	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	417,66	32,95	3341	263	179	2651	6471	
						362,38	1,79	2899	14		479		
175	175	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00176	223619		394		394		425	
											31		
176	176	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01048	326685,39	1569,39	3424	17	0	3108	7055	
						325116	758,07	3407	8		523		
177	177	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01048	899894		9431		9431		10185	
											754		
178	178	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	6,6	55268,01	5568,57	364769	36752	207236	118437	521862	
						18300	1419,76	120780	9370		38656		
179	179	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4086	349485		142800		142800		154224	
											11424		
180	180	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9621	334486		321809		321809		347554	Казахстан
											25745		
181	181	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	6	417,66	32,95	2506	198	134	1988	4854	
						362,38	1,79	2174	11		360		
182	182	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0012	223619		268		268		289	
											21		
183	183	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0336	326685,39	1569,39	10977	52	0	9964	22616	
						325116	758,07	10924	25		1675		
184	184	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0336	899894		30236		30236		32655	
											2419		
185	185	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,2	55268,01	5568,57	121590	12250	69079	39479	173954	
						18300	1419,76	40260	3123		12885		
186	186	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1673	349485		58469		58469		63147	
											4678		
187	187	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,3605	334486		120582		120582		130229	Казахстан

				т								9647		
188	188	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		2	417,66	32,95	835	66	45	663	1618		
				стык		362,38	1,79	725	4		120			
189	189	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0004	223619		89		89		96		
				т							7			
190	190	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01906	326685,39	1569,39	6227	29	0	5652	12829		
				т		325116	758,07	6197	14		950			
191	191	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,01906	899894		17152		17152		18524		
				т							1372			
192	192	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		5,4	55268,01	5568,57	298447	30071	169557	96903	426978		
				м3		18300	1419,76	98820	7667		31628			
193	193	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,3856	349485		134761		134761		145542		
				т							10781			
194	194	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,7726	334486		258424		258424		279098		Казахстан
				т							20674			
195	195	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		14	417,66	32,95	5847	461	313	4640	11326		
				стык		362,38	1,79	5073	25		839			
196	196	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0031	223619		693		693		748		
				т							55			
197	197	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00968	326685,39	1569,39	3162	15	0	2871	6516		
				т		325116	758,07	3147	7		483			
198	198	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,00968	899894		8711		8711		9408		
				т							697			
199	199	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		5,4	55268,01	5568,57	298447	30071	169557	96903	426978		
				м3		18300	1419,76	98820	7667		31628			
200	200	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,415	349485		145036		145036		156639		
				т							11603			
201	201	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,7726	334486		258424		258424		279098		Казахстан
				т							20674			
202	202	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		14	417,66	32,95	5847	461	313	4640	11326		
				стык		362,38	1,79	5073	25		839			
203	203	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0031	223619		693		693		748		
				т							55			
204	204	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00968	326685,39	1569,39	3162	15	0	2871	6516		
				т		325116	758,07	3147	7		483			
205	205	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,00968	899894		8711		8711		9408		
				т							697			
206	206	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		5,2	55268,01	5568,57	287394	28957	163277	93314	411165		
				м3		18300	1419,76	95160	7383		30457			
207	207	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,3841	349485		134237		134237		144976		
				т							10739			
208	208	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,7574	334486		253340		253340		273607		Казахстан
				т							20267			
209	209	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		10	417,66	32,95	4177	330	223	3314	8090		
				стык		362,38	1,79	3624	18		599			
210	210	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,00208	223619		465		465		502		
				т							37			

211	211	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01206	326685,39 325116	1569,39 758,07	3940 3921	19 9	0	3576 601	8117	
212	212	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01206	899894		10853		10853	868	11721	
213	213	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,2	55268,01 18300	5568,57 1419,76	287394 95160	28957 7383	163277	93314 30457	411165	
214	214	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4148	349485		144966		144966	11597	156563	
215	215	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,7574	334486		253340		253340	20267	273607	Казахстан
216	216	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	10	417,66 362,38	32,95 1,79	4177 3624	330 18	223	3314 599	8090	
217	217	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00208	223619		465		465	37	502	
218	218	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01206	326685,39 325116	1569,39 758,07	3940 3921	19 9	0	3576 601	8117	
219	219	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01206	899894		10853		10853	868	11721	
220	220	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,196345	55268,01 18300	5568,57 1419,76	121388 40193	12230 3118	68964	39413 12864	173665	
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									37274502	
			ИТОГО:					77316853 9652541	5954394 1817441	61709912	10741765 7044687	95103306	
			Временные здания и сооружения		1,5 %			1426550				96529856	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		1,35 %			1303153				97833009	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			1956660				99789669	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05									104779152	
			НДС		12 %			12573498					
			Итого с НДС									117352651	
			Итого с тендерной скидкой:		0.95							111485018	
			в том числе НДС 12%									*11944823*	

Заказчик:
ТОО "Диал-Строй"

Генеральный директор _____ **Маматраимов Г.И.**

Подрядчик:
ТОО "Диал-Строй"

Генеральный директор _____ **Маматраимов Г.И.**