Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Ұсынылатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(әлеуетті өнім беруші әрбір лотқа жеке ұсынады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың нөмірі:	11162094-1
Конкурстың атауы:	«Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы» АҚ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу
Лоттың №:	№ 63309475-ОК1
Лоттың атауы:	Щетка
Тауарды жеткізу орны:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район Есиль Проспект Кабанбай батыра 119, Аэропорт
Жеткізу мерзімі:	по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней
Өнім берушінің атауы:	ТКАЧУК НИНА ФРАНЦЕВНА
Өнім берушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі :	470511450106
Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы	Щетка для аэродромных снегоуборочных машин типа: SCHMIDT CJS-914
Шыққан елі	РЕСЕЙ
Дайындаушы зауыттар (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі)	ООО "ПО Технодор" г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. 151, оф. 603 А
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш	2024

жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	
Кепілді мерзімі (болған жағдайда) (айларда)	12
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда ұсынылатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған, ұсынылатын тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі (нақты сипаттамалары көрсетіледі)	Стандарт соответствия: ТУ 4892-001-73397815-2005 "Щетки для подметально-уборочных машин" Щётки для аэродромных снегоуборочных машин типа: SCHMIDT CJS-914. Характеристики щеточных элементов: - тип щеточных элементов кассетный. Размеры щеточных элементов: -длина ворса от ламели 280 мм; - диаметр ворса 0,50 мм; - количество проволоки в пучке 240 шт. при диаметре проволоки 0,5 мм; - количество пучков в кассете 17 шт; -высота профиля щетки 14,5 мм; - ширина профиля щетки 43,8 мм; - предел прочности 2700 Н/мм2; -длина щетки 695 мм; - высота щетки 300 мм; - вес одной кассеты 2700 гр; - элемент держатель щетки(туба)-сетчатого исполнения. Материал ламели: - морозостойкий полипропилен высокой прочности; ламель в районе выхода из вала оснащена защитным уплотнением для устранения люфта, уменьшения износа поперечных перекладин вала и предотвращения попадания грязи. Щеточное основание: - специальное основание из морозостойкого полипропилена, блок сополимер или полиэтилен высокой плотности. Это обеспечивает высокую жесткость в сочетании высокой ударной прочностью даже при низких температурах; -плотность 940 кг\м3; - диапазон рабочей температуры: от – 40 С° до + 40 С°; - материал ворса проволока оцинкованная, волнистая, калиброванная из высокоуглеродистой стали с цинковым покрытием с диапазоном углерода С= 0,75%. Комплектность: - щеточные элементы упакованы в картонной коробке. Все тары будут целыми без повреждения; - щеточные элементы соответствуют заводским техническим параметрам и требованиям завода производителя сбалансированные для исключения выхода из строя и преждевременного износа посадочных мест щеточных элементов (барабана); - указанный товар используется для доукомплектования и дооснащения спецтехники SCHMIDT CJS-914 Сертификат соответствия будет предоставлен вместе с поставкой товара.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипаттамасы	Щётки для аэродромных снегоуборочных машин типа: SCHMIDT CJS-914. Характеристики щеточных элементов: - тип щеточных элементов кассетный. Размеры щеточных элементов: -длина ворса от ламели 280 мм; - диаметр ворса 0,50 мм; - количество проволоки в пучке 240 шт. при диаметре проволоки 0,5 мм; - количество пучков в кассете 17 шт; -высота профиля щетки 14,5 мм; - ширина профиля щетки 43,8 мм; - предел прочности 2700 Н/мм2; -длина щетки 695 мм; - высота щетки 300 мм; - вес одной кассеты 2700 гр; - элемент держатель щетки(туба)-сетчатого исполнения. Материал ламели: - морозостойкий полипропилен высокой прочности; ламель в районе выхода из вала должна быть оснащена защитным уплотнением для устранения люфта, уменьшения износа поперечных перекладин вала и предотвращения попадания грязи. Щеточное основание: -

	специальное основание из морозостойкого полипропилена, блок сополимер или полиэтилен высокой плотности. Это обеспечивает высокую жесткость в сочетании высокой ударной прочностью даже при низких температурах; -плотность 940 кг\м3; - диапазон рабочей температуры: от – 40 С° до + 40 С°; - материал ворса проволока оцинкованная, волнистая, калиброванная из высокоуглеродистой стали с цинковым покрытием с диапазоном углерода С= 0,75%. Комплектность: - щеточные элементы упакованы в картонной коробке. Все тары будут целыми без повреждения; - щеточные элементы соответствуют заводским техническим параметрам и требованиям завода производителя сбалансированные для исключения выхода из строя и преждевременного износа посадочных мест щеточных элементов (барабана); - указанный товар используется для доукомплектования и дооснащения спецтехники SCHMIDT CJS-914 Сертификат соответствия будет предоставлен вместе с поставкой товара.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	**Веб-портал автоматты түрде қалыптастырады (тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінен тартылады)**

Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінің барлық мәліметтерінің дұрыстығын растаймын

Ескерту:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
4. Әлеуетті өнім беруші конкурс жеңімпазы деп танылған және онымен шарт жасалған жағдайда, мұндай шарттың техникалық ерекшелігі конкурс жеңімпазының техникалық ерекшелігі негізінде қалыптастырылады.
5. Техникалық ерекшелікті әлеуетті өнім беруші әрбір лотқа жеке-жеке ұсынады.

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация предлагаемых товаров
(представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)

Наименование заказчика:	Акционерное общество "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"
Наименование организатора:	Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"
№ конкурса:	11162094-1
Наименование конкурса:	Проведение государственной закупки для АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» способом открытого конкурса
№ лота:	№ 63309475-ОК1
Наименование лота:	Щетка
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район Есиль Проспект Кабанбай батыра 119, Аэропорт
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней
Наименование поставщика:	ТКАЧУК НИНА ФРАНЦЕВНА
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	470511450106

Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Щетка для аэродромных снегоуборочных машин типа: SCHMIDT CJS-914
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)	ООО "ПО Технодор" г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. 151, оф. 603 А
Год выпуска (товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех	2024

лет) до даты заключения договора)	
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	Стандарт соответствия: ТУ 4892-001-73397815-2005 "Щетки для подметально-уборочных машин" Щётки для аэродромных снегоуборочных машин типа: SCHMIDT CJS-914. Характеристики щеточных элементов: - тип щеточных элементов кассетный. Размеры щеточных элементов: -длина ворса от ламели 280 мм; - диаметр ворса 0,50 мм; - количество проволоки в пучке 240 шт. при диаметре проволоки 0,5 мм; - количество пучков в кассете 17 шт; -высота профиля щетки 14,5 мм; - ширина профиля щетки 43,8 мм; - предел прочности 2700 Н/мм2; -длина щетки 695 мм; - высота щетки 300 мм; - вес одной кассеты 2700 гр; - элемент держатель щетки(туба)-сетчатого исполнения. Материал ламели: - морозостойкий полипропилен высокой прочности; ламель в районе выхода из вала оснащена защитным уплотнением для устранения люфта, уменьшения износа поперечных перекладин вала и предотвращения попадания грязи. Щеточное основание: - специальное основание из морозостойкого полипропилена, блок сополимер или полиэтилен высокой плотности. Это обеспечивает высокую жесткость в сочетании высокой ударной прочностью даже при низких температурах; -плотность 940 кг\м3; - диапазон рабочей температуры: от – 40 С° до + 40 С°; - материал ворса проволока оцинкованная, волнистая, калиброванная из высокоуглеродистой стали с цинковым покрытием с диапазоном углерода С= 0,75%. Комплектность: - щеточные элементы упакованы в картонной коробке. Все тары будут целыми без повреждения; - щеточные элементы соответствуют заводским техническим параметрам и требованиям завода производителя сбалансированные для исключения выхода из строя и преждевременного износа посадочных мест щеточных элементов (барабана); - указанный товар используется для доукомплектования и дооснащения спецтехники SCHMIDT CJS-914 Сертификат соответствия будет предоставлен вместе с поставкой товара.
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Щётки для аэродромных снегоуборочных машин типа: SCHMIDT CJS-914. Характеристики щеточных элементов: - тип щеточных элементов кассетный. Размеры щеточных элементов: -длина ворса от ламели 280 мм; - диаметр ворса 0,50 мм; - количество проволоки в пучке 240 шт. при диаметре проволоки 0,5 мм; - количество пучков в кассете 17 шт; -высота профиля щетки 14,5 мм; - ширина профиля щетки 43,8 мм; - предел прочности 2700 Н/мм2; -длина щетки 695 мм; - высота щетки 300 мм; - вес одной кассеты 2700 гр; - элемент держатель щетки(туба)-сетчатого исполнения. Материал ламели: - морозостойкий полипропилен высокой прочности; ламель в районе выхода из вала должна быть оснащена защитным уплотнением для устранения люфта, уменьшения износа поперечных перекладин вала и предотвращения попадания грязи. Щеточное основание: -

	специальное основание из морозостойкого полипропилена, блок сополимер или полиэтилен высокой плотности. Это обеспечивает высокую жесткость в сочетании высокой ударной прочностью даже при низких температурах; -плотность 940 кг\м3; - диапазон рабочей температуры: от – 40 С° до + 40 С°; - материал ворса проволока оцинкованная, волнистая, калиброванная из высокоуглеродистой стали с цинковым покрытием с диапазоном углерода С= 0,75%. Комплектность: - щеточные элементы упакованы в картонной коробке. Все тары будут целыми без повреждения; - щеточные элементы соответствуют заводским техническим параметрам и требованиям завода производителя сбалансированные для исключения выхода из строя и преждевременного износа посадочных мест щеточных элементов (барабана); - указанный товар используется для доукомплектования и дооснащения спецтехники SCHMIDT CJS-914 Сертификат соответствия будет предоставлен вместе с поставкой товара.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках	**Формируется веб-порталом автоматически (подтягивается из технической спецификации заказчика)**

Достоверность всех сведений технической спецификации предлагаемого товара подтверждаю

Примечание:
1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
4. При признании потенциального поставщика победителем конкурса и заключения с ним договора, техническая спецификация такого договора формируется на основе технической спецификации победителя конкурса.
5. Если предметом конкурса является приобретение товара в комплекте, потенциальный поставщик указывает в технической спецификации информацию о каждом комплектующем товаре по отдельности.