Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-3 "Нур-Султан-Кабанбай батыра-Энтузиаст-Киевка-Темиртау", км 101-128

Справка №8 от 22 октября 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		25-05-21/16	14.10.2021 г.	РБ	091	АО	16
		доп.согл. 25-05-21/16	29.10.2021 г.	РБ	091	АО	16
		доп.согл. №2	08.12.2021 г.	РБ	091	АО	16
		доп.согл. №3	20.07.2022 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	*1 012 773 722,00*									
В том числе в текущем месяце октября	***39 731 832,00***	*35 474 850,00*							*4 256 982,00*	*39 731 832,00*
Выплата аванса										
Удержание аванса	*286 942 147,00*									
Удержание гарантийных обязательств 5%	***50 638 686,10***									*1 986 591,60*
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	***675 192 888,90***									***37 745 240,40***

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Хамзин С.Г.**

Подрядчик:
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Мухажанов А.Б.**

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Договор №25-05-21/16 от 14.10.2021 года, д.с. 25-05-21/16 от 29.10.2021 г., д.с. №2 от 08.12.2021 г., д.с. №3 от 20.07.2022 г.

АКТ выполненных работ №8
на Средний ремонт автомобильной
дороги республиканского значения Р-3 «Нур-Султан-Кабанбай батыра-Энтузиаст-Киевка-Темиртау» км 101-128

за период с 22 августа по 19 октября 2022 года

№	Наименование работ	Ед. изм	объем	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение				
					с начала строительста			за отчетный период	
					объем	сумма	%	объем	сумма
РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда. Ликвидация пучинистых участков с разборкой существующей дорожной одежды и устройством основания									
1.1	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка.	м3 конструк	5,00	28 970,00	5,00	28 970,00	100%		
1.2	Покрытия и основания щебеночные. Разборка (Киркование существующего основания толщиной 15 см при ликвидации пучин)	м3 конструк ции	15,00	8 776,00	15,00	8 776,00	100%		
1.3	Разборка пучинистых мест	м3	100,00	58 980,00	100,00	58 980,00	100%		
1.4	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня (Ликвидация пучин естественным щебнем глубиной 1 м) Устройство	м3 материа ла основан ия в	100,00	877 967,00	100,00	877 967,00	100%		
1.5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-40 мм	м3	122,00		122,00		100%		
1.6	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (Ликвидация пучин фракционным щебнем, устройство основания из щебня толщиной 15 см).	м2 основан ия	100,00	171 040,00	100,00	171 040,00	100%		
1.7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,50		1,50		100%		
1.8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	18,90		18,90		100%		
	Итого:			**1 145 733,00**		**1 145 733,00**			-

РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда. Устройство основания методом холодного ресайклинга с использованием цемента									
2.1	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными.		197 100,00	**290 990 219**	197 100,00	290 990 219	100%	1 460,00	2 155 483
2.2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 5-20 мм	м3	7864,29		7 864,29		100%	58,25	
2.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 20-40 мм	м3	11796,435		11 796,44		100%	87,38	
2.4	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0 (4% от массы материала)	т	3547,8		3 547,80		100%	26,28	
	Итого:			**290 990 219,00**		**290 990 219,00**			**2 155 483,00**
РАЗДЕЛ3.Дорожная одежда. Устройство а/б покрытия									
3.1	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	136,08	20 877 370	136,080	20 877 370	100%	1,01	154 953
3.2	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	140,16		140,160		100%	1,04	
3.3	Покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки II , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	189 000,00	504 843 745	189 000,0000	504 843 745	100%	1 400,00	3 739 583
3.4	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	31978,8		31 978,800		100%	236,88	
	Итого:			**525 721 115,00**		**525 721 115,00**			**3 894 536,00**
4	**4. Обстановка пути. Устройство автопавильонов**								
4.1	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,344	5 685	1,344	5 685	100%		
4.2	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,344	34 615	1,344	34 615	100%		
4.3	Антивандальный остановочный павильон	шт	3	3 342 411	3,000	3 342 411	100%		
4.4	Антивандальная урна	шт	3	53 124	3,000	53 124	100%		

4.5	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	231	967 565	231,000	967 565	100%		
4.6	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	10,4		10,400		100%		
4.7	Основания из фракционного щебня толщиной 20 см. Устройство	м2 основания	180	101 833	180	101 833	100%		
4.8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,928		8,928		100%		
4.9	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,1296	19 883	0,1296	19 883	100%		
4.10	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,133488		0,133496		100%		
4.11	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	180	869 076	180	869 076	100%		
4.12	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	57,984		57,984		100%		
	Итого:			**5 394 192,00**		**5 394 192,00**			-
	5. Устройство линии освещения.								
5.1	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	50,00	61 450	50,00	61 450	100%		
5.2	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	50,00	1 749 047	50,00	1 749 047	100%		
5.3	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	50,00	1 804 169	50,00	1 804 169	100%		
5.4	Светильники светодиодные. Установка	светильн	50,00	365 810	50,00	365 810	100%		
5.5	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	800,00	132 779	800,00	132 779	100%		
5.6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	50,00	173 521	50,00	173 521	100%		

5.7	Грунт группы 2. Рыхление однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л с). Глубина прорези до 0,5, длина свыше 2 м	м3 грунта в проектно м	368,00	241 756	368,00	241 756	100%		
5.8	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	300,00	177 607	300,00	177 607	100%	300,00	177 607
5.9	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2 000,00	1 201 928	2 000,00	1 201 928	100%		
5.10	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2 000,00	623 227	2 000,00	623 227	100%		
5.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	220,00	308 018	220,00	308 018	100%		
5.12	Устройство берм под опоры. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,00	1 170	15,00	1 170	100%		
5.13	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка.	подстан ция	1,00	63 515	1,00	63 515	100%	1,00	63 515
5.14	Металлические конструкции:траверсы и хомуты стальные. Монтаж оборудования	т	0,025	21 597	0,025	21 597	100%	0,025	21 597
5.15	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	20,00	124 258	20,00	124 258	100%	20,00	124 258
5.16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60,00	54 092	60,00	54 092	100%	60,00	54 092
5.17	Блоки фундаментные до 1,5 т. Монтаж . Установка	шт. сборных	2,00	7 034	2,00	7 034	100%	2,00	7 034
5.18	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00		1,00	0	100%	1,00	0
5.19	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплек т	1,00	22 814	1,00	22 814	100%	1,00	22 814
5.20	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,00	22 359	1,00	22 359	100%	1,00	22 359
5.21	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,04	8 006	0,04	8 006	100%	0,04	8 006
5.22	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,20	7 452	1,20	7 452	100%	1,20	7 452

5.23	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,20	18 647	1,20	18 647	100%	1,20	18 647
5.24	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	30,00	313 004	30,00	313 004	100%	30,00	313 004
5.25	Материалы и оборудование								
5.26	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 96, мощность 118 Вт, IP67	шт.	50,00	5 215 010	50,00	5 215 010	100%		
5.27	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	50,00	3 966 418	50,00	3 966 418	100%		
5.28	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	50,00	368 241	50,00	368 241	100%		
5.29	Фундамент опорный под опору стальную многогранную	шт	50,00	492 137	50,00	492 137	100%		
5.30	Ограждение сетчатое с калиткой	к-т	1,00	246 068	1,00	246 068	100%	1,00	246 068
5.31	Траверса ТМ-1	шт	1,00	7 543	1,00	7 543	100%	1,00	7 543
5.32	кронштейн У1	к-т	1,00	4 284	1,00	4 284	100%	1,00	4 284
5.33	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	к-т	6,00	22 146	6,00	22 146	100%	6,00	22 146
5.34	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	к-т	6,00	3 937	6,00	3 937	100%	6,00	3 937
5.35	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	км	2,30	2 282 322	2,300	2 282 322	100%		
5.36	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,80	48 326	0,80	48 326	100%	0,80	48 326

5.37	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1,00	728 798	1,00	728 798	100%	1,00	728 798
5.38	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1,00	452 545	1,00	452 545	100%	1,00	452 545
5.39	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1,00	77 511	1,00	77 511	100%	1,00	77 511
5.40	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	50,00	26 862	50,00	26 862	100%		
5.41	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	23,00	29 354	23,00	29 354	100%	23,00	29 354
5.42	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	200,00	39 699	200,00	39 699	100%	200,00	39 699
5.43	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	1,00	27 270	1,00	27 270	100%	1,00	27 270
5.44	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,12	18 407	0,12	18 407	100%	0,12	18 407
5.45	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2,00		2,00		100%	2,00	
5.46	Блок для стен подвалов класса В12,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,152		1,15		100%	1,15	
	Итого:			**21 560 138,00**		**21 560 138,00**			**2 546 273,00**
	6. Обочины. Укрепление смесью щебеночно-песчаной сесью фр.0-40 мм, толщиной 10 см								

6.1	Обочины. Укрепление смесью щебеночно-песчаной сесью фр.0-40 мм, толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	108 000,00	110 124 722	108 000,00	110 124 722	100%	800,00	815 739
6.2	Смесь щебеночно-песчаная фр.0-40 мм	м3	13 392,00		13 392,00			99,20	
	Итого:			**110 124 722,00**		**110 124 722,00**			**815 739,00**
	7. Разметка проезжей части на ремонтируемых участках								
7.1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная (осевая), шаг 1:3	км	27	722 860	27	722 860	100%	27	722 860
7.2	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	425,25		425,25		100%	425,25	
7.3	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м (краевая), сплошная	км	54	1 941 021	54	1 941 021	100%	54	1 941 021
7.4	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	1701		1701		100%	1701	
	Итого:			**2 663 881,00**		**2 663 881,00**			**2 663 881,00**
	8. Устройство 3-х очковой водопропускной круглой трубы диаметром 1,5м. Км 104+200								
	Устройство объездной дороги								
8.1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	150,00	40 522	150,00	40 522	100%		
8.2	Грунты 2 группы. Разработка	м3	75,00	15 780	75,00	15 780	100%		
8.3	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	1 500,00	188 513	1 500,00	188 513	100%		
8.4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. С поливом водой	м3	75,00	33 644	75,00	33 644	100%		
8.5	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 8,0м, щебеночные. Устройство	км дороги	0,15	1 781 233	0,15	1 781 233	100%		
8.6	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	177,96		177,96				
	Разборка существующей дорожной одежды								

8.7	Покрытия асфальтобетонные. Разборка	м3	2,98	28 691	2,98	28 691	100%		
8.8	Основания щебеночные. Разборка	м3	15,30	14 605	15,30	14 605	100%		
8.9	Погрузка и перевозка материала от разборки на автомобили-самосвалы. Расстояние перевозки 1 км	т	31,03	22 254	31,03	22 254	100%		
8.10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	175,35	88 960	175,35	88 960	100%		
8.11	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Демонтаж. Высота насыпи до 3/4 м	м3	11,34	646 082	11,34	646 082	100%		
8.12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3	45,90	12 404	45,90	12 404	100%		
	Устройство искусственных сооружений								
8.13	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	31,00	516 286	31,00	516 286	100%	31,00	516 286
8.14	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	43,00		43,00		100%	43,00	
8.15	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка	м3	29,00	3 681 367	29,00	3 681 367	100%	29,00	3 681 367
8.16	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 8	шт.	21,00		21,00		100%	21,00	
8.17	Блок лекальный под конические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 26	шт.	6,00		6,00		100%	6,00	
8.18	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3/3 м	м3	34,86	11 393 082	34,86	11 393 082	100%	34,86	11 393 082
8.19	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-200	шт.	21,00		21,00		100%	21,00	

8.20	Оголовки круглых труб трехочковых, отверстие 3х1,5 м. Сооружение	м3	26,60	5 374 265	26,60	5 374 265	100%	26,60	5 374 265
8.21	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 16-132 (Блок 29)	шт.	6,00		6,00		100%	6,00	
8.22	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 37 (СТ 13)	шт.	6,00		6,00		100%	6,00	
8.23	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ7пл (Блок № 41пл)	шт.	4,00		4,00		100%	4,00	
8.24	Гидроизоляция. Устройство	м2	284,29	4 754 482	284,29	4 754 482	100%	284,29	4 754 482
8.25	Траншеи и котлованы. Засыпка .	м3	144,00	31 543	144,00	31 543		144,00	31 543
8.26	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3	20,25	55 176	20,25	55 176		20,25	55 176
8.27	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками с поливом водой.	м3	144,00	91 495	144,00	91 495		144,00	91 495
Устройство укреплений входного, выходного русел и откосов									
8.28	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	53,55	13 375	53,55	13 375	100%	53,55	13 375
8.29	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	2,00	12 816	2,00	12 816	100%	2,00	12 816
8.30	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (русло входного оголовка)	м2	15,00	148 754	15,00	148 754	100%	15,00	148 754
8.31	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (русло выходного оголовка)	м2	20,00	227 047	20,00	227 047	100%	20,00	227 047

8.32	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхн	36,00	357 008	36,00	357 008	100%	36,00	357 008
8.33	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,02731050	17 072	0,03	17 072	110%	0,03	17 072
8.34	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02731050		0,03		110%	0,03	
8.35	Асфальтовые планки. Установка	м3	0,10	82 831	0,10	82 831	100%	0,10	82 831
8.36	Асфальтовые планки	м3	0,80		0,80		100%	0,80	
8.37	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	12,00	308 685	12,00	308 685	100%	12,00	308 685
8.38	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2	20,00	8 639	20,00	8 639	100%	20,00	8 639
8.39	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	2,50	53 165	2,50	53 165	100%	2,50	53 165
8.40	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	м3	2,525		2,53		100%	2,53	
	Восстановление дорожной одежды								
8.41	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-гравийно-песчаной смеси фракцией 0-80 мм. Устройство	м3	22,950	288 454	22,95	288 454	100%	22,95	288 454
8.42	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	37,332		37,33		100%	37,33	
	Итого:			**30 288 230,00**		**30 288 230,00**			**27 415 542,00**
	9. Устройство 3-х очковой водопропускной круглой трубы диаметром 1,5м. Км 123+650								
	Устройство объездной дороги								
9.1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	150,00	40 522	150,00	40 522	100%		

9.2	Грунты 2 группы. Разработка	м3	75,00	15 780	75,00	15 780	100%		
9.3	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	1 500,00	188 513	1 500,00	188 513	100%		
9.4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. С поливом водой	м3	75,00	33 644	75,00	33 644	100%		
9.5	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 8,0м, щебеночные. Устройство	км дороги	0,15	1 781 233	0,15	1 781 233	100%		
9.6	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	177,96		177,96				
Разборка существующей дорожной одежды									
9.7	Покрытия асфальтобетонные. Разборка	м3	2,975	28 691	2,975	28 691	100%		
9.8	Основания щебеночные. Разборка	м3	12,75	12 170	12,750	12 170	100%		
9.9	Погрузка и перевозка материала от разборки на автомобили-самосвалы.Расстояние перевозки 1 км	т	26,945	19 327	26,945	19 327	100%		
9.10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	130,50	66 207	130,500	66 207	100%		
9.11	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Демонтаж. Высота насыпи до 3/4 м	м3	12,45	709 322	12,450	709 322	100%		
9.12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3	38,25	10 336	38,250	10 336	100%		
Устройство искусственных сооружений									
9.13	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	25,50	430 240	25,50	430 240	100%		
9.14	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	35,445		35,45		100%		
9.15	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка	м3	22,47	2 839 331	22,47	2 839 331	100%		

9.16	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 8	шт.	15,00		15,00		100%		
9.17	Блок лекальный под конические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 26	шт.	6,00		6,00		100%		
9.18	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3/3 м	м3	24,90	8 137 918	24,90	8 137 918	100%		
9.19	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-200	шт.	15,00		15,00		100%		
9.20	Оголовки круглых труб трехочковых, отверстие 3х1,5 м. Сооружение	м3	26,64	5 374 265	26,64	5 374 265	100%		
9.21	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 16-132 (Блок 29)	шт.	6,00		6,00		100%		
9.22	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 37 (СТ 13)	шт.	6,00		6,00		100%		
9.23	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ7пл (Блок № 41пл)	шт.	4,00		4,00		100%		
9.24	Гидроизоляция. Устройство	м2	215,710464	3 607 577	215,71	3 607 577	100%		
9.25	Траншеи и котлованы. Засыпка .	м3	90,00	19 713	90,00	19 713	100%		
9.26	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3	16,875	45 979	16,88	45 979	100%		
9.27	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками с поливом водой.	м3	90,00	57 184	90,00	57 184	100%		
Устройство укреплений входного, выходного русел и откосов									

9.28	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	44,625	11 145	44,625	11 145	100%		
9.29	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	2,00	12 816	2,00	12 816	100%		
9.30	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (русло входного оголовка)	м2	15,00	148 754	15,00	148 754	100%		
9.31	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (русло выходного оголовка)	м2	20,00	227 047	20,00	227 047	100%		
9.32	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2	36,00	357 008	36,00	357 008	100%		
9.33	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,02731050	17 072	0,0273105	17 072	100%		
9.34	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02731050		0,0273105		100%		
9.35	Асфальтовые планки. Установка	м3	0,10	82 831	0,10	82 831	100%		
9.36	Асфальтовые планки	м3	0,80		0,80		100%		
9.37	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	12,00	308 685	12,00	308 685	100%		
9.38	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланир	20,00	8 639	20,00	8 639	100%		
9.39	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в	2,50	53 165	2,50	53 165	100%		
9.40	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	м3	2,525		2,525		100%		
Восстановление дорожной одежды									

9.41	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-гравийно-песчаной смеси фракцией 0-80 мм. Устройство	м3	19,125	240 378	19,125	240 378	100%	19,125	240 378
9.42	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	31,110		31,110		100%	31,110	
	Итого:			**24 885 492,00**		**24 885 492,00**			**240 378,00**
	Всего по объекту:			**1 012 773 722**		**1 012 773 722**			**39 731 832**
	в том числе НДС			108 511 470,21		108 511 470,21			4 256 982,00

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Еркін Д.А.

Инженерная служба
Гл. эксперт технадзора
ТОО "ИРМАС-Е»

Балпаров Ж.К.

Подрядчик:
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

Мухажанов А.Б.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091-01/22 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"5" января 2022 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 8 от "22" октября 2022 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
а/д "Нур-Султан-Кабанбай батыра-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" км 101-128 ТОО "Караганды жолдары"						
1	Ресайклирование	км	27	27	100%	0,2
2	Устройство а/б покрытия	км	27	27	100%	0,2

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **А.Тусупбаев**