Бульдозер Shantui (Шантуй) SD16 (178 л.с)

вес: 17000 кг.
мощность: 120 кВт.
ширина гусеницы: 510 мм.

Получить коммерческое предложение

Категория: Бульдозеры

ЛИЗИНГ
КУПИТЬ ЭТОТ ТОВАР НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

ДОСТАВКА
ПУСКОНАЛАДКА

Описание

Бульдозер Shantui sd16 предназначен для масштабных работ по планировке местности, транспортировке грунта или сыпучих стройматериалов. Универсальная техника превосходит по габаритам модель SD13, поэтому более производительна. Компания «Атлант» предлагает купить бульдозер Шантуй СД 16 с максимальной выгодой.

Оборудование производится по технологии известной японской компании Komatsu, поэтому в бульдозере SD 16 реализуется множество инновационных инженерных решений. Простая блочная конструкция облегчает ремонт и обслуживание, а запчасти для «Коматцу» взаимозаменяемы с элементами shantui sd 16.

На бульдозер могут устанавливаться отвалы и рыхлители. Кабина имеет автономный подогрев. Любое движение отвала бульдозера

Бульдозер Shantui SD16

производитель: Компания Shantui Construction Machinery Co., Ltd.

По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к нашим специалистам по продажам

8 (499) 394-29-80
8 (926) 720-95-69

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Технические характеристики Shantui SD16

Длина x Ширина x Высота (без рыхлителя)		мм	5140x3388x3032
Рабочий вес		т	17
Мощность		кВт/об.мин	131/1850
Ширина колеи		мм	1880
Длина опорной поверхности гусеницы		мм	2430
Давление на грунт		МПа	0,067
Скорость (вперед)	1-я передача	км/час	0~3,29
	2-я передача		0~5,82
	3-я передача		0~9,63
Скорость (назад)	1-я передача	км/час	0~4,28
	2-я передача		0~7,59
	3-я передача		0~12,53
Максимальное заглубление отвала		мм	540
Максимальное заглубление рыхлителя		мм	572
Максимальная высота подъема отвала		мм	1095
Максимальная высота подъема рыхлителя		мм	592
Работа при уклоне		°	20

Технические характеристики Shantui SD16, масса

Машина может комплектоваться одним из трех отвалов - прямым с неповоротным гидроперекосом, прямым поворотным или сферическим. Основные технические характеристики отвала таковы: заглубление достигает 0,54 м, высота подъема - 1,095 м. В задней части корпуса может быть размещен трехстоечный рыхлитель (данное оборудование доступно для бульдозера с прямым наклоняемым или поворотным отвалом). Рыхлитель имеет форму параллелограмма и является регулируемым. Количество зубьев - три, максимальная глубина копания - 572 мм, вес составляет 2,5 т.

Если говорить о ходовой части бульдозера, то конструкцией гусениц предусмотрено наличие 37 башмаков в каждой из них. Ширина гусеничного башмака (с одним грунтозацепом) составляет 0,51 м, колея при этом достигает 1,88 м. Количество поддерживающих катков с каждой стороны - два, опорных - шесть. Предпочтение отдано балансирной подвеске жесткого типа.

Максимальная скорость движения вперед ограничена 9,6 км/ч, назад - 12,5 км/ч.

Рабочий вес	17 тонн
Мощность двигателя (при 1850 об/мин)	135 кВт/184 л.с.
Объем отвала	4,3-5 куб.м
Удельное давление на грунт	0,067 МПа
Скорость переднего хода	3,29/5,82/9,63 км/ч
Скорость заднего хода	4,28/7,59/12,53 км/ч

СЕО «Автограф СПб» о том, каким был рынок шин для спецтехники в 2025 году

28 октября
Реальный сервис
Масштабная встреча дилеров, производителей и эксплуатирующих компаний
программа конференции
Зарегистрируйтесь бесплатно

28 октября
Реальный сервис
Масштабная встреча дилеров, производителей и эксплуатирующих компаний
программа конференции
Зарегистрируйтесь бесплатно

28 октября
Реальный сервис
Масштабная встреча дилеров, производителей и эксплуатирующих компаний

28 октября
Реальный сервис
Масштабная встреча дилеров, производителей и эксплуатирующих компаний