Республика Казахстан, г. Шымкент, мкр. Казыгурт 102/1 +7-(701)-718-85-85

Официальный дистрибьютор спецтехники ACE в Казахстане
Экскаваторы, погрузчики, краны

МЕНЮ

Экскаватор погрузчик Модель: ACE AX 124

Экскаваторы-погрузчики ACE используются в строительстве и инфраструктуре для копания, перемещения, выравнивания и погрузки земли и других сыпучих материалов. Эти машины также находят применение в тяжелой промышленности и горнодобывающей деятельности. KazEliteService предлагает экскаваторы-погрузчики в конфигурациях 2WD и 4WD.

4 единицы

В НАЛИЧИИ

Получить ценовое предложение

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Производитель	**Action Construction Equipment (Индия)**
Максимальная глубина копания, мм.	4250
Объём экскаваторного ковша, м³	0,24
Объем фронтального ковша, м³	1,1
Высота выгрузки (по ковшу), мм.	2760
Эксплуатационная масса машины, кг.	8100
Мощность двигателя, л.с.	100
Топливный бак, л.	150
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.	6200x2500x2900
Максимальный радиус копания, мм.	4450
ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм	3790
Колёсная база, мм.	2180
Радиус поворота по кромке ковша, мм.	4400
Радиус поворота по колёсам, мм.	3500
Максимальное тяговое усилие, кН	49 на фронтальном ковше
Максимальное вырывное усилие, кН	39
Преодолеваемый подъем, °	22
Колесная формула	4×4
Модель двигателя	1104D-44TA
Номинальные обороты двигателя, об./мин.	2200
Объём двигателя, см³	3,9
Максимальный крутящий момент, Нм	418
Экологический стандарт	Tier 3

Тип трансмиссии	Synchro Shuttle
Количество передач вперед / назад	4 / 4
Максимальная скорость вперед / назад, км/ч	40
Тип рабочего тормоза	Многодисковые в масляной ванне 4 на каждую сторону на задней оси ,с механическим приводом
Тип стояночного тормоза	Механический
Тип органов управления фронтальным навесным оборудованием	Рычаги
Тип органов управления экскаваторным навесным оборудованием	Рычаги
Тип транспортного средства	Экскаватор-погрузчик
Модель	ACE Phantom
Гидравлическая система, л.	90
Вид кузова	Экскаватор-погрузчик
Двигатель, л.	11
Тип кузова	Экскаватор-погрузчик
Трансмиссия, л.	17
Мосты, л.	3 + 14,5
Тип фронтального навесного оборудования	6 в 1
Размер передних шин	12.5-18, 12PR
Размер задних шин	16,9x28-12PR
Ширина экскаваторного ковша, мм	800
Производитель двигателя	Action Construction Equipment
Номинальная мощность, л.с./кВт.	101 л.с. / 74,5 кВт
Максимальная скорость, км/ч	40
Максимальное давление гидравлической системы, МПа	210 бар

Ширина фронтального ковша, мм	2200
Дальность выгрузки фронтальным ковшом, мм.	3600 по шарнирному пальцу фронтального ковша
Минимальный клиренс, мм.	350
ПОГРУЗЧИК, Грузоподъемность на полной высоте, кН	1900 кг

ДОП. ИНФОРМАЦИЯ

ТОО «KAZELITESERVICE»

Адрес: Республика Казахстан, г.Шымкент, мкр. Казыгурт, ул. Курылыс 102/1.
Тел.: +7-(701)-718-85-85
Почта: mamut.alimov@gmail.com
Мы в социальной сети — Instagram

СПЕЦТЕХНИКА

Экскаватор-погрузчик ACE AX 124
Башенный кран ACE TC 5040
Бетонный насос ACE HGY 17
Вибрационные катки
Вилочные погрузчики
Грейдер ACE AG 176
Гусеничный кран ACE ACX 750
Мобильные краны
Сваебойная машина ACE SA 250

О КОМПАНИИ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Имя*

Номер телефона*

Комментарий

ОТПРАВИТЬ