Форма №2

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в населенном пункте Байтерек, Жетысайского района, Туркестанской области

**АКТ №2**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА**

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Оңтүстік күрделі құрылыс"**
**АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ВИБО-строй"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Адина-СтройПроект"**
**Основание: Договор №46 от 15.04.2024г., доп. соглашение №1 от 13.02.2025 г.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2-1-1 на Общестроительные работы | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Земляные работы | | | | | | | | | |
| | | Разработка котлована | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м$^3$<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м$^3$ грунта | 685,05795 | 168,12<br>10,19 | 157,93<br>43,87 | 115172<br>6981 | 108191<br>30053 | -- | 26662<br>11345 | 153179 |
| 2 | Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Выемки.Срезка недобора грунта.Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м$^3$ грунта недобора | 8,541435 | 1427,65<br>871,42 | 550,44<br>158,64 | 12194<br>7443 | 4702<br>1355 | 49 | 6335<br>1482 | 20011 |
| 3 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м$^3$ грунта | 3,660615 | 3524,80<br>3524,80 | --<br>-- | 12903<br>12903 | --<br>-- | -- | 9290<br>1775 | 23969 |
| | | Устройство въезда | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м$^3$ грунта | 32 | 68,54<br>-- | 68,54<br>22,95 | 2193<br>-- | 2193<br>734 | -- | 529<br>218 | 2939 |
| 5 | Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м$^3$ грунта | 32 | 108,49 | 108,49 | 3472 | 3471 | -- | 837 | 4653 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 36,32 | -- | 1162 | | 345 | |
| | | Уплотнение грунта из суглинистого грунта | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м$^3$ грунта | 871,25 | 38,24<br>-- | 38,24<br>12,80 | 33317<br>-- | 33317<br>11152 | -- | 8033<br>3311 | 44661 |
| 7 | Е11-010104-0411<br>1101-0104-0411<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м$^3$ грунта | 871,25 | 16,91<br>-- | 16,91<br>5,66 | 14733<br>-- | 14733<br>4931 | -- | 3555<br>1464 | 19751 |
| 8 | Е11-010201-1001<br>1101-0201-1001<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки<br>НР - 72%; СП - 8% | м$^3$ грунтовой подушки | 871,25 | 781,94<br>2,68 | 779,13<br>256,05 | 681265<br>2335 | 678817<br>223084 | 113 | 162305<br>67487 | 911057 |
| | | Засыпка пазух фундаментов,устройство въезда | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м$^3$ грунта | 320,13 | 38,24<br>-- | 38,24<br>12,80 | 12242<br>-- | 12242<br>4098 | -- | 2952<br>1216 | 16410 |
| 10 | Е11-010104-0411<br>1101-0104-0411<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=9 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м$^3$ грунта | 320,13 | 152,17<br>-- | 152,17<br>50,95 | 48714<br>-- | 48715<br>16311 | -- | 11742<br>4837 | 65294 |
| 11 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками<br>НР - 72%; СП - 8% | м$^3$ уплотненного грунта | 320,13 | 272,05<br>149,39 | 122,66<br>61,92 | 87091<br>47824 | 39267<br>19822 | -- | 48705<br>10865 | 146661 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 1 408 585 | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | Монолитный ленточный фундамент,см.АС19 | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная.Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | м$^3$ | 17,02 | 30205,82<br>2230,96 | 1679,47<br>427,64 | 514103<br>37971 | 28584<br>7278 | 447548 | 41177<br>44422 | 599702 |
| 13 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | м$^3$ | 101,8 | 44016,98<br>7525,44 | 3107,52<br>735,35 | 4480929<br>766090 | 316346<br>74859 | 3398493 | 765263<br>419695 | 5665887 |
| 14 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,3552818 | 331233,00 | -- | 117681 | -- | 117681 | -- | 127095 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9414 | |
| 15 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,2267136 | 331233,00 | -- | 75095 | -- | 75095 | -- | 81103 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6008 | |
| 16 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,293284 | 331233,00 | -- | 97145 | -- | 97145 | -- | 104917 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7772 | |
| | | Фундамент Фм-1(22шт),см.АС20 | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Подготовка бетонная.Устройство | $м^3$ | 4,312 | 30205,82 | 1679,47 | 130247 | 7242 | 113385 | 10432 | 151934 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 2230,96 | 427,64 | 9620 | 1844 | | 11254 | |
| 18 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство | $м^3$ | 15,048 | 48165,04 | 2942,66 | 724788 | 44281 | 492087 | 181986 | 979315 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12521,25 | 768,50 | 188420 | 11564 | | 72542 | |
| 19 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,2596 | 36573,78 | 1457,46 | 9495 | 379 | 462 | 8011 | 18906 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 33337,32 | 572,83 | 8654 | 149 | | 1400 | |
| 20 | С1214-210-0502<br>214-210-0502<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,2596 | 319430,00 | -- | 82924 | -- | 82924 | -- | 89558 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6634 | |
| | | Анкерные выпуски | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-060301-0405<br>1106-0301-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании | т | 0,73788 | 464197,47 | 7794,26 | 342522 | 5751 | 287330 | 47117 | 420810 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 67003,56 | 3165,81 | 49441 | 2336 | | 31171 | |
| 22 | С1214-210-0502<br>214-210-0502<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,6424 | 319430,00 | -- | 205202 | -- | 205202 | -- | 221618 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16416 | |
| 23 | С1214-210-0102<br>214-210-0102<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,09548 | 349900,00 | -- | 33408 | -- | 33408 | -- | 36081 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2673 | |
| | | Фундамент Фм-2(1шт),см.АС21 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Подготовка бетонная.Устройство | м$^3$ | 0,336 | 30205,82 | 1679,47 | 10149 | 565 | 8834 | 813 | 11839 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2230,96 | 427,64 | 750 | 144 | | 877 | |
| 25 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$.Устройство | м$^3$ | 1,296 | 48165,04 | 2942,66 | 62422 | 3814 | 42380 | 15673 | 84343 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12521,25 | 768,50 | 16228 | 996 | | 6248 | |
| 26 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0294 | 36573,78 | 1457,46 | 1075 | 43 | 52 | 907 | 2141 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 33337,32 | 572,83 | 980 | 17 | | 159 | |
| 27 | С1214-210-0502<br>214-210-0502<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,0294 | 319430,00 | -- | 9391 | -- | 9391 | -- | 10142 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 751 | |
| | | Анкерные выпуски | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-060301-0405<br>1106-0301-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании | т | 0,06718 | 464197,47 | 7794,26 | 31185 | 524 | 26160 | 4290 | 38313 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 67003,56 | 3165,81 | 4501 | 213 | | 2838 | |
| 29 | С1214-210-0502<br>214-210-0502<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,0585 | 319430,00 | -- | 18687 | -- | 18687 | -- | 20182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1495 | |
| 30 | С1214-210-0102<br>214-210-0102<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,16492 | 349900,00 | -- | 57706 | -- | 57706 | -- | 62322 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4616 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 8 726 208 | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | м$^3$ кладки | 165,984 | 41765,76 | 4277,25 | 6932448 | 709955 | 4334717 | 1950790 | 9593897 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 11373,24 | 1264,27 | 1887776 | 209849 | | 710659 | |
| 32 | Е11-080201-0601<br>1108-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Кладка из кирпича.Расшивка швов | м$^2$ стен (без вычета проемов) | 436,8 | -516,56 | -- | -225633 | -- | -- | -209839 | -470311 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | -516,56 | -- | -225633 | -- | | -34839 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-080201-0107<br>1108-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 117,534 | 41182,75 | 4277,25 | 4840373 | 502723 | 3069431 | 1317637 | 6650652 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 10790,23 | 1264,27 | 1268219 | 148595 | | 492641 | |
| 34 | Е11-080201-0601<br>1108-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Кладка из кирпича.Расшивка швов | $м^2$ стен (без вычета проемов) | 328,3 | -516,56 | -- | -169587 | -- | -- | -157715 | -353488 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | -516,56 | -- | -169587 | -- | | -26185 | |
| 35 | Е11-080401-0305<br>1108-0401-0305<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 458,5 | 6780,71 | 392,73 | 3108956 | 180067 | 1512083 | 1366211 | 4833182 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3090,09 | 113,93 | 1416806 | 52237 | | 358015 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 20 253 932 | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ К1,см.КЖ25 (21шт) | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-060501-0106<br>1106-0501-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | $м^3$ | 26,25 | 50853,11 | 7167,61 | 1334894 | 188150 | 874736 | 290157 | 1755055 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10362,20 | 1784,61 | 272008 | 46846 | | 130004 | |
| 37 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,64136 | 320090,00 | -- | 525383 | -- | 525383 | -- | 567414 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42031 | |
| 38 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2856 | 363218,00 | -- | 103735 | -- | 103735 | -- | 112034 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8299 | |
| 39 | С1214-208-0101<br>214-208-0101<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,084 | 491270,00 | -- | 41267 | -- | 41267 | -- | 44568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3301 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 2 479 071 | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ | | | | | | | | | |
| | | Рм-1,см.КЖ27 (3шт) | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-60701-102<br>1106-0701-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | $м^3$ | 0,9 | 97537,21 | 9619,96 | 87783 | 8658 | 53031 | 25611 | 122465 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28993,54 | 2277,31 | 26094 | 2050 | | 9072 | |
| 41 | С1214-210-0502<br>214-210-0502<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,1368 | 319430,00 | -- | 43698 | -- | 43698 | -- | 47194 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3496 | |
| 42 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02262 | 363218,00 | -- | 8216 | -- | 8216 | -- | 8873 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 657 | |
| 43 | С1214-208-0101<br>214-208-0101<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,0144 | 491270,00 | -- | 7074 | -- | 7074 | -- | 7640 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 566 | |
| | | Рм-2,см.КЖ28 (3шт) | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-60701-102<br>1106-0701-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | $м^3$ | 1,05 | 97537,21 | 9619,96 | 102414 | 10101 | 61870 | 29879 | 142877 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 28993,54 | 2277,31 | 30443 | 2391 | | 10583 | |
| 45 | С1214-210-0502<br>214-210-0502<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,1116 | 319430,00 | -- | 35648 | -- | 35648 | -- | 38500 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2852 | |
| 46 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02655 | 363218,00 | -- | 9643 | -- | 9643 | -- | 10414 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 771 | |
| 47 | С1214-208-0101<br>214-208-0101<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,0144 | 491270,00 | -- | 7074 | -- | 7074 | -- | 7640 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 566 | |
| | | Рм-3,см.КЖ29 (3шт) | | | | | | | | | |
| 48 | Е11-60701-102<br>1106-0701-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | $м^3$ | 2,25 | 97537,21 | 9619,96 | 219459 | 21645 | 132579 | 64027 | 306165 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 28993,54 | 2277,31 | 65235 | 5124 | | 22679 | |
| 49 | С1214-210-0502<br>214-210-0502<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,2076 | 319430,00 | -- | 66314 | -- | 66314 | -- | 71619 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5305 | |
| 50 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0513 | 363218,00 | -- | 18633 | -- | 18633 | -- | 20124 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1491 | |
| 51 | С1214-208-0101<br>214-208-0101<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,0144 | 491270,00 | -- | 7074 | -- | 7074 | -- | 7640 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 566 | |
| | | Рм-4,см.КЖ30 (4шт) | | | | | | | | | |
| 52 | Е11-60701-102<br>1106-0701-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | $м^3$ | 3,76 | 97537,21 | 9619,96 | 366740 | 36171 | 221553 | 106996 | 511635 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 28993,54 | 2277,31 | 109016 | 8563 | | 37899 | |
| 53 | С1214-210-0502<br>214-210-0502<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,3096 | 319430,00 | -- | 98896 | -- | 98896 | -- | 106808 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7912 | |
| 54 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0756 | 363218,00 | -- | 27459 | -- | 27459 | -- | 29656 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2197 | |
| 55 | С1214-208-0101<br>214-208-0101<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,0192 | 491270,00 | -- | 9432 | -- | 9432 | -- | 10187 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 755 | |
| | | Рм-5,см.КЖ30 (3шт) | | | | | | | | | |
| 56 | Е11-60701-102<br>1106-0701-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | $м^3$ | 2,88 | 97537,21 | 9619,96 | 280907 | 27706 | 169700 | 81955 | 391891 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 28993,54 | 2277,31 | 83501 | 6559 | | 29029 | |
| 57 | С1214-210-0502<br>214-210-0502<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,2556 | 319430,00 | -- | 81646 | -- | 81646 | -- | 88178 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6532 | |
| 58 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0654 | 363218,00 | -- | 23754 | -- | 23754 | -- | 25654 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1900 | |
| 59 | С1214-208-0101<br>214-208-0101<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,0144 | 491270,00 | -- | 7074 | -- | 7074 | -- | 7640 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 566 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 1 962 800 | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ,см.АС12 | | | | | | | | | |
| | | Прм-1 (3шт) | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки.Устройство | $м^3$ | 0,06 | 98224,56 | 6711,36 | 5893 | 403 | 3907 | 1527 | 8014 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 26376,06 | 1592,24 | 1583 | 96 | | 594 | |
| 61 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01368 | 320090,00 | -- | 4379 | -- | 4379 | -- | 4729 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 350 | |
| 62 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00432 | 363218,00 | -- | 1569 | -- | 1569 | -- | 1695 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 126 | |
| | | Прм-2 (5шт) | | | | | | | | | |
| 63 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки.Устройство | м$^3$ | 0,12 | 98224,56 | 6711,36 | 11787 | 805 | 7817 | 3054 | 16028 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 26376,06 | 1592,24 | 3165 | 191 | | 1187 | |
| 64 | С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0246 | 320090,00 | -- | 7874 | -- | 7874 | -- | 8504 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 630 | |
| 65 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0078 | 363218,00 | -- | 2833 | -- | 2833 | -- | 3060 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 227 | |
| | | Прм-3 (20шт) | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки.Устройство | м$^3$ | 2,6 | 98224,56 | 6711,36 | 255384 | 17450 | 169356 | 66173 | 347282 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 26376,06 | 1592,24 | 68578 | 4140 | | 25725 | |
| 67 | С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1048 | 320090,00 | -- | 33545 | -- | 33545 | -- | 36229 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2684 | |
| 68 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0336 | 363218,00 | -- | 12204 | -- | 12204 | -- | 13180 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 976 | |
| | | Прм-4 (7шт) | | | | | | | | | |
| 69 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки.Устройство | м$^3$ | 0,98 | 98224,56 | 6711,36 | 96260 | 6577 | 63834 | 24942 | 130898 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 26376,06 | 1592,24 | 25849 | 1560 | | 9696 | |
| 70 | С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04172 | 320090,00 | -- | 13354 | -- | 13354 | -- | 14422 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1068 | |
| 71 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0126 | 363218,00 | -- | 4577 | -- | 4577 | -- | 4943 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 366 | |
| | | Прм-5 (6шт) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки.Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м$^3$ | 0,72 | 98224,56 | 6711,36 | 70722 | 4832 | 46899 | 18325 | 96171 |
| | | | | | 26376,06 | 1592,24 | 18991 | 1146 | | 7124 | |
| 73 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,05904 | 320090,00 | -- | 18898 | -- | 18898 | -- | 20410 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1512 | |
| 74 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,03276 | 363218,00 | -- | 11899 | -- | 11899 | -- | 12851 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 952 | |
| | | Прм-6 (14шт) | | | | | | | | | |
| 75 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки.Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м$^3$ | 1,82 | 98224,56 | 6711,36 | 178769 | 12215 | 118550 | 46321 | 243097 |
| | | | | | 26376,06 | 1592,24 | 48004 | 2898 | | 18007 | |
| 76 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,147 | 320090,00 | -- | 47053 | -- | 47053 | -- | 50817 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3764 | |
| 77 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,08232 | 363218,00 | -- | 29900 | -- | 29900 | -- | 32292 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2392 | |
| | | Прм-7 (24шт) | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки.Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м$^3$ | 3,36 | 98224,56 | 6711,36 | 330035 | 22550 | 218861 | 85516 | 448795 |
| | | | | | 26376,06 | 1592,24 | 88624 | 5350 | | 33244 | |
| 79 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,2856 | 320090,00 | -- | 91418 | -- | 91418 | -- | 98731 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7313 | |
| 80 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,1512 | 363218,00 | -- | 54919 | -- | 54919 | -- | 59312 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4393 | |
| | | Прм-8 (1шт) | | | | | | | | | |
| 81 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки.Устройство | | | | | | | | | |
| | | | м$^3$ | 0,22 | 98224,56 | 6711,36 | 21609 | 1476 | 14330 | 5599 | 29385 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 26376,06 | 1592,24 | 5803 | 350 | | 2177 | |
| 82 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0148 | 320090,00 | -- | 4737 | -- | 4737 | -- | 5116 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 379 | |
| 83 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00756 | 363218,00 | -- | 2746 | -- | 2746 | -- | 2966 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 220 | |
| | | Прм-9 (1шт) | | | | | | | | | |
| 84 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки.Устройство | $м^3$ | 0,22 | 98224,56 | 6711,36 | 21609 | 1476 | 14330 | 5599 | 29385 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 26376,06 | 1592,24 | 5803 | 350 | | 2177 | |
| 85 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0155 | 320090,00 | -- | 4961 | -- | 4961 | -- | 5358 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 397 | |
| 86 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00798 | 363218,00 | -- | 2898 | -- | 2898 | -- | 3130 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 232 | |
| | | Прм-10 (6шт) | | | | | | | | | |
| 87 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки.Устройство | $м^3$ | 1,32 | 98224,56 | 6711,36 | 129656 | 8859 | 85981 | 33596 | 176312 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 26376,06 | 1592,24 | 34816 | 2102 | | 13060 | |
| 88 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,114 | 320090,00 | -- | 36490 | -- | 36490 | -- | 39409 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2919 | |
| 89 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0606 | 363218,00 | -- | 22011 | -- | 22011 | -- | 23772 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1761 | |
| | | Прм-11 (1шт) | | | | | | | | | |
| 90 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки.Устройство | $м^3$ | 0,22 | 98224,56 | 6711,36 | 21609 | 1476 | 14330 | 5599 | 29385 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 26376,06 | 1592,24 | 5803 | 350 | | 2177 | |
| 91 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,024 | 320090,00 | -- | 7682 | -- | 7682 | -- | 8297 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 615 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0126 | 363218,00 | -- | 4577 | -- | 4577 | -- | 4943 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 366 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 2 008 918 | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 7. МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ,см.АС13 | | | | | | | | | |
| | | МС-1 (25шт) | | | | | | | | | |
| 93 | Е11-060501-0106<br>1106-0501-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | $м^3$ | 4 | 48275,01 | 7167,61 | 193100 | 28670 | 122981 | 44214 | 256300 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10362,20 | 1784,61 | 41449 | 7138 | | 18985 | |
| 94 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1555 | 339988,00 | -- | 52868 | -- | 52868 | -- | 57097 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4229 | |
| 95 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04675 | 363218,00 | -- | 16980 | -- | 16980 | -- | 18338 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1358 | |
| | | МС-2 (58шт) | | | | | | | | | |
| 96 | Е11-060501-0106<br>1106-0501-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | $м^3$ | 2,784 | 48275,01 | 7167,61 | 134398 | 19954 | 85596 | 30773 | 178385 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10362,20 | 1784,61 | 28848 | 4968 | | 13214 | |
| 97 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,36076 | 339988,00 | -- | 122654 | -- | 122654 | -- | 132466 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9812 | |
| 98 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,21866 | 363218,00 | -- | 79421 | -- | 79421 | -- | 85775 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6354 | |
| | | Сетки Сг-1 и Сг-2 | | | | | | | | | |
| 99 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки | т металлических изделий | 0,59123 | 526638,23 | 3574,67 | 311364 | 2113 | 239546 | 65526 | 407041 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 117898,56 | 1273,71 | 69705 | 753 | | 30151 | |
| | | Петля П-1 | | | | | | | | | |
| 100 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0663 | 339988,00 | -- | 22541 | -- | 22541 | -- | 24344 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1803 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 1 159 746 | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 8. МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ,см.АС16 | | | | | | | | | |
| | | МС-1 (17шт) | | | | | | | | | |
| 101 | Е11-060501-0106<br>1106-0501-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | $м^3$ | 0,51 | 48275,01 | 7167,61 | 24620 | 3655 | 15680 | 5637 | 32678 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 10362,20 | 1784,61 | 5285 | 910 | | 2421 | |
| 102 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06052 | 339988,00 | -- | 20576 | -- | 20576 | -- | 22222 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1646 | |
| 103 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02635 | 363218,00 | -- | 9571 | -- | 9571 | -- | 10337 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 766 | |
| | | МС-2 (64шт) | | | | | | | | | |
| 104 | Е11-060501-0106<br>1106-0501-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | $м^3$ | 1,728 | 48275,01 | 7167,61 | 83419 | 12386 | 53127 | 19101 | 110721 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 10362,20 | 1784,61 | 17906 | 3084 | | 8202 | |
| 105 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11392 | 339988,00 | -- | 38731 | -- | 38731 | -- | 41830 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3099 | |
| 106 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,016 | 363218,00 | -- | 5811 | -- | 5811 | -- | 6276 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 465 | |
| | | Пояс обвязки ПО-1 | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке.Устройство | $м^3$ | 4,6 | 62384,65 | 7264,52 | 286969 | 33417 | 172722 | 80731 | 397116 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 17571,84 | 1714,08 | 80830 | 7885 | | 29416 | |
| 108 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,527472 | 339988,00 | -- | 179334 | -- | 179334 | -- | 193681 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14347 | |
| 109 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,184408 | 363218,00 | -- | 66980 | -- | 66980 | -- | 72338 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5358 | |
| 110 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании | т | 0,06478 | 1696719,16 | 3285,62 | 109913 | 213 | 105050 | 4305 | 123355 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 71774,04 | 1252,88 | 4650 | 81 | | 9137 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 1 010 554 | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ,см.АС34) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Е11-070505-0105<br>1107-0505-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Панели перекрытий площадью до 10 м$^2$.Установка с опиранием на две стороны | шт.сборных конструкций | 40 | 12390,93 | 1959,14 | 495637 | 78365 | 179615 | 305607 | 865344 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 5941,42 | 533,31 | 237657 | 21332 | | 64100 | |
| 117 | Е11-070505-0104<br>1107-0505-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Панели перекрытий площадью до 5 м$^2$.Установка с опиранием на две стороны | шт.сборных конструкций | 17 | 9757,02 | 1487,92 | 165869 | 25295 | 63162 | 99305 | 286388 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4553,64 | 396,74 | 77412 | 6745 | | 21214 | |
| 118 | С1222-203-0404<br>222-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | м$^2$ | 373,3364 | 12264,00 | -- | 4578598 | -- | 4578598 | -- | 4944886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 366288 | |
| | | Выпуски из стен | | | | | | | | | |
| 119 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,108 | 363218,00 | -- | 39228 | -- | 39228 | -- | 42366 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3138 | |
| | | Антисейсмический пояс | | | | | | | | | |
| | | Узел А /86пм/ | | | | | | | | | |
| 120 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке.Устройство | м$^3$ | 1,548 | 61509,72 | 7264,52 | 95217 | 11245 | 56771 | 27168 | 132175 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17571,84 | 1714,08 | 27201 | 2653 | | 9791 | |
| 121 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,21328 | 339988,00 | -- | 72513 | -- | 72513 | -- | 78314 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5801 | |
| 122 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04386 | 363218,00 | -- | 15931 | -- | 15931 | -- | 17205 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1274 | |
| | | Узел Б /42,9пм/ | | | | | | | | | |
| 123 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке.Устройство | м$^3$ | 3,432 | 61509,72 | 7264,52 | 211101 | 24932 | 125862 | 60232 | 293040 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17571,84 | 1714,08 | 60307 | 5883 | | 21707 | |
| 124 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,106392 | 339988,00 | -- | 36172 | -- | 36172 | -- | 39066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2894 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,034749 | 363218,00 | -- | 12621 | -- | 12621 | -- | 13631 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1010 | |
| | | Узел В /92,4пм/ | | | | | | | | | |
| 126 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке.Устройство | $м^3$ | 3,696 | 61509,72 | 7264,52 | 227340 | 26849 | 135545 | 64866 | 315582 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17571,84 | 1714,08 | 64946 | 6335 | | 23376 | |
| 127 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,229152 | 339988,00 | -- | 77909 | -- | 77909 | -- | 84142 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6233 | |
| 128 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,058212 | 363218,00 | -- | 21144 | -- | 21144 | -- | 22835 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1691 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 7 134 974 | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 10. Деталь крепления кирпичной перегородки к плите перекрытия,изделия металлическое ИМ-1,см.АС14 | | | | | | | | | |
| 129 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка | т стальных элементов | 0,07857 | 1232062,34 | 11298,91 | 96803 | 888 | 87388 | 10288 | 115658 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 108533,15 | 2429,48 | 8527 | 191 | | 8567 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 115 658 | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 14. Кровля,см.АС40 | | | | | | | | | |
| 185 | С1234-101-0206<br>234-101-0206<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | $м^3$ | 66,03639 | 60560,00 | -- | 3999164 | -- | 3999164 | -- | 4319097 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 319933 | |
| 197 | С1215-204-0404<br>215-204-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/=ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА/ | $м^3$ | 6,09 | 165331,00 | -- | 1006866 | -- | 1006866 | -- | 1087415 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80549 | |
| 199 | С1215-202-0502<br>215-202-0502<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/=КОБЫЛКИ/ | $м^3$ | 1,49 | 139715,00 | -- | 208175 | -- | 208175 | -- | 224829 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16654 | |
| 200 | С1215-202-0502<br>215-202-0502<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/=АНТИС.ПРОБКА/ | $м^3$ | 0,38 | 139715,00 | -- | 53092 | -- | 53092 | -- | 57339 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4247 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | С1215-204-0404<br>215-204-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,733551145 | 165331,00 | -- | 121279 | -- | 121279 | -- | 130981 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9702 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 5 819 661 | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1 | | | Тенге | | | | 52 080 107 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | | |
| 4-1 на Наружные сети электроснабжения | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. Опоры ВЛ-10кВ.Одноцепные железобетонные опоры | | | | | | | | | |
| | | Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП-1шт | | | | | | | | | |
| 15 | Прайс-лист | Траверса ТМ66 | шт | 1 | 6344,95 | -- | 6345 | -- | 6345 | -- | 6853 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 508 | |
| 16 | Прайс-лист | Хомут Х51 | шт | 1 | 1951,66 | -- | 1952 | -- | 1952 | -- | 2108 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 17 | С1252-102-0205<br>252-102-0205<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г | шт. | 3 | 1480,00 | -- | 4440 | -- | 4440 | -- | 4795 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 355 | |
| 18 | С1252-108-0702<br>252-108-0702<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 3 | 67,00 | -- | 201 | -- | 201 | -- | 217 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |
| 19 | С1252-204-0804<br>252-204-0804<br>РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 | шт. | 6 | 385,00 | -- | 2310 | -- | 2310 | -- | 2495 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 185 | |
| 20 | С1252-204-0802<br>252-204-0802<br>РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 1 | 669,00 | -- | 669 | -- | 669 | -- | 723 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54 | |
| | | Опора концевая с линейным разъединителем и с переходным пунктом в кабель К10-1.1с (1шт) | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка | опора | 1 | 26050,55 | 12853,98 | 26051 | 12854 | 927 | 14884 | 44210 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 12270,48 | 6334,85 | 12270 | 6335 | | 3275 | |
| 22 | С1225-204-0308<br>225-204-0308<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 2 | 72016,00 | -- | 144032 | -- | 144032 | -- | 155555 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11523 | |
| | | Стальные конструкции | | | | | | | | | |
| 23 | Прайс-лист | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 26455,34 | -- | 26455 | -- | 26455 | -- | 28571 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2116 | |
| 24 | Прайс-лист | Траверса ТМз60а | шт | 1 | 6344,95 | -- | 6345 | -- | 6345 | -- | 6853 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 508 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Прайс-лист | Накладка ОГ52 | шт | 1 | 1044,59 | -- | 1045 | -- | 1045 | -- | 1129 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 84 | |
| 26 | С1252-207-0201<br>252-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 2243,00 | -- | 4486 | -- | 4486 | -- | 4845 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 359 | |
| 27 | Прайс-лист | Крепление подкоса У 1 | шт | 1 | 10182,70 | -- | 10183 | -- | 10183 | -- | 10998 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 815 | |
| 28 | Прайс-лист | Проводник заземляющий ЗП21 | м | 2 | 973,55 | -- | 1947 | -- | 1947 | -- | 2103 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 29 | С1217-101-0101<br>217-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 1,252 | 1010,00 | -- | 1265 | -- | 1265 | -- | 1366 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 101 | |
| | | | | Изоляторы.Линейная арматура | | | | | | | |
| 30 | С1252-207-1018<br>252-207-1018<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 5 | 2691,00 | -- | 13455 | -- | 13455 | -- | 14531 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1076 | |
| 31 | С1252-207-2902<br>252-207-2902<br>РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 5 | 624,00 | -- | 3120 | -- | 3120 | -- | 3370 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 250 | |
| 32 | С1252-108-0501<br>252-108-0501<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 4 | 18774,00 | -- | 75096 | -- | 75096 | -- | 81104 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6008 | |
| 33 | С1252-207-2114<br>252-207-2114<br>РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 0,8333333 | 31367,00 | -- | 26139 | -- | 26139 | -- | 28230 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2091 | |
| 34 | С1252-201-0502<br>252-201-0502<br>РСНБ РК 2022 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 3 | 1430,00 | -- | 4290 | -- | 4290 | -- | 4633 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 343 | |
| 35 | С1252-108-0607<br>252-108-0607<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 3 | 14295,00 | -- | 42885 | -- | 42885 | -- | 46316 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3431 | |
| 36 | С1252-207-0702<br>252-207-0702<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн типа SO253 | шт. | 3 | 4438,00 | -- | 13314 | -- | 13314 | -- | 14379 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1065 | |
| | | | | РЛНД | | | | | | | |
| 37 | Е11-330208-0103<br>1133-0208-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов | шт | 1 | 25223,45 | 6502,98 | 25223 | 6503 | 200 | 17234 | 45854 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 18520,32 | 3022,53 | 18520 | 3023 | | 3397 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Ц13-080103-0601<br>1308-0103-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03<br>Изм. и доп. вып. 26 | Привод к разъединителям с одной тягой рычажный.Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 11297,30<br>9344,16 | 295,93<br>115,41 | 11297<br>9344 | 296<br>115 | 1657 | 6811<br>1449 | 19557 |
| 40 | С1252-207-3911<br>252-207-3911<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4434,00<br>-- | --<br>-- | 4434<br>-- | --<br>-- | 4434 | --<br>355 | 4789 |
| 41 | С1217-101-0101<br>217-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный<br>*СП - 8%* | кг | 0,88 | 1010,00<br>-- | --<br>-- | 889<br>-- | --<br>-- | 889 | --<br>71 | 960 |
| 42 | С1252-206-0519<br>252-206-0519<br>РСНБ РК 2022 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 50Г-2<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 1127,00<br>-- | --<br>-- | 6762<br>-- | --<br>-- | 6762 | --<br>541 | 7303 |
| 43 | С1252-207-3920<br>252-207-3920<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 21033,00<br>-- | --<br>-- | 21033<br>-- | --<br>-- | 21033 | --<br>1683 | 22716 |
| 44 | С1252-207-3921<br>252-207-3921<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3926,00<br>-- | --<br>-- | 3926<br>-- | --<br>-- | 3926 | --<br>314 | 4240 |
| 45 | С1252-207-3922<br>252-207-3922<br>РСНБ РК 2022 | Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 16858,00<br>-- | --<br>-- | 50574<br>-- | --<br>-- | 50574 | --<br>4046 | 54620 |
| 46 | С1252-207-3924<br>252-207-3924<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3039,00<br>-- | --<br>-- | 3039<br>-- | --<br>-- | 3039 | --<br>243 | 3282 |
| 47 | С1252-207-0207<br>252-207-0207<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 1800,00<br>-- | --<br>-- | 5400<br>-- | --<br>-- | 5400 | --<br>432 | 5832 |
| 48 | С1252-207-0208<br>252-207-0208<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1800,00<br>-- | --<br>-- | 1800<br>-- | --<br>-- | 1800 | --<br>144 | 1944 |
| 49 | С1252-207-3910<br>252-207-3910<br>РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 4,5 | 1647,00<br>-- | --<br>-- | 7412<br>-- | --<br>-- | 7412 | --<br>593 | 8005 |
| | Опора угловая анкерная УА10-1.1с -1шт | | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-330202-0106<br>1133-0202-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с двумя подкосами.Установка<br>*НР - 80%; СП - 8%* | опора | 1 | 47560,80<br>24007,46 | 22273,25<br>10981,53 | 47561<br>24007 | 22274<br>10982 | 1280 | 27991<br>6044 | 81596 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | С1225-204-0311<br>225-204-0311<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 | шт. | 3 | 56739,00 | -- | 170217 | -- | 170217 | -- | 183834 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13617 | |
| | | | | Стальные конструкции | | | | | | | |
| 52 | Прайс-лист | Крепление подкоса У52 | шт | 2 | 8679,11 | -- | 17358 | -- | 17358 | -- | 18747 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1389 | |
| 53 | Прайс-лист | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 26455,34 | -- | 26455 | -- | 26455 | -- | 28571 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2116 | |
| 54 | Прайс-лист | Траверса ТМs60 | шт | 1 | 5347,71 | -- | 5348 | -- | 5348 | -- | 5776 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 428 | |
| 55 | Прайс-лист | Крепление изолятора КИs1 | шт | 1 | 18214,29 | -- | 18214 | -- | 18214 | -- | 19671 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1457 | |
| 56 | Прайс-лист | Накладка ОГ52 | шт | 1 | 1044,59 | -- | 1045 | -- | 1045 | -- | 1129 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 84 | |
| 57 | Прайс-лист | Хомут Х51 | шт | 2 | 1951,66 | -- | 3903 | -- | 3903 | -- | 4215 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 312 | |
| 58 | Прайс-лист | Проводник заземляющий ЗП21 | м | 4 | 973,55 | -- | 3894 | -- | 3894 | -- | 4206 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 312 | |
| 59 | С1217-101-0101<br>217-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 1,252 | 1010,00 | -- | 1265 | -- | 1265 | -- | 1366 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 101 | |
| | | | | Изоляторы.Линейная арматура | | | | | | | |
| 60 | С1252-207-1018<br>252-207-1018<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 6 | 2691,00 | -- | 16146 | -- | 16146 | -- | 17438 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1292 | |
| 61 | С1252-207-2902<br>252-207-2902<br>РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 6 | 624,00 | -- | 3744 | -- | 3744 | -- | 4044 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 300 | |
| 62 | С1252-108-0501<br>252-108-0501<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 3 | 18774,00 | -- | 56322 | -- | 56322 | -- | 60828 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4506 | |
| 63 | С1252-207-2114<br>252-207-2114<br>РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 0,3333333 | 31367,00 | -- | 10456 | -- | 10456 | -- | 11292 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 836 | |
| 64 | С1252-201-0502<br>252-201-0502<br>РСНБ РК 2022 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 6 | 1430,00 | -- | 8580 | -- | 8580 | -- | 9266 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 686 | |
| 65 | С1252-108-0607<br>252-108-0607<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 6 | 14295,00 | -- | 85770 | -- | 85770 | -- | 92632 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6862 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | С1252-207-0702<br>252-207-0702<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн типа SO253 | шт. | 3 | 4438,00 | -- | 13314 | -- | 13314 | -- | 14379 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1065 | |
| 67 | С1252-207-2607<br>252-207-2607<br>РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SL25.2 | шт. | 3 | 6406,00 | -- | 19218 | -- | 19218 | -- | 20755 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1537 | |
| | | Опора ж/б анкерная с установкой разъединителя АО-1.1с -1шт | | | | | | | | | |
| 68 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка | опора | 1 | 26050,55 | 12853,98 | 26051 | 12854 | 927 | 14884 | 44210 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 12270,48 | 6334,85 | 12270 | 6335 | | 3275 | |
| 69 | С1225-204-0308<br>225-204-0308<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 2 | 72016,00 | -- | 144032 | -- | 144032 | -- | 155555 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11523 | |
| | | Стальные конструкции | | | | | | | | | |
| 70 | Прайс-лист | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 26455,34 | -- | 26455 | -- | 26455 | -- | 28571 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2116 | |
| 71 | Прайс-лист | Траверса ТМз60а | шт | 1 | 6344,95 | -- | 6345 | -- | 6345 | -- | 6853 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 508 | |
| 72 | Прайс-лист | Накладка ОГ52 | шт | 1 | 1044,59 | -- | 1045 | -- | 1045 | -- | 1129 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 84 | |
| 73 | Прайс-лист | Хомут Х51 | шт | 2 | 1951,66 | -- | 3903 | -- | 3903 | -- | 4215 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 312 | |
| 74 | Прайс-лист | Крепление подкоса У52 | шт | 1 | 8679,11 | -- | 8679 | -- | 8679 | -- | 9373 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 694 | |
| 75 | Прайс-лист | Проводник заземляющий ЗП21 | м | 2 | 973,55 | -- | 1947 | -- | 1947 | -- | 2103 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 76 | С1217-101-0101<br>217-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 0,07144 | 1010,00 | -- | 72 | -- | 72 | -- | 78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| | | Изоляторы.Линейная арматура | | | | | | | | | |
| 77 | С1252-207-1018<br>252-207-1018<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 5 | 2691,00 | -- | 13455 | -- | 13455 | -- | 14531 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1076 | |
| 78 | С1252-207-2902<br>252-207-2902<br>РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 5 | 624,00 | -- | 3120 | -- | 3120 | -- | 3370 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 250 | |
| 79 | С1252-108-0501<br>252-108-0501<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 1 | 18774,00 | -- | 18774 | -- | 18774 | -- | 20276 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1502 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | С1252-207-2114<br>252-207-2114<br>РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 0,3333333 | 31367,00 | -- | 10456 | -- | 10456 | -- | 11292 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 836 | |
| 81 | С1252-201-0502<br>252-201-0502<br>РСНБ РК 2022 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 6 | 1430,00 | -- | 8580 | -- | 8580 | -- | 9266 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 686 | |
| 82 | С1252-108-0607<br>252-108-0607<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 6 | 14295,00 | -- | 85770 | -- | 85770 | -- | 92632 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6862 | |
| 83 | С1252-207-0702<br>252-207-0702<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн типа SO253 | шт. | 6 | 4438,00 | -- | 26628 | -- | 26628 | -- | 28758 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2130 | |
| | | Опора промежуточная П10-1.1с -11шт | | | | | | | | | |
| 84 | Е11-330202-0104<br>1133-0202-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные.Установка | опора | 11 | 16800,31 | 6183,98 | 184803 | 68023 | 14081 | 109024 | 317333 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9336,24 | 3052,86 | 102699 | 33581 | | 23506 | |
| 85 | С1225-204-0308<br>225-204-0308<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 11 | 72016,00 | -- | 792176 | -- | 792176 | -- | 855550 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63374 | |
| | | Стальные конструкции | | | | | | | | | |
| 86 | Прайс-лист | Оголовок ОГs54 | шт | 11 | 19471,07 | -- | 214182 | -- | 214182 | -- | 231317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17135 | |
| 87 | С1252-207-1018<br>252-207-1018<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 11 | 2691,00 | -- | 29601 | -- | 29601 | -- | 31969 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2368 | |
| 88 | С1252-207-2902<br>252-207-2902<br>РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 11 | 624,00 | -- | 6864 | -- | 6864 | -- | 7413 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 549 | |
| 90 | С1252-207-2112<br>252-207-2112<br>РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.5085 | комплект | 11 | 32534,00 | -- | 357874 | -- | 357874 | -- | 386504 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28630 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 3 486 529 | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. Сети 0,4кВ | | | | | | | | | |
| 97 | 515-103-0107<br>515-103-0107<br>РСНБ РК 2022 | Дизель-генератор модель APD 165 A,165 кВа,132 кВт,50 Гц с АВР в заводском кожухе,двигательAksa | шт. | 1 | 9837630,00 | -- | 9837630 | -- | | -- | 9837630 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 9837630 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 9 837 630 | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | 9 837 630 | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1 | | | Тенге | | | | 13 324 159 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | 9 837 630 | | | | |
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | | | Тенге | | | | **65 404 266** | | | | |

| 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Прочие затраты** | | Тенге | | | | **9 837 630** | | | | |
| **в том числе СМР** | | Тенге | | | | **55 566 636** | | | | |
| Временные здания и сооружения, 1,5% | | Тенге | | | 1,50% | 833 500 | | | | |
| **Итого с временными** | | Тенге | | | | **56 400 136** | | | | |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32% | | Тенге | | | 0,32% | 180 480 | | | | |
| **Итого с дополнительными затратами** | | Тенге | | | | **56 580 616** | | | | |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | Тенге | | | 2,00% | 1 131 612 | | | | |
| **Итого СМР** | | Тенге | | | | **57 712 228** | | | | |
| **Итого оборудование** | | Тенге | | | | **9 837 630** | | | | |
| **Итого СМР+оборудование** | | Тенге | | | | **67 549 858** | | | | |
| Итого в текущих ценах 2023 г. | | Тенге | | | 1,079 | 72 886 297 | | | | |
| **Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,98** | | Тенге | | | **0,9800** | **71 428 571** | | | | |
| НДС | | Тенге | | | 12% | 8 571 429 | | | | |
| **Итого к оплате** | | **Тенге** | | | | **80 000 000** | | | | |

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО "ВИБО-строй"**

_____ **Атабаев М.Н.**

**ТОО "ВИБО-строй"**

_____ **Мадешов Д.Т.**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО "Оңтүстік күрделі құрылыс"**

_____ **Курмашев Б.А.**

**Инженер-эксперт ТОО "Оңтүстік күрделі құрылыс"**

_____ **Кулбаев С.А.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Адина-СтройПроект"**

_____ **Базарбаев Н.К.**

**Начальник участка ТОО "Адина-СтройПроект"**

_____ **Балабеков О.К.**