Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Аксу» Павлодарской области.**

Подрядчик: **ТОО "Акмешит-Мелиоратор"**

Наименование стройки: **Реконструкция магистральных сетей водопровода города Аксу.Корректировка**

Договор: №63 от 02.08.2023 г. доп соглш. №63/4 от 15.10.2024г.

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 г. от 29.11.2024г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке: Реконструкция магистральных сетей водопровода города Аксу.Корректировка	206 250 747,73	67 661 435,54						8 119 372,27	75 780 807,81
Удержание аванса 30%	61 875 224,32	20 298 430,66						2 435 811,68	22 734 242,34
За отчетный период:	**144 375 523,41**	**47 363 004,88**						**5 683 560,59**	**53 046 565,47**

ЗАКАЗЧИК
ГУ «Отдел строительства города Аксу» Павлодарской области.

И.О. Руководителя _____ **Джамалбаев А.К.**

Технический надзор
ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Инженер-эксперт _____ **Утебаев О.К.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор _____ **Шамахов Б.Ы.**

Авторский надзор
ИП "Шакирова Р.К."

Директор _____ **Сапарова А.А.**

"SANA-2015". Версия 22.1 от 31.01.22 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Аксу» Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Наименование строительства: Реконструкция магистральных сетей водопровода города Аксу.Корректировка
Договор: №63 от 02.08.2023 г. доп соглш. №63/4 от 15.10.2024г.

Акт выполненных работ №3
за ноябрь месяц 2024 г. от 29.11.2024г

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №2-1-1 Переход ул.Терешковой - ул. Астана									
	Раздел 2 Трубопроводы										
	2.1 Трубопроводы										
9	1122-0901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	23001,1	10804,26	23001	10804	723	15006	41048
					11473,97	3684,04	11474	3684	–	3041	
10	519-101-0901 (об)	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	1	470807		470807		–	–	470807
					–		–		470807	–	
11	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	3257,01	154,17	3257	154	307	2837	6582
					2795,68	69,59	2796	70	–	488	

12	242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	64697		64697		64697	–	69873
					–		–		–	5176	
13	241-116-0215	Фланец свободный плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	11485		45940		45940	–	49615
					–		–		–	3675	
14	241-116-0209	Фланец свободный плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	2263		2263		2263	–	2444
					–		–		–	181	
15	241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	4	18232		72928		72928	–	78762
					–		–		–	5834	
16	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1006		1006		1006	–	1086
					–		–		–	80	
17	1122-0801-0103	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка /тройник, крест/ НР=99 %	т фасонных частей	0,237	349839,69	20653,79	82912	4895	63664	15877	106692
					60559,7	7106,4	14353	1684	–	7903	
18	241-117-0209	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 300 мм	шт.	2	28313		56626		56626	–	61156
					–		–		–	4530	
20	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство подушки из бетона В7,5 НР=91 %	м3	0,01	39142,74	2098,43	391	21	275	91	521

					9510,98	464,32	95	5	–	39	
33	1122-1101-0107	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	2	52684,1	27218,32	105368	54437	20490	47883	165511
					15220,63	8962,96	30441	17926	–	12260	
		Итого по разделу 2						1 054 097			
		в том числе									
		- оборудование, тенге					470 807				
	Раздел 3 Колодцы круглые д=1500 мм - 2шт.; д=2000 мм- 2шт.										
	3.1 Утройство колодцев										
64	1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР=80 %	т	0,10696	20287,38	–	2170	–	401	1415	3872
					16539,38	–	1769	–	–	287	
65	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР=93 %	м3 кладки	0,32	53148,7	3982,08	17008	1274	12224	3512	22162
					10966,61	835,09	3509	267		1642	
66	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. Устройство НР=93 % К=0,100;	м3 основания	2,224	10010,77	3005,21	22264	6684	12213	5797	30306
					1514,11	1288,8	3367	2866	–	2245	
67	1106-0101-0101	Отмостка бетонная толщиной 100 мм вокруг люка колодца. Устройство, В7,5 НР=91 % К=0,100;	м3	2,224	30022,05	2011,94	66769	4475	57418	5288	77822
					2192,63	420,56	4876	935	–	5765	
		Итого по разделу 3						134 162			

		Итого по смете						1 188 259			
		в том числе									
		- оборудование, тенге					470 807				

		ЛС №2-1-4 Водопроводная сеть ул. Астана (от ул. Ауэзова до ул. Терешковой)									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	725,636	343,33	343,33	249133	249133	–	41885	314300
					–	80,17	–	58174	–	23281	
2	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	2539,716	124		314925		–	–	340119
					–		–		–	25194	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	725,636	46,82	41,24	33974	29925	170	9169	46595
					5,4	12,15	3918	8816	–	3451	
4	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/ НР=72 %	м3 грунта	725,636	312,12	312,12	226486	226486	–	38077	285727
					–	72,88	–	52884	–	21165	
5	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	2539,716	124		314925		–	–	340119

					–		–		–	25194	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	72,6923	1506,08	–	109480	–	–	78826	203371
					1506,08	–	109480	–	–	15065	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	653,066	63,06	63,06	41182	41182	–	8793	53973
					–	18,7	–	12212	–	3998	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	653,066	281,18	134,43	183629	87792		97634	303764
					146,75	60,89	95837	39765	–	22501	
		Итого по разделу 1						1 887 967			
	Раздел 2 Трубопроводы В0 L=1000,0 м										
	2.1 Трубопроводы										
12	1122-1401-1203	Трубопроводы из стальных труб диаметром 530 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %	м	62,7	72106,98	34534,69	4521108	2165325	2060227	616387	5548495
					4713,81	5216,22	295556	327057	–	411000	
13	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм К=1,004;	м	62,9508	50994		3210113		3210113	–	3466922
					–		–		–	256809	

14	1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0627	10411279,9	1769509,88	652787	110948	489073	83040	794693
					—	—	—	—	—	—	
					841568,9	496213,12	52766	31113	–	58866	
15	1122-1401-1103	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %	м	564	27211,92	13152,04	15347523	7417751	6728108	2486762	19261028
					—	—	—	—	—	—	
					2130,61	2323,08	1201664	1310217	–	1426743	
16	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм К=1,020;	м	575,28	13224		7607503		7607503	–	8216103
					—		—		—	—	
					–		–		–	608600	
17	1122-0901-0108	Задвижки или клапаны обратные									
		чугунные диаметром 300 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	5	23001,1	10804,26	115006	54021	3614	75032	205241
					—	—	—	—	—	—	
					11473,97	3684,04	57370	18420	–	15203	
18	519-101-0901 (об)	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	5	470807		2354035		–	–	2354035
					—		—		—	—	
					–		–		2354035	–	
19	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	10307,37	3182,06	10307	3182	531,5	7600	19340

					6593,74	1083,35	6594	1083	–	1433	
21	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	4896,82	359,74	9794	719	846	8467	19722
					4114,07	162,38	8228	325	–	1461	
23	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	3339,24	154,17	3339	154	307	2918	6758
					2877,91	69,59	2878	70	–	501	
25	1122-1201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР=99 %	фланец	1	9141,29	628,66	9141	629	502	7999	18512
					8010,43	69,59	8010	70	–	1371	
27	1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР=99 %	фланец	15	7701,88	531,59	115528	7974	5691,5	101533	234426
					6790,85	46,39	101863	696	–	17365	
29	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	4415,36	289,9	8831	580	323,5	7894	18062
					3963,64	23,2	7927	46	–	1338	
31	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %	фланец	3	2798,16	180,8	8394	542	368	7478	17142
					2494,6	23,2	7484	70	–	1270	
33	1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка /для присоединения пожарных гидрантов/ НР=99 %	фланец	4	2167,1	101,49	8668	406	391	7793	17779

					1967,96	–	7872	–	–	1317	
35	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	3	1835,32	91,34	5506	274	242,5	4939	11281
					1663,07	–	4989	–	–	836	
44	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /заглушка/ НР=99 %	т фасонных частей	0,04443	1110514,98	684638,24	49340	30418	732	27398	82877
					409391,32	213512,51	18189	9486	–	6139	
45	241-117-0211	Заглушка фланцевая PN 10/16 диаметром 400 мм	шт.	1	56656		56656		56656	–	61188
					–		–		–	4532	
46	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	3	2324,76	1442,26	6974	4327	–	3927	11774
					882,5	439,88	2648	1320	–	872	
49	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	9	65320,16	313,75	587881	2824	553264	32687	670214
					3532,65	135,84	31794	1223	–	49646	
51	1127-0902-0101	Указательные знаки пожарных гидрантов. Установка /прим/ НР=108 %	шт.	9	8122,71	1319,48	73104	11875	5328	64857	148998
					6211,25	461,38	55901	4152	–	11037	
52	261-401-0327	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 /пожарный гидрант/	100 шт.	0,09	152037		13683		13683	–	14778
					–		–		–	1095	
53	1122-1101-0107	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	2	52684,1	27218,32	105368	54437	20490	47883	165511
					15220,63	8962,96	30441	17926	–	12260	

54	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /патрубки в колодцах/ НР=99 %	т фасонных частей	2,12755	1110514,98	684638,24	2362676	1456602	35073	1312006	3968657
					409391,32	213512,51	871001	454259	–	293975	
55	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /патрубки в колодцах/ НР=99 %	т фасонных частей	1,82927	1684658,11	793195,62	3081695	1450969	45235	2041194	5532719
					866734,36	260388,41	1585491	476321	–	409831	
64	1122-0601-0110	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0244	4860048,55	819751,92	118585	20002	87487	16826	146244
					454772,19	241789,83	11096	5900	–	10833	
65	1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0266	3418400,95	253961,07	90929	6755	72403	12971	112212
					442515,58	50042,4	11771	1331	–	8312	
66	1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0193	2354262,17	191046,52	45437	3687	35247	7156	56800
					336940,8	37543,38	6503	725	–	4207	

67	1122-0601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0557	1799685,75	166235,54	100242	9259	73967	18690	128447
					305492,99	33452,12	17016	1863	–	9515	
68	1122-0601-0104	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0027	1445230,82	36679,81	3902	99	3039	757	5032
					283030,27	278,36	764	1	–	373	
69	1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,2	1214736,41	34332,33	242947	6866	182644	52948	319567
					267184,01	231,97	53437	46	–	23672	
70	261-301-0304	Прокладки из резины технической толщина 3 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 kстм=3;	1000 шт.	0,008	239961		1920		1920	–	2074
					–		–		–	154	
71	261-301-0304	Прокладки из резины технической толщина 3 мм, d=125 мм ГОСТ 15180-86 kстм=3;	1000 шт.	0,015	239961		3599		3599	–	3887
					–		–		–	288	
72	261-301-0305	Прокладки из резины технической толщина 3 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86 kстм=3;	1000 шт.	0,028	344379		9643		9643	–	10414
					–		–		–	771	

73	261-301-0306	Прокладки из резины технической толщина 3 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86 kстм=3;	1000 шт.	0,031	455544		14122		14122	–	15252
					–		–		–	1130	
74	261-301-0307	Прокладки из резины технической толщина 4 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86 kстм=4;	1000 шт.	0,006	848948		5094		5094	–	5502
					–		–		–	408	
75	261-301-0308	Прокладки из резины технической толщина 3 мм, d=400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,009	307162		2764		2764	–	2985
					–		–		–	221	
78	1122-0701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	1	213367,67	–	213368	–	73420	138548	380069
					139947,25	–	139947	–	–	28153	
		Итого по разделу 2						52 054 739			
		в том числе									
		- оборудование, тенге					2 354 035				
	Раздел 3 Земляные работы для колодцев										
	3										
99	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/ НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	48,53	343,33	343,33	16662	16662	–	2801	21020
					–	80,17	–	3891	–	1557	

100	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	849,33	69		58604		–	–	63292
					–		–		–	4688	
101	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	48,53	46,82	41,24	2272	2001	8,866057692	613	3116
					5,4	12,15	262	590	–	231	
102	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	95,2	3318,93	–	315962	–	–	227493	586931
					3318,93	–	315962	–	–	43476	
103	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Погрузка разработанного грунта вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	95,2	343,33	343,33	32685	32685	–	5495	41235
					–	80,17	–	7632	–	3054	
104	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	333,2	124		41317		–	–	44622
					–		–		–	3305	
105	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	95,2	46,82	41,24	4457	3926	17,26666667	1203	6113
					5,4	12,15	514	1157	–	453	

106	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/ НР=72 %	м3 грунта	95,2	312,12	312,12	29714	29714	–	4995	37486
					–	72,88	–	6938	–	2777	
107	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;	т·км	333,2	124		41317		–	–	44622
					–		–		–	3305	
108	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	1,54	3318,93	–	5111	–	–	3680	9494
					3318,93	–	5111	–	–	703	
109	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	9,52	1506,08	–	14338	–	–	10323	26634
					1506,08	–	14338	–	–	1973	
110	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	85,68	63,06	63,06	5403	5403	–	1154	7081
					–	18,7	–	1602	–	525	
111	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	85,68	281,18	134,43	24092	11518	–	12809	39853
					146,75	60,89	12574	5217	–	2952	
112	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72 %	м3 мокрого грунта	95,2	1981,82	1981,82	188669	188669	–	95443	306841
					–	1392,43	–	132559	–	22729	

113	1106-0101-0101	Подготовка бетонная под колодцы. Устройство /Бетон В10, W4/ НР=91 %	м3	6,72	35645,37	2011,94	239537	13520	211282,4	15980	275959
					2192,63	420,56	14734	2826	–	20441	
114	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция Пенетроном НР=79 %	м2	201,6	1040,75	–	209815	–	72,8	165697	405553
					1040,39	–	209743	–	–	30041	
115	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция Пенетроном НР=79 %	м2	67,2	728,91	–	48983	–	24,26666667	38677	94673
					728,55	–	48959	–	–	7013	
116	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 /Пенетрон/	кг	295,68	862		254876		254876	–	275266
					–		–		–	20390	
		Итого по разделу 3						2 289 792			
	Раздел 4 Колодцы круглые д=1500 мм - 10 шт.; д=2000 мм- 5 шт.										
	4.1 Утройство колодцев										
117	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,43	70088,54	15612,42	240404	53551	81599,93333	126495	396251
					30686,08	6565,49	105253	22520	–	29352	
122	1312-0901-0106	Закладное устройство в стенках колодцев. Монтаж НР=61 %	шт.	21	1802,6	1,6	37855	34	–	23080	65809
					1801	0,72	37821	15	–	4875	

123	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	0,2	50655		10131		10131	–	10941
					–		–		–	810	
124	241-102-0251	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм К=39,000;	м	7,8	36487		284599		284599	–	307367
					–		–		–	22768	
125	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,2	11660		2332		2332	–	2519
					–		–		–	187	
126	1122-0601-0111	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0002	6112656,66	1182500,67	1223	237	882	168	1502
					521001,15	332170,16	104	66	–	111	
127	1122-0601-0110	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0078	4860048,55	819751,92	37908	6394	27967	5379	46750
					454772,19	241789,83	3547	1886	–	3463	
128	1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0002	2354262,17	191046,52	471	38	365	74	589

					336940,8	37543,38	67	8	–	44	
130	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР=93 %	м3 кладки	0,851	53148,7	3982,08	45230	3389	32508	9341	58937
					10966,61	835,09	9333	711	–	4366	
131	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. Устройство НР=93 % К=0,100;	м3 основания	8,445	10010,77	3005,21	84541	25379	46375	22014	115079
					1514,11	1288,8	12787	10884	–	8524	
132	1106-0101-0101	Отмостка бетонная толщиной 100 мм вокруг люка колодца. Устройство, В7,5 НР=91 % К=0,100;	м3	8,445	30022,05	2011,94	253536	16991	218029	20083	295509
					2192,63	420,56	18517	3552	–	21890	
		Итого по разделу 4						1 301 253			
		Итого по смете						57 533 752			
		в том числе									
		- оборудование, тенге					2 354 035				
		ИТОГО:							58 722 011		
		Оборудования							2 824 842		
		Временные здания и сооружения - 1,3%			1,3%	0,8			581 331		
		Итого с временными							59 303 341		
		Доп. Затраты при произзводстве строительно-			1,76%				994 022		
		Итого с доп.затраты зимнее время							60 297 363		
		Непредвиденные работы и затраты - 2%			2%				1 149 450		
		Итого по сметному расчетув текущих ценах с							61 446 813		
		2023 г. - 30 % (МРП = 3450 тенге)			1,126				20 756 734		
		2024 г. - 70 % (МРП = 3605 тенге)			1,177				50 626 030		
		В текущих и прогнозных ценах							71 382 763		
		Понижающий коэф К=0,94999999905		0,94999999905					67 813 624,87		
		НДС-12%			12%				8 137 634,98		
		Всего по акту №3 с НДС							75 951 259,86		

		Исключение разницу ранее активированного оборудования из АВР №3 2 824 842*1,3%*0,8=29 378+2 824 842=2 854 220тг 2 854 220*1,76%=50 234+2 854 220=2 904 455тг 2 904 455*2%=58 089+2 904 455=2 962 544тг 2 962 544*0,3*1,126=46 516тг 2 962 544*0,7*1,177=113 452тг 45 516+113 452=159 968*0,94999999905=151 970тг 151 970*12%=18 236+151 970=170 206,05тг		170 452,05				170 452,05		
		ИТОГО ПО АКТУ						75 780 807,81		

ЗАКАЗЧИК
ГУ «Отдел строительства города Аксу» Павлодарской области.
И.О. Руководителя _____ Джамалбаев А.К.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Директор _____ Шамахов Б.Ы.

Технический надзор
ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
Инженер-эксперт _____ Утебаев О.К.

Авторский надзор
ИП "Шакирова Р.К."
Директор _____ Сапарова А.А.