Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16076841

Конкурстың № 15552008-1
Конкурстың атауы Көктайғаққа қарсы химиялық реагент
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-10-16 14:39:06 дейін 2025-10-20 14:39:06
Ұйымдастырушының атауы "Аэропорт Шымкент" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	160540022248	КК жобасына ескерту	Техническая спецификация содержит прямое указание на конкретные Технические условия: "Жидкий противо-гололедный реагент (далее ПГР) на ацетатноформиатной основе ТУ 2429-013-58016916-2016", что является прямое ограничивание круга потенциальных поставщиков. Просим исключить прямое указание на "ТУ 2429-013-58016916-2016".	2025-10-20 14:30:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация. Жидкий противо - гололедный реагент (далее ПГР) на ацетатно-формиатной основе. ПГР предназначен для предотвращения для образования гололеда, наледи и снежных накатов на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и мест стоянок воздушных судов. ПГР представляет собой водный раствор смеси формиата калия и ацетата калия с ингибиторами коррозии: - содержание формиата калия в 50% водном растворе - не менее 25% - содержание ацетата калия в 50% водном растворе - не более 24 % ПГР характеризуются высокими антикоррозионными свойствами, низким уровнем токсичности, высокими экологическими свойствами, полной биоразлагаемостью в окружающей среде. ПГР соответствует стандартам ОСТ 54-0-830.74-99 «Гражданские аэродромы. Химические реагенты для борьбы с ледообразованием на искусственных покрытиях» или SAE AS 1435. Физико-химические и эксплуатационные характеристики: 1. Внешний вид. Норма - Прозрачная жидкость бесцветная или со слабо желтым до светло-коричневого цвета оттенком; 2. Плотность при 20°С, в пределах 1,27-1,30 г/см3; (ГОСТ 18995.1). 3. Температура кристаллизации, - не выше (теплее) минус 63°С; ГОСТ 28084 п.5.4. 4. Температура кристаллизации реагента в 50% водном растворе, - минус 21,5°С. 5. Предельная рекомендуемая температура применения - минус 34°С; 6. Показатель активности водородных ионов, pH, при температуре 20°С, в пределах 9-11; (ГОСТ 22567.5). 7. Плавящая способность реагента при температуре минус 10°С составляет, на 1 кг реагента - 1,8 кг льда; при температуре минус 5°С составляет, на 1 кг реагента - 3,3 кг льда; 8. Толщина расплавленного льда (критерий пригодности) при взаимодействии со льдом в течении 30 минут при температуре минус 6,8+-0,5°С, - не менее 2,2 мм; (Заключение Аэропроект). 9. Коррозионное воздействие на материалы (конструктивная сталь, кадмиевое покрытие, цинковое покрытие, алюминиевые сплавы) - не более 0,1 г/м2 в час; 10. Коррозионное воздействие на цементно-бетонные покрытия. Коэффициент агрессивности - не более 0,18; 11. Коэффициент сцепления после удаления продуктов разрушения ледообразования и в процессе предупреждения ледообразования составляет от величины сцепления на мокрой поверхности - не менее 91%; (Заключение Аэропроект). 12. Расход реагента, - не более 20 г/м2; Прочее: 1.Тара и упаковка. Поставка жидких реагентов осуществляется в полиэтиленовых контейнерах объемом 1000 литров (далее тара). По договоренности сторон тара может быть возвратной/оборотной. 2. Качество ПГР. Предлагаемые к поставке ПГР соответствует требованиям, включены ФАВТ (РОСАВИАЦИЯ) в перечень материалов, предназначенных для эксплуатационного содержания аэродромов. 3. Гарантийный срок хранения ПГР устанавливается 24 месяца с даты поставки при условии выполнения требований производителя по правке, хранению и применению; 4. Поставщик передает Покупателю следующие нормативные документы: -Заключение АО НИИ ВТ «Пензакропроект» по оценке показателей противогололедного реагента; -Заключение ФГУП НИИ ГА «Аэропроект» Результаты анализов аккредитованных лабораторий отраслевых научных организаций; При подаче заявки - Свидетельство о государственной регистрации СТР химической продукции; С каждой партией товара - предоставляется: - Руководство по применению; -Сертификат соответствия; - Паспорт безопасности; - Экологическое заключение; - Паспорт качества; 5. Потенциальный поставщик должен включить в состав своей заявки официальное письмо, подтверждающее, что поставляемый противогололёдный реагент соответствует всем требованиям, указанным в технической спецификации, а также гарантия качества. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на перроне и взлетной полосе, связанных с использованием данного реагента, поставщик берет на себя полную ответственность за последствия.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Специалист отдела закупок и материально-технического обеспечения Данияров Марат Серікбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16076841

№ конкурса 15552008-1
Название конкурса Противогололёдный химический реагент
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-10-16 14:39:06 по 2025-10-20 14:39:06
Наименование организатора АО "Аэропорт Шымкент"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	160540022248	Замечание к КД	Техническая спецификация содержит прямое указание на конкретные Технические условия: "Жидкий противо-гололедный реагент (далее ПГР) на ацетатноформиатной основе ТУ 2429-013-58016916-2016", что является прямое ограничивание круга потенциальных поставщиков. Просим исключить прямое указание на "ТУ 2429-013-58016916-2016".	2025-10-20 14:30:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация. Жидкий противо - гололедный реагент (далее ПГР) на ацетатно-формиатной основе. ПГР предназначен для предотвращения для образования гололеда, наледи и снежных накатов на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и мест стоянок воздушных судов. ПГР представляет собой водный раствор смеси формиата калия и ацетата калия с ингибиторами коррозии: - содержание формиата калия в 50% водном растворе - не менее 25% - содержание ацетата калия в 50% водном растворе - не более 24 % ПГР характеризуются высокими антикоррозионными свойствами, низким уровнем токсичности, высокими экологическими свойствами, полной биоразлагаемостью в окружающей среде. ПГР соответствует стандартам ОСТ 54-0-830.74-99 «Гражданские аэродромы. Химические реагенты для борьбы с льдообразованием на искусственных покрытиях» или SAE AS 1435. Физико-химические и эксплуатационные характеристики: 1. Внешний вид. Норма - Прозрачная жидкость бесцветная или со слабо желтым до светло-коричневого цвета оттенком; 2. Плотность при 20°С, в пределах 1,27-1,30 г/см3; (ГОСТ 18995.1). 3. Температура кристаллизации, - не выше (теплее) минус 63°С; ГОСТ 28084 п.5.4. 4. Температура кристаллизации реагента в 50% водном растворе, - минус 21,5°С. 5. Предельная рекомендуемая температура применения - минус 34°С; 6. Показатель активности водородных ионов, pH, при температуре 20°С, в пределах 9-11; (ГОСТ 22567.5). 7. Плавящая способность реагента при температуре минус 10°С составляет, на 1 кг реагента - 1,8 кг льда; при температуре минус 5°С составляет, на 1 кг реагента - 3,3 кг льда; 8. Толщина расплавленного льда (критерий пригодности) при взаимодействии со льдом в течении 30 минут при температуре минус 6,8+-0,5°С, - не менее 2,2 мм; (Заключение Аэропроект). 9. Коррозионное воздействие на материалы (конструктивная сталь, кадмиевое покрытие, цинковое покрытие, алюминиевые сплавы) - не более 0,1 г/м2 в час; 10. Коррозионное воздействие на цементно-бетонные покрытия. Коэффициент агрессивности - не более 0,18; 11. Коэффициент сцепления после удаления продуктов разрушения льдообразования и в процессе предупреждения льдообразования составляет от величины сцепления на мокрой поверхности - не менее 91%; (Заключение Аэропроект). 12. Расход реагента, - не более 20 г/м2; Прочее: 1.Тара и упаковка. Поставка жидких реагентов осуществляется в полиэтиленовых контейнерах объемом 1000 литров (далее тара). По договоренности сторон тара может быть возвратной/оборотной. 2. Качество ПГР. Предлагаемые к поставке ПГР соответствуют требованиям, включены ФАВТ (РОСАВИАЦИЯ) в перечень материалов, предназначенных для эксплуатационного содержания аэродромов. 3. Гарантийный срок хранения ПГР устанавливается 24 месяца с даты поставки при условии выполнения требований производителя по правилу, хранению и применению; 4. Поставщик передает Покупателю следующие нормативные документы: -Заключение АО НИИ ВТ «Пензакроопроект» по оценке показателей противогололедного реагента; -Заключение ФГУП НИИ ГА «Аэропроект» Результаты анализов аккредитованных лабораторий отраслевых научных организаций; При подаче заявки - Свидетельство о государственной регистрации СТР химической продукции; С каждой партией товара - предоставляется: - Руководство по применению; -Сертификат соответствия; - Паспорт безопасности; - Экологическое заключение; - Паспорт качества; 5. Потенциальный поставщик должен включить в состав своей заявки официальное письмо, подтверждающее, что поставляемый противогололёдный реагент соответствует всем требованиям, указанным в технической спецификации, а также гарантия качества. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на перроне и взлетной полосе, связанных с использованием данного реагента, поставщик берет на себя полную ответственность за последствия.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Специалист отдела закупок и материально-технического обеспечения Данияров Марат Серікбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).