ТОО " TREU **"**
РК, город Атырау
ул. Махамбета, дом 116Е
тел. 8 (7122) 321397
info@treu.kz

" TREU **" ЖШС-і**
ҚР, Атырау қаласы
Махамбет көшесі,116Е
тел. 8 (7122) 321397
info@treu.kz

"Строительство спортивной площадки на улице Б.Аймагамбетова в поселке Доссор Макатского района"

Том 5

09-24-5-ПП

Паспорт проекта

г.Атырау 2024 г.

ТОО «TREU»

Государственная лицензия №22001402 от 26 января 2022 года

"Строительство спортивной площадки на улице Б.Аймагамбетова в поселке Доссор Макатского района"

Том 5

Паспорт проекта

Объект № 09-24-5 ПП
Экз._____

ГИП Табылдиев К.М.

Директор Инсенбаев А.Р.

г.Атырау 2024 г.

Паспорт проекта (рабочего проекта)
на строительство общественных зданий
Форма Ф-3

Заказчик: ГУ «Макатский районный отдел строительства» **Разработчик:** ТОО «TREU» **Источник финансирования:** Государственные средства **Место расположения:** Ул. Б.Аймагамбетова, п. Доссор, Макатский район	**Наименование проекта (рабочего проекта):** Разработка проектно-сметной документации «Строительство спортивной площадки на улице Б.Аймагамбетова в поселке Доссор Макатского района»	**Исходные данные, в том числе:** • Задание на проектирование, выданное заказчиком. • Архитектурно-планировочное задание №KZ66VUA01310428 от 26.12.2024 г. • Решение акима поселка Доссор Макатского района Атырауской области №170 от 10.12.2024 года.

Эскизные графические материалы:

Дополнительные сведения:

Рабочим проектом предусматривается строительство парковой площадки.

Продолжительность строительства – 7 месяцев.

Состав проекта:

Том 1 ПЗ - Пояснительная записка;

Том 2 АС - Архитектурно-строительные решения;

ГП – Генеральный план;

ЭН – Наружное электроосвещение;

Том 3 СД - Сметная документация;

Том 4 ПОС – Проект организации строительства;

Том 5 ПП – Паспорт проекта;

Том 6 ЭП – Эскизный проект;

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки:

Климат района отличается резкой континентальностью, аридностью, проявляющейся в больших годовых и суточных амплитудах температуры воздуха и в неустойчивости климатических показателей во времени (из года в год). Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года. Район строительства относится к строительно-климатическому подрайону IV-Г и характеризуется следующими основными показателями:

· Температура воздуха наиболее холодной пятидневки	- 27,3/ 24,9˚С
· Нормативная снеговая нагрузка	- 50 кг/м^2
· Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кг/м^2
· Средняя скорость ветра, м/с	- 5,8 м/сек
· Грунтовые воды вскрыты на глубине	- 1,70 м
· нормативная глубина промерзания для суглинков и глин	- 0,915 м
· Нормативная глубина проникновения нулевой изотермы	- 1,50 м
· Сейсмичность	- 5 баллов

Архитектурно-строительные решения:

Раздел разработан на основе плана геодезической съемки М 1:1000, выполненный в 2024 году отделом изысканий ТОО «TREU».

Основной задачей рабочего проекта является максимальное использование территории путем обеспечения сельских детей игровой, площадок для волейбола, площадок для баскетбола, создания благоприятных условий для занятия спортом на открытом воздухе в целях улучшения физического здоровья.

Предлагается решение, состоящее из площадки для волейбола 37,2х15,1 м, детской игровой площадки 78,8х17,8 м, площадки для баскетбола 28х14,6 м, воркаута, ограждения.

Функциональное зонирование территории проектируемого участка предполагает четкое разграничение путей доступа на площадки для разных спортивных назначений и площадки людей разных возрастов, в том числе маломобильных групп населения (МГН).

Волейбольная площадка состоит из двух равных половин, делится ровно по центру средней линией, над которой натягивается сетка.

Рабочим проектом предусматривается урна для мусора, расположенных в строго отведенных местах.

На территории **детской игровой площадки** имеются детский игровой комплекс, горка, подвесные качели, домик-беседка с мини верандой, песочница и т.д.

Проектом предусмотрена **площадка для баскетбола**, с двух краев которой установлена баскетбольная стойка с высотой игровой корзины 4,15 м от уровня земли.

Основа покрытия для баскетбольного поля из резинового покрытия, травмобезопасна, не скользит и хорошо амортизирует падение.

На территории парка предусмотрена пешеходная дорожка, покрытая из брусчатки 60мм, горизонтальная поверхность участка (включая площадки с твердым покрытием, пешеходные дорожки, а также границы между ними) решены без уступов.

ГИП ТОО «TREU» **Табылдиев К.М.**