**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, ул.Абая, тел. 87233 877050 БИН 060140007744

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А" Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Жибек Жолы, 3, 71 БИН 990940000105 тел.+77057354563

**Стройка:** Средний ремонт улицы Бекбосынова (0-1,5 км) в с.Верхние Таинты Уланского района Восточно-Казахстанской области

**Объект:** Средний ремонт улицы Бекбосынова (0-1,5 км) в с.Верхние Таинты Уланского района Восточно-Казахстанской области

Договор подряда (контракт) № 060140007744/250059/00 от 06.11.2025г.

# Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2025 года

на Средний ремонт улицы Бекбосынова (0-1,5 км) в с.Верхние Таинты Уланского района Восточно-Казахстанской области

Основание: №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1. участок (0-0,7км) с шириной проезжей части 6.0м** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Ремонтосновной дороги** | | | | | |
| **1** | **1** | **1220-0201-0103** | **Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%** | **м2** | **4620** | **730** | **3 372 600** | |
| **2** | **2** | **211-601-0101 (основной ресурс)** | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,15м*1,22*80%** | **м3** | **676,34** | **4922** | **3 329 243** | **Казахстан** |
| **3** | **3** | **211-201-0504 (основной ресурс)** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, расход 0,15м*1,26*20%** | **м3** | **174,636** | **9583** | **1 673 537** | **Казахстан** |
| **4** | **4** | **СРД-21-20-01** | **Подгрунтовка основания автогудронатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,0008т/м2** | **т вяжущего** | **3,36** | **6605** | **22 193** | |
| **5** | **5** | **216-201-0301 (основной ресурс) Коб=1.03** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130, расход 1,03т** | **т** | **3,4608** | **215004** | **744 084** | |
| **6** | **6** | **1127-0602-0201** | **Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ** | **м2 покрытия** | **2500** | **420** | **1 050 000** | |
| **7** | **7** | **1127-0602-0204** | **Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0602-0201** | **м2 покрытия** | **10000** | **8** | **80 000** | |
| **8** | **8** | **212-502-0102 (основной ресурс)** | **Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II, расход 0,1196т/м2** | **т** | **299** | **27827** | **8 320 273** | **Казахстан** |
| | | | **Подраздел 1.2. Устройство круглых металлических водопропускных труб отв.0,5 м на ПК01+00, ПК01+50, ПК02+50, ПК04+00, ПК06+60 (5 штук)** | | | | | |
| **9** | **12** | **1101-0201-1142** | **Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3** | **м3 грунта** | **15** | **741** | **11 115** | |
| **10** | **13** | **1101-0703-1301** | **Механизированное рыхление скального грунта 6 группы и послойная разработка навымет** | **м3 грунта** | **45** | **11106** | **499 770** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 1101-0102-0104 | Разработка ручным способом скального грунта, группа грунта 6 (доработка) | м3 грунта | 6 | 54714 | 328 284 | |
| 12 | 15 | 1101-0201-0228 | Разработка грунта от разборки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4 (за исключением 1,2м3, используемых для каменной наброски на входе и выходе на 7 трубах, всего 8,4м3) | м3 грунта | 42,6 | 836 | 35 614 | |
| 13 | 16 | 412-102-0402 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 2 км, у=2,0т/м3 | т·км | 170,4 | 151 | 25 730 | |
| 14 | 17 | 1101-0203-0304 | Работа на отвале, группа грунта 4 | м3 грунта | 42,6 | 207 | 8 818 | |
| 15 | 18 | 1130-0101-0101 | Устройство подушки под фундамент щебеночной (Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм) | м3 подушки | 4,9 | 24344 | 119 286 | |
| 16 | 19 | 1122-0103-0111 | Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 500 мм | км трубопровода | 0,035 | 10223445 | 357 821 | |
| 17 | 21 | 1113-0101-0209 | Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой | м2 изолируемой поверхности | 54,95 | 2985 | 164 026 | |
| 18 | 22 | 1113-0101-0210 | Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1113-0101-0209 | м2 изолируемой поверхности | 109,9 | 907 | 99 679 | |
| 19 | 23 | СРД-8-85-10 | Засыпка грунтом тела трубы с трамбованием вручную, грунт 2 группы, толщина слоя 0,2-0,3 м | м3 грунта по обмеру в засыпке | 16 | 4368 | 69 888 | |
| 20 | 24 | 1101-0203-0150 | Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2 | м3 грунта | 26,3 | 101 | 2 656 | |
| 21 | 25 | 211-601-0101 (основной ресурс) Коб=5 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 1,22м3 | м3 | 51,6 | 4922 | 253 998 | Казахстан |
| 22 | 26 | 1101-0701-0601 | Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2 | м3 уплотненного грунта | 42,3 | 695 | 29 399 | |
| 23 | 27 | 1101-0701-1401 | Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды | м3 уплотненного грунта | 42,3 | 229 | 9 687 | |
| | | | Подраздел 1.3. Замена круглых металлических водопропускных труб отв.0,5м на ПК05+00, ПК05+30 (2 штуки) | | | | | |
| 24 | 29 | 1101-0201-1142 | Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3 | м3 грунта | 13,2 | 741 | 9 781 | |
| 25 | 30 | СРД-14-45-03 | Копание траншей вручную глубиной до 1 м, грунт 3 группы (доработка) | м3 грунта по обмеру в плотном состоянии | 1,32 | 11617 | 15 334 | |
| 26 | 31 | 1122-0103-0111 | Демонтаж трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 500 мм | км трубопровода | 0,014 | 6504461 | 91 062 | |
| 27 | 32 | 414-103-0101 Коб=2 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 1,442 | 1510 | 2 177 | |
| 28 | 33 | 412-102-0101 Коб=2 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 1,442 | 354 | 510 | |
| 29 | 34 | 414-103-0102 Коб=2 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 1,442 | 1510 | 2 177 | |
| 30 | 35 | СРД-14-45-03 | Копание траншей вручную глубиной до 1 м, грунт 3 группы (доработка) | м3 грунта по обмеру в плотном состоянии | 2,4 | 11617 | 27 881 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 36 | 1130-0101-0101 | Устройство подушки под фундамент щебеночной (Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм) | м3 подушки | 1,96 | 24344 | 47 714 | |
| 32 | 37 | 1122-0103-0111 | Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 500 мм | км трубопровода | 0,014 | 10223445 | 143 128 | |
| 33 | 39 | 1113-0101-0209 | Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой | м2 изолируемой поверхности | 21,98 | 2985 | 65 610 | |
| 34 | 40 | 1113-0101-0210 | Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1113-0101-0209 | м2 изолируемой поверхности | 43,96 | 907 | 39 872 | |
| 35 | 41 | СРД-8-85-10 | Засыпка грунтом тела трубы с трамбованием вручную, грунт 2 группы, толщина слоя 0,2-0,3 м | м3 грунта по обмеру в засыпке | 6,4 | 4368 | 27 955 | |
| 36 | 42 | 1101-0203-0150 | Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2 | м3 грунта | 10,52 | 101 | 1 063 | |
| 37 | 43 | 1101-0701-0601 | Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2 | м3 уплотненного грунта | 15,6 | 695 | 10 842 | |
| 38 | 44 | 1101-0701-1401 | Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды | м3 уплотненного грунта | 15,6 | 229 | 3 572 | |
| | | | Раздел 2. участок (0,7-1,2км) с шириной проезжей части 5,0м | | | | | |
| | | | Подраздел 2.1. Ремонт основной дороги | | | | | |
| 39 | 46 | 1220-0201-0103 | Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20% | м2 | 2800 | 730 | 2 044 000 | |
| 40 | 47 | 211-601-0101 (основной ресурс) | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,15м*1,22*80% | м3 | 409,92 | 4922 | 2 017 807 | Казахстан |
| 41 | 48 | 211-201-0504 (основной ресурс) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, расход 0,15м*1,26*20% | м3 | 105,84 | 9583 | 1 014 265 | Казахстан |
| | | | Подраздел 2.2. Устройство круглой металлической водопропускной трубы отв.0,5 м на ПК07+90 | | | | | |
| 44 | 57 | 1101-0201-1142 | Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3 | м3 грунта | 2,58 | 741 | 1 912 | |
| 45 | 58 | 1101-0703-1301 | Механизированное рыхление скального грунта 6 группы и послойная разработка навымет | м3 грунта | 7,7 | 11106 | 85 516 | |
| 46 | 59 | 1101-0102-0104 | Разработка ручным способом скального грунта, группа грунта 6 (доработка) | м3 грунта | 1,02 | 54714 | 55 808 | |
| 47 | 60 | 1101-0201-0228 | Разработка грунта от разборки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4 (за исключением 1,2м3, используемых для каменной наброски на входе и выходе на 2 трубах всего 2,4м3) | м3 грунта | 6,32 | 836 | 5 284 | |
| 48 | 61 | 412-102-0402 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 2 км, у=2,0т/м3 | т·км | 25,28 | 151 | 3 817 | |
| 49 | 62 | 1101-0203-0304 | Работа на отвале, группа грунта 4 | м3 грунта | 6,32 | 207 | 1 308 | |
| 50 | 63 | 1130-0101-0101 | Устройство подушки под фундамент щебеночной (Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм) | м3 подушки | 0,84 | 24344 | 20 449 | |
| 51 | 64 | 1122-0103-0111 | Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 500 мм | км трубопровода | 0,006 | 10223445 | 61 341 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 66 | 1113-0101-0209 | Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой | м2 изолируемой поверхности | 9,42 | 2985 | 28 119 | |
| 53 | 67 | 1113-0101-0210 | Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1113-0101-0209 | м2 изолируемой поверхности | 18,84 | 907 | 17 088 | |
| 54 | 68 | СРД-8-85-10 | Засыпка грунтом тела трубы с трамбованием вручную, грунт 2 группы, толщина слоя 0,2-0,3 м | м3 грунта по обмеру в засыпке | 2,75 | 4368 | 12 012 | |
| 55 | 69 | 1101-0203-0150 | Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2 | м3 грунта | 4,5 | 101 | 455 | |
| 56 | 70 | 211-601-0101 (основной ресурс) | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 1,22м3 | м3 | 8,85 | 4922 | 43 564 | Казахстан |
| 57 | 71 | 1101-0701-0601 | Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2 | м3 уплотненного грунта | 7,25 | 695 | 5 039 | |
| 58 | 72 | 1101-0701-1401 | Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды | м3 уплотненного грунта | 7,25 | 229 | 1 660 | |
| | | | Подраздел 2.3. Замена круглой металлической водопропускной трубы отв.0,5 м на ПК07+40 | | | | | |
| 59 | 74 | 1101-0201-1142 | Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3 | м3 грунта | 5,7 | 741 | 4 224 | |
| 60 | 75 | СРД-14-45-03 | Копание траншей вручную глубиной до 1 м, грунт 3 группы (доработка) | м3 грунта по обмеру в плотном | 0,57 | 11617 | 6 622 | |
| 61 | 76 | 1122-0103-0111 | Демонтаж трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 500 мм | км трубопровода | 0,006 | 6504461 | 39 027 | |
| 62 | 77 | 414-103-0101 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 0,618 | 1510 | 933 | |
| 63 | 78 | 412-102-0101 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 0,618 | 354 | 219 | |
| 64 | 79 | 414-103-0102 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 0,618 | 1510 | 933 | |
| 65 | 80 | СРД-14-45-03 | Копание траншей вручную глубиной до 1 м, грунт 3 группы (доработка) | м3 грунта по обмеру в плотном состоянии | 1,03 | 11617 | 11 966 | |
| 66 | 81 | 1130-0101-0101 | Устройство подушки под фундамент щебеночной (Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм) | м3 подушки | 0,84 | 24344 | 20 449 | |
| 67 | 82 | 1122-0103-0111 | Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 500 мм | км трубопровода | 0,006 | 10223445 | 61 341 | |
| 68 | 84 | 1113-0101-0209 | Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой | м2 изолируемой поверхности | 9,42 | 2985 | 28 119 | |
| 69 | 85 | 1113-0101-0210 | Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1113-0101-0209 | м2 изолируемой поверхности | 18,84 | 907 | 17 088 | |
| 70 | 86 | СРД-8-85-10 | Засыпка грунтом тела трубы с трамбованием вручную, грунт 2 группы, толщина слоя 0,2-0,3 м | м3 грунта по обмеру в засыпке | 2,75 | 4368 | 12 012 | |
| 71 | 87 | 1101-0203-0150 | Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2 | м3 грунта | 4,5 | 101 | 455 | |
| 72 | 88 | 1101-0701-0601 | Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2 | м3 уплотненного грунта | 6,7 | 695 | 4 657 | |
| 73 | 89 | 1101-0701-1401 | Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды | м3 уплотненного грунта | 6,7 | 229 | 1 534 | |
| | | | Раздел 3. участок (1,2-1,5км) с шириной проезжей части 4,0м | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Подраздел 3.2. Устройство круглых металлических водопропускных труб отв.0,5 м на ПК12+00, ПК13+00, ПК14+00 (3 штуки)** | | | | | |
| **77** | **102** | **1101-0201-1142** | **Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3** | **м3 грунта** | **8,6** | **741** | **6 373** | |
| **78** | **103** | **1101-0703-1301** | **Механизированное рыхление скального грунта 6 группы и послойная разработка навымет** | **м3 грунта** | **25,6** | **11106** | **284 314** | |
| **79** | **104** | **1101-0102-0104** | **Разработка ручным способом скального грунта, группа грунта 6 (доработка)** | **м3 грунта** | **3,4** | **54714** | **186 028** | |
| **80** | **105** | **1101-0201-0228** | **Разработка грунта от разборки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4 (за исключением 1,2м3, используемых для каменной наброски на входе и выходе на 4 трубах всего 4,8м3)** | **м3 грунта** | **24,2** | **836** | **20 231** | |
| **81** | **106** | **412-102-0402** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 2 км, у=2,0т/м3** | **т·км** | **96,8** | **151** | **14 617** | |
| **82** | **107** | **1101-0203-0304** | **Работа на отвале, группа грунта 4** | **м3 грунта** | **24,2** | **207** | **5 009** | |
| **83** | **108** | **1130-0101-0101** | **Устройство подушки под фундамент щебеночной (Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм)** | **м3 подушки** | **2,8** | **24344** | **68 163** | |
| **84** | **109** | **1122-0103-0111** | **Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 500 мм** | **км трубопровода** | **0,02** | **10223445** | **204 469** | |
| **85** | **111** | **1113-0101-0209** | **Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **31,4** | **2985** | **93 729** | |
| **86** | **112** | **1113-0101-0210** | **Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1113-0101-0209** | **м2 изолируемой поверхности** | **62,8** | **907** | **56 960** | |
| **87** | **113** | **СРД-8-85-10** | **Засыпка грунтом тела трубы с трамбованием вручную, грунт 2 группы, толщина слоя 0,2-0,3 м** | **м3 грунта по обмеру в засыпке** | **9,16** | **4368** | **40 011** | |
| **88** | **114** | **1101-0203-0150** | **Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2** | **м3 грунта** | **15** | **101** | **1 515** | |
| **89** | **115** | **211-601-0101 (основной ресурс) Коб=4** | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 1,22м3** | **м3** | **29,48** | **4922** | **145 114** | **Казахстан** |
| **90** | **116** | **1101-0701-0601** | **Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2** | **м3 уплотненного грунта** | **24,16** | **695** | **16 791** | |
| **91** | **117** | **1101-0701-1401** | **Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды** | **м3 уплотненного грунта** | **24,16** | **229** | **5 533** | |
| | | | **Итого:** | | | | **27 874 259** | |
| | | | из них: | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **4 339 489** | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **2 132 074** | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | **5 533 990** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 1 210 258 | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 17 949 662 | |
| | | | оборудование | Тенге | | | 0 | |
| | | | перевозки | Тенге | | | 51 115 | |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | 0 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 1 180 | |
| **Всего** | | | | | | | **27 874 259** | |

***Техническое решение***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Подраздел 1.1. Ремонт основной дороги** | | | | | |
| **1** | **1** | **414-104-0301** | **Щебень, гравий, галька. Погрузка (скальный грунт)** | **т** | **914,36** | **460** | **420 606** | |
| **2** | **2** | **412-101-0219** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км** | **т·км** | **73154** | **43** | **3 145 622** | |
| **3** | **3** | **6101-0109-0101** | **Планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)** | **м2** | **2771** | **4** | **11 084** | |
| | | | **Итого:** | | | | **3 577 312** | |
| | | | из них: | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | 0 | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | 0 | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | 11 084 | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 2 771 | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 0 | |
| | | | оборудование | Тенге | | | 0 | |
| | | | перевозки | Тенге | | | 3 566 228 | |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | 0 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 1 | |
| **Всего** | | | | | | | **3 577 312** | |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | **31 451 571** |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **31 451 571** |
| Сметная прибыль (5%) | 1 572 579 |
| **Непредвиденные работы и затраты: (2%)** | **629 031** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.** | **33 653 181** |
| **- 2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,058700000)** | **35 628 623** |
| **Понижающий коэффициент К=0,90271972** | **32 162 660,30** |
| НДС (12%) | 3 859 519,24 |
| **Всего по акту** | **36 022 179,54** |

**Заказчик:**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района"
БИН 060140007744

И.о. Руководителя_____Д.А.Алдажаров

**Подрядчик:**

ТОО"Актив-А"
БИН 990940000105

Директор_____А.К.Каипкожин

**Технический надзор:**

ТОО «СпецСтройИнжиниринг» БИН 140440010237

Директор_____ Карыбаев Р.К