Форма 7

Наименование стройки Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

Наименование объекта

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 2024 года

| Номер по порядку | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Материальные ресурсы** | | | | | | |
| 1 | 213-102-0305 *РСНБ РК 2022* | Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный | 1000 шт. | 21,258 | 157 271 | 3 343 266,92 |
| 2 | 212-501-0402 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 121,836 | 26 628 | 3 244 249,01 |
| 3 | 247-102-2704 | Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54 | шт. | 37 | 82 535 | 3 053 795 |
| 4 | 221-102-0101 *РСНБ РК 2022* | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (С надбавкой за водонепроницаемость W6-3.5%) | $м^3$ | 86,297 | 32 667,7 | 2 819 124,94 |
| 5 | 241-207-0405 | Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 441 | 6 376 | 2 811 816 |
| 6 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 7,929057 | 333 148 | 2 641 549,48 |
| 7 | 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | $м^3$ | 38,08116 | 66 535 | 2 533 729,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 212-501-0202 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 84,1708 | 30 032 | 2 527 817,47 |
| 9 | 222-203-0303 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 256,86 | 9 558 | 2 455 067,88 |
| 10 | 213-101-0601 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 29,068 | 83 646 | 2 431 421,93 |
| 11 | 222-527-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т-трубный фундамент | т | 1,78296 | 1 198 063 | 2 136 098,41 |
| 12 | 223-102-0208 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка | $м^2$ | 35,334 | 49 060 | 1 733 486,04 |
| 13 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 1 385,9154 | 1 112 | 1 541 137,92 |
| 14 | 224-101-0303 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм | $м^2$ | 351,08864 | 4 287 | 1 505 117 |
| 15 | 211-201-0504 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 182,746 | 7 026 | 1 283 973,4 |
| 16 | 223-203-0204 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный | $м^2$ | 25,2 | 50 641 | 1 276 153,2 |
| 17 | 222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,98744 | 1 184 085 | 1 169 212,89 |
| 18 | 213-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 | 1000 шт. | 7,643 | 147 661 | 1 128 573,02 |
| 19 | 212-401-0103 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | $м^3$ | 43,634604 | 25 569 | 1 115 693,19 |
| 20 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 34,19239 | 28 847 | 986 347,87 |
| 21 | 232-201-0101 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | $м^2$ | 385,0602 | 2 546 | 980 363,27 |
| 22 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,7756 | 1 146 761 | 889 427,83 |
| 23 | 234-101-0204 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 | $м^3$ | 26,484492 | 31 847 | 843 451,62 |
| 24 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 172,011183 | 4 835 | 831 674,07 |
| 25 | 247-102-0325<br>*СпрСЦ 02.2024* | Светильник светодиодный для ЖКХ CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP54 | шт. | 19 | 39 825 | 756 675 |
| 26 | 247-306-0413 | Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм | шт. | 8 | 93 740 | 749 920 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 245-103-0109 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт | секция | 120 | 5 878 | 705 360 |
| 28 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 6,3096 | 111 489 | 703 450,99 |
| 29 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 39,86766 | 17 294 | 689 471,31 |
| 30 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 22,330742 | 29 912 | 667 957,15 |
| 31 | 247-102-2708 | Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 595 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP54 | шт. | 4 | 144 969 | 579 876 |
| 32 | 244-104-0701 | Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм | комплект | 11 | 52 423 | 576 653 |
| 33 | 223-207-0201 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный | $м^2$ | 8,484 | 64 046 | 543 366,26 |
| 34 | 223-401-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм (ворота ВМ 3200х3500-ц/о=504075:10,5м2х11,2$м^2$=537680) | шт. | 1 | 537 680 | 537 680 |
| 35 | 223-203-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный | $м^2$ | 6,3 | 82 781 | 521 520,3 |
| 36 | 221-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 16,264 | 31 563 | 513 340,63 |
| 37 | 233-202-0103 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | $м^2$ | 162,8762 | 3 083 | 502 147,32 |
| 38 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 3,830308 | 111 489 | 427 037,21 |
| 39 | 255-101-0103 | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 | м | 221 | 1 929 | 426 309 |
| 40 | 212-101-0618 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4 | $м^3$ | 13,275 | 31 487 | 417 989,92 |
| 41 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,4268701 | 961 398 | 410 392,1 |
| 42 | 223-203-0208 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный | $м^2$ | 7,56 | 52 673 | 398 207,88 |
| 43 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 15,07834 | 26 344 | 397 223,79 |
| 44 | 223-207-0202 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный | $м^2$ | 5,502 | 67 178 | 369 613,36 |
| 45 | 242-206-1503 | Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 22 | 16 726 | 367 972 |
| 46 | 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 3,18924 | 109 230 | 348 360,69 |
| 47 | 241-102-0240 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм | м | 16 | 20 356 | 325 696 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 243-113-0908 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1 | м | 132,6 | 2 412 | 319 831,2 |
| 49 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 67,94753 | 4 361 | 296 319,18 |
| 50 | 222-509-1501 | Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004 | комплект | 2 | 143 854 | 287 708 |
| 51 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (+2% на изготовление) | т | 0,7572235 | 378 725 | 286 779,47 |
| 52 | 244-202-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л | комплект | 4 | 71 564 | 286 256 |
| 53 | 247-103-0254 | Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 | шт. | 8 | 35 678 | 285 424 |
| 54 | 215-204-0501 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 2,60537 | 109 230 | 284 584,57 |
| 55 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 1 146,814 | 239 | 274 088,55 |
| 56 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 2,408416 | 111 489 | 268 511,89 |
| 57 | 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | $м^3$ | 4,2024 | 63 122 | 265 263,89 |
| 58 | 213-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 1,756 | 147 661 | 259 292,72 |
| 59 | 261-107-0846<br>*РСНБ РК 2022* | ПВХ лист | 1000 $м^2$ | 0,069762 | 3 715 098 | 259 172,67 |
| 60 | 234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | $м^3$ | 4,7433 | 50 053 | 237 416,39 |
| 61 | 225-201-0101 | Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10 | шт. | 4 | 58 906 | 235 624 |
| 62 | 241-102-0229 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 19 | 12 177 | 231 363 |
| 63 | 215-204-2301 | Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | $м^3$ | 0,9096 | 253 788 | 230 845,56 |
| 64 | 214-203-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У (+2% на изготовление) | т | 0,424728 | 534 086 | 226 841,28 |
| 65 | 255-102-0606 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 59,16 | 3 811 | 225 458,76 |
| 66 | 245-502-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С | шт. | 16 | 13 983 | 223 728 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ТКП п.99 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Кронштейн К1-2,0-2,0-1-1. # | шт | 8 | 26 530,49 | 212 243,9 |
| 68 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 8,6129 | 24 183 | 208 285,76 |
| 69 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 6,869908 | 30 232 | 207 691,06 |
| 70 | 213-101-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,821 | 240 127 | 197 144,27 |
| 71 | 222-102-0107 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 1,274 | 148 736 | 189 489,66 |
| 72 | 243-107-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 300,9 | 601 | 180 840,9 |
| 73 | 222-102-0105 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 1,089 | 157 393 | 171 400,98 |
| 74 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (+2% на изготовление) | т | 0,4896612 | 337 004 | 165 017,78 |
| 75 | 241-204-0503 | Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 30,396 | 5 261 | 159 913,36 |
| 76 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2 066,11276 | 76 | 157 024,57 |
| 77 | 214-401-0207 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм | $м^2$ | 60,77 | 2 515 | 152 836,55 |
| 78 | 241-515-0201 | Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм | шт. | 1 | 151 884 | 151 884 |
| 79 | 213-103-0502 | Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, неокрашенный СТ РК 3370-2019 марки М200 | 1000 шт. | 0,95 | 158 703 | 150 767,85 |
| 80 | 223-102-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Перегородка ПВХ | $м^2$ | 4,656 | 32 337 | 150 561,07 |
| 81 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 2,192 | 67 431 | 147 808,75 |
| 82 | 216-201-0701 | Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60 | т | 0,5868 | 251 700 | 147 697,56 |
| 83 | 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 6 | 24 239 | 145 434 |
| 84 | 254-101-0202 | Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м | шт. | 6 | 23 453 | 140 718 |
| 85 | ТКП п.25 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Светильник для шкафа R5LA03. # | шт. | 1 | 140 620,44 | 140 620,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,11838 | 1 179 654 | 139 647,44 |
| 87 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 4,568895 | 29 746 | 135 906,35 |
| 88 | 233-202-0201 | Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм | $м^2$ | 37,8828 | 3 560 | 134 862,77 |
| 89 | 223-102-0101 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | $м^2$ | 4 | 33 599 | 134 396 |
| 90 | 225-202-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3 | шт. | 10 | 12 983 | 129 830 |
| 91 | 232-502-0101 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 1 510,04 | 85 | 128 353,4 |
| 92 | 223-207-0101 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | $м^2$ | 2,121 | 58 830 | 124 778,43 |
| 93 | 235-201-0501 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 46,944 | 2 619 | 122 946,34 |
| 94 | 244-104-0403 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм | шт. | 11 | 11 136 | 122 496 |
| 95 | 244-101-0102 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм | шт. | 11 | 10 870 | 119 570 |
| 96 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,1909466 | 624 577 | 119 260,85 |
| 97 | ТКП п.3 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Настенно-потолочный светильник 72 Вт, ARCTIC SAN/SMS 234. # | шт | 3 | 39 546,4 | 118 639,19 |
| 98 | 243-107-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 292,74 | 398 | 116 510,52 |
| 99 | 236-106-0404 | Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ | т | 0,0942849 | 1 174 643 | 110 751,05 |
| 100 | ТКП п.27 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Блок силовых розеток R519SH60PSHSP. # | шт. | 1 | 109 813,13 | 109 813,13 |
| 101 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,091848 | 1 195 418 | 109 796,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 245-510-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 16 | 6 835 | 109 360 |
| 103 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 3,799796 | 28 615 | 108 731,16 |
| 104 | 244-101-0301 | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм | комплект | 2 | 53 664 | 107 328 |
| 105 | 251-104-0107 | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида | $м^2$ | 8,568 | 12 311 | 105 480,65 |
| 106 | 222-202-0101 | Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012 | $м^3$ | 0,45 | 234 117 | 105 352,65 |
| 107 | 223-203-0102 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный | $м^2$ | 1,911 | 54 216 | 103 606,78 |
| 108 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,301621 | 341 021 | 102 859,1 |
| 109 | 211-101-0102 | Земля растительная | $м^3$ | 58,619 | 1 745 | 102 290,16 |
| 110 | 231-301-0202 | Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм | $м^2$ | 35,65 | 2 865 | 102 137,25 |
| 111 | 225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 3 | 34 038 | 102 114 |
| 112 | ТКП п.6 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные Гранит-8А GSM. # | шт | 1 | 98 216,03 | 98 216,03 |
| 113 | 223-203-0203 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный | $м^2$ | 1,89 | 51 666 | 97 648,74 |
| 114 | 225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 3 | 32 287 | 96 861 |
| 115 | 233-101-0111 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове | $м^2$ | 23,5212 | 4 042 | 95 072,69 |
| 116 | 222-509-0801 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,0827 | 1 147 327 | 94 883,94 |
| 117 | 216-201-0203 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 | т | 0,5156 | 182 398 | 94 044,41 |
| 118 | 248-302-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141(в том числе 5шт.запас) | шт. | 48 | 1 952 | 93 696 |
| 119 | 241-101-0203 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | м | 141,6 | 649 | 91 898,4 |
| 120 | 222-102-0108 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,49 | 184 787 | 90 545,63 |
| 121 | 246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 12 | 7 489 | 89 868 |
| 122 | 243-113-1002 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 | м | 188,7 | 475 | 89 632,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | ТКП п.1 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Фильтр канальный 150х150 HEPA H14. # | шт | 1 | 88 730,71 | 88 730,71 |
| 124 | ТКП п.100 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Кабель оптический магистральный SM 9/125/900 (ITU-T G.652), 4 волокна, ОКЛ-4 (в том числе 6% запас). # | м | 432,48 | 204,08 | 88 260,19 |
| 125 | 214-203-0201 *РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П (+2% на изготовление) | т | 0,21012 | 408 585 | 85 851,88 |
| 126 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,182172 | 460 305 | 83 854,68 |
| 127 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 114,8 | 708 | 81 278,4 |
| 128 | 217-701-0118 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,1115677 | 725 499 | 80 942,25 |
| 129 | 244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 2 | 40 352 | 80 704 |
| 130 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 92,6595064 | 861 | 79 779,83 |
| 131 | 244-404-0109 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм | шт. | 1 | 78 841 | 78 841 |
| 132 | 243-903-7402 | Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50 | шт. | 4 | 19 290 | 77 160 |
| 133 | 214-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм- накладка (+2% на изготовление) | т | 0,224196 | 337 004 | 75 554,95 |
| 134 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 2,602 | 28 847 | 75 059,89 |
| 135 | ТКП п.17 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Кабельный органайзер R5PCF191HEB. # | шт. | 4 | 18 623,51 | 74 494,05 |
| 136 | 235-101-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | $м^2$ | 236,7728 | 307 | 72 689,25 |
| 137 | 246-103-0106 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | $м^2$ | 11,24 | 6 241 | 70 148,84 |
| 138 | ТКП п.30 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | 19" шина заземления в шкафы с набором креплений и 2 проводами R5CGB19. # | шт. | 1 | 70 061,77 | 70 061,77 |
| 139 | 212-402-0103 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | $м^3$ | 2,2990325 | 30 434 | 69 968,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | ТКП п.9 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Оптическая вставка LC для 12 одномодовых волокон. # | шт. | 2 | 33 717,67 | 67 435,33 |
| 141 | 223-101-0101 | Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | $м^2$ | 1,28 | 52 194 | 66 808,32 |
| 142 | 224-103-1015 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм | $м^2$ | 10,6375 | 6 241 | 66 388,64 |
| 143 | 222-102-0101 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,397 | 164 956 | 65 487,53 |
| 144 | 241-101-0202 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 101,8 | 633 | 64 439,4 |
| 145 | 214-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм | т | 0,1787444 | 351 036 | 62 745,72 |
| 146 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 2,22678 | 28 091 | 62 552,48 |
| 147 | 231-303-0101 *РСНБ РК 2022* | Металлический сайдинг (линеарные панели) | $м^2$ | 21,45 | 2 895 | 62 097,75 |
| 148 | 223-503-0401 | Сетка антимоскитная | $м^2$ | 12,48 | 4 971 | 62 038,08 |
| 149 | Т12021 Тех.ч.таб.8 | Доплата на изменение противокоррозийной покраски-горячее цинкование | т | 0,48195 | 127 444 | 61 421,64 |
| 150 | 222-102-0103 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,42 | 145 091 | 60 938,22 |
| 151 | 235-103-0206 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка | $м^2$ | 64,92 | 938 | 60 894,96 |
| 152 | 225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 3 | 20 156 | 60 468 |
| 153 | ТКП п.19 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Патч-корд LC/UPC-SC/APC 2 метра. # | шт | 8 | 7 526,14 | 60 209,09 |
| 154 | 236-202-0605 | Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний | кг | 68,6392 | 870 | 59 716,1 |
| 155 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 179,85558 | 326 | 58 632,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 242-207-3704 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 5 | 11 614 | 58 070 |
| 157 | 223-501-0108 *РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм | м | 22,23 | 2 608 | 57 975,84 |
| 158 | 254-103-0402 | Берёза бородавчатая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м | шт. | 6 | 9 588 | 57 528 |
| 159 | 248-306-0326 | Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS) | шт. | 1 | 57 128 | 57 128 |
| 160 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,17137 | 331 813 | 56 862,79 |
| 161 | 243-907-0115 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм | м | 66,95 | 842 | 56 371,9 |
| 162 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,2802788 | 199 032 | 55 784,45 |
| 163 | 235-103-0207 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка | $м^2$ | 46,92 | 1 160 | 54 427,2 |
| 164 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 49,405 | 1 092 | 53 950,26 |
| 165 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 125,6266 | 426 | 53 516,93 |
| 166 | 243-107-0503 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 | м | 56,1 | 942 | 52 846,2 |
| 167 | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 8,11716 | 6 508 | 52 826,48 |
| 168 | 244-301-0413 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50° | шт. | 1 | 52 592 | 52 592 |
| 169 | 247-204-0170 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 13 | 3 982 | 51 766 |
| 170 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,04551 | 1 132 558 | 51 542,71 |
| 171 | 212-201-0101 *РСНБ РК 2022* | Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5 | $м^3$ | 0,940848 | 53 974 | 50 781,33 |
| 172 | 241-102-0221 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм | м | 6 | 8 436 | 50 616 |
| 173 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 34,3 | 1 446 | 49 597,8 |
| 174 | 211-201-0506 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 7,475 | 6 605 | 49 372,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 212-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок (с надбавкой за морозостойкость F100-2%) | $м^3$ | 1,6037 | 29 423,94 | 47 187,17 |
| 176 | 235-103-0209 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка | $м^2$ | 46,92 | 990 | 46 450,8 |
| 177 | 215-203-0404 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,503472 | 91 158 | 45 895,5 |
| 178 | ТКП п.13 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Оптическая вставка SC дуплекс высокой плотности для 12 одномодовых волокон. # | шт. | 2 | 22 182,68 | 44 365,37 |
| 179 | 261-107-0510 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | $м^2$ | 323,2838 | 137 | 44 289,88 |
| 180 | 212-401-0101 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | $м^3$ | 1,8825 | 23 251 | 43 770,01 |
| 181 | 248-201-0101 | Аппарат телефонный модели KX-TS2350 | шт. | 6 | 7 221 | 43 326 |
| 182 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 18,6314555 | 2 284 | 42 554,24 |
| 183 | 241-101-0204 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | м | 36 | 1 172 | 42 192 |
| 184 | 247-203-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | шт. | 2 | 19 972 | 39 944 |
| 185 | 215-204-0402 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,36 | 109 230 | 39 322,8 |
| 186 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 24,6678537 | 1 590 | 39 221,89 |
| 187 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 18,1564161 | 2 146 | 38 963,67 |
| 188 | 232-504-0101 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая | кг | 151,004 | 253 | 38 204,01 |
| 189 | 216-201-0602 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,1508376 | 251 700 | 37 965,82 |
| 190 | 243-907-0105 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм | м | 287,37 | 129 | 37 070,73 |
| 191 | 215-206-0401 | Опилки древесные | $м^3$ | 5,519628 | 6 701 | 36 987,03 |
| 192 | 212-101-1701 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,3195 | 27 789 | 36 667,59 |
| 193 | 241-207-0202 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 414,1 | 88 | 36 440,8 |
| 194 | 241-203-0409 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм | м | 22,954 | 1 545 | 35 463,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 215-201-0104 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,39015 | 90 707 | 35 389,34 |
| 196 | 246-401-0103 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч | комплект | 1 | 35 254 | 35 254 |
| 197 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,104419 | 337 004 | 35 189,62 |
| 198 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм) | т | 0,10192 | 341 021 | 34 756,86 |
| 199 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 5,13009 | 6 528 | 33 489,23 |
| 200 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,262184 | 127 301 | 33 376,29 |
| 201 | 222-529-0201 | Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 144,998656 | 230 | 33 349,69 |
| 202 | 241-204-2006 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 14,076 | 2 355 | 33 148,98 |
| 203 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0344904 | 954 056 | 32 905,75 |
| 204 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 4,50959 | 7 006 | 31 594,19 |
| 205 | 254-103-3601 | Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м | шт. | 3 | 10 464 | 31 392 |
| 206 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | $м^2$ | 7,707104 | 4 057 | 31 267,72 |
| 207 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0838 | 369 945 | 31 001,39 |
| 208 | 223-503-0505 | Клин пластиковый монтажный | шт. | 122,52 | 248 | 30 384,96 |
| 209 | 225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 5 | 6 067 | 30 335 |
| 210 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,078368 | 378 725 | 29 679,92 |
| 211 | 244-101-0601 | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 2 | 14 807 | 29 614 |
| 212 | 235-201-0305 | Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК | кг | 35,046 | 799 | 28 001,75 |
| 213 | ТКП п.5 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Пускатель электромагнитный,220В/50Гц,1э,10 А,нереверсивный,7,0-10,0А, в корпусе IP54, с кнопками ПУСК+СТОП+R и сигнальной лампой, ПМ12-010230У2. # | шт | 1 | 27 348,94 | 27 348,94 |
| 214 | 211-201-0406 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 4,117 | 6 567 | 27 036,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 243-601-0101 | Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2 | км | 0,11432 | 235 554 | 26 928,53 |
| 216 | 244-102-0802 | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм | шт. | 1 | 26 854 | 26 854 |
| 217 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 33,278636 | 790 | 26 290,12 |
| 218 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 3,9606 | 6 624 | 26 235,01 |
| 219 | 214-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,055462 | 460 305 | 25 529,44 |
| 220 | 242-404-0104 | Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | шт. | 1 | 25 388 | 25 388 |
| 221 | 246-409-0403 | Вентилятор канальный вытяжной мощностью 18 Вт | шт. | 4 | 6 327 | 25 308 |
| 222 | 214-402-0103 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | $м^2$ | 23,648516 | 1 069 | 25 280,26 |
| 223 | 243-105-0501 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 77,52 | 326 | 25 271,52 |
| 224 | 247-214-0116 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 41 | 613 | 25 133 |
| 225 | 225-202-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3 (ПТ 75.90.10-3) | шт. | 1 | 24 713 | 24 713 |
| 226 | 254-106-0101 | Семена многолетних трав | кг | 7,496 | 3 241 | 24 294,54 |
| 227 | 215-202-0701 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,217875 | 111 489 | 24 290,67 |
| 228 | ТКП п.14 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Кронштейн-органайзер для 19 монтажных шкафов и стоек, серый, R5PCF191HE. # | шт. | 2 | 11 979,07 | 23 958,15 |
| 229 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 205,55207 | 116 | 23 844,04 |
| 230 | 244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 23 039 | 23 039 |
| 231 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E (в том числе 9,36 запас) | м | 165,36 | 137 | 22 654,32 |
| 232 | ТКП п.35 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Аккумулятор 12В, 17А/ч. # | шт | 1 | 22 626,33 | 22 626,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 11 | 2 051 | 22 561 |
| 234 | 223-503-0504 | Лента бутиловая | м | 253,12196 | 89 | 22 527,85 |
| 235 | 222-506-0401 *РСНБ РК 2022* | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009//СТРЕМЯНКА С1-0,4 | т | 0,0195 | 1 143 119 | 22 290,82 |
| 236 | 242-301-1101 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | 21 984 | 21 984 |
| 237 | 241-205-1102 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 96,03 | 217 | 20 838,51 |
| 238 | 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,002642 | 7 763 690 | 20 511,67 |
| 239 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 17,0483768 | 1 186 | 20 219,37 |
| 240 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,164451 | 122 783 | 20 191,79 |
| 241 | 252-206-0104 *РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительный | шт. | 24 | 813 | 19 512 |
| 242 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0853759 | 228 053 | 19 470,22 |
| 243 | 214-302-0201 | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0,004512 | 4 216 417 | 19 024,47 |
| 244 | 243-107-0301 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 | м | 66,3 | 286 | 18 961,8 |
| 245 | 246-301-0409 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм | шт. | 1 | 18 524 | 18 524 |
| 246 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (С-1) | т | 0,05528 | 333 148 | 18 416,42 |
| 247 | 243-113-0503 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 | м | 38,76 | 474 | 18 372,24 |
| 248 | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0,0206664 | 884 809 | 18 285,82 |
| 249 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 26,146 | 687 | 17 962,3 |
| 250 | 223-501-0106 *РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм | м | 8,4 | 2 086 | 17 522,4 |
| 251 | 217-106-0101 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный | кг | 11,7389312 | 1 473 | 17 291,45 |
| 252 | 241-203-0401 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм | м | 36,9675 | 463 | 17 115,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 261-501-0105 | Перегной | $м^3$ | 3,924 | 4 240 | 16 637,76 |
| 254 | 235-104-0104 | Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм | $м^2$ | 12,65264 | 1 308 | 16 549,65 |
| 255 | 214-206-0202 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,0486 | 340 396 | 16 543,25 |
| 256 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0147132 | 1 122 582 | 16 516,74 |
| 257 | ТКП п.29 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Внешняя точка заземления М8 R5EP01. # | шт. | 1 | 16 397,44 | 16 397,44 |
| 258 | Т12021 Тех.ч.таб.6 | Доплата за применение марки стали С345 | т | 0,73296 | 22 369 | 16 395,58 |
| 259 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,59275 | 27 599 | 16 359,31 |
| 260 | 212-101-0603 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | $м^3$ | 0,5304 | 30 801 | 16 336,85 |
| 261 | 235-101-0201 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б | $м^2$ | 135,47 | 120 | 16 256,4 |
| 262 | 261-301-0285 | Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 11 | 1 460 | 16 060 |
| 263 | 214-203-0301 *РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 5У-10У(+2% на изготовление) | т | 0,0324564 | 489 360 | 15 882,86 |
| 264 | 215-204-0101 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,14525 | 109 230 | 15 865,66 |
| 265 | ТКП п.21 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Полка оптическая модульная 19" на 4 модуля. # | шт | 1 | 15 527,88 | 15 527,88 |
| 266 | 241-207-0301 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 345,02 | 45 | 15 525,9 |
| 267 | 243-305-0301 *РСНБ РК 2022* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5(в том числе 10,2м.запас) | м | 180,2 | 86 | 15 497,2 |
| 268 | 243-107-0903 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x4 (ок)-0,66 | м | 10,2 | 1 499 | 15 289,8 |
| 269 | 261-102-0380 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П | м | 42,9 | 355 | 15 229,5 |
| 270 | 218-101-0101 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 5,591 | 2 667 | 14 911,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | ТКП п.28 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Силовой разьем для светильника R5VS01. # | шт. | 1 | 14 906,76 | 14 906,76 |
| 272 | 242-404-0102 | Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 | шт. | 1 | 14 773 | 14 773 |
| 273 | 261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,047474 | 308 830 | 14 661,4 |
| 274 | 251-305-0110 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 15,3392 | 951 | 14 587,58 |
| 275 | 241-101-0201 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 30,2 | 483 | 14 586,6 |
| 276 | 234-304-0109 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм | $м^2$ | 1,1 | 12 601 | 13 861,1 |
| 277 | 261-302-0214 | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$ | шт. | 1 | 13 587 | 13 587 |
| 278 | 255-101-0106 | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 8,5 | 1 568 | 13 328 |
| 279 | 214-205-0103 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм(+2% на изготовление) | т | 0,036006 | 362 845 | 13 064,6 |
| 280 | 215-202-0802 | Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2 | $м^3$ | 0,118 | 109 230 | 12 889,14 |
| 281 | 249-101-0602 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная | м | 140 | 92 | 12 880 |
| 282 | 241-230-0202 | Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | шт. | 16 | 805 | 12 880 |
| 283 | 247-212-0206 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54 | шт. | 9 | 1 431 | 12 879 |
| 284 | 243-108-0502 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66(в том числе 0,9м.запас) | м | 15,9 | 810 | 12 879 |
| 285 | ТКП п.18 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Кольцо для разводки кабеля R5ITCL6060. # | шт. | 6 | 2 120,74 | 12 724,42 |
| 286 | 248-304-0213 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП | шт. | 5 | 2 439 | 12 195 |
| 287 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 16,18044 | 750 | 12 135,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 214-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,02944 | 410 304 | 12 079,35 |
| 289 | 213-101-0301 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,144 | 81 211 | 11 694,38 |
| 290 | 248-304-0107 | Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" | шт. | 5 | 2 297 | 11 485 |
| 291 | 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 3 | 3 789 | 11 367 |
| 292 | 236-104-0503 | Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА) | кг | 14,26 | 789 | 11 251,14 |
| 293 | 241-101-0206 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм | м | 9 | 1 234 | 11 106 |
| 294 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 10,043028 | 1 103 | 11 077,46 |
| 295 | 243-107-0904 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 | м | 5,1 | 2 164 | 11 036,4 |
| 296 | 236-104-0105 | Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования | кг | 8,9832 | 1 223 | 10 986,45 |
| 297 | 251-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Указательный знак пожарного гидранта | $м^2$ | 0,4225 | 25 844 | 10 919,09 |
| 298 | 214-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм-К1,К13(+2% на изготовление) | т | 0,0335611 | 323 980 | 10 873,13 |
| 299 | 261-404-0521 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 8 | 1 346 | 10 768 |
| 300 | 224-106-0102 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 4,2 | 2 554 | 10 726,8 |
| 301 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 42,6409538 | 251 | 10 702,88 |
| 302 | 212-101-0412 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W2 | $м^3$ | 0,357 | 29 926 | 10 683,58 |
| 303 | 241-207-0402 | Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63 | м | 5 | 2 107 | 10 535 |
| 304 | 215-204-0202 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,0957 | 109 230 | 10 453,31 |
| 305 | ТКП п.15 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Розетка RJ-45. # | шт | 6 | 1 721,23 | 10 327,38 |
| 306 | 261-107-0746 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 12,598 | 819 | 10 317,76 |
| 307 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 7,48473 | 1 372 | 10 269,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 248-302-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М (в том числе 1шт.запас) | шт. | 6 | 1 711 | 10 266 |
| 309 | 222-519-0402 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0079705 | 1 262 477 | 10 062,57 |
| 310 | 244-104-0505 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 1 | 9 945 | 9 945 |
| 311 | 217-301-0107 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 4,62 | 2 108 | 9 738,96 |
| 312 | 235-201-0901 | Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 | кг | 15,898 | 593 | 9 427,51 |
| 313 | 247-212-0102 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 16 | 582 | 9 312 |
| 314 | 246-301-0501 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 12 | 775 | 9 300 |
| 315 | 241-201-0603 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм | м | 84,3552 | 109 | 9 194,72 |
| 316 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм(+2% на изготовление) | т | 0,0243902 | 369 945 | 9 023,03 |
| 317 | 224-105-0110 | Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 4,8 | 1 763 | 8 462,4 |
| 318 | 242-304-0604 | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32 | шт. | 1 | 8 364 | 8 364 |
| 319 | 243-905-0101 | Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 | шт. | 2 | 4 142 | 8 284 |
| 320 | 222-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4 | шт. | 2 | 4 134 | 8 268 |
| 321 | 222-529-0101 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 53,298168 | 154 | 8 207,92 |
| 322 | 215-203-0503 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,09 | 91 158 | 8 204,22 |
| 323 | 247-204-0178<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА | шт. | 2 | 4 041 | 8 082 |
| 324 | 216-101-0901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,04416 | 182 510 | 8 059,64 |
| 325 | 225-101-0104 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 | шт. | 1 | 8 046 | 8 046 |
| 326 | 261-107-0577 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0292652 | 274 757 | 8 040,83 |
| 327 | 232-101-0102 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | $м^2$ | 10,5 | 764 | 8 022 |
| 328 | 241-116-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм,свободный | шт. | 2 | 4 003 | 8 006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 217-701-0215 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,0183746 | 435 089 | 7 994,59 |
| 330 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл | шт. | 3,625 | 2 117 | 7 674,12 |
| 331 | 241-205-1103 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 21,78 | 352 | 7 666,56 |
| 332 | 242-207-3702 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 2 | 3 796 | 7 592 |
| 333 | 261-201-0310 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,008871 | 851 834 | 7 556,62 |
| 334 | 246-304-0549 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм | шт. | 2 | 3 735 | 7 470 |
| 335 | 235-401-0501 | Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77 | кг | 10,0157 | 745 | 7 461,7 |
| 336 | 222-529-0302 | Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 20,504 | 360 | 7 381,44 |
| 337 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(+2% на изготовление) | т | 0,0218994 | 331 813 | 7 266,51 |
| 338 | 214-403-0102 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0149 | 476 840 | 7 104,92 |
| 339 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,057463 | 122 783 | 7 055,48 |
| 340 | 236-203-0206 | Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710 | т | 0,005168 | 1 325 601 | 6 850,71 |
| 341 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 5,53232 | 1 234 | 6 826,88 |
| 342 | 248-401-0403 | Ключ VIZIT-TM TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель) | шт. | 3 | 2 259 | 6 777 |
| 343 | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А | шт. | 3 | 2 259 | 6 777 |
| 344 | 243-902-1401 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 3,0022 | 2 250 | 6 754,95 |
| 345 | 261-105-0202 | Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2 | т | 0,351615 | 18 861 | 6 631,81 |
| 346 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 179,1828438 | 37 | 6 629,77 |
| 347 | 215-204-1002 | Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,06 | 109 230 | 6 553,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 215-203-0403 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07182 | 91 158 | 6 546,97 |
| 349 | 241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 3 | 2 149 | 6 447 |
| 350 | 241-116-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм,свободный | шт. | 3 | 2 107 | 6 321 |
| 351 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 4,61455 | 1 293 | 5 966,61 |
| 352 | 217-701-0117 | Сульфат аммония | т | 0,0288069 | 205 945 | 5 932,64 |
| 353 | 215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,052 | 111 489 | 5 797,43 |
| 354 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 6,7238 | 853 | 5 735,4 |
| 355 | 243-108-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 10,2 | 555 | 5 661 |
| 356 | 223-502-0101 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг | комплект | 1 | 5 650 | 5 650 |
| 357 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 14,1205 | 398 | 5 619,96 |
| 358 | 245-713-0101 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 1 | 5 565 | 5 565 |
| 359 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,08551 | 64 460 | 5 511,97 |
| 360 | 261-107-0626 | Скобы ходовые | шт. | 7 | 785 | 5 495 |
| 361 | 252-207-3917<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн Р 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 2 715 | 5 430 |
| 362 | 246-301-0502 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 7 | 775 | 5 425 |
| 363 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- скоба (+2% на изготовление) | т | 0,0157845 | 341 021 | 5 382,85 |
| 364 | 235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | $м^2$ | 20,15372 | 264 | 5 320,58 |
| 365 | 224-106-0108 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 4 | 1 310 | 5 240 |
| 366 | 252-207-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-19 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1 719 | 5 157 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | 242-207-3801 | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 16 | 320 | 5 120 |
| 368 | 247-201-0138 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41 | шт. | 1 | 5 089 | 5 089 |
| 369 | 224-106-0103 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 2 | 2 535 | 5 070 |
| 370 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0133 | 378 725 | 5 037,04 |
| 371 | 217-301-0106 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 2,02058 | 2 492 | 5 035,29 |
| 372 | 247-201-0136 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41 | шт. | 2 | 2 516 | 5 032 |
| 373 | 243-305-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5(в том числе 1,8м.запас) | м | 31,8 | 158 | 5 024,4 |
| 374 | 261-107-0235 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 50,7 | 96 | 4 867,2 |
| 375 | 223-503-0502 | Лента бутиловая диффузионная | м | 40,04654 | 121 | 4 845,63 |
| 376 | 223-502-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 8 | 601 | 4 808 |
| 377 | 247-216-1101 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 1,4714 | 3 255 | 4 789,41 |
| 378 | 261-107-0627 | Скобы ходовые | кг | 10,4 | 457 | 4 752,8 |
| 379 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,00567 | 831 695 | 4 715,71 |
| 380 | 252-207-3911<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн КМ-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 669 | 4 669 |
| 381 | Т12021<br>Тех.ч.таб.5 | Надбавка за сульфатостойкость | $м^3$ | 16,264 | 284 | 4 618,98 |
| 382 | 232-101-0602 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 71,60508 | 64 | 4 582,73 |
| 383 | 211-201-0506<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | $м^3$ | 0,679 | 6 605 | 4 484,8 |
| 384 | 232-504-0201 | Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 33,843612 | 130 | 4 399,67 |
| 385 | 233-204-0102 | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 24,24 | 179 | 4 338,96 |
| 386 | 235-104-0301 | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм | 1000 $м^2$ | 0,04488 | 95 688 | 4 294,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 247-212-0105 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 7 | 613 | 4 291 |
| 388 | 247-202-0604 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм | шт. | 60 | 71 | 4 260 |
| 389 | 222-530-0101 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 79,183192 | 53 | 4 196,71 |
| 390 | 261-301-0370 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 8 | 524 | 4 192 |
| 391 | ТКП п.4 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Шины нулевые 6х9 12/2. # | шт | 6 | 695,65 | 4 173,89 |
| 392 | 249-101-0301 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,04 м | м | 378 | 11 | 4 158 |
| 393 | 242-301-1202 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 2 | 2 063 | 4 126 |
| 394 | 241-208-0502 | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм | шт. | 16 | 256 | 4 096 |
| 395 | 214-209-0209 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм | кг | 4,8 | 853 | 4 094,4 |
| 396 | 247-204-0178 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА | шт. | 1 | 4 041 | 4 041 |
| 397 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0134384 | 289 955 | 3 896,53 |
| 398 | 245-701-0101 | Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь | комплект | 1 | 3 894 | 3 894 |
| 399 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 0,7914 | 4 837 | 3 828 |
| 400 | 236-104-0103 | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0038537 | 991 185 | 3 819,75 |
| 401 | ТКП п.8 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Устройтсво контроля шлейфа оконечное Маяк ШС-1. # | шт. | 4 | 929,01 | 3 716,05 |
| 402 | 242-301-0301 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 1 | 3 716 | 3 716 |
| 403 | 222-529-0103 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 12,553 | 294 | 3 690,58 |
| 404 | 241-208-4503 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | шт. | 8 | 435 | 3 480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм-ММ-1(+2% на изготовление) | т | 0,008976 | 386 761 | 3 471,57 |
| 406 | 252-207-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-20 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 1 719 | 3 438 |
| 407 | 252-206-0502 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 16Г-1 | шт. | 2 | 1 717 | 3 434 |
| 408 | 261-404-0456 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017 | 100 шт. | 0,08 | 42 694 | 3 415,52 |
| 409 | 215-301-1002 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм | $м^3$ | 0,008 | 419 663 | 3 357,3 |
| 410 | 261-107-0569 | Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75 | т | 0,011339 | 294 902 | 3 343,91 |
| 411 | 261-107-0225 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 97,5 | 34 | 3 315 |
| 412 | 243-303-0411 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 | м | 77,25 | 42 | 3 244,5 |
| 413 | 244-104-0201 | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | шт. | 2 | 1 620 | 3 240 |
| 414 | 234-304-2701 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м | рулон | 1,31 | 2 469 | 3 234,39 |
| 415 | 222-531-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 41,325568 | 77 | 3 182,07 |
| 416 | 241-116-0206 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 1 | 3 163 | 3 163 |
| 417 | 212-101-0608 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 0,1015 | 31 025 | 3 149,04 |
| 418 | 214-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм-скрутка (+2% на изготовление) | т | 0,0095962 | 323 980 | 3 108,98 |
| 419 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,0056717 | 540 955 | 3 068,11 |
| 420 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,004538 | 675 666 | 3 066,2 |
| 421 | 247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 5 | 575 | 2 875 |
| 422 | 261-302-0273 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 2 870 | 2 870 |
| 423 | 261-107-0966 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000453 | 6 325 216 | 2 865,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 252-204-0805 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 4 | 715 | 2 860 |
| 425 | 241-214-0306 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 1 405 | 2 810 |
| 426 | 217-106-0103 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий | кг | 1,845328 | 1 493 | 2 755,07 |
| 427 | 217-102-0102 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 1,9584 | 1 403 | 2 747,64 |
| 428 | 261-303-0102 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 65,28 | 42 | 2 741,76 |
| 429 | 244-104-0801 | Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 2 | 1 357 | 2 714 |
| 430 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 2,6322 | 1 030 | 2 711,17 |
| 431 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 438,002 | 6 | 2 628,01 |
| 432 | 242-301-1203 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 1 | 2 627 | 2 627 |
| 433 | 211-201-0306 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,3955 | 6 530 | 2 582,62 |
| 434 | 232-101-0601 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 37,910248 | 68 | 2 577,9 |
| 435 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 5,4357522 | 474 | 2 576,55 |
| 436 | 241-220-0201 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 7 | 367 | 2 569 |
| 437 | 224-106-0104 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 1 | 2 535 | 2 535 |
| 438 | 242-207-3701 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 2 530 | 2 530 |
| 439 | 261-404-0208 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 7,752 | 322 | 2 496,14 |
| 440 | 243-907-0101 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм | м | 30 | 82 | 2 460 |
| 441 | 261-301-0216 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,32 | 7 391 | 2 365,12 |
| 442 | 261-201-0305 | Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0021435 | 1 093 471 | 2 343,84 |
| 443 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 13,477048 | 173 | 2 331,53 |
| 444 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм-металлический ерш (+2% на изготовление) | т | 0,007243 | 318 160 | 2 304,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 261-107-0808 | Хомутик | шт. | 2 | 1 133 | 2 266 |
| 446 | 247-204-2522 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А | шт. | 1 | 2 259 | 2 259 |
| 447 | 241-214-0101 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм | шт. | 3 | 747 | 2 241 |
| 448 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | $м^2$ | 0,51492 | 4 351 | 2 240,42 |
| 449 | 252-206-0302 | Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1 | шт. | 2 | 1 114 | 2 228 |
| 450 | 261-107-0222 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 8,7 | 253 | 2 201,1 |
| 451 | 247-201-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 3 модуля IP41 | шт. | 1 | 2 194 | 2 194 |
| 452 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0029793 | 733 984 | 2 186,76 |
| 453 | 241-116-0104 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2 181 | 2 181 |
| 454 | 214-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0044 | 460 305 | 2 025,34 |
| 455 | 241-230-0201 | Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм | шт. | 7 | 289 | 2 023 |
| 456 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 1,4336 | 1 403 | 2 011,34 |
| 457 | ТКП п.20 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Пигтейл LC/UPC, SM, 2 метра. # | шт | 4 | 496,89 | 1 987,57 |
| 458 | 217-106-0105 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 1,57584 | 1 251 | 1 971,38 |
| 459 | 241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 3 | 653 | 1 959 |
| 460 | 261-301-0260 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 15 | 130 | 1 950 |
| 461 | 217-605-0301 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,001889 | 1 022 349 | 1 931,22 |
| 462 | 217-301-0207 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм | кг | 0,72 | 2 669 | 1 921,68 |
| 463 | 261-102-0136 | Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм | т | 0,0125 | 153 119 | 1 913,99 |
| 464 | 241-208-0503 | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25х25 мм | шт. | 5 | 382 | 1 910 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 241-221-0101 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм | шт. | 362,4 | 5 | 1 812 |
| 466 | 261-107-0765 | Смола каменноугольная | т | 0,0169816 | 106 532 | 1 809,08 |
| 467 | 242-207-4301 | Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 1 797 | 1 797 |
| 468 | 241-101-0103 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм | м | 5,1 | 350 | 1 785 |
| 469 | 214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0054 | 323 980 | 1 749,49 |
| 470 | 215-204-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,016 | 109 230 | 1 747,68 |
| 471 | 252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1 737 | 1 737 |
| 472 | 217-701-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная | т | 0,0197 | 88 056 | 1 734,7 |
| 473 | 261-105-0127 | Маты высокотемпературные марки МВТ-20 ГОСТ 16381-77 | м | 6 | 283 | 1 698 |
| 474 | 241-207-0203 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 15,15 | 111 | 1 681,65 |
| 475 | 241-208-4501 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм | шт. | 14 | 117 | 1 638 |
| 476 | 241-201-0812 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм | м | 0,909 | 1 795 | 1 631,66 |
| 477 | 217-605-0109 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | кг | 0,3978 | 4 007 | 1 593,98 |
| 478 | 232-101-0603 | Лента армирующая бумажная | м | 90,613128 | 17 | 1 540,42 |
| 479 | 241-102-0177 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 0,4 | 3 789 | 1 515,6 |
| 480 | ТКП п.16 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Рамка для розетки. # | шт | 6 | 246,46 | 1 478,77 |
| 481 | 215-101-0102 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | $м^3$ | 0,01 | 145 504 | 1 455,04 |
| 482 | 241-201-0604 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм | м | 7,128 | 204 | 1 454,11 |
| 483 | 216-101-0101 | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 | т | 0,0462224 | 29 398 | 1 358,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 233-402-0104 | Раствор асбоцементный | $м^3$ | 0,05034 | 25 928 | 1 305,22 |
| 485 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (+2% на изготовление) | т | 0,0037944 | 341 021 | 1 293,97 |
| 486 | 217-106-0104 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля | кг | 0,7494575 | 1 674 | 1 254,59 |
| 487 | 261-102-0367 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 3,8 | 330 | 1 254 |
| 488 | ТКП п.7 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | SIM-карта стандартного размера. # | шт | 1 | 1 242,23 | 1 242,23 |
| 489 | 217-403-0102 | Стекло жидкое калийное | т | 0,005 | 246 580 | 1 232,9 |
| 490 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 2,42 | 501 | 1 212,42 |
| 491 | 212-101-0402 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2 | $м^3$ | 0,0408 | 29 504 | 1 203,76 |
| 492 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,826508 | 1 438 | 1 188,52 |
| 493 | 214-208-0103 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,00304 | 386 761 | 1 175,75 |
| 494 | 241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 382 | 1 146 |
| 495 | 261-107-0985 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 | т | 0,0009 | 1 267 216 | 1 140,49 |
| 496 | 234-303-0209 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм | м | 3,85 | 294 | 1 131,9 |
| 497 | 252-204-0804 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 | шт. | 3 | 375 | 1 125 |
| 498 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0,0348 | 31 625 | 1 100,55 |
| 499 | 261-107-0419 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,0019 | 579 055 | 1 100,2 |
| 500 | 216-101-0102 | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0 | т | 0,0395662 | 27 023 | 1 069,2 |
| 501 | 236-101-0109 | Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0009656 | 1 105 992 | 1 067,95 |
| 502 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,0295248 | 35 441 | 1 046,39 |
| 503 | 241-209-2102 | Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4" | шт. | 3 | 336 | 1 008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 261-105-0618 | Замазка защитная | кг | 2 | 472 | 944 |
| 505 | 217-701-0219 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 0,2501 | 3 680 | 920,37 |
| 506 | 244-104-0605 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 507 | 235-101-1104 | Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350 | $м^2$ | 6,206 | 138 | 856,43 |
| 508 | 251-303-0303 | Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004 | шт. | 0,05 | 17 079 | 853,95 |
| 509 | 236-202-1012 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,581 | 1 462 | 849,42 |
| 510 | 235-101-0801 | Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70 | $м^2$ | 4,4 | 193 | 849,2 |
| 511 | 214-209-1001 | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше | кг | 0,1 | 8 151 | 815,1 |
| 512 | 216-201-0501 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 0,0031539 | 251 700 | 793,83 |
| 513 | 217-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 (для К3) | шт. | 24 | 33 | 792 |
| 514 | 261-201-0322 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0012 | 604 794 | 725,75 |
| 515 | 214-206-0201 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм | т | 0,0021 | 335 041 | 703,59 |
| 516 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм-ММ-13(+2% на изготовление) | т | 0,0019584 | 341 021 | 667,86 |
| 517 | 234-303-0208 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм | м | 2,75 | 238 | 654,5 |
| 518 | 247-204-0711 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 647 | 647 |
| 519 | 241-208-3601 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 106 | 636 |
| 520 | 214-301-0205 | Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 0,23904 | 2 647 | 632,74 |
| 521 | 234-306-0101 | Войлок строительный | т | 0,0003267 | 1 782 729 | 582,42 |
| 522 | 214-214-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,0546702 | 10 602 | 579,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | 261-201-0371 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,5859 | 986 | 577,7 |
| 524 | 261-105-0191 | Смазка для монтажа труб | кг | 0,207 | 2 782 | 575,87 |
| 525 | 241-213-0704 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 4 | 136 | 544 |
| 526 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 0,0956 | 5 628 | 538,04 |
| 527 | 241-203-0406 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм | м | 0,5976 | 899 | 537,24 |
| 528 | 241-210-1102 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | шт. | 3 | 176 | 528 |
| 529 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | м | 0,5 | 1 050 | 525 |
| 530 | 217-108-0302 | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный | кг | 1,0472 | 484 | 506,84 |
| 531 | 252-207-0441 | Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 10 | 50 | 500 |
| 532 | 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010 | т | 0,0012 | 408 199 | 489,84 |
| 533 | 241-113-0202 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм | шт. | 1 | 485 | 485 |
| 534 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,7936 | 594 | 471,4 |
| 535 | 241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 93,12 | 5 | 465,6 |
| 536 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0016736 | 272 284 | 455,68 |
| 537 | 223-503-0503 | Лента ПСУЛ | м | 1,7471854 | 259 | 452,52 |
| 538 | 261-107-0996 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 0,220199 | 1 993 | 438,86 |
| 539 | 241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 8,08 | 54 | 436,32 |
| 540 | 261-102-0222 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3,83 | 112 | 428,96 |
| 541 | 218-103-0207 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0002924 | 1 352 536 | 395,41 |
| 542 | 241-213-0701 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 7 | 56 | 392 |
| 543 | 234-303-0212 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм | м | 1,1 | 341 | 375,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 214-208-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0009 | 410 678 | 369,61 |
| 545 | 217-504-0101 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,0001 | 3 595 322 | 359,68 |
| 546 | 261-201-0326 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,593 | 605 | 358,76 |
| 547 | 214-209-0113 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм | кг | 0,7 | 505 | 353,5 |
| 548 | 261-107-0999<br>*РСНБ РК 2022* | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 5х30 мм | шт. | 70 | 5 | 350 |
| 549 | 261-107-0397 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0008116 | 380 806 | 309,05 |
| 550 | 261-107-0747 | Резина прессованная | кг | 0,2 | 1 505 | 301 |
| 551 | 241-209-2104 | Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х3/4" | шт. | 1 | 294 | 294 |
| 552 | 241-209-2401 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 72 | 288 |
| 553 | 214-406-0101 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | кг | 0,9696 | 286 | 277,31 |
| 554 | 241-209-2406 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 | 277 | 277 |
| 555 | 236-203-0208 | Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720 | т | 0,00015 | 1 766 544 | 264,98 |
| 556 | 261-105-0302 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 0,563124 | 448 | 252,28 |
| 557 | ТКП п.22 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Набор проводов для заземления (2м/шт). # | шт. | 1 | 248,45 | 248,45 |
| 558 | 217-501-0106 | Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30 | т | 0,0012608 | 187 734 | 236,7 |
| 559 | 261-404-0219 | Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 1,2 | 189 | 226,8 |
| 560 | 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,093308 | 2 313 | 215,82 |
| 561 | 241-207-0201 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | м | 3,232 | 65 | 210,08 |
| 562 | 217-302-0205 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0,2 | 1 038 | 207,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 217-102-0104 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный | т | 0,0000768 | 2 358 157 | 181,11 |
| 564 | 236-203-0105 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124 | т | 0,00012 | 1 464 149 | 175,7 |
| 565 | 261-102-0113 | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00048 | 354 405 | 170,11 |
| 566 | 261-107-0499 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 0,21 | 773 | 162,33 |
| 567 | 261-107-0936 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,0000985 | 1 576 025 | 155,24 |
| 568 | 261-107-0914 | Вазелин технический | кг | 0,165 | 939 | 154,94 |
| 569 | 261-107-0452 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,00045 | 316 977 | 142,64 |
| 570 | 214-209-0106 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | кг | 0,23496 | 555 | 130,4 |
| 571 | 261-302-0413 | Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2 | 1000 м | 0,0007 | 186 173 | 130,32 |
| 572 | 215-202-0504 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,00095 | 127 301 | 120,94 |
| 573 | 215-202-0603 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,000912 | 127 301 | 116,1 |
| 574 | 261-201-0364 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,0013212 | 77 199 | 102 |
| 575 | 216-101-0501 | Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20 | т | 0,003448 | 29 066 | 100,22 |
| 576 | ТКП п.24 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Трубчатый кабельный наконечник под опресовку 2D8L. # | шт. | 1 | 93,17 | 93,17 |
| 577 | 216-102-0401 | Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А | т | 0,0001195 | 711 131 | 84,97 |
| 578 | 217-605-0203 | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | т | 0,0001 | 780 443 | 78,04 |
| 579 | 261-105-0625 | Клей марки 88-СА | кг | 0,025 | 3 088 | 77,2 |
| 580 | 217-108-0201 | Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный | кг | 0,1406 | 543 | 76,35 |
| 581 | 261-107-0853 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,1 | 732 | 73,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 217-104-0101 | Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная | кг | 0,0612 | 1 165 | 71,3 |
| 583 | 261-107-0784 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,08 | 809 | 64,72 |
| 584 | 261-107-0837 | Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука | л | 0,0197 | 3 172 | 62,49 |
| 585 | 261-201-0361 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,242 | 246 | 59,53 |
| 586 | 241-216-0203 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 0,2874 | 203 | 58,34 |
| 587 | 217-503-0101 | Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм | т | 0,00011 | 521 114 | 57,32 |
| 588 | 261-404-0209 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0,18 | 300 | 54 |
| 589 | 217-105-0103 | Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем | кг | 0,04752 | 1 086 | 51,61 |
| 590 | 217-701-0107 | Карборунд | кг | 0,084 | 559 | 46,96 |
| 591 | 261-107-0456 | Нитки суровые | кг | 0,032 | 1 425 | 45,6 |
| 592 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00016 | 278 998 | 44,64 |
| 593 | 241-221-0104 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 4,428 | 10 | 44,28 |
| 594 | 261-107-0442 | Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93 | $м^2$ | 0,45 | 94 | 42,3 |
| 595 | 261-107-0458 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,029 | 1 416 | 41,06 |
| 596 | 261-107-0694 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,096 | 421 | 40,42 |
| 597 | 261-107-0783 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,08 | 492 | 39,36 |
| 598 | ТКП п.23 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Набор гаек М8. # | шт. | 2 | 18,64 | 37,28 |
| 599 | 261-105-0634 | Клей столярный сухой | кг | 0,025 | 1 276 | 31,9 |
| 600 | 261-107-0954 | Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75 | кг | 0,067 | 424 | 28,41 |
| 601 | 261-404-0574 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,0564096 | 501 | 28,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 261-107-0203 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0,0125 | 2 189 | 27,36 |
| 603 | 241-210-1001 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм | шт. | 1 | 25 | 25 |
| 604 | 261-107-0223 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 0,01896 | 1 309 | 24,82 |
| 605 | 261-404-0454 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 6 | 4 | 24 |
| 606 | 261-107-0498 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0,00383 | 5 445 | 20,85 |
| 607 | 252-207-3981 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0,00096 | 20 824 | 19,99 |
| 608 | 212-402-0102 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | $м^3$ | 0,0004843 | 32 498 | 15,74 |
| 609 | 261-107-0450 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,035 | 401 | 14,04 |
| 610 | 241-221-0106 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | шт. | 0,46725 | 29 | 13,55 |
| 611 | 214-209-0204 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм | кг | 0,013664 | 943 | 12,89 |
| 612 | 261-101-0105 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | $м^3$ | 0,0042052 | 2 968 | 12,48 |
| 613 | 261-107-0620 | Скобы металлические | кг | 0,06 | 203 | 12,18 |
| 614 | 261-404-0564 | Заглушки ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0,051 | 208 | 10,61 |
| 615 | 211-102-0101 | Глина природная | $м^3$ | 0,00168 | 4 182 | 7,03 |
| 616 | 217-604-0101 | Электроэнергия | кВт/ч | 0,192 | 23 | 4,42 |
| 617 | 261-404-0533 | Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017 | кг | 0,02 | 211 | 4,22 |
| 618 | 214-209-0108 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 0,006342 | 550 | 3,49 |
| 619 | 217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | шт. | 0,04968 | 33 | 1,64 |
| 620 | 214-209-0205 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм | кг | 0,0006 | 943 | 0,57 |
| 621 | 217-105-0101 | Дюбель полипропиленовый универсальный | кг | 0,0006106 | 848 | 0,52 |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **тенге** | | | **76 664 806** |
| | | | | | | |
| **Оборудование поставки подрядчика** | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТКП п.97 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Дизель-генератор в контейнере,35 кВА. # | к-т | 1 | 7 506 337,86 | 7 506 337,86 |
| 2 | 515-301-0306 *РСНБ РК 2022* | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А | шт. | 1 | 1 915 196 | 1 915 196 |
| 3 | ТКП п.31 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | SFP-модуль EX-SFP-1GE-LX. # | шт | 4 | 362 688,58 | 1 450 754,32 |
| 4 | ТКП п.26 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Шкаф, 42Ux800x800, R5IT4288GS. # | шт. | 1 | 1 257 481,78 | 1 257 481,78 |
| 5 | ТКП п.2 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Компактная приточная вентиляционная установка N=1,45 кВт, U=220В, Q=120м$^3$/час. # | шт | 5 | 220 774,64 | 1 103 873,22 |
| 6 | ТКП п.42 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Манипуляционный столик трехполочный с ящиком, передвижной на колесиках. # | шт | 14 | 77 763,89 | 1 088 694,46 |
| 7 | 527-112-0203 *СпрСЦ 02.2024* | Редуктор-ингалятор кислородный с 2 литровым баллоном | шт. | 1 | 905 646 | 905 646 |
| 8 | ТКП п.66 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Кондиционер. # | шт | 3 | 294 513,38 | 883 540,13 |
| 9 | 525-201-0801001 *СпрСЦ 02.2024* | Кушетка медицинская | шт. | 6 | 143 607 | 861 642 |
| 10 | ТКП п.101 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Холодильник фармацевтический ХФ-140-1 POZISк. # | шт | 3 | 287 077,68 | 861 233,05 |
| 11 | ТКП п.96 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Компьютер, принтер. # | к-т | 3 | 245 020,12 | 735 060,35 |
| 12 | ТКП п.10 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Управляемый коммутатор в контейнер S5335-S32ST4X 24xGE SFP 8 портов, 10/100/1000Base-T ,4x10 GE SFP. # | шт | 1 | 712 660,55 | 712 660,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 511-402-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Насос циркуляционный с электродвигателем Q 5,5 $м^3$/ч, Н 5,0 м вод. ст., мощность 80 Вт (1 раб.,1 рез.) | шт. | 2 | 350 463 | 700 926 |
| 14 | 527-115-0203<br>*СпрСЦ 02.2024* | Экспресс-анализатор мочи | шт. | 1 | 654 000 | 654 000 |
| 15 | ТКП п.77 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Портативный анализатор по определению МНО. # | шт | 1 | 640 246,47 | 640 246,47 |
| 16 | 513-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе, модели КЧМ-5-К мощность 30 кВт | шт. | 1 | 581 612 | 581 612 |
| 17 | ТКП п.32 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Терминал абонентский оптический TAU-1M.IP. # | шт. | 6 | 94 159,5 | 564 957,01 |
| 18 | ТКП п.102 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Спирометр портативный. # | шт | 1 | 482 348,44 | 482 348,44 |
| 19 | ТКП п.48 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф. # | шт | 9 | 53 427,47 | 480 847,2 |
| 20 | ТКП п.33 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Система Альфа-МГН AL-MGN1 (в комплекте:блок контроля 4-х зонный AL-SPX4, кнопка "Вызов" AL-RB, кнопка "Сброс" AL-CB, свето-звуковой индикатор AL-DI). # | к-т | 1 | 435 487,7 | 435 487,7 |
| 21 | ТКП п.41 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Ширма медицинская 2-х секционная (ткань балонь). # | шт | 4 | 85 332,05 | 341 328,2 |
| 22 | ТКП п.75 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Устройство для контроля температуры при транспортировке. # | шт | 1 | 326 746,47 | 326 746,47 |
| 23 | 522-101-1229002<br>*СпрСЦ 02.2024* | Шкаф для одежды с зеркалом (с перегородкой, для верхней одежды и халатов) | шт. | 4 | 81 429 | 325 716 |
| 24 | ТКП п.67 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Чемодан-укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92). # | шт | 3 | 105 971,83 | 317 915,49 |
| 25 | ТКП п.47 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Стол тумба 600х400х800 ЛДСП. # | шт | 2 | 158 910,93 | 317 821,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ТКП п.67 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Кондиционер. # | шт | 1 | 294 513,38 | 294 513,38 |
| 27 | ТКП п.12 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Коммутатор в стойку мед.пункта, 8 портов LS-S2318TP-EI-AC. # | шт. | 1 | 270 201,67 | 270 201,67 |
| 28 | ТКП п.11 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Модуль питания коммутатора PDC1000S12-DB. # | шт. | 1 | 240 344,11 | 240 344,11 |
| 29 | 521-108-0507004 *СпрСЦ 02.2024* | Стеллаж универсальный четырехярусный 1800х920х432 мм | шт. | 6 | 39 661 | 237 966 |
| 30 | ТКП п.99а . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Компьютер, принтер. # | к-т | 1 | 232 654,97 | 232 654,97 |
| 31 | ТКП п.52 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Шкаф медицинский для медикаментов однодверный ( затемненные стекла, с замком высота от пола 25см). # | шт | 4 | 54 752,11 | 219 008,43 |
| 32 | ТКП п.66 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Аппарат Маклакова (тонометр определения УГД). # | шт | 1 | 210 177,46 | 210 177,46 |
| 33 | 522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024* | Стул полумягкий (Винилискожа) | шт. | 20 | 9 821 | 196 420 |
| 34 | ТКП п.34 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Система Альфа-МГН дополнительный комплект AL-MGN2 (в комплекте:кнопка "Вызов" AL-RB, кнопка "Сброс" AL-CB, свето-звуковой индикатор AL-DI). # | к-т | 1 | 178 606,34 | 178 606,34 |
| 35 | 521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024* | Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+(Холодильник для хранения биологического материала) | шт. | 2 | 89 119 | 178 238 |
| 36 | 522-102-0101002 *СпрСЦ 02.2024* | Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм | комплект | 1 | 165 179 | 165 179 |
| 37 | ТКП п.40 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740. # | шт | 5 | 31 518,67 | 157 593,33 |
| 38 | 513-106-0204 *РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л | комплект | 1 | 153 867 | 153 867 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ТКП п.49 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Пульсоксиметр детский. # | шт | 1 | 142 178,87 | 142 178,87 |
| 40 | ТКП п.36 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Банкетка 3-х местная 1300х416х380. # | шт | 6 | 22 363,58 | 134 181,5 |
| 41 | ТКП п.72 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Чемодан-укладка "дорожные роды". # | шт | 1 | 123 633,8 | 123 633,8 |
| 42 | ТКП п.51 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров. # | шт | 18 | 6 623,24 | 119 218,33 |
| 43 | ТКП п.98 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Ящик управления освещением на ток 16А, ЯУО 9602-3274-У3. # | шт | 1 | 117 065,31 | 117 065,31 |
| 44 | ТКП п.43 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Кровать комбинированная бытовая с матрацем 1900х700/880-980. # | шт | 2 | 58 264,2 | 116 528,4 |
| 45 | ТКП п.69 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Чемодан-укладка для оказания помощи при ОНКМ (согласно клинических протоколов МЗ РК). # | шт | 1 | 114 802,82 | 114 802,82 |
| 46 | ТКП п.59 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Ёмкость для обработки, 5,0 литр. # | шт | 7 | 15 630,84 | 109 415,9 |
| 47 | ТКП п.73 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Чемодан укладка УПМП. # | шт | 1 | 105 971,83 | 105 971,83 |
| 48 | ТКП п.53 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Сейф 440х340х700. # | шт | 2 | 51 219,71 | 102 439,43 |
| 49 | ТКП п.71 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Чемодан-укладка при эклапсии (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92). # | шт | 1 | 101 556,33 | 101 556,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ТКП п.74 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Чемодан укладка фельдшера. # | шт | 1 | 97 140,85 | 97 140,85 |
| 51 | ТКП п.68 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Чемодан-укладка для оказания помощи при ОКС (согласно клинических протоколов МЗ РК). # | шт | 1 | 97 140,85 | 97 140,85 |
| 52 | ТКП п.46 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Ширма 3-х секционная (ткань балонь). # | шт | 1 | 94 471,24 | 94 471,24 |
| 53 | 521-103-0301002 *СпрСЦ 02.2024* | Шкаф для документов закрытый двухстворчатый 800х450х2000 | шт. | 2 | 45 864 | 91 728 |
| 54 | 515-301-1103 *РСНБ РК 2022* | Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВН-0,5 | шт. | 3 | 29 905 | 89 715 |
| 55 | 521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024* | Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+ | шт. | 1 | 89 119 | 89 119 |
| 56 | 521-403-0102001 *СпрСЦ 02.2024* | Стол пеленальный с полкой | шт. | 2 | 43 650 | 87 300 |
| 57 | ТКП п.70 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Чемодан-укладка при кровотечениях (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92). # | шт | 1 | 84 335,92 | 84 335,92 |
| 58 | 513-106-0202 *РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л | комплект | 1 | 79 228 | 79 228 |
| 59 | ТКП п.79 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Ростомер для новорожденных. # | шт | 1 | 78 154,23 | 78 154,23 |
| 60 | ТКП п.64 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Весы электронные. # | шт | 1 | 75 063,38 | 75 063,38 |
| 61 | ТКП п.76 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Весы электронные детские. # | шт | 1 | 75 063,38 | 75 063,38 |
| 62 | ТКП п.78 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Ростомер детский медицинский с подвижной планкой. # | шт | 1 | 74 180,28 | 74 180,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ТКП п.82 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Поручень откидной для унитаза из нержавеющей стали. # | шт | 2 | 36 207,04 | 72 414,08 |
| 64 | ТКП п.58 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Ёмкость для обработки, 2,0 литр. # | шт | 7 | 8 919,3 | 62 435,09 |
| 65 | ТКП п.86 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Емкость класса "Б" 100,0 л желтого цвета передвижная на колесиках. # | шт | 1 | 60 050,71 | 60 050,71 |
| 66 | ТКП п.85 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Емкость класса "А" 100,0 л черного цвета передвижная на колесиках. # | шт | 1 | 60 050,71 | 60 050,71 |
| 67 | ТКП п.63 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Весы электронные для новорожденных. # | шт | 1 | 55 193,66 | 55 193,66 |
| 68 | 527-102-0101001 *СпрСЦ 02.2024* | Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E) | шт. | 1 | 54 300 | 54 300 |
| 69 | ТКП п.50 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной. # | шт | 1 | 53 427,47 | 53 427,47 |
| 70 | ТКП п.61 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Контейнер для транспортировки биологического материала (контейнер-термостат). # | шт | 1 | 52 632,68 | 52 632,68 |
| 71 | ТКП п.55 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Стойка для капельного вливания 650х650х2130. # | шт | 7 | 6 711,54 | 46 980,81 |
| 72 | ТКП п.53 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Шкаф медицинский для медикаментов однодверный ( затемненные стекла, с замком высота от пола 25см). # | шт | 1 | 46 804,23 | 46 804,23 |
| 73 | ТКП п.88 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Комплект шин взрослый. # | шт | 1 | 46 450,99 | 46 450,99 |
| 74 | ТКП п.87 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Комплект шин детский. # | шт | 1 | 43 713,38 | 43 713,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 527-115-0202<br>*СпрСЦ 02.2024* | Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови | шт. | 1 | 41 000 | 41 000 |
| 76 | 525-201-0104001<br>*СпрСЦ 02.2024* | Ростомер 530х300х2150 | шт. | 1 | 39 405 | 39 405 |
| 77 | ТКП п.95 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Сушилка. # | шт | 1 | 36 207,04 | 36 207,04 |
| 78 | ТКП п.37 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Стол для раздаточного материала 1200х600. # | шт | 1 | 36 202,63 | 36 202,63 |
| 79 | ТКП п.91 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Швабры из влагостойкого материала, устойчивого к многократным влажным текущим обработкам. # | шт | 10 | 3 532,4 | 35 323,96 |
| 80 | 522-101-1233001<br>*СпрСЦ 02.2024* | Шкаф картотечный 600х350х1400 мм | шт. | 1 | 33 454 | 33 454 |
| 81 | ТКП п.57 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Ёмкость для обработки, 1,0 литр. # | шт | 7 | 4 724,58 | 33 072,07 |
| 82 | ТКП п.83 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Поручень для раковины из нержавеющей стали. # | шт | 1 | 30 908,45 | 30 908,45 |
| 83 | ТКП п.84 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Рукосушитель сенсорный 1,2 кВт/220В. # | шт | 1 | 29 495,49 | 29 495,49 |
| 84 | ТКП п.39 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Тумбочка 700х500. # | шт | 1 | 29 144,02 | 29 144,02 |
| 85 | ТКП п.40 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740. # | шт | 1 | 27 407,84 | 27 407,84 |
| 86 | 527-113-0302002<br>*СпрСЦ 02.2024* | Пульсоксиметр | шт. | 1 | 26 786 | 26 786 |
| 87 | 527-115-0213<br>*СпрСЦ 02.2024* | Глюкометр. Система мониторинга уровня глюкозы в крови EasyTouchSimple | шт. | 4 | 6 043 | 24 172 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ТКП п.38 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Стойка-вешалка напольная. # | шт | 2 | 11 960,69 | 23 921,38 |
| 89 | ТКП п.44 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Тумбочка прикроватная 475х400х740. # | шт | 2 | 11 469,69 | 22 939,37 |
| 90 | ТКП п.54 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Столик для забора крови (эко кожа). # | шт | 1 | 19 428,17 | 19 428,17 |
| 91 | ТКП п.45 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Стол 600х700. # | шт | 1 | 18 145,91 | 18 145,91 |
| 92 | ТКП п.56 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Тонометр+фонендоскоп взрослый. # | шт | 3 | 5 298,59 | 15 895,77 |
| 93 | ТКП п.90 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Воротник Шанса детский. # | шт | 1 | 14 730,09 | 14 730,09 |
| 94 | ТКП п.89 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Воротник Шанса взрослый. # | шт | 1 | 14 217,89 | 14 217,89 |
| 95 | ТКП п.81 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Ёмкость для полоскания ротовой полости. # | шт | 1 | 12 363,38 | 12 363,38 |
| 96 | 521-301-0507 *СпрСЦ 02.2024* | Гигрометр | шт. | 1 | 11 607 | 11 607 |
| 97 | ТКП п.94 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Ведро педальное из медицинского пластика 10 литров, для медицинских отходов класса А. # | шт | 1 | 10 597,19 | 10 597,19 |
| 98 | ТКП п.80 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Тонометр+фонендоскоп детский. # | шт | 1 | 10 155,64 | 10 155,64 |
| 99 | ТКП п.92 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Ведро 10,0 л. # | шт | 10 | 706,48 | 7 064,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ТКП п.62 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Стетоскоп акушерский. # | шт | 1 | 6 384,81 | 6 384,81 |
| 101 | ТКП п.93 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Ведро 5,0 л. # | шт | 10 | 574,02 | 5 740,17 |
| 102 | ТКП п.60 .<br>*НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* | Термометр медицинский. # | шт | 1 | 688,82 | 688,82 |
| | | **Итого оборудование поставки подрядчика** | **тенге** | | | **31 857 388** |
| | | | | | | |
| | | **Всего по ведомости:** | **тенге** | | | **108 522 193,36** |